

ADDITIV-EMPFEHLUNGEN **PULVERLACKE**

VERLAUFEND



PROZESSOPTIMIEREND

ENTGASEND



Pulverlacke (1/2)

Anwendung	Pigmentierte Pulverlacke				Pulver-Klarlacke		Herstellung von Masterbatch-Harzen
	Standardharze	Niedrigtemperatur-härtend	Dünnschicht	UV-härtend	Standardharze	UV-härtend	
Verlauf, Anti-Krater	BYK-360 P ● BYK-368 P ● BYK-3900 P ● BYK-3902 P ● BYK-364 P ○	BYK-368 P ● BYK-3900 P ● BYK-3902 P ● BYK-364 P ○	BYK-3902 P ●	BYK-368 P ● BYK-3902 P ○	BYK-3900 P ● BYK-3933 P ● Für Acrylate: BYK-361 N ●	BYK-361 N ●	BYK-356 ● BYK-361 N ● BYK-359 ○
Verbesserte Überlackierbarkeit	BYK-3933 P ● BYK-364 P ○	BYK-3933 P ● BYK-364 P ○					
Erhöhte Anti-Krater Sicherheit	BYK-3931 P* ●	BYK-3931 P* ●	BYK-3931 P* ●	BYK-3931 P* ●			
Prozessoptimierung	BYK-3950 P ● BYK-3951 P ● BYK-3955 P ● CERAFLOUR 960 ○ DISPERBYK-2200 ○ DISPERBYK-2205 ○	BYK-3950 P ● BYK-3951 P ● BYK-3955 P ● CERAFLOUR 960 ○ DISPERBYK-2200 ○ DISPERBYK-2205 ○	BYK-3950 P ● BYK-3951 P ● BYK-3955 P ● CERAFLOUR 960 ○ DISPERBYK-2200 ○ DISPERBYK-2205 ○				
Glanzreduzierung	BYK-3938 P ● CERAFLOUR 970 ● CERAFLOUR 929 N ○ CERAFLOUR 950 ○ CERAFLOUR 991 ○	BYK-3938 P ● CERAFLOUR 929 N ○ CERAFLOUR 950 ○	BYK-3938 P ● CERAFLOUR 929 N ○ CERAFLOUR 950 ○ CERAFLOUR 991 ○	BYK-3938 P ● CERAFLOUR 950 ○	BYK-3938 P ● CERAFLOUR 970 ○ CERAFLOUR 991 ○	BYK-3938 P ● CERAFLOUR 970 ○ CERAFLOUR 991 ○	
Oberflächenglätte	PTFE-frei: BYK-3932 P ●	PTFE-frei: BYK-3932 P ●	PTFE-frei: BYK-3932 P ●	PTFE-frei: BYK-3932 P ●	PTFE-frei: BYK-3932 P ● CERAFLOUR 960 ○	PTFE-frei: BYK-3932 P ●	
Kratzfestigkeit, Oberflächenglätte	PTFE-haltig: CERAFLOUR 981 R ● CERAFLOUR 996 R ● CERAFLOUR 997 R ○ PTFE-frei: BYK-3932 P ●	PTFE-haltig: CERAFLOUR 996 R ● CERAFLOUR 981 R ○ CERAFLOUR 997 R ○ PTFE-frei: BYK-3932 P ●	PTFE-haltig: CERAFLOUR 996 R ● CERAFLOUR 997 R ○ PTFE-frei: BYK-3932 P ●	 PTFE-frei: BYK-3932 P ● CERAFLOUR 950 ○			
Haftvermittler, Untergrundbenetzung	BYK-3941 P ● BYK-3942 P ●	BYK-3941 P ● BYK-3942 P ●	BYK-3941 P ● BYK-3942 P ●				
Anti-Slip	CERAFLOUR 970 ●		CERAFLOUR 970 ●				

● Erste Empfehlung

○ Zweite Empfehlung

* In Kombination mit Standard-Verlaufadditiven



Pulverlacke (2/2)

Anwendung	Pigmentierte Pulverlacke				Pulver-Klarlacke		Herstellung von Masterbatch-Harzen
	Standardharze	Niedrigtemperatur-härtend	Dünnschicht	UV-härtend	Standardharze	UV-härtend	
Ausgasung (poröser Untergrund)	CERAFLOUR 961 ● CERAFLOUR 962 ● BYK-3950 P ○ BYK-3951 P ○ BYK-3955 P ○	CERAFLOUR 961 ● CERAFLOUR 962 ● BYK-3950 P ○ BYK-3951 P ○ BYK-3955 P ○	CERAFLOUR 961 ● CERAFLOUR 962 ● BYK-3950 P ○ BYK-3951 P ○ BYK-3955 P ○	CERAFLOUR 961 ● CERAFLOUR 962 ● BYK-3950 P ○ BYK-3951 P ○ BYK-3955 P ○			
Entgasung (eingeschlossene Luft/ Feuchtigkeit/ HAA-Systeme)	CERAFLOUR 960 ● CERAFLOUR 964 ● BYK-3950 P ○ BYK-3951 P ○ BYK-3955 P ○ CERAFLOUR 993 ○	CERAFLOUR 964 ● BYK-3950 P ○ BYK-3951 P ○ BYK-3955 P ○ CERAFLOUR 960 ○ CERAFLOUR 993 ○	CERAFLOUR 960 ● CERAFLOUR 964 ● BYK-3950 P ○ BYK-3951 P ○ BYK-3955 P ○ CERAFLOUR 993 ○	CERAFLOUR 960 ● CERAFLOUR 964 ● BYK-3950 P ○ BYK-3951 P ○ BYK-3955 P ○ CERAFLOUR 993 ○	CERAFLOUR 964 ● CERAFLOUR 960 ○		
Textur	PTFE-haltig: CERAFLOUR 959 ● CERAFLOUR 966 ● PTFE-frei: CLAYTONE-AF ○ CLAYTONE-HY ○ GARAMITE-1210 ○	PTFE-haltig: CERAFLOUR 959 ● CERAFLOUR 966 ● PTFE-frei: CLAYTONE-AF ○ CLAYTONE-HY ○	PTFE-haltig: CERAFLOUR 959 ● CERAFLOUR 966 ● PTFE-frei: CLAYTONE-AF ○ CLAYTONE-HY ○	PTFE-haltig: CERAFLOUR 959 ● CERAFLOUR 966 ●			
Struktur, Hammerschlag-Effekt, Antik-Effekt	CERAFLOUR 967 ●	CERAFLOUR 967 ●					
Pigmentbenetzung	BYK-3950 P ● BYK-3951 P ● BYK-3955 P ● DISPERBYK-2200 ○ DISPERBYK-2205 ○ RHEOBYK-7590 ○	BYK-3950 P ● BYK-3951 P ● BYK-3955 P ● DISPERBYK-2200 ○ DISPERBYK-2205 ○ RHEOBYK-7590 ○	BYK-3950 P ● BYK-3951 P ● BYK-3955 P ● DISPERBYK-2200 ○ DISPERBYK-2205 ○ RHEOBYK-7590 ○				
Viskositätserrhöhung	CLAYTONE-40 ● CLAYTONE-HY ● CLAYTONE-AF ○ GARAMITE-1210 ○ GARAMITE-1958 ○ GARAMITE-7305 ○	CLAYTONE-40 ● CLAYTONE-HY ● CLAYTONE-AF ○ GARAMITE-1210 ○ GARAMITE-1958 ○ GARAMITE-7305 ○	CLAYTONE-40 ● CLAYTONE-HY ● CLAYTONE-AF ○ GARAMITE-1210 ○ GARAMITE-1958 ○ GARAMITE-7305 ○				

● Erste Empfehlung

○ Zweite Empfehlung

* In Kombination mit Standard-Verlaufadditiven

BYK-Chemie GmbH
Abelstraße 45
46483 Wesel
Deutschland
Tel +49 281 670-0
Fax +49 281 65735

info@byk.com
www.byk.com

ADD-MAX®, ADD-VANCE®, ANTI-TERRA®, AQUACER®, AQUAMAT®, AQUATIX®, BENTOLITE®, BYK®, BYK-AQUAGEL®, BYK®-DYNWET®, BYK-MAX®, BYK®-SILCLEAN®, BYKANOL®, BYKCARE®, BYKETOL®, BYKJET®, BYKO2BLOCK®, BYKONITE®, BYKOPLAST®, BYKUMEN®, CARBOBYK®, CERACOL®, CERAFAX®, CERAFLOUR®, CERAMAT®, CERATIX®, CLAYTONE®, CLOISITE®, DISPERBYK®, DISPERPLAST®, FULACOLOR®, FULCAT®, GARAMITE®, GELWHITE®, HORDAMER®, LACTIMON®, LAPONITE®, MINERPOL®, NANOBYPK®, OPTIBENT®, OPTIFLO®, OPTIGEL®, POLYAD®, PRIEX®, PURABYK®, PURE THIX®, RECYCLOBLEND®, RECYCLOBYK®, RECYCLOSSORB®, RECYCLOSTAB®, RHEOBYK®, RHEOCIN®, RHEOTIX®, SCONA®, SILBYK®, TIXOGEL® und VISCOBYK® sind eingetragene Warenzeichen der BYK Gruppe.

Die vorstehenden Angaben entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand. Sie beschreiben abschließend die Beschaffenheit unserer Produkte, stellen jedoch keine Garantie im Rechtssinne dar. Vor der Verwendung unserer Produkte obliegt es dem Verwender, die Qualität und Eignung unserer Produkte für die von ihm geplante Verarbeitung und Anwendung zu prüfen. Dies gilt auch für eine etwaige Verletzung von Schutzrechten Dritter. Wir behalten uns Änderungen der vorstehenden Angaben aufgrund des technischen Fortschritts und betrieblicher Weiterentwicklungen vor.

Diese Ausgabe ersetzt alle bisherigen Versionen.



A member of  ALTANA