

## BYK-054 T

产品代码: 000000000000138537

版本 1.0 SDS\_CN

修订日期 2023/06/06

打印日期 2024/08/20

### 1. 化学品及企业标识

产品名称 : BYK-054 T  
应用(使用)类型 : 消泡剂  
化学性质 : 聚烯烃溶液

#### 制造商或供应商信息

制造商或供应商名称 : 毕克助剂(上海)有限公司  
地址 : 上海化学工业区  
普工路 25号  
201507 上海  
中国  
电话号码 : +86 21 3749 8888  
电子邮件地址 : GHS.BYK@altana.com  
应急咨询电话 : +86 532 8388 9090

### 2. 危险性概述

#### 紧急情况概述

外观与性状 : 液体  
颜色 : 澄清, 无色  
气味 : 不明显

易燃液体和蒸气。 吞咽及进入呼吸道可能致命。 对水生生物有毒并具有长期持续影响。

#### GHS 危险性类别

易燃液体 : 类别 3  
吸入危害 : 类别 1  
长期水生危害 : 类别 2

#### GHS 标签要素

象形图



信号词

: 危险

危险性说明

: H226 易燃液体和蒸气。  
H304 吞咽及进入呼吸道可能致命。  
H411 对水生生物有毒并具有长期持续影响。

## BYK-054 T

产品代码: 000000000000138537

版本 1.0 SDS\_CN

修订日期 2023/06/06

打印日期 2024/08/20

### 防范说明

:

#### 预防措施:

P210 远离热源/火花/明火/热表面。禁止吸烟。  
P233 保持容器密闭。  
P240 容器和装载设备接地/等势联接。  
P241 使用防爆的电气/通风/照明设备。  
P242 只能使用不产生火花的工具。  
P243 采取防止静电放电的措施。  
P273 避免释放到环境中。  
P280 戴防护手套/戴防护眼罩/戴防护面具。

#### 事故响应:

P301 + P310 如误吞咽: 立即呼叫急救中心/医生。  
P303 + P361 + P353 如皮肤(或头发)沾染: 立即脱掉所有沾污的衣物。用水清洗皮肤/淋浴。  
P331 不得诱导呕吐。  
P370 + P378 火灾时: 使用干砂、干粉或抗溶泡沫灭火。  
P391 收集溢出物。

#### 储存:

P403 + P235 存放在通风良好的地方。保持低温。  
P405 存放处须加锁。

#### 废弃处置:

P501 将内装物/容器送到批准的废物处理厂处理。

### 物理和化学危险

易燃液体和蒸气。

### 健康危害

吞咽及进入呼吸道可能致命。

### 环境危害

对水生生物有毒并具有长期持续影响。

### GHS 未包括的其他危害

无适用资料。

## 3. 成分/组成信息

物质/混合物 : 混合物

### 危险组分

化学品名称

化学品名称	化学文摘登记号 (CAS No.)	GHS 危险性类别	浓度或浓度范围 (% w/w)
石脑油(石油)	64741-65-7	Flam. Liq. 3; H226 Asp. Tox. 1; H304 Aquatic Chronic 2; H411	>= 50 - <= 100

## BYK-054 T

产品代码: 000000000000138537

版本 1.0 SDS\_CN

修订日期 2023/06/06

打印日期 2024/08/20

### 4. 急救措施

一般的建议	: 离开危险区域。 向到现场的医生出示此安全技术说明书。 中毒症状可能几小时后才出现。 不要离开无人照顾的患者。
吸入	: 如失去知觉, 使患者处于复原体位并就医。 如果症状持续, 请就医。
皮肤接触	: 如果皮肤接触了, 用水彻底淋洗。 如果衣服被污染了, 脱掉衣服。
眼睛接触	: 谨慎起见用水冲洗眼睛。 取下隐形眼镜。 保护未受伤害的眼睛。 冲洗时保持眼睛睁开。 如果眼睛刺激持续, 就医。
食入	: 保持呼吸道通畅。 禁止催吐。 不要服用牛奶和含酒精饮料。 切勿给失去知觉者喂食任何东西。 如果症状持续, 请就医。
最重要的症状和健康影响	: 无适用资料。
对医生的特别提示	: 无适用资料。

### 5. 消防措施

灭火方法及灭火剂	: 抗溶泡沫 二氧化碳(CO2) 干粉
不合适的灭火剂	: 大量水喷射
特别危险性	: 用水喷雾来冷却暴露于火焰的封闭容器。 不会因机械撞击而爆炸。  不要让消防水流入下水道和河道。
有害燃烧产物	: 碳氧化物
特殊灭火方法	: 单独收集被污染的消防用水, 不可排入下水道。 按照当地规定处理火灾后的残留物和污染的消防用水。 出于着火情况下的安全考虑, 罐宜单独存放在封闭的围堰内。 用水喷雾冷却完全密闭的容器。
消防人员的特殊保护装备	: 如有必要, 佩戴自给式呼吸器进行消防作业。

### 6. 泄漏应急处理

人员防护措施、防护装备和应 急处置程序	: 使用个人防护装备。 保证充分的通风。
------------------------	-------------------------

## BYK-054 T

产品代码: 000000000000138537

版本 1.0 SDS\_CN

修订日期 2023/06/06

打印日期 2024/08/20

消除所有火源。  
将人员疏散到安全区域。  
注意蒸气积累达到可爆炸的浓度，蒸气可蓄积在地面低洼处。

环境保护措施 : 防止产品进入下水道。  
如能确保安全，可采取措施防止进一步的泄漏或溢出。  
如果产品污染了河流、湖泊或下水道，请告知有关当局。

泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料 : 围堵溢出物，用非可燃性材料(如砂子、泥土、硅藻土、蛭石)吸收溢出物，将其收集到容器中，根据当地的或国家的规定处理(见第 13 部分)。

## 7. 操作处置与储存

### 操作处置

防火防爆的建议 : 不要喷洒在明火或任何其它炽热的材料上。采取必要的措施防止静电释放(它可能导致点燃有机蒸气)远离明火、热的表面和点火源。

安全处置注意事项 : 避免形成气溶胶。  
不要吸入蒸气/粉尘。  
有关个人防护, 请看第 8 部分。  
操作现场不得进食、饮水或吸烟。  
采取预防措施防止静电释放。  
在工作室内提供足够的空气交换和/或排气。  
可能带压，开桶时要小心。  
根据当地和国家的规定处理清洗水。

防止接触禁配物 : 强氧化剂

### 储存

安全储存条件 : 禁止吸烟。  
使容器保持密闭，储存在干燥通风处。  
打开了的容器必须仔细重新封口并保持竖放位置以防止泄漏。  
见标签上的预防措施。  
电器安装/施工材料必须符合技术安全标准。

## 8. 接触控制和个体防护

### 危害组成及职业接触限值

不含有职业接触限值的物质。

### 个体防护装备

眼面防护 : 装有纯水的洗眼瓶  
紧密贴合的防护眼罩

皮肤和身体防护 : 防渗透的衣服  
在工作场所根据危险物的量和浓度来选择身体防护。

手防护

## BYK-054 T

产品代码: 000000000000138537

版本 1.0 SDS\_CN

修订日期 2023/06/06

打印日期 2024/08/20

备注 : 戴好适当的手套。  
卫生措施 : 使用时, 严禁饮食。  
使用时, 严禁吸烟。  
休息前及工作结束时洗手。

### 9. 理化特性

外观与性状 : 液体  
颜色 : 澄清, 无色  
气味 : 不明显  
气味阈值 : 无数据资料

pH 值 : 7 (20 ° C)  
浓度或浓度范围: 1 %  
方法: Universal pH-value indicator

熔点/熔点范围 : < 15 ° C  
方法: 衍生的

初沸点 : 155 - 175 ° C  
方法: 衍生的

闪点 : 41 ° C  
方法: 48 (Abel-Pensky) DIN 51755

蒸发速率 : 无数据资料

易燃性 (液体) : 助燃

爆炸上限 : 7.00 % (V)

爆炸下限 : 0.60 % (V)

蒸气压 : 3.0 百帕 (20 ° C)  
方法: 衍生的

蒸气密度 : 无数据资料

密度 : 0.77 g/cm<sup>3</sup> (20 ° C, 1,013 百帕)  
方法: 4 (20 ° C oscillating U-tube)

溶解性  
水溶性 : 不混溶

正辛醇/水分配系数 : 无数据资料

点火温度 : > 200 ° C  
方法: DIN 51794

## BYK-054 T

产品代码: 000000000000138537

版本 1.0 SDS\_CN

修订日期 2023/06/06

打印日期 2024/08/20

分解温度	:	无数据资料
黏度	:	
动力黏度	:	5 mPa·s (20 ° C) 方法: P/K 20° C
运动黏度	:	8.00 mm <sup>2</sup> /s (40 ° C)
表面张力	:	无数据资料

### 10. 稳定性和反应性

反应性	:	按指导方法贮存和使用不会产生分解。
稳定性	:	按指导方法贮存和使用不会产生分解。
危险反应	:	按指导方法贮存和使用不会产生分解。 蒸气可能与空气形成爆炸性混合物。
应避免的条件	:	热、火焰和火花。
禁配物	:	强氧化剂
危险的分解产物	:	按指导方法贮存和使用不会产生分解。

### 11. 毒理学信息

#### 急性毒性

##### 产品:

急性经口毒性 : 备注: 无数据资料

##### 组分:

##### 石脑油(石油):

急性经口毒性 : LD50 (大鼠, 雄性和雌性): > 5,000 mg/kg  
方法: OECD 测试导则 401  
GLP: 是

急性吸入毒性 : LC50 (大鼠): > 4,951 mg/m<sup>3</sup>  
暴露时间: 4 h  
测试环境: 蒸气  
方法: OECD 测试导则 403  
GLP: 否

急性经皮毒性 : LD50 (家兔, 雄性和雌性): > 5,000 mg/kg  
方法: OECD 测试导则 402  
GLP: 是

## BYK-054 T

产品代码: 000000000000138537

版本 1.0 SDS\_CN

修订日期 2023/06/06

打印日期 2024/08/20

### 皮肤腐蚀/刺激

**产品:**

备注: 无数据资料

**组分:**

**石脑油(石油):**

种属: 家兔

方法: OECD 测试导则 404

结果: 无皮肤刺激

GLP: 是

### 严重眼睛损伤/眼刺激

**产品:**

备注: 无数据资料

**组分:**

**石脑油(石油):**

种属: 家兔

结果: 无眼睛刺激

方法: OECD 测试导则 405

GLP: 是

### 呼吸或皮肤过敏

**产品:**

备注: 无数据资料

**组分:**

**石脑油(石油):**

接触途径: 皮内

种属: 豚鼠

方法: OECD 测试导则 406

结果: 不引起皮肤过敏。

GLP: 是

### 生殖细胞致突变性

**组分:**

**石脑油(石油):**

生殖细胞致突变性 - 评估 : 按苯含量 < 0.1% 分类 (条例 (EC) 1272/2008, 附件六, 第 3

## BYK-054 T

产品代码: 000000000000138537

版本 1.0 SDS\_CN

修订日期 2023/06/06

打印日期 2024/08/20

部分, 注释 P)

### 致癌性

#### 组分:

#### 石脑油(石油):

致癌性 - 评估 : 按苯含量 < 0.1% 分类 (条例 (EC) 1272/2008, 附件六, 第 3 部分, 注释 P)

### 重复染毒毒性

#### 产品:

备注: 无数据资料

### 其他信息

#### 产品:

备注: 溶剂会使皮肤脱脂。

## 12. 生态学信息

### 生态毒性

#### 产品:

对鱼类的毒性 : 备注: 无数据资料

对水蚤和其他水生无脊椎动物的毒性 : 备注: 无数据资料

#### 组分:

#### 石脑油(石油):

对鱼类的毒性 : LL50 (Oncorhynchus mykiss (虹鳟)): > 1,000 mg/l  
暴露时间: 96 h  
测试类型: 半静态试验  
方法: OECD 测试导则 203  
GLP: 是

对水蚤和其他水生无脊椎动物的毒性 : EL50 (Daphnia magna (水蚤)): > 1,000 mg/l  
暴露时间: 48 h  
测试类型: 静态试验  
方法: OECD 测试导则 202  
GLP: 是

## BYK-054 T

产品代码: 000000000000138537

版本 1.0 SDS\_CN

修订日期 2023/06/06

打印日期 2024/08/20

对藻类的毒性 : EL50 (*Pseudokirchneriella subcapitata* (绿藻)): > 1,000 mg/l  
暴露时间: 72 h  
测试类型: 静态试验  
方法: OECD 测试导则 201  
GLP: 是

对鱼类的毒性 (慢性毒性) : NOELR: 0.192 mg/l

### 持久性和降解性

#### 产品:

生物降解性 : 备注: 无数据资料

#### 组分:

##### 石脑油 (石油):

生物降解性 : 结果: 快速生物降解的。  
方法: OECD 测试导则 301F  
GLP: 是

### 生物蓄积潜力

#### 产品:

生物蓄积 : 备注: 无数据资料

### 土壤中的迁移性

无数据资料

### 其他环境有害作用

#### 产品:

其它生态信息 : 在非专业的操作或处理时, 不排除会产生环境危害。  
对水生生物有毒并具有长期持续影响。

## 13. 废弃处置

### 处置方法

废弃化学品 : 本品不允许排入下水道, 水道或土壤。  
不要用化学物质或使用过的容器去污染水池, 水道和沟渠。  
送往有执照的废弃物管理公司。

污染包装物 : 倒空剩余物。  
按未用产品处置。  
不要重复使用倒空的容器。  
禁止焚烧或用割炬切割空桶。

## BYK-054 T

产品代码: 000000000000138537

版本 1.0 SDS\_CN

修订日期 2023/06/06

打印日期 2024/08/20

### 14. 运输信息

#### 国际法规

##### 陆运 (UNRTDG)

联合国编号 : UN 3295  
联合国运输名称 : HYDROCARBONS, LIQUID, N. O. S. SOLUTION  
类别 : 3  
包装类别 : III  
标签 : 3

##### 空运 (IATA-DGR)

UN/ID 编号 : UN 3295  
联合国运输名称 : Hydrocarbons, liquid, solution, n. o. s.  
类别 : 3  
包装类别 : III  
标签 : Flammable Liquids  
包装说明 (货运飞机) : 366  
包装说明 (客运飞机) : 355

##### 海运 (IMDG-Code)

联合国编号 : UN 3295  
联合国运输名称 : HYDROCARBONS, LIQUID, SOLUTION, N. O. S.  
类别 : 3  
包装类别 : III  
标签 : 3  
EmS 表号 : F-E, S-D  
海洋污染物 (是/否) : 是  
备注 : IMDG Code segregation group - none

#### 按《MARPOL73/78 公约》附则 II 和 IBC 规则

不适用于供应的产品。

#### 国内法规

##### GB 6944/12268

联合国编号 : UN 3295  
联合国运输名称 : 液态烃类, 未另作规定的 溶液  
类别 : 3  
包装类别 : III  
标签 : 3

#### 特殊防范措施

本文提供的运输分类仅供参考, 纯粹基于本安全技术说明书中所描述的未包装材料的性质。运输分类可能因运输方式、包装尺寸和区域或国家法规的不同而有所不同。

## BYK-054 T

产品代码: 000000000000138537

版本 1.0 SDS\_CN

修订日期 2023/06/06

打印日期 2024/08/20

### 15. 法规信息

#### 适用法规

### 16. 其他信息

#### H-说明的全文

##### 缩略语和首字母缩写

AIIC - 澳大利亚工业化学品清单 ; ANTT - 巴西国家陆路运输机构; ASTM - 美国材料实验协会; bw - 体重; CMR - 致癌、致突变性或生殖毒性物质; DIN - 德国标准化学会; DSL - 加拿大国内化学物质名录; ECx - 引起 x%效应的浓度; ELx - 引起 x%效应的负荷率; EmS - 应急措施; ENCS - 日本现有和新化学物质名录; ErCx - 引起 x%生长效应的浓度; ERG - 应急指南; GHS - 全球化学品统一分类和标签制度; GLP - 良好实验室规范; IARC - 国际癌症研究机构; IATA - 国际航空运输协会; IBC - 国际散装运输危险化学品船舶构造和设备规则; IC50 - 半抑制浓度; ICAO - 国际民用航空组织; IECSC - 中国现有化学物质名录; IMDG - 国际海运危险货物; IMO - 国际海事组织; ISHL - 日本工业安全和健康法案; ISO - 国际标准化组织; KECI - 韩国现有化学物质名录; LC50 - 测试人群半数致死浓度; LD50 - 测试人群半数致死量 (半数致死量); MARPOL - 国际防止船舶造成污染公约; n. o. s. - 未另列明的; Nch - 智利认证; NO(A)EC - 无可见 (有害) 作用浓度; NO(A)EL - 无可见 (有害) 作用剂量; NOELR - 无可见作用负荷率; NOM - 墨西哥安全认证; NTP - 国家毒理学规划处; NZIoC - 新西兰化学物质名录; OECD - 经济合作与发展组织; OPPTS - 污染防治、杀虫剂和有毒物质办公室; PBT - 持久性、生物累积性和毒性的物质; PICCS - 菲律宾化学品与化学物质名录; (Q)SAR - (定量) 结构-活性关系; REACH - 欧洲议会和理事会关于化学品的注册、评估、授权和限制法规 (EC) 1907/2006 号; SADT - 自加速分解温度; SDS - 安全技术说明书; TCSI - 台湾既有化学物质清册; TDG - 危险货物运输; TECI - 泰国既有化学物质清单; TSCA - 美国有毒物质控制法; UN - 联合国; UNRTDG - 联合国关于危险货物运输的建议书; vPvB - 高持久性和高生物累积性物质; WHMIS - 工作场所危险品信息系统

日期格式 : 年/月/日

#### 免责声明

此处的信息是根据我们现有的知识, 因而不能对某些特性作出保证。