

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, su pakeitimais, padarytais
Komisijos reglamentu (ES) 2020/878



BYK-1754

Versija: 3.3
SDB_LT

Peržiūrėjimo data: 21.07.2026

Paskutinio leidimo data: 13.07.2026
Spausdinimo data: 28.07.2026

1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

1.1 Produkto identifikatorius

Prekinis pavadinimas : BYK-1754
UFI : Q80A-H055-S00C-PJ8T
Produkto kodas : 000000000000115018

1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Cheminės medžiagos/mišinio : Defoamer
paskirtis

1.3 Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją

Įmonė : BYK Netherlands BV
Danzigweg 23
7418 EN Deventer
Telefonas : +31 881 220 300

Informacija : Regulatory Affairs
Telefonas : +49 281 670-23532
Telefaksas : +49 281 670-23533
Elektroninio pašto adresas : GHS.BYK@altana.com

1.4 Pagalbos telefono numeris

+44 1235 239670

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Klasifikacija (REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008)

Degieji skysčiai, 3 kategorija	H226: Degūs skystis ir garai.
Specifinis toksiškumas konkrečiam organui - vienkartinis poveikis, 3 kategorija, Centrinė nervų sistema	H336: Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.

2.2 Ženklavimo elementai

Ženklavimas (REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008)

Pavojaus piktogramos :



Signalinis žodis : Atsargiai

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, su pakeitimais, padarytais
Komisijos reglamentu (ES) 2020/878



BYK-1754

Versija: 3.3
SDB_LT

Peržiūrėjimo data: 21.07.2026

Paskutinio leidimo data: 13.07.2026
Spausdinimo data: 28.07.2026

Pavojingumo frazės	:	H226 H336	Degūs skystis ir garai. Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
Atsargumo frazės	:	Prevenција: P210 P261	Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti. Stengtis neįkvėpti rūko ar garų.
		Greitoji pagalba: P303 + P361 + P353 P304 + P340 + P312 P370 + P378	PATEKUS ANT ODO (arba plaukų): nedelsiant nuvilkti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu. ĮKVĖPUS: išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina patogi padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/ kreiptis į gydytoją. Gaisro atveju: gesinimui naudoti sausą smėlį, sausą cheminę medžiagą ar alkoholiui atsparias putas.
		Sandėliavimas: P403 + P233	Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.

Pavojingi komponentai, kurie turi būti užrašyti etiketėje:

- 64742-48-9 Pirminis benzinas (nafta), hidrintas sunkusis; Žematemperatūris hidrintas pirminis benzinas

2.3 Kiti pavojai

Šios medžiagos / mišinio sudėtyje nėra komponentų, kurie laikomi patvariais, biologiškai besikaupiančiais ir toksiškais (PBT) arba labai patvariais ir labai biologiškai besikaupiančiais (vPvB), kai koncentracija yra 0,1% arba didesnė.

Ekologinė informacija: Šioje medžiagoje/mišinyje nėra komponentų, laikomų turinčiais endokrininę sistemą ardančių savybių pagal REACH reglamento 57 straipsnio f punktą, Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2017/2100 ar Komisijos reglamentą (ES) 2018/605, kurių koncentracija būtų 0,1 % ar didesnė.

Toksikologinė informacija: Šioje medžiagoje/mišinyje nėra komponentų, laikomų turinčiais endokrininę sistemą ardančių savybių pagal REACH reglamento 57 straipsnio f punktą, Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2017/2100 ar Komisijos reglamentą (ES) 2018/605, kurių koncentracija būtų 0,1 % ar didesnė.

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

3.2 Mišiniai

Cheminė prigimtis : solution of polyolefins

Komponentai

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, su pakeitimais, padarytais
Komisijos reglamentu (ES) 2020/878



BYK-1754

Versija: 3.3
SDB_LT

Peržiūrėjimo data: 21.07.2026

Paskutinio leidimo data: 13.07.2026
Spausdinimo data: 28.07.2026

Cheminis pavadinimas	CAS Nr. EB Nr. Indekso Nr. Registracijos numeris	Klasifikacija	Koncentracija (% w/w)
Pirminis benzinas (nafta), hidrintas sunkusis; Žematemperatūris hidrintas pirminis benzinas	64742-48-9 265-150-3 01-2119463258-33	Flam. Liq. 3; H226 STOT SE 3; H336 (Centrinė nervų sistema) Asp. Tox. 1; H304	>= 50 - <= 100

Santrumpų paaiškinimus žr. 16 skirsnyje.

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

- Bendroji pagalba : Išnešti iš pavojingos aplinkos.
Parodykite šį saugos duomenų lapą budinčiam gydytojui.
Nepalikti nukentėjusiojo be priežiūros.
- Įkvėpus : Po stiprios ekspozicijos kreiptis į gydytoją.
Jei nukentėjusysis netekęs sąmonės, paguldyti į stabilią
padėtį ir kviešti gydytoją.
- Patekus ant odos : Patekus ant odos, gerai nuplauti vandeniu.
Nuvilkti suterštus drabužius.
- Patekus į akis : Akis kruopščiai praplauti vandeniu.
Išimti kontaktinius lęšius.
Saugoti nepažeistą akį.
Plauti akis, laikant jas plačiai atmerktas.
Jei akių dirginimas tęsiasi, kreiptis į gydytoją.
- Prarijus : Kvėpavimo takai turi būti švarūs.
Neduoti pieno ar alkoholinių gėrimų.
Asmeniui, neturinčiam sąmonės, nieko neduoti.
Jei simptomai toliau išlieka, kviešti gydytoją.

4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

- Simptomai : Informacijos neturima.
- Rizikos : Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.

4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

- Gydymas : Informacijos neturima.

BYK-1754Versija: 3.3
SDB_LT

Peržiūrėjimo data: 21.07.2026

Paskutinio leidimo data: 13.07.2026
Spausdinimo data: 28.07.2026

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės**5.1 Gesinimo priemonės**

Tinkamos gesinimo priemonės : Alkoholiui atsparios putos
Anglies dioksidas (CO₂)
Sausas chemikalas

Netinkamos gesinimo priemonės : Stipri vandens čiurkšlė

5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Specifiniai pavojai gaisro metu : Neleisti gaisro gesinimo nuotekoms patekti į kanalizaciją ar vandens telkinius.

Pavojingi degimo produktai : Anglies oksidai

5.3 Patarimai gaisrininkams

Speciali apsaugos įranga, skirta gaisrininkams : Gesinant gaisrą, jei būtina, naudoti autonominius kvėpavimo aparatus.

Tolesnė informacija : Atskirai surinkti užterštą gaisro gesinimo vandenį, kuris neturi būti nuleidžiamas į nuotekas.
Gaisro liekanos ir užterštas gaisro gesinimo vanduo turi būti pašalinti pagal vietinių taisyklių reikalavimus.
Priešgaisrinės saugos sumetimais, kanistrai turėtų būti sandėliuojami atskirai.
Naudoti vandens purslus sandariai uždarytų talpyklų atvėsinimui.

6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės**6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros**

Asmens atsargumo priemonės : Pašalinti visus užsidegimo šaltinius.
Evakuoti darbuotojus į saugias vietas.
Saugotis garų, sudarančių sprogias koncentracijas, susikaupimo. Garai gali kauptis pažemio zonose.

6.2 Ekologinės atsargumo priemonės

Ekologinės atsargumo priemonės : Apsaugoti nuo produkto patekimo į nuotekas.
Apsaugoti nuo tolesnių nutekėjimų ar išsiliejimų, jeigu saugu tai daryti.
Jei produktu užteršiamos upės, ežerai ar nuotekų sistema, informuoti atsakingas institucijas.

6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Valymo procedūros : Išsiliejusį skystį surinkti nedegiomis ir sugeriančiomis medžiagomis (pvz., smėliu, gruntu, vermikulitu) ir supilti į

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, su pakeitimais, padarytais
Komisijos reglamentu (ES) 2020/878



BYK-1754

Versija: 3.3
SDB_LT

Peržiūrėjimo data: 21.07.2026

Paskutinio leidimo data: 13.07.2026
Spausdinimo data: 28.07.2026

konteinerius (žiūrėti 13 skyrių).

6.4 Nuoroda į kitus skirsnius

Informaciją apie atliekų tvarkymą rasite 13 sk., Informacija apie asmenines apsaugos priemones pateikta 8 skirsnyje.

7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas

7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

- Saugaus naudojimo rekomendacijos : Vengti aerozolių susidarymo.
Neįkvėpti garų, dulkių.
Informacija apie asmenines apsaugos priemones pateikta 8 skirsnyje.
Naudojimo vietose draudžiama rūkyti, valgyti ir gerti.
Imtis atsargumo priemonių elektrostatinėms iškrovoms išvengti.
Darbo patalpoje užtikrinti pakankamą oro ventiliaciją ir/ar ištraukimą.
Būgną atidaryti atsargiai, nes turinys gali būti suslėgtas.
Nuoplovas šalinti pagal vietines ir nacionalines taisykles.
- Patarimai apie apsaugą nuo gaisro ir sprogdimo : Nepurkšti į atvirą liepsną ar ant bet kokios įkaitintos medžiagos. Imtis būtinų veiksmų elektrostatinėms iškrovoms (kurios gali sukelti organinių medžiagų garų užsidegimą) išvengti. Laikyti atokiai nuo atviros liepsnos, įkaitintų paviršių ir uždegimo šaltinių.
- Higienos priemonės : Plauti rankas prieš pertraukas ir darbo dienos pabaigoje.

7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

- Reikalavimai sandėliavimo patalpoms ir talpykloms : Nerūkyti. Laikyti pakuotę sandariai uždarytą gerai vėdinamoje vietoje. Atidarytas pakuotes būtina sandariai uždaryti ir laikyti vertikaliai, kad neištekėtų. Laikytis ženklinimo įspėjimų.
Elektros įranga / darbinės medžiagos turi atitikti technologijų saugos standartus.
- Daugiau informacijos apie stabilumą sandėliavimo metu : Neskyta jei sandėliuojama ir taikoma kaip nurodyta.

7.3 Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)

- Konkretus (-ūs) naudojimo atvejis (-ai) : Neturima duomenų

8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolė/asmens apsauga

8.1 Kontrolės parametrai

Poveikio darbo vietoje ribos

Komponentai	CAS Nr.	Vertės tipas (Poveikio forma)	Kontrolės parametrai	Šaltinis
Pirminis benzinai	64742-48-9	IPRD	350 mg/m ³	LT OEL

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, su pakeitimais, padarytais
Komisijos reglamentu (ES) 2020/878



BYK-1754

Versija: 3.3
SDB_LT

Peržiūrėjimo data: 21.07.2026

Paskutinio leidimo data: 13.07.2026
Spausdinimo data: 28.07.2026

(nafta), hidrintas sunkusis; Žematemperatūris hidrintas pirminis benzinas				
		TPRD	500 mg/m ³	LT OEL

Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė (DNEL) pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

Medžiagos pavadinimas	Naudojimo pabaiga	Poveikimo būdai	Potencialus poveikis sveikatai	Vertė
Pirminis benzinas (nafta), hidrintas sunkusis; Žematemperatūris hidrintas pirminis benzinas	Darbuotojai	Įkvėpimas	Ilgalaikis - sisteminis poveikis	871 mg/m ³
	Darbuotojai	Odos	Ilgalaikis - sisteminis poveikis	208 mg/kg
	Vartotojai	Įkvėpimas	Ilgalaikis - sisteminis poveikis	185 mg/m ³
	Vartotojai	Odos	Ilgalaikis - sisteminis poveikis	125 mg/kg
	Vartotojai	Oralinis	Ilgalaikis - sisteminis poveikis	125 mg/kg

8.2 Poveikio kontrolė

Asmeninės apsauginės priemonės

Akių ir (arba) veido apsaugą : Indelis akims plauti su švariu vandeniu
Rankų apsauga : Sandariai prigludantys apsauginiai akiniai

Medžiaga : Nitrilo guma
Prasiskverbimo laiką : > 480 min

Paaiškinimai : Tinkamumas specifiniam darbui buvo aptartas su apsauginių pirštinių gamintoju.

Odos ir kūno apsaugos priemonės : Nepralaidūs apsauginiai drabužiai
Kūno apsaugos priemonės pasirinkti pagal pavojingų medžiagų koncentraciją ir kiekį darbo vietoje.

Kvėpavimo organų apsauga : Garų susidarymo atveju naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemonę su aprobuotu filtru.

Poveikio aplinkai kontrolė

Bendroji pagalba : Apsaugoti nuo produkto patekimo į nuotekas.
Apsaugoti nuo tolesnių nutekėjimų ar išsiliejimų, jeigu saugu tai daryti.
Jei produktu užteršiamos upės, ežerai ar nuotekų sistema, informuoti atsakingas institucijas.

BYK-1754Versija: 3.3
SDB_LT

Peržiūrėjimo data: 21.07.2026

Paskutinio leidimo data: 13.07.2026
Spausdinimo data: 28.07.2026**9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės****9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes**

Fizinė būsena	:	skystas
Spalva	:	bespalvė - šviesiai geltona
Kvapas	:	tirpiklis
Lydymosi temperatūra / lydymosi temperatūros intervalas	:	< -15 °C (1.013 hPa) Metodas: derived
Virimo temperatūra / virimo temperatūros intervalas	:	145 - 200 °C (1.013 hPa) Metodas: derived
Viršutinė sprogumo riba / Viršutinė degumo riba	:	Neturima duomenų
Žemutinė sprogumo riba / Žemutinė degumo riba	:	Neturima duomenų
Pliūpsnio temperatūra	:	apytikriai 37 °C Metodas: 49 (Pensky-Martens)
Savaiminio užsidegimo temperatūra	:	> 230 °C (1.013 hPa) Metodas: DIN 51794
Skilimo temperatūra	:	Neturima duomenų
pH	:	5,5 Koncentracija: 1 % Metodas: DIN 19268 (1% in water)
Klampa		
Dinaminė klampa	:	apytikriai 47 mPa.s (20 °C) Metodas: P/K 20°C
Kinematinė klampa	:	54 mm ² /s (40 °C) Metodas: Informacijos neturima.
Tirpumas		
Tirpumas vandenyje	:	nemaišus
Garų slėgis	:	apytikriai 0,1 kPa (20 °C) Metodas: derived
Tankis	:	apytikriai 0,795 g/cm ³ (20 °C, 1,013 hPa) Metodas: 4 (20°C oscillating U-tube)

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, su pakeitimais, padarytais
Komisijos reglamentu (ES) 2020/878



BYK-1754

Versija: 3.3
SDB_LT

Peržiūrėjimo data: 21.07.2026

Paskutinio leidimo data: 13.07.2026
Spausdinimo data: 28.07.2026

Santykinis garų tankis : Neturima duomenų

9.2 Kita informacija

Užsiliepsnojamumas (skysčiai) : Palaiko degimą

Paviršiaus įtemptis : Neturima duomenų

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reakingumas

10.1 Reakingumas

Neskyla jei sandėliuojama ir taikoma kaip nurodyta.

10.2 Cheminis stabilumas

Neskyla jei sandėliuojama ir taikoma kaip nurodyta.

10.3 Pavojingų reakcijų galimybė

Pavojingos reakcijos : Neskyla jei sandėliuojama ir taikoma kaip nurodyta.
Grai gali sudaryti sprogius mišinius su oru.

10.4 Vengtinios sąlygos

Vengtinios sąlygos : Šiluma, liepsnos ir kibirkštys.

10.5 Nesuderinamos medžiagos

Vengtinios medžiagos : Stiprūs oksidatoriai

10.6 Pavojingi skilimo produktai

Neskyla jei sandėliuojama ir taikoma kaip nurodyta.

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

11.1 Informacija apie pavojų klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008

Ūmus toksiškumas

Neklasifikuota dėl duomenų trūkumo.

Produktas:

Ūmus toksiškumas prarijus : Paaiškinimai: Neturima duomenų

Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas

Neklasifikuota dėl duomenų trūkumo.

Produktas:

Paaiškinimai : Neturima duomenų

BYK-1754Versija: 3.3
SDB_LT

Peržiūrėjimo data: 21.07.2026

Paskutinio leidimo data: 13.07.2026
Spausdinimo data: 28.07.2026**Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas**

Neklasifikuota dėl duomenų trūkumo.

Produktas:

Paaiškinimai : Neturima duomenų

Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas**Odos jautrinimas**

Neklasifikuota dėl duomenų trūkumo.

Kvėpavimo takų sensibilizacija

Neklasifikuota dėl duomenų trūkumo.

Produktas:

Paaiškinimai : Neturima duomenų

Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms

Neklasifikuota dėl duomenų trūkumo.

Produktas:

Genotoksiškumas in vitro : Paaiškinimai: Neturima duomenų

Genotoksiškumas (in vivo) : Paaiškinimai: Neturima duomenų

Komponentai:**Pirminis benzinas (nafta), hidrintas sunkusis; Žematemperatūris hidrintas pirminis benzinas:**

Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms-Vertinimas : Klasifikuojama remiantis benzeno kiekiu < 0,1 %
(Reglamentas (EB) 1272/2008, VI priedas, 3 dalis, P pastaba)

Kancerogeniškumas

Neklasifikuota dėl duomenų trūkumo.

Produktas:

Paaiškinimai : Neturima duomenų

Komponentai:**Pirminis benzinas (nafta), hidrintas sunkusis; Žematemperatūris hidrintas pirminis benzinas:**

Kancerogeniškumas - Vertinimas : Klasifikuojama remiantis benzeno kiekiu < 0,1 %
(Reglamentas (EB) 1272/2008, VI priedas, 3 dalis, P pastaba)

Toksiškumas reprodukcijai

Neklasifikuota dėl duomenų trūkumo.

Produktas:

Poveikis vaisingumui : Paaiškinimai: Neturima duomenų

BYK-1754

Versija: 3.3
SDB_LT

Peržiūrėjimo data: 21.07.2026

Paskutinio leidimo data: 13.07.2026
Spausdinimo data: 28.07.2026

Poveikis vaisiaus vystymuisi : Paaiškinimai: Neturima duomenų

STOT (vienkartinis poveikis)

Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.

Produktas:

Paaiškinimai : Neturima duomenų

STOT (kartotinis poveikis)

Neklasifikuota dėl duomenų trūkumo.

Produktas:

Paaiškinimai : Neturima duomenų

Kartotinių dozių toksiškumas

Produktas:

Paaiškinimai : Neturima duomenų

Toksiškumas įkvėpus

Neklasifikuota dėl duomenų trūkumo.

Produktas:

Neturima duomenų

11.2 Informacija apie kitus pavojus

Endokrininės sistemos ardamosios savybės

Neklasifikuota dėl duomenų trūkumo.

Produktas:

Vertinimas : Šioje medžiagoje/mišinyje nėra komponentų, laikomų turinčiais endokrininę sistemą ardančių savybių pagal REACH reglamento 57 straipsnio f punktą, Komisijos delegotąjį reglamentą (ES) 2017/2100 ar Komisijos reglamentą (ES) 2018/605, kurių koncentracija būtų 0,1 % ar didesnė.

Tollesnė informacija

Produktas:

Paaiškinimai : Perteklinės ekspozicijos simptomai gali būti galvos skausmas, svaigimas, nuovargis, pykinimas ir vėmimas. Koncentracijos, ženkliai viršijančios profesinės ekspozicijos ribines vertes, gali sukelti narkotinį poveikį. Tirpikliai gali pašalinti odos riebalus.

BYK-1754Versija: 3.3
SDB_LT

Peržiūrėjimo data: 21.07.2026

Paskutinio leidimo data: 13.07.2026
Spausdinimo data: 28.07.2026**12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija****12.1 Toksiškumas****Produktas:**

Toksiškumas žuvims : Paaiškinimai: Neturima duomenų

Toksiškumas dafnijoms ir
kitiems vandens
bestuburiams : Paaiškinimai: Neturima duomenų**12.2 Patvarumas ir skaidomumas****Produktas:**

Biologinis skaidomumas : Paaiškinimai: Neturima duomenų

12.3 Bioakumuliacijos potencialas**Produktas:**

Bioakumuliacija : Paaiškinimai: Neturima duomenų

12.4 Judumas dirvožemyje

Neturima duomenų

12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai**Produktas:**

Vertinimas : Šios medžiagos / mišinio sudėtyje nėra komponentų, kurie laikomi patvariais, biologiškai besikaupiančiais ir toksiškais (PBT) arba labai patvariais ir labai biologiškai besikaupiančiais (vPvB), kai koncentracija yra 0,1% arba didesnė.

12.6 Endokrininės sistemos ardomosios savybės**Produktas:**

Vertinimas : Šioje medžiagoje/mišinyje nėra komponentų, laikomų turinčiais endokrininę sistemą ardančių savybių pagal REACH reglamento 57 straipsnio f punktą, Komisijos delegotąjį reglamentą (ES) 2017/2100 ar Komisijos reglamentą (ES) 2018/605, kurių koncentracija būtų 0,1 % ar didesnė.

12.7 Kitas nepageidaujamas poveikis**Produktas:**Papildoma ekologinė
informacija : Neturima duomenų

BYK-1754Versija: 3.3
SDB_LT

Peržiūrėjimo data: 21.07.2026

Paskutinio leidimo data: 13.07.2026
Spausdinimo data: 28.07.2026

13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas**13.1 Atliekų tvarkymo metodai**

Produktas	:	Nepilti atliekų į kanalizaciją. Produktais ar panaudotomis talpyklomis neužteršti vandens telkinių, vandenų kelių ar griovių. Nukreipti į licenciją turinčią atliekų tvarkymo įmonę.
Užterštos pakuotės	:	Ištuštinti likusį kiekį. Šalinti kaip nenaudotą produktą. Tuščios talpyklos pakartotinai nenaudoti. Nedeginti ar nepjaustyti dujiniu pjovikliu tuščių statinių.

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą**14.1 JT numeris ar ID numeris**

ADR	:	UN 3295
RID	:	UN 3295
IMDG	:	UN 3295
IATA	:	UN 3295

14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas

ADR	:	ANGLIAVANDENILIAI, SKYSTI, K.N.
RID	:	ANGLIAVANDENILIAI, SKYSTI, K.N.
IMDG	:	HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S.
IATA	:	Hydrocarbons, liquid, n.o.s.

14.3 Gabenimo pavojingumo klasė (-s)

ADR	:	3
RID	:	3
IMDG	:	3
IATA	:	3

14.4 Pakuotės grupė

ADR	:	
Pakuotės grupė	:	III
Klasifikacinis kodas	:	F1
Pavojaus rūšies identifikacinis numeris	:	30
Etiketės	:	3
Apribojimų, taikomų važiuojant per tunelius, kodas	:	D/E
RID	:	

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, su pakeitimais, padarytais
Komisijos reglamentu (ES) 2020/878



BYK-1754

Versija: 3.3
SDB_LT

Peržiūrėjimo data: 21.07.2026

Paskutinio leidimo data: 13.07.2026
Spausdinimo data: 28.07.2026

Pakuotės grupė : III
Klasifikacinis kodas : F1
Pavojaus rūšies : 30
identifikacinis numeris
Etiketės : 3

IMDG

Pakuotės grupė : III
Etiketės : 3
EmS Kodas : F-E, S-D
Paaiškinimai : IMDG Code segregation group - none

IATA (Kroviny)

Pakavimo instrukcija : 366
(krovininis lėktuvas)
Pakuotės grupė : III
Etiketės : Flammable Liquids

IATA (Keleivis)

Pakavimo instrukcija : 355
(keleivinis lėktuvas)
Pakavimo instrukcija (LQ) : Y344
Pakuotės grupė : III
Etiketės : Flammable Liquids

14.5 Pavojus aplinkai

ADR

Aplinkai pavojinga : ne

RID

Aplinkai pavojinga : ne

IMDG

Jūrų teršalas : ne

14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams

Čia pateikta gabenimo klasifikacija (-os) skirtos tik informaciniams tikslams ir paremtos tik nesupakuotos medžiagos savybėmis, pagal saugos duomenų lape pateiktą aprašymą. Gabenimo klasifikacijos gali skirtis priklausomai nuo transportavimo būdo, pakuočių dydžių bei regioninių ir šalies įstatymų.

14.7 Nesupakuotų krovinių vežimas jūrų transportu pagal IMO priemones

Netaikoma produktui gamyklinėje pakuotėje.

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

REACH - Tam tikrų pavojingų medžiagų, mišinių ir gaminių gamybos, tiekimo rinkai bei naudojimo apribojimai (XVII Priedas) : Reikia atsižvelgti į toliau nurodytų įrašų apribojimo sąlygas:: Numeris sąrašė 3

Numeris sąrašė 75: Jei norite naudoti šį produktą tatuiruočių

BYK-1754Versija: 3.3
SDB_LT

Peržiūrėjimo data: 21.07.2026

Paskutinio leidimo data: 13.07.2026
Spausdinimo data: 28.07.2026

REACH - Labai pavojingų medžiagų, kurioms reikalinga autorizacija, sąrašas (59 straipsnis).	:	rašalui, kreipkitės į platintoją. Produkto sudėtyje nėra didelį susirūpinimą keliančių medžiagų (Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 (REACH), 57 straipsnis).
REACH - Autorizuotinių cheminių medžiagų sąrašas (XIV Priedas)	:	Netaikoma
Seveso III: Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/18/ES dėl didelių, su pavojingomis cheminėmis medžiagomis susijusių avarijų pavojaus kontrolės.	P5c	DEGIEJI SKYSČIAI

15.2 Cheminės saugos vertinimas

Netaikoma

16 SKIRSNIS. Kita informacija

Elementai, kuriuose yra atitinkamų ankstesnės versijos pakeitimų, šio dokumento tekste yra paryškinti dviem vertikaliomis eilutėmis.

Pilnas H teiginių tekstas

H226	:	Degūs skystis ir garai.
H304	:	Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.
H336	:	Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.

Kitų santrumpų pilnas tekstas

Asp. Tox.	:	Aspiracijos pavojus
Flam. Liq.	:	Degieji skysčiai
STOT SE	:	Specifinis toksiškumas konkrečiam organui - vienkartinis poveikis
LT OEL	:	Kenksmingų cheminių medžiagų koncentracijų ribinės vertės darbo aplinkos ore
LT OEL / IPRD	:	Ilgalaikio poveikio ribinis dysis
LT OEL / TPRD	:	Trumpalaikio poveikio ribinis dysis

ADN - Europos sutartis dėl tarptautinio pavojingų prekių pervežimo vidaus vandens keliais (angl. „European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways“); ADR - Sutartis dėl tarptautinio pavojingų prekių pervežimo keliu (angl. „Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road“); AIIIC - Australijos pramoninių cheminių medžiagų sąrašas; ASTM - Amerikos bandymų ir medžiagų draugija (angl. „American Society for the Testing of Materials“); BGW - Biologinės Ribinės Vertės; bw - Kūno svoris; CLP - Klasifikavimo, ženklinimo, pakavimo reglamentas; reglamentas (EB) Nr. 1272/2008; CMR - Kancerogenas, mutagenas arba reprodukcinis toksikantas; DIN - Vokietijos standartizacijos instituto standartas; DSL - Vietinės gamybos medžiagų sąrašas (Kanada); ECHA - Europos cheminių medžiagų agentūra; EC-Number - Europos Bendrijos numeris; ECx -

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, su pakeitimais, padarytais
Komisijos reglamentu (ES) 2020/878



BYK-1754

Versija: 3.3

SDB_LT

Peržiūrėjimo data: 21.07.2026

Paskutinio leidimo data: 13.07.2026

Spausdinimo data: 28.07.2026

Koncentracija, susijusi su x % atsaku; ELx - Pakrovimo greitis, susijęs su x % atsaku; EmS - Avarinis grafikas; ENCS - Esamos ir naujos cheminės medžiagos (Japonija); ErCx - Koncentracija, susijusi su x % augimo greičio atsaku; GHS - Pasaulinė suderintoji sistema; GLP - Gera laboratorinė praktika; IARC - Tarptautinė vėžio tyrimų agentūra; IATA - Tarptautinė oro transporto asociacija; IBC - Tarptautinis laivų, skirtų vežti supiltas pavojingas chemines medžiagas, statybos ir įrangos kodeksas; IC50 - Pusinė maksimali slopinanti koncentracija; ICAO - Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija; IECSC - Esamų cheminių medžiagų Kinijoje sąrašas; IMDG - Tarptautinis jūra gabenamų pavojingų krovinių kodeksas; IMO - Tarptautinė jūrų organizacija; ISHL - Pramoninės saugos ir sveikatos įstatymas (Japonija); ISO - Tarptautinė standartizacijos organizacija; KECI - Korėjos esamų cheminių medžiagų sąrašas; LC50 - Mirtina koncentracija 50 % tiriamos populiacijos; LD50 - Mirtina dozė 50 % tiriamos populiacijos (vidutinė mirtina dozė); LSPN - Praneštų pavojingų medžiagų sąrašas (Čilė); MARPOL - Tarptautinė konvencija dėl teršimo iš laivų prevencijos; n.o.s. - Kitaip nenurodyta; NO(A)EC - Nestebimo (nepageidaujamo) poveikio koncentracija; NO(A)EL - Nestebimo (nepageidaujamo) poveikio lygis; NOELR - Jokio poveikio greičiui nepastebėta; NZIoC - Naujosios Zelandijos cheminių medžiagų sąrašas; OECD - Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija; OPPTS - Cheminės saugos ir taršos prevencijos biuras; PBT - Patvari, biologiškai besikaupianti ir toksiška medžiaga; PICCS - Filipinų Chemikalų ir cheminių medžiagų sąrašas; (Q)SAR - (Kiekyb.) struktūrinės veiklos santykis; REACH - Europos parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registravimo, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų; RID - Reglamentas dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo geležinkeliais; SADT - Skilimo savaiminio greitinimo temperatūra; SDS - Saugos duomenų lapas; SVHC - labai didelį susirūpinimą kelianti cheminė medžiaga; TCSI - Taivano cheminių medžiagų sąrašas; TRGS - Pavojingų medžiagų techninė taisyklė; TECI - Tailando esamų cheminių medžiagų sąrašas; TSCA - Toksinių medžiagų kontrolės aktas (Jungtinės Valstijos); UN - Jungtinės Tautos; vPvB - Labai patvari biologiškai besikaupianti medžiaga

Tolesnė informacija

Mišinio klasifikavimas:

Flam. Liq. 3 H226

STOT SE 3 H336

Klasifikavimo procedūra:

Remiantis produkto duomenis arba vertinimu

Skaiciavimo metodas

Šiame saugos duomenų lape pateikti duomenys yra teisingi ir atitinka saugos duomenų lapo sudarymo datą mūsų turimus duomenis. Šios informacijos paskirtis – supažindinti naudotoją su saugiu produkto naudojimu, tvarkymu, apdorojimu, sandėliavimu, pervežimu, šalinimu ir išleidimu. Ši informacija nelaikoma garantija ar produkto kokybės specifikacija. Duomenys yra susiję tik su specifine medžiaga / preparatu ir netaikomi, jei ši medžiaga yra junginiuose su kitomis medžiagomis, arba naudojama kituose, nei nurodyti šiame saugos duomenų lape, procesuose.

LT / LT

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, su pakeitimais, padarytais
Komisijos reglamentu (ES) 2020/878



BYK-1754

Versija: 3.3
SDB_LT

Peržiūrėjimo data: 21.07.2026

Paskutinio leidimo data: 13.07.2026
Spausdinimo data: 28.07.2026

Priedas: Poveikio scenarijai

Turinys

Numeris	Antraštinė dalis
PS 1	Cheminės medžiagos platinimas; Pramoninis naudojimas (SU3).
PS 2	Cheminių medžiagų ir mišinių paruošimas bei supakavimas (perpakavimas); Pramoninis naudojimas (SU3).
PS 3	Naudojimas dangose; Pramoninis naudojimas (SU3).
PS 4	Naudojimas dangose; Profesionalaus naudojimo būdai (SU22).
PS 5	Naudojimas valymo medžiagose; Pramoninis naudojimas (SU3).
PS 6	Naudojimas valymo medžiagose; Profesionalaus naudojimo būdai (SU22).
PS 7	Naudojimas laboratorijose; Pramoninis naudojimas (SU3).
PS 8	Naudojimas laboratorijose; Profesionalaus naudojimo būdai (SU22).
PS 9	Naudojimas dangose; Naudotojams (SU21).
PS 10	Naudojimas valymo medžiagose; Naudotojams (SU21).

BYK-1754Versija: 3.3
SDB_LT

Peržiūrėjimo data: 21.07.2026

Paskutinio leidimo data: 13.07.2026
Spausdinimo data: 28.07.2026**PS 1: Cheminės medžiagos platinimas; Pramoninis naudojimas (SU3).****1.1. Antraštės skyrius**

Poveikio Scenarijaus pavadinimas	: Cheminės medžiagos platinimas	
Struktūrizuotos Trumpos Antraštės	: Cheminės medžiagos platinimas; Pramoninis naudojimas (SU3).	
Aplinka		
PS 1	Cheminės medžiagos gamyba, Mišinių ruošimas, Kietos matricos ruošimas, Nereaguojančios apdirbimo pagalbinės priemonės naudojimas pramoninės gamybos vietoje (neįterpiančios į gaminį ar ant jo), Naudojimas pramoninėje vietoje, sukeliant įterpimą į ir (arba) ant gaminio, Tarpinės medžiagos naudojimas, Monomero naudojimas polimerizacijos procesuose pramoninės gamybos vietoje (įterpiančios į ir (arba) ant gaminio arba ne), Reaguojančių proceso reguliatorių naudojimas polimerizacijos procesuose pramoninės gamybos vietoje (įterpiančios į ir (arba) ant gaminio arba ne), Reaguojančios pagalbinės apdirbimo priemonės naudojimas pramonės įmonėje (neįterpiančios į gaminį ar jo paviršių), Funkcinių skysčių naudojimas pramoninės gamybos vietoje, Paplitęs nereaguojančios apdirbimo pagalbinės priemonės naudojimas (neįterpiančios į gaminį ar ant jo, patalpoje), Paplitęs reaguojančios apdirbimo pagalbinės priemonės naudojimas (neįterpiančios į gaminį ar ant jo, patalpoje)	ERC1, ERC2, ERC3, ERC4, ERC5, ERC6a, ERC6c, ERC6d, ERC6b, ERC7, ERC8a, ERC8b
Darbuotojas		
PS 2	Cheminių produktų gamyba arba rafinavimas uždareame procese, kurio metu poveikis nenumatomas, arba procesuose, kuriems taikomos lygiavertės izoliavimo sąlygos, Cheminių medžiagų gamyba ar perdirbimas uždaruose nenutrūkstamuose procesuose esant atsitiktiniams kontroliuojamiems poveikiams arba procesuose su lygiavertėmis izoliavimo sąlygomis, Gamyba arba mišinių ruošimas chemijos pramonėje uždaruose periodinės gamybos procesuose, kurių metu kartais pasireiškia kontroliuojamas poveikis, arba procesuose, kuriems taikomos lygiavertės izoliavimo sąlygos, Cheminių medžiagų gamyba, kai kyla poveikio tikimybė, Cheminių medžiagų ar mišinių perkėlimas (pripildymas ir išleidimas) tam specialiai nepritaikytoje vietoje, Medžiagų ar mišinių perkėlimas (įkrovimas ir (arba) iškrovimas) tam specialiai pritaikytose vietose, Medžiagų ar mišinių perkėlimas į mažas talpykles (specialiai pritaikytoje pildymo linijoje, įskaitant svėrimą), Laboratorinių reagentų naudojimas	PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15

BYK-1754

Versija: 3.3

SDB_LT

Peržiūrėjimo data: 21.07.2026

Paskutinio leidimo data: 13.07.2026

Spausdinimo data: 28.07.2026

1.2. Naudojimo sąlygos, įtakojančios poveikį

1.2.1. Poveikio aplinkai prevencija: Cheminės medžiagos gamyba (ERC1) / Mišinių ruošimas (ERC2) / Kietos matricos ruošimas (ERC3) / Nereaguojančios apdirbimo pagalbinės priemonės naudojimas pramoninės gamybos vietoje (neįterpiant į gaminį ar ant jo) (ERC4) / Naudojimas pramoninėje vietoje, sukeliant įterpimą į ir (arba) ant gaminio (ERC5) / Tarpinės medžiagos naudojimas (ERC6a) / Monomero naudojimas polimerizacijos procesuose pramoninės gamybos vietoje (įterpiant į ir (arba) ant gaminio arba ne) (ERC6c) / Reaguojančių proceso reguliatorių naudojimas polimerizacijos procesuose pramoninės gamybos vietoje (įterpiant į ir (arba) ant gaminio arba ne) (ERC6d) / Reaguojančios pagalbinės apdirbimo priemonės naudojimas pramonės įmonėje (neįterpiant į gaminį ar jo paviršių) (ERC6b) / Funkcinių skysčių naudojimas pramoninės gamybos vietoje (ERC7) / Paplitęs nereaguojančios apdirbimo pagalbinės priemonės naudojimas (neįterpiant į gaminį ar ant jo, patalpoje) (ERC8a) / Paplitęs reaguojančios apdirbimo pagalbinės priemonės naudojimas (neįterpiant į gaminį ar ant jo, patalpoje) (ERC8b)

Produkto (gaminio) charakteristikos
Produkte cheminė medžiaga sudaro iki 100 %.

1.2.2. Darbuotojų poveikio prevencija: Cheminių produktų gamyba arba rafinavimas uždareame procese, kurio metu poveikis nenumatomas, arba procesuose, kuriems taikomos lygiavertės izoliavimo sąlygos (PROC1) / Cheminių medžiagų gamyba ar perdirbimas uždaruose nenutrūkstamuose procesuose esant atsitiktiniams kontroliuojamiems poveikiams arba procesuose su lygiavertėmis izoliavimo sąlygomis (PROC2) / Gamyba arba mišinių ruošimas chemijos pramonėje uždaruose periodinės gamybos procesuose, kurių metu kartais pasireiškia kontroliuojamas poveikis, arba procesuose, kuriems taikomos lygiavertės izoliavimo sąlygos (PROC3) / Cheminių medžiagų gamyba, kai kyla poveikio tikimybė (PROC4) / Cheminių medžiagų ar mišinių perkėlimas (pripildymas ir išleidimas) tam specialiai nepritaikytoje vietoje (PROC8a) / Medžiagų ar mišinių perkėlimas (įkrovimas ir (arba) iškrovimas) tam specialiai pritaikytose vietose (PROC8b) / Medžiagų ar mišinių perkėlimas į mažas talpykles (specialiai pritaikytoje pildymo linijoje, įskaitant svėrimą) (PROC9) / Laboratorinių reagentų naudojimas (PROC15)

Produkto (gaminio) charakteristikos
Produkte cheminė medžiaga sudaro iki 100 %.
Naudojamas kiekis (arba esantis gaminiuose), naudojimo/poveikio dažnumas ir trukmė
Naudojimo dažnis : Apima poveikį iki 480 min/diena
Kitos sąlygos, įtakojančios poveikį darbininkams
Temperatūra : Priimtina naudoti ne daugiau kaip 20°C virš kambario temperatūros.
Papildomas gerosios praktikos patarimas. Įpareigojimai pagal REACH 37(4) Straipsnį netaikomi

BYK-1754Versija: 3.3
SDB_LT

Peržiūrėjimo data: 21.07.2026

Paskutinio leidimo data: 13.07.2026
Spausdinimo data: 28.07.2026

Laikoma, kad laikomasi tinkamų pagrindinių profesinės higienos reikalavimų
--

1.3. Poveikio įvertinimas ir nuoroda į jo šaltinį**Patekimo į aplinką įvertinimo metodas:**

1.3.2. Poveikis darbuotojams: Cheminių produktų gamyba arba rafinavimas uždareame procese, kurio metu poveikis nenumatomas, arba procesuose, kuriems taikomos lygiavertės izoliavimo sąlygos (PROC1) / Cheminių medžiagų gamyba ar perdirkimas uždaruose nenutrūkstamuose procesuose esant atsitiktiniams kontroliuojamiems poveikiams arba procesuose su lygiavertėmis izoliavimo sąlygomis (PROC2) / Gamyba arba mišinių ruošimas chemijos pramonėje uždaruose periodinės gamybos procesuose, kurių metu kartais pasireiškia kontroliuojamas poveikis, arba procesuose, kuriems taikomos lygiavertės izoliavimo sąlygos (PROC3) / Cheminių medžiagų gamyba, kai kyla poveikio tikimybė (PROC4) / Cheminių medžiagų ar mišinių perkėlimas (pripildymas ir išleidimas) tam specialiai nepritaikytoje vietoje (PROC8a) / Medžiagų ar mišinių perkėlimas (įkrovimas ir (arba) iškrovimas) tam specialiai pritaikytose vietose (PROC8b) / Medžiagų ar mišinių perkėlimas į mažas talpykles (specialiai pritaikytoje pildymo linijoje, įskaitant svėrimą) (PROC9) / Laboratorinių reagentų naudojimas (PROC15)

Papildoma informacija dėl poveikio įvertinimo
Manoma, kad numatomi poveikiai neviršys DN(M)EL (išvestinis poveikio nesukeliantis (minimalus) lygis), kai įgyvendintos 2 skyriuje apibrėžtos rizikos valdymo priemonės/darbo sąlygos. Rizikos valdymo priemonės pagrįstos kokybinėmis rizikos charakteristikomis.

1.4. Gairės neišmanėliui, kaip įvertinti, ar jis dirba neviršydamas ES nustatytų ribų

Pagal turimus keliamo pavojaus duomenis neįmanoma išvesti odos dirginimo poveikių DNEL (išvestinių poveikio nesukeliančių lygių).

Manoma, kad numatomi poveikiai neviršys DN(M)EL (išvestinis poveikio nesukeliantis (minimalus) lygis), kai įgyvendintos 2 skyriuje apibrėžtos rizikos valdymo priemonės/darbo sąlygos.

Rizikos valdymo priemonės pagrįstos kokybinėmis rizikos charakteristikomis.

Kai pritaikomos kitokios rizikos valdymo/darbo sąlygos, naudotojai turi užtikrinti, kad rizika būtų valdoma ne mažesniu, nei lygiavertčiu lygiu.

Kadangi nenustatyta jokio pavojaus aplinkai, neatliktas su aplinka susijęs poveikio įvertinimas ir rizikos apibūdinimas.

BYK-1754Versija: 3.3
SDB_LT

Peržiūrėjimo data: 21.07.2026

Paskutinio leidimo data: 13.07.2026
Spausdinimo data: 28.07.2026**PS 2: Cheminių medžiagų ir mišinių paruošimas bei supakavimas (perpakavimas);
Pramoninis naudojimas (SU3).****2.1. Antraštės skyrius**

Poveikio Scenarijaus pavadinimas	: Cheminių medžiagų ir mišinių paruošimas bei supakavimas (perpakavimas)
Struktūrizuotos Trumpos Antraštės	: Cheminių medžiagų ir mišinių paruošimas bei supakavimas (perpakavimas); Pramoninis naudojimas (SU3).

Aplinka		
PS 1	Mišinių ruošimas	ERC2
Darbuotojas		
PS 2	Cheminių produktų gamyba arba rafinavimas uždareame procese, kurio metu poveikis nenumatomas, arba procesuose, kuriems taikomos lygiavertės izoliavimo sąlygos, Cheminių medžiagų gamyba ar perdirbimas uždaruose nenutrūkstamuose procesuose esant atsitiktiniams kontroliuojamiems poveikiams arba procesuose su lygiavertėmis izoliavimo sąlygomis, Gamyba arba mišinių ruošimas chemijos pramonėje uždaruose periodinės gamybos procesuose, kurių metu kartais pasireiškia kontroliuojamas poveikis, arba procesuose, kuriems taikomos lygiavertės izoliavimo sąlygos, Sumaišymas ar įmaišymas grupiniuose (partijiniuose) procesuose, Cheminių medžiagų gamyba, kai kyla poveikio tikimybė, Cheminių medžiagų ar mišinių perkėlimas (pripildymas ir išleidimas) tam specialiai nepritaikytoje vietoje, Medžiagų ar mišinių perkėlimas (įkrovimas ir (arba) iškrovimas) tam specialiai pritaikytose vietose, Medžiagų ar mišinių perkėlimas į mažas talpykles (specialiai pritaikytoje pildymo linijoje, įskaitant svėrimą), Tabletavimas, suspaudimas, ekstruzija, žirnelių gamyba, granuliavimas, Laboratorinių reagentų naudojimas	PROC1, PROC2, PROC3, PROC5, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14, PROC15

2.2. Naudojimo sąlygos, įtakančios poveikį**2.2.1. Poveikio aplinkai prevencija: Mišinių ruošimas (ERC2)**

Produkto (gaminio) charakteristikos	
Produkte cheminė medžiaga sudaro iki 100 %.	
Fizinis produkto būvis	: Skystis

2.2.2. Darbuotojų poveikio prevencija: Cheminių produktų gamyba arba rafinavimas uždareame procese, kurio metu poveikis nenumatomas, arba procesuose, kuriems taikomos lygiavertės izoliavimo sąlygos (PROC1) / Cheminių medžiagų gamyba ar perdirbimas uždaruose

BYK-1754

Versija: 3.3

SDB_LT

Peržiūrėjimo data: 21.07.2026

Paskutinio leidimo data: 13.07.2026

Spausdinimo data: 28.07.2026

nenutrūkstamuose procesuose esant atsitiktiniams kontroliuojamiems poveikiams arba procesuose su lygiavertėmis izoliavimo sąlygomis (PROC2) / Gamyba arba mišinių ruošimas chemijos pramonėje uždaruose periodinės gamybos procesuose, kurių metu kartais pasireiškia kontroliuojamas poveikis, arba procesuose, kuriems taikomos lygiavertės izoliavimo sąlygos (PROC3) / Sumaišymas ar įmaišymas grupiniuose (partijiniuose) procesuose (PROC5) / Cheminių medžiagų gamyba, kai kyla poveikio tikimybė (PROC4) / Cheminių medžiagų ar mišinių perkėlimas (pripildymas ir išleidimas) tam specialiai nepritaikytoje vietoje (PROC8a) / Medžiagų ar mišinių perkėlimas (įkrovimas ir (arba) iškrovimas) tam specialiai pritaikytose vietose (PROC8b) / Medžiagų ar mišinių perkėlimas į mažas talpykles (specialiai pritaikytoje pildymo linijoje, įskaitant svėrimą) (PROC9) / Tabletavimas, suspaudimas, ekstruzija, žirnelių gamyba, granuliavimas (PROC14) / Laboratorinių reagentų naudojimas (PROC15)

Produkto (gaminio) charakteristikos	
Produkte cheminė medžiaga sudaro iki 100 %.	
Fizinis produkto būvis	: Skystis
Naudojamas kiekis (arba esantis gaminiuose), naudojimo/poveikio dažnumas ir trukmė	
Trukmė	: Apima poveikį per dieną iki 8 valandų
Kitos sąlygos, įtakančios poveikį darbininkams	
Temperatūra	: Priimtina naudoti ne daugiau kaip 20°C virš kambario temperatūros.
Papildomas gerosios praktikos patarimas. Įpareigojimai pagal REACH 37(4) Straipsnį netaikomi	
Laikoma, kad laikomasi tinkamų pagrindinių profesinės higienos reikalavimų	

2.3. Poveikio įvertinimas ir nuoroda į jo šaltinį**2.3.1. Išleidimas į aplinką ir poveikis aplinkai: Mišinių ruošimas (ERC2)**

Papildoma informacija dėl poveikio įvertinimo
Nepateiktas poveikio aplinkai vertinimas.

2.4. Gairės neišmanėliui, kaip įvertinti, ar jis dirba neviršydamas ES nustatytų ribų

Pagal turimus keliamo pavojaus duomenis neįmanoma išvesti odos dirginimo poveikių DNEL (išvestinių poveikio nesukeliančių lygių).

Manoma, kad numatomi poveikiai neviršys DN(M)EL (išvestinis poveikio nesukeliantis (minimalus) lygis), kai įgyvendintos 2 skyriuje apibrėžtos rizikos valdymo priemonės/darbo sąlygos.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, su pakeitimais, padarytais
Komisijos reglamentu (ES) 2020/878



BYK-1754

Versija: 3.3
SDB_LT

Peržiūrėjimo data: 21.07.2026

Paskutinio leidimo data: 13.07.2026
Spausdinimo data: 28.07.2026

Rizikos valdymo priemonės pagrįstos kokybinėmis rizikos charakteristikomis.
Kai pritaikomos kitokios rizikos valdymo/darbo sąlygos, naudotojai turi užtikrinti, kad rizika būtų
valdoma ne mažesniu, nei lygiavėrių lygiu.

BYK-1754Versija: 3.3
SDB_LT

Peržiūrėjimo data: 21.07.2026

Paskutinio leidimo data: 13.07.2026
Spausdinimo data: 28.07.2026**PS 3: Naudojimas dangose; Pramoninis naudojimas (SU3).****3.1. Antraštės skyrius**

Poveikio Scenarijaus pavadinimas	: Naudojimas dangose
Struktūrizuotos Trumpos Antraštės	: Naudojimas dangose; Pramoninis naudojimas (SU3).

Aplinka		
PS 1	Nereaguojančios apdirbimo pagalbinės priemonės naudojimas pramoninės gamybos vietoje (neįterpant į gaminį ar ant jo)	ERC4
Darbuotojas		
PS 2	Sumaišymas ar įmaišymas grupiniuose (partijiniuose) procesuose, Cheminių produktų gamyba arba rafinavimas uždaramame procese, kurio metu poveikis nenumatomas, arba procesuose, kuriems taikomos lygiavertės izoliavimo sąlygos, Cheminių medžiagų gamyba ar perdirbimas uždaruose nenutrūkstamuose procesuose esant atsitiktiniams kontroliuojamiems poveikiams arba procesuose su lygiavertėmis izoliavimo sąlygomis, Gamyba arba mišinių ruošimas chemijos pramonėje uždaruose periodinės gamybos procesuose, kurių metu kartais pasireiškia kontroliuojamas poveikis, arba procesuose, kuriems taikomos lygiavertės izoliavimo sąlygos, Cheminių medžiagų gamyba, kai kyla poveikio tikimybė, Pramoninis purškimas, Cheminių medžiagų ar mišinių perkėlimas (pripildymas ir išleidimas) tam specialiai nepritaikytoje vietoje, Medžiagų ar mišinių perkėlimas (įkrovimas ir (arba) iškrovimas) tam specialiai pritaikytose vietose, Medžiagų ar mišinių perkėlimas į mažas talpykles (specialiai pritaikytoje pildymo linijoje, įskaitant svėrimą), Tepimas voleliu ar teptuku, Gaminų apdorojimas panardinant ir pilant, Tabletavimas, suspaudimas, ekstruzija, žirnelių gamyba, granuliavimas, Laboratorinių reagentų naudojimas	PROC5, PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC14, PROC15

3.2. Naudojimo sąlygos, įtakančios poveikį**3.2.1. Poveikio aplinkai prevencija: Nereaguojančios apdirbimo pagalbinės priemonės naudojimas pramoninės gamybos vietoje (neįterpant į gaminį ar ant jo) (ERC4)**

Produkto (gaminio) charakteristikos	
Produkte cheminė medžiaga sudaro iki 100 %.	
Fizinis produkto būvis	: Skystis

BYK-1754

Versija: 3.3

SDB_LT

Peržiūrėjimo data: 21.07.2026

Paskutinio leidimo data: 13.07.2026

Spausdinimo data: 28.07.2026

3.2.2. Darbuotojų poveikio prevencija: Sumaišymas ar įmaišymas grupiniuose (partijiniuose) procesuose (PROC5) / Cheminių produktų gamyba arba rafinavimas uždaramame procese, kurio metu poveikis nenumatomas, arba procesuose, kuriems taikomos lygiavertės izoliavimo sąlygos (PROC1) / Cheminių medžiagų gamyba ar perdirbimas uždaruose nenutrūkstamuose procesuose esant atsitiktiniams kontroliuojamiems poveikiams arba procesuose su lygiavertėmis izoliavimo sąlygomis (PROC2) / Gamyba arba mišinių ruošimas chemijos pramonėje uždaruose periodinės gamybos procesuose, kurių metu kartais pasireiškia kontroliuojamas poveikis, arba procesuose, kuriems taikomos lygiavertės izoliavimo sąlygos (PROC3) / Cheminių medžiagų gamyba, kai kyla poveikio tikimybė (PROC4) / Pramoninis purškimas (PROC7) / Cheminių medžiagų ar mišinių perkėlimas (pripildymas ir išleidimas) tam specialiai nepritaikytoje vietoje (PROC8a) / Medžiagų ar mišinių perkėlimas (įkrovimas ir (arba) iškrovimas) tam specialiai pritaikytose vietose (PROC8b) / Medžiagų ar mišinių perkėlimas į mažas talpykles (specialiai pritaikytoje pildymo linijoje, įskaitant svėrimą) (PROC9) / Tepimas voleliu ar teptuku (PROC10) / Gaminių apdorojimas panardinant ir pilant (PROC13) / Tabletavimas, suspaudimas, ekstruzija, žirnelių gamyba, granuliavimas (PROC14) / Laboratorinių reagentų naudojimas (PROC15)

Produkto (gaminio) charakteristikos	
Produkte cheminė medžiaga sudaro iki 100 %.	
Fizinis produkto būvis	: Skystis
Naudojamas kiekis (arba esantis gaminiuose), naudojimo/poveikio dažnumas ir trukmė	
Trukmė	: Apima poveikį per dieną iki 8 valandų
Kitos sąlygos, įtakančios poveikį darbininkams	
Temperatūra	: Priimtina naudoti ne daugiau kaip 20°C virš kambario temperatūros.
Papildomas gerosios praktikos patarimas. Įpareigojimai pagal REACH 37(4) Straipsnį netaikomi	
Laikoma, kad laikomasi tinkamų pagrindinių profesinės higienos reikalavimų	

3.3. Poveikio įvertinimas ir nuoroda į jo šaltinį

3.3.1. Išleidimas į aplinką ir poveikis aplinkai: Nereaguojančios apdirbimo pagalbinės priemonės naudojimas pramoninės gamybos vietoje (neįterpiant į gaminį ar ant jo) (ERC4)

Papildoma informacija dėl poveikio įvertinimo
Nepateiktas poveikio aplinkai vertinimas.

3.3.2. Poveikis darbuotojams: Sumaišymas ar įmaišymas grupiniuose (partijiniuose) procesuose (PROC5) / Cheminių produktų gamyba arba rafinavimas uždaramame procese, kurio metu poveikis nenumatomas, arba procesuose, kuriems taikomos lygiavertės izoliavimo

BYK-1754Versija: 3.3
SDB_LT

Peržiūrėjimo data: 21.07.2026

Paskutinio leidimo data: 13.07.2026
Spausdinimo data: 28.07.2026

sąlygos (PROC1) / Cheminių medžiagų gamyba ar perdirbimas uždaruose nenutrūkstamuose procesuose esant atsitiktiniams kontroliuojamiems poveikiams arba procesuose su lygiavertėmis izoliavimo sąlygomis (PROC2) / Gamyba arba mišinių ruošimas chemijos pramonėje uždaruose periodinės gamybos procesuose, kurių metu kartais pasireiškia kontroliuojamas poveikis, arba procesuose, kuriems taikomos lygiavertės izoliavimo sąlygos (PROC3) / Cheminių medžiagų gamyba, kai kyla poveikio tikimybė (PROC4) / Pramoninis purškimas (PROC7) / Cheminių medžiagų ar mišinių perkėlimas (pripildymas ir išleidimas) tam specialiai nepritaikytoje vietoje (PROC8a) / Medžiagų ar mišinių perkėlimas (įkrovimas ir (arba) iškrovimas) tam specialiai pritaikytose vietose (PROC8b) / Medžiagų ar mišinių perkėlimas į mažas talpykles (specialiai pritaikytoje pildymo linijoje, įskaitant svėrimą) (PROC9) / Tepimas voleliu ar teptuku (PROC10) / Gaminių apdorojimas panardinant ir pilant (PROC13) / Tabletavimas, suspaudimas, ekstruzija, žirnelių gamyba, granuliavimas (PROC14) / Laboratorinių reagentų naudojimas (PROC15)

Papildoma informacija dėl poveikio įvertinimo

The ECETOC TRA tool has been used to estimate workplace exposures unless otherwise indicated.

3.4. Gairės neišmanėliui, kaip įvertinti, ar jis dirba neviršydamas ES nustatytų ribų

Pagal turimus keliamo pavojaus duomenis neįmanoma išvesti odos dirginimo poveikių DNEL (išvestinių poveikio nesukeliančių lygių).

Manoma, kad numatomi poveikiai neviršys DN(M)EL (išvestinis poveikio nesukeliantis (minimalus) lygis), kai įgyvendintos 2 skyriuje apibrėžtos rizikos valdymo priemonės/darbo sąlygos.

Rizikos valdymo priemonės pagrįstos kokybinėmis rizikos charakteristikomis.

Kai pritaikomos kitokios rizikos valdymo/darbo sąlygos, naudotojai turi užtikrinti, kad rizika būtų valdoma ne mažesniu, nei lygiavertčiu lygiu.

Kadangi nenustatyta jokio pavojaus aplinkai, neatliktas su aplinka susijęs poveikio įvertinimas ir rizikos apibūdinimas.

BYK-1754Versija: 3.3
SDB_LT

Peržiūrėjimo data: 21.07.2026

Paskutinio leidimo data: 13.07.2026
Spausdinimo data: 28.07.2026**PS 4: Naudojimas dangose; Profesionalaus naudojimo būdai (SU22).****4.1. Antraštės skyrius**

Poveikio Scenarijaus pavadinimas		: Naudojimas dangose
Struktūrizuotos Trumpos Antraštės		: Naudojimas dangose; Profesionalaus naudojimo būdai (SU22).
Aplinka		
PS 1	Paplitęs nereaguojančios apdirbimo pagalbinės priemonės naudojimas (neįterpiant į gaminį ar ant jo, patalpoje), Paplitęs nereaguojančios apdirbimo pagalbinės priemonės naudojimas (neįterpiant į gaminį ar ant jo, lauke)	ERC8a, ERC8d
Darbuotojas		
PS 2	Sumaišymas ar įmaišymas grupiniuose (partijiniuose) procesuose, Cheminių produktų gamyba arba rafinavimas uždarame procese, kurio metu poveikis nenumatomas, arba procesuose, kuriems taikomos lygiavertės izoliavimo sąlygos, Cheminių medžiagų gamyba ar perdirbimas uždaruose nenutrūkstamuose procesuose esant atsitiktiniams kontroliuojamiems poveikiams arba procesuose su lygiavertėmis izoliavimo sąlygomis, Gamyba arba mišinių ruošimas chemijos pramonėje uždaruose periodinės gamybos procesuose, kurių metu kartais pasireiškia kontroliuojamas poveikis, arba procesuose, kuriems taikomos lygiavertės izoliavimo sąlygos, Cheminių medžiagų gamyba, kai kyla poveikio tikimybė, Cheminių medžiagų ar mišinių perkėlimas (pripildymas ir išleidimas) tam specialiai nepritaikytoje vietoje, Medžiagų ar mišinių perkėlimas (įkrovimas ir (arba) iškrovimas) tam specialiai pritaikytose vietose, Tepimas voleliu ar teptuku, Nepramoninis purškimas, Gaminų apdorojimas panardinant ir pilant, Laboratorinių reagentų naudojimas, Rankinės veiklos, susijusios su lietim ranka	PROC5, PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC11, PROC13, PROC15, PROC19

4.2. Naudojimo sąlygos, įtakančios poveikį

4.2.1. Poveikio aplinkai prevencija: Paplitęs nereaguojančios apdirbimo pagalbinės priemonės naudojimas (neįterpiant į gaminį ar ant jo, patalpoje) (ERC8a) / Paplitęs nereaguojančios apdirbimo pagalbinės priemonės naudojimas (neįterpiant į gaminį ar ant jo, lauke) (ERC8d)

Produkto (gaminio) charakteristikos	
Produkte cheminė medžiaga sudaro iki 100 %.	
Fizinis produkto būvis	: Skystis

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, su pakeitimais, padarytais
Komisijos reglamentu (ES) 2020/878



BYK-1754

Versija: 3.3
SDB_LT

Peržiūrėjimo data: 21.07.2026

Paskutinio leidimo data: 13.07.2026
Spausdinimo data: 28.07.2026

4.2.2. Darbuotojų poveikio prevencija: Sumaišymas ar įmaišymas grupiniuose (partijiniuose) procesuose (PROC5) / Cheminių produktų gamyba arba rafinavimas uždaramame procese, kurio metu poveikis nenumatomas, arba procesuose, kuriems taikomos lygiavertės izoliavimo sąlygos (PROC1) / Cheminių medžiagų gamyba ar perdirbimas uždaruose nenutrūkstamuose procesuose esant atsitiktiniams kontroliuojamiems poveikiams arba procesuose su lygiavertėmis izoliavimo sąlygomis (PROC2) / Gamyba arba mišinių ruošimas chemijos pramonėje uždaruose periodinės gamybos procesuose, kurių metu kartais pasireiškia kontroliuojamas poveikis, arba procesuose, kuriems taikomos lygiavertės izoliavimo sąlygos (PROC3) / Cheminių medžiagų gamyba, kai kyla poveikio tikimybė (PROC4) / Cheminių medžiagų ar mišinių perkėlimas (pripildymas ir išleidimas) tam specialiai nepritaikytoje vietoje (PROC8a) / Medžiagų ar mišinių perkėlimas (įkrovimas ir (arba) iškrovimas) tam specialiai pritaikytose vietose (PROC8b) / Tepimas voleliu ar teptuku (PROC10) / Nepramoninis purškimas (PROC11) / Gaminių apdorojimas panardinant ir pilant (PROC13) / Laboratorinių reagentų naudojimas (PROC15) / Rankinės veiklos, susijusios su lietim ranka (PROC19)

Produkto (gaminio) charakteristikos	
Produkte cheminė medžiaga sudaro iki 100 %.	
Fizinis produkto būvis	: Skystis
Naudojamas kiekis (arba esantis gaminiuose), naudojimo/poveikio dažnumas ir trukmė	
Trukmė	: Apima poveikį per dieną iki 8 valandų
Kitos sąlygos, įtakančios poveikį darbininkams	
Temperatūra	: Priimtina naudoti ne daugiau kaip 20°C virš kambario temperatūros.
Papildomas gerosios praktikos patarimas. Įpareigojimai pagal REACH 37(4) Straipsnį netaikomi	
Laikoma, kad laikomasi tinkamų pagrindinių profesinės higienos reikalavimų	

4.3. Poveikio įvertinimas ir nuoroda į jo šaltinį

4.3.1. Išleidimas į aplinką ir poveikis aplinkai: Paplitęs nereaguojančios apdirbimo pagalbinės priemonės naudojimas (neįterpiant į gaminį ar ant jo, patalpoje) (ERC8a) / Paplitęs nereaguojančios apdirbimo pagalbinės priemonės naudojimas (neįterpiant į gaminį ar ant jo, lauke) (ERC8d)

Papildoma informacija dėl poveikio įvertinimo
Nepateiktas poveikio aplinkai vertinimas.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, su pakeitimais, padarytais
Komisijos reglamentu (ES) 2020/878



BYK-1754

Versija: 3.3
SDB_LT

Peržiūrėjimo data: 21.07.2026

Paskutinio leidimo data: 13.07.2026
Spausdinimo data: 28.07.2026

4.4. Gairės neišmanėliui, kaip įvertinti, ar jis dirba neviršydamas ES nustatytų ribų

Pagal turimus keliamo pavojaus duomenis neįmanoma išvesti odos dirginimo poveikių DNEL (išvestinių poveikio nesukeliančių lygių).

Manoma, kad numatomi poveikiai neviršys DN(M)EL (išvestinis poveikio nesukeliantis (minimalus) lygis), kai įgyvendintos 2 skyriuje apibrėžtos rizikos valdymo priemonės/darbo sąlygos.

Rizikos valdymo priemonės pagrįstos kokybinėmis rizikos charakteristikomis.

Kai pritaikomos kitokios rizikos valdymo/darbo sąlygos, naudotojai turi užtikrinti, kad rizika būtų valdoma ne mažesniu, nei lygiaverčiu lygiu.

BYK-1754Versija: 3.3
SDB_LT

Peržiūrėjimo data: 21.07.2026

Paskutinio leidimo data: 13.07.2026
Spausdinimo data: 28.07.2026**PS 5: Naudojimas valymo medžiagose; Pramoninis naudojimas (SU3).****5.1. Antraštės skyrius**

Poveikio Scenarijaus pavadinimas	: Naudojimas valymo medžiagose
Struktūrizuotos Trumpos Antraštės	: Naudojimas valymo medžiagose; Pramoninis naudojimas (SU3).

Aplinka		
PS 1	Naudojimas valymo medžiagose	ERC4
Darbuotojas		
PS 2	Cheminių produktų gamyba arba rafinavimas uždaramame procese, kurio metu poveikis nenumatomas, arba procesuose, kuriems taikomos lygiavertės izoliavimo sąlygos, Cheminių medžiagų gamyba ar perdirbimas uždaruose nenutrūkstamuose procesuose esant atsitiktiniams kontroliuojamiems poveikiams arba procesuose su lygiavertėmis izoliavimo sąlygomis, Gamyba arba mišinių ruošimas chemijos pramonėje uždaruose periodinės gamybos procesuose, kurių metu kartais pasireiškia kontroliuojamas poveikis, arba procesuose, kuriems taikomos lygiavertės izoliavimo sąlygos, Cheminių medžiagų gamyba, kai kyla poveikio tikimybė, Pramoninis purškimas, Cheminių medžiagų ar mišinių perkėlimas (pripildymas ir išleidimas) tam specialiai nepritaikytoje vietoje, Medžiagų ar mišinių perkėlimas (įkrovimas ir (arba) iškrovimas) tam specialiai pritaikytose vietose, Tepimas voleliu ar teptuku, Gaminių apdorojimas panardinant ir pilant	PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC13

5.2. Naudojimo sąlygos, įtakojančios poveikį**5.2.1. Poveikio aplinkai prevencija: Nereaguojančios apdirbimo pagalbinės priemonės naudojimas pramoninės gamybos vietoje (neįterpiant į gaminį ar ant jo) (ERC4)**

Produkto (gaminio) charakteristikos	
Produkte cheminė medžiaga sudaro iki 100 %.	
Fizinis produkto būvis	: Skystis

5.2.2. Darbuotojų poveikio prevencija: Cheminių produktų gamyba arba rafinavimas uždaramame procese, kurio metu poveikis nenumatomas, arba procesuose, kuriems taikomos lygiavertės izoliavimo sąlygos (PROC1) / Cheminių medžiagų gamyba ar perdirbimas uždaruose nenutrūkstamuose procesuose esant atsitiktiniams kontroliuojamiems poveikiams arba procesuose su lygiavertėmis izoliavimo sąlygomis (PROC2) / Gamyba arba mišinių ruošimas chemijos pramonėje uždaruose periodinės gamybos procesuose, kurių metu kartais

BYK-1754Versija: 3.3
SDB_LT

Peržiūrėjimo data: 21.07.2026

Paskutinio leidimo data: 13.07.2026
Spausdinimo data: 28.07.2026

pasireiškia kontroliuojamas poveikis, arba procesuose, kuriems taikomos lygiavertės izoliavimo sąlygos (PROC3) / Cheminių medžiagų gamyba, kai kyla poveikio tikimybė (PROC4) / Pramoninis purškimas (PROC7) / Cheminių medžiagų ar mišinių perkėlimas (pripildymas ir išleidimas) tam specialiai nepritaikytoje vietoje (PROC8a) / Medžiagų ar mišinių perkėlimas (iškrovimas ir (arba) iškrovimas) tam specialiai pritaikytose vietose (PROC8b) / Tepimas voleliu ar teptuku (PROC10) / Gminių apdorojimas panardinant ir pilant (PROC13)

Produkto (gaminio) charakteristikos	
Produkte cheminė medžiaga sudaro iki 100 %.	
Fizinis produkto būvis	: Skystis
Naudojamas kiekis (arba esantis gaminiuose), naudojimo/poveikio dažnumas ir trukmė	
Trukmė	: Apima poveikį per dieną iki 8 valandų
Kitos sąlygos, įtakančios poveikį darbininkams	
Temperatūra	: Priimtina naudoti ne daugiau kaip 20°C virš kambario temperatūros.
Papildomas gerosios praktikos patarimas. Įpareigojimai pagal REACH 37(4) Straipsnį netaikomi	
Laikoma, kad laikomasi tinkamų pagrindinių profesinės higienos reikalavimų	

5.3. Poveikio įvertinimas ir nuoroda į jo šaltinį

5.3.1. Išleidimas į aplinką ir poveikis aplinkai: Nereaguojančios apdirbimo pagalbinės priemonės naudojimas pramoninės gamybos vietoje (neįterpiant į gaminį ar ant jo) (ERC4)

Papildoma informacija dėl poveikio įvertinimo
Nepateiktas poveikio aplinkai vertinimas.

5.4. Gairės neišmanėliui, kaip įvertinti, ar jis dirba neviršydamas ES nustatytų ribų

Pagal turimus keliamo pavojaus duomenis neįmanoma išvesti odos dirginimo poveikių DNEL (išvestinių poveikio nesukeliančių lygių).

Manoma, kad numatomi poveikiai neviršys DN(M)EL (išvestinis poveikio nesukeliantis (minimalus) lygis), kai įgyvendintos 2 skyriuje apibrėžtos rizikos valdymo priemonės/darbo sąlygos.

Rizikos valdymo priemonės pagrįstos kokybinėmis rizikos charakteristikomis.

Kai pritaikomos kitokios rizikos valdymo/darbo sąlygos, naudotojai turi užtikrinti, kad rizika būtų valdoma ne mažesniu, nei lygiaverčiu lygiu.

BYK-1754Versija: 3.3
SDB_LT

Peržiūrėjimo data: 21.07.2026

Paskutinio leidimo data: 13.07.2026
Spausdinimo data: 28.07.2026**PS 6: Naudojimas valymo medžiagose; Profesionalaus naudojimo būdai (SU22).****6.1. Antraštės skyrius**

Poveikio Scenarijaus pavadinimas	: Naudojimas valymo medžiagose
Struktūrizuotos Trumpos Antraštės	: Naudojimas valymo medžiagose; Profesionalaus naudojimo būdai (SU22).

Aplinka		
PS 1	Naudojimas valymo medžiagose	
Darbuotojas		
PS 2	Cheminių produktų gamyba arba rafinavimas uždaramame procese, kurio metu poveikis nenumatomas, arba procesuose, kuriems taikomos lygiavertės izoliavimo sąlygos, Cheminių medžiagų gamyba ar perdirbimas uždaruose nenutrūkstamuose procesuose esant atsitiktiniams kontroliuojamiems poveikiams arba procesuose su lygiavertėmis izoliavimo sąlygomis, Gamyba arba mišinių ruošimas chemijos pramonėje uždaruose periodinės gamybos procesuose, kurių metu kartais pasireiškia kontroliuojamas poveikis, arba procesuose, kuriems taikomos lygiavertės izoliavimo sąlygos, Cheminių medžiagų gamyba, kai kyla poveikio tikimybė, Cheminių medžiagų ar mišinių perkėlimas (pripildymas ir išleidimas) tam specialiai nepritaikytoje vietoje, Medžiagų ar mišinių perkėlimas (įkrovimas ir (arba) iškrovimas) tam specialiai pritaikytose vietose, Tepimas voleliu ar teptuku, Nepramoninis purškimas, Gaminių apdorojimas panardinant ir pilant	PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC11, PROC13

6.2. Naudojimo sąlygos, įtakojančios poveikį**6.2.1. Poveikio aplinkai prevencija:**

Produkto (gaminio) charakteristikos	
Produkte cheminė medžiaga sudaro iki 100 %.	
Fizinis produkto būvis	: Skystis

6.2.2. Darbuotojų poveikio prevencija: Cheminių produktų gamyba arba rafinavimas uždaramame procese, kurio metu poveikis nenumatomas, arba procesuose, kuriems taikomos lygiavertės izoliavimo sąlygos (PROC1) / Cheminių medžiagų gamyba ar perdirbimas uždaruose nenutrūkstamuose procesuose esant atsitiktiniams kontroliuojamiems poveikiams arba procesuose su lygiavertėmis izoliavimo sąlygomis (PROC2) / Gamyba arba mišinių ruošimas chemijos pramonėje uždaruose periodinės gamybos procesuose, kurių metu kartais pasireiškia kontroliuojamas poveikis, arba procesuose, kuriems taikomos lygiavertės

BYK-1754

Versija: 3.3

SDB_LT

Peržiūrėjimo data: 21.07.2026

Paskutinio leidimo data: 13.07.2026

Spausdinimo data: 28.07.2026

izoliavimo sąlygos (PROC3) / Cheminių medžiagų gamyba, kai kyla poveikio tikimybė (PROC4) / Cheminių medžiagų ar mišinių perkėlimas (pripildymas ir išleidimas) tam specialiai nepritaikytoje vietoje (PROC8a) / Medžiagų ar mišinių perkėlimas (įkrovimas ir (arba) iškrovimas) tam specialiai pritaikytose vietose (PROC8b) / Tepimas voleliu ar teptuku (PROC10) / Nepramoninis purškimas (PROC11) / Gaminių apdorojimas panardinant ir pilant (PROC13)

Produkto (gaminio) charakteristikos	
Produkte cheminė medžiaga sudaro iki 100 %.	
Fizinis produkto būvis	: Skystis
Naudojamas kiekis (arba esantis gaminiuose), naudojimo/poveikio dažnumas ir trukmė	
Trukmė	: Apima poveikį per dieną iki 8 valandų
Kitos sąlygos, įtakančios poveikį darbininkams	
Temperatūra	: Priimtina naudoti ne daugiau kaip 20°C virš kambario temperatūros.
Papildomas gerosios praktikos patarimas. Įpareigojimai pagal REACH 37(4) Straipsnį netaikomi	
Laikoma, kad laikomasi tinkamų pagrindinių profesinės higienos reikalavimų	

6.3. Poveikio įvertinimas ir nuoroda į jo šaltinį**6.3.1. Išleidimas į aplinką ir poveikis aplinkai:**

Papildoma informacija dėl poveikio įvertinimo
Nepateiktas poveikio aplinkai vertinimas.

6.4. Gairės neišmanėliui, kaip įvertinti, ar jis dirba neviršydamas ES nustatytų ribų

Pagal turimus keliamo pavojaus duomenis neįmanoma išvesti odos dirginimo poveikių DNEL (išvestinių poveikio nesukeliančių lygių).

Manoma, kad numatomi poveikiai neviršys DN(M)EL (išvestinis poveikio nesukeliantis (minimalus) lygis), kai įgyvendintos 2 skyriuje apibrėžtos rizikos valdymo priemonės/darbo sąlygos.

Rizikos valdymo priemonės pagrįstos kokybinėmis rizikos charakteristikomis.

Kai pritaikomos kitokios rizikos valdymo/darbo sąlygos, naudotojai turi užtikrinti, kad rizika būtų valdoma ne mažesniu, nei lygiaverčiu lygiu.

BYK-1754Versija: 3.3
SDB_LT

Peržiūrėjimo data: 21.07.2026

Paskutinio leidimo data: 13.07.2026
Spausdinimo data: 28.07.2026**PS 7: Naudojimas laboratorijose; Pramoninis naudojimas (SU3).****7.1. Antraštės skyrius**

Poveikio Scenarijaus pavadinimas	: Naudojimas laboratorijose
Struktūrizuotos Trumpos Antraštės	: Naudojimas laboratorijose; Pramoninis naudojimas (SU3).
Aplinka	
PS 1	Mišinių ruošimas, Nereaguojančios apdirbimo pagalbinės priemonės naudojimas pramoninės gamybos vietoje (neįterpiant į gaminį ar ant jo) ERC2, ERC4
Darbuotojas	
PS 2	Tepimas voleliu ar teptuku, Laboratorinių reagentų naudojimas PROC10, PROC15

7.2. Naudojimo sąlygos, įtakojančios poveikį**7.2.1. Poveikio aplinkai prevencija: Mišinių ruošimas (ERC2) / Nereaguojančios apdirbimo pagalbinės priemonės naudojimas pramoninės gamybos vietoje (neįterpiant į gaminį ar ant jo) (ERC4)**

Produkto (gaminio) charakteristikos	
Produkte cheminė medžiaga sudaro iki 100 %.	
Fizinis produkto būvis	: Skystis

7.2.2. Darbuotojų poveikio prevencija: Tepimas voleliu ar teptuku (PROC10) / Laboratorinių reagentų naudojimas (PROC15)

Produkto (gaminio) charakteristikos	
Produkte cheminė medžiaga sudaro iki 100 %.	
Fizinis produkto būvis	: Skystis
Naudojamas kiekis (arba esantis gaminiuose), naudojimo/poveikio dažnumas ir trukmė	
Trukmė	: Apima poveikį per dieną iki 8 valandų
Kitos sąlygos, įtakojančios poveikį darbininkams	

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, su pakeitimais, padarytais
Komisijos reglamentu (ES) 2020/878



BYK-1754

Versija: 3.3
SDB_LT

Peržiūrėjimo data: 21.07.2026

Paskutinio leidimo data: 13.07.2026
Spausdinimo data: 28.07.2026

Temperatūra	: Priimtina naudoti ne daugiau kaip 20°C virš kambario temperatūros.
Papildomas gerosios praktikos patarimas. Įpareigojimai pagal REACH 37(4) Straipsnį netaikomi	
Laikoma, kad laikomasi tinkamų pagrindinių profesinės higienos reikalavimų	

7.3. Poveikio įvertinimas ir nuoroda į jo šaltinį

7.3.1. Išleidimas į aplinką ir poveikis aplinkai: Mišinių ruošimas (ERC2) / Nereaguojančios apdirbimo pagalbinės priemonės naudojimas pramoninės gamybos vietoje (neįterpiant į gaminį ar ant jo) (ERC4)

Papildoma informacija dėl poveikio įvertinimo
Nepateiktas poveikio aplinkai vertinimas.

7.4. Gairės neišmanėliui, kaip įvertinti, ar jis dirba neviršydamas ES nustatytų ribų

Pagal turimus keliamo pavojaus duomenis neįmanoma išvesti odos dirginimo poveikių DNEL (išvestinių poveikio nesukeliančių lygių).

Manoma, kad numatomi poveikiai neviršys DN(M)EL (išvestinis poveikio nesukeliantis (minimalus) lygis), kai įgyvendintos 2 skyriuje apibrėžtos rizikos valdymo priemonės/darbo sąlygos.

Rizikos valdymo priemonės pagrįstos kokybinėmis rizikos charakteristikomis.

Kai pritaikomos kitokios rizikos valdymo/darbo sąlygos, naudotojai turi užtikrinti, kad rizika būtų valdoma ne mažesniu, nei lygiaverčiu lygiu.

BYK-1754Versija: 3.3
SDB_LT

Peržiūrėjimo data: 21.07.2026

Paskutinio leidimo data: 13.07.2026
Spausdinimo data: 28.07.2026**PS 8: Naudojimas laboratorijose; Profesionalaus naudojimo būdai (SU22).****8.1. Antraštės skyrius**

Poveikio Scenarijaus pavadinimas	: Naudojimas laboratorijose
Struktūrizuotos Trumpos Antraštės	: Naudojimas laboratorijose; Profesionalaus naudojimo būdai (SU22).
Aplinka	
PS 1	Dispersinis pagalbinių apdirbimo priemonių vidinis naudojimas atvirose sistemose ERC8a
Darbuotojas	
PS 2	Klijų ir kitų dangų tepimas voleliu ar teptuku, Laboratorinių reagentų naudojimas PROC10, PROC15

8.2. Naudojimo sąlygos, įtakančios poveikį**8.2.1. Poveikio aplinkai prevencija: Dispersinis pagalbinių apdirbimo priemonių vidinis naudojimas atvirose sistemose (ERC8a)**

Produkto (gaminio) charakteristikos	
Produkte cheminė medžiaga sudaro iki 100 %.	
Fizinis produkto būvis	: Skystis

8.2.2. Darbuotojų poveikio prevencija: Klijų ir kitų dangų tepimas voleliu ar teptuku (PROC10) / Laboratorinių reagentų naudojimas (PROC15)

Produkto (gaminio) charakteristikos	
Produkte cheminė medžiaga sudaro iki 100 %.	
Naudojamas kiekis (arba esantis gaminiuose), naudojimo/poveikio dažnumas ir trukmė	
Naudojimo dažnis	: Apima poveikį iki 480 min/diena
Kitos sąlygos, įtakančios poveikį darbininkams	
Temperatūra	: Priimtina naudoti ne daugiau kaip 20°C virš kambario temperatūros.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, su pakeitimais, padarytais
Komisijos reglamentu (ES) 2020/878



BYK-1754

Versija: 3.3
SDB_LT

Peržiūrėjimo data: 21.07.2026

Paskutinio leidimo data: 13.07.2026
Spausdinimo data: 28.07.2026

Papildomas gerosios praktikos patarimas. Įpareigojimai pagal REACH 37(4) Straipsnį netaikomi

Laikoma, kad laikomasi tinkamų pagrindinių profesinės higienos reikalavimų

8.3. Poveikio įvertinimas ir nuoroda į jo šaltinį

Patekimo į aplinką įvertinimo metodas:

8.3.2. Poveikis darbuotojams: Klijų ir kitų dangų tepimas voleliu ar teptuku (PROC10) / Laboratorinių reagentų naudojimas (PROC15)

Papildoma informacija dėl poveikio įvertinimo

Manoma, kad numatomi poveikiai neviršys DN(M)EL (išvestinis poveikio nesukeliantis (minimalus) lygis), kai įgyvendintos 2 skyriuje apibrėžtos rizikos valdymo priemonės/darbo sąlygos.
Rizikos valdymo priemonės pagrįstos kokybinėmis rizikos charakteristikomis.
Pagal turimus keliamo pavojaus duomenis neįmanoma išvesti odos dirginimo poveikių DNEL (išvestinių poveikio nesukeliančių lygių).

8.4. Gairės neišmanėliui, kaip įvertinti, ar jis dirba neviršydamas ES nustatytų ribų

Pagal turimus keliamo pavojaus duomenis neįmanoma išvesti odos dirginimo poveikių DNEL (išvestinių poveikio nesukeliančių lygių).

Manoma, kad numatomi poveikiai neviršys DN(M)EL (išvestinis poveikio nesukeliantis (minimalus) lygis), kai įgyvendintos 2 skyriuje apibrėžtos rizikos valdymo priemonės/darbo sąlygos.

Rizikos valdymo priemonės pagrįstos kokybinėmis rizikos charakteristikomis.

Kai pritaikomos kitokios rizikos valdymo/darbo sąlygos, naudotojai turi užtikrinti, kad rizika būtų valdoma ne mažesniu, nei lygiaverčiu lygiu.

BYK-1754Versija: 3.3
SDB_LT

Peržiūrėjimo data: 21.07.2026

Paskutinio leidimo data: 13.07.2026
Spausdinimo data: 28.07.2026**PS 9: Naudojimas dangose; Naudotojams (SU21).****9.1. Antraštės skyrius**

Poveikio Scenarijaus pavadinimas	: Naudojimas dangose
Struktūrizuotos Trumpos Antraštės	: Naudojimas dangose; Naudotojams (SU21).

Aplinka		
PS 1	Naudojimas dangose	
Vartotojas		
PS 2	Klijai, hermetikai	PC1
PS 3	Klijai, hermetikai	PC1
PS 4	Klijai, hermetikai	PC1
PS 5	Klijai, hermetikai	PC1
PS 6	Dangos ir dažai, užpildai, glaistai, skiedikliai	PC9a
PS 7	Dangos ir dažai, užpildai, glaistai, skiedikliai	PC9a
PS 8	Dangos ir dažai, užpildai, glaistai, skiedikliai	PC9a
PS 9	Dangos ir dažai, užpildai, glaistai, skiedikliai	PC9a
PS 10	Užpildai, šlifavimo milteliai, glaistai, modeliavimo molis	PC9b
PS 11	Užpildai, šlifavimo milteliai, glaistai, modeliavimo molis	PC9b
PS 12	Nemetalinio paviršiaus apdorojimo produktai	PC15
PS 13	Nemetalinio paviršiaus apdorojimo produktai	PC15
PS 14	Nemetalinio paviršiaus apdorojimo produktai	PC15
PS 15	Nemetalinio paviršiaus apdorojimo produktai	PC15
PS 16	Rašalai ir dažų milteliai	PC18
PS 17	Odos apdorojimo produktai	PC23
PS 18	Odos apdorojimo produktai	PC23
PS 19	Poliruokliai ir vaško mišiniai	PC31

9.2. Naudojimo sąlygos, įtakančios poveikį**9.2.1. Poveikio aplinkai prevencija:**

BYK-1754Versija: 3.3
SDB_LT

Peržiūrėjimo data: 21.07.2026

Paskutinio leidimo data: 13.07.2026
Spausdinimo data: 28.07.2026

Produkto (gaminio) charakteristikos	
Fizinis produkto būvis	: Skystis

9.2.2. Vartotojų poveikio kontrolė: Klijai, hermetikai (PC1)

Klijai, naudojimas pomėgiams (PC1_1)

Produkto (gaminio) charakteristikos	
Apima koncentracijas iki 100 %	
Fizinis produkto būvis	: Skystis
Naudojamas kiekis (arba esantis gaminiuose), naudojimo/poveikio dažnumas ir trukmė	
Kiekvienu naudojimo atveju vengti naudoti didesnę produkto kiekį, nei	: 5 g/atvejui
Trukmė	: 240 min
Naudojimo dažnis	: Apima naudojimą iki 365 dienos per metus
Kitos sąlygos, įtakančios poveikį vartotojams	
Patalpos dydis	: 20 m ³

9.2.3. Vartotojų poveikio kontrolė: Klijai, hermetikai (PC1)

Klijai „pasidaryk pats“ naudojimui (kilimų klijai, plytelių klijai, medžio parketo klijai) (PC1_2)

Produkto (gaminio) charakteristikos	
Apima koncentracijas iki 100 %	
Fizinis produkto būvis	: Skystis
Naudojamas kiekis (arba esantis gaminiuose), naudojimo/poveikio dažnumas ir trukmė	
Kiekis, sunaudojamas vienam atvejui	: 6390 g/atvejui
Trukmė	: 360 min
Naudojimo dažnis	: Apima naudojimą iki 1 dienos per metus
Kitos sąlygos, įtakančios poveikį vartotojams	
Patalpos dydis	: 20 m ³

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, su pakeitimais, padarytais
Komisijos reglamentu (ES) 2020/878



BYK-1754

Versija: 3.3
SDB_LT

Peržiūrėjimo data: 21.07.2026

Paskutinio leidimo data: 13.07.2026
Spausdinimo data: 28.07.2026

Temperatūra	:	Apima naudojimą esant aplinkos temperatūrai.
-------------	---	--

9.2.4. Vartotojų poveikio kontrolė: Klijai, hermetikai (PC1)

Purškiami klijai (PC1_3)

Produkto (gaminio) charakteristikos	
Apima koncentracijas iki 100 %	
Fizinis produkto būvis	: Skystis
Naudojamas kiekis (arba esantis gaminiuose), naudojimo/poveikio dažnumas ir trukmė	
Kiekvienu naudojimo atveju apima naudojamą kiekį iki	: 85 g/atvejui
Trukmė	: 60 min
Naudojimo dažnis	: Apima naudojimą iki 6 dienos per metus
Kitos sąlygos, įtakančios poveikį vartotojams	
Patalpos dydis	: 20 m3

9.2.5. Vartotojų poveikio kontrolė: Klijai, hermetikai (PC1)

Hermetikai (PC1_4)

Produkto (gaminio) charakteristikos	
Apima koncentracijas iki 100 %	
Fizinis produkto būvis	: Skystis
Naudojamas kiekis (arba esantis gaminiuose), naudojimo/poveikio dažnumas ir trukmė	
Kiekvienu naudojimo atveju vengti naudoti didesnę produkto kiekį, nei	: 25 g/atvejui
Trukmė	: 60 min
Naudojimo dažnis	: Apima naudojimą iki 365 dienos per metus
Kitos sąlygos, įtakančios poveikį vartotojams	
Patalpos dydis	: 20 m3

9.2.6. Vartotojų poveikio kontrolė: Dangos ir dažai, užpildai, glaistai, skiedikliai (PC9a)

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, su pakeitimais, padarytais
Komisijos reglamentu (ES) 2020/878



BYK-1754

Versija: 3.3
SDB_LT

Peržiūrėjimo data: 21.07.2026

Paskutinio leidimo data: 13.07.2026
Spausdinimo data: 28.07.2026

Vandeniniai lateksiniai sienų dažai (PC9a_1, PC15_1)

Produkto (gaminio) charakteristikos	
Fizinis produkto būvis	: Skystis
Naudojamas kiekis (arba esantis gaminiuose), naudojimo/poveikio dažnumas ir trukmė	
Kiekvienu naudojimo atveju apima naudojamą kiekį iki	: 2760 g/atvejui
Naudojimo dažnis	: Apima naudojamą iki 4 dienos per metus
Kitos sąlygos, įtakančios poveikį vartotojams	
Patalpos dydis	: 20 m ³

9.2.7. Vartotojų poveikio kontrolė: Dangos ir dažai, užpildai, glaistai, skiedikliai (PC9a)

Prisotinti tirpikliu, turintys didelį kietųjų dalelių kiekį, vandeniniai dažai (PC9a_2, PC15_2)

Produkto (gaminio) charakteristikos	
Fizinis produkto būvis	: Skystis
Naudojamas kiekis (arba esantis gaminiuose), naudojimo/poveikio dažnumas ir trukmė	
Kiekvienu naudojimo atveju apima naudojamą kiekį iki	: 744 g/atvejui
Naudojimo dažnis	: Apima poveikį iki 2,2 val./įvykis
Kitos sąlygos, įtakančios poveikį vartotojams	
Patalpos dydis	: 20 m ³

9.2.8. Vartotojų poveikio kontrolė: Dangos ir dažai, užpildai, glaistai, skiedikliai (PC9a)

Aerolio purškiklio dėžutė (PC9a_3, PC15_3)

Produkto (gaminio) charakteristikos	
Apima koncentracijas iki 50 %	
Fizinis produkto būvis	: Skystis
Naudojamas kiekis (arba esantis gaminiuose), naudojimo/poveikio dažnumas ir trukmė	

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, su pakeitimais, padarytais
Komisijos reglamentu (ES) 2020/878



BYK-1754

Versija: 3.3

SDB_LT

Peržiūrėjimo data: 21.07.2026

Paskutinio leidimo data: 13.07.2026

Spausdinimo data: 28.07.2026

Kiekvienu naudojimo atveju apima naudojamą kiekį iki	: 215 g/atvejui
Naudojimo dažnis	: Apima poveikį iki 0,33 val./įvykis
Kitos sąlygos, įtakančios poveikį vartotojams	
Patalpos dydis	: 20 m ³

9.2.9. Vartotojų poveikio kontrolė: Dangos ir dažai, užpildai, glaistai, skiedikliai (PC9a)

Nuėmėjai (dažų, klijų, tapetų ir hermetikų nuėmėjai) (PC9a_4, PC15_4)

Produkto (gaminio) charakteristikos	
Fizinis produkto būvis	: Skystis
Naudojamas kiekis (arba esantis gaminiuose), naudojimo/poveikio dažnumas ir trukmė	
Kiekvienu naudojimo atveju apima naudojamą kiekį iki	: 491 g/atvejui
Naudojimo dažnis	: Apima poveikį iki 2 val./įvykis
Kitos sąlygos, įtakančios poveikį vartotojams	
Patalpos dydis	: 20 m ³

9.2.10. Vartotojų poveikio kontrolė: Užpildai, šlifavimo milteliai, glaistai, modeliavimo molis (PC9b)

Užpildai ir kitai (PC9b_1)

Produkto (gaminio) charakteristikos	
Apima koncentracijas iki 2 %	
Fizinis produkto būvis	: Skystis
Naudojamas kiekis (arba esantis gaminiuose), naudojimo/poveikio dažnumas ir trukmė	
Kiekvienu naudojimo atveju apima naudojamą kiekį iki	: 85 g/atvejui
Naudojimo dažnis	: Apima poveikį iki 4 val./įvykis
Kitos sąlygos, įtakančios poveikį vartotojams	
Patalpos dydis	: 20 m ³

BYK-1754Versija: 3.3
SDB_LT

Peržiūrėjimo data: 21.07.2026

Paskutinio leidimo data: 13.07.2026
Spausdinimo data: 28.07.2026**9.2.11. Vartotojų poveikio kontrolė: Užpildai, šlifavimo milteliai, glaistai, modeliavimo molis (PC9b)**

Gipsai ir grindų išlyginimo priemonės (PC9b_2)

Produkto (gaminio) charakteristikos	
Fizinis produkto būvis	: Skystis
Naudojamas kiekis (arba esantis gaminiuose), naudojimo/poveikio dažnumas ir trukmė	
Kiekvienu naudojimo atveju vengti naudoti didesnį produkto kiekį, nei	: 900 g/atvejui
Naudojimo dažnis	: Apima poveikį iki 2 val./įvykis
Kitos sąlygos, įtakančios poveikį vartotojams	
Patalpos dydis	: 20 m ³

9.2.12. Vartotojų poveikio kontrolė: Nemetalinio paviršiaus apdorojimo produktai (PC15)

Vandeniniai lateksiniai sienų dažai (PC9a_1, PC15_1)

Produkto (gaminio) charakteristikos	
Fizinis produkto būvis	: Skystis
Naudojamas kiekis (arba esantis gaminiuose), naudojimo/poveikio dažnumas ir trukmė	
Kiekvienu naudojimo atveju apima naudojamą kiekį iki	: 2760 g/atvejui
Naudojimo dažnis	: Apima poveikį iki 2,2 val./įvykis
Kitos sąlygos, įtakančios poveikį vartotojams	
Patalpos dydis	: Apima naudojamą patalpoje, kurios dydis 20 m ³
Vėdinimo sparta	: Vengti naudoti esant uždarytiems langams.

9.2.13. Vartotojų poveikio kontrolė: Nemetalinio paviršiaus apdorojimo produktai (PC15)

Prisotinti tirpikliu, turintys didelį kietųjų dalelių kiekį, vandeniniai dažai (PC9a_2, PC15_2)

Produkto (gaminio) charakteristikos

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, su pakeitimais, padarytais
Komisijos reglamentu (ES) 2020/878



BYK-1754

Versija: 3.3
SDB_LT

Peržiūrėjimo data: 21.07.2026

Paskutinio leidimo data: 13.07.2026
Spausdinimo data: 28.07.2026

Fizinis produkto būvis	: Skystis
Naudojamas kiekis (arba esantis gaminiuose), naudojimo/poveikio dažnumas ir trukmė	
Kiekvienu naudojimo atveju apima naudojamą kiekį iki	: 744 g/atvejui
Naudojimo dažnis	: Apima poveikį iki 2,2 val./įvykis
Kitos sąlygos, įtakančios poveikį vartotojams	
Patalpos dydis	: Apima naudojamą patalpoje, kurios dydis 20 m ³

9.2.14. Vartotojų poveikio kontrolė: Nemetalinio paviršiaus apdorojimo produktai (PC15)

Aerolio purškiklio dėžutė (PC9a_3, PC15_3)

Produkto (gaminio) charakteristikos	
Apima koncentracijas iki 50 %	
Fizinis produkto būvis	: Skystis
Naudojamas kiekis (arba esantis gaminiuose), naudojimo/poveikio dažnumas ir trukmė	
Kiekvienu naudojimo atveju apima naudojamą kiekį iki	: 215 g/atvejui
Naudojimo dažnis	: Apima poveikį iki 0,33 val./įvykis
Kitos sąlygos, įtakančios poveikį vartotojams	
Patalpos dydis	: Apima naudojamą patalpoje, kurios dydis 34 m ³

9.2.15. Vartotojų poveikio kontrolė: Nemetalinio paviršiaus apdorojimo produktai (PC15)

Nuėmėjai (dažų, klijų, tapetų ir hermetikų nuėmėjai) (PC9a_4, PC15_4)

Produkto (gaminio) charakteristikos	
Fizinis produkto būvis	: Skystis
Naudojamas kiekis (arba esantis gaminiuose), naudojimo/poveikio dažnumas ir trukmė	
Kiekvienu naudojimo atveju apima naudojamą kiekį iki	: 491 g/atvejui
Naudojimo dažnis	: Apima poveikį iki 2 val./įvykis

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, su pakeitimais, padarytais
Komisijos reglamentu (ES) 2020/878



BYK-1754

Versija: 3.3
SDB_LT

Peržiūrėjimo data: 21.07.2026

Paskutinio leidimo data: 13.07.2026
Spausdinimo data: 28.07.2026

Kitos sąlygos, įtakančios poveikį vartotojams

Patalpos dydis : Apima naudojamą patalpoje, kurios dydis 20 m³

9.2.16. Vartotojų poveikio kontrolė: Rašalai ir dažų milteliai (PC18)

Produkto (gaminio) charakteristikos

Fizinis produkto būvis : Skystis

Naudojamas kiekis (arba esantis gaminiuose), naudojimo/poveikio dažnumas ir trukmė

Kiekvienu naudojimo atveju apima : 40 g/atvejui
naudojamą kiekį iki

Naudojimo dažnis : Apima poveikį iki 2,2 val./įvykis

Kitos sąlygos, įtakančios poveikį vartotojams

Patalpos dydis : Apima naudojamą patalpoje, kurios dydis 20 m³

9.2.17. Vartotojų poveikio kontrolė: Odos apdorojimo produktai (PC23)

Poliruokliai, vaškas / kremas (grindims, baldams, batams) (PC23_1, PC31_1)

Produkto (gaminio) charakteristikos

Fizinis produkto būvis : Skystis

Naudojamas kiekis (arba esantis gaminiuose), naudojimo/poveikio dažnumas ir trukmė

Kiekvienu naudojimo atveju apima : 56 g/atvejui
naudojamą kiekį iki

Naudojimo dažnis : Apima poveikį iki 1,23 val./įvykis

Kitos sąlygos, įtakančios poveikį vartotojams

Patalpos dydis : Apima naudojamą patalpoje, kurios dydis 20 m³

9.2.18. Vartotojų poveikio kontrolė: Odos apdorojimo produktai (PC23)

Poliruokliai, purškalai (baldams, batams) (PC23_2, PC31_2)

Produkto (gaminio) charakteristikos

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, su pakeitimais, padarytais
Komisijos reglamentu (ES) 2020/878



BYK-1754

Versija: 3.3
SDB_LT

Peržiūrėjimo data: 21.07.2026

Paskutinio leidimo data: 13.07.2026
Spausdinimo data: 28.07.2026

Apima koncentracijas iki 50 %	
Fizinis produkto būvis	: Skystis
Naudojamas kiekis (arba esantis gaminiuose), naudojimo/poveikio dažnumas ir trukmė	
Kiekvienu naudojimo atveju apima naudojamą kiekį iki	: 56 g/atvejui
Naudojimo dažnis	: Apima poveikį iki 0,33 val./įvykis
Kitos sąlygos, įtakančios poveikį vartotojams	
Patalpos dydis	: Apima naudojamą patalpoje, kurios dydis 20 m ³

9.2.19. Vartotojų poveikio kontrolė: Poliruokliai ir vaško mišiniai (PC31)

Poliruokliai, vaškas / kremas (grindims, baldams, batams) (PC23_1, PC31_1)

Produkto (gaminio) charakteristikos	
Fizinis produkto būvis	: Skystis
Naudojamas kiekis (arba esantis gaminiuose), naudojimo/poveikio dažnumas ir trukmė	
Kiekvienu naudojimo atveju apima naudojamą kiekį iki	: 142 g/atvejui
Naudojimo dažnis	: Apima poveikį iki 1,23 val./įvykis
Kitos sąlygos, įtakančios poveikį vartotojams	
Patalpos dydis	: Apima naudojamą patalpoje, kurios dydis 20 m ³

9.3. Poveikio įvertinimas ir nuoroda į jo šaltinį

9.3.1. Išleidimas į aplinką ir poveikis aplinkai:

Papildoma informacija dėl poveikio įvertinimo
Nepateiktas poveikio aplinkai vertinimas.

9.3.2. Poveikis naudotojams: Klijai, hermetikai (PC1)

Klijai, naudojimas pomėgiams (PC1_1)

BYK-1754

Versija: 3.3

SDB_LT

Peržiūrėjimo data: 21.07.2026

Paskutinio leidimo data: 13.07.2026

Spausdinimo data: 28.07.2026

Papildoma informacija dėl poveikio įvertinimo

Nepateiktas poveikio žmonių sveikatai vertinimas.

9.3.3. Poveikis naudotojams: Klijai, hermetikai (PC1)

Klijai „pasidaryk pats“ naudojimui (kilimų klijai, plytelių klijai, medžio parketo klijai) (PC1_2)

Papildoma informacija dėl poveikio įvertinimo

Nepateiktas poveikio žmonių sveikatai vertinimas.

9.3.4. Poveikis naudotojams: Klijai, hermetikai (PC1)

Purškiami klijai (PC1_3)

Papildoma informacija dėl poveikio įvertinimo

Nepateiktas poveikio žmonių sveikatai vertinimas.

9.3.5. Poveikis naudotojams: Klijai, hermetikai (PC1)

Hermetikai (PC1_4)

Papildoma informacija dėl poveikio įvertinimo

Nepateiktas poveikio žmonių sveikatai vertinimas.

9.3.6. Poveikis naudotojams: Dangos ir dažai, užpildai, glaistai, skiedikliai (PC9a)

Vandeniniai lateksiniai sienų dažai (PC9a_1, PC15_1)

Papildoma informacija dėl poveikio įvertinimo

Nepateiktas poveikio žmonių sveikatai vertinimas.

9.3.7. Poveikis naudotojams: Dangos ir dažai, užpildai, glaistai, skiedikliai (PC9a)

Prisotinti tirpikliu, turintys didelį kietųjų dalelių kiekį, vandeniniai dažai (PC9a_2, PC15_2)

Papildoma informacija dėl poveikio įvertinimo

Nepateiktas poveikio žmonių sveikatai vertinimas.

BYK-1754Versija: 3.3
SDB_LT

Peržiūrėjimo data: 21.07.2026

Paskutinio leidimo data: 13.07.2026
Spausdinimo data: 28.07.2026**9.3.8. Poveikis naudotojams: Dangos ir dažai, užpildai, glaistai, skiedikliai (PC9a)**

Aerolio purškiklio dėžutė (PC9a_3, PC15_3)

Papildoma informacija dėl poveikio įvertinimo

Nepateiktas poveikio žmonių sveikatai vertinimas.

9.3.9. Poveikis naudotojams: Dangos ir dažai, užpildai, glaistai, skiedikliai (PC9a)

Nuėmėjai (dažų, klijų, tapetų ir hermetikų nuėmėjai) (PC9a_4, PC15_4)

Papildoma informacija dėl poveikio įvertinimo

Nepateiktas poveikio žmonių sveikatai vertinimas.

9.3.10. Poveikis naudotojams: Užpildai, šlifavimo milteliai, glaistai, modeliavimo molis (PC9b)

Užpildai ir kitai (PC9b_1)

Papildoma informacija dėl poveikio įvertinimo

Nepateiktas poveikio žmonių sveikatai vertinimas.

9.3.11. Poveikis naudotojams: Užpildai, šlifavimo milteliai, glaistai, modeliavimo molis (PC9b)

Gipsai ir grindų išlyginimo priemonės (PC9b_2)

Papildoma informacija dėl poveikio įvertinimo

Nepateiktas poveikio žmonių sveikatai vertinimas.

9.3.12. Poveikis naudotojams: Nemetalinio paviršiaus apdorojimo produktai (PC15)

Vandeniniai lateksiniai sienų dažai (PC9a_1, PC15_1)

Papildoma informacija dėl poveikio įvertinimo

Nepateiktas poveikio žmonių sveikatai vertinimas.

9.3.13. Poveikis naudotojams: Nemetalinio paviršiaus apdorojimo produktai (PC15)

BYK-1754Versija: 3.3
SDB_LT

Peržiūrėjimo data: 21.07.2026

Paskutinio leidimo data: 13.07.2026
Spausdinimo data: 28.07.2026

Prisotinti tirpikliu, turintys didelį kietųjų dalelių kiekį, vandeniniai dažai (PC9a_2, PC15_2)

Papildoma informacija dėl poveikio įvertinimo

Nepateiktas poveikio žmonių sveikatai vertinimas.

9.3.14. Poveikis naudotojams: Nemetalinio paviršiaus apdorojimo produktai (PC15)

Aerolio purškiklio dėžutė (PC9a_3, PC15_3)

Papildoma informacija dėl poveikio įvertinimo

Nepateiktas poveikio žmonių sveikatai vertinimas.

9.3.15. Poveikis naudotojams: Nemetalinio paviršiaus apdorojimo produktai (PC15)

Nuėmėjai (dažų, klijų, tapetų ir hermetikų nuėmėjai) (PC9a_4, PC15_4)

Papildoma informacija dėl poveikio įvertinimo

Nepateiktas poveikio žmonių sveikatai vertinimas.

9.3.16. Poveikis naudotojams: Rašalai ir dažų milteliai (PC18)**Papildoma informacija dėl poveikio įvertinimo**

Nepateiktas poveikio žmonių sveikatai vertinimas.

9.3.17. Poveikis naudotojams: Odos apdorojimo produktai (PC23)

Poliruokliai, vaškas / kremas (grindims, baldams, batams) (PC23_1, PC31_1)

Papildoma informacija dėl poveikio įvertinimo

Nepateiktas poveikio žmonių sveikatai vertinimas.

9.3.18. Poveikis naudotojams: Odos apdorojimo produktai (PC23)

Poliruokliai, purškalai (baldams, batams) (PC23_2, PC31_2)

Papildoma informacija dėl poveikio įvertinimo

BYK-1754

Versija: 3.3

SDB_LT

Peržiūrėjimo data: 21.07.2026

Paskutinio leidimo data: 13.07.2026

Spausdinimo data: 28.07.2026

Nepateiktas poveikio žmonių sveikatai vertinimas.

9.3.19. Poveikis naudotojams: Poliruokliai ir vaško mišiniai (PC31)

Poliruokliai, vaškas / kremas (grindims, baldams, batams) (PC23_1, PC31_1)

Papildoma informacija dėl poveikio įvertinimo
Nepateiktas poveikio žmonių sveikatai vertinimas.

9.4. Gairės neišmanėliui, kaip įvertinti, ar jis dirba neviršydamas ES nustatytų ribų

Pagal turimus keliamo pavojaus duomenis neįmanoma išvesti odos dirginimo poveikių DNEL (išvestinių poveikio nesukeliančių lygių).

Manoma, kad numatomi poveikiai neviršys DN(M)EL (išvestinis poveikio nesukeliantis (minimalus) lygis), kai įgyvendintos 2 skyriuje apibrėžtos rizikos valdymo priemonės/darbo sąlygos.

Rizikos valdymo priemonės pagrįstos kokybinėmis rizikos charakteristikomis.

Kai pritaikomos kitokios rizikos valdymo/darbo sąlygos, naudotojai turi užtikrinti, kad rizika būtų valdoma ne mažesniu, nei lygiaverčiu lygiu.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, su pakeitimais, padarytais
Komisijos reglamentu (ES) 2020/878



BYK-1754

Versija: 3.3
SDB_LT

Peržiūrėjimo data: 21.07.2026

Paskutinio leidimo data: 13.07.2026
Spausdinimo data: 28.07.2026

PS 10: Naudojimas valymo medžiagose; Naudotojams (SU21).

10.1. Antraštės skyrius

Poveikio Scenarijaus pavadinimas	: Naudojimas valymo medžiagose
Struktūrizuotos Trumpos Antraštės	: Naudojimas valymo medžiagose; Naudotojams (SU21).

Aplinka		
PS 1	Naudojimas valymo medžiagose	
Vartotojas		
PS 2	Naudojimas valymo medžiagose	PC8_1, PC35_1
PS 3	Naudojimas valymo medžiagose	PC8_2, PC35_2
PS 4	Naudojimas valymo medžiagose	PC8_3, PC35_3
PS 5	Naudojimas valymo medžiagose	PC9a_1, PC15_1
PS 6	Naudojimas valymo medžiagose	PC9a_2, PC15_2
PS 7	Naudojimas valymo medžiagose	PC9a_3, PC15_3
PS 8	Naudojimas valymo medžiagose	PC9a_4, PC15_4
PS 9	Naudojimas valymo medžiagose	PC9b
PS 10	Naudojimas valymo medžiagose	PC9b
PS 11	Naudojimas valymo medžiagose	PC9b
PS 12	Naudojimas valymo medžiagose	PC9c
PS 13	Naudojimas valymo medžiagose	PC35
PS 14	Naudojimas valymo medžiagose	PC35
PS 15	Naudojimas valymo medžiagose	PC35

10.2. Naudojimo sąlygos, įtakančios poveikį

10.2.1. Poveikio aplinkai prevencija:

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, su pakeitimais, padarytais
Komisijos reglamentu (ES) 2020/878



BYK-1754

Versija: 3.3

SDB_LT

Peržiūrėjimo data: 21.07.2026

Paskutinio leidimo data: 13.07.2026

Spausdinimo data: 28.07.2026

Produkto (gaminio) charakteristikos	
Fizinis produkto būvis	: Skystis

10.2.2. Vartotojų poveikio kontrolė: Subcategory: Laundry and dish washing products (PC8_1, PC35_1)

Produkto (gaminio) charakteristikos	
Fizinis produkto būvis	: Skystis
Naudojamas kiekis (arba esantis gaminiuose), naudojimo/poveikio dažnumas ir trukmė	
Kiekvienu naudojimo atveju apima naudojamą kiekį iki	: 15 g/atvejui
Trukmė	: Apima poveikį iki 0,5 hrs
Naudojimo dažnis	: Apima naudojimą iki 365 dienos per metus
Kitos sąlygos, įtakančios poveikį vartotojams	
Patalpos dydis	: Apima naudojimą patalpoje, kurios dydis 20 m3
Vėdinimo sparta	: Apima naudojimą esant tipškai buitinei ventiliacijai.

10.2.3. Vartotojų poveikio kontrolė: Subcategory: Cleaners, liquids (all purpose cleaners, sanitary products, floor cleaners, glass cleaners, carpet cleaners, metal cleaners)

(PC8_2, PC35_2)

Produkto (gaminio) charakteristikos	
Apima koncentracijas iki 5 %	
Fizinis produkto būvis	: Skystis
Naudojamas kiekis (arba esantis gaminiuose), naudojimo/poveikio dažnumas ir trukmė	
Kiekvienu naudojimo atveju apima naudojamą kiekį iki	: 27 g/atvejui
Trukmė	: Apima poveikį iki 0,33 hrs
Naudojimo dažnis	: Apima naudojimą iki 128 dienos per metus
Kitos sąlygos, įtakančios poveikį vartotojams	
Patalpos dydis	: Apima naudojimą patalpoje, kurios dydis 20 m3
Vėdinimo sparta	: Apima naudojimą esant tipškai buitinei ventiliacijai.

BYK-1754Versija: 3.3
SDB_LT

Peržiūrėjimo data: 21.07.2026

Paskutinio leidimo data: 13.07.2026
Spausdinimo data: 28.07.2026**10.2.4. Vartotojų poveikio kontrolė: Subcategory: Cleaners, trigger sprays (all purpose cleaners, sanitary products, glass cleaners) (PC8_3, PC35_3)**

Produkto (gaminio) charakteristikos	
Fizinis produkto būvis	: Skystis
Naudojamas kiekis (arba esantis gaminiuose), naudojimo/poveikio dažnumas ir trukmė	
Kiekvienu naudojimo atveju apima naudojamą kiekį iki	: 35 g/atvejui
Trukmė	: Apima poveikį iki 0,17 hrs
Naudojimo dažnis	: Apima naudojimą iki 128 dienos per metus
Kitos sąlygos, įtakančios poveikį vartotojams	
Patalpos dydis	: Apima naudojimą patalpoje, kurios dydis 20 m3
Vėdinimo sparta	: Apima naudojimą esant tipškai buitinei ventiliacijai.

10.2.5. Vartotojų poveikio kontrolė: Vandeniniai lateksiniai sienų dažai (PC9a_1, PC15_1)

Produkto (gaminio) charakteristikos	
Fizinis produkto būvis	: Skystis
Naudojamas kiekis (arba esantis gaminiuose), naudojimo/poveikio dažnumas ir trukmė	
Kiekvienu naudojimo atveju apima naudojamą kiekį iki	: 2760 g/atvejui
Trukmė	: Apima poveikį iki 2,2 hrs
Naudojimo dažnis	: Apima naudojimą iki 4 dienos per metus
Kitos sąlygos, įtakančios poveikį vartotojams	
Patalpos dydis	: Apima naudojimą patalpoje, kurios dydis 20 m3
Vėdinimo sparta	: Vengti naudoti esant uždarytiems langams.

10.2.6. Vartotojų poveikio kontrolė: Prisotinti tirpikliu, turintys didelį kietųjų dalelių kiekį, vandeniniai dažai (PC9a_2, PC15_2)

Produkto (gaminio) charakteristikos	
-------------------------------------	--

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, su pakeitimais, padarytais
Komisijos reglamentu (ES) 2020/878



BYK-1754

Versija: 3.3
SDB_LT

Peržiūrėjimo data: 21.07.2026

Paskutinio leidimo data: 13.07.2026
Spausdinimo data: 28.07.2026

Fizinis produkto būvis	: Skystis
Naudojamas kiekis (arba esantis gaminiuose), naudojimo/poveikio dažnumas ir trukmė	
Kiekvienu naudojimo atveju apima naudojamą kiekį iki	: 744 g/atvejui
Trukmė	: Apima poveikį iki 2,2 hrs
Naudojimo dažnis	: Apima naudojimą iki 6 dienos per metus
Kitos sąlygos, įtakančios poveikį vartotojams	
Patalpos dydis	: Apima naudojimą patalpoje, kurios dydis 20 m ³
Vėdinimo sparta	: Vengti naudoti esant uždarytiems langams.

10.2.7. Vartotojų poveikio kontrolė: Aerozolio purškiklio dėžutė (PC9a_3, PC15_3)

Produkto (gaminio) charakteristikos	
Apima koncentracijas iki 50 %	
Fizinis produkto būvis	: Skystis
Naudojamas kiekis (arba esantis gaminiuose), naudojimo/poveikio dažnumas ir trukmė	
Kiekvienu naudojimo atveju apima naudojamą kiekį iki	: 215 g/atvejui
Trukmė	: Apima poveikį iki 0,33 hrs
Naudojimo dažnis	: Apima naudojimą iki 2 dienos per metus
Kitos sąlygos, įtakančios poveikį vartotojams	
Patalpos dydis	: Apima naudojimą patalpoje, kurios dydis 34 m ³

10.2.8. Vartotojų poveikio kontrolė: Nuėmėjai (dažų, kliju, tapetų ir hermetikų nuėmėjai) (PC9a_4, PC15_4)

Produkto (gaminio) charakteristikos	
Fizinis produkto būvis	: Skystis
Naudojamas kiekis (arba esantis gaminiuose), naudojimo/poveikio dažnumas ir trukmė	
Kiekvienu naudojimo atveju apima naudojamą kiekį iki	: 491 g/atvejui
Trukmė	: Apima poveikį iki 2 hrs

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, su pakeitimais, padarytais
Komisijos reglamentu (ES) 2020/878



BYK-1754

Versija: 3.3
SDB_LT

Peržiūrėjimo data: 21.07.2026

Paskutinio leidimo data: 13.07.2026
Spausdinimo data: 28.07.2026

Naudojimo dažnis	: Apima naudojimą iki 3 dienos per metus
Kitos sąlygos, įtakančios poveikį vartotojams	
Patalpos dydis	: Apima naudojimą patalpoje, kurios dydis 20 m ³
Vėdinimo sparta	: Vengti naudoti esant uždarytiems langams.

10.2.9. Vartotojų poveikio kontrolė: Užpildai, šlifavimo milteliai, glaistai, modeliavimo molis (PC9b)

Užpildai ir kitai (PC9b_1)

Produkto (gaminio) charakteristikos	
Apima koncentracijas iki 2 %	
Fizinis produkto būvis	: Skystis
Naudojamas kiekis (arba esantis gaminiuose), naudojimo/poveikio dažnumas ir trukmė	
Kiekvienu naudojimo atveju apima naudojamą kiekį iki	: 85 g/atvejui
Trukmė	: Apima poveikį iki 4 hrs
Naudojimo dažnis	: Apima naudojimą iki 12 dienos per metus
Kitos sąlygos, įtakančios poveikį vartotojams	
Patalpos dydis	: Apima naudojimą patalpoje, kurios dydis 20 m ³
Vėdinimo sparta	: Apima naudojimą esant tipiskai buitinei ventiliacijai.

10.2.10. Vartotojų poveikio kontrolė: Užpildai, šlifavimo milteliai, glaistai, modeliavimo molis (PC9b)

Gipsai ir grindų išlyginimo priemonės (PC9b_2)

Produkto (gaminio) charakteristikos	
Fizinis produkto būvis	: Skystis
Naudojamas kiekis (arba esantis gaminiuose), naudojimo/poveikio dažnumas ir trukmė	
Kiekvienu naudojimo atveju apima naudojamą kiekį iki	: 900 g/atvejui
Trukmė	: Apima poveikį iki 2 hrs
Naudojimo dažnis	: Apima naudojimą iki 12 dienos per metus

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, su pakeitimais, padarytais
Komisijos reglamentu (ES) 2020/878



BYK-1754

Versija: 3.3
SDB_LT

Peržiūrėjimo data: 21.07.2026

Paskutinio leidimo data: 13.07.2026
Spausdinimo data: 28.07.2026

Kitos sąlygos, įtakančios poveikį vartotojams	
Patalpos dydis	: Apima naudojamą patalpoje, kurios dydis 20 m ³
Vėdinimo sparta	: Apima naudojamą esant tipškai buitinei ventiliacijai.

10.2.11. Vartotojų poveikio kontrolė: Užpildai, šlifavimo milteliai, glaistai, modeliavimo molis (PC9b)

Modeliavimo molis (PC9b_3)

Produkto (gaminio) charakteristikos	
Fizinis produkto būvis	: Skystis
Naudojamas kiekis (arba esantis gaminiuose), naudojimo/poveikio dažnumas ir trukmė	
Kiekvienu naudojimo atveju apima naudojamą kiekį iki	: 13800 g/atvejui
Trukmė	: Apima poveikį iki 8 hrs
Naudojimo dažnis	: Apima naudojamą iki 365 dienos per metus
Kitos sąlygos, įtakančios poveikį vartotojams	
Patalpos dydis	: Apima naudojamą patalpoje, kurios dydis 20 m ³
Vėdinimo sparta	: Apima naudojamą esant tipškai buitinei ventiliacijai.

10.2.12. Vartotojų poveikio kontrolė: Tapymo pirštais dažai (PC9c)

Produkto (gaminio) charakteristikos	
Fizinis produkto būvis	: Skystis
Naudojamas kiekis (arba esantis gaminiuose), naudojimo/poveikio dažnumas ir trukmė	
Kiekvienu naudojimo atveju apima naudojamą kiekį iki	: 13800 g/atvejui
Laikoma, kad kiekvienu naudojimo atveju praryjamas kiekis yra	: 1,35 g/atvejui
Trukmė	: Apima poveikį iki 8 hrs
Naudojimo dažnis	: Apima naudojamą iki 365 dienos per metus
Kitos sąlygos, įtakančios poveikį vartotojams	

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, su pakeitimais, padarytais
Komisijos reglamentu (ES) 2020/878



BYK-1754

Versija: 3.3
SDB_LT

Peržiūrėjimo data: 21.07.2026

Paskutinio leidimo data: 13.07.2026
Spausdinimo data: 28.07.2026

Patalpos dydis	: Apima naudojamą patalpoje, kurios dydis 20 m ³
Vėdinimo sparta	: Apima naudojamą esant tipškai buitinei ventiliacijai.

10.2.13. Vartotojų poveikio kontrolė: Plovimo ir valymo produktai (PC35)

Skalbinių ir indų plovimo priemonės (PC35_1, PC8_1)

Produkto (gaminio) charakteristikos	
Fizinis produkto būvis	: Skystis
Naudojamas kiekis (arba esantis gaminiuose), naudojimo/poveikio dažnumas ir trukmė	
Kiekvienu naudojimo atveju apima naudojamą kiekį iki	: 15 g/atvejui
Trukmė	: Apima poveikį iki 0,5 hrs
Naudojimo dažnis	: Apima naudojamą iki 365 dienos per metus
Kitos sąlygos, įtakančios poveikį vartotojams	
Patalpos dydis	: Apima naudojamą patalpoje, kurios dydis 20 m ³
Vėdinimo sparta	: Apima naudojamą esant tipškai buitinei ventiliacijai.

10.2.14. Vartotojų poveikio kontrolė: Plovimo ir valymo produktai (PC35)

Valikliai, skysčiai (universalios paskirties valikliai, sanitarijos produktai, grindų valikliai, stiklo valikliai, kilimų valikliai, metalo valikliai) (PC8_2, PC35_2)

Produkto (gaminio) charakteristikos	
Apima koncentracijas iki 5 %	
Fizinis produkto būvis	: Skystis
Naudojamas kiekis (arba esantis gaminiuose), naudojimo/poveikio dažnumas ir trukmė	
Kiekvienu naudojimo atveju apima naudojamą kiekį iki	: 27 g/atvejui
Trukmė	: Apima poveikį iki 0,33 hrs
Naudojimo dažnis	: Apima naudojamą iki 128 dienos per metus
Kitos sąlygos, įtakančios poveikį vartotojams	
Patalpos dydis	: Apima naudojamą patalpoje, kurios dydis 20 m ³

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, su pakeitimais, padarytais
Komisijos reglamentu (ES) 2020/878



BYK-1754

Versija: 3.3
SDB_LT

Peržiūrėjimo data: 21.07.2026

Paskutinio leidimo data: 13.07.2026
Spausdinimo data: 28.07.2026

Vėdinimo sparta	: Apima naudojimą esant tipiškai buitinei ventiliacijai.
-----------------	--

10.2.15. Vartotojų poveikio kontrolė: Plovimo ir valymo produktai (PC35)

Valikliai, purškikliai (universalios paskirties valikliai, sanitarijos produktai, stiklo valikliai) (PC8_3, PC35_3)

Produkto (gaminio) charakteristikos	
Fizinis produkto būvis	: Skystis
Naudojamas kiekis (arba esantis gaminiuose), naudojimo/poveikio dažnumas ir trukmė	
Kiekvienu naudojimo atveju apima naudojamą kiekį iki	: 35 g/atvejui
Trukmė	: Apima poveikį iki 0,17 hrs
Naudojimo dažnis	: Apima naudojimą iki 128 dienos per metus
Kitos sąlygos, įtakančios poveikį vartotojams	
Patalpos dydis	: Apima naudojimą patalpoje, kurios dydis 20 m3
Vėdinimo sparta	: Apima naudojimą esant tipiškai buitinei ventiliacijai.

10.3. Poveikio įvertinimas ir nuoroda į jo šaltinį

10.3.1. Išleidimas į aplinką ir poveikis aplinkai:

Papildoma informacija dėl poveikio įvertinimo
Nepateiktas poveikio aplinkai vertinimas.

10.3.2. Poveikis naudotojams: Subcategory: Laundry and dish washing products (PC8_1, PC35_1)

Papildoma informacija dėl poveikio įvertinimo
Nepateiktas poveikio žmonių sveikatai vertinimas.

10.3.3. Poveikis naudotojams: Subcategory: Cleaners, liquids (all purpose cleaners, sanitary products, floor cleaners, glass cleaners, carpet cleaners, metal cleaners)

(PC8_2, PC35_2)

BYK-1754Versija: 3.3
SDB_LT

Peržiūrėjimo data: 21.07.2026

Paskutinio leidimo data: 13.07.2026
Spausdinimo data: 28.07.2026**Papildoma informacija dėl poveikio įvertinimo**

Nepateiktas poveikio žmonių sveikatai vertinimas.

10.3.4. Poveikis naudotojams: Subcategory: Cleaners, trigger sprays (all purpose cleaners, sanitary products, glass cleaners) (PC8_3, PC35_3)**Papildoma informacija dėl poveikio įvertinimo**

Nepateiktas poveikio žmonių sveikatai vertinimas.

10.3.5. Poveikis naudotojams: Vandeniniai lateksiniai sienų dažai (PC9a_1, PC15_1)**Papildoma informacija dėl poveikio įvertinimo**

Nepateiktas poveikio žmonių sveikatai vertinimas.

10.3.6. Poveikis naudotojams: Prisotinti tirpiklio, turintys didelį kietųjų dalelių kiekį, vandeniniai dažai (PC9a_2, PC15_2)**Papildoma informacija dėl poveikio įvertinimo**

Nepateiktas poveikio žmonių sveikatai vertinimas.

10.3.7. Poveikis naudotojams: Aerosolio purškiklio dėžutė (PC9a_3, PC15_3)**Papildoma informacija dėl poveikio įvertinimo**

Nepateiktas poveikio žmonių sveikatai vertinimas.

10.3.8. Poveikis naudotojams: Nuėmėjai (dažų, klijų, tapetų ir hermetikų nuėmėjai) (PC9a_4, PC15_4)**Papildoma informacija dėl poveikio įvertinimo**

Nepateiktas poveikio žmonių sveikatai vertinimas.

10.3.9. Poveikis naudotojams: Užpildai, šlifavimo milteliai, glaistai, modeliavimo molis (PC9b)

Užpildai ir kitai (PC9b_1)

BYK-1754Versija: 3.3
SDB_LT

Peržiūrėjimo data: 21.07.2026

Paskutinio leidimo data: 13.07.2026
Spausdinimo data: 28.07.2026**Papildoma informacija dėl poveikio įvertinimo**

Nepateiktas poveikio žmonių sveikatai vertinimas.

10.3.10. Poveikis naudotojams: Užpildai, šlifavimo milteliai, glaistai, modeliavimo molis (PC9b)

Gipsai ir grindų išlyginimo priemonės (PC9b_2)

Papildoma informacija dėl poveikio įvertinimo

Nepateiktas poveikio žmonių sveikatai vertinimas.

10.3.11. Poveikis naudotojams: Užpildai, šlifavimo milteliai, glaistai, modeliavimo molis (PC9b)

Modeliavimo molis (PC9b_3)

Papildoma informacija dėl poveikio įvertinimo

Nepateiktas poveikio žmonių sveikatai vertinimas.

10.3.12. Poveikis naudotojams: Tapymo pirštais dažai (PC9c)**Papildoma informacija dėl poveikio įvertinimo**

Nepateiktas poveikio žmonių sveikatai vertinimas.

10.3.13. Poveikis naudotojams: Plovimo ir valymo produktai (PC35)

Skalbinių ir indų plovimo priemonės (PC35_1, PC8_1)

Papildoma informacija dėl poveikio įvertinimo

Nepateiktas poveikio žmonių sveikatai vertinimas.

10.3.14. Poveikis naudotojams: Plovimo ir valymo produktai (PC35)

Valikliai, skysčiai (universalios paskirties valikliai, sanitarijos produktai, grindų valikliai, stiklo valikliai, kilimų valikliai, metalo valikliai) (PC8_2, PC35_2)

Papildoma informacija dėl poveikio įvertinimo

Nepateiktas poveikio žmonių sveikatai vertinimas.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, su pakeitimais, padarytais
Komisijos reglamentu (ES) 2020/878



BYK-1754

Versija: 3.3
SDB_LT

Peržiūrėjimo data: 21.07.2026

Paskutinio leidimo data: 13.07.2026
Spausdinimo data: 28.07.2026

10.3.15. Poveikis naudotojams: Plovimo ir valymo produktai (PC35)

Valikliai, purškikliai (universalios paskirties valikliai, sanitarijos produktai, stiklo valikliai) (PC8_3, PC35_3)

Papildoma informacija dėl poveikio įvertinimo

Nepateiktas poveikio žmonių sveikatai vertinimas.

10.4. Gairės neišmanėliui, kaip įvertinti, ar jis dirba neviršydamas ES nustatytų ribų

Pagal turimus keliamo pavojaus duomenis neįmanoma išvesti odos dirginimo poveikių DNEL (išvestinių poveikio nesukeliančių lygių).

Manoma, kad numatomi poveikiai neviršys DN(M)EL (išvestinis poveikio nesukeliantis (minimalus) lygis), kai įgyvendintos 2 skyriuje apibrėžtos rizikos valdymo priemonės/darbo sąlygos.

Rizikos valdymo priemonės pagrįstos kokybinėmis rizikos charakteristikomis.

Kai pritaikomos kitokios rizikos valdymo/darbo sąlygos, naudotojai turi užtikrinti, kad rizika būtų valdoma ne mažesniu, nei lygiaverčiu lygiu.