

## BYK-1795

版番号 2.0 改訂日: 2022/05/24 前回改訂日: 2021/11/12  
初回作成日: 2018/05/28

## 1. 化学品及び会社情報

化学品の名称 : BYK-1795  
製品コード : 000000000000129682  
用途 : 脱泡剤

## 供給者情報

供給者の会社名称 : ビックケミー・ジャパン株式会社  
住所 : 東京都新宿区市谷本村町3-29  
電話番号 : +49 281 670-23532  
FAX番号 : +49 281 670-23533  
電子メールアドレス : GHS.BYK@altana.com  
緊急連絡電話番号 : East/South East Asia +65 3158 1074

## 2. 危険有害性の要約

## 化学品の GHS 分類

水生環境有害性 短期 (急性) : 区分 3

水生環境有害性 長期 (慢性) : 区分 3

## GHS ラベル要素

絵表示又はシンボル : なし  
注意喚起語 : なし  
危険有害性情報 : H412 長期継続的影響によって水生生物に有害。

注意書き :  
安全対策:  
P273 環境への放出を避けること。  
廃棄:  
P501 内容物/容器を承認された処理施設に廃棄すること。

## GHS 分類に該当しない他の危険有害性

知見なし。

## 3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別 : 混合物  
化学名又は一般名 : ポリオレフィンの溶液

## BYK-1795

版番号  
2.0

改訂日:  
2022/05/24

前回改訂日: 2021/11/12  
初回作成日: 2018/05/28

## 成分

化学名	CAS 番号	含有量 (% w/w)
ホワイトミネラルオイル	-	>= 70 - < 80
脂肪族ホモポリマー	-	>= 20 - < 25
2,6-ジ-tert-ブチル-4-クレゾール	128-37-0	>= 0.25 - < 1
シクロヘキサン	110-82-7	>= 0.1 - < 0.25
ヘキサン	110-54-3	>= 0.1 - < 0.25

## 4. 応急措置

- 一般的アドバイス : 被災者を一人にしない。
- 吸入した場合 : 意識がない場合は、回復体勢にし、医師の指示を受ける。  
症状が持続する場合は、医師に連絡する。
- 眼に入った場合 : コンタクトレンズをはずす。  
損傷していない眼を保護する。  
眼刺激が治まらない場合は、専門医に相談する。
- 飲み込んだ場合 : 気道を確保する。  
ミルクやアルコール飲料を与えない。  
意識がない場合、口から絶対に何も与えないこと。  
症状が持続する場合は、医師に連絡する。
- 急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状 : 知見なし。

## 5. 火災時の措置

- 適切な消火剤 : 泡  
水噴霧  
粉末  
二酸化炭素 (CO2)  
二酸化炭素 (CO2)  
粉末消火剤
- 使ってはならない消火剤 : 大型棒状の水  
大型棒状の水
- 特有の危険有害性 : 火災時には消火用水が排水溝ないし水路へ流出しないよう防止すること。
- 有害燃焼副産物 : 炭素酸化物
- 特有の消火方法 : 汚染した消火廃水は回収すること。排水施設に流してはならない。  
火災の残留物や汚染した消火廃水は、関係法規に従って処理する。
- 消火を行う者の保護 : 消火活動時には必要に応じて 自給式呼吸装置を装着する。

## BYK-1795

版番号  
2.0

改訂日:  
2022/05/24

前回改訂日: 2021/11/12  
初回作成日: 2018/05/28

## 6. 漏出時の措置

- 人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置 : 保護具を使用する。
- 環境に対する注意事項 : 製品を排水施設に流してはならない。  
製品が河川、湖水または排水管を汚染した場合は、関連当局に連絡する。
- 封じ込め及び浄化の方法及び機材 : 吸収材（例：布、フリース）で拭き取る。  
廃棄に備え適切な容器に入れて蓋をしておく。

## 7. 取扱い及び保管上の注意

## 取扱い

- 火災及び爆発の予防 : 標準的な防火方法。
- 安全取扱注意事項 : 個人保護については項目 8 を参照する。  
作業エリアでは、喫煙、飲食は禁止する。
- 接触回避 : 強酸化剤
- 衛生対策 : 作業上の一般的な注意事項を守る。

## 保管

- 安全な保管条件 : 一度開けた容器は注意深く再度密封し、漏れを避けるためまっすぐ立てておく。  
電気設備及び作業資材は技術安全基準に準拠していなければならない。
- 混触禁止物質 : 特に言及すべき物質は無し。
- 保管安定性に関する詳しい情報 : 指示通りに保管または使用した場合は、分解することはない。

## 8. ばく露防止及び保護措置

## 作業環境における成分別暴露限界/許容濃度

成分	CAS 番号	指標 (暴露形態)	管理濃度 / 基準濃度 / 許容濃度	出典
ホワイトミネラルオイル	-	OEL-M (ミスト)	3 mg/m <sup>3</sup>	日本産業衛生学会 (許容濃度)
	詳細情報: 発がん物質, 「第 1 群」はヒトに対して発がん性があると判断できる物質である。この群に分類される物質は、疫学研究からの十分な証拠がある。			
		TWA (吸入性画分)	5 mg/m <sup>3</sup>	ACGIH

## BYK-1795

版番号  
2.0改訂日:  
2022/05/24前回改訂日: 2021/11/12  
初回作成日: 2018/05/28

2,6-ジ-tert-ブチル-4-クレゾール	128-37-0	TWA (吸入性画分と蒸気)	2 mg/m <sup>3</sup>	ACGIH
シクロヘキサン	110-82-7	OEL-M	150 ppm 520 mg/m <sup>3</sup>	日本産業衛生学会 (許容濃度)
		TWA	100 ppm	ACGIH
ヘキサン	110-54-3	ACL	40 ppm	安衛法 (管理濃度)
		OEL-M	40 ppm 140 mg/m <sup>3</sup>	日本産業衛生学会 (許容濃度)
詳細情報: 経皮吸収				
		TWA	50 ppm	ACGIH

## 生物学的職業暴露限度

成分	CAS 番号	対象物質	生物学的試料	試料採取時期	許容濃度	出典
ヘキサン	110-54-3	2, 5-ヘキサンジオン - 酸加水分解後	尿	週末の作業終了時	3 mg/g-Cr	日本産業衛生学会
		2, 5-ヘキサンジオン - 加水分解なし	尿	週末の作業終了時	0.3 mg/g-Cr	日本産業衛生学会
		2, 5 - ヘキサンジオン	尿	作業終了時	0.5 mg/l	ACGIH BEI

## 保護具

呼吸用保護具 : 通常、呼吸用保護具は必要ない。  
 手の保護具 :  
 材質 : EN374 に準じた防護手袋。  
 破過時間 : > 480 min

備考 : 適切な手袋を着用すること。  
 眼の保護具 : 保護眼鏡  
 皮膚及び身体の保護具 : 保護服

## 9. 物理的及び化学的性質

物理状態 : 液体  
 色 : 無色  
 臭い : 強くはない

## BYK-1795

版番号  
2.0改訂日:  
2022/05/24前回改訂日: 2021/11/12  
初回作成日: 2018/05/28

融点/ 範囲 : < 0 ° C  
方法: derived

初留点 : > 200 ° C  
方法: derived

可燃性 (液体) : 燃焼を持続する。

爆発下限界及び爆発上限界/可燃限界

爆発範囲の上限 / 可燃上限値 : データなし

爆発範囲の下限 / 可燃下限値 : データなし

引火点 : 最低 100 ° C

分解温度 : データなし

pH : 7 (20 ° C)  
含有量: 1 %  
方法: Universal pH-value indicator

自然発火温度 : > 200 ° C  
方法: DIN 51794

粘度

粘度 (粘性率) : データなし

動粘度 (動粘性率) : データなし

溶解度

水溶性 : 非混和的

溶媒に対する溶解性 : データなし

n-オクタノール/水分配係数 : データなし  
(log 値)

蒸気圧 : < 0.1 hPa  
方法: derived

密度及び/又は相対密度

密度 : 0.875 g/cm<sup>3</sup> (20 ° C, 1,013 hPa)  
方法: 4 (20 ° C oscillating U-tube)

相対ガス密度 : データなし

粒子特性

## BYK-1795

版番号  
2.0改訂日:  
2022/05/24前回改訂日: 2021/11/12  
初回作成日: 2018/05/28

粒子サイズ : 非該当

## 10. 安定性及び反応性

反応性 : 指示通りに保管または使用した場合は、分解することはない。

化学的安定性 : 指示通りに保管または使用した場合は、分解することはない。

危険有害反応可能性 : 推奨保管条件下では安定。  
特に言及すべき危害要因はない。

避けるべき条件 : データなし

混触危険物質 : 強酸化剤

危険有害な分解生成物 : 指示通りに保管または使用した場合は、分解することはない。

## 11. 有害性情報

## 急性毒性

## 製品:

急性毒性（経口） : 備考: データなし

## 成分:

## 2, 6-ジ-tert-ブチル-4-クレゾール:

急性毒性（経口） : LD50 (ラット): > 6,000 mg/kg  
方法: OECD 試験ガイドライン 401  
GLP: 該当

急性毒性（経皮） : LD50 (ラット, オスおよびメス): > 2,000 mg/kg  
方法: OECD 試験ガイドライン 402  
GLP: 該当

## シクロヘキサン:

急性毒性（経口） : LD50 (ラット): > 5,000 mg/kg  
方法: OECD 試験ガイドライン 401  
GLP: 情報無し。急性毒性（吸入） : LC50 (ラット): > 32.88 mg/l  
試験環境: 粉じん/ミスト  
方法: OECD 試験ガイドライン 403  
GLP: 非該当

急性毒性（経皮） : LD50 (ウサギ): &gt; 2,000 mg/kg

## BYK-1795

版番号  
2.0改訂日:  
2022/05/24前回改訂日: 2021/11/12  
初回作成日: 2018/05/28方法: OECD 試験ガイドライン 402  
GLP: 情報無し。**皮膚腐食性／刺激性****製品:**

備考 : データなし

**眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性****製品:**

備考 : データなし

**成分:****シクロヘキサン:**種 : ウサギ  
結果 : 僅かな刺激  
方法 : OECD 試験ガイドライン 405  
GLP : 情報無し。**呼吸器感作性又は皮膚感作性****製品:**

備考 : データなし

**生殖細胞変異原性****製品:**

in vitro での遺伝毒性 : 備考: データなし

in vivo での遺伝毒性 : 備考: データなし

**発がん性****製品:**

備考 : データなし

**生殖毒性****製品:**

妊娠に対する影響 : 備考: データなし

胎児の発育への影響 : 備考: データなし

## BYK-1795

版番号  
2.0改訂日:  
2022/05/24前回改訂日: 2021/11/12  
初回作成日: 2018/05/28

## 特定標的臓器毒性（単回ばく露）

製品:

備考 : データなし

## 特定標的臓器毒性（反復ばく露）

製品:

備考 : データなし

## 反復投与毒性

製品:

備考 : データなし

## 誤えん有害性

製品:

データなし

## 詳細情報

製品:

備考 : データなし

## 12. 環境影響情報

## 生態毒性

製品:魚毒性 :  
備考: データなし成分:

## 2, 6-ジ-tert-ブチル-4-クレゾール:

魚毒性 : LC50: 199 mg/l  
曝露時間: 96 h藻類／水生生物に対する毒性 : EC50 (Desmodesmus subspicatus (セネデスムス・サブスピカトウス)): 0.42 mg/l  
曝露時間: 72 h  
試験タイプ: 止水式試験  
方法: 理事会規則 (EC) No. 440/2008, 付属書, C.3

## BYK-1795

版番号  
2.0改訂日:  
2022/05/24前回改訂日: 2021/11/12  
初回作成日: 2018/05/28

GLP: 該当

M-ファクター (水生環境有害  
性 短期 (急性)) : 1M-ファクター (水生環境有害  
性 長期 (慢性)) : 1**シクロヘキサン:**魚毒性 : LC50 (Pimephales promelas (ファットヘッドミノウ)): 4.53  
mg/l  
曝露時間: 96 h  
試験タイプ: 流水式試験  
方法: OECD 試験ガイドライン 203  
GLP: 情報無し。ミジンコ等の水生無脊椎動物  
に対する毒性 : EC50 (Daphnia magna (オオミジンコ)): 0.9 mg/l  
曝露時間: 48 h  
試験タイプ: 止水式試験  
方法: OECD 試験ガイドライン 202  
GLP: 非該当藻類/水生生物に対する毒性 : (Pseudokirchneriella subcapitata (緑藻)): 9.317 mg/l  
曝露時間: 72 h  
方法: OECD 試験ガイドライン 201  
GLP: 該当**残留性・分解性****製品:**

生分解性 : 備考: データなし

**生体蓄積性****製品:**

生体蓄積性 : 備考: データなし

**成分:****シクロヘキサン:**n-オクタノール/水分配係数 : log Pow: 3.44 (25 ° C)  
(log 値) pH: 7  
GLP: 情報無し。**土壌中の移動性**

データなし

## BYK-1795

版番号  
2.0改訂日:  
2022/05/24前回改訂日: 2021/11/12  
初回作成日: 2018/05/28**オゾン層への有害性**

非該当

**他の有害影響****製品:**

PBT および vPvB の評価結果 : この物質／混合物は 0.1%以上の濃度で難分解性で高蓄積性および毒性を有する物質 (PBT) または極めて難分解性、高い生体蓄積性を有する物質 (vPvB) と懸念される物質を含有しておりません。

生態系に関する追加情報 : 職業上の規則に反した取り扱い、処理が行われた場合は、環境に及ぼす危険性を除外して考えることはできない。  
長期継続的影響によって水生生物に有害。

**13. 廃棄上の注意****廃棄方法**

残余廃棄物 : 本製品を排水溝、水路、地面に流さないこと。

**14. 輸送上の注意****国際規制****陸上輸送 (UNRTDG)**

国連番号 : 非該当  
国連輸送名 (Proper shipping name) : 非該当  
国連分類 (Class) : 非該当  
副次危険性 (Subsidiary risk) : 非該当  
容器等級 (Packing group) : 非該当  
ラベル (Labels) : 非該当

**航空輸送 (IATA-DGR)**

UN/ID 番号 (UN/ID number) : 非該当  
国連輸送名 (Proper shipping name) : 非該当  
国連分類 (Class) : 非該当  
副次危険性 (Subsidiary risk) : 非該当  
容器等級 (Packing group) : 非該当  
ラベル (Labels) : 非該当  
梱包指示 (貨物機) (Packing instruction (cargo aircraft)) : 非該当  
梱包指示 (旅客機) (Packing instruction (passenger aircraft)) : 非該当

## BYK-1795

版番号  
2.0改訂日:  
2022/05/24前回改訂日: 2021/11/12  
初回作成日: 2018/05/28**海上輸送 (IMDG-Code)**

国連番号 : 非該当  
国連輸送名 : 非該当  
国連分類 : 非該当  
副次危険性 : 非該当  
容器等級 : 非該当  
ラベル : 非該当  
EmS コード : 非該当  
海洋汚染物質 (該当・非該当) : 非該当

**MARPOL 73/78 附属書 II 及び IBC コードによるばら積み輸送される液体物質 (該当・非該当)**  
供給された状態の製品には非該当。

**国内規制**

国の特定の法規制は、項目 15 を参照する。

**特別の安全対策**

非該当

**15. 適用法令****関連法規****消防法**

第 4 類, 第三石油類, 非水溶性液体, (2000 リットル), 危険等級 III

**化審法**

優先評価化学物質

化学名	番号
2, 6-ジ-tert-ブチル-4-メチルフェノール	64

**労働安全衛生法****製造等が禁止される有害物**

非該当

**製造の許可を受けるべき有害物**

非該当

**健康障害防止指針公表物質**

非該当

**変異原性の認められた化学物質 (既存化学物質)**

非該当

**変異原性の認められた化学物質 (新規届出化学物質)**

非該当

## BYK-1795

版番号  
2.0改訂日:  
2022/05/24前回改訂日: 2021/11/12  
初回作成日: 2018/05/28

## 名称等を通知すべき危険物及び有害物

法第 57 条の 2 (施行令別表第 9)

化学名	番号
鉱油	168
2, 6-ジーターシャリーブチル-4-クレゾール	262
ヘキサン	520

## 名称等を表示すべき危険物及び有害物

法第 57 条 (施行令第 18 条)

化学名	番号
鉱油	168

## 特定化学物質障害予防規則

非該当

## 鉛中毒予防規則

非該当

## 四アルキル鉛中毒予防規則

非該当

## 有機溶剤中毒予防規則

非該当

## 労働安全衛生法施行令 - 別表第一 (危険物)

非該当

## 毒物及び劇物取締法

非該当

## 化学物質排出把握管理促進法

非該当

## 火薬類取締法

非該当

## 船舶安全法

危険物として規制されていない

## 航空法

危険物として規制されていない

## 高圧ガス保安法

非該当

## 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律

ばら積み輸送 : 有害液体物質には該当しない

個品輸送 : 海洋汚染物質には該当しない

## BYK-1795

版番号  
2.0改訂日:  
2022/05/24前回改訂日: 2021/11/12  
初回作成日: 2018/05/28

## 水質汚濁防止法

指定物質（法第2条4項、施行令第3条の3）

## 廃棄物の処理及び清掃に関する法律

産業廃棄物

## 16. その他の情報

日付フォーマット : 年/月/日

## その他の略語の全文

ACGIH : 米国。ACGIH 限界閾値 (TLV)  
ACGIH BEI : ACGIH - 生物学的暴露指標 (BEI)  
安衛法 (管理濃度) : 作業環境評価基準、健康障害防止指針  
日本産業衛生学会 : 許容濃度等の勧告 - II. 生物学的許容値  
日本産業衛生学会 (許容濃度) : 日本産業衛生学会 許容濃度等の勧告 - I. 化学物質の許容濃度  
ACGIH / TWA : 8 時間、時間加重平均  
安衛法 (管理濃度) / ACL : 管理濃度、基準濃度  
日本産業衛生学会 (許容濃度) / OEL-M : 許容濃度

AIIC - オーストラリアの工業化学品インベントリ; ANTT - ブラジル国家輸送機関; ASTM - 米国材料試験協会; bw - 体重; CMR - 発ガン性、変異原性、生殖毒性があるとされる物質; DIN - ドイツ規格協会基準; DSL - 国内物質リスト (カナダ); ECx - 任意の X%の反応を及ぼすと考えられる濃度; ELx - 任意の X%の反応を及ぼすと考えられる負荷割合; EmS - 緊急時のスケジュール; ENCS - 化審法の既存化学物質リスト; ErCx - 任意の X%の反応を及ぼすと考えられる成長率; ERG - 緊急対応の手引き; GHS - 世界調和システム; GLP - 試験実施規範; IARC - 国際がん研究機関; IATA - 国際航空運送協会; IBC - 危険化学品のばら積運送のための船舶の構造及び設備に関する国際規則; IC50 - 50%阻害濃度; ICAO - 国際民間航空機関; IECSC - 中国現有化学物質名録; IMDG - 国際海上危険物規程; IMO - 国際海事機関; ISHL - 労働安全衛生法 (日本); ISO - 国際標準化機構; KECI - 韓国既存化学物質名録; LC50 - 50%致死濃度; LD50 - 50%致死量 (半数致死量); MARPOL - 船舶による汚染の防止のための国際条約; n. o. s. - 他に品名が明示されているものを除く; Nch - チリ規則; NO(A)EC - 無有害性影響濃度; NO(A)EL - 無有害性影響レベル; NOELR - 無有害性影響負荷割合; NOM - メキシコ公式規則; NTP - 米国国家毒性プログラム; NZIoC - ニュージーランド化学物質台帳; OECD - 経済協力開発機構; OPPTS - 化学物質安全性・公害防止局; PBT - 難分解性・生体蓄積性・有毒性(物質); PICCS - フィリピン化学物質インベントリ; (Q)SAR - (定量的)構造活性相関; REACH - 化学物質の登録、評価、認可および登録 (REACH) に関する規則 (EC) No 1907/2006; SADT - 自己加速分解温度; SDS - 安全データシート; TECI - タイに既存の化学物質のインベントリ; TCSI - 台湾化学物質インベントリ; TDG - 危険物輸送; TSCA - 有害物質規制法 (米国); UN - 国連; UNRTDG - 国際連合危険物輸送勧告; vPvB - 非常に難分解及び非常に高蓄積性; WHMIS - 作業場危険有害性物質情報システム

記載内容は、現時点で入手できる資料、情報にもとづき、当該製品の安全な取り扱い、使用、処理、保管、輸送、廃棄、漏洩時の処理等のために作成されたものですが、記載されている情報は

BYK-1795

版番号  
2.0

改訂日:  
2022/05/24

前回改訂日: 2021/11/12  
初回作成日: 2018/05/28

---

いかなる保証をするものではなく、品質を特定するものでもありません。また、この SDS のデータはここで指定された物質についてのみのものであり、指定されていない工程での使用や、指定されていない材料と組み合わせた使用に関しては有効ではありません。

JP / JA