

**BYK-1810**

제품 번호: 000000000000138780

버전:  
1.2, SDS\_KR최종 개정일자:  
2026/08/07MSDS 번호: AA01502-9093579158  
지난 작성일자: 2024/03/18  
최초 작성일자: 2023/07/06**1. 화학제품과 회사에 관한 정보****가. 제품명** : BYK-1810**나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한**적용형태(용도) : 소포제  
사용상의 제한 : 해당없음**다.공급자 정보**회사명 : BYK-Chemie GmbH  
주소 : Abelstrasse 45  
46483 Wesel  
전화 : +49 281 670-23532  
팩스 : +49 281 670-23533  
E-mail 주소 : GHS.BYK@altana.com  
긴급전화번호 : +82 2 3479 8401 (한국어와 영어)  
+65 3158 1074 (All languages)**공급자**회사명 : 비와이케이코리아유한회사  
주소 : 경기도 성남시 중원구 양현로405번길 4-3 10F  
전화 : +82 31 724 3500**2. 유해성 · 위험성****가. 유해성 · 위험성 분류**

인화성 액체 : 구분 3

특정표적장기 독성 - 1 회 : 구분 3 (마취 영향)  
노출**나.예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목**

그림문자 :



신호어 : 경고

**BYK-1810**

제품 번호: 000000000000138780

버전:

1.2, SDS\_KR

최종 개정일자:

2026/08/07

MSDS 번호: AA01502-9093579158

지난 작성일자: 2024/03/18

최초 작성일자: 2023/07/06

유해 · 위험 문구 : H226 인화성 액체 및 증기.  
H336 졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음.

예방조치 문구 : **예방:**  
P210 열, 고온의 표면, 스파크, 화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하십시오. 금연.  
P233 용기를 단단히 밀폐하십시오.  
P240 용기와 수용설비를 접지하십시오.  
P241 방폭형 [전기/환기/조명]설비를 사용하십시오.  
P242 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용하십시오.  
P243 정전기 방지 조치를 취하십시오.  
P261 미스트/증기의 흡입을 피하십시오.  
P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오.  
P280 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를 착용하십시오.

**대응:**

P303 + P361 + P353 피부(또는 머리카락)에 묻으면: 오염된 모든 의류를 즉시 벗으십시오. 피부를 물로 씻으십시오.  
P304 + P340 + P312 흡입하면: 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오. 불편함을 느끼면 의료기관/의사의 진찰을 받으십시오.  
P370 + P378 화재 시: 불을 끄기 위해 건조 모래, 건조 화학제, 알코올-저항 거품을 사용하십시오.

**저장:**

P403 + P233 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. 용기를 단단히 밀폐하십시오.  
P403 + P235 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. 저온으로 유지하십시오.  
P405 잠금장치를 하여 저장하십시오.

**폐기:**

P501 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하십시오

다. 유해성 · 위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성. 위험성

자료없음

**3. 구성성분의 명칭 및 함유량**

단일물질/혼합물 : 혼합물  
화학적 속성 : Solution of polysiloxanes

## BYK-1810

제품 번호: 000000000000138780

버전:

1.2, SDS\_KR

최종 개정일자:

2026/08/07

MSDS 번호: AA01502-9093579158

지난 작성일자: 2024/03/18

최초 작성일자: 2023/07/06

## 구성성분

| 화학물질명 / 상용명   | CAS 번호 또는 식별번호 | 분류                                | 함유량 (% w/w)    |
|---------------|----------------|-----------------------------------|----------------|
| n-Butylacetat | 123-86-4       | Flam. Liq.3 H226<br>ST0T SE3 H336 | >= 95 - <= 100 |

대체자료 승인번호 / 유효 기간

대체자료 승인번호

유효 기간

## 4. 응급조치 요령

- 일반적인 조치사항 : 위험 지역으로부터 벗어나십시오.  
본 물질안전보건자료를 담당 의사에게 보일 것.  
환자를 방치하지 마십시오.
- 가. 눈에 들어갔을 때 : 예방 차원에서 두 눈을 흐르는 물로 씻을 것.  
콘택트 렌즈를 제거할 것.  
해를 입지 않은 눈을 보호할 것.  
씻어내는 동안에는 눈을 크게 뜨고 있어야 합니다.  
눈의 자극이 지속되면 전문의에게 자문을 구할 것.
- 나. 피부에 접촉했을 때 : 피부에 묻은 경우, 물로 잘 씻으십시오.  
옷에 묻은 경우, 옷을 벗으십시오.
- 다. 흡입했을 때 : 심한 노출 후에는 의사의 검진을 받으십시오.  
의식을 잃으면 바르게 눕히고 의사를 찾으십시오.
- 라. 먹었을 때 : 기도에 이물질이 들어가지 않게 할 것.  
우유나 알코올성 음료를 주지 마십시오.  
의식이 없는 사람에게는 절대로 어떠한 것도 먹이지 말 것.  
증상이 지속되면 의사의 검진을 받을 것.
- 급성 및 지연성의 가장 : 자료없음.  
중요한 증상/영향 : 졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음.
- 마. 기타 의사의 주의사항 : 자료없음.

## 5. 폭발 · 화재시 대처방법

## 가. 적절한 (및 부적절한) 소화제

- 적절한 소화제 : 내알콜성 포말  
이산화탄소(CO2)  
건조 화학 분말

부적절한 소화제 : 다량의 물분사

나. 화학물질로부터 생기는 : 소화 작업으로 인한 유출물이 하수구나 배수로로 유입되지

## BYK-1810

제품 번호: 000000000000138780

버전:

1.2, SDS\_KR

최종 개정일자:

2026/08/07

MSDS 번호: AA01502-9093579158

지난 작성일자: 2024/03/18

최초 작성일자: 2023/07/06

### 특정 유해성

않게 하십시오.

유해한 연소 생성물

: 탄소산화물

특별한 소화방법

: 오염된 방화수는 분리하여 수거할 것. 이 방화수가 배수구로 들어가지 않도록 할 것.  
화재 잔재 및 오염된 방화수는 지역 규정에 따라 폐기할 것.  
화재 발생 시 안전을 위해 캔은 따로 밀폐된 구조에 보관해야 합니다.  
물 분무기로 완전히 닫힌 용기를 냉각할 것.

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

: 화재 진압 시 필요할 경우 자급식 호흡장비를 착용할 것.

## 6. 누출 사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해  
필요한 조치 사항 및 보호구

: 모든 발화원을 제거할 것.  
사람들을 안전한 지역으로 대피시킬 것.  
증기가 축적되어 폭발성 농축물을 생성하는 일이 없도록 주의하십시오. 증기는 저지대에 축적될 수 있습니다.

나. 환경을 보호하기 위해  
필요한 조치사항

: 제품이 배수구에 유입되지 않도록 하십시오.  
안전한 방법으로, 더 이상의 누출이나 유출이 없게 하십시오.  
제품이 강과 호수 또는 하수구를 오염시키면 관계 당국에 신고할 것.

다. 정화 또는 제거 방법

: 누출물을 가두고 비가연성 흡수제(예: 모래, 흙, 규조토, 질석 등)를 이용하여 회수한 후 지방/국가 규정(13 항 참조)에 따라 폐기하기 위해 용기에 담을 것.

## 7. 취급 및 저장방법

화재 및 방폭에 대한 조언

: 누출된 불꽃이나 백열된 물질에는 분무하지 말 것.  
정전기가 방전되지 않도록 필요한 조치를 취할 것. (유기성 증기가 정화될 수 있음.)  
누출된 불꽃, 뜨거운 표면 및 점화원에서 멀리 떨어져 보관하십시오.

가. 안전취급요령

: 에어로졸이 생성되지 않도록 하십시오.  
증기/분진을 흡입하지 마십시오.  
개인보호장비는 8 항을 참조하십시오.  
사용 지역에서는 흡연, 먹고 마시는 행위가 금지되어야 함.

## BYK-1810

제품 번호: 000000000000138780

버전:  
1.2, SDS\_KR최종 개정일자:  
2026/08/07MSDS 번호: AA01502-9093579158  
지난 작성일자: 2024/03/18  
최초 작성일자: 2023/07/06

- 정전기 방지 조치를 취할 것.  
작업장에 충분한 배기/환기 장치를 설치할 것.  
내용물이 가압되어 있을수도 있으므로 주의하여 개봉하십시오.  
해당지역 및 중앙정부 규정에 따라 행궁 물을 폐기하십시오.  
금연.  
용기를 밀폐한 다음 건조하고 통풍이 잘되는 곳에 보관하십시오.  
개봉한 용기는 조심스럽게 재밀봉하고 기밀지 않게 하여 새는 것을 방지해야 합니다.  
경고표시의 주의사항을 준수하십시오.  
전기설비/작업자재는 기술적 안전표준을 준수해야 합니다.
- 나. 안전한 저장 방법(피해아 :  
할 조건을 포함함)
- 저장 안전성에 대한 추가 : 지시된 대로 보관하고 적용시 열분해 되지 않음.  
정보

## 8. 노출방지 및 개인보호구

## 가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

| 구성성분          | CAS 번호<br>또는<br>식별번호 | 유형<br>(노출형태) | 관리 계수 /<br>허용농도 | 법적근거   |
|---------------|----------------------|--------------|-----------------|--------|
| n-Butylacetat | 123-86-4             | TWA          | 150 ppm         | KR OEL |
|               |                      | STEL         | 200 ppm         | KR OEL |
|               |                      | TWA          | 50 ppm          | ACGIH  |
|               |                      | STEL         | 150 ppm         | ACGIH  |

3 항에 기재되었으나 본 항에 기재되지 않은 구성성분은 노출기준설정물질이 아님.

## 다. 개인 보호구. 다음의 개인보호구가 안전인증 대상인 경우는 안전보건공단 인증을 필한 보호구를 착용하여야 함.

- 호흡기 보호 : 증기가 발생한 경우 승인된 여과기가 달린 호흡보호구를 사용할 것.
- 눈 보호 : 정수가 담긴 눈 세척 병  
밀착형 (고글형) 안전안경
- 손 보호
- 물질종류 : 부틸고무
- 침투 시간 : > 60 min
- 비고 : 적합한 장갑을 끼십시오.
- 신체 보호 : 불침투성 의복  
작업장의 위험물 양과 농도에 따라 신체 보호 방법을

**BYK-1810**

제품 번호: 000000000000138780

버전:  
1.2, SDS\_KR최종 개정일자:  
2026/08/07MSDS 번호: AA01502-9093579158  
지난 작성일자: 2024/03/18  
최초 작성일자: 2023/07/06

위생상 주의사항 : 선택하십시오.  
: 휴식시간 전과 작업이 끝난 다음에는 손을 씻을 것.

**9. 물리화학적 특성**

- 가. 외관 (물리적 상태, 색 등) : 액체  
색 : 맑은, 무색  
나. 냄새 : 용매 냄새  
다. 냄새 역치 : 자료없음
- 라. pH : 7.3 (20 ° C)  
함유량: 1 %  
방법: DIN 19268 (1% in water)
- 마. 녹는점/ 범위 : -90 ° C (1,013 hPa)  
방법: derived
- 바. 초기 끓는점과 끓는점 범위 : 126 ° C (1,013 hPa)  
방법: derived
- 사. 인화점 : 26 ° C (1,013 hPa)  
방법: 48 (Abel-Pensky) DIN 51755
- 아. 증발 속도 : 자료없음
- 가연성 (액체) : 연소가 지속됨
- 차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한  
인화 또는 폭발 범위의 상한 : 자료없음  
/ 인화 상한값  
인화 또는 폭발 범위의 하한 : 자료없음  
/ 인화 하한값
- 카. 증기압 : 11.6 hPa (20 ° C)  
방법: derived
- 타. 용해도  
수용해도 : 혼화되지 않음

**BYK-1810**

제품 번호: 000000000000138780

버전:

1.2, SDS\_KR

최종 개정일자:

2026/08/07

MSDS 번호: AA01502-9093579158

지난 작성일자: 2024/03/18

최초 작성일자: 2023/07/06

기타 용매에서의 용해도 : 자료없음

파. 증기밀도 : 자료없음

밀도 : 0.882 g/cm<sup>3</sup> (20 ° C, 1,013 hPa)  
방법: 4 (20° C oscillating U-tube)

거. n 옥탄올/물 분배계수 : 자료없음

너. 자연발화 온도 : > 200 ° C (1,013 hPa)  
방법: DIN 51794

더. 분해 온도 : 자료없음

러. 점도

역학점도 : 1 mPa.s (20 ° C)  
방법: P/K 20° C

동점도 : 자료없음

**10. 안정성 및 반응성**가. 화학적 안정성 및 유해  
반응의 가능성 : 지시된 대로 보관하고 적용시 열분해 되지 않음.  
지시된 대로 보관하고 적용시 열분해 되지 않음.  
지시된 대로 보관하고 적용시 열분해 되지 않음.  
증기는 공기와 섞이면서 폭발성 혼합물을 생성할 수 있음.

나. 피해야 할 조건 : 열, 불꽃 및 스파크.

다. 피해야 할 물질 : 강산화제  
강산과 강염기라. 분해시 생성되는  
유해물질 : 지시된 대로 보관하고 적용시 열분해 되지 않음.**11. 독성에 관한 정보**가. 가능성이 높은 노출  
경로에 관한 정보 : 자료없음

나. 건강 유해성 정보

급성 독성

자료없음

**BYK-1810**

제품 번호: 000000000000138780

버전:  
1.2, SDS\_KR최종 개정일자:  
2026/08/07MSDS 번호: AA01502-9093579158  
지난 작성일자: 2024/03/18  
최초 작성일자: 2023/07/06**제품:**

급성경구독성 : 비고: 자료없음

**구성성분:****n-Butylacetat:**급성경구독성 : LD50 (쥐, 수컷): > 10,000 mg/kg  
방법: OECD 시험 가이드라인 423급성흡입독성 : LC50 (쥐, 수컷과 암컷): > 21.1 mg/l  
노출시간: 4 h  
시험환경: 증기  
방법: OECD 시험 가이드라인 403  
우수실험실운영기준 (GLP): 해당급성경피독성 : LD50 (토끼, 수컷과 암컷): > 14,000 mg/kg  
방법: OECD 시험 가이드라인 402**피부 부식성 또는 자극성**

자료없음

**제품:**

비고 : 자료없음

**구성성분:****n-Butylacetat:**시험 종 : 토끼  
방법 : OECD 시험 가이드라인 404  
결과 : 피부 자극 없음**심한 눈 손상 또는 자극성**

자료없음

**구성성분:****n-Butylacetat:**시험 종 : 토끼  
결과 : 눈 자극 없음  
방법 : OECD 시험 가이드라인 405  
우수실험실운영기준 (GLP) : 해당



## BYK-1810

제품 번호: 000000000000138780

|             |            |                             |
|-------------|------------|-----------------------------|
| 버전:         | 최종 개정일자:   | MSDS 번호: AA01502-9093579158 |
| 1.2, SDS_KR | 2026/08/07 | 지난 작성일자: 2024/03/18         |
|             |            | 최초 작성일자: 2023/07/06         |

### 호흡기 또는 피부 과민성

#### 호흡기 과민성

자료없음

#### 피부 과민성

자료없음

#### 제품:

비고 : 자료없음

### 구성성분:

#### n-Butylacetat:

|      |                        |
|------|------------------------|
| 시험유형 | : 부엘러 시험(Buehler Test) |
| 시험 종 | : 기니피그                 |
| 방법   | : OECD 시험 가이드라인 406    |
| 결과   | : 피부 감작을 유발하지 않음.      |

### 발암성

자료없음

#### 제품:

비고 : 자료없음

### 생식세포 변이원성

자료없음

#### 제품:

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| 시험관 내(in vitro)              | : 비고: 자료없음 |
| 유전독성                         |            |
| 생식세포 변이원성 (in vivo/생체내 유전독성) | : 비고: 자료없음 |

### 생식독성

자료없음

#### 제품:

|              |            |
|--------------|------------|
| 생식 능력에 대한 영향 | : 비고: 자료없음 |
| 태아 발달에 영향    | : 비고: 자료없음 |

## BYK-1810

제품 번호: 000000000000138780

버전:

1.2, SDS\_KR

최종 개정일자:

2026/08/07

MSDS 번호: AA01502-9093579158

지난 작성일자: 2024/03/18

최초 작성일자: 2023/07/06

### 특정 표적장기 독성 (1 회 노출)

졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음.

#### 제품:

비고 : 자료없음

### 특정 표적장기 독성 (반복 노출)

자료없음

#### 제품:

비고 : 자료없음

### 반복투여독성

#### 제품:

비고 : 자료없음

### 흡인 유해성

자료없음

#### 제품:

자료없음

### 인체 노출에 대한 역학자료

자료없음

### 독성, 대사, 분포

자료없음

### 신경학상의 영향

자료없음

### 그 밖의 참고사항

#### 제품:

비고 : 과다노출 증상에는 두통, 현기증, 피로감, 메스꺼움 및 구토가 포함됩니다.  
TLV 보다 상당히 높은 농도에서는 마취 효과를 초래할 수 있습니다.  
용매는 피부 탈지를 가져올 수도 있습니다.

**BYK-1810**

제품 번호: 000000000000138780

버전:

1.2, SDS\_KR

최종 개정일자:

2026/08/07

MSDS 번호: AA01502-9093579158

지난 작성일자: 2024/03/18

최초 작성일자: 2023/07/06

**12. 환경에 미치는 영향****가. 생태독성****제품:**

어독성 : 비교: 자료없음

물벼룩류와 다른 수생  
무척추 동물에 대한 독성 : 비교: 자료없음

**구성성분:****n-Butylacetat:**

어독성 : LC50 (Pimephales promelas (팻헤드 미노우)): 18 mg/l  
노출시간: 96 h  
방법: OECD 시험 가이드라인 203

물벼룩류와 다른 수생  
무척추 동물에 대한 독성 : EC50 (Daphnia magna (물벼룩)): 44 mg/l  
노출시간: 48 h

조류/수생 식물에 대한 독성 : ErC50 (Scenedesmus subspicatus): 675 mg/l  
노출시간: 72 h

물벼룩류와 다른 수생  
무척추 동물에 대한 독성  
(만성 독성) : NOEC (Daphnia magna (물벼룩)): 23 mg/l  
종말점: Reproduction  
노출시간: 21 d  
방법: OECD 시험 가이드라인 211

**나. 잔류성 및 분해성****제품:**

생분해성 : 비교: 자료없음

**구성성분:****n-Butylacetat:**

생분해성 : 결과: 쉽게 생분해 됨.  
방법: OECD 시험 가이드라인 301D

**BYK-1810**

제품 번호: 000000000000138780

버전:

1.2, SDS\_KR

최종 개정일자:

2026/08/07

MSDS 번호: AA01502-9093579158

지난 작성일자: 2024/03/18

최초 작성일자: 2023/07/06

**다. 생물 농축성****제품:**

동생물의 생체내 축적  
가능성 : 비교: 자료없음

**구성성분:****n-Butylacetat:**

n 옥탄올/물 분배계수 : log Pow: 2.3 (25 ° C)  
pH: 7  
방법: OECD 시험 가이드라인 117  
우수실험실운영기준 (GLP): 해당

**라. 토양 이동성**

자료없음

**마. 기타 유해 영향****제품:**

추가 생태학적 정보 : 자료없음

**13. 폐기시 주의사항****가. 폐기방법**

제품 : 폐수를 하수구로 배출하지 말 것.  
화학물질이나 사용한 용기로 연못, 수로 또는 도랑을  
오염시키지 마십시오.  
인가받은 폐기물 관리업체에 보내십시오.

오염된 포장 : 나머지 내용물을 비우십시오.  
제품이 포함된 경우와 동일하게 폐기할 것.  
빈 용기는 다시 사용하지 마십시오.  
빈 드럼 통을 태우거나 절단 토치를 사용하지 말 것.

**나. 폐기시 주의사항(오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함)**

폐기물관리법에 명시된 내용에 따라 내용물과 용기를 폐기하십시오.

**14. 운송에 필요한 정보****국제 규정**

## BYK-1810

제품 번호: 000000000000138780

버전:

1.2, SDS\_KR

최종 개정일자:

2026/08/07

MSDS 번호: AA01502-9093579158

지난 작성일자: 2024/03/18

최초 작성일자: 2023/07/06

### UNRTDG

가. 유엔 번호 : UN 1123  
나. 유엔 적정 선적명 : BUTYL ACETATES SOLUTION  
다. 운송에서의 위험성 등급 : 3  
라. 용기등급 : III  
라벨 : 3

### IATA-DGR

가. 유엔/아이디 번호 : UN 1123  
나. 유엔 적정 선적명 : Butyl acetates solution  
다. 운송에서의 위험성 등급 : 3  
라. 용기등급 : III  
라벨 : Flammable Liquids  
포장 지침 (화물 수송기) : 366  
포장 지침 (여객기) : 355

### IMDG-코드

가. 유엔 번호 : UN 1123  
나. 유엔 적정 선적명 : BUTYL ACETATES, SOLUTION  
다. 운송에서의 위험성 등급 : 3  
라. 용기등급 : III  
라벨 : 3  
EmS 코드 : F-E, S-D  
마. 해양오염물질(해당 또는 비해당으로 표기) : 비해당  
비고 : IMDG Code segregation group - none

### MARPOL 73/78 부록 II 및 IBC 코드에 따른 벌크 운송

공급된 제품에 대해 적용 불가능.

### 국내 규정

개별 국가 규정은 15 항을 참조하십시오.

### 바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책

여기에 제공된 운송 분류는 정보 목적만을 위한 것이며 본 안전 데이터 시트에 기술된 바와 같이 포장되지 않은 물질의 특성에 전적으로 기반을 두고 있습니다. 운송 분류는 운송 모드, 포장 크기 및 지역 또는 국가 규정의 다양성에 따라 다를 수 있습니다.

## BYK-1810

제품 번호: 000000000000138780

버전:  
1.2, SDS\_KR최종 개정일자:  
2026/08/07MSDS 번호: AA01502-9093579158  
지난 작성일자: 2024/03/18  
최초 작성일자: 2023/07/06

## 15. 법적 규제현황

## 국내 법규

## 가. 산업안전보건법에 의한 규제

## 제조 등의 금지 유해물질

해당없음

## 허가대상 유해물질

해당없음

## 노출기준설정 대상 유해인자

| 화학물질명     | CAS 번호 또는 식별번호 |
|-----------|----------------|
| 노 말-초산 부틸 | 123-86-4       |

## 허용기준설정 대상 유해인자

해당없음

## 관리대상유해물질

| 화학물질명      | CAS 번호 또는 식별번호 | 기준치 (%)    |
|------------|----------------|------------|
| n-부틸 아세테이트 | 123-86-4       | $\geq 1$ % |

## 특별관리물질

해당없음

## 작업환경측정 대상 유해인자

| 화학물질명      | CAS 번호 또는 식별번호 | 기준치 (%)    |
|------------|----------------|------------|
| n-부틸 아세테이트 | 123-86-4       | $\geq 1$ % |

## 특수건강진단 대상 유해인자

해당없음

## 나. 화학물질관리법에 의한 규제

## 인체급성유해성물질, 인체만성유해성물질 및 생태유해성물질

## 인체급성유해성물질

해당없음

## 인체만성유해성물질

해당없음

**BYK-1810**

제품 번호: 000000000000138780

버전:  
1.2, SDS\_KR최종 개정일자:  
2026/08/07MSDS 번호: AA01502-9093579158  
지난 작성일자: 2024/03/18  
최초 작성일자: 2023/07/06**생태유해성물질**

해당없음

**사고대비물질**

해당없음

**배출량조사대상 화학물질**

해당없음

**다. 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률에 의한 규제****제한물질**

해당없음

**금지물질**

해당없음

**중점관리물질(화학물질등록평가법)**

해당없음

**유해성미확인물질**

해당없음

**라. 위험물안전관리법에 의한 규제**

분류 : 제 4 류, 인화성 액체, 제 2 석유류, 비수용성 액체

위험등급 : 위험등급 IIII

지정수량 : 1000 리터

경고문구 : 화기엄금

**마. 폐기물관리법에 의한 규제**

사업장일반폐기물

**16. 그 밖의 참고사항**

나. 최초 작성일자 : 2023/07/06

**다. 개정 횟수 및 최종 개정일자**

개정 횟수 : 1.2

최종 개정일자 : 2026/08/07

## BYK-1810

제품 번호: 000000000000138780

|             |            |                             |
|-------------|------------|-----------------------------|
| 버전:         | 최종 개정일자:   | MSDS 번호: AA01502-9093579158 |
| 1.2, SDS_KR | 2026/08/07 | 지난 작성일자: 2024/03/18         |
|             |            | 최초 작성일자: 2023/07/06         |

날짜 형식 : 년/월/일

### 기타 약어에 대한 전문

분류 : 한국 GHS 에 따른 분류(MOE)와 EU 분류  
ACGIH : 미국 ACGIH 노출기준값 (TLV)  
KR OEL : 노출기준설정 대상 유해인자

ACGIH / TWA : 8 시간, 시간 가중치 평균  
ACGIH / STEL : 단기 노출 한계  
KR OEL / TWA : 시간가중평균노출기준  
KR OEL / STEL : 단시간노출기준

AIIC - 호주 공업용 화학물질 재고; ANTT - 브라질 내륙 운송 기관; ASTM - 미국 재료시험협회; bw - 체중; CMR - 발암물질, 돌연변이원 또는 재생 독성물; DIN - 독일표준협회 표준; DSL - 국내목록 (캐나다); ECx - x% 반응 관련 농도; ELx - x% 반응 관련 부하율; EmS - 비상계획표; ENCS - 기존 및 신규화학물질 (일본); ErCx - x% 성장율 반응 관련 농도; ERG - 비상대응안내; GHS - 세계단일화시스템; GLP - 우수실험실 운영기준; IARC - 국제암연구소; IATA - 국제항공운송협회; IBC - 화학적 위험물 운송 선박의 구조와 장비에 관한 코드; IC50 - 반수 최대 억제농도; ICAO - 국제민간항공기구; IECSC - 중국 기존화학물질목록; IMDG - 국제해상위험물규정; IMO - 국제해사기구; ISHL - 산업안전보건법 (일본); ISO - 국제표준화기구; KECI - 한국기존화학물질; LC50 - 시험 모집단 50%의 치사 농도; LD50 - 시험 모집단 50%의 치사량 (반수 치사량); LSPN - 통지된 위험물 목록(칠레); MARPOL - 국제해양오염방지협약; MERCOSUR - 위험물 운송 촉진을 위한 협정; n.o.s. - 별도로 지정되지 않음; Nch - 칠레 규정; NO(A)EC - 무영향관찰농도; NO(A)EL - 무영향관찰량; NOELR - 무영향관찰부하율; NOM - 멕시코 공식 규정; NTP - 독성물질 관리프로그램; NZIoC - 뉴질랜드 화학물질목록; OECD - 경제협력개발기구; OPPTS - 화학물질 안전 및 오염 예방국; PBT - 잔류성, 생물농축성, 독성 물질; PICCS - 필리핀 화학물질목록; (Q)SAR - (양적) 구조 활성상관; REACH - 화학물질 등록, 평가, 승인, 제한에 관한 유럽 의회 및 유럽연합 정상회의 규정 (EC) No 1907/2006; SADT - 자가가속분해온도; SDS - 안전보건자료; TCSI - 대만 화학물질목록; TDG - 위험물품운송; TECI - 태국 기존 화학물질 재고; TSCA - 유해물질규제법(미국); UN - 국제연합; UNRTDG - 위험물품운송에 관한 국제연합 권고; vPvB - 고잔류성, 고생물농축성; WHMIS - 현장유해물질정보체계

이 물질안전보건자료의 정보는 출판일 현재, 당사의 최선의 지식, 정보 및 신념에 근거하여 정확합니다. 본 정보는 단지 안전한 취급, 사용, 처리, 보관, 운송, 폐기 및 배출과 관련된 지침이며 보증서나 품질 사양서로 간주되어서는 안됩니다. 본 정보는 지정된 특정 물질과만 관련되어 있으며 본문에서 구체적으로 명시되지 않는 한, 기타 물질과 혼합해서 사용되는 물질에 대해서는 유효하지 않습니다.

KR / KO