

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006, som ændret ved  
Kommissionens Forordning (EU) 2020/878



## BYK-3772

Udgave: 6.0

SDB\_DK

Revisionsdato: 12.03.2026

Dato for sidste udgivelse: 11.11.2022

Trykdato: 17.03.2026

### PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

#### 1.1 Produktidentifikator

Handelsnavn : BYK-3772

UFI : XD66-K0G4-700V-FU67

Produktkode : 000000000000137773

#### 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt : Surface additive

#### 1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Firma : BYK-Chemie GmbH  
Abelstrasse 45  
46483 Wesel

Telefon : +49 281 670-0  
Telefax : +49 281 65735

Information : Regulatory Affairs  
Telefon : +49 281 670-23532  
Telefax : +49 281 670-23533  
E-mail adresse : GHS.BYK@altana.com

#### 1.4 Nødtelefon

+45 8988 2286 (Dansk og Engelsk)  
+44 1235 239670 (All languages)

### PUNKT 2: Fareidentifikation

#### 2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

##### Klassificering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)

|                                                                                  |                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Brandfarlige væsker, Kategori 3                                                  | H226: Brandfarlig væske og damp.              |
| Alvorlig øjenskade, Kategori 1                                                   | H318: Forårsager alvorlig øjenskade.          |
| Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering, Kategori 3, Centralnervesystem | H336: Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. |

#### 2.2 Mærkningselementer

##### Etikettering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006, som ændret ved  
Kommissionens Forordning (EU) 2020/878



## BYK-3772

Udgave: 6.0

SDB\_DK

Revisionsdato: 12.03.2026

Dato for sidste udgivelse: 11.11.2022

Trykdato: 17.03.2026

Farepiktogrammer :



Signalord :

Fare

Faresætninger :

H226 Brandfarlig væske og damp.  
H318 Forårsager alvorlig øjenskade.  
H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

Sikkerhedssætninger :

### Forebyggelse:

P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.  
P261 Undgå indånding af tåge eller damp.  
P280 Bær beskyttelseshandsker/ beskyttelsestøj/ øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse/ høreværn.

### Reaktion:

P303 + P361 + P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/ fjernes. Skyl huden med vand.  
P305 + P351 + P338 + P310 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til en GIFTINFORMATION/ læge.  
P370 + P378 Ved brand: Anvend tørt sand, tørt kemisk eller alkoholresistent skum til brandslukning.

### Farebestemmende komponent(er) for etikettering:

- 108-65-6 2-methoxy-1-methylethylacetat
- 122-99-6 2-phenoxyethanol

### 2.3 Andre farer

Dette stof/blanding indeholder ingen komponenter, der anses for at være enten persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) ved niveauer på 0,1% eller højere.

Miljøoplysninger: Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

Toksikologiske oplysninger: Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006, som ændret ved  
Kommissionens Forordning (EU) 2020/878



## BYK-3772

Udgave: 6.0

SDB\_DK

Revisionsdato: 12.03.2026

Dato for sidste udgivelse: 11.11.2022

Trykdato: 17.03.2026

### PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

#### 3.2 Blandinger

Kemisk karakterisering : Solution of a polyester modified hydroxy functional polydimethylsiloxane

#### Komponenter

| Kemisk betegnelse                | CAS-Nr.<br>EF-Nr.<br>Indeks-Nr.<br>Registreringsnummer | Klassificering                                                                                                                                                    | Koncentration<br>(% w/w) |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 2-methoxy-1-methylethylacetat    | 108-65-6<br>203-603-9<br>01-2119475791-29              | STOT SE 3; H336<br>Flam. Liq. 3; H226                                                                                                                             | >= 50 - <= 100           |
| 2-phenoxyethanol                 | 122-99-6<br>204-589-7<br>01-2119488943-21              | Acute Tox. 4; H302<br>Eye Dam. 1; H318<br>STOT SE 3; H335<br>(Åndedrætssystem)<br><br>Estimat for akut<br>toksicitet<br><br>Akut oral toksicitet:<br>1.394 mg/kg  | >= 5 - < 7               |
| octamethylcyclotetrasiloxan [D4] | 556-67-2<br>209-136-7<br>01-2119529238-36              | Repr. 2; H361f<br>Aquatic Chronic 1;<br>H410<br>PBT; EUH440<br>vPvB; EUH441<br>Flam. Liq. 3; H226<br><br>M-faktor (Kronisk<br>toksicitet for<br>vandmiljøet.): 10 | >= 0,0025 - <<br>0,025   |

Til forklaring af forkortelser se punkt 16.

### PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

#### 4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Generelle anvisninger : Forlad det farlige område.  
Søg læge.  
Vis dette sikkerhedsdatablad til vagtlægen.  
Efterlad ikke den tilskadekomne uden opsyn.

Hvis det indåndes : Søg læge ved betydelig påvirkning.  
Hvis bevidstløs - læg i aflåst sideleje og søg lægehjælp.

I tilfælde af hudkontakt : Hvis på hud, skyl godt med rigeligt vand.

**BYK-3772**Udgave: 6.0  
SDB\_DK

Revisionsdato: 12.03.2026

Dato for sidste udgivelse: 11.11.2022  
Trykdato: 17.03.2026

Hvis på beklædning, fjern beklædning.

I tilfælde af øjenkontakt : Små mængder sprøjtet ind i øjnene kan forudsage uoprettelige vævsskader og blindhed.  
Kommer stoffet i øjnene, skyl straks med rigeligt vand og søg læge.  
Fortsæt skylning af øjne under transport til hospitalet.  
Fjern kontaktlinser.  
Beskyt det ubeskadigede øje.  
Hold øjet vidt åbent under skylningen.  
Konsulter en specialist ved vedvarende øjenirritation.

Ved indtagelse. : Hold luftveje frie.  
Fremprovoker IKKE opkastning.  
Giv ikke mælk eller alkoholiske drikkevarer.  
Giv aldrig en bevidstløs person noget gennem munden.  
Søg læge ved vedvarende symptomer.  
Bring straks den tilskadekomne på sygehus.

**4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede**

Symptomer : Ingen information tilgængelig.

Risiko : Forårsager alvorlig øjenskade.  
Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

**4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig**

Behandling : Ingen information tilgængelig.

---

**PUNKT 5: Brandbekæmpelse****5.1 Slukningsmidler**

Egnede slukningsmidler : Alkoholbestandigt skum  
Kulsyre (CO<sub>2</sub>)  
Pulver

Uegnede slukningsmidler : Kraftig vandstråle

**5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen**

Specifikke farer ved brandbekæmpelse : Lad ikke spildevand fra brandslukning løbe i kloakafløb og vandløb.

Farlige forbrændingsprodukter : Siliciumoxid  
Carbonoxider

**5.3 Anvisninger for brandmandskab**

Særlige personlige værnemidler, der skal bæres af brandmandskabet : Benyt om nødvendigt luftforsynet åndedrætsværn ved brandbekæmpelse.

**BYK-3772**Udgave: 6.0  
SDB\_DK

Revisionsdato: 12.03.2026

Dato for sidste udgivelse: 11.11.2022  
Trykdate: 17.03.2026

Yderligere oplysninger : Opsaml forurenede brandslukningsvand separat. Det må ikke udledes til kloakafløb.  
Brandrester og forurenede brandslukningsvand skal bortskaffes i henhold til de lokale regler.  
Af sikkerhedsmæssige årsager i tilfælde af brand bør dåserne opbevares separat i lukkede indeslutninger.  
Brug vandtåge til nedkøling af lukkede beholdere.

---

**PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld****6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer**

Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer : Brug personligt beskyttelsesudstyr.  
Fjern alle antændelseskilder.  
Evakuer personale til sikre områder.  
Vær opmærksom på ophobning af dampe der kan danne en eksplosiv koncentration. Dampe kan ophobes i lave områder.

**6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger**

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger : Forebyg at produktet kommer i kloakkerne.  
Sørg for at forhindre yderligere lækage eller udslip, hvis det er sikkerhedsmæssigt muligt.  
Hvis produktet forurener åer og søer eller kloakafløb, informer da respektive myndigheder.

**6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning**

Metoder til oprydning : Opbevar og opsaml spild med ikke brændbart absorberende materiale, (f. eks. sand, jord, moler el. vermikulit) og placer det i affaldsbeholdere i henhold til de lokale myndigheders forskrifter (se afsnit 13).

**6.4 Henvisning til andre punkter**

For bortskaffningsoplysninger se venligst afsnit 13., For personlig beskyttelse se punkt 8.

---

**PUNKT 7: Håndtering og opbevaring****7.1 Forholdsregler for sikker håndtering**

Råd om sikker håndtering : Undgå dannelse af aerosol.  
Indånd ikke dampe/støv.  
Undgå kontakt med huden og øjnene.  
For personlig beskyttelse se punkt 8.  
Rygning, spising og indtagelse af drikke bør være forbudt i anvendelsesområdet.  
Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.  
Sørg for tilstrækkelig ventilation og/eller udsugning i arbejdsrum.  
Tromlen skal åbnes med forsigtighed, da indholdet kan være under tryk.

**BYK-3772**

Udgave: 6.0

SDB\_DK

Revisionsdato: 12.03.2026

Dato for sidste udgivelse: 11.11.2022

Trykdato: 17.03.2026

- For at undgå spild ved brug stilles flasken på en metalbakke. Bortskaffelse af skyllevand skal ske i overensstemmelse med lokale og nationale regler.
- Henvisning til brand- og eksplosionsbeskyttelse : Spray ikke mod åben ild eller glødende materiale. Tag nødvendige forholdsregler for at undgå udladning af statisk elektricitet (der kan forårsage antændelse af organiske dampe). Holdes væk fra åben ild, varme overflader og antændelseskilder.
- Hygiejniske foranstaltninger : Der må ikke spises eller drikkes under brugen. Der må ikke ryges under brugen. Vask hænder før pauser og ved arbejdstids ophør.

**7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed**

- Krav til lager og beholdere : Rygning forbudt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Åbnede beholdere skal lukkes ophyggeligt efter brug og opbevares opretstående for at forebygge lækage. Elektriske installationer / arbejdsmaterialer skal overholde de teknologiske sikkerhedsstandarder.
- Yderligere information om opbevaringsstabilitet : Ingen nedbrydning ved lagring og brug som beskrevet.

**7.3 Særlige anvendelser**

- Særlige anvendelser : Ingen data tilgængelige

**PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler****8.1 Kontrolparametre****Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering**

| Komponenter                   | CAS-Nr.                                                                                                                 | Ventil type<br>(Påvirkningsform) | Kontrolparametre                 | Basis      |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------|
| 2-methoxy-1-methylethylacetat | 108-65-6                                                                                                                | TWA                              | 50 ppm<br>275 mg/m <sup>3</sup>  | 2000/39/EC |
|                               | Yderligere oplysninger: Identificerer muligheden for væsentlig optagelse gennem huden, Vejledende                       |                                  |                                  |            |
|                               |                                                                                                                         | STEL                             | 100 ppm<br>550 mg/m <sup>3</sup> | 2000/39/EC |
|                               | Yderligere oplysninger: Identificerer muligheden for væsentlig optagelse gennem huden, Vejledende                       |                                  |                                  |            |
|                               |                                                                                                                         | GV                               | 50 ppm<br>275 mg/m <sup>3</sup>  | DK OEL     |
|                               | Yderligere oplysninger: Betyder, at stoffet kan optages gennem huden., Vejledende liste over organiske opløsningsmidler |                                  |                                  |            |
|                               |                                                                                                                         | S                                | 100 ppm<br>550 mg/m <sup>3</sup> | DK OEL     |
|                               | Yderligere oplysninger: Betyder, at stoffet kan optages gennem huden., Vejledende liste over organiske opløsningsmidler |                                  |                                  |            |

**Afledte nuleffektniveauer (DNEL) i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006**

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006, som ændret ved  
Kommissionens Forordning (EU) 2020/878



## BYK-3772

Udgave: 6.0

SDB\_DK

Revisionsdato: 12.03.2026

Dato for sidste udgivelse: 11.11.2022

Trykdato: 17.03.2026

| Stoffets navn                    | Anvendelse    | Eksponeringsvej | Potentielle sundhedseffekter                                                                               | Værdi       |
|----------------------------------|---------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 2-methoxy-1-methylethylacetat    | Arbejdstagere | Hudkontakt      | Langtids systemiske effekter                                                                               | 796 mg/kg   |
|                                  | Arbejdstagere | Indånding       | Langtids systemiske effekter                                                                               | 275 mg/m3   |
|                                  | Forbrugere    | Hudkontakt      | Langtids systemiske effekter                                                                               | 320 mg/kg   |
|                                  | Forbrugere    | Indånding       | Langtids systemiske effekter                                                                               | 33 mg/m3    |
|                                  | Forbrugere    | Indtagelse      | Langtids systemiske effekter                                                                               | 36 mg/kg    |
|                                  | Arbejdstagere | Indånding       | Akutte lokale effekter                                                                                     | 550 mg/m3   |
| 2-phenoxyethanol                 | Forbrugere    | Indånding       | Akutte lokale effekter                                                                                     | 33 mg/m3    |
|                                  | Arbejdstagere | Indånding       | Langtidspåvirkning, Systemiske effekter, Lokal virkning                                                    | 8,07 mg/m3  |
|                                  | Arbejdstagere | Hudkontakt      | Langtidspåvirkning, Systemiske effekter                                                                    | 34,72 mg/kg |
|                                  | Forbrugere    | Indånding       | Langtidspåvirkning, Korttidspåvirkning, Lokal virkning                                                     | 2,5 mg/m3   |
|                                  | Forbrugere    | Hudkontakt      | Langtidspåvirkning, Lokal virkning                                                                         | 20,83 mg/kg |
|                                  | Forbrugere    | Indtagelse      | Langtidspåvirkning, Korttidspåvirkning, Systemiske effekter                                                | 17,43 mg/kg |
| octamethylcyclotetrasiloxan [D4] | Forbrugere    | Oralt           | Akutte systemiske effekter, Langtids systemiske effekter                                                   | 3,7 mg/kg   |
|                                  | Forbrugere    | Indånding       | Akutte systemiske effekter, Akutte lokale effekter, Langtids systemiske effekter, Langtids lokale effekter | 13 mg/m3    |
|                                  | Arbejdstagere | Indånding       | Akutte systemiske effekter, Akutte lokale effekter, Langtids systemiske effekter, Langtids lokale effekter | 73 mg/m3    |

### Beregnet nuleffektkoncentration (PNEC) i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

| Stoffets navn                 | Delmiljø                    | Værdi       |
|-------------------------------|-----------------------------|-------------|
| 2-methoxy-1-methylethylacetat | Ferskvand                   | 0,635 mg/l  |
|                               | Havvand                     | 0,0635 mg/l |
|                               | Intermittent releases       | 6,35 mg/l   |
|                               | Spildevandsbehandlingsanlæg | 100 mg/l    |
|                               | Ferskvandssediment          | 3,29 mg/kg  |
|                               | Havsediment                 | 0,329 mg/kg |
|                               | Jord                        | 0,29 mg/kg  |

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006, som ændret ved  
Kommissionens Forordning (EU) 2020/878



## BYK-3772

Udgave: 6.0

SDB\_DK

Revisionsdato: 12.03.2026

Dato for sidste udgivelse: 11.11.2022

Trykdato: 17.03.2026

|                                  |                                           |              |
|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------|
| 2-phenoxyethanol                 | Ferskvand                                 | 0,943 mg/l   |
|                                  | Havvand                                   | 0,0943 mg/l  |
|                                  | Intermittent releases                     | 3,44 mg/l    |
|                                  | Ferskvandssediment                        | 7,2366 mg/kg |
|                                  | Havsediment                               | 0,7237 mg/kg |
|                                  | Jord                                      | 1,26 mg/kg   |
|                                  | Spildevandsbehandlingsanlæg               | 24,8 mg/l    |
| octamethylcyclotetrasiloxan [D4] | Ferskvand                                 | 1,5 µg/l     |
|                                  | Havvand                                   | 0,15 µg/l    |
|                                  | Ferskvandssediment                        | 0,64 mg/kg   |
|                                  | Jord                                      | 0,84 mg/kg   |
|                                  | Spildevandsbehandlingsanlæg               | 10 mg/l      |
|                                  | Havsediment                               | 0,064 mg/kg  |
|                                  | Hazard for predators: secondary poisoning | 41 mg/kg     |

### 8.2 Eksponeringskontrol

#### Personlige værnemidler

Beskyttelse af øjne / ansigt : Øjenskylleflaske med rent vand  
Tætsluttende beskyttelsesbriller  
Brug ansigtsskærm og beskyttelsesdragt ved unormale  
forarbejdningsproblemer.

Beskyttelse af hænder

Materiale : butylgummi  
Gennemtrængningstid : > 480 min

Bemærkninger : Egnetheden til et specielt arbejdssted skal diskuteres med  
producenterne af beskyttelseshandskerne.

Beskyttelse af hud og krop : Ugennemtrængelig beklædning  
Vælg kropsbeskyttelse i henhold til mængde og  
koncentration af det farlige stof i arbejdsområdet.

Åndedrætsværn : Ved udvikling af dampe bruges åndedrætsværn med  
godkendt filter.

#### Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet

Generelle anvisninger : Forebyg at produktet kommer i kloakkerne.  
Sørg for at forhindre yderligere lækage eller udslip, hvis det er  
sikkerhedsmæssigt muligt.  
Hvis produktet forurener åer og søer eller kloakafløb, informer  
da respektive myndigheder.

## PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

### 9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Fysisk form : væske  
Farve : farveløs  
Lugt : opløsningsmiddel  
Lugttærskel : Ingen data tilgængelige



# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006, som ændret ved  
Kommissionens Forordning (EU) 2020/878



## BYK-3772

Udgave: 6.0  
SDB\_DK

Revisionsdato: 12.03.2026

Dato for sidste udgivelse: 11.11.2022  
Trykdato: 17.03.2026

|                                                       |                                                                                         |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Smeltepunkt/<br>Smeltepunktsinterval                  | : < 5 °C<br>Metode: derived                                                             |
| Kogningens begyndelse                                 | : 146 °C<br>Metode: derived                                                             |
| Højeste eksplosionsgrænse /<br>Øvre brændpunktsgænse  | : Ingen data tilgængelige                                                               |
| Laveste eksplosionsgrænse /<br>Nedre brændpunktsgænse | : Ingen data tilgængelige                                                               |
| Flammepunkt                                           | : 45 °C<br>Metode: 48 (Abel-Pensky) DIN 51755                                           |
| Selvantændelsestemperatur                             | : > 200 °C (1.013 hPa)<br>Metode: DIN 51 794/ DIN prEN 14 522                           |
| Dekomponeringstemperatur                              | : Ingen data tilgængelige                                                               |
| pH-værdi                                              | : 5 (20 °C)<br>Koncentration: 1 %<br>Metode: Universal pH-value indicator               |
| Viskositet<br>Viskositet, dynamisk                    | : ca. 7 mPa.s (20 °C)<br>Metode: P/K 20°C                                               |
| Viskositet, kinematisk                                | : Ingen data tilgængelige                                                               |
| Opløselighed<br>Vandopløselighed                      | : ikke blandbar                                                                         |
| Fordelingskoefficient: n-<br>oktanol/vand             | : Ingen data tilgængelige                                                               |
| Damptryk                                              | : 355 Pa (20 °C)<br>Metode: derived                                                     |
| Massefylde                                            | : ca. 0,990 g/cm <sup>3</sup> (20 °C, 1.013 hPa)<br>Metode: 4 (20°C oscillating U-tube) |
| Relativ dampvægtfylde                                 | : Ingen data tilgængelige                                                               |

### 9.2 Andre oplysninger

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Fordampningshastighed | : Ingen data tilgængelige |
| Overfladespænding     | : Ingen data tilgængelige |

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006, som ændret ved  
Kommissionens Forordning (EU) 2020/878



## BYK-3772

Udgave: 6.0  
SDB\_DK

Revisionsdato: 12.03.2026

Dato for sidste udgivelse: 11.11.2022  
Trykdato: 17.03.2026

---

### PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

#### 10.1 Reaktivitet

Ingen nedbrydning ved lagring og brug som beskrevet.

#### 10.2 Kemisk stabilitet

Ingen nedbrydning ved lagring og brug som beskrevet.

#### 10.3 Risiko for farlige reaktioner

Farlige reaktioner : Ingen nedbrydning ved lagring og brug som beskrevet.  
Dampe kan danne en eksplosiv blanding med luft.

#### 10.4 Forhold, der skal undgås

Forhold, der skal undgås : Varme, flammer og gnister.

#### 10.5 Materialer, der skal undgås

Materialer, der skal undgås : Stærke oxidationsmidler

#### 10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

Ingen nedbrydning ved lagring og brug som beskrevet.

---

### PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

#### 11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

##### Akut toksicitet

Ikke klassificeret på grund af manglende data.

##### Produkt:

Akut oral toksicitet : Estimat for akut toksicitet: > 2.000 mg/kg  
Metode: Beregningsmetode

##### Komponenter:

##### 2-methoxy-1-methylethylacetat:

Akut oral toksicitet : LD50 (Rotte, hun): > 5.000 mg/kg  
Metode: OECD retningslinje 401  
GLP: ja

Akut toksicitet ved indånding : Bemærkninger: Ingen data tilgængelige

Akut dermal toksicitet : Bemærkninger: Ingen data tilgængelige

##### 2-phenoxyethanol:

Akut oral toksicitet : Estimat for akut toksicitet: 1.394 mg/kg  
Metode: Estimat for akut toksicitet i henhold til Forordning

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006, som ændret ved  
Kommissionens Forordning (EU) 2020/878



## BYK-3772

Udgave: 6.0  
SDB\_DK

Revisionsdato: 12.03.2026

Dato for sidste udgivelse: 11.11.2022  
Trykdato: 17.03.2026

(EF) nr. 1272/2008

LD50 (Rotte): 1.840 mg/kg  
Metode: OECD retningslinje 401  
GLP: nej

Akut toksicitet ved indånding : LC50 (Rotte): > 1 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 4 h  
Test atmosfære: støv/tåge  
Metode: OECD retningslinje 412  
GLP: ja  
Vurdering: Stoffet eller blanding har ikke akut giftvirkning

### Hudætsning/-irritation

Ikke klassificeret på grund af manglende data.

#### Produkt:

Bemærkninger : Ingen data tilgængelige

#### Komponenter:

##### **2-methoxy-1-methylethylacetat:**

Arter : Kanin  
Metode : OECD retningslinje 404  
Resultat : Ingen hudirritation  
GLP : ja

##### **2-phenoxyethanol:**

Arter : Kanin  
Metode : OECD retningslinje 404  
Resultat : Ingen hudirritation

### Alvorlig øjenskade/øjenirritation

Forårsager alvorlig øjenskade.

#### Produkt:

Bemærkninger : Kan medføre irreversibel øjenskade.

#### Komponenter:

##### **2-methoxy-1-methylethylacetat:**

Arter : Kanin  
Metode : OECD retningslinje 405  
Resultat : Ingen øjenirritation  
GLP : ja

##### **2-phenoxyethanol:**

Arter : Kanin  
Metode : OECD retningslinje 405

**BYK-3772**Udgave: 6.0  
SDB\_DK

Revisionsdato: 12.03.2026

Dato for sidste udgivelse: 11.11.2022  
Trykdato: 17.03.2026

Resultat : Øjenirritation.

**Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering****Hudsensibilisering**

Ikke klassificeret på grund af manglende data.

**Sensibiliserende på luftveje**

Ikke klassificeret på grund af manglende data.

**Produkt:**

Bemærkninger : Ingen data tilgængelige

**Komponenter:****2-methoxy-1-methylethylacetat:**

Arter : Marsvin  
Metode : OECD retningslinje 406  
Resultat : Ikke en hudsensibilisator.  
GLP : ja

**2-phenoxyethanol:**

Arter : Marsvin  
Metode : OECD retningslinje 406  
Resultat : Medfører ikke hudsensibilisering.

**octamethylcyclotetrasiloxan [D4]:**

Arter : Marsvin  
Metode : OECD retningslinje 406  
Resultat : Medfører ikke hudsensibilisering.  
GLP : ja

**Kimcellemutagenicitet**

Ikke klassificeret på grund af manglende data.

**Produkt:**

Genotoksicitet in vitro : Bemærkninger: Ingen data tilgængelige

Genotoksicitet in vivo : Bemærkninger: Ingen data tilgængelige

**Kræftfremkaldende egenskaber**

Ikke klassificeret på grund af manglende data.

**Produkt:**

Bemærkninger : Ingen data tilgængelige

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006, som ændret ved  
Kommissionens Forordning (EU) 2020/878



## BYK-3772

Udgave: 6.0

SDB\_DK

Revisionsdato: 12.03.2026

Dato for sidste udgivelse: 11.11.2022

Trykdato: 17.03.2026

### Reproduktionstoksicitet

Ikke klassificeret på grund af manglende data.

#### Produkt:

Virkninger på fertilitet : Bemærkninger: Ingen data tilgængelige

Virkning på fosterudvikling : Bemærkninger: Ingen data tilgængelige

#### Komponenter:

##### 2-phenoxyethanol:

Virkning på fosterudvikling : Arter: Rotte  
Anvendelsesrute: Oralt  
Varighed af hver enkelt behandling: 14 d  
Generel toksicitet hos mødre: NOAEL: 300 mg/kg  
legemsvægt  
Fosterbeskadigelse: NOAEL: 1.000 mg/kg legemsvægt  
Metode: OECD retningslinje 414

Arter: Kanin  
Anvendelsesrute: Hud  
Varighed af hver enkelt behandling: 14 d  
Generel toksicitet hos mødre: NOAEL: 300 mg/kg  
legemsvægt  
Fosterbeskadigelse: NOAEL: 600 mg/kg legemsvægt

### Enkel STOT-eksponering

Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

#### Produkt:

Bemærkninger : Ingen data tilgængelige

### Gentagne STOT-eksponeringer

Ikke klassificeret på grund af manglende data.

#### Produkt:

Bemærkninger : Ingen data tilgængelige

### Toksicitet ved gentagen dosering

#### Produkt:

Bemærkninger : Ingen data tilgængelige

#### Komponenter:

##### 2-phenoxyethanol:

Arter : Rotte  
NOAEL : 700 mg/kg  
Anvendelsesrute : Oralt  
Metode : OECD retningslinje 408

**BYK-3772**

Udgave: 6.0

SDB\_DK

Revisionsdato: 12.03.2026

Dato for sidste udgivelse: 11.11.2022

Trykdato: 17.03.2026

|                 |   |                        |
|-----------------|---|------------------------|
| Arter           | : | Rotte                  |
| NOAEL           | : | 0,0482 mg/l            |
| Anvendelsesrute | : | Indånding              |
| Metode          | : | OECD retningslinje 412 |
| Målorganer      | : | Åndedrætsorganer       |

**Aspiration giftighed**

Ikke klassificeret på grund af manglende data.

**Produkt:**

Ingen data tilgængelige

**11.2 Oplysninger om andre farer****Hormonforstyrrende egenskaber**

Ikke klassificeret på grund af manglende data.

**Produkt:**

|           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vurdering | : | Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover. |
|-----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Yderligere oplysninger****Produkt:**

|              |   |                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bemærkninger | : | Symptomer på overeksponering kan være hovedpine, svimmelhed, træthed, kvalme og opkastning. Koncentrationer betydeligt over den arbejdshygieniske grænseværdi, kan medføre narkotiske virkninger. Opløsningsmidler kan affedte huden. |
|--------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

---

**PUNKT 12: Miljøoplysninger****12.1 Toksicitet****Produkt:**

|                         |   |                                       |
|-------------------------|---|---------------------------------------|
| Toksicitet overfor fisk | : | Bemærkninger: Ingen data tilgængelige |
|-------------------------|---|---------------------------------------|

|                                                     |   |                                       |
|-----------------------------------------------------|---|---------------------------------------|
| Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr | : | Bemærkninger: Ingen data tilgængelige |
|-----------------------------------------------------|---|---------------------------------------|

**Komponenter:****2-methoxy-1-methylethylacetat:**

|                         |   |                                                                                     |
|-------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Toksicitet overfor fisk | : | LC50 (Fisk): 100 - 180 mg/l<br>Ekspositionsvarighed: 96 h<br>Testtype: Statisk test |
|-------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006, som ændret ved  
Kommissionens Forordning (EU) 2020/878



## BYK-3772

Udgave: 6.0  
SDB\_DK

Revisionsdato: 12.03.2026

Dato for sidste udgivelse: 11.11.2022  
Trykdato: 17.03.2026

Metode: OECD retningslinje 203  
GLP: nej

Toksicitet overfor  
alger/vandplanter : EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (grønalger)): > 1.000  
mg/l  
Ekspositionsvarighed: 96 h  
Testtype: Statisk test  
Metode: OECD retningslinje 201  
GLP: nej

### 2-phenoxyethanol:

Toksicitet for dafnier og  
andre hvirvelløse vanddyr : EC50 (Daphnia (Dafnie)): min. 100 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 48 h  
Testtype: Statisk test  
Metode: OECD retningslinje 202

Toksicitet overfor fisk  
(Kronisk toksicitet) : NOEC: 23 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 34 d  
Metode: OECD retningslinje 210

Toksicitet for dafnier og  
andre hvirvelløse vanddyr  
(Kronisk toksicitet) : NOEC: 9,43 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 21 d  
Arter: Daphnia (Dafnie)  
Testtype: semi-static test  
Metode: OECD retningslinje 211

## 12.2 Persistens og nedbrydelighed

### Produkt:

Biologisk nedbrydelighed : Bemærkninger: Ingen data tilgængelige

### Komponenter:

#### 2-methoxy-1-methylethylacetat:

Biologisk nedbrydelighed : Resultat: Let bionedbrydeligt.  
Metode: OECD retningslinje 301F  
GLP: ja

#### 2-phenoxyethanol:

Biologisk nedbrydelighed : Bionedbrydning: > 70 %  
Ekspositionsvarighed: 28 d  
Metode: OECD retningslinje 301 A

## 12.3 Bioakkumuleringspotentiale

### Produkt:

Bioakkumulering : Bemærkninger: Ingen data tilgængelige

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006, som ændret ved  
Kommissionens Forordning (EU) 2020/878



## BYK-3772

Udgave: 6.0

SDB\_DK

Revisionsdato: 12.03.2026

Dato for sidste udgivelse: 11.11.2022

Trykdato: 17.03.2026

### Komponenter:

#### **2-methoxy-1-methylethylacetat:**

Fordelingskoefficient: n- : log Pow: 1,2 (20 °C)  
oktanol/vand pH-værdi: 6,8  
Metode: OECD retningslinje 117  
GLP: ja

### **12.4 Mobilitet i jord**

Ingen data tilgængelige

### **12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering**

#### Produkt:

Vurdering : Dette stof/blanding indeholder ingen komponenter, der anses for at være enten persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) ved niveauer på 0,1% eller højere.

### Komponenter:

#### **octamethylcyclotetrasiloxan [D4]:**

Vurdering : Persistent, bioakkumulerende og toksisk (PBT).  
: Meget persistent og meget bioakkumulerende (vPvB).

### **12.6 Hormonforstyrrende egenskaber**

#### Produkt:

Vurdering : Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

### **12.7 Andre negative virkninger**

#### Produkt:

Yderligere økologisk : Ingen data tilgængelige  
information

---

## **PUNKT 13: Bortskaffelse**

### **13.1 Metoder til affaldsbehandling**

Produkt : Affald må ikke komme i kloakken.  
Foruren ikke søer, åer eller grøfter med kemikalier eller brugte beholdere.  
Send til et godkendt affaldsbehandlingsfirma.



# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006, som ændret ved  
Kommissionens Forordning (EU) 2020/878



## BYK-3772

Udgave: 6.0

SDB\_DK

Revisionsdato: 12.03.2026

Dato for sidste udgivelse: 11.11.2022

Trykdato: 17.03.2026

Forurennet emballage : Tøm for resterende indhold.  
Bortskaffes som ikke-forarbejdet produkt.  
Tomme beholdere må ikke genbruges.  
Den tomme tromle må ikke brændes og brug ikke  
skærebrænder.

### PUNKT 14: Transportoplysninger

#### 14.1 UN-nummer eller ID-nummer

ADN : UN 3272  
ADR : UN 3272  
RID : UN 3272  
IMDG : UN 3272  
IATA : UN 3272

#### 14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

ADN : ESTERE, N.O.S.  
(1-Methoxy-2-propanol acetate)  
ADR : ESTERE, N.O.S.  
(1-Methoxy-2-propanol acetate)  
RID : ESTERE, N.O.S.  
(1-Methoxy-2-propanol acetate)  
IMDG : ESTERS, N.O.S.  
(1-Methoxy-2-propanol acetate)  
IATA : Esters, n.o.s.  
(1-Methoxy-2-propanol acetate)

#### 14.3 Transportfareklasse(r)

ADN : 3  
ADR : 3  
RID : 3  
IMDG : 3  
IATA : 3

#### 14.4 Emballagegruppe

ADN  
Emballagegruppe : III  
Klassifikationskode : F1  
Farenummer : 30  
Faresedler : 3  
ADR  
Emballagegruppe : III  
Klassifikationskode : F1

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006, som ændret ved  
Kommissionens Forordning (EU) 2020/878



## BYK-3772

Udgave: 6.0

SDB\_DK

Revisionsdato: 12.03.2026

Dato for sidste udgivelse: 11.11.2022

Trykdato: 17.03.2026

Farenummer : 30  
Faresedler : 3  
Tunnelrestriktions-kode : D/E

### RID

Emballagegruppe : III  
Klassifikationskode : F1  
Farenummer : 30  
Faresedler : 3

### IMDG

Emballagegruppe : III  
Faresedler : 3  
EmS Kode : F-E, S-D  
Bemærkninger : IMDG Code segregation group - none

### IATA (Cargo)

Pakningsinstruktion (luftfragt) : 366  
Emballagegruppe : III  
Faresedler : Flammable Liquids

### IATA (Passager)

Pakningsinstruktion : 355  
(passager luftfartøjer)  
Pakningsinstruktioner (LQ) : Y344  
Emballagegruppe : III  
Faresedler : Flammable Liquids

## 14.5 Miljøfarer

### ADN

Miljøfarligt : nej

### ADR

Miljøfarligt : nej

### RID

Miljøfarligt : nej

### IMDG

Marin forureningsfaktor : nej  
(Marine pollutant)

## 14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Medfølgende transportklassifikation(er) er kun til information og er udelukkende baseret på egenskaberne af det udpakke materiale, som det beskrives i dette sikkerhedsdatablad. Transportklassifikationerne kan variere efter transportmåde, pakkestørrelse og variationer i regioners og landes bestemmelser.

## 14.7 Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

Ikke relevant for produktet, som det leveres.

**BYK-3772**

Udgave: 6.0

SDB\_DK

Revisionsdato: 12.03.2026

Dato for sidste udgivelse: 11.11.2022

Trykdato: 17.03.2026

**PUNKT 15: Oplysninger om regulering****15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø**

|                                                                                                                                          |     |                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH - Begrænsninger vedrørende fremstilling, markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer, blandinger og artikler (Bilag XVII) | :   | Begrænsninger for følgende indtastninger skal tages i betragtning:<br>Nummer på listen 3                                       |
|                                                                                                                                          |     | Nummer på listen 75: Hvis du har til hensigt at benytte dette produkt som tatoveringsblæk, bedes du kontakte din forhandler.   |
| REACH - Kandidatliste over stoffer, der vækker meget store betænkeligheder til godkendelse (Artikel 59).                                 | :   | Dette produkt indeholder ingen stoffer med meget problematiske egenskaber (Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Artikel 57). |
| REACH - Fortegnelse over stoffer, der kræver godkendelse (Bilag XIV)                                                                     | :   | Ikke anvendelig                                                                                                                |
| Seveso III: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/18/EU om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer.              | P5c | BRANDFARLIGE VÆSKER                                                                                                            |

**15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering**

Ikke anvendelig

**PUNKT 16: Andre oplysninger**

Punkter, hvor der er foretaget relevante ændringer i forhold til den tidligere version, er fremhævet i dette dokumentets hoveddel med to lodrette linjer.

**Fuld tekst af H-sætninger**

|        |   |                                                                           |
|--------|---|---------------------------------------------------------------------------|
| EUH440 | : | Ophobes i miljøet og levende organismer, herunder i mennesker.            |
| EUH441 | : | Ophobes i høj grad i miljøet og levende organismer, herunder i mennesker. |
| H226   | : | Brandfarlig væske og damp.                                                |
| H302   | : | Farlig ved indtagelse.                                                    |
| H318   | : | Forårsager alvorlig øjenskade.                                            |
| H335   | : | Kan forårsage irritation af luftvejene.                                   |
| H336   | : | Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.                                   |
| H361f  | : | Mistænkes for at skade forplantningsevnen.                                |
| H410   | : | Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.        |

**BYK-3772**

Udgave: 6.0

SDB\_DK

Revisionsdato: 12.03.2026

Dato for sidste udgivelse: 11.11.2022

Trykdato: 17.03.2026

**Fuld tekst af andre forkortelser**

|                   |                                                                                                                                    |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox.        | : Akut toksicitet                                                                                                                  |
| Aquatic Chronic   | : Langtidsfare (kronisk) fare for vandmiljøet                                                                                      |
| Eye Dam.          | : Alvorlig øjenskade                                                                                                               |
| Flam. Liq.        | : Brandfarlige væsker                                                                                                              |
| PBT               | : Persistent, bioakkumulerende og toksisk                                                                                          |
| Repr.             | : Reproduktionstoksicitet                                                                                                          |
| STOT SE           | : Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering                                                                                 |
| vPvB              | : Meget persistent og meget bioakkumulerende                                                                                       |
| 2000/39/EC        | : Kommissionens direktiv 2000/39/EF om etablering af den første liste over vejledende grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering |
| DK OEL            | : Grænseværdier for stoffer og materialer                                                                                          |
| 2000/39/EC / TWA  | : Grænseværdier - otte timer                                                                                                       |
| 2000/39/EC / STEL | : Korttidsgrænseværdi                                                                                                              |
| DK OEL / S        | : Eksponeringsperiode på 15 minutter                                                                                               |
| DK OEL / GV       | : Gennemsnitværdier                                                                                                                |

ADN - Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad indre vandveje; ADR - Konvention om international transport af farligt gods ad vej; AIIC - Australsk fortegnelse over industrikemikalier; ASTM - Det amerikanske forbund for testning af materialer, ASTM; bw - Kropsvægt; CLP - CLP-forordningen om klassificering, mærkning og emballering; Forordning (EF) Nr. 1272/2008; CMR - Kræftfremkaldende, mutagent eller reproduktionstoksisk stof; DIN - Standard fra det tyske standardiseringsinstitut; DSL - Liste over indenlandske stoffer (Canada); ECHA - Det europæiske kemikalieagentur; EC-Number - EU-nummer; ECx - Koncentration forbundet med x % respons; ELx - Belastningsgrad forbundet med x % respons; EmS - Nødplan; ENCS - Eksisterende og nye kemiske stoffer (Japan); ErCx - Koncentration forbundet med x % vækstrate respons; GHS - Det globale harmoniserede system; GLP - God laboratoriepraksis; IARC - Det Internationale Agentur for Kræftforskning; IATA - Den Internationale Luftfartssammenslutning; IBC - Den internationale kode for konstruktion og udrustning af skibe, som fører farlige kemikalier i bulk; IC50 - Halv maksimal inhiberende koncentration; ICAO - Organisation for International Civil Luftfart; IECSC - Fortegnelse over eksisterende kemikalier i Kina; IMDG - Det internationale regelsæt for søtransport af farligt gods; IMO - Den Internationale Søfartsorganisation; ISHL - Lov om industriel sikkerhed og sundhed (Japan); ISO - International standardiseringsorganisation; KECI - Koreas fortegnelse over eksisterende kemikalier; LC50 - Dødelig koncentration for 50 % af en testpopulation; LD50 - Dødelig dosis for 50 % af en testpopulation (gennemsnitlig dødelig dosis); MARPOL - Den internationale konvention om forebyggelse af forurening fra skibe; n.o.s. - Andet ikke angivet; NO(A)EC - Koncentration for ingen observeret (negativ) virkning; NO(A)EL - Niveau for ingen observeret (negativ) virkning; NOELR - Belastningsgrad for ingen observeret virkning; NZIoC - New Zealands fortegnelse over kemikalier; OECD - Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling; OPPTS - Afdelingen for kemisk sikkerhed og forebyggelse af forurening; PBT - Persistent, bioakkumulativt og giftigt stof; PICCS - Filippinernes fortegnelse over kemikalier og kemiske stoffer; (Q)SAR - (Kvantitativt) forhold mellem struktur og aktivitet; REACH - Europa-parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier; RID - Reglement for international befordring af farligt gods med jernbane; SADT - Selvaccelererende dekompositionstemperatur; SDS - Sikkerhedsdatablad; SVHC - særligt problematisk stof; SVHC - særligt problematisk stof; TCSI - Taiwans fortegnelse over kemiske stoffer; TECI - Thailands liste over eksisterende kemiske stoffer; TRGS - Teknisk forskrift for farlige stoffer; TSCA - Lov om kontrol af giftige stoffer (USA); UN - Forenede Nationer; vPvB - Meget persistent og meget bioakkumulativ

**Yderligere oplysninger**

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006, som ændret ved  
Kommissionens Forordning (EU) 2020/878



## BYK-3772

Udgave: 6.0  
SDB\_DK

Revisionsdato: 12.03.2026

Dato for sidste udgivelse: 11.11.2022  
Trykdato: 17.03.2026

### Klassifikation af præparatet:

|              |      |
|--------------|------|
| Flam. Liq. 3 | H226 |
| Eye Dam. 1   | H318 |
| STOT SE 3    | H336 |

### Klassifikationsprocedure:

|                                        |
|----------------------------------------|
| Baseret på produktdata eller vurdering |
| Beregningsmetode                       |
| Beregningsmetode                       |

Informationerne i dette Arbejdshygiejniske Datablad er efter vor bedste viden, oplysninger og overbevisning korrekte på datoen, hvor det er trykt. Informationerne tjener kun som vejledning til sikker håndtering, brug, forarbejdning, lagring, transport, disponering og frigivelse og kan ikke betragtes som en garanti eller kvalitetsangivelse. Informationerne vedrører kun det udtrykkeligt angivne materiale og er ikke gældende for dette materiale anvendt i kombination med andre materialer eller forarbejdning, medmindre udtrykkeligt anført i teksten.

DK / DA