

BYK-392

聚丙烯酸酯表面助剂，适用于溶剂型涂料和胶粘剂体系，可改善流平性，提高光泽，并可提供自发的消泡性。

产品信息

化学组成

聚丙烯酸酯溶液

典型物化数据

此数据页给出的数据只是典型数值，并非产品的技术指标。

密度 (20 °C):	0.97 g/cm ³
不挥发份 (30 分钟, 150 °C) :	52 %
溶剂:	丙二醇甲醚醋酸酯
闪点:	45 °C

贮存和运输

在未开封的原始包装中的保质期：60 月
储存及运输温度需低于 50°C。

应用领域

涂料工业

产品特性与优点

BYK-392 是一款用于溶剂型体系的表面助剂。适用于如双组分体系，或在溶剂型烤漆体系中作防爆泡助剂。在无气喷涂/空气混合喷涂体系中，BYK-392 对消泡和脱泡也非常有效，且能改善流平并提高光泽，轻微降低表面张力。

推荐用途

一般工业涂料	<input checked="" type="checkbox"/>
卷材涂料	<input checked="" type="checkbox"/>
汽车原厂漆	<input checked="" type="checkbox"/>
汽车修补漆	<input checked="" type="checkbox"/>
罐听涂料	<input type="checkbox"/>
木器和家具涂料	<input type="checkbox"/>
船舶和防腐涂料	<input type="checkbox"/>
地坪涂料	<input type="checkbox"/>
建筑涂料	<input type="checkbox"/>

特别推荐 推荐

建议用量

基于总配方 0.1-1 % 的助剂用量（供应形式）。

以上推荐添加量供参考，最佳添加量需经过一系列试验确定。

加入方法及加工指导

该助剂可以在任何生产阶段添加，包括后添加。

胶粘剂和密封胶**产品特性与优点**

BYK-392在溶剂型胶粘剂体系中能改善流平和光泽，并防止缩孔，轻微降低表面张力。由于它的非极性结构，使得它也具有消泡作用。

建议用量

基于总配方 0.1-1 % 的助剂用量（供应形式）。

以上推荐添加量供参考，最佳添加量需经过一系列试验确定。

加入方法及加工指导

该助剂可以在任何生产阶段添加，包括后添加。



您所在地的
联系方式

BYK-Chemie GmbH
Abelstraße 45
46483 Wesel
Germany
Tel +49 281 670-0
info@byk.com
www.byk.com



Download
our app:
byk.com/app

ANTI-TERRA®, AQUACER®, AQUAMAT®, AQUATIX®, BENTOLITE®, BYK®, BYK-AQUAGEL®, BYK-DYNWET®, BYK-MAX®, BYK-SILCLEAN®, BYKANOL®, BYKCARE®, BYKETOL®, BYKJET®, BYKONITE®, BYKOPLAST®, BYKUMEN®, CARBOBYK®, CERACOL®, CERAFAC®, CERAFLOUR®, CERAMAT®, CERATIX®, CLAYTONE®, CLOISITE®, DISPERBYK®, DISPERPLAST®, FULACOLOR®, FULCAT®, GARAMITE®, GELWHITE®, HORDAMER®, LACTIMON®, LAPONITE®, NANOBYPK®, OPTIBENT®, OPTIGEL®, PURABYK®, RECYCLOBYK®, RHEOBYK®, SCONA®, SILBYK®, TIXOGEL® 和 VISCOBYK® 是毕克化学集团的注册商标。

本文所含信息是基于我们目前的知识和经验所提供。对于本文提及的任何产品以及本文所载的数据或信息，我们不提供任何明示或暗示的保证、担保或保障，包括对适销性或特定用途适用性的保证，亦不保证使用这些产品、数据或信息不会侵犯第三方的知识产权。有关产品适用性和可用性的任何信息均不具有约束力，且不构成对产品特性和可用性的承诺。应始终优先参考合同条款和条件，尤其是商定的产品规格。我们建议您在初步试验中测试我们的产品，以便在实际使用前确定其是否适合您的预期用途。我们保留对此信息进行任何更改和更新的权利，恕不另行通知。