

BYK-P 104 S

产品代码: 000000000000101284

版本 1.6 SDS_CN

修订日期 2024/05/31

打印日期 2024/08/20

1. 化学品及企业标识

产品名称 : BYK-P 104 S
应用(使用)类型 : 润湿分散剂
化学性质 : 低分子量不饱和多元羧酸聚合物和聚硅氧烷共聚物的溶液

制造商或供应商信息

制造商或供应商名称 : 毕克助剂(上海)有限公司
地址 : 上海化学工业区
普工路 25号
201507 上海
中国
电话号码 : +86 21 3749 8888
电子邮件地址 : GHS.BYK@altana.com
应急咨询电话 : +86 532 8388 9090

2. 危险性概述

紧急情况概述

外观与性状 : 液体
颜色 : 淡棕
气味 : 芳香的

易燃液体和蒸气。 吞咽、皮肤接触或吸入可能有害。 可能造成皮肤过敏反应。 可能造成呼吸道刺激。 怀疑致癌。 长期或反复接触可能损害器官。 对水生生物有毒。 对水生生物有害并具有长期持续影响。

GHS 危险性类别

易燃液体 : 类别 3
急性毒性(经口) : 类别 5
急性毒性(吸入) : 类别 5
急性毒性(经皮) : 类别 5
皮肤过敏 : 类别 1
致癌性 : 类别 2
特异性靶器官系统毒性(一次接触) : 类别 3(呼吸系统)
特异性靶器官系统毒性(反复接触) : 类别 2

BYK-P 104 S

产品代码: 000000000000101284

版本 1.6 SDS_CN

修订日期 2024/05/31

打印日期 2024/08/20

接触)

急性 (短期) 水生危害 : 类别 2

长期水生危害 : 类别 3

GHS 标签要素

象形图



信号词 : 警告

危险性说明 : H226 易燃液体和蒸气。
H303 + H313 + H333 吞咽、皮肤接触或吸入可能有害。
H317 可能造成皮肤过敏反应。
H335 可能造成呼吸道刺激。
H351 怀疑致癌。
H373 长期或反复接触可能损害器官。
H401 对水生生物有毒。
H412 对水生生物有害并具有长期持续影响。

防范说明

预防措施:

P201 使用前取得专用说明。
P202 在阅读并明了所有安全措施前切勿搬动。
P210 远离热源/火花/明火/热表面。禁止吸烟。
P233 保持容器密闭。
P240 容器和装载设备接地/等势联接。
P241 使用防爆的电气/通风/照明设备。
P242 只能使用不产生火花的工具。
P243 采取防止静电放电的措施。
P260 不要吸入粉尘/ 烟/ 气体/ 烟雾/ 蒸气/ 喷雾。
P271 只能在室外或通风良好之处使用。
P272 受沾染的工作服不得带出工作场地。
P273 避免释放到环境中。
P280 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。

事故响应:

P303 + P361 + P353 如皮肤 (或头发) 沾染: 立即脱掉所有沾污的衣物。用水清洗皮肤/淋浴。
P304 + P340 + P312 如误吸入: 将人转移到空气新鲜处, 保持呼吸舒适体位。如感觉不适, 呼叫急救中心/医生。
P312 如感觉不适, 呼叫急救中心/医生。
P333 + P313 如发生皮肤刺激或皮疹: 求医/就诊。
P370 + P378 火灾时: 使用干砂、干粉或抗溶泡沫灭火。

储存:

BYK-P 104 S

产品代码: 000000000000101284

版本 1.6 SDS_CN

修订日期 2024/05/31

打印日期 2024/08/20

P403 + P233 存放在通风良好的地方。保持容器密闭。

P403 + P235 存放在通风良好的地方。保持低温。

P405 存放处须加锁。

废弃处置:

P501 将内装物/容器送到批准的废物处理厂处理。

物理和化学危险

易燃液体和蒸气。

健康危害

吞咽可能有害。吸入可能有害。皮肤接触可能有害。可能造成皮肤过敏反应。怀疑致癌。可能造成呼吸道刺激。长期或反复接触可能损害器官。

环境危害

对水生生物有毒。对水生生物有害并具有长期持续影响。

GHS 未包括的其他危害

无适用资料。

3. 成分/组成信息

物质/混合物 : 混合物

危险组分

化学品名称

化学品名称	化学文摘登记号 (CAS No.)	GHS 危险性类别	浓度或浓度范围 (% w/w)
顺丁烯二酸化(C14-18、C16-18 不饱和)硬脂酸	85711-46-2	Acute Tox. 5; H303 Skin Irrit. 2; H315 Skin Sens. 1; H317	>= 30 - < 50
二甲苯	1330-20-7	Flam. Liq. 3; H226 Acute Tox. 4; H332 Acute Tox. 4; H312 Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2A; H319 STOT SE 3; H335 STOT RE 2; H373 Asp. Tox. 1; H304 Aquatic Acute 2; H401	>= 30 - < 50
乙基苯	100-41-4	Flam. Liq. 2; H225 Carc. 2; H351 STOT RE 2; H373 Asp. Tox. 1; H304 Aquatic Acute 2; H401	>= 12.5 - < 20
2,6-二甲基-4-庚酮	108-83-8	Flam. Liq. 3; H226 Acute Tox. 5; H303 Acute Tox. 5; H313 STOT SE 3; H335	>= 3 - < 5

BYK-P 104 S

产品代码: 000000000000101284

版本 1.6 SDS_CN

修订日期 2024/05/31

打印日期 2024/08/20

顺丁烯二酸酐	108-31-6	Aquatic Acute 3; H402 Acute Tox. 4; H302 Acute Tox. 5; H313 Skin Corr. 1B; H314 Eye Dam. 1; H318 Resp. Sens. 1; H334 Skin Sens. 1; H317 Aquatic Acute 3; H402	>= 0.25 - < 0.5
八甲基环四硅氧烷	556-67-2	Repr. 2; H361 Aquatic Chronic 1; H410	< 0.1

4. 急救措施

- 一般的建议 : 离开危险区域。
向到现场的医生出示此安全技术说明书。
不要离开无人照顾的患者。
- 吸入 : 如失去知觉, 使患者处于复原体位并就医。
如果症状持续, 请就医。
- 皮肤接触 : 如果皮肤接触了, 用水彻底淋洗。
如果衣服被污染了, 脱掉衣服。
- 眼睛接触 : 谨慎起见用水冲洗眼睛。
取下隐形眼镜。
保护未受伤害的眼睛。
冲洗时保持眼睛睁开。
如果眼睛刺激持续, 就医。
- 食入 : 保持呼吸道通畅。
不要服用牛奶和含酒精饮料。
切勿给失去知觉者喂食任何东西。
如果症状持续, 请就医。
- 最重要的症状和健康影响 : 无适用资料。
- 对医生的特别提示 : 无适用资料。

5. 消防措施

- 灭火方法及灭火剂 : 抗溶泡沫
二氧化碳 (CO2)
干粉
- 不合适的灭火剂 : 大量水喷射
- 特别危险性 : 不要让消防水流入下水道和河道。
- 有害燃烧产物 : 碳氧化物
- 特殊灭火方法 : 单独收集被污染的消防用水, 不可排入下水道。
按照当地规定处理火灾后的残留物和污染的消防用水。
出于着火情况下的安全考虑, 罐宜单独存放在封闭的围堰内。

BYK-P 104 S

产品代码: 000000000000101284

版本 1.6 SDS_CN

修订日期 2024/05/31

打印日期 2024/08/20

消防人员的特殊保护装备 : 用水喷雾冷却完全密闭的容器。
如有必要, 佩戴自给式呼吸器进行消防作业。

6. 泄漏应急处理

人员防护措施、防护装备和应
急处置程序 : 使用个人防护装备。
消除所有火源。
将人员疏散到安全区域。
注意蒸气积累达到可爆炸的浓度, 蒸气可蓄积在地面低洼处。

环境保护措施 : 防止产品进入下水道。
如能确保安全, 可采取措施防止进一步的泄漏或溢出。
如果产品污染了河流、湖泊或下水道, 请告知有关当局。

泄漏化学品的收容、清除方法
及所使用的处置材料 : 用白垩、碱溶液或氨水中和。
围堵溢出物, 用非可燃性材料(如砂子、泥土、硅藻土、蛭石)
吸收溢出物, 将其收集到容器中, 根据当地的或国家的规定处
理(见第 13 部分)。

7. 操作处置与储存

操作处置

防火防爆的建议 : 不要喷洒在明火或任何其它炽热的材料上。采取必要的措施防止静电释放(它可能导致点燃有机蒸气) 远离明火、热的表面和点火源。

安全处置注意事项 : 避免形成气溶胶。
不要吸入蒸气/粉尘。
避免接触皮肤和眼睛。
有关个人防护, 请看第 8 部分。
操作现场不得进食、饮水或吸烟。
采取预防措施防止静电释放。
在工作室内提供足够的空气交换和/或排气。
可能带压, 开桶时要小心。
根据当地和国家的规定处理清洗水。
使用这种混合物的工艺生产岗位不要聘用: 易皮肤过敏或哮喘、过敏体质、慢性或常发呼吸系统疾病的人。

防止接触禁配物 : 强氧化剂
强酸

储存

安全储存条件 : 禁止吸烟。
使容器保持密闭, 储存在干燥通风处。
打开了的容器必须仔细重新封口并保持竖放位置以防止泄漏。
见标签上的预防措施。
电器安装/施工材料必须符合技术安全标准。

BYK-P 104 S

产品代码: 000000000000101284

版本 1.6 SDS_CN

修订日期 2024/05/31

打印日期 2024/08/20

8. 接触控制和个体防护

危害组成及职业接触限值

组分	化学文摘登记号 (CAS No.)	数值的类型 (接触形式)	控制参数 / 容许浓度	依据
二甲苯	1330-20-7	PC-TWA	50 mg/m ³	CN OEL
		PC-STEL	100 mg/m ³	CN OEL
		TWA	100 ppm	ACGIH
		STEL	150 ppm	ACGIH
乙基苯	100-41-4	PC-TWA	100 mg/m ³	CN OEL
		其他信息: G2B - 可疑人类致癌物		
		PC-STEL	150 mg/m ³	CN OEL
2,6-二甲基-4-庚酮	108-83-8	其他信息: G2B - 可疑人类致癌物		
		TWA	20 ppm	ACGIH
		PC-TWA	145 mg/m ³	CN OEL
顺丁烯二酸酐	108-31-6	TWA	25 ppm	ACGIH
		PC-TWA	1 mg/m ³	CN OEL
		其他信息: 敏		
		PC-STEL	2 mg/m ³	CN OEL
		其他信息: 敏		
		TWA	0.01 mg/m ³	ACGIH

生物限值

组分	化学文摘登记号 (CAS No.)	控制参数	生物标本	采样时间	容许浓度	依据
二甲苯	1330-20-7	甲基马尿酸	尿	班末	0.3 g/g 肌酐	CN BEI
		甲基马尿酸	尿	班末	0.4 克/升	CN BEI
		甲基马尿酸	尿	接触后或工作结束后立即采样	1.5 g/g 肌酐	ACGIH BEI
乙基苯	100-41-4	苯乙醇酸加苯乙醛酸	尿	班末	0.8 g/g 肌酐	CN BEI
		扁桃酸和苯基乙醛酸的总含量	尿	接触后或工作结束后立即采样	0.15 g/g 肌酐	ACGIH BEI

个体防护装备

- 呼吸系统防护 : 如有蒸汽形成, 使用带过滤功能的呼吸器。
- 眼部防护 : 装有纯水的洗眼瓶
紧密贴合的防护眼罩
- 皮肤和身体防护 : 防渗透的衣服
在工作场所根据危险物的量和浓度来选择身体防护。

BYK-P 104 S

产品代码: 000000000000101284

版本 1.6 SDS_CN

修订日期 2024/05/31

打印日期 2024/08/20

手防护

材料	: 氟橡胶
溶剂渗透时间	: > 480 分钟
手套厚度	: > 0.45 毫米

备注 卫生措施

: 戴好适当的手套。
: 使用时, 严禁饮食。
: 使用时, 严禁吸烟。
: 休息前及工作结束时洗手。

9. 理化特性

外观与性状	: 液体
颜色	: 淡棕
气味	: 芳香的
气味阈值	: 无数据资料
pH 值	: 4 (20 ° C) 浓度或浓度范围: 1 % 方法: Universal pH-value indicator
熔点/熔点范围	: < 0 ° C 方法: 衍生的
初沸点	: 137.00 ° C 方法: 衍生的
闪点	: 28.00 ° C 方法: 48 (Abel-Pensky) DIN 51755
蒸发速率	: 无数据资料
易燃性 (液体)	: 助燃
爆炸上限	: 7.60 % (V)
爆炸下限	: 0.80 % (V)
蒸气压	: 9 百帕 (20.00 ° C) 方法: 衍生的
蒸气密度	: 无数据资料
密度/相对密度	: 无数据资料
密度	: 0.9450 克/cm ³ (20.00 ° C) 方法: 4 (20 ° C oscillating U-tube)

BYK-P 104 S

产品代码: 000000000000101284

版本 1.6 SDS_CN

修订日期 2024/05/31

打印日期 2024/08/20

溶解性	
水溶性	: 不混溶
其它溶剂中的溶解度	: 无数据资料
正辛醇/水分配系数	: 无数据资料
点火温度	: > 200 ° C 方法: DIN 51794
分解温度	: 无数据资料
黏度	
动力黏度	: 无数据资料
运动黏度	: 40 mm ² /s (40.00 ° C)

10. 稳定性和反应性

反应性	: 按指导方法贮存和使用不会产生分解。
稳定性	: 按指导方法贮存和使用不会产生分解。
危险反应	: 按指导方法贮存和使用不会产生分解。 蒸气可能与空气形成爆炸性混合物。
应避免的条件	: 热、火焰和火花。
禁配物	: 强氧化剂 强酸
危险的分解产物	: 通常的贮存条件下不会分解。

11. 毒理学信息

急性毒性

产品:

急性经口毒性	: LD50 (大鼠, 雄性和雌性): > 3, 500. 000000 mg/kg 方法: OECD 测试导则 401 GLP: 是
急性吸入毒性	: 急性毒性估计值: 34. 57 mg/l 暴露时间: 4 h 测试环境: 蒸气 方法: 计算方法
急性经皮毒性	: 急性毒性估计值: 3, 277 mg/kg 方法: 计算方法

BYK-P 104 S

产品代码: 000000000000101284

版本 1.6 SDS_CN

修订日期 2024/05/31

打印日期 2024/08/20

组分:

顺丁烯二酸化(C14-18、C16-18 不饱和)硬脂酸:

急性经口毒性 : LD50 (大鼠, 雌性): > 2,000 mg/kg
方法: OECD 测试导则 423
GLP: 是

二甲苯:

急性经口毒性 : LD50 (大鼠): 4,300 mg/kg
方法: EC 指令 92/69/EEC B.1 急性毒性(口服)
GLP: 否

急性经皮毒性 : LD50 (家兔): > 4,200 mg/kg
GLP: 无适用资料。

2,6-二甲基-4-庚酮:

急性经口毒性 : LD50 (大鼠): > 2,000 mg/kg
方法: OECD 测试导则 401
GLP: 是

急性吸入毒性 : LC50 (大鼠): > 14 mg/l
测试环境: 粉尘/烟雾
方法: OECD 测试导则 403
GLP: 否

急性经皮毒性 : LD50 (大鼠): > 2,000 mg/kg
方法: OECD 测试导则 402
GLP: 是

顺丁烯二酸酐:

急性经口毒性 : LD50 (大鼠, 雄性和雌性): 1,090 mg/kg
方法: OECD 测试导则 401

急性经皮毒性 : LD50 (家兔, 雌性): 2,620 mg/kg
GLP: 无适用资料。

皮肤腐蚀/刺激

产品:

种属: 家兔
评估: 无皮肤刺激
方法: OECD 测试导则 404
结果: 无皮肤刺激

备注: 会引起皮肤刺激和/或皮炎。

BYK-P 104 S

产品代码: 000000000000101284

版本 1.6 SDS_CN

修订日期 2024/05/31

打印日期 2024/08/20

组分:

顺丁烯二酸化 (C14-18、C16-18 不饱和) 硬脂酸:

种属: EPISKIN human epidermis skin constructs

评估: 刺激皮肤。

方法: OECD 测试导则 439

结果: 刺激皮肤。

GLP: 是

2,6-二甲基-4-庚酮:

种属: 家兔

方法: OECD 测试导则 404

结果: 无皮肤刺激

GLP: 是

顺丁烯二酸酐:

种属: 家兔

方法: 无适用资料。

结果: 腐蚀皮肤

GLP: 否

严重眼睛损伤/眼刺激

产品:

种属: 家兔

结果: 无眼睛刺激

评估: 无眼睛刺激

方法: OECD 测试导则 405

备注: 蒸气对眼睛、呼吸系统和皮肤有刺激作用。

组分:

顺丁烯二酸化 (C14-18、C16-18 不饱和) 硬脂酸:

种属: 家兔

结果: 无眼睛刺激

方法: OECD 测试导则 405

GLP: 是

2,6-二甲基-4-庚酮:

种属: 家兔

结果: 无眼睛刺激

方法: OECD 测试导则 405

GLP: 否

BYK-P 104 S

产品代码: 000000000000101284

版本 1.6 SDS_CN

修订日期 2024/05/31

打印日期 2024/08/20

顺丁烯二酸酐:

种属: 家兔
结果: 腐蚀眼睛
GLP: 是

呼吸或皮肤过敏

产品:

备注: 引起过敏。

组分:

顺丁烯二酸化(C14-18、C16-18 不饱和)硬脂酸:

测试类型: 小鼠局部淋巴结试验 (LLNA)
种属: 小鼠
评估: 接触皮肤可引起过敏。
方法: OECD 测试导则 429
结果: 接触皮肤可引起过敏。
GLP: 是

2,6-二甲基-4-庚酮:

测试类型: 最大反应试验
接触途径: 皮肤接触
种属: 豚鼠
方法: OECD 测试导则 406
结果: 非皮肤致敏物
GLP: 是

顺丁烯二酸酐:

测试类型: Buehler 豚鼠试验
接触途径: 皮肤接触
种属: 豚鼠
方法: OECD 测试导则 406
结果: 引起过敏。
GLP: 是

八甲基环四硅氧烷:

种属: 豚鼠
方法: OECD 测试导则 406
结果: 不引起皮肤过敏。
GLP: 是

BYK-P 104 S

产品代码: 000000000000101284

版本 1.6 SDS_CN

修订日期 2024/05/31

打印日期 2024/08/20

生殖细胞致突变性

产品:

体外基因毒性 : 备注: 无数据资料

体内基因毒性 : 备注: 无数据资料

组分:

顺丁烯二酸化(C14-18、C16-18 不饱和)硬脂酸:

体外基因毒性 : 测试类型: Ames 试验
新陈代谢活化: 有或没有代谢活化作用
方法: OECD 测试导则 471
结果: 阴性
GLP: 是

: 测试类型: In vitro mammalian cell gene mutation test (mouse lymphoma)
新陈代谢活化: 有或没有代谢活化作用
方法: OECD 测试导则 476
结果: 阴性
GLP: 是

: 测试类型: 体外染色体畸变试验
新陈代谢活化: 有或没有代谢活化作用
方法: OECD 测试导则 473
结果: 阴性
GLP: 是

致癌性

产品:

备注: 无数据资料

生殖毒性

产品:

对繁殖性的影响 : 备注: 无数据资料

对胎儿发育的影响 : 备注: 无数据资料

组分:

顺丁烯二酸化(C14-18、C16-18 不饱和)硬脂酸:

对繁殖性的影响 :
种属: 大鼠

BYK-P 104 S

产品代码: 000000000000101284

版本 1.6 SDS_CN

修订日期 2024/05/31

打印日期 2024/08/20

性别: 雄性和雌性
染毒途径: 经口
NOAEL: 1,000 mg/kg,
F1: > 1,000 mg/kg,
方法: OECD 测试导则 422
GLP: 是

对胎儿发育的影响 : 种属: 大鼠
染毒途径: 经口
> 1,000 mg/kg
1,000 mg/kg
方法: OECD 测试导则 422
GLP: 是

特异性靶器官系统毒性- 一次接触

产品:

备注: 无数据资料

特异性靶器官系统毒性- 反复接触

产品:

备注: 无数据资料

重复染毒毒性

产品:

备注: 无数据资料

组分:

顺丁烯二酸化 (C14-18、C16-18 不饱和) 硬脂酸:

种属: 大鼠, 雄性和雌性
NOAEL: 1,000 mg/kg
染毒途径: 经口
方法: OECD 测试导则 422
GLP: 是
靶器官: 胃

吸入危害

产品:

无数据资料

BYK-P 104 S

产品代码: 000000000000101284

版本 1.6 SDS_CN

修订日期 2024/05/31

打印日期 2024/08/20

其他信息

产品:

备注: 溶剂会使皮肤脱脂。

12. 生态学信息

生态毒性

组分:

顺丁烯二酸化(C14-18、C16-18 不饱和)硬脂酸:

对鱼类的毒性 : LL50 (Leuciscus idus (高体雅罗鱼)): > 150 mg/l
暴露时间: 48 h
测试类型: 静态试验
方法: 德国工业标准 (DIN) 38412
GLP: 否

对水蚤和其他水生无脊椎动物 : EL50 (Daphnia magna (水蚤)): > 100 mg/l
的毒性 暴露时间: 48 h
测试类型: 半静态试验
方法: OECD 测试导则 202
GLP: 是

对藻类的毒性 : ErL50 (Pseudokirchneriella subcapitata (绿藻)): > 100
mg/l
暴露时间: 72 h
测试类型: 静态试验
方法: OECD 测试导则 201
GLP: 是

对细菌的毒性 : EC50 (活性污泥): > 1,000 mg/l
暴露时间: 3 h
测试类型: 静态测试
方法: OECD 测试导则 209
GLP: 是

二甲苯:

对水蚤和其他水生无脊椎动物 : EC50 (Daphnia magna (水蚤)): 1 mg/l
的毒性 暴露时间: 24 h
测试类型: 活动抑制
方法: OECD 测试导则 202

对藻类的毒性 : EC50 (Selenastrum capricornutum (绿藻)): 2.2 mg/l
暴露时间: 72 h
测试类型: 静态试验
方法: OECD 测试导则 201

BYK-P 104 S

产品代码: 000000000000101284

版本 1.6 SDS_CN

修订日期 2024/05/31

打印日期 2024/08/20

GLP: 是

NOEC (*Pseudokirchneriella subcapitata* (绿藻)): 0.44 mg/l

暴露时间: 72 h

测试类型: 生长抑制

方法: OECD 测试导则 201

对鱼类的毒性 (慢性毒性) : NOEC (*Oncorhynchus mykiss* (虹鳟)): > 1.3 mg/l
暴露时间: 56 天

对水蚤和其他水生无脊椎动物 : NOEC (*Daphnia* sp. (溞类)): 1.17 mg/l
的毒性 (慢性毒性) 暴露时间: 7 天

NOEC (*Daphnia* sp. (溞类)): 0.96 mg/l

暴露时间: 7 天

2,6-二甲基-4-庚酮:

对鱼类的毒性 : LC50 (*Oncorhynchus mykiss* (虹鳟)): 30 mg/l
暴露时间: 96 h
测试类型: 流水式试验
方法: OECD 测试导则 203
GLP: 是

对水蚤和其他水生无脊椎动物 : EC50 (*Daphnia magna* (水蚤)): 37.2 mg/l
的毒性 暴露时间: 48 h
测试类型: 半静态试验
方法: OECD 测试导则 202
GLP: 是

对藻类的毒性 : (*Pseudokirchneriella subcapitata* (绿藻)): 46.9 mg/l
暴露时间: 72 h
测试类型: 静态试验
方法: OECD 测试导则 201
GLP: 是

顺丁烯二酸酐:

对鱼类的毒性 : LC50 (*Oncorhynchus mykiss* (虹鳟)): 75 mg/l
暴露时间: 96 h
测试类型: 静态试验
GLP: 否

对水蚤和其他水生无脊椎动物 : EC50 (*Daphnia magna* (水蚤)): 42.81 mg/l
的毒性 暴露时间: 48 h
方法: OECD 测试导则 202
GLP: 是

对藻类的毒性 : ErC50 (月牙藻): 74.35 mg/l

BYK-P 104 S

产品代码: 000000000000101284

版本 1.6 SDS_CN

修订日期 2024/05/31

打印日期 2024/08/20

暴露时间: 72 h
方法: OECD 测试导则 201
GLP: 是

对水蚤和其他水生无脊椎动物 : NOEC (Daphnia magna (水蚤)): 10 mg/l
的毒性 (慢性毒性) 暴露时间: 21 天
GLP: 否

八甲基环四硅氧烷:

M-因子 (急性水生危害) : 1
M-因子 (长期水生危害) : 10

持久性和降解性

组分:

顺丁烯二酸化 (C14-18、C16-18 不饱和) 硬脂酸:

生物降解性 : 结果: 不易快速生物降解的。
方法: OECD 测试导则 301F
GLP: 是

二甲苯:

生物降解性 : 好氧的
结果: 快速生物降解的。
方法: OECD 测试导则 301F
GLP: 是

2,6-二甲基-4-庚酮:

生物降解性 : 结果: 快速生物降解的。
方法: OECD 测试导则 301D
GLP: 否

顺丁烯二酸酐:

生物降解性 : 结果: 快速生物降解的。
方法: OECD 测试导则 301B
GLP: 是

生物蓄积潜力

产品:

生物蓄积 : 备注: 无数据资料

组分:

二甲苯:

生物蓄积 : 种属: Oncorhynchus mykiss (虹鳟)

BYK-P 104 S

产品代码: 000000000000101284

版本 1.6 SDS_CN

修订日期 2024/05/31

打印日期 2024/08/20

生物富集系数(BCF): 25.9

暴露时间: 56 天

GLP: 否

正辛醇/水分配系数 : Pow: 3.2 (20 ° C)
pH 值: 7

顺丁烯二酸酐:

正辛醇/水分配系数 : log Pow: -2.61 (19.8 ° C)
pH 值: 4 - 9
方法: OECD 测试导则 107
GLP: 是

土壤中的迁移性

组分:

顺丁烯二酸酐:

在各环境分割空间中的分布 : Koc: 42, log Koc: 1.63

其他环境有害作用

产品:

其它生态信息 : 在非专业的操作或处理时, 不排除会产生环境危害。
对水生生物有毒。
对水生生物有害并具有长期持续影响。

13. 废弃处置

处置方法

废弃化学品 : 本品不允许排入下水道, 水道或土壤。
不要用化学物质或使用过的容器去污染水池, 水道和沟渠。
送往有执照的废弃物管理公司。

污染包装物 : 倒空剩余物。
按未用产品处置。
不要重复使用倒空的容器。
禁止焚烧或用割炬切割空桶。

14. 运输信息

国际法规

陆运 (UNRTDG)

联合国编号 : UN 1993
联合国运输名称 : FLAMMABLE LIQUID, N. O. S.
(XYLENE, Diisobutyl ketone)

BYK-P 104 S

产品代码: 000000000000101284

版本 1.6 SDS_CN

修订日期 2024/05/31

打印日期 2024/08/20

类别 : 3
包装类别 : III
标签 : 3

空运 (IATA-DGR)

UN/ID 编号 : UN 1993
联合国运输名称 : Flammable liquid, n. o. s.
(Xylene, Diisobutyl ketone)
类别 : 3
包装类别 : III
标签 : Flammable Liquids
包装说明 (货运飞机) : 366
包装说明 (客运飞机) : 355

海运 (IMDG-Code)

联合国编号 : UN 1993
联合国运输名称 : FLAMMABLE LIQUID, N. O. S.
(XYLENE, Diisobutyl ketone)
类别 : 3
包装类别 : III
标签 : 3
EmS 表号 : F-E, S-E
海洋污染物 (是/否) : 否
备注 : IMDG Code segregation group - none

按《MARPOL73/78 公约》附则 II 和 IBC 规则

不适用于供应的产品。

国内法规

GB 6944/12268

联合国编号 : UN 1993
联合国运输名称 : 易燃液体, 未另列明的
(二甲苯, 2,6-二甲基-4-庚酮)
类别 : 3
包装类别 : III
标签 : 3

特殊防范措施

本文提供的运输分类仅供参考, 纯粹基于本安全技术说明书中所描述的未包装材料的性质。运输分类可能因运输方式、包装尺寸和区域或国家法规的不同而有所不同。

15. 法规信息

适用法规

职业病防治法

危险化学品安全管理条例

危险化学品目录 : 1 个或多个组份列入名录

BYK-P 104 S

产品代码: 000000000000101284

版本 1.6 SDS_CN

修订日期 2024/05/31

打印日期 2024/08/20

危险化学品重大危险源辨识 (GB 18218)

类别

临界量

易燃液体

5,000 t

16. 其他信息

H-说明的全文

缩略语和首字母缩写

AIIC - 澳大利亚工业化学品清单 ; ANTT - 巴西国家陆路运输机构; ASTM - 美国材料实验协会; bw - 体重; CMR - 致癌、致突变性或生殖毒性物质; DIN - 德国标准化学会; DSL - 加拿大国内化学物质名录; ECx - 引起 x%效应的浓度; ELx - 引起 x%效应的负荷率; EmS - 应急措施; ENCS - 日本现有和新化学物质名录; ErCx - 引起 x%生长效应的浓度; ERG - 应急指南; GHS - 全球化学品统一分类和标签制度; GLP - 良好实验室规范; IARC - 国际癌症研究机构; IATA - 国际航空运输协会; IBC - 国际散装运输危险化学品船舶构造和设备规则; IC50 - 半抑制浓度; ICAO - 国际民用航空组织; IECSC - 中国现有化学物质名录; IMDG - 国际海运危险货物; IMO - 国际海事组织; ISHL - 日本工业安全和健康法案; ISO - 国际标准化组织; KECI - 韩国现有化学物质名录; LC50 - 测试人群半数致死浓度; LD50 - 测试人群半数致死量 (半数致死量); MARPOL - 国际防止船舶造成污染公约; n. o. s. - 未另列明的; Nch - 智利认证; NO(A)EC - 无可见 (有害) 作用浓度; NO(A)EL - 无可见 (有害) 作用剂量; NOELR - 无可见作用负荷率; NOM - 墨西哥安全认证; NTP - 国家毒理学规划处; NZIoC - 新西兰化学物质名录; OECD - 经济合作与发展组织; OPPTS - 污染防治、杀虫剂和有毒物质办公室; PBT - 持久性、生物累积性和毒性的物质; PICCS - 菲律宾化学品与化学物质名录; (Q)SAR - (定量) 结构-活性关系; REACH - 欧洲议会和理事会关于化学品的注册、评估、授权和限制法规 (EC) 1907/2006 号; SADT - 自加速分解温度; SDS - 安全技术说明书; TCSI - 台湾既有化学物质清册; TDG - 危险货物运输; TECI - 泰国既有化学物质清单; TSCA - 美国有毒物质控制法; UN - 联合国; UNRTDG - 联合国关于危险货物运输的建议书; vPvB - 高持久性和高生物累积性物质; WHMIS - 工作场所危险品信息系统

日期格式 : 年/月/日

免责声明

此处的信息是根据我们现有的知识, 因而不能对某些特性作出保证。