

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, su pakeitimais, padarytais  
Komisijos reglamentu (ES) 2020/878



## BYK-S 780

Versija 9.0  
SDB\_LT

Peržiūrėjimo data: 04.08.2025

Paskutinio leidimo data: 01.02.2023  
Spausdinimo data 05.08.2025

### 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

#### 1.1 Produkto identifikatorius

Prekinis pavadinimas : BYK-S 780  
UFI : 2P61-H0PS-A003-FP3Y  
Produkto kodas : 000000000000131290

#### 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Cheminės medžiagos/mišinio : Surface additive  
paskirtis

#### 1.3 Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją

Įmonė : BYK-Chemie GmbH  
Abelstrasse 45  
46483 Wesel  
Telefonas : +49 281 670-0  
Telefaksas : +49 281 65735  
  
Informacija : Regulatory Affairs  
Telefonas : +49 281 670-23532  
Telefaksas : +49 281 670-23533  
Elektroninio pašto adresas : GHS.BYK@altana.com

#### 1.4 Pagalbos telefono numeris

+44 1235 239670

### 2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

#### 2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

##### Klasifikacija (REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008)

|                                                                                                         |                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Degieji skysčiai, 3 kategorija                                                                          | H226: Degūs skystis ir garai.                                        |
| Specifinis toksiškumas konkrečiam organui - vienkartinis poveikis, 3 kategorija, Centrinė nervų sistema | H336: Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.                 |
| Aspiracijos pavojus, 1 kategorija                                                                       | H304: Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.     |
| Ilgalaikis (lėtinis) pavojus vandens aplinkai, 3 kategorija                                             | H412: Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. |

#### 2.2 Ženklavimo elementai

##### Ženklavimas (REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008)

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, su pakeitimais, padarytais  
Komisijos reglamentu (ES) 2020/878



## BYK-S 780

Versija 9.0  
SDB\_LT

Peržiūrėjimo data: 04.08.2025

Paskutinio leidimo data: 01.02.2023  
Spausdinimo data 05.08.2025

|                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                                                                                                                        |      |                                                            |      |                                                |             |                                                                                                      |      |                    |             |                                                                                                     |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pavojaus piktogramos          | :                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                        |      |                                                            |      |                                                |             |                                                                                                      |      |                    |             |                                                                                                     |
| Signalinis žodis              | :                                                                                                                      | Pavojinga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                                                                                                                        |      |                                                            |      |                                                |             |                                                                                                      |      |                    |             |                                                                                                     |
| Pavojingumo frazės            | :                                                                                                                      | <table><tr><td>H226</td><td>Degūs skystis ir garai.</td></tr><tr><td>H304</td><td>Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.</td></tr><tr><td>H336</td><td>Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.</td></tr><tr><td>H412</td><td>Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | H226   | Degūs skystis ir garai.                                                                                                | H304 | Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį. | H336 | Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. | H412        | Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.                                       |      |                    |             |                                                                                                     |
| H226                          | Degūs skystis ir garai.                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                                                                                                                        |      |                                                            |      |                                                |             |                                                                                                      |      |                    |             |                                                                                                     |
| H304                          | Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                                                                                                                        |      |                                                            |      |                                                |             |                                                                                                      |      |                    |             |                                                                                                     |
| H336                          | Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                                                                                                                        |      |                                                            |      |                                                |             |                                                                                                      |      |                    |             |                                                                                                     |
| H412                          | Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                                                                                                                        |      |                                                            |      |                                                |             |                                                                                                      |      |                    |             |                                                                                                     |
| Papildomos pavojingumo frazės | :                                                                                                                      | <table><tr><td>EUH066</td><td>Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EUH066 | Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.                                                     |      |                                                            |      |                                                |             |                                                                                                      |      |                    |             |                                                                                                     |
| EUH066                        | Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                                                                                                                        |      |                                                            |      |                                                |             |                                                                                                      |      |                    |             |                                                                                                     |
| Atsargumo frazės              | :                                                                                                                      | <b>Prevencija:</b> <table><tr><td>P210</td><td>Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.</td></tr><tr><td>P261</td><td>Stengtis neįkvėpti rūko ar garų.</td></tr><tr><td>P273</td><td>Saugoti, kad nepatektų į aplinką.</td></tr></table> <b>Greitoji pagalba:</b> <table><tr><td>P301 + P310</td><td>PRARIJUS: nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/ kreiptis į gydytoją.</td></tr><tr><td>P331</td><td>NESKATINTI vėmimo.</td></tr><tr><td>P370 + P378</td><td>Gaisro atveju: gesinimui naudoti sausą smėlį, sausą cheminę medžiagą ar alkoholiui atsparias putas.</td></tr></table> | P210   | Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti. | P261 | Stengtis neįkvėpti rūko ar garų.                           | P273 | Saugoti, kad nepatektų į aplinką.              | P301 + P310 | PRARIJUS: nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/ kreiptis į gydytoją. | P331 | NESKATINTI vėmimo. | P370 + P378 | Gaisro atveju: gesinimui naudoti sausą smėlį, sausą cheminę medžiagą ar alkoholiui atsparias putas. |
| P210                          | Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                                                                                                                        |      |                                                            |      |                                                |             |                                                                                                      |      |                    |             |                                                                                                     |
| P261                          | Stengtis neįkvėpti rūko ar garų.                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                                                                                                                        |      |                                                            |      |                                                |             |                                                                                                      |      |                    |             |                                                                                                     |
| P273                          | Saugoti, kad nepatektų į aplinką.                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                                                                                                                        |      |                                                            |      |                                                |             |                                                                                                      |      |                    |             |                                                                                                     |
| P301 + P310                   | PRARIJUS: nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/ kreiptis į gydytoją.                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                                                                                                                        |      |                                                            |      |                                                |             |                                                                                                      |      |                    |             |                                                                                                     |
| P331                          | NESKATINTI vėmimo.                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                                                                                                                        |      |                                                            |      |                                                |             |                                                                                                      |      |                    |             |                                                                                                     |
| P370 + P378                   | Gaisro atveju: gesinimui naudoti sausą smėlį, sausą cheminę medžiagą ar alkoholiui atsparias putas.                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                                                                                                                        |      |                                                            |      |                                                |             |                                                                                                      |      |                    |             |                                                                                                     |

### Pavojingi komponentai, kurie turi būti užrašyti etiketėje:

- 64742-48-9 Pirminis benzinai (nafta), hidrintas sunkusis; Žematemperatūris hidrintas pirminis benzinai

### 2.3 Kiti pavojai

Šios medžiagos / mišinio sudėtyje nėra komponentų, kurie laikomi patvariais, biologiškai besikaupiančiais ir toksiškais (PBT) arba labai patvariais ir labai biologiškai besikaupiančiais (vPvB), kai koncentracija yra 0,1% arba didesnė.

Ekologinė informacija: Šioje medžiagoje/mišinyje nėra komponentų, laikomų turinčiais endokrininę sistemą ardančių savybių pagal REACH reglamento 57 straipsnio f punktą, Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2017/2100 ar Komisijos reglamentą (ES) 2018/605, kurių koncentracija būtų 0,1 % ar didesnė.

Toksikologinė informacija: Šioje medžiagoje/mišinyje nėra komponentų, laikomų turinčiais endokrininę sistemą ardančių savybių pagal REACH reglamento 57 straipsnio f punktą, Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2017/2100 ar Komisijos reglamentą (ES) 2018/605, kurių koncentracija būtų 0,1 % ar didesnė.

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, su pakeitimais, padarytais  
Komisijos reglamentu (ES) 2020/878



## BYK-S 780

Versija 9.0  
SDB\_LT

Peržiūrėjimo data: 04.08.2025

Paskutinio leidimo data: 01.02.2023  
Spausdinimo data 05.08.2025

### 3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

#### 3.2 Mišiniai

Cheminė prigimtis : Combination of waxes with polar components

##### Komponentai

| Cheminis pavadinimas                                                                                 | CAS Nr.<br>EB Nr.<br>Indekso Nr.<br>Registracijos numeris | Klasifikacija                                                                                      | Koncentracija<br>(% w/w) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Pirminis benzinai (nafta),<br>hidrintas sunkusis;<br>Žematemperatūris hidrintas<br>pirminis benzinai | 64742-48-9<br>265-150-3<br>01-2119471843-32               | STOT SE 3; H336<br>Asp. Tox. 1; H304<br>Flam. Liq. 3; H226<br>Aquatic Chronic 3;<br>H412<br>EUH066 | >= 50 - <= 100           |

Santrumpų paaiškinimus žr. 16 skirsnyje.

### 4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

#### 4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

- Bendroji pagalba : Išnešti iš pavojingos aplinkos.  
Lankantis pas gydytoją, parodyti šį saugos duomenų lapą.  
Apsinuodijimo simptomai gali atsirasti po kelių valandų.  
Nepalikti nukentėjusio be priežiūros.
- Įkvėpus : Po stiprios ekspozicijos kreiptis į gydytoją.  
Jei nukentėjusysis netekęs sąmonės, paguldyti į stabilią padėtį ir kviešti gydytoją.
- Patekus ant odos : Patekus ant odos, gerai nuplauti vandeniu.  
Nuvilkti suterštus drabužius.
- Patekus į akis : Akis kruopščiai praplauti vandeniu.  
Išimti kontaktinius lęšius.  
Saugoti nepažeistą akį.  
Plaunamos plačiai atmerktos akys.  
Jei akių dirginimas tęsiasi, kreiptis į gydytoją.
- Prarijus : Kvėpavimo takai turi būti švarūs.  
NESKATINTI vėmimo.  
Neduoti pieno ar alkoholinių gėrimų.  
Asmeniui, neturinčiam sąmonės, nieko neduoti.  
Jei simptomai toliau išlieka, kviešti gydytoją.  
Nukentėjusį nedelsiant nuvežti į ligoninę.

#### 4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

Simptomai : Informacijos neturima.

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, su pakeitimais, padarytais  
Komisijos reglamentu (ES) 2020/878



## BYK-S 780

Versija 9.0  
SDB\_LT

Peržiūrėjimo data: 04.08.2025

Paskutinio leidimo data: 01.02.2023  
Spausdinimo data 05.08.2025

Rizikos : Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.  
Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.  
Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba  
skilinėjimą.

### 4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Gydymas : Informacijos neturima.

## 5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

### 5.1 Gesinimo priemonės

Tinkamos gesinimo priemonės : Alkoholiui atsparios putos  
Anglies dioksidas (CO<sub>2</sub>)  
Sausas chemikalas

Netinkamos gesinimo priemonės : Stipri vandens čiurkšlė

### 5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Specifiniai pavojai gaisro metu : Neleisti gaisro gesinimo nuotekoms patekti į kanalizaciją ar vandens telkinius.

Pavojingi degimo produktai : Anglies oksidai

### 5.3 Patarimai gaisrininkams

Speciali apsaugos įranga, skirta gaisrininkams : Gesinant gaisrą, jei būtina, naudoti autonominius kvėpavimo aparatus.

Tolesnė informacija : Atskirai surinkti užterštą gaisro gesinimo vandenį, kuris neturi būti nuleidžiamas į nuotekas.  
Gaisro liekanos ir užterštas gaisro gesinimo vanduo turi būti pašalinti pagal vietinių taisyklių reikalavimus.  
Priešgaisrinės saugos sumetimais, kanistrai turėtų būti sandėliuojami atskirai.  
Naudoti vandens pusrus sandariai uždarytų talpyklų atvėsinimui.

## 6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

### 6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Asmens atsargumo priemonės : Naudoti asmenines apsaugos priemones.  
Užtikrinti pakankamą vėdinimą.  
Pašalinti visus užsidegimo šaltinius.  
Evakuoti darbuotojus į saugias vietas.  
Saugotis garų, sudarančių sprogias koncentracijas,

**BYK-S 780**Versija 9.0  
SDB\_LT

Peržiūrėjimo data: 04.08.2025

Paskutinio leidimo data: 01.02.2023  
Spausdinimo data 05.08.2025

susikaupimo. Garai gali kauptis pažemio zonose.

**6.2 Ekologinės atsargumo priemonės**

Ekologinės atsargumo priemonės : Apsaugoti nuo produkto patekimo į nuotekas.  
Apsaugoti nuo tolesnių nutekėjimų ar išsiliejimų, jeigu saugu tai daryti.  
Jei produktu užteršiamos upės, ežerai ar nuotekų sistema, informuoti atsakingas institucijas.

**6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės**

Valymo procedūros : Išsiliejusį skystį surinkti nedegiomis ir sugeriančiomis medžiagomis (pvz., smėliu, gruntu, vermikulitu) ir supilti į kontenerius (žiūrėti 13 skyrių).

**6.4 Nuoroda į kitus skirsnius**

Informaciją apie atliekų tvarkymą rasite 13 sk., Informacija apie asmenines apsaugos priemones pateikta 8 skirsnyje.

**7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas****7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės**

Saugaus naudojimo rekomendacijos : Vengti aerozolių susidarymo.  
Neįkvėpti garų, dulkių.  
Informacija apie asmenines apsaugos priemones pateikta 8 skirsnyje.  
Naudojimo vietose draudžiama rūkyti, valgyti ir gerti.  
Imtis atsargumo priemonių elektrostatinėms iškvėpsoms išvengti.  
Darbo patalpoje užtikrinti pakankamą oro pasikeitimą ir/ar ištraukimą.  
Pakuotė gali būti atidaroma po oro ištraukimo gaubtu.  
Būgną atidaryti atsargiai, nes turinys gali būti suslėgtas.  
Nuoplovas šalinti pagal vietines ir nacionalines taisykles.

Patarimai apie apsaugą nuo gaisro ir sprogo : Nepurkšti į atvirą liepsną ar ant bet kokios įkaitintos medžiagos. Imtis būtinų veiksmų elektrostatinėms iškvėpsoms ( kurios gali sukelti organinių medžiagų garų užsidegimą) išvengti. Laikyti atokiai nuo atviros liepsnos, įkaitintų paviršių ir uždegimo šaltinių.

Higienos priemonės : Naudojant nevalgyti ir negerti. Naudojant nerūkyti. Plauti rankas prieš pertraukus ir darbo dienos pabaigoje.

**7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus**

Reikalavimai sandėliavimo patalpoms ir talpykloms : Nerūkyti. Laikyti pakuotę sandariai uždarytą gerai vėdinamoje vietoje. Atidarytas pakuotes būtina sandariai uždaryti ir laikyti vertikaliai, kad neištekėtų. Elektros įranga / darbinės medžiagos turi atitikti technologijų saugos standartus.

Daugiau informacijos apie stabilumą sandėliavimo metu : Neskyla jei sandėliuojama ir taikoma kaip nurodyta.

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, su pakeitimais, padarytais  
Komisijos reglamentu (ES) 2020/878



## BYK-S 780

Versija 9.0

SDB\_LT

Peržiūrėjimo data: 04.08.2025

Paskutinio leidimo data: 01.02.2023

Spausdinimo data 05.08.2025

### 7.3 Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)

Konkretus (-ūs) naudojimo : Neturima duomenų  
atvejis (-ai)

## 8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolė/asmens apsauga

### 8.1 Kontrolės parametrai

#### Poveikio darbo vietoje ribos

| Komponentai                                                                                                | CAS Nr.    | Vertės tipas<br>(Poveikio forma) | Kontrolės parametrai  | Šaltinis |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|-----------------------|----------|
| Pirminis benzinas<br>(nafta), hidrintas<br>sunkusis;<br>Žematemperatūris<br>hidrintas pirminis<br>benzinas | 64742-48-9 | IPRD                             | 350 mg/m <sup>3</sup> | LT OEL   |
|                                                                                                            |            | TPRD                             | 500 mg/m <sup>3</sup> | LT OEL   |

#### Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė (DNEL) pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

| Medžiagos<br>pavadinimas                                                                                   | Naudojimo<br>pabaiga | Paveikimo būdai | Potencialus poveikis<br>sveikatai        | Vertė                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|------------------------------------------|------------------------|
| Pirminis benzinas<br>(nafta), hidrintas<br>sunkusis;<br>Žematemperatūris<br>hidrintas pirminis<br>benzinas | Darbuotojai          | Sąlytis su oda  | Lėtinis poveikis,<br>Sisteminis poveikis | 300 mg/kg              |
|                                                                                                            | Vartotojai           | Sąlytis su oda  | Lėtinis poveikis,<br>Sisteminis poveikis | 300 mg/kg              |
|                                                                                                            | Darbuotojai          | Įkvėpimas       | Lėtinis poveikis,<br>Sisteminis poveikis | 1500 mg/m <sup>3</sup> |
|                                                                                                            | Vartotojai           | Įkvėpimas       | Lėtinis poveikis,<br>Sisteminis poveikis | 900 mg/m <sup>3</sup>  |
|                                                                                                            | Vartotojai           | Nurijimas       | Lėtinis poveikis,<br>Sisteminis poveikis | 300 mg/kg              |

### 8.2 Poveikio kontrolė

#### Asmeninės apsauginės priemonės

Akių ir ( arba ) veido : Indelis akims plauti su švariu vandeniu  
apsauga Sandariai prigludantys apsauginiai akiniai

Rankų apsauga  
Medžiaga : Nitrilo guma  
Prasiskverbimo laiką : 480 min  
Pirštinių storis : 0,4 mm

Paaiškinimai : Tinkamumas specifiniam darbui buvo aptartas su apsauginių  
pirštinių gamintoju.

Odos ir kūno apsaugos : Nepralaidūs apsauginiai drabužiai

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, su pakeitimais, padarytais  
Komisijos reglamentu (ES) 2020/878



## BYK-S 780

Versija 9.0  
SDB\_LT

Peržiūrėjimo data: 04.08.2025

Paskutinio leidimo data: 01.02.2023  
Spausdinimo data 05.08.2025

|                                   |                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| priemonės                         | Kūno apsaugos priemonės pasirinkti pagal pavojingų medžiagų koncentraciją ir kiekį darbo vietoje.                                                                                                                           |
| Kvėpavimo organų apsauga          | : Garų susidarymo atveju naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemonę su aprobuotu filtru.                                                                                                                                      |
| <b>Poveikio aplinkai kontrolė</b> |                                                                                                                                                                                                                             |
| Bendroji pagalba                  | : Apsaugoti nuo produkto patekimo į nuotekas.<br>Apsaugoti nuo tolesnių nutekėjimų ar išsiliejimų, jeigu saugu tai daryti.<br>Jei produktu užteršiamos upės, ežerai ar nuotekų sistema, informuoti atsakingas institucijas. |

## 9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės

### 9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

|                                                               |                                                                            |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Fizinė būseną                                                 | : pasta                                                                    |
| Spalva                                                        | : balta                                                                    |
| Kvapą                                                         | : nereikšmingas                                                            |
| Kvapo atsiradimo slenkstis                                    | : Neturima duomenų                                                         |
| Lydimosi/užšalimo temperatūra                                 | : < 40 °C<br>Metodas: derived                                              |
| Pradinė virimo temperatūra ir virimo temperatūros intervalas, | : > 100 °C<br>Metodas: derived                                             |
| Viršutinė sprogo riba / Viršutinė degimo riba                 | : 7,00 %(V)                                                                |
| Žemutinė sprogo riba / Žemutinė degimo riba                   | : 0,60 %(V)                                                                |
| Pliūpsnio temperatūra                                         | : 28,00 °C<br>Metodas: 48 (Abel-Pensky) DIN 51755                          |
| Savaiminio užsidegimo temperatūra                             | : > 200,00 °C<br>Metodas: M0062 (Analytics Wesel)                          |
| Skilimo temperatūra                                           | : Neturima duomenų                                                         |
| pH                                                            | : 5 (20 °C)<br>Koncentracija: 1 %<br>Metodas: Universal pH-value indicator |
| Klampa<br>Dinaminė klampa                                     | : Neturima duomenų                                                         |

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, su pakeitimais, padarytais  
Komisijos reglamentu (ES) 2020/878



## BYK-S 780

Versija 9.0  
SDB\_LT

Peržiūrėjimo data: 04.08.2025

Paskutinio leidimo data: 01.02.2023  
Spausdinimo data 05.08.2025

|                                                |   |                                                       |
|------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------|
| Kinematinė klampa                              | : | 1,300 mm <sup>2</sup> /s (40,00 °C)                   |
| Tirpumas                                       |   |                                                       |
| Tirpumas vandenyje                             | : | nemaišus                                              |
| Tirpumas kituose tirpikliuose                  | : | Neturima duomenų                                      |
| Pasiskirstymo koeficientas: n-oktanolis/vanduo | : | Neturima duomenų                                      |
| Garų slėgis                                    | : | 100 hPa (20 °C)<br>Metodas: derived                   |
| Santykinis tankis                              | : | Neturima duomenų                                      |
| Tankis                                         | : | 0,758 g/cm <sup>3</sup> (20 °C)<br>Metodas: DIN 51757 |
| Tūrinis tankis                                 | : | Netaikoma                                             |
| Santykinis garų tankis                         | : | Neturima duomenų                                      |

### 9.2 Kita informacija

|                               |   |                              |
|-------------------------------|---|------------------------------|
| Užsiliepsnojamumas (skysčiai) | : | Palaiko degimą               |
| Garavimo greitis              | : | Neturima duomenų             |
| Paviršiaus įtempis            | : | 23,00 mN/m, ring dynamometer |

## 10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas

### 10.1 Reaktingumas

Neskyla jei sandėliuojama ir taikoma kaip nurodyta.

### 10.2 Cheminis stabilumas

Neskyla jei sandėliuojama ir taikoma kaip nurodyta.

### 10.3 Pavojingų reakcijų galimybė

Pavoingos reakcijos : Neskyla jei sandėliuojama ir taikoma kaip nurodyta.  
Garai gali sudaryti sprogius mišinius su oru.

### 10.4 Vengtinios sąlygos

Vengtinios sąlygos : Šiluma, liepsnos ir kibirkštys.

### 10.5 Nesuderinamos medžiagos

Vengtinios medžiagos : Stiprūs oksidatoriai

**BYK-S 780**Versija 9.0  
SDB\_LT

Peržiūrėjimo data: 04.08.2025

Paskutinio leidimo data: 01.02.2023  
Spausdinimo data 05.08.2025**10.6 Pavojingi skilimo produktai**

Neskyla jei sandėliuojama ir taikoma kaip nurodyta.

**11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija****11.1 Informacija apie pavojų klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008****Ūmus toksiškumas**

Neklasifikuota dėl duomenų trūkumo.

**Produktas:**

Ūmus toksiškumas prarijus : Paaiškinimai: Neturima duomenų

**Komponentai:****Pirminis benzinas (nafta), hidrintas sunkusis; Žematemperatūris hidrintas pirminis benzinas:**Ūmus toksiškumas prarijus : LD50 (Žiurkė): > 5.000 mg/kg  
Metodas: OECD Bandymų gairės 401  
GLP: taipŪmus toksiškumas įkvėpus : LC50 (Žiurkė): 4,951 mg/l  
Poveikio trukmė: 4 h  
Bandymo atmosfera: dulės/rūkas  
Metodas: OECD Bandymų gairės 403Ūmus toksiškumas susilietus su oda : LD50 (Triušis): > 5.000 mg/kg  
Metodas: OECD Bandymų gairės 402  
GLP: taip**Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas**

Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.

**Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas**

Neklasifikuota dėl duomenų trūkumo.

**Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas****Odos jautrinimas**

Neklasifikuota dėl duomenų trūkumo.

**Kvėpavimo takų sensibilizacija**

Neklasifikuota dėl duomenų trūkumo.

**Produktas:**

Paaiškinimai : Neturima duomenų

**Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms**

Neklasifikuota dėl duomenų trūkumo.

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, su pakeitimais, padarytais  
Komisijos reglamentu (ES) 2020/878



## BYK-S 780

Versija 9.0  
SDB\_LT

Peržiūrėjimo data: 04.08.2025

Paskutinio leidimo data: 01.02.2023  
Spausdinimo data 05.08.2025

### Produktas:

Genotoksiškumas in vitro : Paaiškinimai: Neturima duomenų

Genotoksiškumas (in vivo) : Paaiškinimai: Neturima duomenų

### Komponentai:

**Pirminis benzinas (nafta), hidrintas sunkusis; Žematemperatūris hidrintas pirminis benzinas:**

Mutageninis poveikis : Klasifikuojama remiantis benzeno kiekiu < 0,1 %  
lytinėms ląstelėms- (Reglamentas (EB) 1272/2008, VI priedas, 3 dalis, P pastaba)  
Vertinimas

### **Kancerogeniškumas**

Neklasifikuota dėl duomenų trūkumo.

### Produktas:

Paaiškinimai : Neturima duomenų

### Komponentai:

**Pirminis benzinas (nafta), hidrintas sunkusis; Žematemperatūris hidrintas pirminis benzinas:**

Kancerogeniškumas - : Klasifikuojama remiantis benzeno kiekiu < 0,1 %  
Vertinimas (Reglamentas (EB) 1272/2008, VI priedas, 3 dalis, P pastaba)

### **Toksiškumas reprodukcijai**

Neklasifikuota dėl duomenų trūkumo.

### Produktas:

Poveikis vaisingumui : Paaiškinimai: Neturima duomenų

Poveikis vaisiaus vystymuisi : Paaiškinimai: Neturima duomenų

### **STOT (vienkartinis poveikis)**

Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.

### Produktas:

Paaiškinimai : Neturima duomenų

### **STOT (kartotinis poveikis)**

Neklasifikuota dėl duomenų trūkumo.

### Produktas:

Paaiškinimai : Neturima duomenų

### **Kartotinių dozių toksiškumas**

### Produktas:

Paaiškinimai : Neturima duomenų

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, su pakeitimais, padarytais  
Komisijos reglamentu (ES) 2020/878



## BYK-S 780

Versija 9.0  
SDB\_LT

Peržiūrėjimo data: 04.08.2025

Paskutinio leidimo data: 01.02.2023  
Spausdinimo data 05.08.2025

### Toksiškumas įkvėpus

Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.

#### Produktas:

Neturima duomenų

## 11.2 Informacija apie kitus pavojus

### Endokrininės sistemos ardomosios savybės

#### Produktas:

Vertinimas : Šioje medžiagoje/mišinyje nėra komponentų, laikomų turinčiais endokrininę sistemą ardančių savybių pagal REACH reglamento 57 straipsnio f punktą, Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2017/2100 ar Komisijos reglamentą (ES) 2018/605, kurių koncentracija būtų 0,1 % ar didesnė.

### Tolesnė informacija

#### Produktas:

Paaškinimai : Perteklinės ekspozicijos simptomai gali būti galvos skausmas, svaigimas, nuovargis, pykinimas ir vėmimas. Koncentracijos, ženkliai viršijančios profesinės ekspozicijos ribines vertes, gali sukelti narkotinį poveikį. Tirpikliai gali pašalinti odos riebalus.

## 12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija

### 12.1 Toksiškumas

#### Produktas:

Toksiškumas žuvims : Paaškinimai: Neturima duomenų

#### Komponentai:

#### **Pirminis benzinas (nafta), hidrintas sunkusis; Žematemperatūris hidrintas pirminis benzinas:**

Toksiškumas žuvims : LL50 (Žuvys): > 10 - < 30 mg/l  
Poveikio trukmė: 96 h  
Metodas: OECD Bandymų gairės 203  
GLP: taip

Toksiškumas dafnijoms ir kitiems vandens bestuburiams : EC50 (Daphnia magna (Dafnija )): > 22 - < 46 mg/l  
Poveikio trukmė: 48 h  
Metodas: OECD Bandymų metodika 202  
GLP: taip

Toksiškumas dumbliams ir : EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (žaliadumbliai)): >

**BYK-S 780**Versija 9.0  
SDB\_LT

Peržiūrėjimo data: 04.08.2025

Paskutinio leidimo data: 01.02.2023  
Spausdinimo data 05.08.2025

(arba) vandens augalams 1.000 mg/l  
Poveikio trukmė: 72 h  
Metodas: OECD Bandymų metodika 201  
GLP: taip

**12.2 Patvarumas ir skaidomumas****Produktas:**

Biologinis skaidomumas : Paaiškinimai: Neturima duomenų

**Komponentai:****Pirminis benzinas (nafta), hidrintas sunkusis; Žematemperatūris hidrintas pirminis benzinas:**

Biologinis skaidomumas : Rezultatas: Lengvai biologiškai skaidomas.  
Metodas: OECD Bandymų gairės 301F  
GLP: taip  
Paaiškinimai: Lengvai skaidomas pagal atitinkamą OECD bandymą.

**12.3 Bioakumuliacijos potencialas****Produktas:**

Bioakumuliacija : Paaiškinimai: Neturima duomenų

**12.4 Judumas dirvožemyje**

Neturima duomenų

**12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai****Produktas:**

Vertinimas : Šios medžiagos / mišinio sudėtyje nėra komponentų, kurie laikomi patvariais, biologiškai besikaupiančiais ir toksiškais (PBT) arba labai patvariais ir labai biologiškai besikaupiančiais (vPvB), kai koncentracija yra 0,1% arba didesnė.

**12.6 Endokrininės sistemos ardomosios savybės****Produktas:**

Vertinimas : Šioje medžiagoje/mišinyje nėra komponentų, laikomų turinčiais endokrininę sistemą ardančių savybių pagal REACH reglamento 57 straipsnio f punktą, Komisijos delegotąjį reglamentą (ES) 2017/2100 ar Komisijos reglamentą (ES) 2018/605, kurių koncentracija būtų 0,1 % ar didesnė.

**12.7 Kitas nepageidaujamas poveikis****Produktas:**

Papildoma ekologinė informacija : Neprofesionalaus naudojimo ar šalinimo atveju turi būti atsižvelgta į pavojų aplinkai.

**BYK-S 780**Versija 9.0  
SDB\_LT

Peržiūrėjimo data: 04.08.2025

Paskutinio leidimo data: 01.02.2023  
Spausdinimo data 05.08.2025

Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius  
pakitimus.

---

**13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas****13.1 Atliekų tvarkymo metodai**

- |                    |   |                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktas          | : | Neleidžiamas produkto patekimas į nuotekas, vandens šaltinius ar gruntą.<br>Produktais ar panaudotomis talpyklomis neužteršti vandens telkinių, vandenų kelių ar griovių.<br>Nukreipti į licenciją turinčią atliekų tvarkymo įmonę. |
| Užterštos pakuotės | : | Ištuštinti likusį kiekį.<br>Šalinti kaip nenaudotą produktą.<br>Tuščios talpyklos pakartotinai nenaudoti.<br>Nedeginti ar nepjaustyti dujiniu pjovikliu tuščių statinių.                                                            |

---

**14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą****14.1 JT numeris ar ID numeris**

- |      |   |         |
|------|---|---------|
| ADR  | : | UN 3295 |
| RID  | : | UN 3295 |
| IMDG | : | UN 3295 |
| IATA | : | UN 3295 |

**14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas**

- |      |   |                                 |
|------|---|---------------------------------|
| ADR  | : | ANGLIAVANDENILIAI, SKYSTI, K.N. |
| RID  | : | ANGLIAVANDENILIAI, SKYSTI, K.N. |
| IMDG | : | HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S.    |
| IATA | : | Hydrocarbons, liquid, n.o.s.    |

**14.3 Gabenimo pavojingumo klasė (-s)**

- |      |   |   |
|------|---|---|
| ADR  | : | 3 |
| RID  | : | 3 |
| IMDG | : | 3 |
| IATA | : | 3 |

**14.4 Pakuotės grupė**

- |                                         |   |     |
|-----------------------------------------|---|-----|
| ADR                                     | : |     |
| Pakuotės grupė                          | : | III |
| Klasifikacinis kodas                    | : | F1  |
| Pavojaus rūšies identifikacinis numeris | : | 30  |

## SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, su pakeitimais, padarytais  
Komisijos reglamentu (ES) 2020/878



### BYK-S 780

Versija 9.0  
SDB\_LT

Peržiūrėjimo data: 04.08.2025

Paskutinio leidimo data: 01.02.2023  
Spausdinimo data 05.08.2025

Etiketės : 3  
Apribojimų, taikomų  
važiuojant per tunelius,  
kodas : D/E

#### RID

Pakuotės grupė : III  
Klasifikacinis kodas : F1  
Pavojaus rūšies : 30  
identifikacinis numeris  
Etiketės : 3

#### IMDG

Pakuotės grupė : III  
Etiketės : 3  
EmS Kodas : F-E, S-D  
Paaiškinimai : IMDG Code segregation group - none

#### IATA (Kroviny)

Pakavimo instrukcija : 366  
(krovininis lėktuvas)  
Pakuotės grupė : III  
Etiketės : Flammable Liquids

#### IATA (Keleivis)

Pakavimo instrukcija : 355  
(keleivinis lėktuvas)  
Pakavimo instrukcija (LQ) : Y344  
Pakuotės grupė : III  
Etiketės : Flammable Liquids

#### 14.5 Pavojus aplinkai

##### ADR

Aplinkai pavojinga : ne

##### RID

Aplinkai pavojinga : ne

##### IMDG

Jūrų teršalas : ne

#### 14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams

Čia pateikta gabenimo klasifikacija (-os) skirtos tik informaciniams tikslams ir paremtos tik nesusupakuotos medžiagos savybėmis, pagal saugos duomenų lape pateiktą aprašymą. Gabenimo klasifikacijos gali skirtis priklausomai nuo transportavimo būdo, pakuočių dydžių bei regioninių ir šalies įstatymų.

#### 14.7 Nesusupakuotų krovinių vežimas jūrų transportu pagal IMO priemones

Netaikoma produktui gamyklinėje pakuotėje.

### 15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

#### 15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, su pakeitimais, padarytais  
Komisijos reglamentu (ES) 2020/878



## BYK-S 780

Versija 9.0  
SDB\_LT

Peržiūrėjimo data: 04.08.2025

Paskutinio leidimo data: 01.02.2023  
Spausdinimo data 05.08.2025

REACH - Tam tikrų pavojingų medžiagų, mišinių ir gaminių gamybos, tiekimo rinkai bei naudojimo apribojimai (XVII Priedas) : Reikia atsižvelgti į toliau nurodytų įrašų apribojimo sąlygas: Numeris sąraše 3

Numeris sąraše 75: Jei norite naudoti šį produktą tatuiruočių rašalui, kreipkitės į platintoją.

REACH - Labai pavojingų medžiagų, kurioms reikalinga autorizacija, sąrašas (59 straipsnis). : Produkto sudėtyje nėra didelį susirūpinimą keliančių medžiagų (Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 (REACH), 57 straipsnis).

REACH - Autorizuotinių cheminių medžiagų sąrašas (XIV Priedas) : Netaikoma

Seveso III: Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/18/ES dėl didelių, su pavojingomis cheminėmis medžiagomis susijusių avarijų pavojaus kontrolės. P5c DEGIEJI SKYSČIAI

### 15.2 Cheminės saugos vertinimas

Netaikoma

## 16 SKIRSNIS. Kita informacija

Elementai, kuriuose yra atitinkamų ankstesnės versijos pakeitimų, šio dokumento tekste yra paryškinti dviem vertikaliomis eilutėmis.

### Pilnas H teiginių tekstas

H226 : Degūs skystis ir garai.  
H304 : Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.  
H336 : Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.  
H412 : Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.  
EUH066 : Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilninėjimą.

### Kitų santrumpų pilnas tekstas

Aquatic Chronic : Ilgalaikis (lėtinis) pavojus vandens aplinkai  
Asp. Tox. : Aspiracijos pavojus  
Flam. Liq. : Degieji skysčiai  
STOT SE : Specifinis toksiškumas konkrečiam organui - vienkartinis poveikis  
LT OEL : Kenksmingų cheminių medžiagų koncentracijų ribinės vertės darbo aplinkos ore  
LT OEL / IPRD : Ilgalaikio poveikio ribinis dysis  
LT OEL / TPRD : Trumpalaikio poveikio ribinis dysis

ADN - Europos sutartis dėl tarptautinio pavojingų prekių pervežimo vidaus vandens keliais (angl. „European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland

**BYK-S 780**

Versija 9.0

SDB\_LT

Peržiūrėjimo data: 04.08.2025

Paskutinio leidimo data: 01.02.2023

Spausdinimo data 05.08.2025

Waterways“); ADR - Sutartis dėl tarptautinio pavojingų prekių pervežimo keliu (angl. „Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road“); AIIIC - Australijos pramoninių cheminių medžiagų sąrašas; ASTM - Amerikos bandymų ir medžiagų draugija (angl. „American Society for the Testing of Materials“); bw - Kūno svoris; CLP - Klasifikavimo, ženklavimo, pakavimo reglamentas; reglamentas (EB) Nr. 1272/2008; CMR - Kancerogenas, mutagenas arba reprodukcinis toksikantas; DIN - Vokietijos standartizacijos instituto standartas; DSL - Vietinės gamybos medžiagų sąrašas (Kanada); ECHA - Europos cheminių medžiagų agentūra; EC-Number - Europos Bendrijos numeris; ECx - Koncentracija, susijusi su x % atsaku; ELx - Pakrovimo greitis, susijęs su x % atsaku; EmS - Avarinis grafikas; ENCS - Esamos ir naujos cheminės medžiagos (Japonija); ErCx - Koncentracija, susijusi su x % augimo greičio atsaku; GHS - Pasaulinė suderintoji sistema; GLP - Gera laboratorinė praktika; IARC - Tarptautinė vėžio tyrimų agentūra; IATA - Tarptautinė oro transporto asociacija; IBC - Tarptautinis laivų, skirtų vežti supiltas pavojingas chemines medžiagas, statybos ir įrangos kodeksas; IC50 - Pusinė maksimali slopinanti koncentracija; ICAO - Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija; IECSC - Esamų cheminių medžiagų Kinijoje sąrašas; IMDG - Tarptautinis jūra gabenamų pavojingų krovinių kodeksas; IMO - Tarptautinė jūrų organizacija; ISHL - Pramoninės saugos ir sveikatos įstatymas (Japonija); ISO - Tarptautinė standartizacijos organizacija; KECI - Korėjos esamų cheminių medžiagų sąrašas; LC50 - Mirtina koncentracija 50 % tiriamos populiacijos; LD50 - Mirtina dozė 50 % tiriamos populiacijos (vidutinė mirtina dozė); MARPOL - Tarptautinė konvencija dėl teršimo iš laivų prevencijos; n.o.s. - Kitaip nenurodyta; NO(A)EC - Nestebimo (nepageidaujamo) poveikio koncentracija; NO(A)EL - Nestebimo (nepageidaujamo) poveikio lygis; NOELR - Jokio poveikio greičiui nepastebėta; NZLoC - Naujosios Zelandijos cheminių medžiagų sąrašas; OECD - Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija; OPPTS - Cheminės saugos ir taršos prevencijos biuras; PBT - Patvari, biologiškai besikaupianti ir toksiška medžiaga; PICCS - Filipinų Chemikalų ir cheminių medžiagų sąrašas; (Q)SAR - (Kiekyb.) struktūrinės veiklos santykis; REACH - Europos parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registravimo, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų; RID - Reglamentas dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo geležinkeliais; SADT - Skilimo savaiminio greitinimo temperatūra; SDS - Saugos duomenų lapas; SVHC - labai didelį susirūpinimą kelianti cheminė medžiaga; TCSI - Taivano cheminių medžiagų sąrašas; TRGS - Pavojingų medžiagų techninė taisyklė; TECI - Tailando esamų cheminių medžiagų sąrašas; TSCA - Toksinių medžiagų kontrolės aktas (Jungtinės Valstijos); UN - Jungtinės Tautos; vPvB - Labai patvari biologiškai besikaupianti medžiaga

**Tolesnė informacija****Mišinio klasifikavimas:**

|                   |      |
|-------------------|------|
| Flam. Liq. 3      | H226 |
| STOT SE 3         | H336 |
| Asp. Tox. 1       | H304 |
| Aquatic Chronic 3 | H412 |

**Klasifikavimo procedūra:**

|                                              |
|----------------------------------------------|
| Remiantis produkto duomenimis arba vertinimu |
| Skaičiavimo metodas                          |
| Skaičiavimo metodas                          |
| Skaičiavimo metodas                          |

Šiame saugos duomenų lape pateikti duomenys yra teisingi ir atitinka saugos duomenų lapo sudarymo datą mūsų turimus duomenis. Šios informacijos paskirtis – supažindinti naudotoją su saugiu produkto naudojimu, tvarkymu, apdorojimu, sandėliavimu, pervežimu, šalinimu ir išleidimu. Ši informacija nelaikoma garantija ar produkto kokybės specifikacija. Duomenys yra susiję tik su specifine medžiaga / preparatu ir netaikomi, jei ši medžiaga yra junginiuose su kitomis medžiagomis, arba naudojama kituose, nei nurodyti šiame saugos duomenų lape, procesuose.

LT / LT

## **SAUGOS DUOMENŲ LAPAS**

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, su pakeitimais, padarytais  
Komisijos reglamentu (ES) 2020/878



### **BYK-S 780**

Versija 9.0  
SDB\_LT

Peržiūrėjimo data: 04.08.2025

Paskutinio leidimo data: 01.02.2023  
Spausdinimo data 05.08.2025

---