

## BYK-UV 3570

제품 번호: 000000000000107244

버전: 1.3, SDS_KR	최종 개정일자: 2023/01/04	MSDS 번호: AA01502-3202331720 지난 작성일자: 2022/09/08 최초 작성일자: 2021/01/05
--------------------	------------------------	---

### 1. 화학제품과 회사에 관한 정보

**가. 제품명** : BYK-UV 3570  
**적용형태(용도)** : 표면용 첨가제

#### 다.공급자 정보

**회사명** : BYK-Chemie GmbH  
**주소** : Abelstrasse 45  
46483 Wesel  
**전화** : +49 281 670-23532  
**팩스** : +49 281 670-23533  
**E-mail 주소** : GHS.BYK@altana.com  
**긴급전화번호** : +82 2 3479 8401 (한국어와 영어)  
+65 3158 1074 (All languages)

#### 공급자

**회사명** : 비와이케이코리아유한회사  
**주소** : 경기도 성남시 분당구 정자일로 239 아이파크분당1 102동  
901~904호  
**전화** : +82 31 724 3500

### 2. 유해성 · 위험성

#### 가. 유해성 · 위험성 분류

**인화성 액체** : 구분 4  
**피부 과민성** : 구분 1  
**만성 수생환경 유해성** : 구분 2

#### 나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

**BYK-UV 3570**

제품 번호: 000000000000107244

버전:  
1.3, SDS\_KR

최종 개정일자:  
2023/01/04

MSDS 번호: AA01502-3202331720  
지난 작성일자: 2022/09/08  
최초 작성일자: 2021/01/05

그림문자



신호어

: 경고

유해 · 위험 문구

: H227 가연성 액체  
H317 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음  
H411 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유독함

예방조치 문구

**예방:**  
P210 열, 고온의 표면, 스파크, 화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하십시오. 금연  
P261 미스트/증기의 흡입을 피하십시오.  
P272 작업장 밖으로 오염된 의류를 반출하지 마시오.  
P273 환경으로 배출하지 마시오.  
P280 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를 착용하십시오.

**대응:**  
P302 + P352 피부에 묻으면: 다량의 물로 씻으시오.  
P333 + P313 피부 자극 또는 홍반이 나타나면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.  
P362 + P364 오염된 의류를 벗고 다시 사용 전 세척하십시오.  
P370 + P378 화재 시: 불을 끄기 위해 건조 모래, 건조 화학제, 알코올-저항 거품을 사용하십시오.  
P391 누출물을 모으시오.

**저장:**  
P403 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오.

**폐기:**  
P501 폐기물관리법에 명시된 내용에 따라 내용물과 용기를 폐기하십시오.

다. 유해성 · 위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성. 위험성  
자료없음

**3. 구성성분의 명칭 및 함유량**

단일물질/혼합물 : 혼합물  
화학적 속성 : Solution of an acrylfunctional polyester modified polydimethylsiloxane

**BYK-UV 3570**

제품 번호: 000000000000107244

버전:  
1.3, SDS\_KR

최종 개정일자:  
2023/01/04

MSDS 번호: AA01502-3202331720  
지난 작성일자: 2022/09/08  
최초 작성일자: 2021/01/05

**구성성분**

화학물질명 / 상용명	CAS 번호 또는 식별번호	화학물질의 분류, 표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준 (고용노동부고시 제 2020-130 호) (GHS 2015)	함유량 (% w/w)
Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], a,a'-(2,2-dimethyl-1,3-propanediyl)bis[w-[(1-oxo-2-propenyl)oxy]-	84170-74-1	Skin Sens.1 H317 Aquatic Chronic2 H411	>= 25 - < 30
Glycerol, propoxylated, esters with acrylic acid	52408-84-1	Eye Irrit.2 H319 Skin Sens.1 H317	< 1

**4. 응급조치 요령**

- 일반적인 조치사항 : 위험 지역으로부터 벗어나십시오.  
본 물질안전보건자료를 담당 의사에게 보일 것.  
환자를 방치하지 마십시오.
- 가. 눈에 들어갔을 때 : 예방 차원에서 두 눈을 흐르는 물로 씻을 것.  
콘택트 렌즈를 제거할 것.  
해를 입지 않은 눈을 보호할 것.  
씻어내는 동안에는 눈을 크게 뜨고 있어야 합니다.  
눈의 자극이 지속되면 전문의에게 자문을 구할 것.
- 나. 피부에 접촉했을 때 : 피부에 묻은 경우, 물로 잘 씻으십시오.  
옷에 묻은 경우, 옷을 벗으십시오.
- 다. 흡입했을 때 : 의식을 잃으면 바르게 눕히고 의사를 찾으십시오.  
증상이 지속되면 의사의 검진을 받을 것.
- 라. 먹었을 때 : 기도에 이물질이 들어가지 않게 할 것.  
우유나 알코올성 음료를 주지 마십시오.  
의식이 없는 사람에게는 절대로 어떠한 것도 먹이지 말 것.  
증상이 지속되면 의사의 검진을 받을 것.
- 급성 및 지연성의 가장 중요한 증상/영향 : 알려지지 않음.

**5. 폭발 · 화재시 대처방법**

- 가. 적절한 (및 부적절한) 소화제

**BYK-UV 3570**

제품 번호: 000000000000107244

버전: 1.3, SDS_KR	최종 개정일자: 2023/01/04	MSDS 번호: AA01502-3202331720 지난 작성일자: 2022/09/08 최초 작성일자: 2021/01/05
--------------------	------------------------	---

- 적절한 소화제 : 이산화탄소(CO2)  
건조 화학 분말
- 부적절한 소화제 : 다량의 물분사
- 나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성** : 소화 작업으로 인한 유출물이 하수구나 배수로로 유입되지 않게 하십시오.
- 유해한 연소 생성물 : 탄소산화물  
질소산화물(NOx)
- 특별한 소화방법 : 오염된 방화수는 분리하여 수거할 것. 이 방화수가 배수구로 들어가지 않도록 할 것.  
화재 잔재 및 오염된 방화수는 지역 규정에 따라 폐기할 것.  
화재 발생 시 안전을 위해 캔은 따로 밀폐된 구조에 보관해야 합니다.  
물 분무기로 완전히 닫힌 용기를 냉각할 것.
- 다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치** : 화재 진압 시 필요할 경우 자급식 호흡장비를 착용할 것.

**6. 누출 사고 시 대처방법**

- 가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구** : 개인보호장비를 착용할 것.
- 나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항** : 제품이 배수구에 유입되지 않도록 하십시오.  
안전한 방법으로, 더 이상의 누출이나 유출이 없게 하십시오.  
제품이 강과 호수 또는 하수구를 오염시키면 관계 당국에 신고할 것.
- 다. 정화 또는 제거 방법** : 누출물을 가두고 비가연성 흡수제(예: 모래, 흙, 규조토, 질석 등)를 이용하여 회수한 후 지방/국가 규정(13항 참조)에 따라 폐기하기 위해 용기에 담을 것.  
적절한 밀폐 용기에 보관해서 폐기할 것.

**7. 취급 및 저장방법**

- 화재 및 방폭에 대한 조언 : 누출된 불꽃이나 백열된 물질에는 분무하지 말 것.  
누출된 불꽃, 뜨거운 표면 및 점화원에서 멀리 떨어져 보관하십시오.
- 가. 안전취급요령** : 에어로졸이 생성되지 않도록 하십시오.  
증기/분진을 흡입하지 마십시오.

**BYK-UV 3570**

제품 번호: 000000000000107244

버전:	최종 개정일자:	MSDS 번호: AA01502-3202331720
1.3, SDS_KR	2023/01/04	지난 작성일자: 2022/09/08
		최초 작성일자: 2021/01/05

눈이나 피부와의 접촉을 피하십시오.  
 개인보호장비는 8 항을 참조하십시오.  
 사용 지역에서는 흡연, 먹고 마시는 행위가 금지되어야 함.  
 작업장에 충분한 배기/환기 장치를 설치할 것.  
 해당지역 및 중앙정부 규정에 따라 행궁 물을  
 폐기하십시오.  
 피부 민감, 천식, 알레르기, 만성 또는 재발성 호흡기병이  
 의심되는 사람을 이 제제가 사용되는 공정에 투입해서는 안  
 됩니다.

**나. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함)**

금연.  
 통풍이 잘 되는 곳에 보관하십시오.  
 개봉한 용기는 조심스럽게 재밀봉하고 기울지 않게 하여  
 새는 것을 방지해야 합니다.  
 경고표시의 주의사항을 준수하십시오.  
 전기설비/작업자재는 기술적 안전표준을 준수해야 합니다.

저장 안전성에 대한 추가 정보 : 지시된 대로 보관하고 적용시 열분해 되지 않음.

**8. 노출방지 및 개인보호구**

**가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등**

직업상 노출 기준 값에 해당하는 물질을 함유하지 않음.

**다. 개인 보호구. 다음의 개인보호구가 안전인증 대상인 경우는 안전보건공단 인증을 필한 보호구를 착용하여야 함.**

눈 보호 : 정수가 담긴 눈 세척 병  
 밀착형 (고글형) 안전안경

손 보호 : 니트릴 고무  
 물질종류 : 장갑 두께 : > 5 mm

비고 : 적합한 장갑을 끼십시오.  
 신체 보호 : 불침투성 의복  
 작업장의 위험물 양과 농도에 따라 신체 보호 방법을  
 선택하십시오.

위생상 주의사항 : 휴식시간 전과 작업이 끝난 다음에는 손을 씻을 것.

**9. 물리화학적 특성**

**가. 외관 (물리적 상태, 색 등) :** 액체

## BYK-UV 3570

제품 번호: 000000000000107244

버전:  
1.3, SDS\_KR

최종 개정일자:  
2023/01/04

MSDS 번호: AA01502-3202331720  
지난 작성일자: 2022/09/08  
최초 작성일자: 2021/01/05

색	:	황색
나. 냄새	:	아크릴 냄새
다. 냄새 역치	:	자료없음
라. pH	:	7 (20 ° C) 함유량: 1 % 방법: Universal pH-value indicator
마. 녹는점/어는점	:	< 0 ° C 방법: der ived
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	:	> 200.00 ° C 분해: 끓는점 이하에서 분해됨. 방법: der ived
사. Flash point	:	82 °C Method: 49 (Pensky-Martens)
아. 증발 속도	:	자료없음
가연성 (액체)	:	연소가 지속됨
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		
인화 또는 폭발 범위의 상한 / 인화 상한값	:	자료없음
인화 또는 폭발 범위의 하한 / 인화 하한값	:	자료없음
카. 증기압	:	< 1 hPa (20.00 ° C) 방법: der ived
타. 용해도		
수용해도	:	혼화되지 않음
기타 용매에서의 용해도	:	자료없음
파. 증기밀도	:	자료없음
하. 비중	:	자료없음
밀도	:	1.0700 g/cm <sup>3</sup> (20.00 ° C, 1,013 hPa)

**BYK-UV 3570**

제품 번호: 000000000000107244

버전: 1.3, SDS_KR	최종 개정일자: 2023/01/04	MSDS 번호: AA01502-3202331720 지난 작성일자: 2022/09/08 최초 작성일자: 2021/01/05
--------------------	------------------------	---

방법: 4 (20° C oscillating U-tube)

거. n 옥탄올/물 분배계수	: 자료없음
너. 자연발화 온도	: > 200 ° C 방법: DIN 51794
더. 분해 온도	: 자료없음
러. 점도 역학점도	: 자료없음

**10. 안정성 및 반응성**

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성	: 지시된 대로 보관하고 적용시 열분해 되지 않음. 지시된 대로 보관하고 적용시 열분해 되지 않음. 지시된 대로 보관하고 적용시 열분해 되지 않음. 증기는 공기와 섞이면서 폭발성 혼합물을 생성할 수 있음.
나. 피해야 할 조건	: 열, 불꽃 및 스파크.
다. 피해야 할 물질	: 강산화제
라. 분해시 생성되는 유해물질	: 지시된 대로 보관하고 적용시 열분해 되지 않음.

**11. 독성에 관한 정보**

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보	: 자료없음
나. 건강 유해성 정보	
급성 독성	
<b>제품:</b> 급성경구독성	: 비교: 자료없음

**구성성분:**

Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], a,a'-(2,2-dimethyl-1,3-propanediyl)bis[w-[(1-oxo-2-propenyl)oxy]-:

급성경구독성	: LD50 (쥐): > 5,000 mg/kg 방법: OECD 시험 가이드라인 401
--------	--

**BYK-UV 3570**

제품 번호: 000000000000107244

버전: 1.3, SDS_KR	최종 개정일자: 2023/01/04	MSDS 번호: AA01502-3202331720 지난 작성일자: 2022/09/08 최초 작성일자: 2021/01/05
--------------------	------------------------	---

우수실험실운영기준 (GLP): 해당

급성흡입독성 : LC50 (쥐, 수컷과 암컷): 2 mg/l  
 시험환경: 증기  
 방법: OECD 시험 가이드라인 403  
 우수실험실운영기준 (GLP): 해당

급성경피독성 : LD50 (토끼, 수컷과 암컷): > 2,000 mg/kg  
 방법: OECD 시험 가이드라인 402  
 우수실험실운영기준 (GLP): 해당

**피부 부식성 또는 자극성**

**제품:**

비고 : 피부 자극 및/또는 피부염을 초래합니다.

**구성성분:**

Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], a,a'-(2,2-dimethyl-1,3-propanediyl)bis[w-[(1-oxo-2-propenyl)oxy]-:

시험 종 : 토끼  
 방법 : OECD 시험 가이드라인 404  
 결과 : 피부 자극 없음  
 우수실험실운영기준 (GLP) : 해당

**심한 눈 손상 또는 자극성**

**제품:**

비고 : 증기는 눈, 호흡계, 피부에 자극을 유발할 수 있습니다.

**구성성분:**

Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], a,a'-(2,2-dimethyl-1,3-propanediyl)bis[w-[(1-oxo-2-propenyl)oxy]-:

시험 종 : 토끼  
 결과 : 눈 자극 없음  
 방법 : OECD 시험 가이드라인 405  
 우수실험실운영기준 (GLP) : 해당

## BYK-UV 3570

제품 번호: 000000000000107244

버전:  
1.3, SDS\_KR

최종 개정일자:  
2023/01/04

MSDS 번호: AA01502-3202331720  
지난 작성일자: 2022/09/08  
최초 작성일자: 2021/01/05

### 호흡기 또는 피부 과민성

**제품:**

비고 : 과민반응을 일으킴.

**구성성분:**

Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], a,a'-(2,2-dimethyl-1,3-propanediyl)bis[w-[(1-oxo-2-propenyl)oxy]-:

- 시험유형 : Mouse Local Lymph Node assay (LLNA)
- 가능성이 높은 노출 경로에 : 경피
- 관한 정보
- 시험 종 : 생쥐 (mouse)
- 방법 : OECD 시험 가이드라인 429
- 결과 : 과민반응을 일으킴.
- 우수실험실운영기준 (GLP) : 해당

### 발암성

**제품:**

비고 : 자료없음

### 생식세포 변이원성

**제품:**

- 시험관 내(in vitro) 유전독성 : 비고: 자료없음
- 생식세포 변이원성 (in vivo/생체내 유전독성) : 비고: 자료없음

### 생식독성

**제품:**

- 생식 능력에 대한 영향 : 비고: 자료없음
- 태아 발달에 영향 : 비고: 자료없음

### 특정 표적장기 독성 (1회 노출)

**제품:**

비고 : 자료없음

## BYK-UV 3570

제품 번호: 000000000000107244

버전:  
1.3, SDS\_KR

최종 개정일자:  
2023/01/04

MSDS 번호: AA01502-3202331720  
지난 작성일자: 2022/09/08  
최초 작성일자: 2021/01/05

### 특정 표적장기 독성 (반복 노출)

**제품:**  
비고 : 자료없음

### 반복투여독성

**제품:**  
비고 : 자료없음

### 흡인 유해성

**제품:**  
자료없음

### 인체 노출에 대한 역학자료

자료없음

### 독성, 대사, 분포

자료없음

### 신경학상의 영향

자료없음

### 그 밖의 참고사항

**제품:**  
비고 : 자료없음

## 12. 환경에 미치는 영향

### 가. 생태독성

**제품:**  
어독성 : 비교: 자료없음

### 나. 잔류성 및 분해성

**제품:**  
생분해성 : 비교: 자료없음

## BYK-UV 3570

제품 번호: 000000000000107244

버전:  
1.3, SDS\_KR

최종 개정일자:  
2023/01/04

MSDS 번호: AA01502-3202331720  
지난 작성일자: 2022/09/08  
최초 작성일자: 2021/01/05

### 다. 생물 농축성

#### 제품:

동생물의 생체내 축적 가능성 : 비교: 자료없음

### 라. 토양 이동성

자료없음

### 마. 기타 유해 영향

#### 제품:

추가 생태학적 정보 : 비전문가가 취급하거나 처리하는 경우 환경적 위험성을 배제할 수 없습니다.  
장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유독함

## 13. 폐기시 주의사항

### 가. 폐기방법

제품 : 제품을 하수구, 배수로, 토양에 유입시켜서는 안됩니다. 화학물질이나 사용한 용기로 연못, 수로 또는 도랑을 오염시키지 마십시오.  
오염된 포장 : 인가받은 폐기물 관리업체에 보내십시오.  
오염된 포장 : 나머지 내용물을 비우십시오.  
제품이 포함된 경우와 동일하게 폐기할 것.  
빈 용기는 다시 사용하지 마십시오.  
빈 드럼 통을 태우거나 절단 토치를 사용하지 말 것.

### 나. 폐기시 주의사항(오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함)

폐기물관리법에 명시된 내용에 따라 내용물과 용기를 폐기하십시오.

## 14. 운송에 필요한 정보

### 국제 규정

#### UNRTDG

가. 유엔 번호 : UN 3082

나. 유엔 적정 선적명 : ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.  
(Propoxylated Neopentyl Glycol Diacrylate)

## BYK-UV 3570

제품 번호: 000000000000107244

버전:  
1.3, SDS\_KR

최종 개정일자:  
2023/01/04

MSDS 번호: AA01502-3202331720  
지난 작성일자: 2022/09/08  
최초 작성일자: 2021/01/05

- 다. 운송에서의 위험성 등급** : 9
- 라. 용기등급** : III
- 라벨 : 9
- IATA-DGR
- 가. 유엔/아이디 번호** : UN 3082
- 나. 유엔 적정 선적명** : Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.  
(Propoxylated Neopentyl Glycol Diacrylate)
- 다. 운송에서의 위험성 등급** : 9
- 라. 용기등급** : III
- 라벨 : Miscellaneous
- 포장 지침 (화물 수송기) : 964
- 포장 지침 (여객기) : 964
- IMDG-코드
- 가. 유엔 번호** : UN 3082
- 나. 유엔 적정 선적명** : ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.  
(Propoxylated Neopentyl Glycol Diacrylate)
- 다. 운송에서의 위험성 등급** : 9
- 라. 용기등급** : III
- 라벨 : 9
- EmS 코드 : F-A, S-F
- 마. 해양오염물질(해당 또는 비해당으로 표기)** : 해당
- 비고 : IMDG Code segregation group - none

**MARPOL 73/78 부록 II 및 IBC 코드에 따른 벌크 운송**

공급된 제품에 대해 적용 불가능.

**국내 규정**

개별 국가 규정은 15 항을 참조하십시오.

**바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책**

여기에 제공된 운송 분류는 정보 목적만을 위한 것이며 본 안전 데이터 시트에 기술된 바와 같이 포장되지 않은 물질의 특성에 전적으로 기반을 두고 있습니다. 운송 분류는 운송 모드, 포장 크기 및 지역 또는 국가 규정의 다양성에 따라 다를 수 있습니다.

## BYK-UV 3570

제품 번호: 000000000000107244

버전:  
1.3, SDS\_KR

최종 개정일자:  
2023/01/04

MSDS 번호: AA01502-3202331720  
지난 작성일자: 2022/09/08  
최초 작성일자: 2021/01/05

### 15. 법적 규제현황

#### 국내 법규

##### 가. 산업안전보건법에 의한 규제

###### 제조 등의 금지 유해물질

해당없음

###### 허가대상 유해물질

해당없음

###### 노출기준설정 대상 유해인자

해당없음

###### 허용기준설정 대상 유해인자

해당없음

###### 관리대상유해물질

해당없음

###### 특별관리물질

해당없음

###### 작업환경측정 대상 유해인자

해당없음

###### 특수건강진단 대상 유해인자

해당없음

##### 나. 화학물질관리법에 의한 규제

###### 유독물질

해당없음

###### 제한물질

해당없음

###### 금지물질

해당없음

###### 배출량조사대상 화학물질

해당없음

###### 사고대비물질

해당없음

**BYK-UV 3570**

제품 번호: 000000000000107244

버전:	최종 개정일자:	MSDS 번호: AA01502-3202331720
1.3, SDS_KR	2023/01/04	지난 작성일자: 2022/09/08
		최초 작성일자: 2021/01/05

**다. 위험물안전관리법에 의한 규제**

분류 : 제 4 류, 인화성 액체, 제 3 석유류, 비수용성 액체

위험등급 : 위험등급 III

지정수량 : 2000 리터

경고문구 : 화기엄금

**라. 폐기물관리법에 의한 규제**

사업장폐기물  
폐기시 폐기물관리법 제 13 조 폐기물처리기준에 따라 처리하여야 함

**16. 그 밖의 참고사항**

**나. 최초 작성일자** : 2021/01/05

**다. 개정 횟수 및 최종 개정일자**

개정 횟수 : 1.3

최종 개정일자 : 2023/01/04

날짜 형식 : 년/월/일

**기타 약어에 대한 전문**

AIIIC - 호주 공업용 화학물질 재고; ANTT - 브라질 내륙 운송 기관; ASTM - 미국 재료시험협회; bw - 체중; CMR - 발암물질, 돌연변이원 또는 재생 독성물; DIN - 독일표준협회 표준; DSL - 국내목록 (캐나다); ECx - x% 반응 관련 농도; ELx - x% 반응 관련 부하율; EmS - 비상계획표; ENCS - 기존 및 신규화학물질 (일본); ErCx - x% 성장율 반응 관련 농도; ERG - 비상대응안내; GHS - 세계단일화시스템; GLP - 우수실험실 운영기준; IARC - 국제암연구소; IATA - 국제항공운송협회; IBC - 화학적 위험물 운송 선박의 구조와 장비에 관한 코드; IC50 - 반수 최대 억제농도; ICAO - 국제민간항공기구; IECSC - 중국 기존화학물질목록; IMDG - 국제해상위험물규정; IMO - 국제해사기구; ISHL - 산업안전보건법 (일본); ISO - 국제표준화기구; KECI - 한국기존화학물질; LC50 - 시험 모집단 50%의 치사 농도; LD50 - 시험 모집단 50%의 치사량 (반수 치사량); MARPOL - 국제해양오염방지협약; n.o.s. - 별도로 지정되지 않음; Nch - 칠레 규정; NO(A)EC - 무영향관찰농도; NO(A)EL - 무영향관찰량; NOELR - 무영향관찰부하율; NOM - 멕시코 공식 규정; NTP - 독성물질 관리프로그램; NZIoC - 뉴질랜드 화학물질목록; OECD - 경제협력개발기구; OPPTS - 화학물질 안전 및 오염 예방국; PBT - 잔류성, 생물농축성, 독성 물질; PICCS - 필리핀 화학물질목록; (Q)SAR - (양적) 구조 활성상관; REACH - 화학물질 등록, 평가, 승인, 제한에 관한 유럽 의회 및 유럽연합 정상회의 규정 (EC) No 1907/2006; SADT - 자기가속분해온도; SDS -

## BYK-UV 3570

제품 번호: 000000000000107244

버전:  
1.3, SDS\_KR

최종 개정일자:  
2023/01/04

MSDS 번호: AA01502-3202331720  
지난 작성일자: 2022/09/08  
최초 작성일자: 2021/01/05

안전보건자료; TCSI - 대만 화학물질목록; TDG - 위험물품운송; TECI - 태국 기존 화학물질 재고; TSCA - 유해물질규제법(미국); UN - 국제연합; UNRTDG - 위험물품운송에 관한 국제연합 권고; vPvB - 고잔류성, 고생물농축성; WHMIS - 현장유해물질정보체계

이 물질안전보건자료의 정보는 출판일 현재, 당사의 최선의 지식, 정보 및 신념에 근거하여 정확합니다. 본 정보는 단지 안전한 취급, 사용, 처리, 보관, 운송, 폐기 및 배출과 관련된 지침이며 보증서나 품질 사양서로 간주되어서는 안됩니다. 본 정보는 지정된 특정 물질과만 관련되어 있으며 본문에서 구체적으로 명시되지 않는 한, 기타 물질과 혼합해서 사용되는 물질에 대해서는 유효하지 않습니다.

KR / KO