

BYKJET-9131

제품 번호: 000000000000126033

| | | |
|--------------------|------------------------|---|
| 버전: 1.2, SDS_KR | 최종 개정일자: 2024/07/31 | MSDS 번호: AA01502-6243942489 지난 작성일자: 2020/12/21 최초 작성일자: 2020/11/02 |
|--------------------|------------------------|---|

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명 : BYKJET-9131
적용형태(용도) : 습윤분산제

다.공급자 정보

회사명 : BYK-Chemie GmbH
주소 : Abelstrasse 45
 46483 Wesel
전화 : +49 281 670-23532
팩스 : +49 281 670-23533
E-mail 주소 : GHS.BYK@altana.com
긴급전화번호 : +82 2 3479 8401 (한국어와 영어)
 +65 3158 1074 (All languages)

공급자

회사명 : 비와이케이코리아유한회사
주소 : 경기도 성남시 중원구 양현로405번길 4-3 10F
전화 : +82 31 724 3500

2. 유해성 · 위험성

가. 유해성 · 위험성 분류

인화성 액체 : 구분 3
급성 독성 (경구) : 구분 4
급성 독성 (흡입) : 구분 3
피부 부식성/피부 자극성 : 구분 2
심한 눈 손상성/눈 자극성 : 구분 2A
발암성 : 구분 2

BYKJET-9131

제품 번호: 000000000000126033

버전:
1.2, SDS_KR

최종 개정일자:
2024/07/31

MSDS 번호: AA01502-6243942489
지난 작성일자: 2020/12/21
최초 작성일자: 2020/11/02

특정표적장기 독성 - 1 회 노출 : 구분 3 (마취 영향)

나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

그림문자 :



신호어 : 위험

유해 · 위험 문구 :

- H226 인화성 액체 및 증기
- H302 삼키면 유해함
- H315 피부에 자극을 일으킴
- H319 눈에 심한 자극을 일으킴
- H331 흡입하면 유독함
- H336 졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음
- H351 암을 일으킬 것으로 의심됨

예방조치 문구 :

예방:

- P201 사용 전 취급 설명서를 확보하십시오.
- P202 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마십시오.
- P210 열, 고온의 표면, 스파크, 화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하십시오. 금연
- P233 용기를 단단히 밀폐하십시오.
- P240 용기와 수용설비를 접지하십시오.
- P241 방폭형 [전기/환기/조명]설비를 사용하십시오.
- P242 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용하십시오.
- P243 정전기 방지 조치를 취하십시오.
- P261 미스트/증기의 흡입을 피하십시오.
- P264 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으십시오.
- P270 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마십시오.
- P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오.
- P280 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를 착용하십시오.

대응:

- P301 + P312 + P330 삼켰다면: 불편함을 느끼면 의료기관/의사의 진찰을 받으십시오. 입을 씻어내십시오.
- P303 + P361 + P353 피부(또는 머리카락)에 묻으면: 오염된 모든 의류를 즉시 벗으십시오. 피부를 물로 씻으십시오.
- P304 + P340 + P311 흡입하면: 신선한 공기가 있는 곳으로

BYKJET-9131

제품 번호: 000000000000126033

버전:
1.2, SDS_KR

최종 개정일자:
2024/07/31

MSDS 번호: AA01502-6243942489
지난 작성일자: 2020/12/21
최초 작성일자: 2020/11/02

옳고 호흡하기 쉬운자세로 안정을 취하십시오. 의료기관/의사의 진찰을 받으십시오.
P305 + P351 + P338 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으십시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으십시오.
P308 + P313 노출되거나 노출이 우려되면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.
P321 라벨의 추가 응급 치료 지시를 참고하여 처치를 하십시오.
P332 + P313 피부 자극이 나타나면: 의학적인 조치/조언을 받으십시오.
P337 + P313 눈에 자극이 지속되면: 의학적인 조치/조언을 받으십시오.
P362 + P364 오염된 의류를 벗고 다시 사용 전 세척하십시오.
P370 + P378 화재 시: 불을 끄기 위해 건조 모래, 건조 화약제, 알코올-저항 거품을 사용하십시오.

저장:

P403 + P233 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. 용기를 단단히 밀폐하십시오.
P403 + P235 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. 저온으로 유지하십시오.
P405 잠금장치를 하여 저장하십시오.

폐기:

P501 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하십시오

다. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성. 위험성
자료없음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

단일물질/혼합물 : 혼합물
화학적 속성 : Structured copolymer

구성성분

| 화학물질명 / 상용명 | CAS 번호 또는 식별번호 | 분류 | 함유량 (% w/w) |
|-----------------|----------------|---|--------------|
| 2-Butoxyethanol | 111-76-2 | Acute Tox.4 H302 Acute Tox.3 H331 Skin Irrit./Corr.2 H315 | >= 30 - < 35 |

BYKJET-9131

제품 번호: 000000000000126033

버전: 1.2, SDS_KR 최종 개정일자: 2024/07/31 MSDS 번호: AA01502-6243942489
 지난 작성일자: 2020/12/21
 최초 작성일자: 2020/11/02

| | | | |
|-------------------------------|----------|-----------------------------------|--------------|
| | | Eye Irrit./Dam.2A H319 | |
| 2-Methoxy-1-methylethylacetat | 108-65-6 | Flam. Liq.3 H226 STOT SE3 H336 | >= 25 - < 30 |

대체자료 승인번호 / 유효 기간

대체자료 승인번호 유효 기간

4. 응급조치 요령

- 일반적인 조치사항 : 위험 지역으로부터 벗어나십시오.
 의사의 검진을 받을 것.
 본 물질안전보건자료를 담당 의사에게 보일 것.
 독성 증상이 수 시간 이내 나타날 수 있음.
 환자를 방치하지 마십시오.
- 가. 눈에 들어갔을 때** : 즉시 흐르는 물로 눈을 충분히 씻어낼 것.
 콘택트 렌즈를 제거할 것.
 해를 입지 않은 눈을 보호할 것.
 씻어내는 동안에는 눈을 크게 뜨고 있어야 합니다.
 눈의 자극이 지속되면 전문의에게 자문을 구할 것.
- 나. 피부에 접촉했을 때** : 피부 자극이 지속될 경우 의사의 검진을 받으십시오.
 피부에 묻은 경우, 물로 잘 씻으십시오.
 옷에 묻은 경우, 옷을 벗으십시오.
- 다. 흡입했을 때** : 의사 또는 독극물관리센터에 즉시 연락할 것.
 의식을 잃으면 바르게 눕히고 의사를 찾으십시오.
- 라. 먹었을 때** : 물로 입안을 씻어낸 후 물을 많이 마시십시오.
 기도에 이물질이 들어가지 않게 할 것.
 우유나 알코올성 음료를 주지 마십시오.
 의식이 없는 사람에게는 절대로 어떠한 것도 먹이지 말 것.
 증상이 지속되면 의사의 검진을 받을 것.
- 급성 및 지연성의 가장 중요한 증상/영향 : 자료없음.
- 마. 기타 의사의 주의사항** : 자료없음.

5. 폭발·화재시 대처방법

- 가. 적절한 (및 부적절한) 소화제**
- 적절한 소화제 : 내알콜성 포말
 이산화탄소(CO2)

BYKJET-9131

제품 번호: 000000000000126033

버전:
1.2, SDS_KR

최종 개정일자:
2024/07/31

MSDS 번호: AA01502-6243942489
지난 작성일자: 2020/12/21
최초 작성일자: 2020/11/02

| | |
|---|---|
| <p>부적절한 소화제</p> <p>나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성</p> <p>유해한 연소 생성물</p> <p>특별한 소화방법</p> <p>다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치</p> | <p>: 건조 화학 분말</p> <p>: 다량의 물분사</p> <p>: 소화 작업으로 인한 유출물이 하수구나 배수로로 유입되지 않게 하십시오.</p> <p>: 탄소산화물</p> <p>: 오염된 방화수는 분리하여 수거할 것. 이 방화수가 배수구로 들어가지 않도록 할 것. 화재 잔재 및 오염된 방화수는 지역 규정에 따라 폐기할 것. 화재 발생 시 안전을 위해 캔은 따로 밀폐된 구조에 보관해야 합니다. 물 분무기로 완전히 닫힌 용기를 냉각할 것.</p> <p>: 화재 진압 시 필요할 경우 자급식 호흡장비를 착용할 것.</p> |
|---|---|

6. 누출 사고 시 대처방법

| | |
|--|---|
| <p>가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구</p> | <p>: 개인보호장비를 착용할 것. 환기를 충분히 시킬 것. 모든 발화원을 제거할 것. 사람들을 안전한 지역으로 대피시킬 것. 증기가 축적되어 폭발성 농축물을 생성하는 일이 없도록 주의하십시오. 증기는 저지대에 축적될 수 있습니다.</p> |
| <p>나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항</p> | <p>: 제품이 배수구에 유입되지 않도록 하십시오. 안전한 방법으로, 더 이상의 누출이나 유출이 없게 하십시오. 제품이 강과 호수 또는 하수구를 오염시키면 관계 당국에 신고할 것.</p> |
| <p>다. 정화 또는 제거 방법</p> | <p>: 누출물을 가두고 비가연성 흡수제(예: 모래, 흙, 규조토, 질석 등)를 이용하여 회수한 후 지방/국가 규정(13항 참조)에 따라 폐기하기 위해 용기에 담을 것.</p> |

7. 취급 및 저장방법

| | |
|-----------------------|--|
| <p>화재 및 방폭에 대한 조언</p> | <p>: 노출된 불꽃이나 백열된 물질에는 분무하지 말 것. 정전기가 방전되지 않도록 필요한 조치를 취할 것. (유기성 증기가 점화될 수 있음.) 노출된 불꽃, 뜨거운 표면 및 점화원에서 멀리 떨어져 보관하십시오.</p> |
|-----------------------|--|

BYKJET-9131

제품 번호: 000000000000126033

버전: 1.2, SDS_KR 최종 개정일자: 2024/07/31 MSDS 번호: AA01502-6243942489
 지난 작성일자: 2020/12/21
 최초 작성일자: 2020/11/02

- 가. 안전취급요령** : 에어로졸이 생성되지 않도록 하십시오.
 증기/분진을 흡입하지 마십시오.
 눈이나 피부와의 접촉을 피하십시오.
 개인보호장비는 8 항을 참조하십시오.
 사용 지역에서는 흡연, 먹고 마시는 행위가 금지되어야 함.
 정전기 방지 조치를 취할 것.
 작업장에 충분한 배기/환기 장치를 설치할 것.
 내용물이 가압되어 있을수도 있으므로 주의하여 개봉하십시오.
 해당지역 및 중앙정부 규정에 따라 행궁 물을 폐기하십시오.
- 나. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함)** : 허가없이 접근하지 않도록 하십시오.
 금연.
 용기를 밀폐한 다음 건조하고 통풍이 잘되는 곳에 보관하십시오.
 개봉한 용기는 조심스럽게 재밀봉하고 기울지 않게 하여 새는 것을 방지해야 합니다.
 경고표시의 주의사항을 준수하십시오.
 전기설비/작업자재는 기술적 안전표준을 준수해야 합니다.
- 저장 안전성에 대한 추가 정보 : 지시된 대로 보관하고 적용시 열분해 되지 않음.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

| 구성성분 | CAS 번호 또는 식별번호 | 유형 (노출형태) | 관리 계수 / 허용농도 | 법적근거 |
|-----------------|---|-----------|--------------|--------|
| 2-Butoxyethanol | 111-76-2 | TWA | 20 ppm | KR OEL |
| | 그 밖의 참고사항: 사람이나 동물에서 제한된 증거가 있지만, 구분 1로 분류하기에는 증거가 충분하지 않은 물질, 점막과 눈 그리고 경피로 흡수되어 전신 영향을 일으킬 수 있는 물질을 말함 (피부자극성을 뜻하는 것이 아님) | | | |
| | | TWA | 20 ppm | ACGIH |

3 항에 기재되었으나 본 항에 기재되지 않은 구성성분은 노출기준설정물질이 아님.

생물학적 작업 노출기준

| 구성성분 | CAS 번호 또는 식별번호 | 관리 계수 | 생물학적 표본 | 샘플링 시간 | 허용농도 | 법적근거 |
|-----------------|----------------|-------|---------|--------|----------|-----------|
| 2-Butoxyethanol | 111-76-2 | 뷰톡시아세 | 소변 | 근무시간 | 200 mg/g | ACGIH BEI |

BYKJET-9131

제품 번호: 000000000000126033

버전: 1.2, SDS_KR

최종 개정일자: 2024/07/31

MSDS 번호: AA01502-6243942489
지난 작성일자: 2020/12/21
최초 작성일자: 2020/11/02

| | | | |
|--|----------|--------------------|-------|
| | 탁 산(BAA) | 종료(노출 중단 후 가능한 빨리) | 크레아티닌 |
|--|----------|--------------------|-------|

다. 개인 보호구. 다음의 개인보호구가 안전인증 대상인 경우는 안전보건공단의 인증을 필한 보호구를 착용하여야 함.

- 호흡기 보호 : 증기가 발생한 경우 승인된 여과기가 달린 호흡보호구를 사용할 것.
- 필터 타입 : 형식 A
- 눈 보호 : 정수가 담긴 눈 세척 병
밀착형 (고글형) 안전안경
비정상적인 처리과정시 안면가리개와 보호복을 착용하십시오.
- 손 보호
- 물질종류 : 부틸고무
- 침투 시간 : > 480 min
- 장갑 두께 : 0.5 mm
- 비고 : 적합한 장갑을 끼십시오.
- 신체 보호 : 불침투성 의복
작업장의 위험물 양과 농도에 따라 신체 보호 방법을 선택하십시오.
- 위생상 주의사항 : 피부, 눈, 및 의복에 접촉하지 않도록 하십시오.
사용 시에는 먹거나, 마시지 마십시오.
사용 시에는 흡연하지 마십시오.
휴식 시간 전이나 본 제품을 취급한 다음에는 즉시 손을 씻으십시오.

9. 물리화학적 특성

- 가. 외관 (물리적 상태, 색 등) : 용융된 형태
- 색 : 황갈색
- 나. 냄새 : 특유의 냄새
- 다. 냄새 역치 : 자료없음
- 라. pH : 6 (20 ° C)
함유량: 10 %
방법: Universal pH-value indicator

BYKJET-9131

제품 번호: 000000000000126033

| | | |
|--------------------|------------------------|---|
| 버전: 1.2, SDS_KR | 최종 개정일자: 2024/07/31 | MSDS 번호: AA01502-6243942489 지난 작성일자: 2020/12/21 최초 작성일자: 2020/11/02 |
|--------------------|------------------------|---|

- 마. 녹는점/어는점** : < 0 ° C 방법: derived
- 바. 초기 끓는점과 끓는점 범위** : 약 144 ° C 방법: derived
- 사. 인화점** : 47 ° C
방법: 8 (Setaflash)
- 아. 증발 속도** : 자료없음
- 가연성 (액체) : 연소가 지속됨
- 차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한**

인화 또는 폭발 범위의 상한 : 자료없음
/ 인화 상한값

인화 또는 폭발 범위의 하한 : 자료없음
/ 인화 하한값
- 카. 증기압** : 2 hPa (20 ° C)
방법: derived
- 타. 용해도**

수용해도 : 완전히 혼화됨

기타 용매에서의 용해도 : 자료없음
- 파. 증기밀도** : 자료없음
- 하. 비중** : 자료없음
- 밀도 : 1.000 g/cm³ (20 ° C, 1.013 hPa)
방법: 4 (20 ° C oscillating U-tube)
- 부피밀도 : 해당없음
- 거. n 옥탄올/물 분배계수** : 자료없음
- 너. 자연발화 온도** : > 200 ° C
방법: DIN 51794
- 더. 분해 온도** : 자료없음

BYKJET-9131

제품 번호: 000000000000126033

| | | |
|-------------|------------|-----------------------------|
| 버전: | 최종 개정일자: | MSDS 번호: AA01502-6243942489 |
| 1.2, SDS_KR | 2024/07/31 | 지난 작성일자: 2020/12/21 |
| | | 최초 작성일자: 2020/11/02 |

러. 점도

역학점도 : 자료없음
 동점도 : 154 mm²/s (20 ° C)

표면장력 : 자료없음

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성 : 지시된 대로 보관하고 적용시 열분해 되지 않음.
 지시된 대로 보관하고 적용시 열분해 되지 않음.
 지시된 대로 보관하고 적용시 열분해 되지 않음.
 증기는 공기와 섞이면서 폭발성 혼합물을 생성할 수 있음.

나. 피해야 할 조건 : 열, 불꽃 및 스파크.

다. 피해야 할 물질 : 강산화제

라. 분해시 생성되는 유해물질 : 지시된 대로 보관하고 적용시 열분해 되지 않음.

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보 : 자료없음

나. 건강 유해성 정보

급성 독성

제품:

급성경구독성 : 급성독성 추정값: 1,607 mg/kg
 방법: 계산 방법

급성흡입독성 : 급성독성 추정값: 9.64 mg/l
 노출시간: 4 h
 시험환경: 증기
 방법: 계산 방법

구성성분:

2-Methoxy-1-methylethylacetat:

급성경구독성 : LD50 (쥐, 암컷): > 5,000 mg/kg
 방법: OECD 시험 가이드라인 401

BYKJET-9131

제품 번호: 000000000000126033

버전:
1.2, SDS_KR

최종 개정일자:
2024/07/31

MSDS 번호: AA01502-6243942489
지난 작성일자: 2020/12/21
최초 작성일자: 2020/11/02

우수실험실운영기준 (GLP): 해당

급성흡입독성 : 비교: 자료없음

급성경피독성 : 비교: 자료없음

피부 부식성 또는 자극성

제품:

비교 : 피부를 자극할 수 있습니다.
예민한 사람의 경우 피부 자극을 일으킬 수 있음.

구성성분:

2-Butoxyethanol:

시험 종 : 토끼
결과 : 피부 자극

2-Methoxy-1-methylethylacetat:

시험 종 : 토끼
방법 : OECD 시험 가이드라인 404
결과 : 피부 자극 없음
우수실험실운영기준 (GLP) : 해당

심한 눈 손상 또는 자극성

제품:

비교 : 눈에 심한 자극을 일으킴

구성성분:

2-Butoxyethanol:

시험 종 : 토끼
결과 : 눈 자극
방법 : OECD 시험 가이드라인 405
우수실험실운영기준 (GLP) : 해당

2-Methoxy-1-methylethylacetat:

시험 종 : 토끼
결과 : 눈 자극 없음

BYKJET-9131

제품 번호: 000000000000126033

| | | |
|-------------|------------|-----------------------------|
| 버전: | 최종 개정일자: | MSDS 번호: AA01502-6243942489 |
| 1.2, SDS_KR | 2024/07/31 | 지난 작성일자: 2020/12/21 |
| | | 최초 작성일자: 2020/11/02 |

방법 : OECD 시험 가이드라인 405
 우수실험실운영기준 (GLP) : 해당

호흡기 또는 피부 과민성

제품:

비고 : 자료없음

구성성분:

2-Butoxyethanol:

시험유형 : 최대화 시험
 가능성이 높은 노출 경로에 : 경피
 관한 정보
 시험 중 : 기니피그
 방법 : OECD 시험 가이드라인 406
 결과 : 피부 감작을 유발하지 않음.
 우수실험실운영기준 (GLP) : 해당

2-Methoxy-1-methylethylacetat:

시험 중 : 기니피그
 방법 : OECD 시험 가이드라인 406
 결과 : 피부 과민성 영향 없음.
 우수실험실운영기준 (GLP) : 해당

발암성

제품:

비고 : 자료없음

구성성분:

2-Butoxyethanol:

고용노동부고시 : 구분 2 에 따라

생식세포 변이원성

제품:

시험관 내(in vitro) : 비고: 자료없음
 유전독성
 생식세포 변이원성 (in : 비고: 자료없음

BYKJET-9131

제품 번호: 000000000000126033

버전:
1.2, SDS_KR

최종 개정일자:
2024/07/31

MSDS 번호: AA01502-6243942489
지난 작성일자: 2020/12/21
최초 작성일자: 2020/11/02

vivo/생체내 유전독성)

생식독성

제품:

생식 능력에 대한 영향 : 비교: 자료없음

태아 발달에 영향 : 비교: 자료없음

특정 표적장기 독성 (1 회 노출)

제품:

비교 : 자료없음

특정 표적장기 독성 (반복 노출)

제품:

비교 : 자료없음

반복투여독성

제품:

비교 : 자료없음

흡인 유해성

제품:

자료없음

인체 노출에 대한 역학자료

자료없음

독성, 대사, 분포

자료없음

신경학상의 영향

자료없음

그 밖의 참고사항

제품:

비교 : 과다노출 증상에는 두통, 현기증, 피로감, 메스꺼움 및 구토가 포함됩니다.

BYKJET-9131

제품 번호: 000000000000126033

버전:
1.2, SDS_KR

최종 개정일자:
2024/07/31

MSDS 번호: AA01502-6243942489
지난 작성일자: 2020/12/21
최초 작성일자: 2020/11/02

TLV 보다 상당히 높은 농도에서는 마취 효과를 초래할 수 있습니다.
용매는 피부 탈지를 가져올 수도 있습니다.

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

제품:

어독성 : 비교: 자료없음

구성성분:

2-Butoxyethanol:

어독성 : LC50 (Oncorhynchus mykiss (무지개송어)): 1,474 mg/l
노출시간: 96 h
시험유형: 지수식 시험
방법: OECD 시험 가이드라인 203

물벼룩류와 다른 수생 무척추 동물에 대한 독성 : EC50 (Daphnia magna (물벼룩)): 1,550 mg/l
노출시간: 48 h
시험유형: 지수식 시험
방법: OECD 시험 가이드라인 202

조류/수생 식물에 대한 독성 : ErC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (녹조류)): 1,840 mg/l
노출시간: 72 h
시험유형: 지수식 시험
방법: OECD 시험 가이드라인 201

어독성 (만성 독성) : NOEC: > 100 mg/l
노출시간: 21 d
방법: OECD 시험 가이드라인 204

물벼룩류와 다른 수생 무척추 동물에 대한 독성 (만성 독성) : NOEC (Daphnia magna (물벼룩)): 100 mg/l
노출시간: 21 d
시험유형: semi-static test
방법: OECD 시험 가이드라인 211

2-Methoxy-1-methylethylacetat:

BYKJET-9131

제품 번호: 000000000000126033

| | | |
|-------------|------------|-----------------------------|
| 버전: | 최종 개정일자: | MSDS 번호: AA01502-6243942489 |
| 1.2, SDS_KR | 2024/07/31 | 지난 작성일자: 2020/12/21 |
| | | 최초 작성일자: 2020/11/02 |

어독성 : LC50 (어류): 100 - 180 mg/l
 노출시간: 96 h
 시험유형: 지수식 시험
 방법: OECD 시험 가이드라인 203
 우수실험실운영기준 (GLP): 비해당

조류/수생 식물에 대한 독성 : EC50 (*Pseudokirchneriella subcapitata* (녹조류)): > 1,000 mg/l
 노출시간: 96 h
 시험유형: 지수식 시험
 방법: OECD 시험 가이드라인 201
 우수실험실운영기준 (GLP): 비해당

나. 잔류성 및 분해성

제품:

생분해성 : 비교: 자료없음

구성성분:

2-Butoxyethanol:

생분해성 : 호기성
 결과: 쉽게 생분해 됨.
 방법: OECD 시험 가이드라인 301B

2-Methoxy-1-methylethylacetat:

생분해성 : 결과: 쉽게 생분해 됨.
 방법: OECD 시험 가이드라인 301F
 우수실험실운영기준 (GLP): 해당

다. 생물 농축성

제품:

동생물의 생체내 축적 가능성 : 비교: 자료없음

구성성분:

2-Butoxyethanol:

n 옥탄올/물 분배계수 : log Pow: 0.81 (25 ° C)
 pH: 7

BYKJET-9131

제품 번호: 000000000000126033

| | | |
|--------------------|------------------------|---|
| 버전: 1.2, SDS_KR | 최종 개정일자: 2024/07/31 | MSDS 번호: AA01502-6243942489 지난 작성일자: 2020/12/21 최초 작성일자: 2020/11/02 |
|--------------------|------------------------|---|

2-Methoxy-1-methylethylacetat:

n 옥탄올/물 분배계수 : log Pow: 1.2 (20 ° C)
 pH: 6.8
 방법: OECD 시험 가이드라인 117
 우수실험실운영기준 (GLP): 해당

라. 토양 이동성

자료없음

마. 기타 유해 영향

제품:

추가 생태학적 정보 : 자료없음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법

제품 : 폐수를 하수구로 배출하지 말 것.
 화학물질이나 사용한 용기로 연못, 수로 또는 도랑을 오염시키지 마십시오.
 인가받은 폐기물 관리업체에 보내십시오.
 오염된 포장 : 나머지 내용물을 비우십시오.
 제품이 포함된 경우와 동일하게 폐기할 것.
 빈 용기는 다시 사용하지 마십시오.
 빈 드럼 통을 태우거나 절단 토치를 사용하지 말 것.

나. 폐기시 주의사항(오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함)

폐기물관리법에 명시된 내용에 따라 내용물과 용기를 폐기하십시오.

14. 운송에 필요한 정보

국제 규정

UNRTDG

가. 유엔 번호 : UN 3272
 나. 유엔 적정 선적명 : ESTERS, N.O.S.
 (1-Methoxy-2-propanol acetate)
 다. 운송에서의 위험성 등급 : 3

BYKJET-9131

제품 번호: 000000000000126033

| | | |
|--------------------|------------------------|---|
| 버전: 1.2, SDS_KR | 최종 개정일자: 2024/07/31 | MSDS 번호: AA01502-6243942489 지난 작성일자: 2020/12/21 최초 작성일자: 2020/11/02 |
|--------------------|------------------------|---|

- 라. 용기등급 : III
- 라벨 : 3
- IATA-DGR
- 가. 유엔/아이디 번호 : UN 3272
- 나. 유엔 적정 선적명 : Esters, n.o.s.
(1-Methoxy-2-propanol acetate)
- 다. 운송에서의 위험성 등급 : 3
- 라. 용기등급 : III
- 라벨 : Flammable Liquids
- 포장 지침 (화물 수송기) : 366
- 포장 지침 (여객기) : 355
- IMDG-코드
- 가. 유엔 번호 : UN 3272
- 나. 유엔 적정 선적명 : ESTERS, N.O.S.
(1-Methoxy-2-propanol acetate)
- 다. 운송에서의 위험성 등급 : 3
- 라. 용기등급 : III
- 라벨 : 3
- EmS 코드 : F-E, S-D
- 마. 해양오염물질(해당 또는 비해당으로 표기) : 비해당
- 비고 : IMDG Code segregation group - none

MARPOL 73/78 부록 II 및 IBC 코드에 따른 벌크 운송

공급된 제품에 대해 적용 불가능.

국내 규정

개별 국가 규정은 15 항을 참조하십시오.

바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책

여기에 제공된 운송 분류는 정보 목적만을 위한 것이며 본 안전 데이터 시트에 기술된 바와 같이 포장되지 않은 물질의 특성에 전적으로 기반을 두고 있습니다. 운송 분류는 운송 모드, 포장 크기 및 지역 또는 국가 규정의 다양성에 따라 다를 수 있습니다.

BYKJET-9131

제품 번호: 000000000000126033

버전:
1.2, SDS_KR

최종 개정일자:
2024/07/31

MSDS 번호: AA01502-6243942489
지난 작성일자: 2020/12/21
최초 작성일자: 2020/11/02

15. 법적 규제현황

국내 법규

가. 산업안전보건법에 의한 규제

제조 등의 금지 유해물질

해당없음

허가대상 유해물질

해당없음

노출기준설정 대상 유해인자

| 화학물질명 | CAS 번호 또는 식별번호 |
|----------|----------------|
| 2-부톡시에탄올 | 111-76-2 |

허용기준설정 대상 유해인자

해당없음

관리대상유해물질

| 화학물질명 | CAS 번호 또는 식별번호 | 기준치 (%) |
|----------|----------------|---------|
| 2-부톡시에탄올 | 111-76-2 | >= 1 % |

특별관리물질

해당없음

작업환경측정 대상 유해인자

| 화학물질명 | CAS 번호 또는 식별번호 | 기준치 (%) |
|----------|----------------|---------|
| 2-부톡시에탄올 | 111-76-2 | >= 1 % |

특수건강진단 대상 유해인자

| 화학물질명 | CAS 번호 또는 식별번호 | 기준치 (%) |
|----------|----------------|---------|
| 2-부톡시에탄올 | 111-76-2 | >= 1 % |

나. 화학물질관리법에 의한 규제

유독물질

해당없음

제한물질

해당없음

BYKJET-9131

제품 번호: 000000000000126033

| | | |
|--------------------|------------------------|---|
| 버전: 1.2, SDS_KR | 최종 개정일자: 2024/07/31 | MSDS 번호: AA01502-6243942489 지난 작성일자: 2020/12/21 최초 작성일자: 2020/11/02 |
|--------------------|------------------------|---|

금지물질

해당없음

배출량조사대상 화학물질

해당없음

사고대비물질

해당없음

다. 위험물안전관리법에 의한 규제

| | |
|------|---------------------------------|
| 분류 | : 제 4 류, 인화성 액체, 제 2 석유류, 수용성액체 |
| 위험등급 | : 위험등급 III |
| 지정수량 | : 2000 리터 |
| 경고문구 | : 화기엄금 |

라. 폐기물관리법에 의한 규제

사업장일반폐기물
폐기시 폐기물관리법 제 13 조 폐기물처리기준에 따라 처리하여야 함

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

16. 그 밖의 참고사항

나. 최초 작성일자 : 2020/11/02

다. 개정 횟수 및 최종 개정일자

| | |
|---------|--------------|
| 개정 횟수 | : 1.2 |
| 최종 개정일자 | : 2024/07/31 |
| 날짜 형식 | : 년/월/일 |

기타 약어에 대한 전문

| | |
|--------------|------------------------------|
| 분류 | : 한국 GHS 에 따른 분류(MOE)와 EU 분류 |
| ACGIH | : 미국 ACGIH 노출기준값 (TLV) |
| ACGIH BEI | : ACGIH - 생물학적노출지수(BEI) |
| KR OEL | : 노출기준설정 대상 유해인자 |
| ACGIH / TWA | : 8 시간, 시간 가중치 평균 |
| KR OEL / TWA | : 시간가중평균노출기준 |

BYKJET-9131

제품 번호: 000000000000126033

버전:
1.2, SDS_KR

최종 개정일자:
2024/07/31

MSDS 번호: AA01502-6243942489
지난 작성일자: 2020/12/21
최초 작성일자: 2020/11/02

AIIC - 호주 공업용 화학물질 재고; ANTT - 브라질 내륙 운송 기관; ASTM - 미국 재료시험협회; bw - 체중; CMR - 발암물질, 돌연변이원 또는 재생 독성물; DIN - 독일표준협회 표준; DSL - 국내목록 (캐나다); ECx - x% 반응 관련 농도; ELx - x% 반응 관련 부하율; EmS - 비상계획표; ENCS - 기존 및 신규화학물질 (일본); ErCx - x% 성장율 반응 관련 농도; ERG - 비상대응안내; GHS - 세계단일화시스템; GLP - 우수실험실 운영기준; IARC - 국제암연구소; IATA - 국제항공운송협회; IBC - 화학적 위험물 운송 선박의 구조와 장비에 관한 코드; IC50 - 반수 최대 억제농도; ICAO - 국제민간항공기구; IECSC - 중국 기존화학물질목록; IMDG - 국제해상위험물규정; IMO - 국제해사기구; ISHL - 산업안전보건법 (일본); ISO - 국제표준화기구; KECI - 한국기존화학물질; LC50 - 시험 모집단 50%의 치사 농도; LD50 - 시험 모집단 50%의 치사량 (반수 치사량); MARPOL - 국제해양오염방지협약; n.o.s. - 별도로 지정되지 않음; Nch - 칠레 규정; NO(A)EC - 무영향관찰농도; NO(A)EL - 무영향관찰량; NOELR - 무영향관찰부하율; NOM - 멕시코 공식 규정; NTP - 독성물질 관리프로그램; NZIoC - 뉴질랜드 화학물질목록; OECD - 경제협력개발기구; OPPTS - 화학물질 안전 및 오염 예방국; PBT - 잔류성, 생물농축성, 독성 물질; PICCS - 필리핀 화학물질목록; (Q)SAR - (양적) 구조 활성상관; REACH - 화학물질 등록, 평가, 승인, 제한에 관한 유럽 의회 및 유럽연합 정상회의 규정 (EC) No 1907/2006; SADT - 자기가속분해온도; SDS - 안전보건자료; TCSI - 대만 화학물질목록; TDG - 위험물품운송; TECI - 태국 기존 화학물질 재고; TSCA - 유해물질규제법 (미국); UN - 국제연합; UNRTDG - 위험물품운송에 관한 국제연합 권고; vPvB - 고잔류성, 고생물농축성; WHMIS - 현장유해물질정보체계

이 물질안전보건자료의 정보는 출판일 현재, 당사의 최선의 지식, 정보 및 신념에 근거하여 정확합니다. 본 정보는 단지 안전한 취급, 사용, 처리, 보관, 운송, 폐기 및 배출과 관련된 지침이며 보증서나 품질 사양서로 간주되어서는 안됩니다. 본 정보는 지정된 특정 물질과만 관련되어 있으며 본문에서 구체적으로 명시되지 않는 한, 기타 물질과 혼합해서 사용되는 물질에 대해서는 유효하지 않습니다.

KR / KO