

## DISPERBYK-142

产品代码: 000000000000106410

版本 1.3 SDS\_CN

修订日期 2025/01/23

打印日期 2025/01/27

### 1. 化学品及企业标识

产品名称 : DISPERBYK-142  
应用(使用)类型 : 润湿分散剂  
化学性质 : 含颜料亲和基团的高分子量共聚物磷酸酯盐溶液

#### 制造商或供应商信息

制造商或供应商名称 : 毕克助剂(上海)有限公司  
地址 : 上海化学工业区  
普工路 25号  
201507 上海  
中国  
电话号码 : +86 21 3749 8888  
电子邮件地址 : GHS.BYK@altana.com  
应急咨询电话 : +86 532 8388 9090

### 2. 危险性概述

#### 紧急情况概述

外观与性状 : 液体  
颜色 : 淡黄  
气味 : 酒精样气味

易燃液体和蒸气。造成严重眼刺激。可能造成昏昏欲睡或眩晕。对水生生物有毒并具有长期持续影响。

#### GHS 危险性类别

易燃液体 : 类别 3  
眼睛刺激 : 类别 2A  
特异性靶器官系统毒性(一次接触) : 类别 3(中枢神经系统)  
急性(短期)水生危害 : 类别 2  
长期水生危害 : 类别 2

#### GHS 标签要素

象形图 :



## DISPERBYK-142

产品代码: 000000000000106410

版本 1.3 SDS\_CN

修订日期 2025/01/23

打印日期 2025/01/27

信号词 : 警告

危险性说明 : H226 易燃液体和蒸气。  
H319 造成严重眼刺激。  
H336 可能造成昏昏欲睡或眩晕。  
H411 对水生生物有毒并具有长期持续影响。

防范说明 : **预防措施:**  
P210 远离热源/火花/明火/热表面。禁止吸烟。  
P233 保持容器密闭。  
P240 容器和装载设备接地/等势联接。  
P241 使用防爆的电气/通风/照明设备。  
P242 只能使用不产生火花的工具。  
P243 采取防止静电放电的措施。  
P261 避免吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾。  
P264 作业后彻底清洗皮肤。  
P271 只能在室外或通风良好之处使用。  
P273 避免释放到环境中。  
P280 戴防护手套/戴防护眼罩/戴防护面具。

### 事故响应:

P303 + P361 + P353 如皮肤（或头发）沾染：立即脱掉所有沾污的衣物。用水清洗皮肤/淋浴。  
P304 + P340 + P312 如误吸入：将人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适体位。如感觉不适，呼叫急救中心/医生。  
P305 + P351 + P338 如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗。  
P337 + P313 如仍觉眼刺激：求医/就诊。  
P370 + P378 火灾时：使用干砂、干粉或抗溶泡沫灭火。  
P391 收集溢出物。

### 储存:

P403 + P233 存放在通风良好的地方。保持容器密闭。  
P403 + P235 存放在通风良好的地方。保持低温。  
P405 存放处须加锁。

### 废弃处置:

P501 将内装物/容器送到批准的废物处理厂处理。

### 物理和化学危险

易燃液体和蒸气。

### 健康危害

造成严重眼刺激。 可能造成昏昏欲睡或眩晕。

### 环境危害

对水生生物有毒。 对水生生物有毒并具有长期持续影响。

## DISPERBYK-142

产品代码: 000000000000106410

版本 1.3 SDS\_CN

修订日期 2025/01/23

打印日期 2025/01/27

### GHS 未包括的其他危害

无适用资料。

### 3. 成分/组成信息

物质/混合物 : 混合物

#### 危险组分

化学品名称

化学品名称	化学文摘登记号 (CAS No.)	GHS 危险性类别	浓度或浓度范围 (% w/w)
2-丙烯酸-2-乙基己酯与 (乙二胺和乙撑亚胺聚合物) 的反应产物与聚乙烯聚丙烯二醇单丁醚磷酸酯的化合物	398475-96-2	Eye Irrit. 2A; H319 Aquatic Acute 2; H401 Aquatic Chronic 2; H411	$\geq 50$ - $\leq 100$
1-甲氧基-2-丙醇乙酸酯	108-65-6	Flam. Liq. 3; H226 STOT SE 3; H336	$\geq 30$ - $< 50$

### 4. 急救措施

- 一般的建议 : 离开危险区域。  
向到现场的医生出示此安全技术说明书。  
不要离开无人照顾的患者。
- 吸入 : 大量接触后, 请教医生。  
如失去知觉, 使患者处于复原体位并就医。
- 皮肤接触 : 如果皮肤接触了, 用水彻底淋洗。  
如果衣服被污染了, 脱掉衣服。
- 眼睛接触 : 立即用大量水冲洗眼睛。  
取下隐形眼镜。  
保护未受伤害的眼睛。  
冲洗时保持眼睛睁开。  
如果眼睛刺激持续, 就医。
- 食入 : 保持呼吸道通畅。  
不要服用牛奶和含酒精饮料。  
切勿给失去知觉者喂食任何东西。  
如果症状持续, 请就医。
- 最重要的症状和健康影响 : 无适用资料。  
对医生的特别提示 : 无适用资料。

### 5. 消防措施

- 灭火方法及灭火剂 : 抗溶泡沫  
二氧化碳 (CO<sub>2</sub>)  
干粉
- 不合适的灭火剂 : 大量水喷射
- 特别危险性 : 不要让消防水流入下水道和河道。

## DISPERBYK-142

产品代码: 000000000000106410

版本 1.3 SDS\_CN

修订日期 2025/01/23

打印日期 2025/01/27

- |             |  |
|-------------|--|
| 有害燃烧产物      | : 氮氧化物<br>碳氧化物<br>磷的氧化物  |
| 特殊灭火方法      | : 单独收集被污染的消防用水, 不可排入下水道。<br>按照当地规定处理火灾后的残留物和污染的消防用水。<br>出于着火情况下的安全考虑, 罐宜单独存放在封闭的围堰内。<br>用水喷雾冷却完全密闭的容器。 |
| 消防人员的特殊保护装备 | : 如有必要, 佩戴自给式呼吸器进行消防作业。  |

### 6. 泄漏应急处理

- |                        |   |
|------------------------|---|
| 人员防护措施、防护装备和应急处置程序     | : 使用个人防护装备。<br>消除所有火源。<br>将人员疏散到安全区域。<br>注意蒸气积累达到可爆炸的浓度, 蒸气可蓄积在地面低洼处。                     |
| 环境保护措施                 | : 防止产品进入下水道。<br>如能确保安全, 可采取措施防止进一步的泄漏或溢出。<br>如果产品污染了河流、湖泊或下水道, 请告知有关当局。                   |
| 泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料 | : 用白垩、碱溶液或氨水中和。<br>围堵溢出物, 用非可燃性材料(如砂子、泥土、硅藻土、蛭石)吸收溢出物, 将其收集到容器中, 根据当地的或国家的规定处理(见第 13 部分)。 |

### 7. 操作处置与储存

#### 操作处置

- |          |  |
|----------|--|
| 防火防爆的建议  | : 不要喷洒在明火或任何其它炽热的材料上。采取必要的措施防止静电释放(它可能导致点燃有机蒸气) 远离明火、热的表面和点火源。   |
| 安全处置注意事项 | : 避免形成气溶胶。<br>不要吸入蒸气/粉尘。<br>避免接触皮肤和眼睛。<br>有关个人防护, 请看第 8 部分。<br>操作现场不得进食、饮水或吸烟。<br>采取预防措施防止静电释放。<br>在工作室内提供足够的空气交换和/或排气。<br>可能带压, 开桶时要小心。<br>根据当地和国家的规定处理清洗水。 |
| 防止接触禁配物  | : 强氧化剂<br>金属   |

#### 储存

- |        |         |
|--------|---------|
| 安全储存条件 | : 禁止吸烟。 |
|--------|---------|

## DISPERBYK-142

产品代码: 000000000000106410

版本 1.3 SDS\_CN

修订日期 2025/01/23

打印日期 2025/01/27

使容器保持密闭，储存在干燥通风处。  
打开了的容器必须仔细重新封口并保持竖放位置以防止泄漏。  
见标签上的预防措施。  
电器安装/施工材料必须符合技术安全标准。

### 8. 接触控制和个体防护

#### 危害组成及职业接触限值

不含有职业接触限值的物质。

#### 个体防护装备

- |         |   |   |
|---------|---|---|
| 呼吸系统防护  | : | 如有蒸汽形成，使用带过滤功能的呼吸器。                             |
| 眼面防护    | : | 装有纯水的洗眼瓶<br>紧密贴合的防护眼罩<br>处理那些非正常工艺问题时要戴面罩和穿防护服。 |
| 皮肤和身体防护 | : | 防渗透的衣服<br>在工作场所根据危险物的量和浓度来选择身体防护。               |
| 手防护     | : |   |
| 材料      | : | 丁基橡胶  |
| 溶剂渗透时间  | : | 120.00 分钟                                       |
| 备注      | : | 戴好适当的手套。  |
| 卫生措施    | : | 使用时，严禁饮食。<br>使用时，严禁吸烟。<br>休息前及工作结束时洗手。          |

### 9. 理化特性

- |        |   |  |
|--------|---|--|
| 外观与性状  | : | 液体   |
| 颜色     | : | 淡黄   |
| 气味     | : | 酒精样气味  |
| 气味阈值   | : | 无数据资料  |
| pH 值   | : | 4 (20 °C)<br>浓度或浓度范围: 10 %<br>方法: Universal pH-value indicator |
| 熔点/凝固点 | : | < 0 °C<br>方法: 衍生的  |
| 初沸点和沸程 | : | 146.00 °C<br>方法: 衍生的   |
| 闪点     | : | 48.00 °C<br>方法: 48 (Abel-Pensky) DIN 51755                     |
| 蒸发速率   | : | 无数据资料  |

## DISPERBYK-142

产品代码: 000000000000106410

版本 1.3 SDS\_CN

修订日期 2025/01/23

打印日期 2025/01/27

易燃性 (液体)	: 助燃
爆炸上限	: 7.00 % (V)
爆炸下限	: 1.50 % (V)
蒸气压	: 3 百帕 (20.00 ° C) 方法: 衍生的
蒸气密度	: 无数据资料
密度/相对密度	: 无数据资料
密度	: 1.0290 克/cm <sup>3</sup> (20.00 ° C) 方法: 4 (20° C oscillating U-tube)
堆密度	: 不适用
溶解性	
水溶性	: 部分混溶
其它溶剂中的溶解度	: 无数据资料
正辛醇/水分配系数	: 无数据资料
点火温度	: > 200 ° C 方法: DIN 51794
分解温度	: 无数据资料
黏度	
动力黏度	: 无数据资料
运动黏度	: 无数据资料
表面张力	: 无数据资料

### 10. 稳定性和反应性

反应性	: 按指导方法贮存和使用不会产生分解。
稳定性	: 按指导方法贮存和使用不会产生分解。
危险反应	: 按指导方法贮存和使用不会产生分解。 蒸气可能与空气形成爆炸性混合物。
应避免的条件	: 热、火焰和火花。
禁配物	: 强氧化剂 金属
危险的分解产物	: 无数据资料

## DISPERBYK-142

产品代码: 000000000000106410

版本 1.3 SDS\_CN

修订日期 2025/01/23

打印日期 2025/01/27

### 11. 毒理学信息

#### 急性毒性

##### 组分:

2-丙烯酸-2-乙基己酯与(乙二胺和乙撑亚胺聚合物)的反应产物与聚乙烯聚 丙二醇单丁醚磷酸酯的化合物:

急性经口毒性 : LD50 (大鼠, 雄性和雌性): > 5,000 mg/kg  
GLP: 是

##### 1-甲氧基-2-丙醇乙酸酯:

急性经口毒性 : LD50 (大鼠, 雌性): > 5,000 mg/kg  
方法: OECD 测试导则 401  
GLP: 是

急性吸入毒性 : 备注: 无数据资料

急性经皮毒性 : 备注: 无数据资料

#### 皮肤腐蚀/刺激

##### 组分:

2-丙烯酸-2-乙基己酯与(乙二胺和乙撑亚胺聚合物)的反应产物与聚乙烯聚 丙二醇单丁醚磷酸酯的化合物:

种属: 家兔  
评估: 无皮肤刺激  
方法: OECD 测试导则 404  
结果: 无皮肤刺激  
GLP: 是

##### 1-甲氧基-2-丙醇乙酸酯:

种属: 家兔  
方法: OECD 测试导则 404  
结果: 无皮肤刺激  
GLP: 是

#### 严重眼睛损伤/眼刺激

##### 产品:

备注: 造成严重眼刺激。

备注: 造成严重眼刺激。

## DISPERBYK-142

产品代码: 000000000000106410

版本 1.3 SDS\_CN

修订日期 2025/01/23

打印日期 2025/01/27

### 组分:

2-丙烯酸-2-乙基己酯与(乙二胺和乙撑亚胺聚合物)的反应产物与聚乙烯聚 丙二醇单丁醚磷酸酯的化合物:

种属: 家兔

结果: 刺激眼睛。

评估: 刺激眼睛。

方法: OECD 测试导则 405

GLP: 是

### 1-甲氧基-2-丙醇乙酸酯:

种属: 家兔

结果: 无眼睛刺激

方法: OECD 测试导则 405

GLP: 是

### 呼吸或皮肤过敏

#### 产品:

备注: 无数据资料

### 组分:

2-丙烯酸-2-乙基己酯与(乙二胺和乙撑亚胺聚合物)的反应产物与聚乙烯聚 丙二醇单丁醚磷酸酯的化合物:

备注: 无数据资料

### 1-甲氧基-2-丙醇乙酸酯:

种属: 豚鼠

方法: OECD 测试导则 406

结果: 非皮肤致敏物

GLP: 是

### 生殖细胞致突变性

#### 产品:

体外基因毒性 : 备注: 无数据资料

体内基因毒性 : 备注: 无数据资料

### 致癌性

#### 产品:

备注: 无数据资料

## DISPERBYK-142

产品代码: 000000000000106410

版本 1.3 SDS\_CN

修订日期 2025/01/23

打印日期 2025/01/27

### 生殖毒性

#### 产品:

对繁殖性的影响 : 备注: 无数据资料

对胎儿发育的影响 : 备注: 无数据资料

### 特异性靶器官系统毒性- 一次接触

#### 产品:

备注: 无数据资料

### 特异性靶器官系统毒性- 反复接触

#### 产品:

备注: 无数据资料

### 重复染毒毒性

#### 产品:

备注: 无数据资料

### 组分:

2-丙烯酸-2-乙基己酯与(乙二胺和乙撑亚胺聚合物)的反应产物与聚乙烯聚 丙二醇单丁醚磷酸酯的化合物:

备注: 无数据资料

### 吸入危害

#### 产品:

无数据资料

### 其他信息

#### 产品:

备注: 头痛, 眩晕, 乏力, 恶心和呕吐可能是接触过多的症状。

高于最低限值 (TLV) 的浓度会引起麻痹的效果。

溶剂会使皮肤脱脂。

## DISPERBYK-142

产品代码: 000000000000106410

版本 1.3 SDS\_CN

修订日期 2025/01/23

打印日期 2025/01/27

### 12. 生态学信息

#### 生态毒性

##### 组分:

2-丙烯酸-2-乙基己酯与(乙二胺和乙撑亚胺聚合物)的反应产物与聚乙烯聚丙二醇单丁醚磷酸酯的化合物:

对鱼类的毒性 : LC50 (Oncorhynchus mykiss (虹鳟)): 8.0 mg/l  
暴露时间: 96 h  
方法: OECD 测试导则 203  
GLP: 是

对藻类的毒性 : ErC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (绿藻)): > 1.0 mg/l  
暴露时间: 72 h  
方法: OECD 测试导则 201  
GLP: 是

##### 1-甲氧基-2-丙醇乙酸酯:

对鱼类的毒性 : LC50 (鱼): 100 - 180 mg/l  
暴露时间: 96 h  
测试类型: 静态试验  
方法: OECD 测试导则 203  
GLP: 否

对藻类的毒性 : EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (绿藻)): > 1,000 mg/l  
暴露时间: 96 h  
测试类型: 静态试验  
方法: OECD 测试导则 201  
GLP: 否

#### 持久性和降解性

##### 组分:

2-丙烯酸-2-乙基己酯与(乙二胺和乙撑亚胺聚合物)的反应产物与聚乙烯聚丙二醇单丁醚磷酸酯的化合物:

生物降解性 : 结果: 不易生物降解。  
方法: OECD 测试导则 301B  
GLP: 是

##### 1-甲氧基-2-丙醇乙酸酯:

生物降解性 : 结果: 易生物降解。  
方法: OECD 测试导则 301F

## DISPERBYK-142

产品代码: 000000000000106410

版本 1.3 SDS\_CN

修订日期 2025/01/23

打印日期 2025/01/27

GLP: 是

### 生物蓄积潜力

#### 产品:

生物蓄积 : 备注: 无数据资料

#### 组分:

2-丙烯酸-2-乙基己酯与(乙二胺和乙撑亚胺聚合物)的反应产物与聚乙烯聚 丙二醇单丁醚磷酸酯的化合物:

生物蓄积 : 备注: 无数据资料

#### 1-甲氧基-2-丙醇乙酸酯:

正辛醇/水分配系数 : log Pow: 1.2 (20 ° C)  
pH 值: 6.8  
方法: OECD 测试导则 117  
GLP: 是

### 土壤中的迁移性

无数据资料

### 其他环境有害作用

#### 产品:

其它生态信息 : 在非专业的操作或处理时, 不排除会产生环境危害。  
对水生生物有毒并具有长期持续影响。

---

## 13. 废弃处置

### 处置方法

废弃化学品 : 本品不允许排入下水道, 水道或土壤。  
不要用化学物质或使用过的容器去污染水池, 水道和沟渠。  
送往有执照的废弃物管理公司。

污染包装物 : 倒空剩余物。  
按未用产品处置。  
不要重复使用倒空的容器。  
禁止焚烧或用割炬切割空桶。

---

## 14. 运输信息

### 国际法规

#### 陆运 (UNRTDG)

联合国编号 : UN 3272  
联合国运输名称 : ESTERS, N. O. S.

## DISPERBYK-142

产品代码: 000000000000106410

版本 1.3 SDS\_CN

修订日期 2025/01/23

打印日期 2025/01/27

(1-Methoxy-2-propanol acetate, Alkylammonium salt)  
类别 : 3  
包装类别 : III  
标签 : 3

### 空运 (IATA-DGR)

UN/ID 编号 : UN 3272  
联合国运输名称 : Esters, n. o. s.  
(1-Methoxy-2-propanol acetate, Alkylammonium salt)  
类别 : 3  
包装类别 : III  
标签 : Flammable Liquids  
包装说明 (货运飞机) : 366  
包装说明 (客运飞机) : 355

### 海运 (IMDG-Code)

联合国编号 : UN 3272  
联合国运输名称 : ESTERS, N. O. S.  
(1-Methoxy-2-propanol acetate, Alkylammonium salt)  
类别 : 3  
包装类别 : III  
标签 : 3  
EmS 表号 : F-E, S-D  
海洋污染物 (是/否) : 是  
备注 : IMDG Code segregation group - none

### 按《MARPOL73/78 公约》附则 II 和 IBC 规则

不适用于供应的产品。

### 国内法规

#### GB 6944/12268

联合国编号 : UN 3272  
联合国运输名称 : 酯类, 未另列明的  
(1-甲氧基-2-丙醇醋酸酯, 烷基铵盐)  
类别 : 3  
包装类别 : III  
标签 : 3

### 特殊防范措施

本文提供的运输分类仅供参考, 纯粹基于本安全技术说明书中所描述的未包装材料的性质。运输分类可能因运输方式、包装尺寸和区域或国家法规的不同而有所不同。

## DISPERBYK-142

产品代码: 000000000000106410

版本 1.3 SDS\_CN

修订日期 2025/01/23

打印日期 2025/01/27

### 15. 法规信息

#### 适用法规

### 16. 其他信息

#### H-说明的全文

##### 缩略语和首字母缩写

AIIC - 澳大利亚工业化学品清单 ; ANTT - 巴西国家陆路运输机构; ASTM - 美国材料实验协会; bw - 体重; CMR - 致癌、致突变性或生殖毒性物质; DIN - 德国标准化学会; DSL - 加拿大国内化学物质名录; ECx - 引起 x%效应的浓度; ELx - 引起 x%效应的负荷率; EmS - 应急措施; ENCS - 日本现有和新化学物质名录; ErCx - 引起 x%生长效应的浓度; ERG - 应急指南; GHS - 全球化学品统一分类和标签制度; GLP - 良好实验室规范; IARC - 国际癌症研究机构; IATA - 国际航空运输协会; IBC - 国际散装运输危险化学品船舶构造和设备规则; IC50 - 半抑制浓度; ICAO - 国际民用航空组织; IECSC - 中国现有化学物质名录; IMDG - 国际海运危险货物; IMO - 国际海事组织; ISHL - 日本工业安全和健康法案; ISO - 国际标准化组织; KECI - 韩国现有化学物质名录; LC50 - 测试人群半数致死浓度; LD50 - 测试人群半数致死量 (半数致死量); MARPOL - 国际防止船舶造成污染公约; n. o. s. - 未另列明的; Nch - 智利认证; NO(A)EC - 无可见 (有害) 作用浓度; NO(A)EL - 无可见 (有害) 作用剂量; NOELR - 无可见作用负荷率; NOM - 墨西哥安全认证; NTP - 国家毒理学规划处; NZIoC - 新西兰化学物质名录; OECD - 经济合作与发展组织; OPPTS - 污染防治、杀虫剂和有毒物质办公室; PBT - 持久性、生物累积性和毒性的物质; PICCS - 菲律宾化学品与化学物质名录; (Q)SAR - (定量) 结构-活性关系; REACH - 欧洲议会和理事会关于化学品的注册、评估、授权和限制法规 (EC) 1907/2006 号; SADT - 自加速分解温度; SDS - 安全技术说明书; TCSI - 台湾既有化学物质清册; TDG - 危险货物运输; TECI - 泰国既有化学物质清单; TSCA - 美国有毒物质控制法; UN - 联合国; UNRTDG - 联合国关于危险货物运输的建议书; vPvB - 高持久性和高生物累积性物质; WHMIS - 工作场所危险品信息系统

日期格式 : 年/月/日

#### 免责声明

此处的信息是根据我们现有的知识, 因而不能对某些特性作出保证。