

DISPERPLAST-I

製品コード: 000000000000106541

版番号 1.1 SDS_APJ_JP

改訂日 2019/07/31

印刷日 2026/06/01

1. 化学品及び会社情報

製品名 : DISPERPLAST-I

用途 : 湿潤分散剤

供給者情報

供給者の会社名称 : ビックケミー・ジャパン株式会社
住所 : 東京都新宿区市谷本村町3-29
電話番号 : +49 281 670-23532
FAX番号 : +49 281 670-23533
電子メールアドレス : GHS.BYK@altana.com
緊急連絡電話番号 : East/South East Asia +65 3158 1074

2. 危険有害性の要約

GHS 分類

皮膚腐食性及び皮膚刺激性 : 区分2

皮膚感作性 : 区分1

生殖毒性 : 区分2

水生環境有害性（長期間） : 区分4

GHS ラベル要素

絵表示又はシンボル :



注意喚起語 : 警告

危険有害性情報 : H315 皮膚刺激。
H317 アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ
H361 生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い。
H413 長期継続的影響によって水生生物に有害のおそれ。

注意書き : **安全対策:**
P201 使用前に取扱説明書を入手すること。
P202 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。
P261 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーの吸入を避けること。
P264 取扱い後は皮膚をよく洗うこと。
P272 汚染された作業衣は作業場から出さないこと。
P273 環境への放出を避けること。
P280 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。

DISPERPLAST-I

製品コード: 000000000000106541

版番号 1.1 SDS_APJ_JP

改訂日 2019/07/31

印刷日 2026/06/01

応急措置:

P302 + P352 皮膚に付着した場合：多量の水で洗うこと。

P308 + P313 ばく露又はばく露の懸念がある場合：医師の診断/手当てを受けること。

P333 + P313 皮膚刺激又は発しん（疹）が生じた場合：医師の診断/手当てを受けること。

保管:

P405 施錠して保管すること。

廃棄:

P501 残余内容物・容器等は産業廃棄物として適正に廃棄すること。

GHS 分類に該当しない他の危険有害性重要な徴候及び想定される非： 情報無し。
常事態の概要**3. 組成及び成分情報**

化学名又は一般名： 不飽和ポリカルボン酸ポリマーの部分アミドの溶液

危険有害成分

| 化学名 | CAS 番号 | 含有量 (% w/w) |
|-------------------|------------|--------------|
| フタル酸ジイソデシル | 26761-40-0 | >= 50 - < 60 |
| 長鎖アミンと不飽和ポリカルボン酸塩 | - | >= 40 - < 50 |
| オクタメチルシクロテトラシロキサン | 556-67-2 | < 0.1 |

省略記号の説明はセクション 16 を参照する。

4. 応急措置

- 一般的アドバイス： 危険域から避難させる。
この安全データシートを担当医に見せる。
被災者を一人にしない。
- 吸入した場合： 意識がない場合は、回復体勢にし、医師の指示を受ける。
症状が持続する場合は、医師に連絡する。
- 皮膚に付着した場合： 皮膚の炎症が継続する場合は、医師に連絡すること。
皮膚に付着した場合は、水で十分にすすぐこと。
衣服に付いた場合、衣服を脱ぐ。
- 眼に入った場合： 予防措置として、水で眼を洗浄する。
コンタクトレンズをはずす。
損傷していない眼を保護する。
洗浄中は眼を大きく開ける。
眼刺激が治まらない場合は、専門医に相談する。
- 飲み込んだ場合： 直ちに吐かせ、医師に連絡する。
気道を確保する。

DISPERPLAST-I

製品コード: 000000000000106541

版番号 1.1 SDS_APJ_JP

改訂日 2019/07/31

印刷日 2026/06/01

急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状 : ミルクやアルコール飲料を与えない。
意識がない場合、口から絶対に何も与えないこと。
症状が持続する場合は、医師に連絡する。
知見なし。

5. 火災時の措置

使ってはならない消火剤 : 大型棒状の水
特有の危険有害性 : 火災時には消火用水が排水溝ないし水路へ流出しないよう防止すること。
特有の消火方法 : 汚染した消火廃水は回収すること。排水施設に流してはならない。
火災の残留物や汚染した消火廃水は、関係法規に従って処理する。
消火を行う者の保護 : 消火活動時には必要に応じて 自給式呼吸装置を装着する。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置 : 保護具を使用する。
環境に対する注意事項 : 製品を排水施設に流してはならない。
安全を確認してから、もれやこぼれを止める。
製品が河川、湖水または排水管を汚染した場合は、関連当局に連絡する。
封じ込め及び浄化の方法及び機材 : 不活性の吸収材（例えば、砂、シリカゲル、酸性結合剤、汎用結合剤、おがくず）で吸収させる。
廃棄に備え適切な容器に入れて蓋をしておく。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い

火災及び爆発の予防 : 標準的な防火方法。
安全取扱注意事項 : 蒸気/粉塵を吸い込まない。
曝露を避ける一使用前に特別指示を受ける。
皮膚や眼への接触を避けること。
個人保護については項目 8 を参照する。
作業エリアでは、喫煙、飲食は禁止する。
洗浄水は、国及び地方自治体の規制に従い処分する。
皮膚感作性並びに喘息、アレルギー、慢性または反復性の呼吸器疾病を有する人は、この製剤を使用するすべての工程に従事しないことが望ましい。
接触回避 : 強酸化剤
衛生対策 : 使用中は飲食しないこと。
使用中は禁煙。

DISPERPLAST-I

製品コード: 000000000000106541

版番号 1.1 SDS_APJ_JP

改訂日 2019/07/31

印刷日 2026/06/01

休憩前や終業時には手を洗う。

保管

- 安全な保管条件 : 容器を密閉し、乾燥した換気の良い場所に保管する。
一度開けた容器は注意深く再度密封し、漏れを避けるためまっすぐ立てておく。
ラベルの予防措置を遵守する。
電気設備及び作業資材は技術安全基準に準拠していなければならない。

8. ばく露防止及び保護措置**作業環境における成分別暴露限界/許容濃度**

許容濃度が設定されている物質を含有していない。

保護具

呼吸用保護具 : 蒸気を形成する場合は、適合したフィルターの付いた呼吸装置を使用する。

手の保護具

- 材質 : ブチルゴム
破過時間 : 120.00 min

備考

- 眼の保護具 : 適切な手袋を着用すること。
: 純水入りの眼洗浄ボトル
: 密着性の高い安全ゴーグル
- 皮膚及び身体の保護具 : 不浸透性衣服
: 作業場にある危険物質の量および濃度に応じて、保護具を選択する。

9. 物理的及び化学的性質

- 外観 : 液体
色 : 淡茶色
臭い : なし
臭いのしきい(閾)値 : データなし
- pH : 非該当
融点・凝固点 : < 0 °C
方法: derived
- 初留点 : > 200.00 °C
方法: derived
- 引火点 : 最低 200 °C
蒸発速度 : データなし
- 爆発範囲の上限 : データなし

DISPERPLAST-I

製品コード: 000000000000106541

版番号 1.1 SDS_APJ_JP

改訂日 2019/07/31

印刷日 2026/06/01

| | |
|----------------|--|
| 爆発範囲の下限 | : データなし |
| 蒸気圧 | : < 1.0000000 hPa (20.00 ° C) 方法: derived |
| 相対蒸気密度 | : データなし |
| 比重 | : データなし |
| 密度 | : 0.9650 g/cm ³ (20.00 ° C) 方法: 4 (20° C oscillating U-tube) |
| かさ密度 | : 非該当 |
| 溶解度 | |
| 水溶性 | : 非混和的 |
| 溶媒に対する溶解性 | : データなし |
| n-オクタノール/水分配係数 | : データなし |
| 発火温度 | : > 200 ° C 方法: DIN 51794 |
| 粘度 | |
| 粘度 (粘性率) | : データなし |
| 動粘度 (動粘性率) | : データなし |
| 表面張力 | : データなし |

10. 安定性及び反応性

| | |
|------------|--------------------------------|
| 反応性 | : 指示通りに保管または使用した場合は、分解することはない。 |
| 化学的安定性 | : 指示通りに保管または使用した場合は、分解することはない。 |
| 危険有害反応可能性 | : 指示通りに保管または使用した場合は、分解することはない。 |
| 避けるべき条件 | : データなし |
| 混触危険物質 | : 強酸化剤 |
| 危険有害な分解生成物 | : データなし |

11. 有害性情報

急性毒性

製品:

急性毒性 (経口) : LD50 (ラット, オスおよびメス): > 5,000.000000 mg/kg

DISPERPLAST-I

製品コード: 000000000000106541

版番号 1.1 SDS_APJ_JP

改訂日 2019/07/31

印刷日 2026/06/01

方法: OECD 試験ガイドライン 401

成分:**長鎖アミンと不飽和ポリカルボン酸塩:**

急性毒性 (経口) : LD50 経口 (ラット, メス): > 2,000 mg/kg
方法: OECD 試験ガイドライン 423
GLP: 該当

オクタメチルシクロテトラシロキサン:

急性毒性 (吸入) : LC50 (ラット, オスおよびメス): 36 mg/l
曝露時間: 4 h
試験環境: ダスト/噴霧
方法: OECD 試験ガイドライン 403
GLP: 該当

皮膚腐食性及び皮膚刺激性**製品:**

種: ウサギ
アセスメント: 皮膚に刺激性。
方法: OECD 試験ガイドライン 404
結果: 皮膚刺激性

備考: 皮膚を刺激することがある。
皮膚に刺激/皮膚炎を起すことがある。

成分:**長鎖アミンと不飽和ポリカルボン酸塩:**

種: ウサギ
結果: 皮膚刺激なし
GLP: 該当

種: EPISKIN human epidermis skin constructs
方法: OECD 試験ガイドライン 439
結果: 皮膚刺激なし
GLP: 該当

眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性**製品:**

種: ウサギ
結果: 眼への刺激なし
アセスメント: 眼への刺激なし
方法: OECD 試験ガイドライン 405

DISPERPLAST-I

製品コード: 000000000000106541

版番号 1.1 SDS_APJ_JP

改訂日 2019/07/31

印刷日 2026/06/01

備考: 蒸気は、眼、呼吸器系および皮膚に刺激を与える可能性がある。

成分:**長鎖アミンと不飽和ポリカルボン酸塩:**

種: ウサギ

結果: 眼への刺激なし

GLP: 該当

種: ウサギ

結果: 眼への刺激なし

方法: OECD 試験ガイドライン 405

GLP: 該当

呼吸器感作性又は皮膚感作性**製品:**

備考: データなし

備考: 感作を起こす。

成分:**長鎖アミンと不飽和ポリカルボン酸塩:**

試験タイプ: Mouse Local Lymph Node assay (LLNA)

種: マウス

アセスメント: 皮膚に触れると感作を起すことがある。

方法: OECD 試験ガイドライン 429

結果: 皮膚に触れると感作を起すことがある。

GLP: 該当

オクタメチルシクロテトラシロキサン:

種: モルモット

方法: OECD 試験ガイドライン 406

結果: 皮膚を過敏化させない。

GLP: 該当

生殖細胞変異原性**成分:****長鎖アミンと不飽和ポリカルボン酸塩:**

in vitro での遺伝毒性

: 試験タイプ: Ames 試験

代謝活性化: 代謝活性化の存在または不存在

方法: OECD 試験ガイドライン 471

結果: 陰性

GLP: 該当

DISPERPLAST-I

製品コード: 000000000000106541

版番号 1.1 SDS_APJ_JP

改訂日 2019/07/31

印刷日 2026/06/01

- : 試験タイプ: in vitro 染色体異常試験
代謝活性化: 代謝活性化の存在または不存在
方法: OECD 試験ガイドライン 473
結果: 陰性
GLP: 該当
- : 試験タイプ: In vitro mammalian cell gene mutation test
(mouse lymphoma)

代謝活性化: 代謝活性化の存在または不存在
方法: OECD 試験ガイドライン 476
結果: 陰性
GLP: 該当

生殖毒性**成分:****長鎖アミンと不飽和ポリカルボン酸塩:**

- 妊娠に対する影響 :
- 種: ラット
性: オスおよびメス
投与経路: 経口
NOAEL: 400 mg/kg,
F1: 400 mg/kg,
方法: OECD 試験ガイドライン 422
GLP: 該当
- 胎児の発育への影響 :
- 種: ラット
投与経路: 経口
1,000 mg/kg
1,000 mg/kg
方法: OECD 試験ガイドライン 422
GLP: 該当

反復投与毒性**製品:**

備考: データなし

成分:**長鎖アミンと不飽和ポリカルボン酸塩:**

種: ラット, メス
NOAEL: 400 mg/kg
投与経路: 経口
方法: OECD 試験ガイドライン 422
GLP: 該当
標的臓器: 胃腸系

DISPERPLAST-I

製品コード: 000000000000106541

版番号 1.1 SDS_APJ_JP

改訂日 2019/07/31

印刷日 2026/06/01

種: ラット, オス
NOAEL: 150 mg/kg
投与経路: 経口
方法: OECD 試験ガイドライン 422
GLP: 該当
標的臓器: 胃腸系

詳細情報

製品:

備考: データなし

12. 環境影響情報

生態毒性

成分:

長鎖アミンと不飽和ポリカルボン酸塩:

- 魚毒性 : LL50 (*Leuciscus idus* (コイの一種)): > 150 mg/l
曝露時間: 48 h
試験タイプ: 止水式試験
方法: DIN (ドイツ工業規格) 38412
GLP: 非該当
- LC50 (*Oncorhynchus mykiss* (ニジマス)): > 100 mg/l
曝露時間: 96 h
試験タイプ: 半静止試験
方法: OECD 試験ガイドライン 203
GLP: 該当
- ミジンコ等の水生無脊椎動物 : EL50 (*Daphnia magna* (オオミジンコ)): > 100 mg/l
に対する毒性
曝露時間: 48 h
試験タイプ: 止水式試験
方法: OECD 試験ガイドライン 202
GLP: 該当
- 藻類に対する毒性 : ErL50 (*Pseudokirchneriella subcapitata* (ムレミカツキ
モ)): 98 mg/l
曝露時間: 72 h
方法: OECD 試験ガイドライン 201
GLP: 該当
- 微生物毒性 : EC50 (*Pseudomonas putida* (シュードモナス - プチダ)): > 520
mg/l
曝露時間: 16 h
試験タイプ: 細胞繁殖抑制試験

DISPERPLAST-I

製品コード: 000000000000106541

版番号 1.1 SDS_APJ_JP

改訂日 2019/07/31

印刷日 2026/06/01

方法: DIN 38412, L 8

GLP: 非該当

EC50 (活性汚泥): > 1,000 mg/l

曝露時間: 3 h

方法: OECD 試験ガイドライン 209

GLP: 該当

残留性・分解性

成分:

長鎖アミンと不飽和ポリカルボン酸塩:

生分解性

: 結果: 易分解性。

方法: OECD 試験ガイドライン 301

GLP: 非該当

結果: 部分的生分解性。

方法: OECD 試験ガイドライン 301F

GLP: 該当

生体蓄積性

製品:

生体蓄積性

: 備考: データなし

成分:

オクタメチルシクロテトラシロキサン:

n-オクタノール/水分配係数 : log Pow: 6.49 (25.1 ° C)

方法: OECD 試験ガイドライン 123

GLP: 該当

土壌中の移動性

データなし

オゾン層への有害性

非該当

他の有害影響

製品:

PBT および vPvB の評価結果 : この物質/混合物は 0.1%以上の濃度で難分解性で高蓄積性および毒性を有する物質 (PBT) または極めて難分解性、高い生体蓄積性を有する物質 (vPvB) と懸念される物質を含有しておりません。

生態系に関する追加情報

: 職業上の規則に反した取り扱い、処理が行われた場合は、環境に及ぼす危険性を除外して考えることはできない。

DISPERPLAST-I

製品コード: 000000000000106541

版番号 1.1 SDS_APJ_JP

改訂日 2019/07/31

印刷日 2026/06/01

長期継続的影響によって水生生物に有害のおそれ。

13. 廃棄上の注意

廃棄方法

- 残余廃棄物 : 本製品を排水溝、水路、地面に流さないこと。
薬剤または使用済み容器で池、水路、溝を汚染しないこと。
認可された廃棄物処理業者へ委託する。
- 汚染容器及び包装 : 残りの容器を空にする
製品入り容器と同様に処分する。
空の容器を再使用しない。
-

14. 輸送上の注意

国際規制**陸上輸送 (UNRTDG)**

危険物として規制されていない

航空輸送 (IATA-DGR)

危険物として規制されていない

海上輸送 (IMDG-Code)

危険物として規制されていない

MARPOL 73/78 附属書 II 及び IBC コードによるばら積み輸送される液体物質 (該当・非該当)

供給された状態の製品には非該当。

国内規制国の特定の法規制は、項目 15 を参照する。

15. 適用法令

関連法規**消防法**

第 4 類, 第四石油類, (6000 リットル)

化審法

特定化学物質、監視化学物質、優先評価化学物質に該当しない。

労働安全衛生法**製造等が禁止される有害物**

非該当

製造の許可を受けるべき有害物

非該当

DISPERPLAST-I

製品コード: 000000000000106541

版番号 1.1 SDS_APJ_JP

改訂日 2019/07/31

印刷日 2026/06/01

健康障害防止指針公表物質

非該当

変異原性の認められた化学物質（既存化学物質）

非該当

変異原性の認められた化学物質（新規届出化学物質）

非該当

名称等を通知すべき危険物及び有害物

非該当

名称等を表示すべき危険物及び有害物

非該当

特定化学物質障害予防規則

非該当

鉛中毒予防規則

非該当

四アルキル鉛中毒予防規則

非該当

有機溶剤中毒予防規則

非該当

労働安全衛生法施行令 - 別表第一（危険物）

非該当

毒物及び劇物取締法

非該当

化学物質排出把握管理促進法

非該当

火薬類取締法

非該当

船舶安全法

危険物として規制されていない

航空法

危険物として規制されていない

高圧ガス保安法

非該当

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律

ばら積み輸送 : 有害液体物質(Y類)

個品輸送 : 海洋汚染物質には該当しない

DISPERPLAST-I

製品コード: 000000000000106541

版番号 1.1 SDS_APJ_JP

改訂日 2019/07/31

印刷日 2026/06/01

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

産業廃棄物

16. その他の情報

その他の略語の全文

AICS - オーストラリア化学物質インベントリー; ANTT - ブラジル国家輸送機関; ASTM - 米国材料試験協会; bw - 体重; CMR - 発ガン性、変異原性、生殖毒性があるとされる物質; CPR - 管理製品規則; DIN - ドイツ規格協会基準; DSL - 国内物質リスト (カナダ); ECx - 任意の X% の反応を及ぼすと考えられる濃度; ELx - 任意の X% の反応を及ぼすと考えられる負荷割合; EmS - 緊急時のスケジュール; ENCS - 化審法の既存化学物質リスト; ErCx - 任意の X% の反応を及ぼすと考えられる成長率; ERG - 緊急対応の手引き; GHS - 世界調和システム; GLP - 試験実施規範; IARC - 国際がん研究機関; IATA - 国際航空運送協会; IBC - 危険化学品のばら積運送のための船舶の構造及び設備に関する国際規則; IC50 - 50%阻害濃度; ICAO - 国際民間航空機関; IECSC - 中国現有化学物質名録; IMDG - 国際海上危険物規程; IMO - 国際海事機関; ISHL - 労働安全衛生法 (日本); ISO - 国際標準化機構; KECI - 韓国既存化学物質名録; LC50 - 50%致死濃度; LD50 - 50%致死量 (半数致死量); MARPOL - 船舶による汚染の防止のための国際条約; n. o. s. - 他に品名が明示されているものを除く; Nch - チリ規則; NO(A)EC - 無有害性影響濃度; NO(A)EL - 無有害性影響レベル; NOELR - 無有害性影響負荷割合; NOM - メキシコ公式規則; NTP - 米国国家毒性プログラム; NZIoC - ニュージーランド化学物質台帳; OECD - 経済協力開発機構; OPPTS - 化学物質安全性・公害防止局; PBT - 難分解性・生体蓄積性・有毒性 (物質); PICCS - フィリピン化学物質インベントリー; (Q)SAR - (定量的) 構造活性相関; REACH - 化学物質の登録、評価、認可および登録 (REACH) に関する規則 (EC) No 1907/2006; SADT - 自己加速分解温度; SDS - 安全データシート; TCSI - 台湾化学物質インベントリー; TDG - 危険物輸送; TSCA - 有害物質規制法 (米国); UN - 国連; UNRTDG - 国際連合危険物輸送勧告; vPvB - 非常に難分解及び非常に高蓄積性; WHMIS - 作業場危険有害性物質情報システム

日付フォーマット : 年/月/日

記載内容は現時点で入手できる資料、情報に基づき、当該製品の取扱い、使用、処理、保管、輸送、廃棄、漏洩時の処理などを安全に行って頂くために作成されました。記載されている情報はいかなる保証をするものではありませんし、品質を特定するものでもありません。また、本 SDS のデータはここで指定された物質についてのみ有効で、指定されていない工程での使用や、指定されていない材料との組み合わせ使用に関しては有効ではありません。