

BYK-3754

製品コード: 000000000000131916

版番号 1.0 SDS_APJ_JP

改訂日 2020/04/03

印刷日 2026/06/01

1. 化学品及び会社情報

製品名 : BYK-3754

用途 : 表面調整剤

供給者情報

供給者の会社名称 : ビックケミー・ジャパン株式会社

住所 : 東京都新宿区市谷本村町3-29

電話番号 : +49 281 670-23532

FAX番号 : +49 281 670-23533

電子メールアドレス : GHS.BYK@altana.com

緊急連絡電話番号 : East/South East Asia +65 3158 1074

2. 危険有害性の要約

GHS 分類

引火性液体 : 区分 4

眼に対する重篤な損傷性又は
眼刺激性 : 区分 2B特定標的臓器毒性（単回ばく
露） : 区分 3（気道刺激性, 麻酔作用）

GHS ラベル要素

絵表示又はシンボル :



注意喚起語 : 警告

危険有害性情報 : H227 引火性液体。
H320 眼刺激。
H335 呼吸器への刺激のおそれ。
H336 眠気又はめまいのおそれ。

注意書き :

安全対策:

P210 熱／火花／裸火／高温のもののような着火源から遠ざけること。 - 禁煙。

P261 粉じん／煙／ガス／ミスト／蒸気／スプレーの吸入を避けること。

P264 取扱い後は皮膚をよく洗うこと。

P271 屋外又は換気の良い場所でだけ使用すること。

P280 保護手袋／保護眼鏡／保護面を着用すること。

BYK-3754

製品コード: 000000000000131916

版番号 1.0 SDS_APJ_JP

改訂日 2020/04/03

印刷日 2026/06/01

応急措置:

P304 + P340 + P312 吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。気分が悪いときは医師に連絡すること。

P305 + P351 + P338 眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。

P337 + P313 眼の刺激が続く場合：医師の診察／手当てを受けること。

P370 + P378 火災の場合：消火するために乾燥砂、粉末消火剤（ドライケミカル）又は耐アルコール性フォームを使用すること。

保管:

P403 + P233 換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。

P403 + P235 換気の良い場所で保管すること。涼しいところに置くこと。

P405 施錠して保管すること。

廃棄:

P501 内容物／容器を承認された処理施設に廃棄すること。

GHS 分類に該当しない他の危険有害性

重要な徴候及び想定される非常事態の概要 : 情報無し。

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別 : 混合物
化学名又は一般名 : ポリエーテル変性ポリジメチルシロキサンの溶液

危険有害成分

化学名	CAS 番号	含有量 (% w/w)
ジプロピレングリコールモノメチルエーテル	34590-94-8	>= 40 - < 50

省略記号の説明はセクション 16 を参照する。

4. 応急措置

一般的アドバイス : 危険域から避難させる。
この安全データシートを担当医に見せる。
被災者を一人にしない。

吸入した場合 : 大量に曝露した場合は、医師の手当てを受ける。
意識がない場合は、回復体勢にし、医師の指示を受ける。

皮膚に付着した場合 : 皮膚に付着した場合は、水で十分にすすぐこと。
衣服に付いた場合、衣服を脱ぐ。

BYK-3754

製品コード: 000000000000131916

版番号 1.0 SDS_APJ_JP

改訂日 2020/04/03

印刷日 2026/06/01

- 眼に入った場合 : 直ちに、眼を十分な流水で、勢いよく洗い流す。
コンタクトレンズをはずす。
損傷していない眼を保護する。
洗浄中は眼を大きく開ける。
眼刺激が治まらない場合は、専門医に相談する。
- 飲み込んだ場合 : 気道を確保する。
ミルクやアルコール飲料を与えない。
意識がない場合、口から絶対に何も与えないこと。
症状が持続する場合は、医師に連絡する。
- 急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状 : 情報無し。
医師に対する特別な注意事項 : 情報無し。

5. 火災時の措置

- 適切な消火剤 : 泡
二酸化炭素 (CO2)
粉末消火剤
二酸化炭素 (CO2)
- 使ってはならない消火剤 : 大型棒状の水
大型棒状の水
- 有害燃焼副産物 : 炭素酸化物
ケイ素酸化物
- 特有の消火方法 : 火災時の安全上の理由から、缶をそれぞれ別々に保管する
密閉容器を水スプレーで完全に冷却する。
- 消火を行う者の保護 : 消火活動時には必要に応じて 自給式呼吸装置を装着する。

6. 漏出時の措置

- 人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置 : 保護具を使用する。
保護具を使用する。
- 環境に対する注意事項 : 物質が排水溝ないし水路へ侵入しないようにする。

安全を確認してから、もれやこぼれを止める。
製品が河川、湖水または排水管を汚染した場合は、関連当局に連絡する。
- 封じ込め及び浄化の方法及び機材 : 漏出物を閉じ込め、不可燃性の吸収剤 (砂、土、珪藻土、バーミキュライト等) を使用して集め、地域/国の規則に従い廃棄するために容器に入れる (項目 13 を参照)。
廃棄に備え適切な容器に入れて蓋をしておく。

7. 取扱い及び保管上の注意

- 取扱い
火災及び爆発の予防 : 火炎や白熱物質に向けてスプレーしてはいけない。炎、熱および発火源から遠ざける。

BYK-3754

製品コード: 000000000000131916

版番号 1.0 SDS_APJ_JP

改訂日 2020/04/03

印刷日 2026/06/01

- 安全取扱注意事項 : エアゾールの発生を避けること。
蒸気/粉じんを吸い込まない。
曝露を避ける一使用前に特別指示を受ける。
皮膚や眼への接触を避けること。
個人保護については項目 8 を参照する。
作業エリアでは、喫煙、飲食は禁止する。
作業室の換気や排気を十分に行う。
洗浄水は、国及び地方自治体の規制に従い処分する。
- 接触回避 : データなし
- 衛生対策 : 使用中は飲食しないこと。
使用中は禁煙。
休憩前や終業時には手を洗う。
- 保管
- 安全な保管条件 : 禁煙。
容器を密閉し、乾燥した換気の良い場所に保管する。
ラベルの予防措置を遵守する。
電気設備及び作業資材は技術安全基準に準拠していなければならない。

8. ばく露防止及び保護措置

作業環境における成分別暴露限界/許容濃度

成分	CAS 番号	指標 (暴露形態)	管理濃度 / 許容濃度	出典
ジプロピレングリコールモノメチルエーテル	34590-94-8	TWA	100 ppm	ACGIH
		STEL	150 ppm	ACGIH

保護具

- 呼吸用保護具 : 蒸気を形成する場合は、適合したフィルターの付いた呼吸装置を使用する。
- 手の保護具
- 材質 : ブチルゴム
- 破過時間 : > 480 min
- 備考 : 適切な手袋を着用すること。
- 眼の保護具 : 純水入りの眼洗浄ボトル
密着性の高い安全ゴーグル
- 皮膚及び身体の保護具 : 不浸透性衣服
作業場にある危険物質の量および濃度に応じて、保護具を選択する。

9. 物理的及び化学的性質

- 外観 : 液体

BYK-3754

製品コード: 000000000000131916

版番号 1.0 SDS_APJ_JP

改訂日 2020/04/03

印刷日 2026/06/01

色	: 淡黄色
臭い	: 強くはない
臭いのしきい(閾)値	: データなし
pH	: 非該当
融点/ 範囲	: < 0 ° C (1,013 hPa) 方法: derived
初留点	: 約 190 ° C 方法: derived
引火点	: 81 ° C (1,013 hPa)
蒸発速度	: データなし
爆発範囲の上限	: データなし
爆発範囲の下限	: データなし
蒸気圧	: < 1.000 hPa (20 ° C) 方法: derived
相対ガス密度	: データなし
密度	: 0.994 g/cm ³ (20 ° C, 1,013 hPa) 方法: 4 (20 ° C oscillating U-tube)
溶解度	
水溶性	: 完全に混和性である
n-オクタノール/水分配係数 (log 値)	: データなし
発火温度	: > 200 ° C (1,013 hPa) 方法: DIN 51 794/ DIN prEN 14 522
分解温度	: データなし
粘度	
粘度(粘性率)	: 46 mPa·s (20 ° C) 方法: P/K 20 ° C
動粘度(動粘性率)	: 46.277 mm ² /s (20 ° C) 方法: calculated

10. 安定性及び反応性

反応性	: 指示通りに保管または使用した場合は、分解することはない。
化学的安定性	: 指示通りに保管または使用した場合は、分解することはない。

BYK-3754

製品コード: 000000000000131916

版番号 1.0 SDS_APJ_JP

改訂日 2020/04/03

印刷日 2026/06/01

危険有害反応可能性	: しい。 指示通りに保管または使用した場合は、分解することはない。 蒸気は空気と爆発性混合物を形成することがある。
避けるべき条件	: 熱、炎、火花。
混触危険物質	: データなし
危険有害な分解生成物	: 指示通りに保管または使用した場合は、分解することはない。

11. 有害性情報

急性毒性**製品:**

急性毒性（経口） : 備考: データなし

皮膚腐食性／刺激性**製品:**

備考: データなし

備考: 敏感な人では、皮膚に刺激を起こすことがある。

成分:**ジプロピレングリコールモノメチルエーテル:**

種: ウサギ

方法: OECD 試験ガイドライン 404

結果: 皮膚刺激なし

眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性**製品:**

備考: データなし

備考: 蒸気は、眼、呼吸器系および皮膚に刺激を与える可能性がある。

成分:**ジプロピレングリコールモノメチルエーテル:**

結果: 眼への刺激なし

呼吸器感作性又は皮膚感作性**製品:**

備考: データなし

BYK-3754

製品コード: 000000000000131916

版番号 1.0 SDS_APJ_JP

改訂日 2020/04/03

印刷日 2026/06/01

成分:**ジプロピレングリコールモノメチルエーテル:**

結果: 皮膚を過敏化させない。

反復投与毒性**製品:**

備考: データなし

詳細情報**製品:**

備考: 過剰暴露により起こりうる症状には、頭痛、めまい、疲労感、吐き気、嘔吐がある。
TLV より著しく高い濃度は、昏睡効果を起こすことがある。
溶剤は皮膚を脱脂することがある。

12. 環境影響情報**生態毒性****製品:**

魚毒性 : 備考: データなし

ミジンコ等の水生無脊椎動物 :
に対する毒性 : 備考: データなし**残留性・分解性****製品:**

生分解性 : 備考: データなし

成分:**ジプロピレングリコールモノメチルエーテル:**生分解性 : 好気性
結果: 易分解性。
方法: OECD 試験ガイドライン 301F
GLP: 該当**生体蓄積性****製品:**

生体蓄積性 : 備考: データなし

BYK-3754

製品コード: 000000000000131916

版番号 1.0 SDS_APJ_JP

改訂日 2020/04/03

印刷日 2026/06/01

成分:**ジプロピレングリコールモノメチルエーテル:**

n-オクタノール／水分配係数 : log Pow: 0.004
(log 値) 方法: OECD 試験ガイドライン 107
GLP: 該当

土壤中の移動性

データなし

オゾン層への有害性

非該当

他の有害影響**製品:**

PBT および vPvB の評価結果 : この物質／混合物は 0.1%以上の濃度で難分解性で高蓄積性および毒性を有する物質 (PBT) または極めて難分解性、高い生体蓄積性を有する物質 (vPvB) と懸念される物質を含有しておりません。

生態系に関する追加情報 : データなし

13. 廃棄上の注意**廃棄方法**

残余廃棄物 : 廃棄物を下水へ排出してはならない。
薬剤または使用済み容器で池、水路、溝を汚染しないこと。
認可された廃棄物処理業者へ委託する。

汚染容器及び包装 : 残りの容器を空にする
製品入り容器と同様に処分する。
空の容器を再使用しない。
空のドラムを燃やしたり、切断トーチを使用しないこと

14. 輸送上の注意**国際規制****陸上輸送 (UNRTDG)**

危険物として規制されていない

航空輸送 (IATA-DGR)

危険物として規制されていない

海上輸送 (IMDG-Code)

危険物として規制されていない

MARPOL 73/78 附属書 II 及び IBC コードによるばら積み輸送される液体物質 (該当・非該当)
供給された状態の製品には非該当。

BYK-3754

製品コード: 000000000000131916

版番号 1.0 SDS_APJ_JP

改訂日 2020/04/03

印刷日 2026/06/01

国内規制

国の特定の法規制は、項目 15 を参照する。

15. 適用法令

関連法規

消防法

第 4 類, 第三石油類, 水溶性液体, (4000 リットル)

化審法

特定化学物質、監視化学物質、優先評価化学物質に該当しない。

労働安全衛生法

製造等が禁止される有害物

非該当

製造の許可を受けるべき有害物

非該当

健康障害防止指針公表物質

非該当

変異原性の認められた化学物質（既存化学物質）

非該当

変異原性の認められた化学物質（新規届出化学物質）

非該当

名称等を通知すべき危険物及び有害物

法第 57 条の 2（施行令別表第 9）

化学名	番号
1 - (2 - メトキシ - 2 - メチルエトキシ) - 2 - プロパノール	601

名称等を表示すべき危険物及び有害物

法第 57 条（施行令第 18 条）

化学名	番号
1 - (2 - メトキシ - 2 - メチルエトキシ) - 2 - プロパノール	601

特定化学物質障害予防規則

非該当

鉛中毒予防規則

非該当

四アルキル鉛中毒予防規則

非該当

有機溶剤中毒予防規則

非該当

BYK-3754

製品コード: 000000000000131916

版番号 1.0 SDS_APJ_JP

改訂日 2020/04/03

印刷日 2026/06/01

労働安全衛生法施行令 - 別表第一 (危険物)

非該当

毒物及び劇物取締法

非該当

化学物質排出把握管理促進法

非該当

火薬類取締法

非該当

船舶安全法

危険物として規制されていない

航空法

危険物として規制されていない

高圧ガス保安法

非該当

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律

ばら積み輸送 : 有害液体物質には該当しない

個品輸送 : 海洋汚染物質には該当しない

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

産業廃棄物

16. その他の情報**その他の略語の全文**

AICS - オーストラリア化学物質インベントリー; ANTT - ブラジル国家輸送機関; ASTM - 米国材料試験協会; bw - 体重; CMR - 発ガン性、変異原性、生殖毒性があるとされる物質; DIN - ドイツ規格協会基準; DSL - 国内物質リスト (カナダ); ECx - 任意の X%の反応を及ぼすと考えられる濃度; ELx - 任意の X%の反応を及ぼすと考えられる負荷割合; EmS - 緊急時のスケジュール; ENCS - 化審法の既存化学物質リスト; ErCx - 任意の X%の反応を及ぼすと考えられる成長率; ERG - 緊急対応の手引き; GHS - 世界調和システム; GLP - 試験実施規範; IARC - 国際がん研究機関; IATA - 国際航空運送協会; IBC - 危険化学品のばら積み輸送のための船舶の構造及び設備に関する国際規則; IC50 - 50%阻害濃度; ICAO - 国際民間航空機関; IECSC - 中国現有化学物質名録; IMDG - 国際海上危険物規程; IMO - 国際海事機関; ISHL - 労働安全衛生法 (日本); ISO - 国際標準化機構; KECI - 韓国既存化学物質名録; LC50 - 50%致死濃度; LD50 - 50%致死量 (半数致死量); MARPOL - 船舶による汚染の防止のための国際条約; n. o. s. - 他に品名が明示されているものを除く; Nch - チリ規則; NO(A)EC - 無有害性影響濃度; NO(A)EL - 無有害性影響レベル; NOELR - 無有害性影響負荷割合; NOM - メキシコ公式規則; NTP - 米国国家毒性プログラム; NZIoC - ニュージーランド化学物質台帳; OECD - 経済協力開発機構; OPPTS - 化学物質安全性・公害防止局; PBT - 難分解性・生体蓄積性・有毒性(物質); PICCS - フィリピン化学物質インベントリー; (Q)SAR - (定量的)構造活性相関; REACH - 化学物質の登録、評価、認可および登録 (REACH) に関する規則 (EC) No 1907/2006; SADT - 自己加速分解温度; SDS - 安全データシート; TCSI - 台湾化学物質インベントリー; TDG - 危険物輸送;

BYK-3754

製品コード: 000000000000131916

版番号 1.0 SDS_APJ_JP

改訂日 2020/04/03

印刷日 2026/06/01

TSCA - 有害物質規制法(米国); UN - 国連; UNRTDG - 国際連合危険物輸送勧告; vPvB - 非常に難分解及び非常に高蓄積性; WHMIS - 作業場危険有害性物質情報システム

日付フォーマット : 年/月/日

記載内容は現時点で入手できる資料、情報に基づき、当該製品の取扱い、使用、処理、保管、輸送、廃棄、漏洩時の処理などを安全に行って頂くために作成されました。記載されている情報はいかなる保証をするものではありませんし、品質を特定するものでもありません。また、本 SDS のデータはここで指定された物質についてのみ有効で、指定されていない工程での使用や、指定されていない材料との組み合わせ使用に関しては有効ではありません。