

## BYK-9731

제품 번호: 000000000000135541

버전: 1.1, SDS_KR	최종 개정일자: 2023/01/03	MSDS 번호: AA01502-3486863668 지난 작성일자: 2022/06/02 최초 작성일자: 2022/06/02
--------------------	------------------------	---

### 1. 화학제품과 회사에 관한 정보

**가. 제품명** : BYK-9731  
**적용형태(용도)** : 소포제

#### 다.공급자 정보

**회사명** : BYK-Chemie GmbH  
**주소** : Abelstrasse 45  
46483 Wesel  
**전화** : +49 281 670-23532  
**팩스** : +49 281 670-23533  
**E-mail 주소** : GHS.BYK@altana.com  
**긴급전화번호** : +82 2 3479 8401 (한국어와 영어)  
+65 3158 1074 (All languages)

#### 공급자

**회사명** : 비와이케이코리아유한회사  
**주소** : 경기도 성남시 분당구 정자일로 239 아이파크분당1 102동  
901~904호  
**전화** : +82 31 724 3500

### 2. 유해성 · 위험성

#### 가. 유해성 · 위험성 분류

**인화성 액체** : 구분 3  
**흡인 유해성** : 구분 1  
**만성 수생환경 유해성** : 구분 2

#### 나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

**BYK-9731**

제품 번호: 000000000000135541

버전:  
1.1, SDS\_KR

최종 개정일자:  
2023/01/03

MSDS 번호: AA01502-3486863668  
지난 작성일자: 2022/06/02  
최초 작성일자: 2022/06/02

그림문자



신호어

: 위험

유해 · 위험 문구

: H226 인화성 액체 및 증기  
H304 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음  
H411 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유독함

예방조치 문구

: **예방:**  
P210 열, 고온의 표면, 스파크, 화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하십시오. 금연  
P233 용기를 단단히 밀폐하십시오.  
P240 용기와 수용설비를 접지하십시오.  
P241 방폭형 [전기/환기/조명]설비를 사용하십시오.  
P242 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용하십시오.  
P243 정전기 방지 조치를 취하십시오.  
P273 환경으로 배출하지 마십시오.  
P280 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를 착용하십시오.

**대응:**

P301 + P310 삼켰다면: 즉시 의료기관/의사의 진찰을 받으십시오.  
P303 + P361 + P353 피부(또는 머리카락)에 묻으면: 오염된 모든 의류를 즉시 벗으십시오. 피부를 물로 씻으십시오.  
P331 토하게 하지 마십시오.  
P370 + P378 화재 시: 불을 끄기 위해 건조 모래, 건조 화학제, 알코올-저항 거품을 사용하십시오.  
P391 누출물을 모으십시오.

**저장:**

P403 + P235 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. 저온으로 유지하십시오.  
P405 잠금장치를 하여 저장하십시오.

**폐기:**

P501 폐기물관리법에 명시된 내용에 따라 내용물과 용기를 폐기하십시오.

다. 유해성 · 위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성, 위험성  
자료없음

**BYK-9731**

제품 번호: 000000000000135541

버전: 1.1, SDS\_KR                      최종 개정일자: 2023/01/03                      MSDS 번호: AA01502-3486863668  
 지난 작성일자: 2022/06/02  
 최초 작성일자: 2022/06/02

**3. 구성성분의 명칭 및 함유량**

단일물질/혼합물                      : 혼합물  
 화학적 속성                              : Solution of a polyacrylate

**구성성분**

화학물질명 / 상용명	CAS 번호 또는 식별번호	화학물질의 분류, 표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준 (고용노동부고시 제 2020-130 호) (GHS 2015)	함유량 (% w/w)
naphtha (petroleum)	64741-65-7	Flam. Liq.3 H226 Asp. Tox.1 H304 Aquatic Chronic2 H411	>= 85 - < 90
2-Ethylhexyl acrylate	103-11-7	Skin Irrit.2 H315 Skin Sens.1 H317 STOT SE3 H335 Aquatic Chronic3 H412	>= 0.025 - < 0.25

**4. 응급조치 요령**

- 일반적인 조치사항                      : 위험 지역으로부터 벗어나십시오.  
 본 물질안전보건자료를 담당 의사에게 보일 것.  
 독성 증상이 수 시간 이내 나타날 수 있음.  
 환자를 방치하지 마십시오.
- 가. 눈에 들어갔을 때                      : 예방 차원에서 두 눈을 흐르는 물로 씻을 것.  
 콘택트 렌즈를 제거할 것.  
 해를 입지 않은 눈을 보호할 것.  
 씻어내는 동안에는 눈을 크게 뜨고 있어야 합니다.  
 눈의 자극이 지속되면 전문의에게 자문을 구할 것.
- 나. 피부에 접촉했을 때                      : 피부에 묻은 경우, 물로 잘 씻으십시오.  
 옷에 묻은 경우, 옷을 벗으십시오.
- 다. 흡입했을 때                              : 의식을 잃으면 빠르게 눕히고 의사를 찾으십시오.  
 증상이 지속되면 의사의 검진을 받을 것.
- 라. 먹었을 때                                  : 기도에 이물질이 들어가지 않게 할 것.  
 구토를 유도하지 말 것.

**BYK-9731**

제품 번호: 000000000000135541

버전: 1.1, SDS_KR	최종 개정일자: 2023/01/03	MSDS 번호: AA01502-3486863668 지난 작성일자: 2022/06/02 최초 작성일자: 2022/06/02
--------------------	------------------------	---

우유나 알코올성 음료를 주지 마십시오.  
의식이 없는 사람에게는 절대로 어떠한 것도 먹이지 말 것.  
증상이 지속되면 의사의 검진을 받을 것.

급성 및 지연성의 가장 : 자료없음.  
중요한 증상/영향 : 자료없음.  
마. 기타 의사의 주의사항 : 자료없음.

**5. 폭발 · 화재시 대처방법**

**가. 적절한 (및 부적절한) 소화제**

적절한 소화제 : 내알콜성 포말  
이산화탄소(CO2)  
건조 화학 분말

부적절한 소화제 : 다량의 물분사

나. 화학물질로부터 생기는 : 소화 작업으로 인한 유출물이 하수구나 배수로로 유입되지  
특정 유해성 않게 하십시오.

유해한 연소 생성물 : 위험한 연소제품은 알려져 있지 않음

특별한 소화방법 : 오염된 방화수는 분리하여 수거할 것. 이 방화수가  
배수구로 들어가지 않도록 할 것.  
화재 잔재 및 오염된 방화수는 지역 규정에 따라 폐기할  
것.  
화재 발생 시 안전을 위해 캔은 따로 밀폐된 구조에  
보관해야 합니다.  
물 분무기로 완전히 달힌 용기를 생각할 것.

다. 화재 진압 시 착용할 : 화재 진압 시 필요할 경우 자급식 호흡장비를 착용할 것.  
보호구 및 예방조치

**6. 누출 사고 시 대처방법**

가. 인체를 보호하기 위해 : 개인보호장비를 착용할 것.  
필요한 조치 사항 및 보호구 환기를 충분히 시킬 것.  
모든 발화원을 제거할 것.  
사람들을 안전한 지역으로 대피시킬 것.  
증기가 축적되어 폭발성 농축물을 생성하는 일이 없도록  
주의하십시오. 증기는 저지대에 축적될 수 있습니다.

나. 환경을 보호하기 위해 : 제품이 배수구에 유입되지 않도록 하십시오.  
필요한 조치사항 안전한 방법으로, 더 이상의 누출이나 유출이 없게  
하십시오.  
제품이 강과 호수 또는 하수구를 오염시키면 관계 당국에

**BYK-9731**

제품 번호: 000000000000135541

버전: 1.1, SDS_KR	최종 개정일자: 2023/01/03	MSDS 번호: AA01502-3486863668 지난 작성일자: 2022/06/02 최초 작성일자: 2022/06/02
--------------------	------------------------	---

신고할 것.

**다. 정화 또는 제거 방법** : 누출물을 가두고 비가연성 흡수제(예: 모래, 흙, 규조토, 질석 등)를 이용하여 회수한 후 지방/국가 규정(13항 참조)에 따라 폐기하기 위해 용기에 담을 것.

**7. 취급 및 저장방법**

**화재 및 방폭에 대한 조언** : 노출된 불꽃이나 백열된 물질에는 분무하지 말 것. 정전기가 방전되지 않도록 필요한 조치를 취할 것. (유기성 증기가 점화될 수 있음.)  
노출된 불꽃, 뜨거운 표면 및 점화원에서 멀리 떨어져 보관하십시오.

**가. 안전취급요령** : 에어로졸이 생성되지 않도록 하십시오.  
증기/분진을 흡입하지 마십시오.  
개인보호장비는 8항을 참조하십시오.  
사용 지역에서는 흡연, 먹고 마시는 행위가 금지되어야 함.  
정전기 방지 조치를 취할 것.  
작업장에 충분한 배기/환기 장치를 설치할 것.  
내용물이 가압되어 있을수도 있으므로 주의하여 개봉하십시오.  
해당지역 및 중앙정부 규정에 따라 행궁 물을 폐기하십시오.

**나. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함)** : 금연.  
용기를 밀폐한 다음 건조하고 통풍이 잘되는 곳에 보관하십시오.  
개봉한 용기는 조심스럽게 재밀봉하고 기울지 않게 하여 새는 것을 방지해야 합니다.  
경고표시의 주의사항을 준수하십시오.  
전기설비/작업자재는 기술적 안전표준을 준수해야 합니다.

**저장 안전성에 대한 추가 정보** : 지시된 대로 보관하고 적용시 열분해 되지 않음.

**8. 노출방지 및 개인보호구**

**가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등**

직업상 노출 기준 값에 해당하는 물질을 함유하지 않음.

**다. 개인 보호구.** 다음의 개인보호구가 안전인증 대상인 경우는 안전보건공단 인증을 필한 보호구를 착용하여야 함.

**BYK-9731**

제품 번호: 000000000000135541

버전: 1.1, SDS_KR	최종 개정일자: 2023/01/03	MSDS 번호: AA01502-3486863668 지난 작성일자: 2022/06/02 최초 작성일자: 2022/06/02
--------------------	------------------------	---

눈 보호	:	정수가 담긴 눈 세척 병 밀착형 (고글형) 안전안경
손 보호	:	
물질종류	:	니트릴 고무
침투 시간	:	> 480 min
비고	:	적합한 장갑을 끼십시오.
신체 보호	:	불침투성 의복 작업장의 위험물 양과 농도에 따라 신체 보호 방법을 선택하십시오.
위생상 주의사항	:	사용 시에는 먹거나, 마시지 마십시오. 사용 시에는 흡연하지 마십시오. 휴식시간 전과 작업이 끝난 다음에는 손을 씻을 것.

**9. 물리화학적 특성**

가. 외관 (물리적 상태, 색 등)	:	액체
색	:	무색, 맑은
나. 냄새	:	용매 냄새
다. 냄새 역치	:	자료없음
라. pH	:	6 (20 ° C) 함유량: 1 % 방법: Universal pH-value indicator
마. 녹는점/범위	:	< -20 ° C 방법: derived
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	:	159 - 173 ° C 방법: derived
사. Flash point	:	43 °C Method: 48 (Abel-Pensky)
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	:	
인화 또는 폭발 범위의 상한 / 인화 상한값	:	자료없음
인화 또는 폭발 범위의 하한 / 인화 하한값	:	자료없음
카. 증기압	:	약 2 hPa (20 ° C)

**BYK-9731**

제품 번호: 000000000000135541

버전: 1.1, SDS_KR	최종 개정일자: 2023/01/03	MSDS 번호: AA01502-3486863668 지난 작성일자: 2022/06/02 최초 작성일자: 2022/06/02
--------------------	------------------------	---

방법: derived

**타. 용해도**

수용해도 : 혼화되지 않음

기타 용매에서의 용해도 : 자료없음

**파. 증기밀도** : 자료없음

**하. 비중** : 자료없음

밀도 : 0.764 g/cm<sup>3</sup> (20 ° C, 1.013 hPa)  
방법: 4 (20° C oscillating U-tube)

거. n 옥탄올/물 분배계수 : 자료없음

너. 자연발화 온도 : > 200 ° C  
방법: M0062 (Analytics Wesel)

**러. 점도**

역학점도 : 5 mPa.s (20 ° C)  
방법: P/K 20° C

동점도 : 결정되지 않음  
표면장력 : 자료없음

**10. 안정성 및 반응성**

- 가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성** : 지시된 대로 보관하고 적용시 열분해 되지 않음.  
지시된 대로 보관하고 적용시 열분해 되지 않음.  
지시된 대로 보관하고 적용시 열분해 되지 않음.  
증기는 공기와 섞이면서 폭발성 혼합물을 생성할 수 있음.
- 나. 피해야 할 조건** : 열, 불꽃 및 스파크.
- 다. 피해야 할 물질** : 강산화제
- 라. 분해시 생성되는 유해물질** : 지시된 대로 보관하고 적용시 열분해 되지 않음.

**11. 독성에 관한 정보**

**BYK-9731**

제품 번호: 000000000000135541

버전: 1.1, SDS_KR	최종 개정일자: 2023/01/03	MSDS 번호: AA01502-3486863668 지난 작성일자: 2022/06/02 최초 작성일자: 2022/06/02
--------------------	------------------------	---

**가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보** : 자료없음

**나. 건강 유해성 정보**

**급성 독성**

**제품:**

급성경구독성 : 비교: 자료없음

**구성성분:**

**naphtha (petroleum):**

급성경구독성 : LD50 (쥐, 수컷과 암컷): > 5,000 mg/kg  
 방법: OECD 시험 가이드라인 401  
 우수실험실운영기준 (GLP): 해당

급성흡입독성 : LC50 (쥐): > 4,951 mg/m3  
 노출시간: 4 h  
 시험환경: 증기  
 방법: OECD 시험 가이드라인 403  
 우수실험실운영기준 (GLP): 비해당

급성경피독성 : LD50 (토끼, 수컷과 암컷): > 5,000 mg/kg  
 방법: OECD 시험 가이드라인 402  
 우수실험실운영기준 (GLP): 해당

**피부 부식성 또는 자극성**

**제품:**

비교 : 자료없음

**구성성분:**

**naphtha (petroleum):**

시험 종 : 토끼  
 방법 : OECD 시험 가이드라인 404  
 결과 : 피부 자극 없음  
 우수실험실운영기준 (GLP) : 해당

**BYK-9731**

제품 번호: 000000000000135541

버전:	최종 개정일자:	MSDS 번호: AA01502-3486863668
1.1, SDS_KR	2023/01/03	지난 작성일자: 2022/06/02
		최초 작성일자: 2022/06/02

**심한 눈 손상 또는 자극성**

**제품:**

비고 : 자료없음

**구성성분:**

**naphtha (petroleum):**

시험 종 : 토끼  
 결과 : 눈 자극 없음  
 방법 : OECD 시험 가이드라인 405  
 우수실험실운영기준 (GLP) : 해당

**호흡기 또는 피부 과민성**

**제품:**

비고 : 자료없음

**구성성분:**

**naphtha (petroleum):**

가능성이 높은 노출 경로에 : 피내  
 관한 정보  
 시험 종 : 기니피그  
 방법 : OECD 시험 가이드라인 406  
 결과 : 피부 감작을 유발하지 않음.  
 우수실험실운영기준 (GLP) : 해당

**2-Ethylhexyl acrylate:**

시험유형 : Mouse Local Lymph Node assay (LLNA)  
 시험 종 : 생쥐 (mouse)  
 방법 : OECD 시험 가이드라인 429  
 결과 : 피부 접촉시 과민성을 일으킬 수도 있습니다.  
 우수실험실운영기준 (GLP) : 해당

**발암성**

**구성성분:**

**naphtha (petroleum):**

발암성 - 평가 : 벤젠 함량 0.1% 미만에 기초하여 분류 (규정 (EC))

**BYK-9731**

제품 번호: 000000000000135541

버전:  
1.1, SDS\_KR

최종 개정일자:  
2023/01/03

MSDS 번호: AA01502-3486863668  
지난 작성일자: 2022/06/02  
최초 작성일자: 2022/06/02

1272/2008, Annex VI, Part 3, Note P)

**생식세포 변이원성**

**구성성분:**

**naphtha (petroleum):**

생식세포 변이원성-평가 : 벤젠 함량 0.1% 미만에 기초하여 분류 (규정 (EC) 1272/2008, Annex VI, Part 3, Note P)

**생식독성**

자료없음

**특정 표적장기 독성 (1회 노출)**

자료없음

**특정 표적장기 독성 (반복 노출)**

자료없음

**반복투여독성**

**제품:**

비교 : 자료없음

**흡인 유해성**

자료없음

**인체 노출에 대한 역학자료**

자료없음

**독성, 대사, 분포**

자료없음

**신경학상의 영향**

자료없음

**그 밖의 참고사항**

**제품:**

비교 : 용매는 피부 탈지를 가져올 수도 있습니다.

**BYK-9731**

제품 번호: 000000000000135541

버전:	최종 개정일자:	MSDS 번호: AA01502-3486863668
1.1, SDS_KR	2023/01/03	지난 작성일자: 2022/06/02
		최초 작성일자: 2022/06/02

**12. 환경에 미치는 영향**

**가. 생태독성**

**제품:**

어독성 : 비교: 자료없음

물벼룩류와 다른 수생 무척추 동물에 대한 독성 : 비교: 자료없음

**구성성분:**

**naphtha (petroleum):**

어독성 : LL50 (*Oncorhynchus mykiss* (무지개송어)): > 1,000 mg/l  
 노출시간: 96 h  
 시험유형: 반지수식 시험  
 방법: OECD 시험 가이드라인 203  
 우수실험실운영기준 (GLP): 해당

물벼룩류와 다른 수생 무척추 동물에 대한 독성 : EL50 (*Daphnia magna* (물벼룩)): > 1,000 mg/l  
 노출시간: 48 h  
 시험유형: 지수식 시험  
 방법: OECD 시험 가이드라인 202  
 우수실험실운영기준 (GLP): 해당

조류/수생 식물에 대한 독성 : EL50 (*Pseudokirchneriella subcapitata* (녹조류)): > 1,000 mg/l  
 노출시간: 72 h  
 시험유형: 지수식 시험  
 방법: OECD 시험 가이드라인 201  
 우수실험실운영기준 (GLP): 해당

어독성 (만성 독성) : NOELR: 0.192 mg/l

**2-Ethylhexyl acrylate:**

어독성 : LC50 (*Oncorhynchus mykiss* (무지개송어)): 1.81 mg/l  
 노출시간: 96 h  
 시험유형: 반지수식 시험  
 방법: OECD 시험 가이드라인 203  
 우수실험실운영기준 (GLP): 해당

**BYK-9731**

제품 번호: 000000000000135541

버전:	최종 개정일자:	MSDS 번호: AA01502-3486863668
1.1, SDS_KR	2023/01/03	지난 작성일자: 2022/06/02
		최초 작성일자: 2022/06/02

물벼룩류와 다른 수생 무척추 동물에 대한 독성 : EC50 (Daphnia magna (물벼룩)): 1.3 mg/l  
 노출시간: 48 h  
 시험유형: 지수식 시험  
 방법: OECD 시험 가이드라인 202  
 우수실험실운영기준 (GLP): 해당

조류/수생 식물에 대한 독성 : ErC50 (Scenedesmus subspicatus): 1.71 mg/l  
 노출시간: 72 h  
 시험유형: 지수식 시험  
 방법: OECD 시험 가이드라인 201  
 우수실험실운영기준 (GLP): 해당

NOEC (Scenedesmus subspicatus): 0.45 mg/l  
 노출시간: 72 h  
 시험유형: 지수식 시험  
 방법: OECD 시험 가이드라인 201  
 우수실험실운영기준 (GLP): 해당

**나. 잔류성 및 분해성**

**제품:**

생분해성 : 비교: 자료없음

**구성성분:**

**naphtha (petroleum):**

생분해성 : 결과: 쉽게 생분해 됨.  
 방법: OECD 시험 가이드라인 301F  
 우수실험실운영기준 (GLP): 해당

**다. 생물 농축성**

**제품:**

동생물의 생체내 축적 가능성 : 비교: 자료없음

**라. 토양 이동성**

자료없음

**마. 기타 유해 영향**

**제품:**

**BYK-9731**

제품 번호: 000000000000135541

버전:	최종 개정일자:	MSDS 번호: AA01502-3486863668
1.1, SDS_KR	2023/01/03	지난 작성일자: 2022/06/02
		최초 작성일자: 2022/06/02

추가 생태학적 정보 : 비전문가가 취급하거나 처리하는 경우 환경적 위험성을 배제할 수 없습니다.  
장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유독함

**13. 폐기시 주의사항**

**가. 폐기방법**

제품 : 제품을 하수구, 배수로, 토양에 유입시켜서는 안됩니다. 화학물질이나 사용한 용기로 연못, 수로 또는 도랑을 오염시키지 마십시오.  
인가받은 폐기물 관리업체에 보내십시오.

오염된 포장 : 나머지 내용물을 비우십시오.  
제품이 포함된 경우와 동일하게 폐기할 것.  
빈 용기는 다시 사용하지 마십시오.  
빈 드럼 통을 태우거나 절단 토치를 사용하지 말 것.

**나. 폐기시 주의사항(오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함)**

폐기물관리법에 명시된 내용에 따라 내용물과 용기를 폐기하십시오.

**14. 운송에 필요한 정보**

**국제 규정**

**UNRTDG**

가. 유엔 번호 : UN 3295  
 나. 유엔 적정 선적명 : HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S.  
 다. 운송에서의 위험성 등급 : 3  
 라. 용기등급 : III  
 라벨 : 3

**IATA-DGR**

가. 유엔/아이디 번호 : UN 3295  
 나. 유엔 적정 선적명 : Hydrocarbons, liquid, n.o.s.  
 다. 운송에서의 위험성 등급 : 3  
 라. 용기등급 : III  
 라벨 : Flammable Liquids  
 포장 지침 (화물 수송기) : 366  
 포장 지침 (여객기) : 355

**IMDG-코드**

## BYK-9731

제품 번호: 000000000000135541

버전:	최종 개정일자:	MSDS 번호: AA01502-3486863668
1.1, SDS_KR	2023/01/03	지난 작성일자: 2022/06/02
		최초 작성일자: 2022/06/02

**가. 유엔 번호** : UN 3295  
**나. 유엔 적정 선적명** : HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S.  
 (naphtha (petroleum))  
**다. 운송에서의 위험성 등급** : 3  
**라. 용기등급** : III  
 라벨 : 3  
 EmS 코드 : F-E, S-D  
**마. 해양오염물질(해당 또는 비해당으로 표기)** : 해당  
 비고 : IMDG Code segregation group - none

### MARPOL 73/78 부록 II 및 IBC 코드에 따른 벌크 운송

공급된 제품에 대해 적용 불가능.

### 국내 규정

개별 국가 규정은 15 항을 참조하십시오.

### 바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책

여기에 제공된 운송 분류는 정보 목적만을 위한 것이며 본 안전 데이터 시트에 기술된 바와 같이 포장되지 않은 물질의 특성에 전적으로 기반을 두고 있습니다. 운송 분류는 운송 모드, 포장 크기 및 지역 또는 국가 규정의 다양성에 따라 다를 수 있습니다.

## 15. 법적 규제현황

### 국내 법규

#### 가. 산업안전보건법에 의한 규제

##### 제조 등의 금지 유해물질

해당없음

##### 허가대상 유해물질

해당없음

##### 노출기준설정 대상 유해인자

해당없음

##### 허용기준설정 대상 유해인자

해당없음

##### 관리대상유해물질

해당없음

**BYK-9731**

제품 번호: 000000000000135541

버전:  
1.1, SDS\_KR

최종 개정일자:  
2023/01/03

MSDS 번호: AA01502-3486863668  
지난 작성일자: 2022/06/02  
최초 작성일자: 2022/06/02

**특별관리물질**

해당없음

**작업환경측정 대상 유해인자**

해당없음

**특수건강진단 대상 유해인자**

해당없음

**나. 화학물질관리법에 의한 규제**

**유독물질**

해당없음

**제한물질**

해당없음

**금지물질**

해당없음

**배출량조사대상 화학물질**

해당없음

**사고대비물질**

해당없음

**다. 위험물안전관리법에 의한 규제**

분류 : 제 4 류, 인화성 액체, 제 2 석유류, 비수용성 액체

위험등급 : 위험등급 III

지정수량 : 1000 리터

경고문구 : 화기엄금

**라. 폐기물관리법에 의한 규제**

사업장폐기물

폐기시 폐기물관리법 제 13 조 폐기물처리기준에 따라 처리하여야 함

**16. 그 밖의 참고사항**

**나. 최초 작성일자** : 2022/06/02

**BYK-9731**

제품 번호: 000000000000135541

버전:	최종 개정일자:	MSDS 번호: AA01502-3486863668
1.1, SDS_KR	2023/01/03	지난 작성일자: 2022/06/02
		최초 작성일자: 2022/06/02

**다. 개정 횟수 및 최종 개정일자**

개정 횟수	: 1.1
최종 개정일자	: 2023/01/03
날짜 형식	: 년/월/일

**기타 약어에 대한 전문**

AICC - 호주 공업용 화학물질 재고; ANTT - 브라질 내륙 운송 기관; ASTM - 미국 재료시험협회; bw - 체중; CMR - 발암물질, 돌연변이원 또는 재생 독성물; DIN - 독일표준협회 표준; DSL - 국내목록 (캐나다); ECx - x% 반응 관련 농도; ELx - x% 반응 관련 부하율; EmS - 비상계획표; ENCS - 기존 및 신규화학물질 (일본); ErCx - x% 성장을 반응 관련 농도; ERG - 비상대응안내; GHS - 세계단일화시스템; GLP - 우수실험실 운영기준; IARC - 국제암연구소; IATA - 국제항공운송협회; IBC - 화학적 위험물 운송 선박의 구조와 장비에 관한 코드; IC50 - 반수 최대 억제농도; ICAO - 국제민간항공기구; IECSC - 중국 기존화학물질목록; IMDG - 국제해상위험물규정; IMO - 국제해사기구; ISHL - 산업안전보건법 (일본); ISO - 국제표준화기구; KECI - 한국기존화학물질; LC50 - 시험 모집단 50%의 치사 농도; LD50 - 시험 모집단 50%의 치사량 (반수 치사량); MARPOL - 국제해양오염방지협약; n.o.s. - 별도로 지정되지 않음; Nch - 칠레 규정; NO(A)EC - 무영향관찰농도; NO(A)EL - 무영향관찰량; NOELR - 무영향관찰부하율; NOM - 멕시코 공식 규정; NTP - 독성물질 관리프로그램; NZIoC - 뉴질랜드 화학물질목록; OECD - 경제협력개발기구; OPPTS - 화학물질 안전 및 오염 예방국; PBT - 잔류성, 생물농축성, 독성 물질; PICCS - 필리핀 화학물질목록; (Q)SAR - (양적) 구조 활성상관; REACH - 화학물질 등록, 평가, 승인, 제한에 관한 유럽 의회 및 유럽연합 정상회의 규정 (EC) No 1907/2006; SADT - 자기가속분해온도; SDS - 안전보건자료; TCSI - 대만 화학물질목록; TDG - 위험물품운송; TECI - 태국 기존 화학물질 재고; TSCA - 유해물질규제법(미국); UN - 국제연합; UNRTDG - 위험물품운송에 관한 국제연합 권고; vPvB - 고잔류성, 고생물농축성; WHMIS - 현장유해물질정보체계

이 물질안전보건자료의 정보는 출판일 현재, 당사의 최선의 지식, 정보 및 신념에 근거하여 정확합니다. 본 정보는 단지 안전한 취급, 사용, 처리, 보관, 운송, 폐기 및 배출과 관련된 지침이며 보증서나 품질 사양서로 간주되어서는 안됩니다. 본 정보는 지정된 특정 물질과만 관련되어 있으며 본문에서 구체적으로 명시되지 않는 한, 기타 물질과 혼합해서 사용되는 물질에 대해서는 유효하지 않습니다.

KR / KO