

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006, som ændret ved  
Kommissionens Forordning (EU) 2020/878



## BYK-A 560 N

Udgave 6.0  
SDB\_DK

Revisionsdato: 02.04.2025

Dato for sidste udgivelse: 12.03.2025  
Trykdato 21.05.2025

### PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

#### 1.1 Produktidentifikator

Handelsnavn : BYK-A 560 N  
UFI : WPFA-J03V-700G-TW5N  
Produktkode : 000000000000127039

#### 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt : Defoamer

#### 1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Firma : BYK-Chemie GmbH  
Abelstrasse 45  
46483 Wesel  
Telefon : +49 281 670-0  
Telefax : +49 281 65735  
  
Information : Regulatory Affairs  
Telefon : +49 281 670-23532  
Telefax : +49 281 670-23533  
E-mail adresse : GHS.BYK@altana.com

#### 1.4 Nødtelefon

+45 8988 2286 (Dansk og Engelsk)  
+44 1235 239670 (All languages)

### PUNKT 2: Fareidentifikation

#### 2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

##### Klassificering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)

|                                                                                  |                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Brandfarlige væsker, Kategori 3                                                  | H226: Brandfarlig væske og damp.                                      |
| Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering, Kategori 3, Centralnervesystem | H336: Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.                         |
| Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering, Kategori 3, Åndedrætssystem    | H335: Kan forårsage irritation af luftvejene.                         |
| Aspirationsfare, Kategori 1                                                      | H304: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. |
| Langtidsfare (kronisk) fare for vandmiljøet, Kategori 2                          | H411: Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.   |

**BYK-A 560 N**Udgave 6.0  
SDB\_DK

Revisionsdato: 02.04.2025

Dato for sidste udgivelse: 12.03.2025  
Trykdato 21.05.2025**2.2 Mærkningselementer****Etikettering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)**

Farepiktogrammer :



Signalord : Fare

Faresætninger : H226 Brandfarlig væske og damp.  
H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.  
H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.  
H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.  
H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Supplerende faresætninger : EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

Sikkerhedssætninger : **Forebyggelse:**

P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.  
P273 Undgå udledning til miljøet.

**Reaktion:**

P301 + P310 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/ læge.  
P331 Fremkald IKKE opkastning.  
P370 + P378 Ved brand: Anvend tørt sand, tørt kemisk eller alkoholresistent skum til brandslukning.  
P391 Udslip opsamles.

**Farebestemmende komponent(er) for etikettering:**

- 64742-95-6 solventnaphtha (råolie), let aromatisk; lavtkogende uspecificeret naphtha

**2.3 Andre farer**

Dette stof/blanding indeholder ingen komponenter, der anses for at være enten persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) ved niveauer på 0,1% eller højere.

Miljøoplysninger: Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

Toksikologiske oplysninger: Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006, som ændret ved  
Kommissionens Forordning (EU) 2020/878



## BYK-A 560 N

Udgave 6.0

SDB\_DK

Revisionsdato: 02.04.2025

Dato for sidste udgivelse: 12.03.2025

Trykdato 21.05.2025

### PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

#### 3.2 Blandinger

Kemisk karakterisering : Solution of polyolefins and polyacrylates

##### Komponenter

| Kemisk betegnelse                                                                | CAS-Nr.<br>EF-Nr.<br>Indeks-Nr.<br>Registreringsnummer | Klassificering                                                                                                                                                               | Koncentration<br>(% w/w) |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| solventnaphtha (råolie), let<br>aromatisk; lavtkogende<br>uspecificeret naphtha  | 64742-95-6<br>01-2119455851-35                         | Flam. Liq. 3; H226<br>STOT SE 3; H336<br>(Centralnervesystem)<br>STOT SE 3; H335<br>(Åndedrætssystem)<br>Asp. Tox. 1; H304<br>Aquatic Chronic 2;<br>H411<br>EUH066           | >= 50 - <= 100           |
| naphtha (råolie), hydro-<br>genbehandlet tung; lavtkogende<br>hydrogeneret nafta | 64742-48-9<br>01-2119463258-33                         | Flam. Liq. 3; H226<br>STOT SE 3; H336<br>(Centralnervesystem)<br>Asp. Tox. 1; H304<br>EUH066                                                                                 | >= 7 - < 10              |
| 2-methoxy-1-methylethylacetat                                                    | 108-65-6<br>203-603-9<br>01-2119475791-29              | Flam. Liq. 3; H226<br>STOT SE 3; H336                                                                                                                                        | >= 1 - < 3               |
| 2,6-di-tert-butyl-p-cresol                                                       | 128-37-0<br>204-881-4<br>01-2119565113-46              | Aquatic Acute 1;<br>H400<br>Aquatic Chronic 1;<br>H410<br><br>M-faktor (Akut<br>toksicitet for<br>vandmiljøet): 1<br>M-faktor (Kronisk<br>toksicitet for<br>vandmiljøet.): 1 | >= 0,25 - < 0,5          |

Til forklaring af forkortelser se punkt 16.

### PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

#### 4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Generelle anvisninger : Forlad det farlige område.  
Vis dette sikkerhedsdatablad til vagtlægen.  
Forgiftningssymptomer kan optræde efter flere timer.  
Efterlad ikke den tilskadekomne uden opsyn.

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006, som ændret ved  
Kommissionens Forordning (EU) 2020/878



## BYK-A 560 N

Udgave 6.0  
SDB\_DK

Revisionsdato: 02.04.2025

Dato for sidste udgivelse: 12.03.2025  
Trykdato 21.05.2025

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hvis det indåndes         | : Søg læge ved betydelig påvirkning.<br>Hvis bevidstløs - læg i aflåst sideleje og søg lægehjælp.                                                                                                                                                  |
| I tilfælde af hudkontakt  | : Hvis på hud, skyl godt med rigeligt vand.<br>Hvis på beklædning, fjern beklædning.                                                                                                                                                               |
| I tilfælde af øjenkontakt | : Skyl øjnene med vand af forsigtighedshensyn.<br>Fjern kontaktlinser.<br>Beskyt det ubeskadigede øje.<br>Hold øjet vidt åbent under skylningen.<br>Konsulter en specialist ved vedvarende øjenirritation.                                         |
| Ved indtagelse.           | : Hold luftveje frie.<br>Fremprovoker IKKE opkastning.<br>Giv ikke mælk eller alkoholiske drikkevarer.<br>Giv aldrig en bevidstløs person noget gennem munden.<br>Søg læge ved vedvarende symptomer.<br>Bring straks den tilskadekomne på sygehus. |

### 4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

|           |                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Symptomer | : Ingen information tilgængelig.                                                                                                                                                                           |
| Risiko    | : Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.<br>Kan forårsage irritation af luftvejene.<br>Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.<br>Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. |

### 4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| Behandling | : Ingen information tilgængelig. |
|------------|----------------------------------|

---

## PUNKT 5: Brandbekæmpelse

### 5.1 Slukningsmidler

|                         |                                                                  |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Egnede slukningsmidler  | : Alkoholbestandigt skum<br>Kulsyre (CO <sub>2</sub> )<br>Pulver |
| Uegnede slukningsmidler | : Kraftig vandstråle                                             |

### 5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

|                                      |                                                                       |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Specifikke farer ved brandbekæmpelse | : Lad ikke spildevand fra brandslukning løbe i kloakafløb og vandløb. |
| Farlige forbrændingsprodukter        | : Carbonoxider                                                        |

**BYK-A 560 N**Udgave 6.0  
SDB\_DK

Revisionsdato: 02.04.2025

Dato for sidste udgivelse: 12.03.2025  
Trykdato 21.05.2025**5.3 Anvisninger for brandmandskab**

- Særlige personlige værnemidler, der skal bæres af brandmandskabet : Benyt om nødvendigt luftforsynet åndedrætsværn ved brandbekæmpelse.
- Yderligere oplysninger : Opsaml forurenede brandslukningsvand separat. Det må ikke udledes til kloakafløb.  
Brandrester og forurenede brandslukningsvand skal bortskaffes i henhold til de lokale regler.  
Af sikkerhedsmæssige årsager i tilfælde af brand bør dåserne opbevares separat i lukkede indeslutninger.  
Brug vandtåge til nedkøling af lukkede beholdere.

**PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld****6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer**

- Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer : Brug personligt beskyttelsesudstyr.  
Sørg for tilstrækkelig ventilation.  
Fjern alle antændelseskilder.  
Evakuer personale til sikre områder.  
Vær opmærksom på ophobning af dampe der kan danne en eksplosiv koncentration. Dampe kan ophobes i lave områder.

**6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger**

- Miljøbeskyttelsesforanstaltninger : Forebyg at produktet kommer i kloakkerne.  
Sørg for at forhindre yderligere lækage eller udslip, hvis det er sikkerhedsmæssigt muligt.  
Hvis produktet forurener åer og søer eller kloakafløb, informer da respektive myndigheder.

**6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning**

- Metoder til oprydning : Opbevar og opsaml spild med ikke brændbart absorberende materiale, (f. eks. sand, jord, moler el. vermikulit) og placer det i affaldsbeholdere i henhold til de lokale myndigheders forskrifter (se afsnit 13).

**6.4 Henvisning til andre punkter**

For bortskafningsoplysninger se venligst afsnit 13., For personlig beskyttelse se punkt 8.

**PUNKT 7: Håndtering og opbevaring****7.1 Forholdsregler for sikker håndtering**

- Råd om sikker håndtering : Undgå dannelse af aerosol.  
Indånd ikke dampe/støv.  
For personlig beskyttelse se punkt 8.  
Rygning, spising og indtagelse af drikke bør være forbudt i anvendelsesområdet.  
Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006, som ændret ved  
Kommissionens Forordning (EU) 2020/878



## BYK-A 560 N

Udgave 6.0  
SDB\_DK

Revisionsdato: 02.04.2025

Dato for sidste udgivelse: 12.03.2025  
Trykdato 21.05.2025

- Henvisning til brand- og eksplosionsbeskyttelse : Sørg for tilstrækkelig ventilation og/eller udsugning i arbejdsrum.  
Tromlen skal åbnes med forsigtighed, da indholdet kan være under tryk.  
Bortskaffelse af skyllevand skal ske i overensstemmelse med lokale og nationale regler.
- Hygiejniske foranstaltninger : Spray ikke mod åben ild eller glødende materiale. Tag nødvendige forholdsregler for at undgå udladning af statisk elektricitet (der kan forårsage antændelse af organiske dampe). Holdes væk fra åben ild, varme overflader og antændelseskilder.
- Der må ikke spises eller drikkes under brugen. Der må ikke ryges under brugen. Vask hænder før pauser og ved arbejdstids ophør.

### 7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

- Krav til lager og beholdere : Rygning forbudt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Åbnede beholdere skal lukkes ophyggeligt efter brug og opbevares opretstående for at forebygge lækage. Elektriske installationer / arbejdsmaterialer skal overholde de teknologiske sikkerhedsstandarder.
- Yderligere information om opbevaringsstabilitet : Ingen nedbrydning ved lagring og brug som beskrevet.

### 7.3 Særlige anvendelser

- Særlige anvendelser : Ingen data tilgængelige

## PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

### 8.1 Kontrolparametre

#### Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering

| Komponenter                                                                                                             | CAS-Nr.  | Ventil type (Påvirkningsform) | Kontrolparametre                 | Basis      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------|----------------------------------|------------|
| 2-methoxy-1-methylethylacetat                                                                                           | 108-65-6 | TWA                           | 50 ppm<br>275 mg/m <sup>3</sup>  | 2000/39/EC |
| Yderligere oplysninger: Identificerer muligheden for væsentlig optagelse gennem huden, Vejledende                       |          |                               |                                  |            |
|                                                                                                                         |          | STEL                          | 100 ppm<br>550 mg/m <sup>3</sup> | 2000/39/EC |
| Yderligere oplysninger: Identificerer muligheden for væsentlig optagelse gennem huden, Vejledende                       |          |                               |                                  |            |
|                                                                                                                         |          | GV                            | 50 ppm<br>275 mg/m <sup>3</sup>  | DK OEL     |
| Yderligere oplysninger: Betyder, at stoffet kan optages gennem huden., Vejledende liste over organiske opløsningsmidler |          |                               |                                  |            |
|                                                                                                                         |          | S                             | 100 ppm<br>550 mg/m <sup>3</sup> | DK OEL     |
| Yderligere oplysninger: Betyder, at stoffet kan optages gennem huden.,                                                  |          |                               |                                  |            |

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006, som ændret ved  
Kommissionens Forordning (EU) 2020/878



## BYK-A 560 N

Udgave 6.0

SDB\_DK

Revisionsdato: 02.04.2025

Dato for sidste udgivelse: 12.03.2025

Trykdato 21.05.2025

| Vejledende liste over organiske opløsningsmidler |          |    |                      |        |
|--------------------------------------------------|----------|----|----------------------|--------|
| 2,6-di-tert-butyl-p-cresol                       | 128-37-0 | GV | 10 mg/m <sup>3</sup> | DK OEL |
|                                                  |          | S  | 20 mg/m <sup>3</sup> | DK OEL |

### Afledte nuleffektniveauer (DNEL) i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

| Stoffets navn                                                             | Anvendelse    | Eksponeringsvej | Potentielle sundhedseffekter            | Værdi                   |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------------------------------|-------------------------|
| solventnaphtha (råolie), let aromatisk; lavtkogende uspecifiseret naphtha | Arbejdstagere | Hudkontakt      | Langtidspåvirkning, Systemiske effekter | 25 mg/kg                |
|                                                                           | Arbejdstagere | Indånding       | Langtidspåvirkning, Systemiske effekter | 150 mg/m <sup>3</sup>   |
|                                                                           | Forbrugere    | Hudkontakt      | Langtidspåvirkning, Systemiske effekter | 11 mg/kg                |
|                                                                           | Forbrugere    | Indånding       | Langtidspåvirkning, Systemiske effekter | 32 mg/m <sup>3</sup>    |
|                                                                           | Forbrugere    | Indtagelse      | Langtidspåvirkning, Systemiske effekter | 11 mg/kg                |
| 2-methoxy-1-methylethylacetat                                             | Arbejdstagere | Hudkontakt      | Langtids systemiske effekter            | 796 mg/kg               |
|                                                                           | Arbejdstagere | Indånding       | Langtids systemiske effekter            | 275 mg/m <sup>3</sup>   |
|                                                                           | Forbrugere    | Hudkontakt      | Langtids systemiske effekter            | 320 mg/kg               |
|                                                                           | Forbrugere    | Indånding       | Langtids systemiske effekter            | 33 mg/m <sup>3</sup>    |
|                                                                           | Forbrugere    | Indtagelse      | Langtids systemiske effekter            | 36 mg/kg                |
|                                                                           | Arbejdstagere | Indånding       | Akutte lokale effekter                  | 550 mg/m <sup>3</sup>   |
|                                                                           | Forbrugere    | Indånding       | Akutte lokale effekter                  | 33 mg/m <sup>3</sup>    |
| 2,6-di-tert-butyl-p-cresol                                                | Arbejdstagere | Indånding       | Langtids systemiske effekter            | 1,76 mg/m <sup>3</sup>  |
|                                                                           | Arbejdstagere | Hudkontakt      | Langtids systemiske effekter            | 0,5 mg/kg               |
|                                                                           | Forbrugere    | Oralt           | Langtids systemiske effekter            | 0,25 mg/kg              |
|                                                                           | Forbrugere    | Indånding       | Langtids systemiske effekter            | 0,435 mg/m <sup>3</sup> |
|                                                                           | Forbrugere    | Hud             | Langtids systemiske effekter            | 0,25 mg/kg              |

### Beregnet nuleffekt-koncentration (PNEC) i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

| Stoffets navn                 | Delmiljø                    | Værdi       |
|-------------------------------|-----------------------------|-------------|
| 2-methoxy-1-methylethylacetat | Ferskvand                   | 0,635 mg/l  |
|                               | Havvand                     | 0,0635 mg/l |
|                               | Intermittent releases       | 6,35 mg/l   |
|                               | Spildevandsbehandlingsanlæg | 100 mg/l    |
|                               | Ferskvandssediment          | 3,29 mg/kg  |
|                               | Havsediment                 | 0,329 mg/kg |
|                               | Jord                        | 0,29 mg/kg  |

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006, som ændret ved  
Kommissionens Forordning (EU) 2020/878



## BYK-A 560 N

Udgave 6.0  
SDB\_DK

Revisionsdato: 02.04.2025

Dato for sidste udgivelse: 12.03.2025  
Trykdato 21.05.2025

|                            |                       |               |
|----------------------------|-----------------------|---------------|
| 2,6-di-tert-butyl-p-cresol | Ferskvand             | 0,000199 mg/l |
|                            | Havvand               | 0,00002 mg/l  |
|                            | Jord                  | 0,04769 mg/l  |
|                            | Intermittent releases | 0,00199 mg/l  |
|                            | Ferskvandssediment    | 0,0996 mg/kg  |
|                            | Havsediment           | 0,00996 mg/kg |

### 8.2 Eksponeringskontrol

#### Personlige værnemidler

Beskyttelse af øjne / ansigt : Øjenskylleflaske med rent vand  
Tætsluttende beskyttelsesbriller

Beskyttelse af hænder

Materiale : Nitrilgummi  
Gennemtrængningstid : > 480 min

Bemærkninger : Egnetheden til et specielt arbejdssted skal diskuteres med  
producenterne af beskyttelseshandskerne.  
Beskyttelse af hud og krop : Uigennemtrængelig beklædning  
Vælg kropsbeskyttelse i henhold til mængde og  
koncentration af det farlige stof i arbejdsområdet.  
Åndedrætsværn : Ved udvikling af dampe bruges åndedrætsværn med  
godkendt filter.

#### Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet

Generelle anvisninger : Forebyg at produktet kommer i kloakkerne.  
Sørg for at forhindre yderligere lækage eller udslip, hvis det er  
sikkerhedsmæssigt muligt.  
Hvis produktet forurener åer og søer eller kloakafløb, informer  
da respektive myndigheder.

## PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

### 9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Fysisk form : væske  
Farve : klar  
Lugt : ubetydelig  
Lugttærskel : Ingen data tilgængelige  
Smeltepunkt/  
Smeltepunktinterval : < 0 °C  
Metode: derived  
Kogningens begyndelse : 144 °C  
Metode: derived  
Højeste eksplosionsgrænse /  
Øvre brændpunktsgænse : Ingen data tilgængelige



# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006, som ændret ved  
Kommissionens Forordning (EU) 2020/878



## BYK-A 560 N

Udgave 6.0  
SDB\_DK

Revisionsdato: 02.04.2025

Dato for sidste udgivelse: 12.03.2025  
Trykdato 21.05.2025

|                                                       |   |                                                                                   |
|-------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Laveste eksplosionsgrænse /<br>Nedre brændpunktsgænse | : | Ingen data tilgængelige                                                           |
| Flammepunkt                                           | : | 45 °C<br>Metode: 48 (Abel-Pensky) DIN 51755                                       |
| Selvantændelsestemperatur                             | : | > 200 °C<br>Metode: DIN 51794                                                     |
| Dekomponeringstemperatur                              | : | Ingen data tilgængelige                                                           |
| pH-værdi                                              | : | uopløselig                                                                        |
| Viskositet<br>Viskositet, kinematisk                  | : | 4,7 mm <sup>2</sup> /s (40 °C)                                                    |
| Opløselighed<br>Vandopløselighed                      | : | ikke blandbar                                                                     |
| Opløselighed i andre<br>opløsningsmidler              | : | Ingen data tilgængelige                                                           |
| Fordelingskoefficient: n-<br>oktanol/vand             | : | Ingen data tilgængelige                                                           |
| Damptryk                                              | : | 4 hPa (20 °C)<br>Metode: derived                                                  |
| Relativ massefylde                                    | : | Ingen data tilgængelige                                                           |
| Massefylde                                            | : | 0,870 g/cm <sup>3</sup> (20 °C, 1.013 hPa)<br>Metode: 4 (20°C oscillating U-tube) |
| Relativ dampvægtfylde                                 | : | Ingen data tilgængelige                                                           |

### 9.2 Andre oplysninger

|                        |   |                          |
|------------------------|---|--------------------------|
| Antændelighed (væsker) | : | Understøtter forbrænding |
| Fordampningshastighed  | : | Ingen data tilgængelige  |
| Overfladespænding      | : | Ikke anvendelig          |

## PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

### 10.1 Reaktivitet

Ingen nedbrydning ved lagring og brug som beskrevet.

### 10.2 Kemisk stabilitet

Ingen nedbrydning ved lagring og brug som beskrevet.

**BYK-A 560 N**Udgave 6.0  
SDB\_DK

Revisionsdato: 02.04.2025

Dato for sidste udgivelse: 12.03.2025  
Trykdato 21.05.2025**10.3 Risiko for farlige reaktioner**

Farlige reaktioner : Ingen nedbrydning ved lagring og brug som beskrevet.  
Dampe kan danne en eksplosiv blanding med luft.

**10.4 Forhold, der skal undgås**

Forhold, der skal undgås : Varme, flammer og gnister.

**10.5 Materialer, der skal undgås**

Materialer, der skal undgås : Syrer  
Stærke oxidationsmidler

**10.6 Farlige nedbrydningsprodukter**

Ingen nedbrydning ved lagring og brug som beskrevet.

---

**PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger****11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008****Akut toksicitet**

Ikke klassificeret på grund af manglende data.

**Produkt:**

Akut oral toksicitet : Bemærkninger: Ingen data tilgængelige

**Komponenter:****solventnaphtha (råolie), let aromatisk; lavtkogende uspecificeret naphtha:**

Akut oral toksicitet : Bemærkninger: Ingen data tilgængelige

Akut toksicitet ved indånding : Bemærkninger: Ingen data tilgængelige

Akut dermal toksicitet : LD50 (Kanin, han og hun): > 3.160 mg/kg  
Metode: OECD retningslinje 402

**2-methoxy-1-methylethylacetat:**

Akut oral toksicitet : LD50 (Rotte, hun): > 5.000 mg/kg  
Metode: OECD retningslinje 401  
GLP: ja

Akut toksicitet ved indånding : Bemærkninger: Ingen data tilgængelige

Akut dermal toksicitet : Bemærkninger: Ingen data tilgængelige

**2,6-di-tert-butyl-p-cresol:**

Akut oral toksicitet : LD50 (Rotte): > 6.000 mg/kg  
Metode: OECD retningslinje 401

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006, som ændret ved  
Kommissionens Forordning (EU) 2020/878



## BYK-A 560 N

Udgave 6.0  
SDB\_DK

Revisionsdato: 02.04.2025

Dato for sidste udgivelse: 12.03.2025  
Trykdato 21.05.2025

GLP: ja

Akut dermal toksicitet : LD50 (Rotte, han og hun): > 2.000 mg/kg  
Metode: OECD retningslinje 402  
GLP: ja

### Hudætsning/-irritation

Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

#### Produkt:

Bemærkninger : Ingen data tilgængelige

#### Komponenter:

##### **solventnaphtha (råolie), let aromatisk; lavtkogende uspecificeret naphtha:**

Arter : Kanin  
Metode : OECD retningslinje 404  
Resultat : Ingen hudirritation  
GLP : ja

##### **2-methoxy-1-methylethylacetat:**

Arter : Kanin  
Metode : OECD retningslinje 404  
Resultat : Ingen hudirritation  
GLP : ja

### Alvorlig øjenskade/øjenirritation

Ikke klassificeret på grund af manglende data.

#### Produkt:

Bemærkninger : Dampe kan medføre irritation af øjnene, åndedrætsorganerne og huden.

Bemærkninger : Ingen data tilgængelige

#### Komponenter:

##### **solventnaphtha (råolie), let aromatisk; lavtkogende uspecificeret naphtha:**

Arter : Kanin  
Metode : OECD retningslinje 405  
Resultat : Ingen øjenirritation  
GLP : ja

##### **2-methoxy-1-methylethylacetat:**

Arter : Kanin  
Metode : OECD retningslinje 405  
Resultat : Ingen øjenirritation  
GLP : ja

**BYK-A 560 N**Udgave 6.0  
SDB\_DK

Revisionsdato: 02.04.2025

Dato for sidste udgivelse: 12.03.2025  
Trykdato 21.05.2025**Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering****Hudsensibilisering**

Ikke klassificeret på grund af manglende data.

**Sensibiliserende på luftveje**

Ikke klassificeret på grund af manglende data.

**Produkt:**

Bemærkninger : Ingen data tilgængelige

**Komponenter:****solventnaphtha (råolie), let aromatisk; lavtkogende uspecificeret naphtha:**

|                 |                                     |
|-----------------|-------------------------------------|
| Testtype        | : Maksimeringstest                  |
| Eksponeringsvej | : Hud                               |
| Arter           | : Marsvin                           |
| Metode          | : OECD retningslinje 406            |
| Resultat        | : Medfører ikke hudsensibilisering. |

**2-methoxy-1-methylethylacetat:**

|          |                              |
|----------|------------------------------|
| Arter    | : Marsvin                    |
| Metode   | : OECD retningslinje 406     |
| Resultat | : Ikke en hudsensibilisator. |
| GLP      | : ja                         |

**Kimcellemutagenicitet**

Ikke klassificeret på grund af manglende data.

**Komponenter:****solventnaphtha (råolie), let aromatisk; lavtkogende uspecificeret naphtha:**

|                        |                                                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------|
| Kimcellemutagenicitet- | : Klassificering baseret på indholdet af benzen < 0,1% |
| Vurdering              | (forordning (EF) 1272/2008, bilag VI, del 3, note P)   |

**naphtha (råolie), hydro- genbehandlet tung; lavtkogende hydrogeneret nafta:**

|                        |                                                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------|
| Kimcellemutagenicitet- | : Klassificering baseret på indholdet af benzen < 0,1% |
| Vurdering              | (forordning (EF) 1272/2008, bilag VI, del 3, note P)   |

**Kræftfremkaldende egenskaber**

Ikke klassificeret på grund af manglende data.

**Komponenter:****solventnaphtha (råolie), let aromatisk; lavtkogende uspecificeret naphtha:**

|                        |                                                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------|
| Kræftfremkaldende      | : Klassificering baseret på indholdet af benzen < 0,1% |
| egenskaber - Vurdering | (forordning (EF) 1272/2008, bilag VI, del 3, note P)   |

**naphtha (råolie), hydro- genbehandlet tung; lavtkogende hydrogeneret nafta:**

**BYK-A 560 N**

Udgave 6.0

SDB\_DK

Revisionsdato: 02.04.2025

Dato for sidste udgivelse: 12.03.2025

Trykdato 21.05.2025

Kræftfremkaldende : Klassificering baseret på indholdet af benzen < 0,1%  
egenskaber - Vurdering (forordning (EF) 1272/2008, bilag VI, del 3, note P)

**Reproduktionstoksicitet**

Ikke klassificeret på grund af manglende data.

**Enkel STOT-eksponering**

Kan forårsage irritation af luftvejene.

Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

**Gentagne STOT-eksponeringer**

Ikke klassificeret på grund af manglende data.

**Toksicitet ved gentagen dosering****Produkt:**

Bemærkninger : Ingen data tilgængelige

**Aspiration giftighed**

Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

**Komponenter:****solventnaphtha (råolie), let aromatisk; lavtkogende uspecificeret naphtha:**

Stoffet eller blandingen vides at indebære fare for aspirationstoksicitet i mennesker, eller skal betragtes, som om de indebærer fare for aspirationstoksicitet i mennesker.

**11.2 Oplysninger om andre farer****Hormonforstyrrende egenskaber****Produkt:**

Vurdering : Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

**Yderligere oplysninger****Produkt:**

Bemærkninger : Symptomer på overeksponering kan være hovedpine, svimmelhed, træthed, kvalme og opkastning.  
Koncentrationer betydeligt over den arbejdshygieniske grænseværdi, kan medføre narkotiske virkninger.  
Opløsningsmidler kan affedte huden.

**BYK-A 560 N**Udgave 6.0  
SDB\_DK

Revisionsdato: 02.04.2025

Dato for sidste udgivelse: 12.03.2025  
Trykdato 21.05.2025**PUNKT 12: Miljøoplysninger****12.1 Toksicitet****Produkt:**

Toksicitet overfor fisk : Bemærkninger: Ingen data tilgængelige

Toksicitet for dafnier og  
andre hvirvelløse vanddyr : Bemærkninger: Ingen data tilgængelige**Komponenter:****solventnaphtha (råolie), let aromatisk; lavtkogende uspecificeret naphtha:**Toksicitet overfor fisk : LL50 (Fisk): 9,2 mg/l  
Ekspозиtionsvarighed: 96 h  
Metode: OECD retningslinje 203  
GLP: jaToksicitet for dafnier og  
andre hvirvelløse vanddyr : EC50 (Daphnia magna (Stor dafnie)): 3,2 mg/l  
Ekspозиtionsvarighed: 48 h  
Metode: OECD retningslinje 202  
GLP: jaToksicitet overfor  
alger/vandplanter : EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata): 2,6 mg/l  
Ekspозиtionsvarighed: 72 h  
Metode: OECD retningslinje 201  
GLP: ja**2-methoxy-1-methylethylacetat:**Toksicitet overfor fisk : LC50 (Fisk): 100 - 180 mg/l  
Ekspозиtionsvarighed: 96 h  
Testtype: Statisk test  
Metode: OECD retningslinje 203  
GLP: nejToksicitet overfor  
alger/vandplanter : EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (grønalger)): > 1.000  
mg/l  
Ekspозиtionsvarighed: 96 h  
Testtype: Statisk test  
Metode: OECD retningslinje 201  
GLP: nej**2,6-di-tert-butyl-p-cresol:**Toksicitet overfor fisk : LC50 : 199 mg/l  
Ekspозиtionsvarighed: 96 hToksicitet overfor  
alger/vandplanter : EC50 (Desmodesmus subspicatus (grønalge)): 0,42 mg/l  
Ekspозиtionsvarighed: 72 h  
Testtype: Statisk test  
Metode: Forordning (EF) nr. 440/2008, bilag, C.3  
GLP: ja

**BYK-A 560 N**

Udgave 6.0

SDB\_DK

Revisionsdato: 02.04.2025

Dato for sidste udgivelse: 12.03.2025

Trykdato 21.05.2025

M-faktor (Akut toksicitet for  
vandmiljøet) : 1

M-faktor (Kronisk toksicitet  
for vandmiljøet.) : 1

**12.2 Persistens og nedbrydelighed****Produkt:**

Biologisk nedbrydelighed : Bemærkninger: Ingen data tilgængelige

**Komponenter:****solventnaphtha (råolie), let aromatisk; lavtkogende uspecificeret naphtha:**

Biologisk nedbrydelighed : Resultat: Let bionedbrydeligt.  
Metode: OECD retningslinje 301F

**2-methoxy-1-methylethylacetat:**

Biologisk nedbrydelighed : Resultat: Let bionedbrydeligt.  
Metode: OECD retningslinje 301F  
GLP: ja

**12.3 Bioakkumuleringspotentiale****Produkt:**

Bioakkumulering : Bemærkninger: Ingen data tilgængelige

**Komponenter:****2-methoxy-1-methylethylacetat:**

Fordelingskoefficient: n-  
oktanol/vand : log Pow: 1,2 (20 °C)  
pH-værdi: 6,8  
Metode: OECD retningslinje 117  
GLP: ja

**12.4 Mobilitet i jord**

Ingen data tilgængelige

**12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering****Produkt:**

Vurdering : Dette stof/blanding indeholder ingen komponenter, der anses for at være enten persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) ved niveauer på 0,1% eller højere.

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006, som ændret ved  
Kommissionens Forordning (EU) 2020/878



## BYK-A 560 N

Udgave 6.0  
SDB\_DK

Revisionsdato: 02.04.2025

Dato for sidste udgivelse: 12.03.2025  
Trykdato 21.05.2025

### 12.6 Hormonforstyrrende egenskaber

**Produkt:**

Vurdering : Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

### 12.7 Andre negative virkninger

**Produkt:**

Yderligere økologisk information : Miljømæssig skade kan ikke udelukkes i tilfælde af uprofessionel håndtering eller bortskaffelse.  
Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

---

## PUNKT 13: Bortskaffelse

### 13.1 Metoder til affaldsbehandling

Produkt : Produktet må ikke kommes i afløb, vandløb eller jorden.  
Foruren ikke søer, åer eller grøfter med kemikalier eller brugte beholdere.  
Send til et godkendt affaldsbehandlingsfirma.

Forurennet emballage : Tøm for resterende indhold.  
Bortskaffes som ikke-forarbejdet produkt.  
Tomme beholdere må ikke genbruges.  
Den tomme tromle må ikke brændes og brug ikke skærebrænder.

---

## PUNKT 14: Transportoplysninger

### 14.1 UN-nummer eller ID-nummer

ADR : UN 1993  
RID : UN 1993  
IMDG : UN 1993  
IATA : UN 1993

### 14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

ADR : BRANDFARLIG VÆSKE, N.O.S.  
(Solvent naphtha, 1-Methoxy-2-propanol acetate)

RID : BRANDFARLIG VÆSKE, N.O.S.  
(Solvent naphtha, 1-Methoxy-2-propanol acetate)

IMDG : FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.  
(Solvent naphtha, 1-Methoxy-2-propanol acetate)



**BYK-A 560 N**Udgave 6.0  
SDB\_DK

Revisionsdato: 02.04.2025

Dato for sidste udgivelse: 12.03.2025  
Trykdato 21.05.2025

**IATA** : Flammable liquid, n.o.s.  
(Solvent naphtha, 1-Methoxy-2-propanol acetate)

**14.3 Transportfareklasse(r)**

**ADR** : 3  
**RID** : 3  
**IMDG** : 3  
**IATA** : 3

**14.4 Emballagegruppe**

**ADR**  
Emballagegruppe : III  
Klassifikationskode : F1  
Farenummer : 30  
Faresedler : 3  
Tunnelrestriktions-kode : D/E

**RID**  
Emballagegruppe : III  
Klassifikationskode : F1  
Farenummer : 30  
Faresedler : 3

**IMDG**  
Emballagegruppe : III  
Faresedler : 3  
EmS Kode : F-E, S-E  
Bemærkninger : IMDG Code segregation group - none

**IATA (Cargo)**  
Pakningsinstruktion (luftfragt) : 366  
Emballagegruppe : III  
Faresedler : Flammable Liquids

**IATA (Passager)**  
Pakningsinstruktion : 355  
(passager luftfartøjer)  
Pakningsinstruktioner (LQ) : Y344  
Emballagegruppe : III  
Faresedler : Flammable Liquids

**14.5 Miljøfarer**

**ADR**  
Miljøfarligt : ja

**RID**  
Miljøfarligt : ja

**IMDG**  
Marin forureningsfaktor : ja  
(Marine pollutant)

**BYK-A 560 N**

Udgave 6.0

SDB\_DK

Revisionsdato: 02.04.2025

Dato for sidste udgivelse: 12.03.2025

Trykdato 21.05.2025

**14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren**

Medfølgende transportklassifikation(er) er kun til information og er udelukkende baseret på egenskaberne af det udpakkede materiale, som det beskrives i dette sikkerhedsdatablad. Transportklassifikationerne kan variere efter transportmåde, pakkestørrelse og variationer i regioners og landes bestemmelser.

**14.7 Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter**

Ikke relevant for produktet, som det leveres.

---

**PUNKT 15: Oplysninger om regulering****15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø**

REACH - Begrænsninger vedrørende fremstilling, markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer, blandinger og artikler (Bilag XVII)

: Begrænsninger for følgende indtastninger skal tages i betragtning:  
Nummer på listen 3

Nummer på listen 75: Hvis du har til hensigt at benytte dette produkt som tatoveringsblæk, bedes du kontakte din forhandler.

REACH - Kandidatliste over stoffer, der vækker meget store betænkeligheder til godkendelse (Artikel 59).

: Dette produkt indeholder ingen stoffer med meget problematiske egenskaber (Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Artikel 57).

REACH - Fortegnelse over stoffer, der kræver godkendelse (Bilag XIV)

: Ikke anvendelig

Seveso III: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/18/EU om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer.

P5c    BRANDFARLIGE VÆSKER

E2    MILJØFARER

**15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering**

Ikke anvendelig

---

**PUNKT 16: Andre oplysninger**

Punkter, hvor der er foretaget relevante ændringer i forhold til den tidligere version, er fremhævet i dette dokumentes hoveddel med to lodrette linjer.

**Fuld tekst af H-sætninger**

H226 : Brandfarlig væske og damp.  
H304 : Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.  
H335 : Kan forårsage irritation af luftvejene.

**BYK-A 560 N**

Udgave 6.0

SDB\_DK

Revisionsdato: 02.04.2025

Dato for sidste udgivelse: 12.03.2025

Trykdato 21.05.2025

|        |   |                                                                    |
|--------|---|--------------------------------------------------------------------|
| H336   | : | Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.                            |
| H400   | : | Meget giftig for vandlevende organismer.                           |
| H410   | : | Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. |
| H411   | : | Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.      |
| EUH066 | : | Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.                    |

**Fuld tekst af andre forkortelser**

|                   |   |                                                                                                                                  |
|-------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aquatic Acute     | : | Kortvarig (akut) fare for vandmiljøet                                                                                            |
| Aquatic Chronic   | : | Langtidsfare (kronisk) fare for vandmiljøet                                                                                      |
| Asp. Tox.         | : | Aspirationsfare                                                                                                                  |
| Flam. Liq.        | : | Brandfarlige væsker                                                                                                              |
| STOT SE           | : | Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering                                                                                 |
| 2000/39/EC        | : | Kommissionens direktiv 2000/39/EF om etablering af den første liste over vejledende grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering |
| DK OEL            | : | Grænseværdier for stoffer og materialer                                                                                          |
| 2000/39/EC / TWA  | : | Grænseværdier - otte timer                                                                                                       |
| 2000/39/EC / STEL | : | Korttidsgrænseværdi                                                                                                              |
| DK OEL / S        | : | Eksponeringsperiode på 15 minutter                                                                                               |
| DK OEL / GV       | : | Gennemsnitværdier                                                                                                                |

ADN - Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad indre vandveje; ADR - Konvention om international transport af farligt gods ad vej; AIIIC - Australsk fortegnelse over industrikemikalier; ASTM - Det amerikanske forbund for testning af materialer, ASTM; bw - Kropsvægt; CLP - CLP-forordningen om klassificering, mærkning og emballering; Forordning (EF) Nr. 1272/2008; CMR - Kræftfremkaldende, mutagent eller reproduktionstoksisk stof; DIN - Standard fra det tyske standardiseringsinstitut; DSL - Liste over indenlandske stoffer (Canada); ECHA - Det europæiske kemikalieagentur; EC-Number - EU-nummer; ECx - Koncentration forbundet med x % respons; ELx - Belastningsgrad forbundet med x % respons; EmS - Nødplan; ENCS - Eksisterende og nye kemiske stoffer (Japan); ErCx - Koncentration forbundet med x % vækstrate respons; GHS - Det globale harmoniserede system; GLP - God laboratoriepraksis; IARC - Det Internationale Agentur for Kræftforskning; IATA - Den Internationale Luftfartssammenslutning, IATA; IBC - Den internationale kode for konstruktion og udrustning af skibe, som fører farlige kemikalier i bulk; IC50 - Halv maksimal inhiberende koncentration; ICAO - Organisationen for International Civil Luftfart, ICAO; IECSC - Fortegnelse over eksisterende kemikalier i Kina; IMDG - Det internationale regelsæt for søtransport af farligt gods; IMO - Den Internationale Søfartsorganisation; ISHL - Lov om industriel sikkerhed og sundhed (Japan); ISO - International standardiseringsorganisation; KECI - Koreas fortegnelse over eksisterende kemikalier; LC50 - Dødelig koncentration for 50 % af en testpopulation; LD50 - Dødelig dosis for 50 % af en testpopulation (gennemsnitlig dødelig dosis); MARPOL - Den internationale konvention om forebyggelse af forurening fra skibe; n.o.s. - Andet ikke angivet; NO(A)EC - Koncentration for ingen observeret (negativ) virkning; NO(A)EL - Niveau for ingen observeret (negativ) virkning; NOELR - Belastningsgrad for ingen observeret virkning; NZIoC - New Zealands fortegnelse over kemikalier; OECD - Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling; OPPTS - Afdelingen for kemisk sikkerhed og forebyggelse af forurening; PBT - Persistent, bioakkumulativt og giftigt stof; PICCS - Filippinernes fortegnelse over kemikalier og kemiske stoffer; (Q)SAR - (Kvantitativt) forhold mellem struktur og aktivitet; REACH - Europa-parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier; RID - Reglement for international befordring af farligt gods med jernbane; SADT - Selvaccelererende dekompositionstemperatur; SDS - Sikkerhedsdatablad; SVHC - særligt problematisk stof; SVHC - særligt problematisk stof; TCSI - Taiwans fortegnelse over kemiske stoffer; TECL - Thailands liste over eksisterende kemiske stoffer; TRGS - Teknisk

**BYK-A 560 N**Udgave 6.0  
SDB\_DK

Revisionsdato: 02.04.2025

Dato for sidste udgivelse: 12.03.2025  
Trykdato 21.05.2025

forskrift for farlige stoffer; TSCA - Lov om kontrol af giftige stoffer (USA); UN - Forenede Nationer;  
vPvB - Meget persistent og meget bioakkumulativ

**Yderligere oplysninger****Klassifikation af præparatet:**

|                   |      |
|-------------------|------|
| Flam. Liq. 3      | H226 |
| STOT SE 3         | H336 |
| STOT SE 3         | H335 |
| Asp. Tox. 1       | H304 |
| Aquatic Chronic 2 | H411 |

**Klassifikationsprocedure:**

|                                           |
|-------------------------------------------|
| Baseret på produktdata eller<br>vurdering |
| Beregningsmetode                          |
| Beregningsmetode                          |
| Beregningsmetode                          |
| Beregningsmetode                          |

Informationerne i dette Arbejdshygieniske Datablad er efter vor bedste viden, oplysninger og overbevisning korrekte på datoen, hvor det er trykt. Informationerne tjener kun som vejledning til sikker håndtering, brug, forarbejdning, lagring, transport, disponering og frigivelse og kan ikke betragtes som en garanti eller kvalitetsangivelse. Informationerne vedrører kun det udtrykkeligt angivne materiale og er ikke gældende for dette materiale anvendt i kombination med andre materialer eller forarbejdning, medmindre udtrykkeligt anført i teksten.

DK / DA

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006, som ændret ved  
Kommissionens Forordning (EU) 2020/878



## BYK-A 560 N

Udgave 6.0  
SDB\_DK

Revisionsdato: 02.04.2025

Dato for sidste udgivelse: 12.03.2025  
Trykdato 21.05.2025

## Bilag: Eksponeringsscenarier

### Indholdsfortegnelse

| Nummer | Titel |
|--------|-------|
|--------|-------|