

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal  
Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione



## BYK-W 940 SG

Versione 3.0

SDB\_IT

Data di revisione: 14.03.2025

Data ultima edizione: 04.12.2024

Data di stampa 05.01.2026

### SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

#### 1.1 Identificatore del prodotto

Nome commerciale : BYK-W 940 SG

UFI : 4N48-W00T-8009-TG8H

Codice prodotto : 000000000000114195

#### 1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Utilizzazione della sostanza/della miscela : Additivo bagnante e disperdente

#### 1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Società : BYK USA LLC  
South Cherry Street 524  
06492 Wallingford

Telefono :

Informazione : BYK USA Regulatory Affairs  
Telefono : +1 203-265-2086  
Telefax :  
Indirizzo e-mail : BRIEF.BYK.NAFTA@altana.com

#### 1.4 Numero telefonico di emergenza

800 699 792 (Italiano e Inglese)  
+44 1235 239670 (All languages)

CAVp "Osp. Pediatrico Bambino Gesù" Roma Piazza Sant'Onofrio, 4 00165  
Tel.06-68593726

Az. Osp. Univ. Foggia Foggia V.le Luigi Pinto, 1 71122 Tel.0881-732326

Az. Osp. "A. Cardarelli" Napoli Via A. Cardarelli, 9 80131 Tel.081-7472870

CAV Policlinico "Umberto I" Roma V.le del Policlinico, 155 00161 Tel.06-49978000

CAV Policlinico "A. Gemelli" Roma Largo Agostino Gemelli, 8 00168 Tel.06-3054343

Az. Osp. "Careggi" U.O. Tossicologia Medica Firenze Largo Brambilla, 3 50134  
Tel.055-7947819

CAV Centro Nazionale di Informazione Tossicologica Pavia Via Salvatore  
Maugeri, 10 27100 Tel.0382-24444

Osp. Niguarda Ca' Granda Milano Piazza Ospedale Maggiore,3 20162 Tel.02-66101029

Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXII Bergamo Piazza OMS, 1 24127  
Tel.800883300

Azienda ospedaliera universitaria integrata (AOUI) di Verona sede di Borgo  
Trento, Verona Tel.800011858

# SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal  
Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione



## BYK-W 940 SG

Versione 3.0

SDB\_IT

Data di revisione: 14.03.2025

Data ultima edizione: 04.12.2024

Data di stampa 05.01.2026

### SEZIONE 2: identificazione dei pericoli

#### 2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

##### Classificazione (REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008)

|                                                                                                   |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Liquidi infiammabili, Categoria 3                                                                 | H226: Liquido e vapori infiammabili.                                                |
| Sensibilizzazione cutanea, Categoria 1                                                            | H317: Può provocare una reazione allergica cutanea.                                 |
| Cancerogenicità, Categoria 1B                                                                     | H350: Può provocare il cancro.                                                      |
| Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola, Categoria 3, Sistema respiratorio | H335: Può irritare le vie respiratorie.                                             |
| Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta, Categoria 2                      | H373: Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. |
| Pericolo a lungo termine (cronico) per l'ambiente acquatico, Categoria 3                          | H412: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.               |

#### 2.2 Elementi dell'etichetta

##### Etichettatura (REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008)

Pittogrammi di pericolo :



Avvertenza : Pericolo

Indicazioni di pericolo : H226 Liquido e vapori infiammabili.  
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.  
H335 Può irritare le vie respiratorie.  
H350 Può provocare il cancro.  
H373 Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.  
H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Consigli di prudenza : **Prevenzione:**

P201 Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.  
P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.  
P260 Non respirare la nebbia o i vapori.  
P280 Indossare guanti/ indumenti protettivi/ proteggere gli occhi/ proteggere il viso/ proteggere l'udito.

##### **Reazione:**

P308 + P313 IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.  
P370 + P378 In caso d'incendio: utilizzare sabbia secca, prodotto chimico secco o schiuma resistente all'alcool per estinguere.

# SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal  
Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione



## BYK-W 940 SG

Versione 3.0

SDB\_IT

Data di revisione: 14.03.2025

Data ultima edizione: 04.12.2024

Data di stampa 05.01.2026

### Componenti pericolosi da segnalare in etichetta:

- 85711-46-2 acidi grassi, C14-18 e C16-18-insaturi, maleati
- 1330-20-7 xilene, miscela di isomeri
- 98-82-8 cumene
- 108-31-6 anidride maleica

### Etichettatura aggiuntiva

Uso ristretto agli utilizzatori professionali.

### 2.3 Altri pericoli

Questa sostanza/miscela non contiene componenti considerati sia persistenti, bioaccumulabili che tossici (PBT), oppure molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) a concentrazioni di 0.1% o superiori.

informazioni ecologiche: La sostanza/miscela non contiene componenti considerati aventi proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57(f) del REACH o del regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o del regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a livelli dello 0,1% o superiori.

informazioni tossicologiche: La sostanza/miscela non contiene componenti considerati aventi proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57(f) del REACH o del regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o del regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a livelli dello 0,1% o superiori.

## SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti

### 3.2 Miscele

Natura chimica : Soluzione di un polimero acido policarbossilico insaturo con un copolimero polisilossanico

#### Componenti

| Nome Chimico                                    | N. CAS<br>N. CE<br>N. INDICE<br>Numero di<br>registrazione | Classificazione                                                                                                                | Concentrazion<br>e (% w/w) |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| acidi grassi, C14-18 e C16-18-insaturi, maleati | 85711-46-2<br>01-2119976378-19-0000                        | Skin Irrit. 2; H315<br>Skin Sens. 1; H317                                                                                      | >= 30 - < 50               |
| xilene, miscela di isomeri                      | 1330-20-7<br>01-2119488216-32                              | Flam. Liq. 3; H226<br>Acute Tox. 4; H332<br>Acute Tox. 4; H312<br>Skin Irrit. 2; H315<br>Eye Irrit. 2; H319<br>STOT SE 3; H335 | >= 30 - < 50               |

# SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal  
Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione



## BYK-W 940 SG

Versione 3.0

SDB\_IT

Data di revisione: 14.03.2025

Data ultima edizione: 04.12.2024

Data di stampa 05.01.2026

|                                   |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                   |                                           | (Sistema respiratorio)<br>STOT RE 2; H373<br>Asp. Tox. 1; H304                                                                                                                                                                                               |                      |
| etilbenzene                       | 100-41-4<br>202-849-4                     | Flam. Liq. 2; H225<br>Acute Tox. 4; H332<br>STOT RE 2; H373<br>(organi uditivi)<br>Asp. Tox. 1; H304                                                                                                                                                         | $\geq 7 - < 10$      |
| 2,6-dimetil-eptan-4-one           | 108-83-8<br>203-620-1<br>01-2119474441-41 | Flam. Liq. 3; H226<br>STOT SE 3; H335<br>(Sistema respiratorio)<br><br>limiti di<br>concentrazione<br>specifici<br>STOT SE 3; H335<br>$\geq 10 \%$                                                                                                           | $\geq 3 - < 5$       |
| cumene                            | 98-82-8<br>202-704-5                      | Flam. Liq. 3; H226<br>Carc. 1B; H350<br>STOT SE 3; H335<br>(Sistema respiratorio)<br>Asp. Tox. 1; H304<br>Aquatic Chronic 2;<br>H411                                                                                                                         | $\geq 0,25 - < 0,5$  |
| anidride maleica                  | 108-31-6<br>203-571-6<br>01-2119472428-31 | Acute Tox. 4; H302<br>Skin Corr. 1B; H314<br>Eye Dam. 1; H318<br>Resp. Sens. 1; H334<br>Skin Sens. 1A; H317<br>STOT RE 1; H372<br>(Sistema respiratorio)<br>EUH071<br><br>limiti di<br>concentrazione<br>specifici<br>Skin Sens. 1A; H317<br>$\geq 0,001 \%$ | $\geq 0,25 - < 0,5$  |
| toluene                           | 108-88-3<br>203-625-9                     | Flam. Liq. 2; H225<br>Skin Irrit. 2; H315<br>Repr. 2; H361d<br>STOT SE 3; H336<br>(Sistema nervoso<br>centrale)<br>STOT RE 2; H373<br>Asp. Tox. 1; H304<br>Aquatic Chronic 3;<br>H412                                                                        | $\geq 0,1 - < 0,25$  |
| ottametilciclotetrasilossano [D4] | 556-67-2<br>209-136-7                     | Repr. 2; H361f<br>Aquatic Chronic 1;                                                                                                                                                                                                                         | $\geq 0,025 - < 0,1$ |

# SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal  
Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione



## BYK-W 940 SG

Versione 3.0

SDB\_IT

Data di revisione: 14.03.2025

Data ultima edizione: 04.12.2024

Data di stampa 05.01.2026

|  |                  |                                                                     |  |
|--|------------------|---------------------------------------------------------------------|--|
|  | 01-2119529238-36 | H410                                                                |  |
|  |                  | Fattore-M (Tossicità<br>cronica per<br>l'ambiente acquatico):<br>10 |  |

Per spiegazioni sulle abbreviazioni vedi paragrafo 16.

### SEZIONE 4: misure di primo soccorso

#### 4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

- Informazione generale : Allontanarsi dall'area di pericolo.  
Mostrare questa scheda di sicurezza al medico curante.  
Non abbandonare la vittima senza assistenza.
- Se inalato : In caso di incoscienza porre su un fianco in posizione stabile e  
consultare un medico.  
In caso di persistenza dei disturbi consultare un medico.
- In caso di contatto con la pelle : Se in contatto con la pelle, sciacquare bene con acqua.  
Se si deposita sugli indumenti, togliere gli indumenti.
- In caso di contatto con gli occhi : Come precauzione sciacquare gli occhi con acqua.  
Rimuovere le lenti a contatto.  
Proteggere l'occhio illeso.  
Sciacquare tenendo l'occhio ben spalancato.  
Qualora persista l'irritazione agli occhi, consultare un medico.
- Se ingerito : Mantenere il tratto respiratorio pulito.  
Non somministrare latte o bevande alcoliche.  
Non somministrare alcunchè a persone svenute.  
In caso di persistenza dei disturbi consultare un medico.  
Portare subito l'infortunato in ospedale.

#### 4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

- Sintomi : Nessuna informazione disponibile.
- Rischi : Può provocare una reazione allergica cutanea.  
Può irritare le vie respiratorie.  
Può provocare il cancro.  
Può provocare danni agli organi in caso di esposizione  
prolungata o ripetuta.

#### 4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

- Trattamento : Nessuna informazione disponibile.

# SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal  
Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione



## BYK-W 940 SG

Versione 3.0

SDB\_IT

Data di revisione: 14.03.2025

Data ultima edizione: 04.12.2024

Data di stampa 05.01.2026

### SEZIONE 5: misure di lotta antincendio

#### 5.1 Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei : Agente schiumogeno  
Anidride carbonica (CO<sub>2</sub>)  
Polvere chimica

Mezzi di estinzione non idonei : Getto d'acqua abbondante

#### 5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Pericoli specifici contro l'incendio : Non permettere che i mezzi di estinzione penetrino nei canali di scolo o nei corsi d'acqua.

#### 5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Dispositivi di protezione speciali per gli addetti all'estinzione degli incendi : Se necessario, indossare un respiratore autonomo per spegnere l'incendio.

Ulteriori informazioni : Raccogliere separatamente l'acqua antincendio contaminata. Queste non devono essere scaricate nelle fognature. Smaltire l'acqua contaminata usata per l'estinzione ed il residuo dell'incendio secondo le norme vigenti. Per motivi di sicurezza in caso di incendio le lattine dovrebbero essere immagazzinate separatamente in contenitori chiusi. Spruzzare con acqua per raffreddare i contenitori completamente chiusi.

### SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale

#### 6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Precauzioni individuali : Usare i dispositivi di protezione individuali. Eliminare tutte le sorgenti di combustione. Evacuare il personale in aree di sicurezza. Attenti ai vapori addensati che possono formare delle concentrazioni esplosive. I vapori si possono addensare in zone poco elevate.

#### 6.2 Precauzioni ambientali

Precauzioni ambientali : Non scaricare il prodotto nelle fogne. Evitare sversamenti o perdite supplementari, se questo può essere fatto senza pericolo. In caso d'inquinamento di fiumi, laghi o fognature, informare le autorità competenti in conformità alle leggi locali.

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal  
Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione



## BYK-W 940 SG

Versione 3.0

SDB\_IT

Data di revisione: 14.03.2025

Data ultima edizione: 04.12.2024

Data di stampa 05.01.2026

### 6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Metodi di bonifica : Neutralizzare con soluzioni alcaline, calce o ammoniaca.  
Contenere e raccogliere quanto sversato accidentalmente con  
materiale assorbente non combustibile (come ad esempio  
sabbia, terra, farina fossile, vermiculite) e porlo in un  
contenitore per l'eliminazione secondo le direttive locali o  
nazionali (riferirsi alla sezione 13).

### 6.4 Riferimento ad altre sezioni

Per considerazioni in merito allo smaltimento vedere sezione 13., Vedere Sezione 8 per i dispositivi di  
protezione individuale.

## SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento

### 7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

Avvertenze per un impiego sicuro : Evitare la formazione di aerosol.  
Non respirare i vapori e le polveri.  
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.  
Vedere Sezione 8 per i dispositivi di protezione individuale.  
Non mangiare, bere e fumare durante il lavoro.  
Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche.  
Assicurare un sufficiente ricambio d'aria e/o un'aspirazione  
negli ambienti di lavoro.  
Aprire i contenitori con cautela in quanto il prodotto contenuto  
potrebbe essere sotto pressione.  
Smaltire l'acqua di lavaggio secondo le normative nazionali e  
locali.  
Le persone confrontate a problemi di sensibilizzazione della  
pelle o di asma, allergie, malattie respiratorie croniche o  
ricorrenti, non dovrebbero essere impiegate in qualsiasi  
processo nel quale questa miscela sia usata.

Indicazioni contro incendi ed esplosioni : Non vaporizzare su una fiamma o su un corpo incandescente.  
Provvedere al fine di evitare scariche di elettricità statica (che  
potrebbero causare l'accensione dei vapori organici). Tenere  
lontano da fiamme libere, superfici calde e sorgenti di  
ignizione.

Misure di igiene : Non mangiare né bere durante l'impiego. Non fumare durante  
l'impiego. Lavarsi le mani prima delle pause ed alla fine della  
giornata lavorativa.

### 7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Requisiti del magazzino e dei contenitori : Proibito fumare. Tenere il contenitore ermeticamente chiuso in  
un ambiente secco e ben ventilato. Chiudere accuratamente i  
contenitori aperti e riporli in posizione verticale per evitare  
perdite. Installazioni elettriche e materiali di lavoro devono  
essere conformi alle attuali norme di sicurezza e tecniche.

Ulteriori informazioni sulla stabilità di conservazione : Nessuna decomposizione se immagazzinato e usato come  
indicato.

### 7.3 Usi finali particolari

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal  
Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione



## BYK-W 940 SG

Versione 3.0

SDB\_IT

Data di revisione: 14.03.2025

Data ultima edizione: 04.12.2024

Data di stampa 05.01.2026

Usi particolari : Nessun dato disponibile

### SEZIONE 8: controlli dell'esposizione/della protezione individuale

#### 8.1 Parametri di controllo

##### Limiti di esposizione professionale

| Componenti                 | N. CAS                                                                                                                                                                                           | Tipo di valore<br>(Tipo di esposizione) | Parametri di controllo | Base       |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|------------|
| xilene, miscela di isomeri | 1330-20-7                                                                                                                                                                                        | TWA                                     | 50 ppm<br>221 mg/m3    | IT OEL     |
|                            | Ulteriori informazioni: La notazione che riporta il termine 'cute' per un valore limite di esposizione professionale, indica la possibilità di un assorbimento significativo attraverso la cute. |                                         |                        |            |
|                            |                                                                                                                                                                                                  | STEL                                    | 100 ppm<br>442 mg/m3   | IT OEL     |
|                            | Ulteriori informazioni: La notazione che riporta il termine 'cute' per un valore limite di esposizione professionale, indica la possibilità di un assorbimento significativo attraverso la cute. |                                         |                        |            |
|                            |                                                                                                                                                                                                  | TWA                                     | 50 ppm<br>221 mg/m3    | 2000/39/EC |
|                            | Ulteriori informazioni: Identifica la possibilità di significativo assorbimento attraverso la pelle, Indicativo                                                                                  |                                         |                        |            |
|                            |                                                                                                                                                                                                  | STEL                                    | 100 ppm<br>442 mg/m3   | 2000/39/EC |
|                            | Ulteriori informazioni: Identifica la possibilità di significativo assorbimento attraverso la pelle, Indicativo                                                                                  |                                         |                        |            |
| xilene, miscela di isomeri | 1330-20-7                                                                                                                                                                                        | TWA                                     | 20 ppm                 | ACGIH      |
| etilbenzene                | 100-41-4                                                                                                                                                                                         | TWA                                     | 100 ppm<br>442 mg/m3   | 2000/39/EC |
|                            | Ulteriori informazioni: Identifica la possibilità di significativo assorbimento attraverso la pelle, Indicativo                                                                                  |                                         |                        |            |
|                            |                                                                                                                                                                                                  | STEL                                    | 200 ppm<br>884 mg/m3   | 2000/39/EC |
|                            | Ulteriori informazioni: Identifica la possibilità di significativo assorbimento attraverso la pelle, Indicativo                                                                                  |                                         |                        |            |
|                            |                                                                                                                                                                                                  | TWA                                     | 100 ppm<br>442 mg/m3   | IT OEL     |
|                            | Ulteriori informazioni: La notazione che riporta il termine 'cute' per un valore limite di esposizione professionale, indica la possibilità di un assorbimento significativo attraverso la cute. |                                         |                        |            |
|                            |                                                                                                                                                                                                  | STEL                                    | 200 ppm<br>884 mg/m3   | IT OEL     |
|                            | Ulteriori informazioni: La notazione che riporta il termine 'cute' per un valore limite di esposizione professionale, indica la possibilità di un assorbimento significativo attraverso la cute. |                                         |                        |            |
| etilbenzene                | 100-41-4                                                                                                                                                                                         | TWA                                     | 20 ppm                 | ACGIH      |
| 2,6-dimetil-eptan-         | 108-83-8                                                                                                                                                                                         | TWA                                     | 25 ppm                 | ACGIH      |

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal  
Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione



## BYK-W 940 SG

Versione 3.0

SDB\_IT

Data di revisione: 14.03.2025

Data ultima edizione: 04.12.2024

Data di stampa 05.01.2026

|                  |                                                                                                                                                                                                  |                                   |                      |                  |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------|
| 4-one            |                                                                                                                                                                                                  |                                   |                      |                  |
| cumene           | 98-82-8                                                                                                                                                                                          | TWA                               | 20 ppm<br>100 mg/m3  | 2000/39/EC       |
|                  | Ulteriori informazioni: Identifica la possibilità di significativo assorbimento attraverso la pelle, Indicativo                                                                                  |                                   |                      |                  |
|                  |                                                                                                                                                                                                  | STEL                              | 50 ppm<br>250 mg/m3  | 2000/39/EC       |
|                  | Ulteriori informazioni: Identifica la possibilità di significativo assorbimento attraverso la pelle, Indicativo                                                                                  |                                   |                      |                  |
|                  |                                                                                                                                                                                                  | TWA                               | 10 ppm<br>50 mg/m3   | IT OEL           |
|                  | Ulteriori informazioni: La notazione che riporta il termine 'cute' per un valore limite di esposizione professionale, indica la possibilità di un assorbimento significativo attraverso la cute. |                                   |                      |                  |
|                  |                                                                                                                                                                                                  | STEL                              | 50 ppm<br>250 mg/m3  | IT OEL           |
|                  | Ulteriori informazioni: La notazione che riporta il termine 'cute' per un valore limite di esposizione professionale, indica la possibilità di un assorbimento significativo attraverso la cute. |                                   |                      |                  |
|                  |                                                                                                                                                                                                  | TWA                               | 10 ppm<br>50 mg/m3   | 2019/1831/E<br>U |
|                  | Ulteriori informazioni: Una notazione cutanea attribuita al valore limite di esposizione professionale rivela la possibilità di assorbimento significativo attraverso la pelle., Indicativo      |                                   |                      |                  |
|                  |                                                                                                                                                                                                  | STEL                              | 50 ppm<br>250 mg/m3  | 2019/1831/E<br>U |
|                  | Ulteriori informazioni: Una notazione cutanea attribuita al valore limite di esposizione professionale rivela la possibilità di assorbimento significativo attraverso la pelle., Indicativo      |                                   |                      |                  |
| cumene           | 98-82-8                                                                                                                                                                                          | TWA                               | 5 ppm                | ACGIH            |
| anidride maleica | 108-31-6                                                                                                                                                                                         | TWA (Frazione inalabile e vapore) | 0,01 mg/m3           | ACGIH            |
| toluene          | 108-88-3                                                                                                                                                                                         | TWA                               | 50 ppm<br>192 mg/m3  | 2006/15/EC       |
|                  | Ulteriori informazioni: Indicativo, Identifica la possibilità di significativo assorbimento attraverso la pelle                                                                                  |                                   |                      |                  |
|                  |                                                                                                                                                                                                  | STEL                              | 100 ppm<br>384 mg/m3 | 2006/15/EC       |
|                  | Ulteriori informazioni: Indicativo, Identifica la possibilità di significativo assorbimento attraverso la pelle                                                                                  |                                   |                      |                  |
|                  |                                                                                                                                                                                                  | TWA                               | 50 ppm<br>192 mg/m3  | IT OEL           |
|                  | Ulteriori informazioni: La notazione che riporta il termine 'cute' per un valore limite di esposizione professionale, indica la possibilità di un assorbimento significativo attraverso la cute. |                                   |                      |                  |
| toluene          | 108-88-3                                                                                                                                                                                         | TWA                               | 20 ppm               | ACGIH            |

### Valore limite biologico professionale

| Denominazione della sostanza | N. CAS    | Parametri di controllo | Tempo di campionamento | Base      |
|------------------------------|-----------|------------------------|------------------------|-----------|
| xilene, miscela di isomeri   | 1330-20-7 | Acido                  | Alla fine del turno    | ACGIH BEI |

# SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal  
Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione



## BYK-W 940 SG

Versione 3.0

SDB\_IT

Data di revisione: 14.03.2025

Data ultima edizione: 04.12.2024

Data di stampa 05.01.2026

|             |          |                                                                             |                                                                             |           |
|-------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
|             |          | metilippurico: 0.3 g/g creatinina (Urina)                                   | (non appena possibile dopo cessazione dell'esposizione)                     |           |
| etilbenzene | 100-41-4 | Sum of mandelic acid and fenil gliossilic acid: 150 mg/g creatinina (Urina) | Alla fine del turno (non appena possibile dopo cessazione dell'esposizione) | ACGIH BEI |
| toluene     | 108-88-3 | Toluene: 0,02 mg/l (Nel sangue)                                             | Prima dell'ultimo turno della settimana lavorativa                          | ACGIH BEI |
|             |          | Toluene: 0,03 mg/l (Urina)                                                  | Alla fine del turno (non appena possibile dopo cessazione dell'esposizione) | ACGIH BEI |
|             |          | o-cresolo: 0.3 mg/g creatinina (Urina)                                      | Alla fine del turno (non appena possibile dopo cessazione dell'esposizione) | ACGIH BEI |

### Livello derivato senza effetto (DNEL) secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006

| Denominazione della sostanza | Uso finale  | Via di esposizione    | Potenziati conseguenze sulla salute                                           | Valore     |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
| xilene, miscela di isomeri   | Lavoratori  | Inalazione            | Effetti sistemici a lungo termine                                             | 221 mg/m3  |
|                              | Lavoratori  | Inalazione            | Effetti locali acuti                                                          | 442 mg/m3  |
|                              | Lavoratori  | Dermico               | Effetti sistemici a lungo termine                                             | 212 mg/kg  |
|                              | Consumatori | Inalazione            | Effetti sistemici a lungo termine                                             | 65,3 mg/m3 |
|                              | Consumatori | Dermico               | Effetti sistemici a lungo termine                                             | 125 mg/kg  |
|                              | Consumatori | Orale                 | Effetti sistemici a lungo termine                                             | 1,5 mg/kg  |
| 2,6-dimetil-eptan-4-one      | Consumatori | Inalazione            | Effetti locali acuti                                                          | 260 mg/m3  |
|                              | Lavoratori  | Inalazione            | Effetti sistemici acuti, Effetti locali acuti, Effetti locali a lungo termine | 290 mg/m3  |
|                              | Lavoratori  | Contatto con la pelle | Effetti sistemici a lungo termine                                             | 80 mg/kg   |
|                              | Lavoratori  | Inalazione            | Effetti sistemici a lungo termine                                             | 479 mg/m3  |
|                              | Consumatori | Inalazione            | Effetti sistemici acuti, Effetti locali acuti, Effetti locali a lungo termine | 145 mg/m3  |
|                              | Consumatori | Contatto con la       | Effetti sistemici a                                                           | 28,5 mg/kg |

# SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal  
Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione



## BYK-W 940 SG

Versione 3.0

SDB\_IT

Data di revisione: 14.03.2025

Data ultima edizione: 04.12.2024

Data di stampa 05.01.2026

|                                   |             |            |                                                                                                                  |             |
|-----------------------------------|-------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                   |             | pelle      | lungo termine                                                                                                    |             |
|                                   | Consumatori | Inalazione | Effetti sistemici a lungo termine                                                                                | 171 mg/kg   |
|                                   | Consumatori | Ingestione | Effetti sistemici a lungo termine                                                                                | 7,14 mg/kg  |
| anidride maleica                  | Lavoratori  | Inalazione | Effetti sistemici a lungo termine, Effetti locali a lungo termine                                                | 0,081 mg/m3 |
|                                   | Lavoratori  | Inalazione | Effetti sistemici, Effetti acuti, Effetti locali                                                                 | 0,2 mg/m3   |
| ottametilciclotetrasilossano [D4] | Consumatori | Orale      | Effetti sistemici acuti, Effetti sistemici a lungo termine                                                       | 3,7 mg/kg   |
|                                   | Consumatori | Inalazione | Effetti sistemici acuti, Effetti locali acuti, Effetti sistemici a lungo termine, Effetti locali a lungo termine | 13 mg/m3    |
|                                   | Lavoratori  | Inalazione | Effetti sistemici acuti, Effetti locali acuti, Effetti sistemici a lungo termine, Effetti locali a lungo termine | 73 mg/m3    |

### Concentrazione prevedibile priva di effetti (PNEC) secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006

| Denominazione della sostanza      | Compartimento ambientale            | Valore       |
|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------|
| xilene, miscela di isomeri        | Acqua dolce                         | 0,327 mg/l   |
|                                   | Acqua di mare                       | 0,327 mg/l   |
|                                   | Sedimento di acqua dolce            | 12,46 mg/kg  |
|                                   | Sedimento marino                    | 12,46 mg/kg  |
|                                   | Suolo                               | 2,31 mg/kg   |
|                                   | Impianto di trattamento dei liquami | 6,58 mg/l    |
| 2,6-dimetil-eptan-4-one           | Rilasci intermittenti               | 0,327 mg/l   |
|                                   | Acqua dolce                         | 0,03 mg/l    |
|                                   | Acqua di mare                       | 0,003 mg/l   |
|                                   | Rilasci intermittenti               | 0,3 mg/l     |
|                                   | Sedimento di acqua dolce            | 0,46 mg/kg   |
|                                   | Sedimento marino                    | 0,046 mg/kg  |
| anidride maleica                  | Impianto di trattamento dei liquami | 2,55 mg/l    |
|                                   | Suolo                               | 0,0746 mg/kg |
|                                   | Acqua dolce                         | 0,038 mg/l   |
|                                   | Acqua di mare                       | 0,0038 mg/l  |
|                                   | Rilasci intermittenti               | 0,379 mg/l   |
|                                   | Suolo                               | 0,037 mg/kg  |
| ottametilciclotetrasilossano [D4] | Sedimento di acqua dolce            | 0,296 mg/kg  |
|                                   | Sedimento marino                    | 0,0296 mg/kg |
|                                   | Impianto di trattamento dei liquami | 44,6 mg/l    |
|                                   | Acqua dolce                         | 1,5 µgr/l    |
|                                   | Acqua di mare                       | 0,15 µgr/l   |
|                                   | Sedimento di acqua dolce            | 0,64 mg/kg   |

# SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal  
Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione



## BYK-W 940 SG

Versione 3.0

SDB\_IT

Data di revisione: 14.03.2025

Data ultima edizione: 04.12.2024

Data di stampa 05.01.2026

|  |                                           |             |
|--|-------------------------------------------|-------------|
|  | Suolo                                     | 0,84 mg/kg  |
|  | Impianto di trattamento dei liquami       | 10 mg/l     |
|  | Sedimento marino                          | 0,064 mg/kg |
|  | Hazard for predators: secondary poisoning | 41 mg/kg    |

### 8.2 Controlli dell'esposizione

#### Protezione individuale

Protezione degli occhi/ del volto : Bottiglia per il lavaggio oculare con acqua pura  
Occhiali di protezione di sicurezza aderenti  
Protezione delle mani

Materiale : Gomma fluorurata  
Tempo di permeazione :  $\geq 480$  min  
Spessore del guanto : 0,4 mm

Osservazioni : L'idoneità per un posto di lavoro specifico, dovrebbe essere  
discusso con i produttori dei guanti di protezione.  
Protezione della pelle e del corpo : Indumenti impermeabili  
Scegliere un tipo di protezione fisica in funzione  
dell'ammontare di concentrazione di sostanze pericolose al  
posto di lavoro.  
Protezione respiratoria : In caso di formazione di vapori, usare un respiratore con un  
filtro approvato.

#### Controlli dell'esposizione ambientale

Informazione generale : Non scaricare il prodotto nelle fogne.  
Evitare sversamenti o perdite supplementari, se questo può  
essere fatto senza pericolo.  
In caso d'inquinamento di fiumi, laghi o fognature, informare le  
autorità competenti in conformità alle leggi locali.

## SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche

### 9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Stato fisico : liquido  
Colore : marrone chiaro  
Odore : aromatico  
Punto/ intervallo di fusione :  $< 0$  °C  
Metodo: derived  
Inizio di ebollizione : 137,00 °C  
Metodo: derived  
Punto di infiammabilità : 28,00 °C  
Metodo: 48 (Abel-Pensky) DIN 51755  
Temperatura di autoaccensione :  $> 200$  °C  
Metodo: DIN 51794

# SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal  
Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione



## BYK-W 940 SG

Versione 3.0

SDB\_IT

Data di revisione: 14.03.2025

Data ultima edizione: 04.12.2024

Data di stampa 05.01.2026

|                                                |   |                                                                            |
|------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------|
| pH                                             | : | 4 (20 °C)<br>Concentrazione: 1 %<br>Metodo: Universal pH-value indicator   |
| Viscosità                                      | : |                                                                            |
| Viscosità, dinamica                            | : | Nessun dato disponibile                                                    |
| Viscosità, cinematica                          | : | 40 mm <sup>2</sup> /s (40 °C)                                              |
| La solubilità/ le solubilità.                  | : |                                                                            |
| Idrosolubilità                                 | : | non miscibile                                                              |
| Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua | : | Nessun dato disponibile                                                    |
| Tensione di vapore                             | : | 9 hPa (20,00 °C)<br>Metodo: derived                                        |
| Densità                                        | : | 0,9450 g/cm <sup>3</sup> (20,00 °C)<br>Metodo: 4 (20°C oscillating U-tube) |

### 9.2 Altre informazioni

|                          |   |                         |
|--------------------------|---|-------------------------|
| Infiammabilità (liquidi) | : | Alimenta la combustione |
|--------------------------|---|-------------------------|

## SEZIONE 10: stabilità e reattività

### 10.1 Reattività

Nessuna decomposizione se immagazzinato e usato come indicato.

### 10.2 Stabilità chimica

Nessuna decomposizione se immagazzinato e usato come indicato.

### 10.3 Possibilità di reazioni pericolose

|                     |   |                                                                                                                              |
|---------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reazioni pericolose | : | Nessuna decomposizione se immagazzinato e usato come indicato.<br>I vapori possono formare una miscela esplosiva con l'aria. |
|---------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 10.4 Condizioni da evitare

|                       |   |                             |
|-----------------------|---|-----------------------------|
| Condizioni da evitare | : | Calore, fiamme e scintille. |
|-----------------------|---|-----------------------------|

### 10.5 Materiali incompatibili

|                      |   |                                       |
|----------------------|---|---------------------------------------|
| Materiali da evitare | : | Agenti ossidanti forti<br>Acidi forti |
|----------------------|---|---------------------------------------|

### 10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi

Nessuna decomposizione se immagazzinato e usato come indicato.

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal  
Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione



## BYK-W 940 SG

Versione 3.0

SDB\_IT

Data di revisione: 14.03.2025

Data ultima edizione: 04.12.2024

Data di stampa 05.01.2026

### SEZIONE 11: informazioni tossicologiche

#### 11.1 Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

##### Tossicità acuta

Non classificato a causa della mancanza di dati.

##### Prodotto:

Tossicità acuta per via orale : DL50 (Ratto, maschio e femmina): > 3.500,000000 mg/kg  
Metodo: Linee Guida 401 per il Test dell'OECD  
BPL: si

Tossicità acuta per inalazione : Stima della tossicità acuta: > 20 mg/l  
Tempo di esposizione: 4 h  
Atmosfera test: vapore  
Metodo: Metodo di calcolo

Tossicità acuta per via cutanea : Stima della tossicità acuta: > 2.000 mg/kg  
Metodo: Metodo di calcolo

##### Componenti:

##### **acidi grassi, C14-18 e C16-18-insaturi, maleati:**

Tossicità acuta per via orale : DL50 (Ratto, femmina): > 2.000 mg/kg  
Metodo: Linee Guida 423 per il Test dell'OECD  
BPL: si

##### **xilene, miscela di isomeri:**

Tossicità acuta per via orale : DL50 (Ratto): 4.300 mg/kg  
Metodo: Direttiva CE 92/69/EEC B.1 Tossicità acuta (orale)  
BPL: no

Tossicità acuta per via cutanea : DL50 (Su coniglio): > 4.200 mg/kg  
BPL: Nessuna informazione disponibile.

##### **2,6-dimetil-eptan-4-one:**

Tossicità acuta per via orale : DL50 (Ratto): > 2.000 mg/kg  
Metodo: Linee Guida 401 per il Test dell'OECD  
BPL: si

Tossicità acuta per inalazione : CL50 (Ratto): > 14 mg/l  
Atmosfera test: polvere/nebbia  
Metodo: Linee Guida 403 per il Test dell'OECD  
BPL: no

Tossicità acuta per via cutanea : DL50 (Ratto): > 2.000 mg/kg  
Metodo: Linee Guida 402 per il Test dell'OECD  
BPL: si

##### **anidride maleica:**

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal  
Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione



## BYK-W 940 SG

Versione 3.0

SDB\_IT

Data di revisione: 14.03.2025

Data ultima edizione: 04.12.2024

Data di stampa 05.01.2026

Tossicità acuta per via orale : DL50 (Ratto, maschio e femmina): 1.090 mg/kg  
Metodo: Linee Guida 401 per il Test dell'OECD

Tossicità acuta per via cutanea : DL50 (Su coniglio, femmina): 2.620 mg/kg  
BPL: Nessuna informazione disponibile.

### Corrosione/irritazione cutanea

Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

#### Prodotto:

Specie : Su coniglio  
Valutazione : Nessuna irritazione della pelle  
Metodo : Linee Guida 404 per il Test dell'OECD  
Risultato : Nessuna irritazione della pelle

Osservazioni : Può causare irritazione alla pelle e/o dermatiti.

#### Componenti:

##### **acidi grassi, C14-18 e C16-18-insaturi, maleati:**

Specie : EPISKIN human epidermis skin constructs  
Valutazione : Irritante per la pelle.  
Metodo : Linee Guida 439 per il Test dell'OECD  
Risultato : Irritante per la pelle.  
BPL : si

##### **2,6-dimetil-eptan-4-one:**

Specie : Su coniglio  
Metodo : Linee Guida 404 per il Test dell'OECD  
Risultato : Nessuna irritazione della pelle  
BPL : si

##### **anidride maleica:**

Specie : Su coniglio  
Metodo : Nessuna informazione disponibile.  
Risultato : Corrosivo per la pelle  
BPL : no

### Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi

Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

#### Prodotto:

Specie : Su coniglio  
Valutazione : Nessuna irritazione agli occhi  
Metodo : Linee Guida 405 per il Test dell'OECD  
Risultato : Nessuna irritazione agli occhi

Osservazioni : I vapori possono provocare gravi irritazioni agli occhi, al sistema respiratorio e alla pelle.

# SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal  
Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione



## BYK-W 940 SG

Versione 3.0

SDB\_IT

Data di revisione: 14.03.2025

Data ultima edizione: 04.12.2024

Data di stampa 05.01.2026

### Componenti:

#### **acidi grassi, C14-18 e C16-18-insaturi, maleati:**

Specie : Su coniglio  
Metodo : Linee Guida 405 per il Test dell'OECD  
Risultato : Nessuna irritazione agli occhi  
BPL : si

#### **2,6-dimetil-eptan-4-one:**

Specie : Su coniglio  
Metodo : Linee Guida 405 per il Test dell'OECD  
Risultato : Nessuna irritazione agli occhi  
BPL : no

#### **anidride maleica:**

Specie : Su coniglio  
Risultato : Corrosivo per gli occhi  
BPL : si

### **Sensibilizzazione respiratoria o cutanea**

#### **Sensibilizzazione cutanea**

Può provocare una reazione allergica cutanea.

#### **Sensibilizzazione delle vie respiratorie**

Non classificato a causa della mancanza di dati.

### Prodotto:

Osservazioni : Causa sensibilizzazione.

### Componenti:

#### **acidi grassi, C14-18 e C16-18-insaturi, maleati:**

Tipo di test : Mouse Local Lymph Node assay (LLNA)  
Specie : Topo  
Valutazione : Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.  
Metodo : Linee Guida 429 per il Test dell'OECD  
Risultato : Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.  
BPL : si

#### **2,6-dimetil-eptan-4-one:**

Tipo di test : Maximisation Test  
Via di esposizione : Contatto con la pelle  
Specie : Porcellino d'India  
Metodo : Linee Guida 406 per il Test dell'OECD  
Risultato : Non è un sensibilizzante della pelle.  
BPL : si

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal  
Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione



## BYK-W 940 SG

Versione 3.0

SDB\_IT

Data di revisione: 14.03.2025

Data ultima edizione: 04.12.2024

Data di stampa 05.01.2026

### **anidride maleica:**

Tipo di test : Buehler Test  
Via di esposizione : Contatto con la pelle  
Specie : Porcellino d'India  
Metodo : Linee Guida 406 per il Test dell'OECD  
Risultato : Causa sensibilizzazione.  
BPL : si

### **ottametilciclotetrasilossano [D4]:**

Specie : Porcellino d'India  
Metodo : Linee Guida 406 per il Test dell'OECD  
Risultato : Non provoca sensibilizzazione della pelle.  
BPL : si

### **Mutagenicità delle cellule germinali**

Non classificato a causa della mancanza di dati.

### **Prodotto:**

Genotossicità in vitro : Osservazioni: Nessun dato disponibile

Genotossicità in vivo : Osservazioni: Nessun dato disponibile

### **Componenti:**

#### **acidi grassi, C14-18 e C16-18-insaturi, maleati:**

Genotossicità in vitro : Tipo di test: Test di ames  
Attivazione metabolica: con o senza attivazione metabolica  
Metodo: Linee Guida 471 per il Test dell'OECD  
Risultato: negativo  
BPL: si

Tipo di test: In vitro mammalian cell gene mutation test  
(mouse lymphoma)

Attivazione metabolica: con o senza attivazione metabolica  
Metodo: Linee Guida 476 per il Test dell'OECD  
Risultato: negativo  
BPL: si

Tipo di test: Aberrazione cromosomica in vitro  
Attivazione metabolica: con o senza attivazione metabolica  
Metodo: Linee Guida 473 per il Test dell'OECD  
Risultato: negativo  
BPL: si

### **Cancerogenicità**

Può provocare il cancro.

### **Prodotto:**

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal  
Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione



## BYK-W 940 SG

Versione 3.0

SDB\_IT

Data di revisione: 14.03.2025

Data ultima edizione: 04.12.2024

Data di stampa 05.01.2026

Osservazioni : Nessun dato disponibile

### Tossicità riproduttiva

Non classificato a causa della mancanza di dati.

#### Prodotto:

Effetti sulla fertilità : Osservazioni: Nessun dato disponibile

Effetti sullo sviluppo fetale : Osservazioni: Nessun dato disponibile

### Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola

Può irritare le vie respiratorie.

#### Prodotto:

Osservazioni : Nessun dato disponibile

### Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta

Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.

#### Prodotto:

Osservazioni : Nessun dato disponibile

### Tossicità a dose ripetuta

#### Prodotto:

Osservazioni : Nessun dato disponibile

Osservazioni : Nessun dato disponibile

### Componenti:

#### acidi grassi, C14-18 e C16-18-insaturi, maleati:

Specie : Ratto, maschio e femmina  
NOAEL : 1.000 mg/kg  
Modalità d'applicazione : Orale  
Metodo : Linee Guida 422 per il Test dell'OECD  
BPL : sì  
Organi bersaglio : Stomaco

### Pericolo in caso di aspirazione

Non classificato a causa della mancanza di dati.

#### Prodotto:

Nessun dato disponibile

## 11.2 Informazioni su altri pericoli

### Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

#### Prodotto:

# SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal  
Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione



## BYK-W 940 SG

Versione 3.0

SDB\_IT

Data di revisione: 14.03.2025

Data ultima edizione: 04.12.2024

Data di stampa 05.01.2026

Valutazione : La sostanza/miscela non contiene componenti considerati aventi proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57(f) del REACH o del regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o del regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a livelli dello 0,1% o superiori.

### Ulteriori informazioni

#### Prodotto:

Osservazioni : I solventi possono sgrassare la pelle.

## SEZIONE 12: informazioni ecologiche

### 12.1 Tossicità

#### Prodotto:

Tossicità per i pesci : Osservazioni: Nessun dato disponibile

Tossicità per la daphnia e per altri invertebrati acquatici : Osservazioni: Nessun dato disponibile

#### Componenti:

##### **acidi grassi, C14-18 e C16-18-insaturi, maleati:**

Tossicità per i pesci : LL50 (Leuciscus idus (Leucisco dorato)): > 150 mg/l  
Tempo di esposizione: 48 h  
Tipo di test: Prova statica  
Metodo: DIN 38412  
BPL: no

Tossicità per la daphnia e per altri invertebrati acquatici : EL50 (Daphnia magna (Pulce d'acqua grande)): > 100 mg/l  
Tempo di esposizione: 48 h  
Tipo di test: Prova semistatica  
Metodo: Linee Guida 202 per il Test dell'OECD  
BPL: si

Tossicità per le alghe/piante acquatiche : ErL50 (Pseudokirchneriella subcapitata (alghe cloroficee)): > 100 mg/l  
Tempo di esposizione: 72 h  
Tipo di test: Prova statica  
Metodo: Linee Guida 201 per il Test dell'OECD  
BPL: si

Tossicità per i micro-organismi : CE50 (fango attivo): > 1.000 mg/l  
Tempo di esposizione: 3 h  
Tipo di test: static test  
Metodo: Linee Guida 209 per il Test dell'OECD  
BPL: si

##### **xilene, miscela di isomeri:**

# SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal  
Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione



## BYK-W 940 SG

Versione 3.0

SDB\_IT

Data di revisione: 14.03.2025

Data ultima edizione: 04.12.2024

Data di stampa 05.01.2026

|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tossicità per la daphnia e per altri invertebrati acquatici                     | : CE50 (Daphnia magna (Pulce d'acqua grande)): 1 mg/l<br>Tempo di esposizione: 24 h<br>Tipo di test: Immobilizzazione<br>Metodo: Linee Guida 202 per il Test dell'OECD                                                                                                                                                                                                               |
| Tossicità per le alghe/piante acquatiche                                        | : CE50 (Selenastrum capricornutum (alga verde)): 2,2 mg/l<br>Tempo di esposizione: 72 h<br>Tipo di test: Prova statica<br>Metodo: Linee Guida 201 per il Test dell'OECD<br>BPL: si<br><br>NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (alghe cloroficee)): 0,44 mg/l<br>Tempo di esposizione: 72 h<br>Tipo di test: Inibitore di crescita<br>Metodo: Linee Guida 201 per il Test dell'OECD |
| Tossicità per i pesci (Tossicità cronica)                                       | : NOEC: > 1,3 mg/l<br>Tempo di esposizione: 56 d<br>Specie: Oncorhynchus mykiss (Trota iridea)                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tossicità per la daphnia e per altri invertebrati acquatici (Tossicità cronica) | : NOEC: 1,17 mg/l<br>Tempo di esposizione: 7 d<br>Specie: Daphnia sp. (Pulce d'acqua)<br><br>NOEC: 0,96 mg/l<br>Tempo di esposizione: 7 d<br>Specie: Daphnia sp. (Pulce d'acqua)                                                                                                                                                                                                     |
| <b>2,6-dimetil-eptan-4-one:</b>                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tossicità per i pesci                                                           | : CL50 (Oncorhynchus mykiss (Trota iridea)): 30 mg/l<br>Tempo di esposizione: 96 h<br>Tipo di test: Prova a flusso continuo<br>Metodo: Linee Guida 203 per il Test dell'OECD<br>BPL: si                                                                                                                                                                                              |
| Tossicità per la daphnia e per altri invertebrati acquatici                     | : CE50 (Daphnia magna (Pulce d'acqua grande)): 37,2 mg/l<br>Tempo di esposizione: 48 h<br>Tipo di test: Prova semistatica<br>Metodo: Linee Guida 202 per il Test dell'OECD<br>BPL: si                                                                                                                                                                                                |
| Tossicità per le alghe/piante acquatiche                                        | : (Pseudokirchneriella subcapitata (alghe cloroficee)): 46,9 mg/l<br>Tempo di esposizione: 72 h<br>Tipo di test: Prova statica<br>Metodo: Linee Guida 201 per il Test dell'OECD<br>BPL: si                                                                                                                                                                                           |
| <b>anidride maleica:</b>                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tossicità per i pesci                                                           | : CL50 (Oncorhynchus mykiss (Trota iridea)): 75 mg/l<br>Tempo di esposizione: 96 h                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

# SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal  
Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione



## BYK-W 940 SG

Versione 3.0

SDB\_IT

Data di revisione: 14.03.2025

Data ultima edizione: 04.12.2024

Data di stampa 05.01.2026

Tipo di test: Prova statica

BPL: no

Tossicità per la daphnia e per altri invertebrati acquatici : CE50 (Daphnia magna (Pulce d'acqua grande)): 42,81 mg/l  
Tempo di esposizione: 48 h  
Metodo: Linee Guida 202 per il Test dell'OECD  
BPL: si

Tossicità per le alghe/piante acquatiche : CE50r (Pseudokirchneriella subcapitata): 74,35 mg/l  
Tempo di esposizione: 72 h  
Metodo: Linee Guida 201 per il Test dell'OECD  
BPL: si

Tossicità per la daphnia e per altri invertebrati acquatici (Tossicità cronica) : NOEC: 10 mg/l  
Tempo di esposizione: 21 d  
Specie: Daphnia magna (Pulce d'acqua grande)  
BPL: no

### 12.2 Persistenza e degradabilità

#### Prodotto:

Biodegradabilità : Osservazioni: Nessun dato disponibile

#### Componenti:

##### **acidi grassi, C14-18 e C16-18-insaturi, maleati:**

Biodegradabilità : Risultato: Non immediatamente biodegradabile.  
Metodo: Linee Guida 301 per il Test dell'OECD  
BPL: si

##### **xilene, miscela di isomeri:**

Biodegradabilità : Tipo di test: aerobico  
Risultato: Rapidamente biodegradabile.  
Metodo: Linee Guida 301F per il Test dell'OECD  
BPL: si

##### **2,6-dimetil-eptan-4-one:**

Biodegradabilità : Risultato: Rapidamente biodegradabile.  
Metodo: Linee Guida 301D per il Test dell'OECD  
BPL: no

##### **anidride maleica:**

Biodegradabilità : Risultato: Rapidamente biodegradabile.  
Metodo: Linee Guida 301 B per il Test dell'OECD  
BPL: si

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal  
Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione



## BYK-W 940 SG

Versione 3.0

SDB\_IT

Data di revisione: 14.03.2025

Data ultima edizione: 04.12.2024

Data di stampa 05.01.2026

### 12.3 Potenziale di bioaccumulo

#### Prodotto:

Bioaccumulazione : Osservazioni: Nessun dato disponibile

#### Componenti:

##### **xilene, miscela di isomeri:**

Bioaccumulazione : Specie: Oncorhynchus mykiss (Trotta iridea)  
Tempo di esposizione: 56 d  
Fattore di bioconcentrazione (BCF): 25,9  
BPL: no

Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua : Pow: 3,2 (20 °C)  
pH: 7

##### **anidride maleica:**

Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua : log Pow: -2,61 (19,8 °C)  
pH: 4 - 9  
Metodo: Linee Guida 107 per il Test dell'OECD  
BPL: si

### 12.4 Mobilità nel suolo

#### Componenti:

##### **anidride maleica:**

Diffusione nei vari comparti ambientali : Koc: 42, log Koc: 1,63

### 12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB

#### Prodotto:

Valutazione : Questa sostanza/miscela non contiene componenti considerati sia persistenti, bioaccumulabili che tossici (PBT), oppure molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) a concentrazioni di 0.1% o superiori.

#### Componenti:

##### **ottametilciclotetrasilossano [D4]:**

Valutazione : La sostanza è molto persistente e molto bioaccumulabile (vPvB).  
: La sostanza è persistente, bioaccumulabile e tossica (PBT).

### 12.6 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

#### Prodotto:

Valutazione : La sostanza/miscela non contiene componenti considerati aventi proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo

# SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal  
Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione



## BYK-W 940 SG

Versione 3.0

SDB\_IT

Data di revisione: 14.03.2025

Data ultima edizione: 04.12.2024

Data di stampa 05.01.2026

57(f) del REACH o del regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o del regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a livelli dello 0,1% o superiori.

### 12.7 Altri effetti avversi

#### Prodotto:

Informazioni ecologiche supplementari : Un pericolo ambientale non può essere escluso nell'eventualità di una manipolazione o eliminazione non professionale.  
Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

## SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento

### 13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti

Prodotto : Il prodotto non deve entrare nelle fognature, corsi d'acqua o suolo.  
Non contaminare stagni, canali navigabili o fossati con il prodotto chimico o il contenitore usato.  
Inviare a un'impresa accreditata per la gestione dei rifiuti.

Contenitori contaminati : Svuotare i contenuti residui.  
Smaltire come prodotto inutilizzato.  
Non riutilizzare contenitori vuoti.  
Non bruciare o trattare con fiamma ossidrica il contenitore vuoto.

## SEZIONE 14: informazioni sul trasporto

### 14.1 Numero ONU o numero ID

ADR : UN 1993  
RID : UN 1993  
IMDG : UN 1993  
IATA : UN 1993

### 14.2 Designazione ufficiale ONU di trasporto

ADR : LIQUIDO INFIAMMABILE, N.A.S., LIQUIDO INFIAMMABILE, N.A.S.  
(xilene, diisobutilchetone)

RID : LIQUIDO INFIAMMABILE, N.A.S., LIQUIDO INFIAMMABILE, N.A.S.  
(xilene, diisobutilchetone)

IMDG : FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.  
(XYLENE, Diisobutyl ketone)

# SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal  
Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione



## BYK-W 940 SG

Versione 3.0

SDB\_IT

Data di revisione: 14.03.2025

Data ultima edizione: 04.12.2024

Data di stampa 05.01.2026

**IATA** : Flammable liquid, n.o.s.  
(Xylene, Diisobutyl ketone)

### 14.3 Classe(i) di pericolo per il trasporto

**ADR** : 3  
**RID** : 3  
**IMDG** : 3  
**IATA** : 3

### 14.4 Gruppo di imballaggio

**ADR**  
Gruppo di imballaggio : III  
Codice di classificazione : F1  
N. di identificazione del  
pericolo : 30  
Etichette : 3  
Codice di restrizione in  
galleria : D/E

**RID**  
Gruppo di imballaggio : III  
Codice di classificazione : F1  
N. di identificazione del  
pericolo : 30  
Etichette : 3

**IMDG**  
Gruppo di imballaggio : III  
Etichette : 3  
EmS Codice : F-E, S-E  
Osservazioni : IMDG Code segregation group - none

**IATA (Cargo)**  
Istruzioni per l'imballaggio : 366  
(aereo da carico)  
Gruppo di imballaggio : III  
Etichette : Flammable Liquids

**IATA (Passeggero)**  
Istruzioni per l'imballaggio : 355  
(aereo passeggeri)  
Istruzioni di imballaggio (LQ) : Y344  
Gruppo di imballaggio : III  
Etichette : Flammable Liquids

### 14.5 Pericoli per l'ambiente

**ADR**  
Pericoloso per l'ambiente : no

**RID**  
Pericoloso per l'ambiente : no

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal  
Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione



## BYK-W 940 SG

Versione 3.0

SDB\_IT

Data di revisione: 14.03.2025

Data ultima edizione: 04.12.2024

Data di stampa 05.01.2026

### IMDG

Inquinante marino : no

### 14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori

La/le classificazione/i di trasporto qui fornite sono a solo scopo informativo e basate esclusivamente sulle proprietà del materiale non confezionato, come descritto nella presente Scheda di sicurezza. Le classificazioni di trasporto possono variare in base alla modalità di trasporto, alle dimensioni delle confezioni e alle variazioni delle normative regionali o nazionali.

### 14.7 Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO

Non applicabile al prodotto nella sua forma fornita.

## SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione

### 15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH - Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi (Allegato XVII) | : Devono essere considerate le condizioni di restrizione per le seguenti voci:<br>Numero nell'elenco 3<br><br>Numero nell'elenco 5: benzene<br><br>Numero nell'elenco 28: cumene<br><br>Numero nell'elenco 48: toluene<br><br>Numero nell'elenco 72: benzene<br><br>Numero nell'elenco 75: Se intende utilizzare questo prodotto come inchiostro per tatuaggi, contatti il Suo fornitore. |
| REACH - Elenco di sostanze estremamente problematiche candidate per l'autorizzazione (Articolo 59).                                             | : Questo prodotto non contiene sostanze molto preoccupanti (Regolamentazione (CE) No 1907/2006 (REACH), Articolo 57).                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| REACH - Elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione (Allegato XIV)                                                                         | : Non applicabile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

Seveso III: Direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose.

P5c LIQUIDI INFIAMMABILI

### Altre legislazioni:

D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.) e s.m.i.

D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, (norme in materia ambientale) e s.m.i.

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal  
Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione



## BYK-W 940 SG

Versione 3.0

SDB\_IT

Data di revisione: 14.03.2025

Data ultima edizione: 04.12.2024

Data di stampa 05.01.2026

D.Lgs. 6 febbraio 2009, n. 21 (Regolamento di esecuzione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 648/2004 relativo ai detergenti)

### 15.2 Valutazione della sicurezza chimica

Non applicabile

### SEZIONE 16: altre informazioni

I punti che hanno subito modifiche rilevanti rispetto alla versione precedente sono evidenziati con due linee verticali nel corpo del presente documento.

#### Testo completo delle Dichiarazioni-H

|        |                                                                                      |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| H225   | : Liquido e vapori facilmente infiammabili.                                          |
| H226   | : Liquido e vapori infiammabili.                                                     |
| H302   | : Nocivo se ingerito.                                                                |
| H304   | : Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.  |
| H312   | : Nocivo per contatto con la pelle.                                                  |
| H314   | : Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.                             |
| H315   | : Provoca irritazione cutanea.                                                       |
| H317   | : Può provocare una reazione allergica cutanea.                                      |
| H318   | : Provoca gravi lesioni oculari.                                                     |
| H319   | : Provoca grave irritazione oculare.                                                 |
| H332   | : Nocivo se inalato.                                                                 |
| H334   | : Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.   |
| H335   | : Può irritare le vie respiratorie.                                                  |
| H336   | : Può provocare sonnolenza o vertigini.                                              |
| H350   | : Può provocare il cancro.                                                           |
| H361d  | : Sospettato di nuocere al feto.                                                     |
| H361f  | : Sospettato di nuocere alla fertilità.                                              |
| H372   | : Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta se inalato. |
| H373   | : Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.      |
| H410   | : Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.             |
| H411   | : Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.                   |
| H412   | : Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.                    |
| EUH071 | : Corrosivo per le vie respiratorie.                                                 |

#### Testo completo di altre abbreviazioni

|                 |                                                               |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|
| Acute Tox.      | : Tossicità acuta                                             |
| Aquatic Chronic | : Pericolo a lungo termine (cronico) per l'ambiente acquatico |
| Asp. Tox.       | : Pericolo in caso di aspirazione                             |
| Carc.           | : Cancerogenicità                                             |
| Eye Dam.        | : Lesioni oculari gravi                                       |
| Eye Irrit.      | : Irritazione oculare                                         |
| Flam. Liq.      | : Liquidi infiammabili                                        |
| Repr.           | : Tossicità per la riproduzione                               |
| Resp. Sens.     | : Sensibilizzazione delle vie respiratorie                    |
| Skin Corr.      | : Corrosione cutanea                                          |
| Skin Irrit.     | : Irritazione cutanea                                         |

# SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal  
Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione



## BYK-W 940 SG

Versione 3.0

SDB\_IT

Data di revisione: 14.03.2025

Data ultima edizione: 04.12.2024

Data di stampa 05.01.2026

|                     |                                                                                                                                            |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Skin Sens.          | : Sensibilizzazione cutanea                                                                                                                |
| STOT RE             | : Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta                                                                          |
| STOT SE             | : Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola                                                                           |
| 2000/39/EC          | : Direttiva 2000/39/CE della Commissione relativa alla messa a punto di un primo elenco di valori limite indicativi                        |
| 2006/15/EC          | : Valori indicativi di esposizione professionale                                                                                           |
| 2019/1831/EU        | : Europa. Direttiva 2019/1831/UE della Commissione che definisce un quinto elenco di valori limite indicativi di esposizione professionale |
| ACGIH               | : USA. ACGIH valori limite di soglia (TLV)                                                                                                 |
| ACGIH BEI           | : ACGIH - Indicatori di Esposizione Biologica (BEI)                                                                                        |
| IT OEL              | : Valori limite indicativi di esposizione professionale agli agenti chimici.                                                               |
| 2000/39/EC / TWA    | : Valori limite - 8 ore                                                                                                                    |
| 2000/39/EC / STEL   | : Valore limite per brevi esposizioni                                                                                                      |
| 2006/15/EC / TWA    | : Valori limite - 8 ore                                                                                                                    |
| 2006/15/EC / STEL   | : Valore limite per brevi esposizioni                                                                                                      |
| 2019/1831/EU / TWA  | : Valori limite - 8 ore                                                                                                                    |
| 2019/1831/EU / STEL | : Valore limite per brevi esposizioni                                                                                                      |
| ACGIH / TWA         | : 8-ore, media misurata in tempo                                                                                                           |
| IT OEL / TWA        | : Valori Limite - 8 Ore                                                                                                                    |
| IT OEL / STEL       | : Valori Limite - Breve Termine                                                                                                            |

ADN - Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per via navigabile;  
ADR - Accordo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada; AIIC - Inventario australiano dei prodotti chimici industriali; ASTM - Società americana per le prove dei materiali;  
bw - Peso corporeo; CLP - Regolamento di classificazione, etichettatura e imballaggio;  
Regolamento (CE) N. 1272/2008; CMR - Cancerogeno, mutageno o tossico per la riproduzione;  
DIN - Standard dell'istituto tedesco per la standardizzazione; DSL - Elenco domestico delle sostanze (Canada); ECHA - Agenzia europea delle sostanze chimiche; EC-Number - Numero della Comunità Europea; ECx - Concentrazione associata a x% di risposta; ELx - Tasso di carico associato a x% di risposta; EmS - Programma di emergenza; ENCS - Sostanze chimiche esistenti e nuove (Giappone); ErCx - Concentrazione associata a x% di risposta di grado di crescita; GHS - Sistema globale armonizzato; GLP - Buona pratica di laboratorio; IARC - Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro; IATA - Associazione internazionale del trasporto aereo; IBC - Codice internazionale per la costruzione e le dotazioni delle navi adibite al trasporto alla rinfusa di sostanze chimiche pericolose; IC50 - Metà della concentrazione massima inibitoria; ICAO - Organizzazione internazionale per l'aviazione civile; IECSC - Inventario delle sostanze chimiche esistenti Cina; IMDG - Marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose; IMO - Organizzazione marittima internazionale; ISHL - Legge sulla sicurezza industriale e sulla salute (Giappone); ISO - Organizzazione internazionale per la standardizzazione; KECI - Inventario Coreano delle sostanze chimiche esistenti; LC50 - Concentrazione letale al 50% per una popolazione di prova; LD50 - Dose letale al 50% per una popolazione di prova (dose letale mediana); MARPOL - Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi; n.o.s. - non diversamente specificato; NO(A)EC - Concentrazione senza effetti (avversi) osservati; NO(A)EL - Livello senza effetti (avversi) osservati; NOELR - Quota di carico senza effetti osservati; NZIoC - Inventario delle sostanze chimiche della Nuova Zelanda; OECD - Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico; OPPTS - Ufficio per la sicurezza chimica e di prevenzione dell'inquinamento; PBT - Sostanza persistente, bioaccumulabile e tossica; PICCS - Inventario delle sostanze chimiche delle Filippine; (Q)SAR - Relazioni (quantitative) struttura-attività; REACH - Regolamento (CE) N. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche; RID - Regolamenti concernenti il trasporto internazionale

# SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal  
Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione



## BYK-W 940 SG

Versione 3.0

SDB\_IT

Data di revisione: 14.03.2025

Data ultima edizione: 04.12.2024

Data di stampa 05.01.2026

ferroviario di merci pericolose; SADT - Temperatura di decomposizione autoaccelerata; SDS - Scheda di sicurezza; SVHC - sostanza estremamente preoccupante; TCSI - Inventario delle sostanze chimiche del Taiwan; TECI - Inventario delle sostanze chimiche esistenti in Thailandia; TRGS - Regola tecnica per sostanze pericolose; TSCA - Legge sul controllo delle sostanze tossiche (Stati Uniti); UN - Nazioni Unite; vPvB - Molto persistente e molto bioaccumulabile

### Ulteriori informazioni

#### Classificazione della miscela:

|                   |      |
|-------------------|------|
| Flam. Liq. 3      | H226 |
| Skin Sens. 1      | H317 |
| Carc. 1B          | H350 |
| STOT SE 3         | H335 |
| STOT RE 2         | H373 |
| Aquatic Chronic 3 | H412 |

#### Procedura di classificazione:

|                                          |
|------------------------------------------|
| Basato su dati o valutazione di prodotto |
| Metodo di calcolo                        |
| Metodo di calcolo                        |
| Metodo di calcolo                        |
| Metodo di calcolo                        |
| Metodo di calcolo                        |

Le informazioni riportate in questa Scheda di Sicurezza sono corrette secondo le nostre migliori conoscenze del prodotto al momento della pubblicazione. Tali informazioni vengono fornite con l'unico scopo di consentire l'utilizzo, lo stoccaggio, il trasporto e lo smaltimento del prodotto nei modi più corretti e sicuri. Queste informazioni non devono considerarsi una garanzia od una specifica della qualità del prodotto. Esse si riferiscono soltanto al materiale specificatamente indicato e non sono valide per lo stesso quando usato in combinazione con altri materiali o in altri processi non specificatamente indicati nel testo della Scheda di Sicurezza del Materiale.

IT / IT