

# SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal  
Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione



## DISPERBYK-110

Versione: 15.1

SDB\_CH

Data di revisione: 20.07.2026

Data ultima edizione: 12.01.2026

Data di stampa: 28.07.2026

### SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

#### 1.1 Identificatore del prodotto

Nome commerciale : DISPERBYK-110  
UFI : VXWC-80V2-N009-ET8N  
Codice prodotto : 000000000000104549

#### 1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Utilizzazione della sostanza/della miscela : Additivo bagnante e disperdente

#### 1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Società : BYK-Chemie GmbH  
Abelstrasse 45  
46483 Wesel  
Telefono : +49 281 670-0  
Telefax : +49 281 65735  
  
Informazione : Regulatory Affairs  
Telefono : +49 281 670-23532  
Telefax : +49 281 670-23533  
Indirizzo e-mail : GHS.BYK@altana.com

#### 1.4 Numero telefonico di emergenza

+44 1235 239670

### SEZIONE 2: identificazione dei pericoli

#### 2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

##### Classificazione (REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008)

|                                                                                                       |                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Liquidi infiammabili, Categoria 3                                                                     | H226: Liquido e vapori infiammabili.                                  |
| Corrosione cutanea, Sottocategoria 1B                                                                 | H314: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.          |
| Lesioni oculari gravi, Categoria 1                                                                    | H318: Provoca gravi lesioni oculari.                                  |
| Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola, Categoria 3, Sistema nervoso centrale | H336: Può provocare sonnolenza o vertigini.                           |
| Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola, Categoria 3, Sistema respiratorio     | H335: Può irritare le vie respiratorie.                               |
| Pericolo a lungo termine (cronico) per l'ambiente acquatico, Categoria 3                              | H412: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. |

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal  
Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione



## DISPERBYK-110

Versione: 15.1

SDB\_CH

Data di revisione: 20.07.2026

Data ultima edizione: 12.01.2026

Data di stampa: 28.07.2026

### 2.2 Elementi dell'etichetta

#### Etichettatura (REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008)

Pittogrammi di pericolo :



Avvertenza : Pericolo

Indicazioni di pericolo : H226 Liquido e vapori infiammabili.  
H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.  
H335 Può irritare le vie respiratorie.  
H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.  
H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Consigli di prudenza : **Prevenzione:**

P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.

P280 Indossare guanti/ indumenti protettivi/ proteggere gli occhi/ proteggere il viso/ proteggere l'udito.

#### **Reazione:**

P303 + P361 + P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciugare la pelle.

P304 + P340 + P310 IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/ un medico.

P305 + P351 + P338 + P310 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/ un medico.

P370 + P378 In caso d'incendio: utilizzare sabbia secca, prodotto chimico secco o schiuma resistente all'alcool per estinguere.

#### **Componenti pericolosi da segnalare in etichetta:**

- 108-65-6 acetato di 1-metil-2-metossietile
- 64742-95-6 nafta solvente (petrolio), aromatica leggera; nafta con basso punto di ebollizione — non specificata

# SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal  
Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione



## DISPERBYK-110

Versione: 15.1

SDB\_CH

Data di revisione: 20.07.2026

Data ultima edizione: 12.01.2026

Data di stampa: 28.07.2026

- 7664-38-2 acido fosforico

### 2.3 Altri pericoli

Questa sostanza/miscela non contiene componenti considerati sia persistenti, bioaccumulabili che tossici (PBT), oppure molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) a concentrazioni di 0.1% o superiori.

informazioni ecologiche: La sostanza/miscela non contiene componenti considerati aventi proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57(f) del REACH o del regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o del regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a livelli dello 0,1% o superiori.

informazioni tossicologiche: La sostanza/miscela non contiene componenti considerati aventi proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57(f) del REACH o del regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o del regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a livelli dello 0,1% o superiori.

## SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti

### 3.2 Miscele

Natura chimica : solution of polymeric phosphoric acid ester

#### Componenti

| Nome Chimico                                                                                                  | N. CAS<br>N. CE<br>N. INDICE<br>Numero di<br>registrazione | Classificazione                                                                                                                                                        | Concentrazion<br>e (% w/w) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Poliestere d'acido fosforico                                                                                  | -                                                          | Eye Irrit. 2; H319                                                                                                                                                     | >= 50 - <= 100             |
| acetato di 1-metil-2-metossietile                                                                             | 108-65-6<br>203-603-9<br>01-2119475791-29                  | STOT SE 3; H336<br>Flam. Liq. 3; H226                                                                                                                                  | >= 20 - < 25               |
| nafta solvente (petrolio),<br>aromatica leggera; nafta con<br>basso punto di ebollizione — non<br>specificata | 64742-95-6<br>01-2119455851-35                             | STOT SE 3; H336<br>(Sistema nervoso<br>centrale)<br>STOT SE 3; H335<br>(Sistema respiratorio)<br>Aquatic Chronic 2;<br>H411<br>Flam. Liq. 3; H226<br>Asp. Tox. 1; H304 | >= 20 - < 25               |
| acido fosforico                                                                                               | 7664-38-2<br>231-633-2<br>01-2119485924-24                 | Skin Corr. 1B; H314<br>Eye Dam. 1; H318<br><br>limiti di<br>concentrazione<br>specifici<br>Skin Corr. 1B; H314<br>>= 25 %<br>Skin Irrit. 2; H315                       | >= 1 - < 3                 |

# SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal  
Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione



## DISPERBYK-110

Versione: 15.1

SDB\_CH

Data di revisione: 20.07.2026

Data ultima edizione: 12.01.2026

Data di stampa: 28.07.2026

|  |  |                                                  |  |
|--|--|--------------------------------------------------|--|
|  |  | 10 - < 25 %<br>Eye Irrit. 2; H319<br>10 - < 25 % |  |
|--|--|--------------------------------------------------|--|

Per spiegazioni sulle abbreviazioni vedi paragrafo 16.

### SEZIONE 4: misure di primo soccorso

#### 4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

- Informazione generale : Allontanarsi dall'area di pericolo.  
Consultare un medico.  
Mostrare questa scheda di sicurezza al medico di turno.  
Non abbandonare la vittima senza assistenza.
- Se inalato : In caso di esposizione prolungata, consultare un medico.  
In caso di incoscienza porre su un fianco in posizione stabile e consultare un medico.
- In caso di contatto con la pelle : Trattamento medico immediato si rende necessario in quanto gli effetti corrosivi sulla pelle mostrano una lenta e cattiva guarigione della piaga.  
Se in contatto con la pelle, sciacquare bene con acqua.  
Se si deposita sugli indumenti, togliere gli indumenti.
- In caso di contatto con gli occhi : Piccole quantità spruzzate negli occhi possono provocare danni irreversibili ai tessuti e cecità.  
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico.  
Continuare a sciacquare gli occhi durante il trasporto all'ospedale.  
Rimuovere le lenti a contatto.  
Proteggere l'occhio illeso.  
Sciacquare tenendo l'occhio ben spalancato.  
Qualora persista l'irritazione agli occhi, consultare un medico.
- Se ingerito : Mantenere il tratto respiratorio pulito.  
NON indurre il vomito.  
Non somministrare latte o bevande alcoliche.  
Non somministrare alcunché a persone svenute.  
In caso di persistenza dei disturbi consultare un medico.  
Portare subito l'infortunato in ospedale.

#### 4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

- Sintomi : Nessuna informazione disponibile.
- Rischi : Provoca gravi lesioni oculari.  
Può irritare le vie respiratorie.  
Può provocare sonnolenza o vertigini.  
Provoca gravi ustioni.

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal  
Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione



## DISPERBYK-110

Versione: 15.1

SDB\_CH

Data di revisione: 20.07.2026

Data ultima edizione: 12.01.2026

Data di stampa: 28.07.2026

### 4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Trattamento : Nessuna informazione disponibile.

## SEZIONE 5: misure di lotta antincendio

### 5.1 Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei : Agente schiumogeno  
Anidride carbonica (CO<sub>2</sub>)  
Polvere chimica

Mezzi di estinzione non idonei : Getto d'acqua abbondante

### 5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Pericoli specifici contro l'incendio : Non permettere che i mezzi di estinzione penetrino nei canali di scolo o nei corsi d'acqua.

Prodotti di combustione pericolosi : Ossidi di carbonio  
Ossidi di zolfo  
Ossidi di fosforo

### 5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Dispositivi di protezione speciali per gli addetti all'estinzione degli incendi : Se necessario, indossare un respiratore autonomo per spegnere l'incendio.

Ulteriori informazioni : Raccogliere separatamente l'acqua antincendio contaminata. Queste non devono essere scaricate nelle fognature. Smaltire l'acqua contaminata usata per l'estinzione ed il residuo dell'incendio secondo le norme vigenti. Per motivi di sicurezza in caso di incendio le lattine dovrebbero essere immagazzinate separatamente in contenitori chiusi. Spruzzare con acqua per raffreddare i contenitori completamente chiusi.

## SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale

### 6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Precauzioni individuali : Usare i dispositivi di protezione individuali.  
Eliminare tutte le sorgenti di combustione.  
Evacuare il personale in aree di sicurezza.  
Attenti ai vapori addensati che possono formare delle concentrazioni esplosive. I vapori si possono addensare in zone poco elevate.

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal  
Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione



## DISPERBYK-110

Versione: 15.1

SDB\_CH

Data di revisione: 20.07.2026

Data ultima edizione: 12.01.2026

Data di stampa: 28.07.2026

### 6.2 Precauzioni ambientali

- Precauzioni ambientali : Non scaricare il prodotto nelle fogne.  
Evitare sversamenti o perdite supplementari, se questo può essere fatto senza pericolo.  
In caso d'inquinamento di fiumi, laghi o fognature, informare le autorità competenti in conformità alle leggi locali.

### 6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

- Metodi di bonifica : Neutralizzare con soluzioni alcaline, calce o ammoniaca.  
Contenere e raccogliere quanto sversato accidentalmente con materiale assorbente non combustibile (come ad esempio sabbia, terra, farina fossile, vermiculite) e porlo in un contenitore per l'eliminazione secondo le direttive locali o nazionali (riferirsi alla sezione 13).

### 6.4 Riferimento ad altre sezioni

Per considerazioni in merito allo smaltimento vedere sezione 13., Vedere Sezione 8 per i dispositivi di protezione individuale.

## SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento

### 7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

- Avvertenze per un impiego sicuro : Evitare la formazione di aerosol.  
Non respirare i vapori e le polveri.  
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.  
Vedere Sezione 8 per i dispositivi di protezione individuale.  
Non mangiare, bere e fumare durante il lavoro.  
Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche.  
Assicurare un sufficiente ricambio d'aria e/o un'aspirazione negli ambienti di lavoro.  
Aprire i contenitori con cautela in quanto il prodotto contenuto potrebbe essere sotto pressione.  
Per evitare fuoriuscite durante l'utilizzo tenere il recipiente in un vassoio di metallo.  
Smaltire l'acqua di lavaggio secondo le normative nazionali e locali.
- Indicazioni contro incendi ed esplosioni : Non vaporizzare su una fiamma o su un corpo incandescente.  
Provvedere al fine di evitare scariche di elettricità statica (che potrebbero causare l'accensione dei vapori organici). Tenere lontano da fiamme libere, superfici calde e sorgenti di ignizione.
- Misure di igiene : Non mangiare né bere durante l'impiego. Non fumare durante l'impiego. Lavarsi le mani prima delle pause ed alla fine della giornata lavorativa.

### 7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

- Requisiti del magazzino e dei contenitori : Proibito fumare. Tenere il contenitore ermeticamente chiuso in un ambiente secco e ben ventilato. Chiudere accuratamente i contenitori aperti e riporli in posizione verticale per evitare perdite. Installazioni elettriche e materiali di lavoro devono

# SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal  
Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione



## DISPERBYK-110

Versione: 15.1

SDB\_CH

Data di revisione: 20.07.2026

Data ultima edizione: 12.01.2026

Data di stampa: 28.07.2026

essere conformi alle attuali norme di sicurezza e tecniche.

Conservare nel contenitore originale.

Ulteriori informazioni sulla stabilità di conservazione : Nessuna decomposizione se immagazzinato e usato come indicato.

### 7.3 Usi finali particolari

Usi particolari : Nessun dato disponibile

## SEZIONE 8: controlli dell'esposizione/della protezione individuale

### 8.1 Parametri di controllo

#### Limiti di esposizione professionale

| Componenti                        | N. CAS                                                                                                                                                                                                                                               | Tipo di valore<br>(Tipo di esposizione) | Parametri di controllo | Base       |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|------------|
| acetato di 1-metil-2-metossietile | 108-65-6                                                                                                                                                                                                                                             | TWA                                     | 50 ppm<br>275 mg/m3    | 2000/39/EC |
|                                   | Ulteriori informazioni: Identifica la possibilità di significativo assorbimento attraverso la pelle, Indicativo                                                                                                                                      |                                         |                        |            |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                      | STEL                                    | 100 ppm<br>550 mg/m3   | 2000/39/EC |
|                                   | Ulteriori informazioni: Identifica la possibilità di significativo assorbimento attraverso la pelle, Indicativo                                                                                                                                      |                                         |                        |            |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                      | TWA                                     | 50 ppm<br>275 mg/m3    | CH SUVA    |
|                                   | Ulteriori informazioni: Se il valore limite di esposizione professionale viene rispettato, le lesioni al feto sono improbabili.                                                                                                                      |                                         |                        |            |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                      | STEL                                    | 50 ppm<br>275 mg/m3    | CH SUVA    |
|                                   | Ulteriori informazioni: Se il valore limite di esposizione professionale viene rispettato, le lesioni al feto sono improbabili.                                                                                                                      |                                         |                        |            |
| acido fosforico                   | 7664-38-2                                                                                                                                                                                                                                            | TWA                                     | 1 mg/m3                | 2000/39/EC |
|                                   | Ulteriori informazioni: Indicativo                                                                                                                                                                                                                   |                                         |                        |            |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                      | STEL                                    | 2 mg/m3                | 2000/39/EC |
|                                   | Ulteriori informazioni: Indicativo                                                                                                                                                                                                                   |                                         |                        |            |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                      | TWA (polvere inalabile)                 | 2 mg/m3                | CH SUVA    |
|                                   | Ulteriori informazioni: Istituto Nazionale per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro, Amministrazione per la sicurezza e la salute sul lavoro, Se il valore limite di esposizione professionale viene rispettato, le lesioni al feto sono improbabili. |                                         |                        |            |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                      | STEL (polvere inalabile)                | 4 mg/m3                | CH SUVA    |
|                                   | Ulteriori informazioni: Istituto Nazionale per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro, Amministrazione per la sicurezza e la salute sul lavoro, Se il valore limite di esposizione professionale viene rispettato, le lesioni al feto sono improbabili. |                                         |                        |            |

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal  
Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione



## DISPERBYK-110

Versione: 15.1

SDB\_CH

Data di revisione: 20.07.2026

Data ultima edizione: 12.01.2026

Data di stampa: 28.07.2026

### Livello derivato senza effetto (DNEL) secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006

| Denominazione della sostanza                                                                         | Uso finale  | Via di esposizione    | Potenziali conseguenze sulla salute            | Valore     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|------------------------------------------------|------------|
| acetato di 1-metil-2-metossietile                                                                    | Lavoratori  | Contatto con la pelle | Effetti sistemici a lungo termine              | 796 mg/kg  |
|                                                                                                      | Lavoratori  | Inalazione            | Effetti sistemici a lungo termine              | 275 mg/m3  |
|                                                                                                      | Consumatori | Contatto con la pelle | Effetti sistemici a lungo termine              | 320 mg/kg  |
|                                                                                                      | Consumatori | Inalazione            | Effetti sistemici a lungo termine              | 33 mg/m3   |
|                                                                                                      | Consumatori | Ingestione            | Effetti sistemici a lungo termine              | 36 mg/kg   |
|                                                                                                      | Lavoratori  | Inalazione            | Effetti locali acuti                           | 550 mg/m3  |
|                                                                                                      | Consumatori | Inalazione            | Effetti locali acuti                           | 33 mg/m3   |
| nafta solvente (petrolio), aromatica leggera; nafta con basso punto di ebollizione — non specificata | Lavoratori  | Contatto con la pelle | Esposizione a lungo termine, Effetti sistemici | 25 mg/kg   |
|                                                                                                      | Lavoratori  | Inalazione            | Esposizione a lungo termine, Effetti sistemici | 150 mg/m3  |
|                                                                                                      | Consumatori | Contatto con la pelle | Esposizione a lungo termine, Effetti sistemici | 11 mg/kg   |
|                                                                                                      | Consumatori | Inalazione            | Esposizione a lungo termine, Effetti sistemici | 32 mg/m3   |
|                                                                                                      | Consumatori | Ingestione            | Esposizione a lungo termine, Effetti sistemici | 11 mg/kg   |
|                                                                                                      | Lavoratori  | Inalazione            | Effetti locali a lungo termine                 | 1 mg/m3    |
| acido fosforico                                                                                      | Lavoratori  | Inalazione            | Effetti locali acuti                           | 2 mg/m3    |
|                                                                                                      | Consumatori | Inalazione            | Effetti locali a lungo termine                 | 0,73 mg/m3 |

### Concentrazione prevedibile priva di effetti (PNEC) secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006

| Denominazione della sostanza      | Compartimento ambientale            | Valore      |
|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| acetato di 1-metil-2-metossietile | Acqua dolce                         | 0,635 mg/l  |
|                                   | Acqua di mare                       | 0,0635 mg/l |
|                                   | Rilasci intermittenti               | 6,35 mg/l   |
|                                   | Impianto di trattamento dei liquami | 100 mg/l    |
|                                   | Sedimento di acqua dolce            | 3,29 mg/kg  |
|                                   | Sedimento marino                    | 0,329 mg/kg |
|                                   | Suolo                               | 0,29 mg/kg  |



# SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal  
Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione



## DISPERBYK-110

Versione: 15.1

SDB\_CH

Data di revisione: 20.07.2026

Data ultima edizione: 12.01.2026

Data di stampa: 28.07.2026

### 8.2 Controlli dell'esposizione

#### Protezione individuale

Protezione degli occhi/ del volto : Bottiglia per il lavaggio oculare con acqua pura  
Occhiali di protezione di sicurezza aderenti  
Mettere sul viso uno schermo e indossare un abito protettivo per problemi anormali di lavorazione.

#### Protezione delle mani

Materiale : gomma butilica  
Tempo di permeazione : > 480 min  
Spessore del guanto : 0,7 mm

Osservazioni : L'idoneità per un posto di lavoro specifico, dovrebbe essere discusso con i produttori dei guanti di protezione.

Protezione della pelle e del corpo : Indumenti impermeabili  
Scegliere un tipo di protezione fisica in funzione dell'ammontare di concentrazione di sostanze pericolose al posto di lavoro.

Protezione respiratoria : In caso di formazione di vapori, usare un respiratore con un filtro approvato.

#### Controlli dell'esposizione ambientale

Informazione generale : Non scaricare il prodotto nelle fogne.  
Evitare sversamenti o perdite supplementari, se questo può essere fatto senza pericolo.  
In caso d'inquinamento di fiumi, laghi o fognature, informare le autorità competenti in conformità alle leggi locali.

## SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche

### 9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Stato fisico : liquido

Colore : giallo chiaro

Odore : inodore

Soglia olfattiva : Nessun dato disponibile

Punto di fusione/punto di congelamento : < 0 °C  
Metodo: derived

Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione. : 146,00 °C  
Metodo: derived

Limite superiore di esplosività / Limite superiore di infiammabilità : 10,80 %(V)

Limite inferiore di esplosività / Limite inferiore di : 1,00 %(V)

# SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal  
Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione



## DISPERBYK-110

Versione: 15.1

SDB\_CH

Data di revisione: 20.07.2026

Data ultima edizione: 12.01.2026

Data di stampa: 28.07.2026

infiammabilità

Punto di infiammabilità : 42,00 °C  
Metodo: 48 (Abel-Pensky) DIN 51755

Temperatura di  
autoaccensione : > 200 °C  
Metodo: DIN 51794

Temperatura di  
decomposizione : Nessun dato disponibile

pH : 3,1 (20 °C)  
Concentrazione: 1 %  
Metodo: DIN 19268 (1% in water)

Viscosità

Viscosità, dinamica : Nessun dato disponibile

Viscosità, cinematica : > 20,000 mm<sup>2</sup>/s (20,00 °C)  
27,000 mm<sup>2</sup>/s (40,00 °C)

La solubilità/ le solubilità.

Idrosolubilità : non miscibile

Solubilità in altri solventi : Nessun dato disponibile

Coefficiente di ripartizione: n-  
ottanolo/acqua : Nessun dato disponibile

Tensione di vapore : 5 hPa (20,00 °C)  
Metodo: derived

Densità relativa : Nessun dato disponibile

Densità : 1,0250 g/cm<sup>3</sup> (20,00 °C)  
Metodo: 4 (20°C oscillating U-tube)

Densità apparente : Non applicabile

Densità di vapore relativa : Nessun dato disponibile

### 9.2 Altre informazioni

Infiammabilità (liquidi) : Alimenta la combustione

Velocità di evaporazione : Nessun dato disponibile

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal  
Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione



## DISPERBYK-110

Versione: 15.1

SDB\_CH

Data di revisione: 20.07.2026

Data ultima edizione: 12.01.2026

Data di stampa: 28.07.2026

---

### SEZIONE 10: stabilità e reattività

#### 10.1 Reattività

Nessuna decomposizione se immagazzinato e usato come indicato.

#### 10.2 Stabilità chimica

Nessuna decomposizione se immagazzinato e usato come indicato.

#### 10.3 Possibilità di reazioni pericolose

Reazioni pericolose : Libera idrogeno in reazione con i metalli.

Nessuna decomposizione se immagazzinato e usato come  
indicato.

I vapori possono formare una miscela esplosiva con l'aria.

#### 10.4 Condizioni da evitare

Condizioni da evitare : Calore, fiamme e scintille.

#### 10.5 Materiali incompatibili

Materiali da evitare : Agenti ossidanti forti  
Metalli

#### 10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi

Nessuna decomposizione se immagazzinato e usato come indicato.

---

### SEZIONE 11: informazioni tossicologiche

#### 11.1 Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

##### Tossicità acuta

Non classificato a causa della mancanza di dati.

##### Prodotto:

Tossicità acuta per via orale : Osservazioni: Nessun dato disponibile

##### Componenti:

##### **Poliestere d'acido fosforico:**

Tossicità acuta per via orale : LD50 Orale (Ratto, maschio e femmina): > 5.000 mg/kg  
Metodo: Linee Guida 401 per il Test dell'OECD  
BPL: si

Tossicità acuta per inalazione : Osservazioni: Nessun dato disponibile

Tossicità acuta per via cutanea : Osservazioni: Nessun dato disponibile

##### **acetato di 1-metil-2-metossietile:**

Tossicità acuta per via orale : DL50 (Ratto, femmina): > 5.000 mg/kg

# SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal  
Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione



## DISPERBYK-110

Versione: 15.1

SDB\_CH

Data di revisione: 20.07.2026

Data ultima edizione: 12.01.2026

Data di stampa: 28.07.2026

Metodo: Linee Guida 401 per il Test dell'OECD  
BPL: si

Tossicità acuta per inalazione : Osservazioni: Nessun dato disponibile

Tossicità acuta per via cutanea : Osservazioni: Nessun dato disponibile

### **nafta solvente (petrolio), aromatica leggera; nafta con basso punto di ebollizione — non specificata:**

Tossicità acuta per via orale : Osservazioni: Nessun dato disponibile

Tossicità acuta per inalazione : Osservazioni: Nessun dato disponibile

Tossicità acuta per via cutanea : DL50 (Su coniglio, maschio e femmina): > 3.160 mg/kg  
Metodo: Linee Guida 402 per il Test dell'OECD

### **acido fosforico:**

Tossicità acuta per via orale : Osservazioni: Nessun dato disponibile

Tossicità acuta per inalazione : Osservazioni: Nessun dato disponibile

Tossicità acuta per via cutanea : Osservazioni: Nessun dato disponibile

### **Corrosione/irritazione cutanea**

Provoca gravi ustioni.

### **Prodotto:**

Specie : EPISKIN human epidermis skin constructs  
Valutazione : Provoca ustioni.  
Metodo : Linee Guida 431 per il Test dell'OECD  
Risultato : Provoca ustioni.  
BPL : si

Osservazioni : Gravemente corrosivo e necrotizzante i tessuti.

### **Componenti:**

#### **Poliestere d'acido fosforico:**

Specie : Su coniglio  
Valutazione : Nessuna irritazione della pelle  
Metodo : Linee Guida 404 per il Test dell'OECD  
Risultato : Nessuna irritazione della pelle  
BPL : si

#### **acetato di 1-metil-2-metossietile:**

Specie : Su coniglio  
Metodo : Linee Guida 404 per il Test dell'OECD  
Risultato : Nessuna irritazione della pelle  
BPL : si

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal  
Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione



## DISPERBYK-110

Versione: 15.1

SDB\_CH

Data di revisione: 20.07.2026

Data ultima edizione: 12.01.2026

Data di stampa: 28.07.2026

### **nafta solvente (petrolio), aromatica leggera; nafta con basso punto di ebollizione — non specificata:**

Specie : Su coniglio  
Metodo : Linee Guida 404 per il Test dell'OECD  
Risultato : Nessuna irritazione della pelle  
BPL : si

### **acido fosforico:**

Osservazioni : Nessun dato disponibile

### **Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi**

Provoca gravi lesioni oculari.

### **Prodotto:**

Osservazioni : Può provocare danni irreversibili agli occhi.

### **Componenti:**

#### **Poliestere d'acido fosforico:**

Specie : Su coniglio  
Valutazione : Irritante per gli occhi.  
Risultato : Irritante per gli occhi  
BPL : si

#### **acetato di 1-metil-2-metossietile:**

Specie : Su coniglio  
Metodo : Linee Guida 405 per il Test dell'OECD  
Risultato : Nessuna irritazione agli occhi  
BPL : si

### **nafta solvente (petrolio), aromatica leggera; nafta con basso punto di ebollizione — non specificata:**

Specie : Su coniglio  
Metodo : Linee Guida 405 per il Test dell'OECD  
Risultato : Nessuna irritazione agli occhi  
BPL : si

### **acido fosforico:**

Osservazioni : Nessun dato disponibile

### **Sensibilizzazione respiratoria o cutanea**

#### **Sensibilizzazione cutanea**

Non classificato a causa della mancanza di dati.

#### **Sensibilizzazione delle vie respiratorie**

Non classificato a causa della mancanza di dati.

# SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal  
Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione



## DISPERBYK-110

Versione: 15.1

SDB\_CH

Data di revisione: 20.07.2026

Data ultima edizione: 12.01.2026

Data di stampa: 28.07.2026

### Prodotto:

Osservazioni : Nessun dato disponibile

### Componenti:

#### **acetato di 1-metil-2-metossietile:**

Specie : Porcellino d'India  
Metodo : Linee Guida 406 per il Test dell'OECD  
Risultato : Non è un sensibilizzante della pelle.  
BPL : si

#### **nafta solvente (petrolio), aromatica leggera; nafta con basso punto di ebollizione — non specificata:**

Tipo di test : Maximisation Test  
Via di esposizione : Dermico  
Specie : Porcellino d'India  
Metodo : Linee Guida 406 per il Test dell'OECD  
Risultato : Non provoca sensibilizzazione della pelle.

#### **Mutagenicità delle cellule germinali**

Non classificato a causa della mancanza di dati.

### Prodotto:

Genotossicità in vitro : Osservazioni: Nessun dato disponibile

Genotossicità in vivo : Osservazioni: Nessun dato disponibile

### Componenti:

#### **Poliesteri d'acido fosforico:**

Genotossicità in vitro : Tipo di test: Test di ames  
Attivazione metabolica: con o senza attivazione metabolica  
Risultato: negativo  
BPL: si

Genotossicità in vivo : Tipo di test: Test in vivo del micronucleo  
Specie: Topo (maschio e femmina)  
Metodo: Mutagenicità (saggio del micronucleo)  
Risultato: negativo  
BPL: si

#### **nafta solvente (petrolio), aromatica leggera; nafta con basso punto di ebollizione — non specificata:**

Mutagenicità delle cellule germinali- Valutazione : Classificazione in base al contenuto in benzene < 0.1%  
(Direttiva (CE) 1272/2008, Allegato VI, Parte 3, Nota P)

#### **Cancerogenicità**

Non classificato a causa della mancanza di dati.

# SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal  
Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione



## DISPERBYK-110

Versione: 15.1

SDB\_CH

Data di revisione: 20.07.2026

Data ultima edizione: 12.01.2026

Data di stampa: 28.07.2026

### Prodotto:

Osservazioni : Nessun dato disponibile

### Componenti:

**nafta solvente (petrolio), aromatica leggera; nafta con basso punto di ebollizione — non specificata:**

Cancerogenicità - : Classificazione in base al contenuto in benzene < 0.1%  
Valutazione (Direttiva (CE) 1272/2008, Allegato VI, Parte 3, Nota P)

### **Tossicità riproduttiva**

Non classificato a causa della mancanza di dati.

### Prodotto:

Effetti sulla fertilità : Osservazioni: Nessun dato disponibile

Effetti sullo sviluppo fetale : Osservazioni: Nessun dato disponibile

### **Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola**

Può irritare le vie respiratorie.

Può provocare sonnolenza o vertigini.

### **Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta**

Non classificato a causa della mancanza di dati.

### Prodotto:

Osservazioni : Nessun dato disponibile

### **Tossicità a dose ripetuta**

### Prodotto:

Osservazioni : Nessun dato disponibile

### Componenti:

#### **Poliesteri d'acido fosforico:**

Specie : Ratto, maschio e femmina  
LOAEL : 4.000 mg/kg  
Modalità d'applicazione : Orale  
Metodo : Linee Guida 407 per il Test dell'OECD  
BPL : sì

### **Pericolo in caso di aspirazione**

Non classificato a causa della mancanza di dati.

### Prodotto:

Nessun dato disponibile

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal  
Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione



## DISPERBYK-110

Versione: 15.1

SDB\_CH

Data di revisione: 20.07.2026

Data ultima edizione: 12.01.2026

Data di stampa: 28.07.2026

### Componenti:

**nafta solvente (petrolio), aromatica leggera; nafta con basso punto di ebollizione — non specificata:**

E' noto che la sostanza o la miscela provoca rischio di tossicità da aspirazione per l'uomo oppure la si deve trattare come se provocasse rischio di tossicità da aspirazione per l'uomo.

### 11.2 Informazioni su altri pericoli

#### **Proprietà di interferenza con il sistema endocrino**

Non classificato a causa della mancanza di dati.

#### Prodotto:

Valutazione : La sostanza/miscela non contiene componenti considerati aventi proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57(f) del REACH o del regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o del regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a livelli dello 0,1% o superiori.

#### **Ulteriori informazioni**

#### Prodotto:

Osservazioni : I sintomi da sovraesposizione possono essere mal di testa, vertigini, stanchezza, nausea e vomito.  
Concentrazioni sostanzialmente al di sopra del valore TLV possono causare effetti narcotici.  
I solventi possono sgrassare la pelle.

---

## SEZIONE 12: informazioni ecologiche

### 12.1 Tossicità

#### Prodotto:

Tossicità per i pesci : Osservazioni: Nessun dato disponibile

#### Componenti:

##### **Poliestere d'acido fosforico:**

Tossicità per i pesci : CL50 (Leuciscus idus (Leucisco dorato)): 770 mg/l  
Tempo di esposizione: 48 h  
Tipo di test: Prova statica  
Metodo: DIN 38412  
BPL: no

Tossicità per le alghe/piante acquatiche : CE50r (Pseudokirchneriella subcapitata (alghe cloroficee)): 130 mg/l  
Tempo di esposizione: 72 h  
BPL: si



# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal  
Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione



## DISPERBYK-110

Versione: 15.1

SDB\_CH

Data di revisione: 20.07.2026

Data ultima edizione: 12.01.2026

Data di stampa: 28.07.2026

Tossicità per i micro-organismi : CE50 (*Pseudomonas putida*): > 500 mg/l  
Tempo di esposizione: 16 h  
Tipo di test: Test di inibizione di moltiplicazione cromosomica  
Metodo: DIN 38412, L 8  
BPL: no

### acetato di 1-metil-2-metossietile:

Tossicità per i pesci : CL50 (Pesce): 100 - 180 mg/l  
Tempo di esposizione: 96 h  
Tipo di test: Prova statica  
Metodo: Linee Guida 203 per il Test dell'OECD  
BPL: no

Tossicità per le alghe/piante acquatiche : CE50 (*Pseudokirchneriella subcapitata* (alghe cloroficee)): > 1.000 mg/l  
Tempo di esposizione: 96 h  
Tipo di test: Prova statica  
Metodo: Linee Guida 201 per il Test dell'OECD  
BPL: no

### nafta solvente (petrolio), aromatica leggera; nafta con basso punto di ebollizione — non specificata:

Tossicità per i pesci : LL50 (Pesce): 9,2 mg/l  
Tempo di esposizione: 96 h  
Metodo: Linee Guida 203 per il Test dell'OECD  
BPL: si

Tossicità per la daphnia e per altri invertebrati acquatici : CE50 (*Daphnia magna* (Pulce d'acqua grande)): 3,2 mg/l  
Tempo di esposizione: 48 h  
Metodo: Linee Guida 202 per il Test dell'OECD  
BPL: si

Tossicità per le alghe/piante acquatiche : CE50 (*Pseudokirchneriella subcapitata*): 2,6 mg/l  
Tempo di esposizione: 72 h  
Metodo: Linee Guida 201 per il Test dell'OECD  
BPL: si

### acido fosforico:

Tossicità per la daphnia e per altri invertebrati acquatici : CE50 (*Daphnia magna* (Pulce d'acqua grande)): > 100 mg/l  
Tempo di esposizione: 48 h  
Metodo: Linee Guida 202 per il Test dell'OECD  
BPL: si

Tossicità per le alghe/piante acquatiche : CE50r (*Desmodesmus subspicatus* (alga verde)): > 100 mg/l  
Tempo di esposizione: 72 h  
Metodo: Linee Guida 201 per il Test dell'OECD  
BPL: si

## 12.2 Persistenza e degradabilità

### Prodotto:

# SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal  
Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione



## DISPERBYK-110

Versione: 15.1

SDB\_CH

Data di revisione: 20.07.2026

Data ultima edizione: 12.01.2026

Data di stampa: 28.07.2026

Biodegradabilità : Osservazioni: Nessun dato disponibile

### Componenti:

#### **Poliesteri d'acido fosforico:**

Biodegradabilità : Risultato: Non immediatamente biodegradabile.  
Tempo di esposizione: 28 d  
Metodo: Linee Guida 301 per il Test dell'OECD  
BPL: no

#### **acetato di 1-metil-2-metossietile:**

Biodegradabilità : Risultato: Rapidamente biodegradabile.  
Metodo: Linee Guida 301F per il Test dell'OECD  
BPL: si

#### **nafta solvente (petrolio), aromatica leggera; nafta con basso punto di ebollizione — non specificata:**

Biodegradabilità : Risultato: Rapidamente biodegradabile.  
Metodo: Linee Guida 301F per il Test dell'OECD

### **12.3 Potenziale di bioaccumulo**

#### Prodotto:

Bioaccumulazione : Osservazioni: Nessun dato disponibile

### Componenti:

#### **acetato di 1-metil-2-metossietile:**

Coefficiente di ripartizione: n- : log Pow: 1,2 (20 °C)  
ottanolo/acqua pH: 6,8  
Metodo: Linee Guida 117 per il Test dell'OECD  
BPL: si

### **12.4 Mobilità nel suolo**

Nessun dato disponibile

### **12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB**

#### Prodotto:

Valutazione : Questa sostanza/miscela non contiene componenti considerati sia persistenti, bioaccumulabili che tossici (PBT), oppure molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) a concentrazioni di 0.1% o superiori.

### **12.6 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino**

#### Prodotto:

Valutazione : La sostanza/miscela non contiene componenti considerati aventi proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo

# SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal  
Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione



## DISPERBYK-110

Versione: 15.1

SDB\_CH

Data di revisione: 20.07.2026

Data ultima edizione: 12.01.2026

Data di stampa: 28.07.2026

57(f) del REACH o del regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o del regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a livelli dello 0,1% o superiori.

### 12.7 Altri effetti avversi

#### Prodotto:

Informazioni ecologiche supplementari : Un pericolo ambientale non può essere escluso nell'eventualità di una manipolazione o eliminazione non professionale.  
Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

## SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento

### 13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti

Prodotto : Il prodotto non deve entrare nelle fognature, corsi d'acqua o suolo.  
Non contaminare stagni, canali navigabili o fossati con il prodotto chimico o il contenitore usato.  
Inviare a un'impresa accreditata per la gestione dei rifiuti.

Contenitori contaminati : Svuotare i contenuti residui.  
Smaltire come prodotto inutilizzato.  
Non riutilizzare contenitori vuoti.  
Non bruciare o trattare con fiamma ossidrica il contenitore vuoto.

## SEZIONE 14: informazioni sul trasporto

### 14.1 Numero ONU o numero ID

ADN : UN 2920  
ADR : UN 2920  
RID : UN 2920  
IMDG : UN 2920  
IATA : UN 2920

### 14.2 Designazione ufficiale ONU di trasporto

ADN : LIQUIDO CORROSIVO INFIAMMABILE, N.A.S.  
(acido ortofosforico, 1-Methoxy-2-propanol acetate)

ADR : LIQUIDO CORROSIVO INFIAMMABILE, N.A.S.  
(acido ortofosforico, metossi metiletilacetato)

RID : LIQUIDO CORROSIVO INFIAMMABILE, N.A.S.  
(acido ortofosforico, metossi metiletilacetato)

IMDG : CORROSIVE LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S.

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal  
Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione



## DISPERBYK-110

Versione: 15.1

SDB\_CH

Data di revisione: 20.07.2026

Data ultima edizione: 12.01.2026

Data di stampa: 28.07.2026

**IATA** : (Orthophosphoric acid, 1-Methoxy-2-propanol acetate)  
Corrosive liquid, flammable, n.o.s.  
(Orthophosphoric acid, 1-Methoxy-2-propanol acetate)

### 14.3 Classe(i) di pericolo per il trasporto

**ADN** : 8 (3)  
**ADR** : 8 (3)  
**RID** : 8 (3)  
**IMDG** : 8 (3)  
**IATA** : 8 (3)

### 14.4 Gruppo di imballaggio

**ADN**  
Gruppo di imballaggio : II  
Codice di classificazione : CF1  
N. di identificazione del pericolo : 83  
Etichette : 8 (3)

**ADR**  
Gruppo di imballaggio : II  
Codice di classificazione : CF1  
N. di identificazione del pericolo : 83  
Etichette : 8 (3)  
Codice di restrizione in galleria : D/E

**RID**  
Gruppo di imballaggio : II  
Codice di classificazione : CF1  
N. di identificazione del pericolo : 83  
Etichette : 8 (3)

**IMDG**  
Gruppo di imballaggio : II  
Etichette : 8 (3)  
EmS Codice : F-E, S-C  
Osservazioni : IMDG Code segregation group 1 - Acids

**IATA (Cargo)**  
Istruzioni per l'imballaggio (aereo da carico) : 855  
Gruppo di imballaggio : II  
Etichette : Corrosives, Flammable Liquids

**IATA (Passeggero)**  
Istruzioni per l'imballaggio (aereo passeggeri) : 851  
Istruzioni di imballaggio (LQ) : Y840

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal  
Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione



## DISPERBYK-110

Versione: 15.1

SDB\_CH

Data di revisione: 20.07.2026

Data ultima edizione: 12.01.2026

Data di stampa: 28.07.2026

Gruppo di imballaggio : II  
Etichette : Corrosives, Flammable Liquids

### 14.5 Pericoli per l'ambiente

#### ADN

Pericoloso per l'ambiente : no

#### ADR

Pericoloso per l'ambiente : no

#### RID

Pericoloso per l'ambiente : no

#### IMDG

Inquinante marino : no

### 14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori

La/le classificazione/i di trasporto qui fornite sono a solo scopo informativo e basate esclusivamente sulle proprietà del materiale non confezionato, come descritto nella presente Scheda di sicurezza. Le classificazioni di trasporto possono variare in base alla modalità di trasporto, alle dimensioni delle confezioni e alle variazioni delle normative regionali o nazionali.

### 14.7 Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO

Non applicabile al prodotto nella sua forma fornita.

## SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione

### 15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

REACH - Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi (Allegato XVII) : Devono essere considerate le condizioni di restrizione per le seguenti voci:  
Numero nell'elenco 3

REACH - Elenco di sostanze estremamente problematiche candidate per l'autorizzazione (Articolo 59). : Questo prodotto non contiene sostanze molto preoccupanti (Regolamentazione (CE) No 1907/2006 (REACH), Articolo 57).  
Numero nell'elenco 75: Se intende utilizzare questo prodotto come inchiostro per tatuaggi, contatti il Suo fornitore.

REACH - Elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione (Allegato XIV) : Non applicabile

Seveso III: Direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose.

P5c LIQUIDI INFIAMMABILI

Composti organici volatili : Ordinanza relativa alla tassa d'incentivazione sui composti organici volatili (OCOV)

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal  
Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione



## DISPERBYK-110

Versione: 15.1

SDB\_CH

Data di revisione: 20.07.2026

Data ultima edizione: 12.01.2026

Data di stampa: 28.07.2026

Contenuto di composti organici volatili (COV): 46,62 %

### Altre legislazioni:

Il prodotto appartiene al gruppo 2 secondo l'Ordinanza Svizzera sui prodotti chimici (OPChim 813.11).

### 15.2 Valutazione della sicurezza chimica

Per ulteriori informazioni consultare il eSDS.

## SEZIONE 16: altre informazioni

I punti che hanno subito modifiche rilevanti rispetto alla versione precedente sono evidenziati con due linee verticali nel corpo del presente documento.

### Testo completo delle Dichiarazioni-H

|      |   |                                                                                   |
|------|---|-----------------------------------------------------------------------------------|
| H226 | : | Liquido e vapori infiammabili.                                                    |
| H304 | : | Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. |
| H314 | : | Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.                            |
| H318 | : | Provoca gravi lesioni oculari.                                                    |
| H319 | : | Provoca grave irritazione oculare.                                                |
| H335 | : | Può irritare le vie respiratorie.                                                 |
| H336 | : | Può provocare sonnolenza o vertigini.                                             |
| H411 | : | Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.                  |

### Testo completo di altre abbreviazioni

|                   |   |                                                                                                                   |
|-------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aquatic Chronic   | : | Pericolo a lungo termine (cronico) per l'ambiente acquatico                                                       |
| Asp. Tox.         | : | Pericolo in caso di aspirazione                                                                                   |
| Eye Dam.          | : | Lesioni oculari gravi                                                                                             |
| Eye Irrit.        | : | Irritazione oculare                                                                                               |
| Flam. Liq.        | : | Liquidi infiammabili                                                                                              |
| Skin Corr.        | : | Corrosione cutanea                                                                                                |
| STOT SE           | : | Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola                                                    |
| 2000/39/EC        | : | Direttiva 2000/39/CE della Commissione relativa alla messa a punto di un primo elenco di valori limite indicativi |
| CH SUVA           | : | Svizzera. Valori limite d'esposizione nei luoghi di lavoro                                                        |
| 2000/39/EC / TWA  | : | Valori limite - 8 ore                                                                                             |
| 2000/39/EC / STEL | : | Valore limite per brevi esposizioni                                                                               |
| CH SUVA / TWA     | : | Valori limite di esposizione professionale                                                                        |
| CH SUVA / STEL    | : | Valore limite per brevi esposizioni                                                                               |

ADN - Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per via navigabile;  
ADR - Accordo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada; AIIC - Inventario  
australiano dei prodotti chimici industriali; ASTM - Società americana per le prove dei materiali;  
BGW - Valori Limite Biologici; bw - Peso corporeo; CLP - Regolamento di classificazione,  
etichettatura e imballaggio; Regolamento (CE) N. 1272/2008; CMR - Cancerogeno, mutageno o  
tossico per la riproduzione; DIN - Standard dell'istituto tedesco per la standardizzazione; DSL -  
Elenco domestico delle sostanze (Canada); ECHA - Agenzia europea delle sostanze chimiche;

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal  
Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione



## DISPERBYK-110

Versione: 15.1

SDB\_CH

Data di revisione: 20.07.2026

Data ultima edizione: 12.01.2026

Data di stampa: 28.07.2026

EC-Number - Numero della Comunità Europea; ECx - Concentrazione associata a x% di risposta; ELx - Tasso di carico associato a x% di risposta; EmS - Programma di emergenza; ENCS - Sostanze chimiche esistenti e nuove (Giappone); ErCx - Concentrazione associata a x% di risposta di grado di crescita; GHS - Sistema globale armonizzato; GLP - Buona pratica di laboratorio; IARC - Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro; IATA - Associazione internazionale del trasporto aereo; IBC - Codice internazionale per la costruzione e le dotazioni delle navi adibite al trasporto alla rinfusa di sostanze chimiche pericolose; IC50 - Metà della concentrazione massima inibitoria; ICAO - Organizzazione internazionale per l'aviazione civile; IECSC - Inventario delle sostanze chimiche esistenti Cina; IMDG - Marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose; IMO - Organizzazione marittima internazionale; ISHL - Legge sulla sicurezza industriale e sulla salute (Giappone); ISO - Organizzazione internazionale per la standardizzazione; KECI - Inventario Coreano delle sostanze chimiche esistenti; LC50 - Concentrazione letale al 50% per una popolazione di prova; LD50 - Dose letale al 50% per una popolazione di prova (dose letale mediana); LSPN - Elenco delle sostanze pericolose notificate (Cile); MARPOL - Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi; n.o.s. - non diversamente specificato; NO(A)EC - Concentrazione senza effetti (avversi) osservati; NO(A)EL - Livello senza effetti (avversi) osservati; NOELR - Quota di carico senza effetti osservati; NZIoC - Inventario delle sostanze chimiche della Nuova Zelanda; OECD - Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico; OPPTS - Ufficio per la sicurezza chimica e di prevenzione dell'inquinamento; PBT - Sostanza persistente, bioaccumulabile e tossica; PICCS - Inventario delle sostanze chimiche delle Filippine; (Q)SAR - Relazioni (quantitative) struttura-attività; REACH - Regolamento (CE) N. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche; RID - Regolamenti concernenti il trasporto internazionale ferroviario di merci pericolose; SADT - Temperatura di decomposizione autoaccelerata; SDS - Scheda di sicurezza; SVHC - sostanza estremamente preoccupante; TCSI - Inventario delle sostanze chimiche del Taiwan; TECI - Inventario delle sostanze chimiche esistenti in Thailandia; TRGS - Regola tecnica per sostanze pericolose; TSCA - Legge sul controllo delle sostanze tossiche (Stati Uniti); UN - Nazioni Unite; vPvB - Molto persistente e molto bioaccumulabile

### Ulteriori informazioni

#### Classificazione della miscela:

|                   |      |
|-------------------|------|
| Flam. Liq. 3      | H226 |
| Skin Corr. 1B     | H314 |
| Eye Dam. 1        | H318 |
| STOT SE 3         | H336 |
| STOT SE 3         | H335 |
| Aquatic Chronic 3 | H412 |

#### Procedura di classificazione:

|                                          |
|------------------------------------------|
| Basato su dati o valutazione di prodotto |
| Basato su dati o valutazione di prodotto |
| Basato su dati o valutazione di prodotto |
| Metodo di calcolo                        |
| Metodo di calcolo                        |
| Metodo di calcolo                        |

Le informazioni riportate in questa Scheda di Sicurezza sono corrette secondo le nostre migliori conoscenze del prodotto al momento della pubblicazione. Tali informazioni vengono fornite con l'unico scopo di consentire l'utilizzo, lo stoccaggio, il trasporto e lo smaltimento del prodotto nei modi più corretti e sicuri. Queste informazioni non devono considerarsi una garanzia od una specifica della qualità del prodotto. Esse si riferiscono soltanto al materiale specificatamente indicato e non sono valide per lo stesso quando usato in combinazione con altri materiali o in altri processi non specificatamente indicati nel testo della Scheda di Sicurezza del Materiale.

## **SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA**

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal  
Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione



### **DISPERBYK-110**

Versione: 15.1  
SDB\_CH

Data di revisione: 20.07.2026

Data ultima edizione: 12.01.2026  
Data di stampa: 28.07.2026

---

CH / IT



# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal  
Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione



## DISPERBYK-110

Versione: 15.1

SDB\_CH

Data di revisione: 20.07.2026

Data ultima edizione: 12.01.2026

Data di stampa: 28.07.2026

## Allegato: Scenari d'esposizione

### Indice dei Contenuti

| Numero | Titolo                                                                                 |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ES 1   | Formulazione e (re)imballo delle sostanze e delle miscele; Impieghi industriali (SU3). |
| ES 2   | Impiego nei rivestimenti; Impieghi industriali (SU3).                                  |
| ES 3   | Impiego nei rivestimenti; Usi professionali (SU22).                                    |
| ES 4   | Pulizia; Impieghi industriali (SU3).                                                   |
| ES 5   | Pulizia; Usi professionali (SU22).                                                     |
| ES 6   | Impiego in laboratorio; Impieghi industriali (SU3).                                    |
| ES 7   | Impiego in laboratorio; Usi professionali (SU22).                                      |
| ES 8   | Pulizia; Impieghi per i consumatori (SU21).                                            |
| ES 9   | Impiego nei rivestimenti; Impieghi per i consumatori (SU21).                           |

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal  
Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione



## DISPERBYK-110

Versione: 15.1

SDB\_CH

Data di revisione: 20.07.2026

Data ultima edizione: 12.01.2026

Data di stampa: 28.07.2026

### ES 1: Formulazione e (re)imballo delle sostanze e delle miscele; Impieghi industriali (SU3).

#### 1.1. Sezione titolo

|                                             |                                                                                          |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nome dello scenario dell'esposizione</b> | : Formulazione e (re)imballo delle sostanze e delle miscele                              |
| <b>Titolo breve strutturato</b>             | : Formulazione e (re)imballo delle sostanze e delle miscele; Impieghi industriali (SU3). |

| Ambiente   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                            |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| SC 1       | Formulazione di miscele, Uso di coadiuvante tecnologico non reattivo presso un sito industriale (senza inclusione nell'articolo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ERC2, ERC4                                                 |
| Lavoratore |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                            |
| SC 2       | Produzione o raffinazione di sostanze chimiche in processi chiusi, senza possibilità di esposizione o in processi con condizioni di contenimento equivalenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PROC1                                                      |
| SC 3       | Produzione o raffinazione di sostanze chimiche in processo continuo chiuso con esposizione controllata occasionale o processi con equivalenti condizioni di contenimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PROC2                                                      |
| SC 4       | Fabbricazione o formulazione di sostanze chimiche in processi a lotti chiusi, con occasionale esposizione controllata o processi con condizioni di contenimento equivalenti, Produzione di sostanze chimiche se esiste la possibilità di esposizione, Miscelazione e mescola in processi in lotti, Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) presso strutture non dedicate, Trasferimento di una sostanza o miscela (riempimento/svuotamento) presso strutture dedicate, Trasferimento di una sostanza o miscela in piccoli contenitori (linea di riempimento dedicata, compresa la pesatura), Compressione in pastiglie, compressione, estrusione, pellettizzazione, granulazione, Uso come reagenti per laboratorio | PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14, PROC15 |

#### 1.2. Condizioni d'uso che influenzano l'esposizione

##### 1.2.1. Controllo dell'esposizione ambientale: Formulazione di miscele (ERC2) / Uso di coadiuvante tecnologico non reattivo presso un sito industriale (senza inclusione nell'articolo) (ERC4)

| Caratteristiche del prodotto (articolo) |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| Copre concentrazioni fino a 100 %       |           |
| Forma fisica del prodotto               | : Liquido |

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal  
Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione



## DISPERBYK-110

Versione: 15.1

SDB\_CH

Data di revisione: 20.07.2026

Data ultima edizione: 12.01.2026

Data di stampa: 28.07.2026

|                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tensione di vapore                                                                             | : 50 hPa                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Temperatura                                                                                    | : 20 °C                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Importi utilizzati (o contenuta nell'articolo), frequenza e durata dell'uso/esposizione</b> |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Quantità annuale per sito                                                                      | : 730000 kg                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tipo di rilascio                                                                               | : Rilascio continuo                                                                                                                                                                                                                                           |
| Giorni di emissione                                                                            | : 100                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Condizioni e misure relativi all'impianto per il trattamento delle acque reflue</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tipo di STP                                                                                    | : Impianto di trattamento degli scarichi municipali                                                                                                                                                                                                           |
| Trattamento di fanghi STP                                                                      | : Nessuna applicazione di fanghi di depurazione al terreno<br>I fanghi di depurazione dovrebbero essere inceneriti, conenuti<br>o rigenerati.                                                                                                                 |
| <b>Condizioni e misure relative al trattamento dei rifiuti (inclusendo l'articolo rifiuto)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Trattamento dei rifiuti                                                                        | : Il trattamento esterno e lo smaltimento dei rifiuti dovrebbero<br>conformarsi con le normative nazionali o/e locali applicabili.<br>Il recupero esterno e riciclaggio di rifiuti dovrebbe conformarsi<br>con le normative nazionali o/e locali applicabili. |
| <b>Altre condizioni influenti sull'esposizione ambientale</b>                                  |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Fattore di diluizione locale dell'acqua dolce                                                  | : 10                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Fattore di diluizione locale dell'acqua marina                                                 | : 100                                                                                                                                                                                                                                                         |

**1.2.2. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Produzione o raffinazione di sostanze chimiche  
in processi chiusi, senza possibilità di esposizione o in processi con condizioni di  
contenimento equivalenti (PROC1)**

|                                                                                                |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Caratteristiche del prodotto (articolo)</b>                                                 |                          |
| Copre concentrazioni fino a 100 %                                                              |                          |
| Forma fisica del prodotto                                                                      | : Liquido                |
| Tensione di vapore                                                                             | : 5 hPa                  |
| Temperatura                                                                                    | : 20 °C                  |
| <b>Importi utilizzati (o contenuta nell'articolo), frequenza e durata dell'uso/esposizione</b> |                          |
| Durata                                                                                         | : 480 min                |
| Frequenza d'uso                                                                                | : 5 giorni per settimana |

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal  
Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione



## DISPERBYK-110

Versione: 15.1

SDB\_CH

Data di revisione: 20.07.2026

Data ultima edizione: 12.01.2026

Data di stampa: 28.07.2026

|                                                                                                                         |                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Misure e condizioni organizzative e tecniche</b>                                                                     |                                                                                                       |
| Stoccare la sostanza all'interno di un sistema chiuso.                                                                  |                                                                                                       |
| <b>Altre condizioni influenti sull'esposizione dei lavoratori</b>                                                       |                                                                                                       |
| Temperatura                                                                                                             | : Si assume che non sia usato a temperatura superiore di 20°C al di sopra della temperatura ambiente. |
| <b>Ulteriori raccomandazioni sulle buone pratiche. Obbligazioni secondo l'articolo 37(4) del REACH da non applicare</b> |                                                                                                       |
| Si presume siano implementati buoni standard di base di igiene sul lavoro                                               |                                                                                                       |

**1.2.3. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Produzione o raffinazione di sostanze chimiche in processo continuo chiuso con esposizione controllata occasionale o processi con equivalenti condizioni di contenimento (PROC2)**

|                                                                                                                         |                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Caratteristiche del prodotto (articolo)</b>                                                                          |                                                                                                       |
| Copre concentrazioni fino a 100 %                                                                                       |                                                                                                       |
| Forma fisica del prodotto                                                                                               | : Liquido                                                                                             |
| Tensione di vapore                                                                                                      | : 5 hPa                                                                                               |
| Temperatura                                                                                                             | : 20 °C                                                                                               |
| <b>Importi utilizzati (o contenuta nell'articolo), frequenza e durata dell'uso/esposizione</b>                          |                                                                                                       |
| Durata                                                                                                                  | : 480 min                                                                                             |
| Frequenza d'uso                                                                                                         | : 5 giorni per settimana                                                                              |
| <b>Misure e condizioni organizzative e tecniche</b>                                                                     |                                                                                                       |
| Stoccare la sostanza all'interno di un sistema chiuso.                                                                  |                                                                                                       |
| <b>Altre condizioni influenti sull'esposizione dei lavoratori</b>                                                       |                                                                                                       |
| Temperatura                                                                                                             | : Si assume che non sia usato a temperatura superiore di 20°C al di sopra della temperatura ambiente. |
| <b>Ulteriori raccomandazioni sulle buone pratiche. Obbligazioni secondo l'articolo 37(4) del REACH da non applicare</b> |                                                                                                       |
| Si presume siano implementati buoni standard di base di igiene sul lavoro                                               |                                                                                                       |

**1.2.4. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Fabbricazione o formulazione di sostanze chimiche in processi a lotti chiusi, con occasionale esposizione controllata o processi con condizioni di contenimento equivalenti (PROC3) / Produzione di sostanze chimiche se esiste la possibilità di esposizione (PROC4) / Miscelazione e mescola in processi in lotti (PROC5) /**

# SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal  
Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione



## DISPERBYK-110

Versione: 15.1

SDB\_CH

Data di revisione: 20.07.2026

Data ultima edizione: 12.01.2026

Data di stampa: 28.07.2026

**Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) presso strutture non dedicate (PROC8a) / Trasferimento di una sostanza o miscela (riempimento/svuotamento) presso strutture dedicate (PROC8b) / Trasferimento di una sostanza o miscela in piccoli contenitori (linea di riempimento dedicata, compresa la pesatura) (PROC9) / Compressione in pastiglie, compressione, estrusione, pellettizzazione, granulazione (PROC14) / Uso come reagenti per laboratorio (PROC15)**

| Caratteristiche del prodotto (articolo)                                                                          |                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Copro concentrazioni fino a 100 %                                                                                |                                                                                                       |
| Forma fisica del prodotto                                                                                        | : Liquido                                                                                             |
| Tensione di vapore                                                                                               | : 5 hPa                                                                                               |
| Temperatura                                                                                                      | : 20 °C                                                                                               |
| Importi utilizzati (o contenuta nell'articolo), frequenza e durata dell'uso/esposizione                          |                                                                                                       |
| Durata                                                                                                           | : 480 min                                                                                             |
| Frequenza d'uso                                                                                                  | : 5 giorni per settimana                                                                              |
| Altre condizioni influenti sull'esposizione dei lavoratori                                                       |                                                                                                       |
| Temperatura                                                                                                      | : Si assume che non sia usato a temperatura superiore di 20°C al di sopra della temperatura ambiente. |
| Ulteriori raccomandazioni sulle buone pratiche. Obbligazioni secondo l'articolo 37(4) del REACH da non applicare |                                                                                                       |
| Si presume siano implementati buoni standard di base di igiene sul lavoro                                        |                                                                                                       |

### 1.3. Stima dell'esposizione e riferimento alla sua fonte

**1.3.1. Rilascio ambientale e esposizione: Formulazione di miscele (ERC2) / Uso di coadiuvante tecnologico non reattivo presso un sito industriale (senza inclusione nell'articolo) (ERC4)**

| Rilascio del percorso | Tasso di rilascio | Metodo per la stima per il rilascio |
|-----------------------|-------------------|-------------------------------------|
| aria                  | 10 kg / giorno    |                                     |
| Rifiuti               | 0,2 kg / giorno   |                                     |
| Suolo                 | 0,1 kg / giorno   |                                     |

## SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal  
Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione



### DISPERBYK-110

Versione: 15.1

SDB\_CH

Data di revisione: 20.07.2026

Data ultima edizione: 12.01.2026

Data di stampa: 28.07.2026

---

#### **1.4. Guida per gli utilizzatori a valle per valutare se operino nel rispetto dei limiti imposti dallo scenario di esposizione**

Non ci si aspetta che le esposizioni sul luogo di lavoro non superino i DNELs quando vengano  
applicate le misure preventive riconosciute per la gestione dei rischi.

Per scanalature vedere

<http://www.ecetoc.org/tra>

Maggiori dettagli sulle tecnologie a scala e di controllo sono fornite nella scheda SPERC.

# SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal  
Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione



## DISPERBYK-110

Versione: 15.1

SDB\_CH

Data di revisione: 20.07.2026

Data ultima edizione: 12.01.2026

Data di stampa: 28.07.2026

### ES 2: Impiego nei rivestimenti; Impieghi industriali (SU3).

#### 2.1. Sezione titolo

|                                      |                                                         |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Nome dello scenario dell'esposizione | : Impiego nei rivestimenti                              |
| Titolo breve strutturato             | : Impiego nei rivestimenti; Impieghi industriali (SU3). |

| Ambiente   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                   |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| SC 1       | Uso di coadiuvante tecnologico non reattivo presso un sito industriale (senza inclusione nell'articolo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ERC4                                                                              |
| Lavoratore |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                   |
| SC 2       | Produzione o raffinazione di sostanze chimiche in processi chiusi, senza possibilità di esposizione o in processi con condizioni di contenimento equivalenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PROC1                                                                             |
| SC 3       | Spruzzatura industriale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PROC7                                                                             |
| SC 4       | Produzione o raffinazione di sostanze chimiche in processo continuo chiuso con esposizione controllata occasionale o processi con equivalenti condizioni di contenimento, Fabbricazione o formulazione di sostanze chimiche in processi a lotti chiusi, con occasionale esposizione controllata o processi con condizioni di contenimento equivalenti, Produzione di sostanze chimiche se esiste la possibilità di esposizione, Miscelazione e miscela in processi in lotti, Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) presso strutture non dedicate, Trasferimento di una sostanza o miscela (riempimento/svuotamento) presso strutture dedicate, Trasferimento di una sostanza o miscela in piccoli contenitori (linea di riempimento dedicata, compresa la pesatura), Applicazione con rulli o pennelli, Trattamento di articoli per immersione e colata, Compressione in pastiglie, compressione, estrusione, pellettizzazione, granulazione, Uso come reagenti per laboratorio | PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC14, PROC15 |

#### 2.2. Condizioni d'uso che influenzano l'esposizione

##### 2.2.1. Controllo dell'esposizione ambientale: Uso di coadiuvante tecnologico non reattivo presso un sito industriale (senza inclusione nell'articolo) (ERC4)

| Caratteristiche del prodotto (articolo) |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| Copre concentrazioni fino a 100 %       |           |
| Forma fisica del prodotto               | : Liquido |
| Tensione di vapore                      | : 5 hPa   |

# SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal  
Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione



## DISPERBYK-110

Versione: 15.1

SDB\_CH

Data di revisione: 20.07.2026

Data ultima edizione: 12.01.2026

Data di stampa: 28.07.2026

|                                                                                                |                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura                                                                                    | : 20 °C                                                                                                                         |
| <b>Importi utilizzati (o contenuta nell'articolo), frequenza e durata dell'uso/esposizione</b> |                                                                                                                                 |
| Tipo di rilascio                                                                               | : Rilascio continuo                                                                                                             |
| Giorni di emissione                                                                            | : 300                                                                                                                           |
| <b>Condizioni e misure relativi all'impianto per il trattamento delle acque reflue</b>         |                                                                                                                                 |
| Tipo di STP                                                                                    | : Impianto di trattamento degli scarichi municipali                                                                             |
| Trattamento di fanghi STP                                                                      | : I fanghi di depurazione dovrebbero essere inceneriti, conenuti o rigenerati.                                                  |
| <b>Condizioni e misure relative al trattamento dei rifiuti (inclusendo l'articolo rifiuto)</b> |                                                                                                                                 |
| Trattamento dei rifiuti                                                                        | : Il trattamento esterno e lo smaltimento dei rifiuti dovrebbero conformarsi con le normative nazionali o/e locali applicabili. |
| Trattamento dei rifiuti                                                                        | : Il recupero esterno e riciclaggio di rifiuti dovrebbe conformarsi con le normative nazionali o/e locali applicabili.          |
| <b>Altre condizioni influenti sull'esposizione ambientale</b>                                  |                                                                                                                                 |
| Fattore di diluizione locale dell'acqua dolce                                                  | : 10                                                                                                                            |
| Fattore di diluizione locale dell'acqua marina                                                 | : 100                                                                                                                           |

**2.2.2. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Produzione o raffinazione di sostanze chimiche in processi chiusi, senza possibilità di esposizione o in processi con condizioni di contenimento equivalenti (PROC1)**

|                                                                                                |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Caratteristiche del prodotto (articolo)</b>                                                 |                          |
| Copro concentrazioni fino a 100 %                                                              |                          |
| Forma fisica del prodotto                                                                      | : Liquido                |
| Tensione di vapore                                                                             | : 5 hPa                  |
| Temperatura                                                                                    | : 20 °C                  |
| <b>Importi utilizzati (o contenuta nell'articolo), frequenza e durata dell'uso/esposizione</b> |                          |
| Durata                                                                                         | : 480 min                |
| Frequenza d'uso                                                                                | : 5 giorni per settimana |
| <b>Misure e condizioni organizzative e tecniche</b>                                            |                          |



## SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal  
Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione



### DISPERBYK-110

Versione: 15.1

SDB\_CH

Data di revisione: 20.07.2026

Data ultima edizione: 12.01.2026

Data di stampa: 28.07.2026

|                                                                                                                         |                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stoccare la sostanza all'interno di un sistema chiuso.                                                                  |                                                                                                       |
| <b>Altre condizioni influenti sull'esposizione dei lavoratori</b>                                                       |                                                                                                       |
| Temperatura                                                                                                             | : Si assume che non sia usato a temperatura superiore di 20°C al di sopra della temperatura ambiente. |
| <b>Ulteriori raccomandazioni sulle buone pratiche. Obbligazioni secondo l'articolo 37(4) del REACH da non applicare</b> |                                                                                                       |
| Si presume siano implementati buoni standard di base di igiene sul lavoro                                               |                                                                                                       |

#### 2.2.3. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Spruzzatura industriale (PROC7)

|                                                                                                               |                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Caratteristiche del prodotto (articolo)</b>                                                                |                                                                                                       |
| Copre concentrazioni fino a 100 %                                                                             |                                                                                                       |
| Forma fisica del prodotto                                                                                     | : Liquido                                                                                             |
| Tensione di vapore                                                                                            | : 5 hPa                                                                                               |
| Temperatura                                                                                                   | : 20 °C                                                                                               |
| <b>Importi utilizzati (o contenuta nell'articolo), frequenza e durata dell'uso/esposizione</b>                |                                                                                                       |
| Durata                                                                                                        | : 480 min                                                                                             |
| Frequenza d'uso                                                                                               | : 5 giorni per settimana                                                                              |
| <b>Condizioni e provvedimenti riguardanti la protezione personale, valutazione dell'igiene e della salute</b> |                                                                                                       |
| Indossare un respiratore conformemente alla EN140.                                                            |                                                                                                       |
| <b>Altre condizioni influenti sull'esposizione dei lavoratori</b>                                             |                                                                                                       |
| Temperatura                                                                                                   | : Si assume che non sia usato a temperatura superiore di 20°C al di sopra della temperatura ambiente. |

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal  
Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione



## DISPERBYK-110

Versione: 15.1

SDB\_CH

Data di revisione: 20.07.2026

Data ultima edizione: 12.01.2026

Data di stampa: 28.07.2026

**2.2.4. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Produzione o raffinazione di sostanze chimiche in processo continuo chiuso con esposizione controllata occasionale o processi con equivalenti condizioni di contenimento (PROC2) / Fabbricazione o formulazione di sostanze chimiche in processi a lotti chiusi, con occasionale esposizione controllata o processi con condizioni di contenimento equivalenti (PROC3) / Produzione di sostanze chimiche se esiste la possibilità di esposizione (PROC4) / Miscelazione e mescola in processi in lotti (PROC5) / Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) presso strutture non dedicate (PROC8a) / Trasferimento di una sostanza o miscela (riempimento/svuotamento) presso strutture dedicate (PROC8b) / Trasferimento di una sostanza o miscela in piccoli contenitori (linea di riempimento dedicata, compresa la pesatura) (PROC9) / Applicazione con rulli o pennelli (PROC10) / Trattamento di articoli per immersione e colata (PROC13) / Compressione in pastiglie, compressione, estrusione, pellettizzazione, granulazione (PROC14) / Uso come reagenti per laboratorio (PROC15)**

| Caratteristiche del prodotto (articolo)                                                 |                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Copre concentrazioni fino a 100 %                                                       |                                                                                                       |
| Forma fisica del prodotto                                                               | : Liquido                                                                                             |
| Tensione di vapore                                                                      | : 5 hPa                                                                                               |
| Temperatura                                                                             | : 20 °C                                                                                               |
| Importi utilizzati (o contenuta nell'articolo), frequenza e durata dell'uso/esposizione |                                                                                                       |
| Durata                                                                                  | : 480 min                                                                                             |
| Frequenza d'uso                                                                         | : 5 giorni per settimana                                                                              |
| Altre condizioni influenti sull'esposizione dei lavoratori                              |                                                                                                       |
| Temperatura                                                                             | : Si assume che non sia usato a temperatura superiore di 20°C al di sopra della temperatura ambiente. |

## 2.3. Stima dell'esposizione e riferimento alla sua fonte

**2.3.1. Rilascio ambientale e esposizione: Uso di coadiuvante tecnologico non reattivo presso un sito industriale (senza inclusione nell'articolo) (ERC4)**

| Rilascio del percorso | Tasso di rilascio | Metodo per la stima per il rilascio |
|-----------------------|-------------------|-------------------------------------|
| aria                  | 980 kg / giorno   |                                     |
| Rifiuti               | 0,7 kg / giorno   |                                     |
| Suolo                 | 0 kg / giorno     |                                     |

## SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal  
Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione



### DISPERBYK-110

Versione: 15.1

SDB\_CH

Data di revisione: 20.07.2026

Data ultima edizione: 12.01.2026

Data di stampa: 28.07.2026

---

#### **2.4. Guida per gli utilizzatori a valle per valutare se operino nel rispetto dei limiti imposti dallo scenario di esposizione**

Non ci si aspetta che le esposizioni sul luogo di lavoro non superino i DNELs quando vengano applicate le misure preventive riconosciute per la gestione dei rischi.

Per scanalature vedere

<http://www.ecetoc.org/tra>

Maggiori dettagli sulle tecnologie a scala e di controllo sono fornite nella scheda SPERC.

# SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal  
Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione



## DISPERBYK-110

Versione: 15.1

SDB\_CH

Data di revisione: 20.07.2026

Data ultima edizione: 12.01.2026

Data di stampa: 28.07.2026

### ES 3: Impiego nei rivestimenti; Usi professionali (SU22).

#### 3.1. Sezione titolo

|                                      |                                                       |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Nome dello scenario dell'esposizione | : Impiego nei rivestimenti                            |
| Titolo breve strutturato             | : Impiego nei rivestimenti; Usi professionali (SU22). |

| Ambiente   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| SC 1       | Ampio uso dispersivo di coadiuvante tecnologico non reattivo (senza inclusione nell'articolo, in ambiente interno), Ampio uso dispersivo di coadiuvante tecnologico non reattivo (senza inclusione nell'articolo, in ambiente esterno)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ERC8a, ERC8d                                                               |
| Lavoratore |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |
| SC 2       | Produzione o raffinazione di sostanze chimiche in processi chiusi, senza possibilità di esposizione o in processi con condizioni di contenimento equivalenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PROC1                                                                      |
| SC 3       | Spruzzatura non industriale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PROC11                                                                     |
| SC 4       | Produzione o raffinazione di sostanze chimiche in processo continuo chiuso con esposizione controllata occasionale o processi con equivalenti condizioni di contenimento, Fabbricazione o formulazione di sostanze chimiche in processi a lotti chiusi, con occasionale esposizione controllata o processi con condizioni di contenimento equivalenti, Produzione di sostanze chimiche se esiste la possibilità di esposizione, Miscelazione e miscela in processi in lotti, Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) presso strutture non dedicate, Trasferimento di una sostanza o miscela (riempimento/svuotamento) presso strutture dedicate, Applicazione con rulli o pennelli, Trattamento di articoli per immersione e colata, Uso come reagenti per laboratorio, Attività manuali che comportano contatto con le mani | PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC13, PROC15, PROC19 |

#### 3.2. Condizioni d'uso che influenzano l'esposizione

3.2.1. Controllo dell'esposizione ambientale: Ampio uso dispersivo di coadiuvante tecnologico non reattivo (senza inclusione nell'articolo, in ambiente interno) (ERC8a) / Ampio uso dispersivo di coadiuvante tecnologico non reattivo (senza inclusione nell'articolo, in ambiente esterno) (ERC8d)

| Caratteristiche del prodotto (articolo) |
|-----------------------------------------|
| Copre concentrazioni fino a 100 %       |

# SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal  
Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione



## DISPERBYK-110

Versione: 15.1

SDB\_CH

Data di revisione: 20.07.2026

Data ultima edizione: 12.01.2026

Data di stampa: 28.07.2026

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Forma fisica del prodotto | : Liquido |
| Tensione di vapore        | : 5 hPa   |
| Temperatura               | : 20 °C   |

### 3.2.2. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Produzione o raffinazione di sostanze chimiche in processi chiusi, senza possibilità di esposizione o in processi con condizioni di contenimento equivalenti (PROC1)

| Caratteristiche del prodotto (articolo)                                                 |                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Copro concentrazioni fino a 100 %                                                       |                                                                                                       |
| Forma fisica del prodotto                                                               | : Liquido                                                                                             |
| Tensione di vapore                                                                      | : 5 hPa                                                                                               |
| Temperatura                                                                             | : 20 °C                                                                                               |
| Importi utilizzati (o contenuta nell'articolo), frequenza e durata dell'uso/esposizione |                                                                                                       |
| Durata                                                                                  | : 480 min                                                                                             |
| Frequenza d'uso                                                                         | : 5 giorni per settimana                                                                              |
| Misure e condizioni organizzative e tecniche                                            |                                                                                                       |
| Stoccare la sostanza all'interno di un sistema chiuso.                                  |                                                                                                       |
| Altre condizioni influenti sull'esposizione dei lavoratori                              |                                                                                                       |
| Temperatura                                                                             | : Si assume che non sia usato a temperatura superiore di 20°C al di sopra della temperatura ambiente. |

### 3.2.3. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Spruzzatura non industriale (PROC11)

| Caratteristiche del prodotto (articolo)                                                 |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Copro concentrazioni fino a 100 %                                                       |                          |
| Forma fisica del prodotto                                                               | : Liquido                |
| Tensione di vapore                                                                      | : 5 hPa                  |
| Temperatura                                                                             | : 20 °C                  |
| Importi utilizzati (o contenuta nell'articolo), frequenza e durata dell'uso/esposizione |                          |
| Durata                                                                                  | : 480 min                |
| Frequenza d'uso                                                                         | : 5 giorni per settimana |

# SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal  
Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione



## DISPERBYK-110

Versione: 15.1

SDB\_CH

Data di revisione: 20.07.2026

Data ultima edizione: 12.01.2026

Data di stampa: 28.07.2026

| Misure e condizioni organizzative e tecniche                     |                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Manipolare in una cappa per fumi o sotto ventilazione aspirante. |                                                                                                       |
| Altre condizioni influenti sull'esposizione dei lavoratori       |                                                                                                       |
| Temperatura                                                      | : Si assume che non sia usato a temperatura superiore di 20°C al di sopra della temperatura ambiente. |

**3.2.4. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Produzione o raffinazione di sostanze chimiche in processo continuo chiuso con esposizione controllata occasionale o processi con equivalenti condizioni di contenimento (PROC2) / Fabbricazione o formulazione di sostanze chimiche in processi a lotti chiusi, con occasionale esposizione controllata o processi con condizioni di contenimento equivalenti (PROC3) / Produzione di sostanze chimiche se esiste la possibilità di esposizione (PROC4) / Miscelazione e miscela in processi in lotti (PROC5) / Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) presso strutture non dedicate (PROC8a) / Trasferimento di una sostanza o miscela (riempimento/svuotamento) presso strutture dedicate (PROC8b) / Applicazione con rulli o pennelli (PROC10) / Trattamento di articoli per immersione e colata (PROC13) / Uso come reagenti per laboratorio (PROC15) / Attività manuali che comportano contatto con le mani (PROC19)**

| Caratteristiche del prodotto (articolo)                                                 |                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Copro concentrazioni fino a 100 %                                                       |                                                                                                       |
| Forma fisica del prodotto                                                               | : Liquido                                                                                             |
| Tensione di vapore                                                                      | : 5 hPa                                                                                               |
| Temperatura                                                                             | : 20 °C                                                                                               |
| Importi utilizzati (o contenuta nell'articolo), frequenza e durata dell'uso/esposizione |                                                                                                       |
| Durata                                                                                  | : 480 min                                                                                             |
| Frequenza d'uso                                                                         | : 5 giorni per settimana                                                                              |
| Altre condizioni influenti sull'esposizione dei lavoratori                              |                                                                                                       |
| Temperatura                                                                             | : Si assume che non sia usato a temperatura superiore di 20°C al di sopra della temperatura ambiente. |

### 3.3. Stima dell'esposizione e riferimento alla sua fonte

**3.3.1. Rilascio ambientale e esposizione: Ampio uso dispersivo di coadiuvante tecnologico non reattivo (senza inclusione nell'articolo, in ambiente interno) (ERC8a) / Ampio uso dispersivo di coadiuvante tecnologico non reattivo (senza inclusione nell'articolo, in ambiente esterno) (ERC8d)**

## SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal  
Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione



### DISPERBYK-110

Versione: 15.1

SDB\_CH

Data di revisione: 20.07.2026

Data ultima edizione: 12.01.2026

Data di stampa: 28.07.2026

| Rilascio del percorso | Tasso di rilascio | Metodo per la stima per il rilascio |
|-----------------------|-------------------|-------------------------------------|
| aria                  | 980 kg / giorno   |                                     |
| Rifiuti               | 10 kg / giorno    |                                     |
| Suolo                 | 10 kg / giorno    |                                     |

#### 3.4. Guida per gli utilizzatori a valle per valutare se operino nel rispetto dei limiti imposti dallo scenario di esposizione

Non ci si aspetta che le esposizioni sul luogo di lavoro non superino i DNELs quando vengano applicate le misure preventive riconosciute per la gestione dei rischi.

Per scanalature vedere

<http://www.ecetoc.org/tra>

Maggiori dettagli sulle tecnologie a scala e di controllo sono fornite nella scheda SPERC.

# SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal  
Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione



## DISPERBYK-110

Versione: 15.1

SDB\_CH

Data di revisione: 20.07.2026

Data ultima edizione: 12.01.2026

Data di stampa: 28.07.2026

### ES 4: Pulizia; Impieghi industriali (SU3).

#### 4.1. Sezione titolo

|                                      |                                        |
|--------------------------------------|----------------------------------------|
| Nome dello scenario dell'esposizione | : Pulizia                              |
| Titolo breve strutturato             | : Pulizia; Impieghi industriali (SU3). |

| Ambiente   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| SC 1       | Uso di coadiuvante tecnologico non reattivo presso un sito industriale (senza inclusione nell'articolo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ERC4                                                |
| Lavoratore |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |
| SC 2       | Produzione o raffinazione di sostanze chimiche in processi chiusi, senza possibilità di esposizione o in processi con condizioni di contenimento equivalenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PROC1                                               |
| SC 3       | Spruzzatura industriale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PROC7                                               |
| SC 4       | Produzione o raffinazione di sostanze chimiche in processo continuo chiuso con esposizione controllata occasionale o processi con equivalenti condizioni di contenimento, Fabbricazione o formulazione di sostanze chimiche in processi a lotti chiusi, con occasionale esposizione controllata o processi con condizioni di contenimento equivalenti, Produzione di sostanze chimiche se esiste la possibilità di esposizione, Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) presso strutture non dedicate, Trasferimento di una sostanza o miscela (riempimento/svuotamento) presso strutture dedicate, Applicazione con rulli o pennelli, Trattamento di articoli per immersione e colata | PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC13 |

#### 4.2. Condizioni d'uso che influenzano l'esposizione

##### 4.2.1. Controllo dell'esposizione ambientale: Uso di coadiuvante tecnologico non reattivo presso un sito industriale (senza inclusione nell'articolo) (ERC4)

| Caratteristiche del prodotto (articolo)                                                 |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Copro concentrazioni fino a 100 %                                                       |           |
| Forma fisica del prodotto                                                               | : Liquido |
| Tensione di vapore                                                                      | : 5 hPa   |
| Temperatura                                                                             | : 20 °C   |
| Importi utilizzati (o contenuta nell'articolo), frequenza e durata dell'uso/esposizione |           |



# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal  
Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione



## DISPERBYK-110

Versione: 15.1

SDB\_CH

Data di revisione: 20.07.2026

Data ultima edizione: 12.01.2026

Data di stampa: 28.07.2026

|                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Quantità annuale per sito                                                                      | : 100000 kg                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tipo di rilascio                                                                               | : Rilascio continuo                                                                                                                                                                                                                                     |
| Giorni di emissione                                                                            | : 20                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Condizioni e misure relativi all'impianto per il trattamento delle acque reflue</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tipo di STP                                                                                    | : Impianto di trattamento degli scarichi municipali                                                                                                                                                                                                     |
| Trattamento di fanghi STP                                                                      | : Nessuna applicazione di fanghi di depurazione al terreno<br>I fanghi di depurazione dovrebbero essere inceneriti, conenuti o rigenerati.                                                                                                              |
| <b>Condizioni e misure relative al trattamento dei rifiuti (inclusendo l'articolo rifiuto)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Trattamento dei rifiuti                                                                        | : Il trattamento esterno e lo smaltimento dei rifiuti dovrebbero conformarsi con le normative nazionali o/e locali applicabili.<br>Il recupero esterno e riciclaggio di rifiuti dovrebbe conformarsi con le normative nazionali o/e locali applicabili. |
| <b>Altre condizioni influenti sull'esposizione ambientale</b>                                  |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Fattore di diluizione locale dell'acqua dolce                                                  | : 10                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Fattore di diluizione locale dell'acqua marina                                                 | : 1.000                                                                                                                                                                                                                                                 |

**4.2.2. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Produzione o raffinazione di sostanze chimiche in processi chiusi, senza possibilità di esposizione o in processi con condizioni di contenimento equivalenti (PROC1)**

|                                                                                                |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Caratteristiche del prodotto (articolo)</b>                                                 |                          |
| Copre concentrazioni fino a 100 %                                                              |                          |
| Forma fisica del prodotto                                                                      | : Liquido                |
| Tensione di vapore                                                                             | : 5 hPa                  |
| Temperatura                                                                                    | : 20 °C                  |
| <b>Importi utilizzati (o contenuta nell'articolo), frequenza e durata dell'uso/esposizione</b> |                          |
| Durata                                                                                         | : 480 min                |
| Frequenza d'uso                                                                                | : 5 giorni per settimana |
| <b>Misure e condizioni organizzative e tecniche</b>                                            |                          |
| Stoccare la sostanza all'interno di un sistema chiuso.                                         |                          |

# SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal  
Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione



## DISPERBYK-110

Versione: 15.1

SDB\_CH

Data di revisione: 20.07.2026

Data ultima edizione: 12.01.2026

Data di stampa: 28.07.2026

| Altre condizioni influenti sull'esposizione dei lavoratori                                                       |                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura                                                                                                      | : Si assume che non sia usato a temperatura superiore di 20°C al di sopra della temperatura ambiente. |
| Ulteriori raccomandazioni sulle buone pratiche. Obbligazioni secondo l'articolo 37(4) del REACH da non applicare |                                                                                                       |
| Si presume siano implementati buoni standard di base di igiene sul lavoro                                        |                                                                                                       |

### 4.2.3. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Spruzzatura industriale (PROC7)

| Caratteristiche del prodotto (articolo)                                                                          |                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Copro concentrazioni fino a 5 %                                                                                  |                                                                                                       |
| Forma fisica del prodotto                                                                                        | : Liquido                                                                                             |
| Tensione di vapore                                                                                               | : 5 hPa                                                                                               |
| Temperatura                                                                                                      | : 20 °C                                                                                               |
| Importi utilizzati (o contenuta nell'articolo), frequenza e durata dell'uso/esposizione                          |                                                                                                       |
| Durata                                                                                                           | : 480 min                                                                                             |
| Frequenza d'uso                                                                                                  | : 5 giorni per settimana                                                                              |
| Misure e condizioni organizzative e tecniche                                                                     |                                                                                                       |
| Fornire un buon livello di ventilazione generale (non inferiore da 3 a 5 variazioni d'aria per ora).             |                                                                                                       |
| Altre condizioni influenti sull'esposizione dei lavoratori                                                       |                                                                                                       |
| Temperatura                                                                                                      | : Si assume che non sia usato a temperatura superiore di 20°C al di sopra della temperatura ambiente. |
| Ulteriori raccomandazioni sulle buone pratiche. Obbligazioni secondo l'articolo 37(4) del REACH da non applicare |                                                                                                       |
| Si presume siano implementati buoni standard di base di igiene sul lavoro                                        |                                                                                                       |

# SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal  
Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione



## DISPERBYK-110

Versione: 15.1

SDB\_CH

Data di revisione: 20.07.2026

Data ultima edizione: 12.01.2026

Data di stampa: 28.07.2026

**4.2.4. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Produzione o raffinazione di sostanze chimiche in processo continuo chiuso con esposizione controllata occasionale o processi con equivalenti condizioni di contenimento (PROC2) / Fabbricazione o formulazione di sostanze chimiche in processi a lotti chiusi, con occasionale esposizione controllata o processi con condizioni di contenimento equivalenti (PROC3) / Produzione di sostanze chimiche se esiste la possibilità di esposizione (PROC4) / Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) presso strutture non dedicate (PROC8a) / Trasferimento di una sostanza o miscela (riempimento/svuotamento) presso strutture dedicate (PROC8b) / Applicazione con rulli o pennelli (PROC10) / Trattamento di articoli per immersione e colata (PROC13)**

| Caratteristiche del prodotto (articolo)                                                                          |                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Copre concentrazioni fino a 100 %                                                                                |                                                                                                       |
| Forma fisica del prodotto                                                                                        | : Liquido                                                                                             |
| Tensione di vapore                                                                                               | : 5 hPa                                                                                               |
| Temperatura                                                                                                      | : 20 °C                                                                                               |
| Importi utilizzati (o contenuta nell'articolo), frequenza e durata dell'uso/esposizione                          |                                                                                                       |
| Durata                                                                                                           | : 480 min                                                                                             |
| Frequenza d'uso                                                                                                  | : 5 giorni per settimana                                                                              |
| Altre condizioni influenti sull'esposizione dei lavoratori                                                       |                                                                                                       |
| Temperatura                                                                                                      | : Si assume che non sia usato a temperatura superiore di 20°C al di sopra della temperatura ambiente. |
| Ulteriori raccomandazioni sulle buone pratiche. Obbligazioni secondo l'articolo 37(4) del REACH da non applicare |                                                                                                       |
| Si presume siano implementati buoni standard di base di igiene sul lavoro                                        |                                                                                                       |

### 4.3. Stima dell'esposizione e riferimento alla sua fonte

**4.3.1. Rilascio ambientale e esposizione: Uso di coadiuvante tecnologico non reattivo presso un sito industriale (senza inclusione nell'articolo) (ERC4)**

| Rilascio del percorso | Tasso di rilascio | Metodo per la stima per il rilascio |
|-----------------------|-------------------|-------------------------------------|
| aria                  | 1.000 kg / giorno |                                     |
| Rifiuti               | 0,003 kg / giorno |                                     |
| Suolo                 | 0 kg / giorno     |                                     |

## SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal  
Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione



### DISPERBYK-110

Versione: 15.1

SDB\_CH

Data di revisione: 20.07.2026

Data ultima edizione: 12.01.2026

Data di stampa: 28.07.2026

---

#### **4.4. Guida per gli utilizzatori a valle per valutare se operino nel rispetto dei limiti imposti dallo scenario di esposizione**

Non ci si aspetta che le esposizioni sul luogo di lavoro non superino i DNELs quando vengano  
applicate le misure preventive riconosciute per la gestione dei rischi.

Per scanalature vedere

<http://www.ecetoc.org/tra>

Maggiori dettagli sulle tecnologie a scala e di controllo sono fornite nella scheda SPERC.

# SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal  
Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione



## DISPERBYK-110

Versione: 15.1

SDB\_CH

Data di revisione: 20.07.2026

Data ultima edizione: 12.01.2026

Data di stampa: 28.07.2026

### ES 5: Pulizia; Usi professionali (SU22).

#### 5.1. Sezione titolo

|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Nome dello scenario dell'esposizione : Pulizia                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |
| Titolo breve strutturato : Pulizia; Usi professionali (SU22). |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |
| Ambiente                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |
| SC 1                                                          | Ampio uso dispersivo di coadiuvante tecnologico non reattivo (senza inclusione nell'articolo, in ambiente interno)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ERC8a                               |
| SC 2                                                          | Ampio uso dispersivo di coadiuvante tecnologico non reattivo (senza inclusione nell'articolo, in ambiente esterno)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ERC8d                               |
| Lavoratore                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |
| SC 3                                                          | Produzione o raffinazione di sostanze chimiche in processi chiusi, senza possibilità di esposizione o in processi con condizioni di contenimento equivalenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PROC1                               |
| SC 4                                                          | Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) presso strutture non dedicate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PROC8a                              |
| SC 5                                                          | Applicazione con rulli o pennelli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PROC10                              |
| SC 6                                                          | Spruzzatura non industriale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PROC11                              |
| SC 7                                                          | Produzione o raffinazione di sostanze chimiche in processo continuo chiuso con esposizione controllata occasionale o processi con equivalenti condizioni di contenimento, Fabbricazione o formulazione di sostanze chimiche in processi a lotti chiusi, con occasionale esposizione controllata o processi con condizioni di contenimento equivalenti, Produzione di sostanze chimiche se esiste la possibilità di esposizione, Trasferimento di una sostanza o miscela (riempimento/svuotamento) presso strutture dedicate, Trattamento di articoli per immersione e colata | PROC2, PROC3, PROC4, PROC8b, PROC13 |

#### 5.2. Condizioni d'uso che influenzano l'esposizione

5.2.1. Controllo dell'esposizione ambientale: Ampio uso dispersivo di coadiuvante tecnologico non reattivo (senza inclusione nell'articolo, in ambiente interno) (ERC8a)

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| Caratteristiche del prodotto (articolo) |           |
| Copro concentrazioni fino a 100 %       |           |
| Forma fisica del prodotto               | : Liquido |

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal  
Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione



## DISPERBYK-110

Versione: 15.1

SDB\_CH

Data di revisione: 20.07.2026

Data ultima edizione: 12.01.2026

Data di stampa: 28.07.2026

|                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tensione di vapore                                                                             | : 5 hPa                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Temperatura                                                                                    | : 20 °C                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Importi utilizzati (o contenuta nell'articolo), frequenza e durata dell'uso/esposizione</b> |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Quantità annuale per sito                                                                      | : 1000000 kg                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Tipo di rilascio                                                                               | : Rilascio continuo                                                                                                                                                                                                                                           |
| Giorni di emissione                                                                            | : 365                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Condizioni e misure relativi all'impianto per il trattamento delle acque reflue</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tipo di STP                                                                                    | : Impianto di trattamento degli scarichi municipali                                                                                                                                                                                                           |
| Trattamento di fanghi STP                                                                      | : Nessuna applicazione di fanghi di depurazione al terreno<br>I fanghi di depurazione dovrebbero essere inceneriti, conenuti<br>o rigenerati.                                                                                                                 |
| <b>Condizioni e misure relative al trattamento dei rifiuti (inclusendo l'articolo rifiuto)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Trattamento dei rifiuti                                                                        | : Il trattamento esterno e lo smaltimento dei rifiuti dovrebbero<br>conformarsi con le normative nazionali o/e locali applicabili.<br>Il recupero esterno e riciclaggio di rifiuti dovrebbe conformarsi<br>con le normative nazionali o/e locali applicabili. |
| <b>Altre condizioni influenti sull'esposizione ambientale</b>                                  |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Fattore di diluizione locale dell'acqua dolce                                                  | : 10                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Fattore di diluizione locale dell'acqua marina                                                 | : 100                                                                                                                                                                                                                                                         |

### 5.2.2. Controllo dell'esposizione ambientale: Ampio uso dispersivo di coadiuvante tecnologico non reattivo (senza inclusione nell'articolo, in ambiente esterno) (ERC8d)

|                                                                                                |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Caratteristiche del prodotto (articolo)</b>                                                 |                     |
| Copre concentrazioni fino a 100 %                                                              |                     |
| Forma fisica del prodotto                                                                      | : Liquido           |
| Tensione di vapore                                                                             | : 5 hPa             |
| Temperatura                                                                                    | : 20 °C             |
| <b>Importi utilizzati (o contenuta nell'articolo), frequenza e durata dell'uso/esposizione</b> |                     |
| Quantità annuale per sito                                                                      | : 1000000 kg        |
| Tipo di rilascio                                                                               | : Rilascio continuo |

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal  
Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione



## DISPERBYK-110

Versione: 15.1

SDB\_CH

Data di revisione: 20.07.2026

Data ultima edizione: 12.01.2026

Data di stampa: 28.07.2026

|                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Giorni di emissione                                                                            | : 365                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Condizioni e misure relativi all'impianto per il trattamento delle acque reflue</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tipo di STP                                                                                    | : Impianto di trattamento degli scarichi municipali                                                                                                                                                                                                     |
| Trattamento di fanghi STP                                                                      | : Nessuna applicazione di fanghi di depurazione al terreno<br>I fanghi di depurazione dovrebbero essere inceneriti, conenuti o rigenerati.                                                                                                              |
| <b>Condizioni e misure relative al trattamento dei rifiuti (inclusendo l'articolo rifiuto)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Trattamento dei rifiuti                                                                        | : Il trattamento esterno e lo smaltimento dei rifiuti dovrebbero conformarsi con le normative nazionali o/e locali applicabili.<br>Il recupero esterno e riciclaggio di rifiuti dovrebbe conformarsi con le normative nazionali o/e locali applicabili. |
| <b>Altre condizioni influenti sull'esposizione ambientale</b>                                  |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Fattore di diluizione locale dell'acqua dolce                                                  | : 10                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Fattore di diluizione locale dell'acqua marina                                                 | : 100                                                                                                                                                                                                                                                   |

**5.2.3. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Produzione o raffinazione di sostanze chimiche in processi chiusi, senza possibilità di esposizione o in processi con condizioni di contenimento equivalenti (PROC1)**

|                                                                                                |                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Caratteristiche del prodotto (articolo)</b>                                                 |                                                               |
| Copro concentrazioni fino a 100 %                                                              |                                                               |
| Forma fisica del prodotto                                                                      | : Liquido                                                     |
| Tensione di vapore                                                                             | : 5 hPa                                                       |
| Temperatura                                                                                    | : 20 °C                                                       |
| <b>Importi utilizzati (o contenuta nell'articolo), frequenza e durata dell'uso/esposizione</b> |                                                               |
| Durata                                                                                         | : 480 min                                                     |
| Frequenza d'uso                                                                                | : 5 giorni per settimana                                      |
| <b>Misure e condizioni organizzative e tecniche</b>                                            |                                                               |
| Stoccare la sostanza all'interno di un sistema chiuso.                                         |                                                               |
| <b>Altre condizioni influenti sull'esposizione dei lavoratori</b>                              |                                                               |
| Temperatura                                                                                    | : Si assume che non sia usato a temperatura superiore di 20°C |

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal  
Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione



## DISPERBYK-110

Versione: 15.1

SDB\_CH

Data di revisione: 20.07.2026

Data ultima edizione: 12.01.2026

Data di stampa: 28.07.2026

|                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| al di sopra della temperatura ambiente.                                                                                 |
| <b>Ulteriori raccomandazioni sulle buone pratiche. Obbligazioni secondo l'articolo 37(4) del REACH da non applicare</b> |
| Si presume siano implementati buoni standard di base di igiene sul lavoro                                               |

### 5.2.4. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) presso strutture non dedicate (PROC8a)

| Caratteristiche del prodotto (articolo)                                                                                 |                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Copro concentrazioni fino a 100 %                                                                                       |                                                                                                       |
| Forma fisica del prodotto                                                                                               | : Liquido                                                                                             |
| Tensione di vapore                                                                                                      | : 5 hPa                                                                                               |
| Temperatura                                                                                                             | : 20 °C                                                                                               |
| Importi utilizzati (o contenuta nell'articolo), frequenza e durata dell'uso/esposizione                                 |                                                                                                       |
| Durata                                                                                                                  | : 240 min                                                                                             |
| Frequenza d'uso                                                                                                         | : 5 giorni per settimana                                                                              |
| Altre condizioni influenti sull'esposizione dei lavoratori                                                              |                                                                                                       |
| Temperatura                                                                                                             | : Si assume che non sia usato a temperatura superiore di 20°C al di sopra della temperatura ambiente. |
| <b>Ulteriori raccomandazioni sulle buone pratiche. Obbligazioni secondo l'articolo 37(4) del REACH da non applicare</b> |                                                                                                       |
| Si presume siano implementati buoni standard di base di igiene sul lavoro                                               |                                                                                                       |

### 5.2.5. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Applicazione con rulli o pennelli (PROC10)

| Caratteristiche del prodotto (articolo)                    |                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Copro concentrazioni fino a 25 %                           |                                                                                                       |
| Forma fisica del prodotto                                  | : Liquido                                                                                             |
| Tensione di vapore                                         | : 5 hPa                                                                                               |
| Temperatura                                                | : 20 °C                                                                                               |
| Altre condizioni influenti sull'esposizione dei lavoratori |                                                                                                       |
| Temperatura                                                | : Si assume che non sia usato a temperatura superiore di 20°C al di sopra della temperatura ambiente. |



# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal  
Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione



## DISPERBYK-110

Versione: 15.1

SDB\_CH

Data di revisione: 20.07.2026

Data ultima edizione: 12.01.2026

Data di stampa: 28.07.2026

**Ulteriori raccomandazioni sulle buone pratiche. Obbligazioni secondo l'articolo 37(4) del REACH da non applicare**

Si presume siano implementati buoni standard di base di igiene sul lavoro

### 5.2.6. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Spruzzatura non industriale (PROC11)

#### Caratteristiche del prodotto (articolo)

Copre concentrazioni fino a 1 %

Forma fisica del prodotto : Liquido

Tensione di vapore : 5 hPa

Temperatura : 20 °C

#### Importi utilizzati (o contenuta nell'articolo), frequenza e durata dell'uso/esposizione

Durata : 480 min

Frequenza d'uso : 5 giorni per settimana

#### Altre condizioni influenti sull'esposizione dei lavoratori

Temperatura : Si assume che non sia usato a temperatura superiore di 20°C al di sopra della temperatura ambiente.

**Ulteriori raccomandazioni sulle buone pratiche. Obbligazioni secondo l'articolo 37(4) del REACH da non applicare**

Si presume siano implementati buoni standard di base di igiene sul lavoro

**5.2.7. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Produzione o raffinazione di sostanze chimiche in processo continuo chiuso con esposizione controllata occasionale o processi con equivalenti condizioni di contenimento (PROC2) / Fabbricazione o formulazione di sostanze chimiche in processi a lotti chiusi, con occasionale esposizione controllata o processi con condizioni di contenimento equivalenti (PROC3) / Produzione di sostanze chimiche se esiste la possibilità di esposizione (PROC4) / Trasferimento di una sostanza o miscela (riempimento/svuotamento) presso strutture dedicate (PROC8b) / Trattamento di articoli per immersione e colata (PROC13)**

#### Caratteristiche del prodotto (articolo)

Copre concentrazioni fino a 100 %

Forma fisica del prodotto : Liquido

Tensione di vapore : 5 hPa

Temperatura : 20 °C

## SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal  
Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione



### DISPERBYK-110

Versione: 15.1

SDB\_CH

Data di revisione: 20.07.2026

Data ultima edizione: 12.01.2026

Data di stampa: 28.07.2026

| Importi utilizzati (o contenuta nell'articolo), frequenza e durata dell'uso/esposizione                          |                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Durata                                                                                                           | : 480 min                                                                                             |
| Frequenza d'uso                                                                                                  | : 5 giorni per settimana                                                                              |
| Altre condizioni influenti sull'esposizione dei lavoratori                                                       |                                                                                                       |
| Temperatura                                                                                                      | : Si assume che non sia usato a temperatura superiore di 20°C al di sopra della temperatura ambiente. |
| Ulteriori raccomandazioni sulle buone pratiche. Obbligazioni secondo l'articolo 37(4) del REACH da non applicare |                                                                                                       |
| Si presume siano implementati buoni standard di base di igiene sul lavoro                                        |                                                                                                       |

#### 5.3. Stima dell'esposizione e riferimento alla sua fonte

##### 5.3.1. Rilascio ambientale e esposizione: Ampio uso dispersivo di coadiuvante tecnologico non reattivo (senza inclusione nell'articolo, in ambiente interno) (ERC8a)

| Rilascio del percorso | Tasso di rilascio | Metodo per la stima per il rilascio |
|-----------------------|-------------------|-------------------------------------|
| aria                  | 20 kg / giorno    |                                     |
| Rifiuti               | 0,001 kg / giorno |                                     |
| Suolo                 | 0 kg / giorno     |                                     |

##### 5.3.2. Rilascio ambientale e esposizione: Ampio uso dispersivo di coadiuvante tecnologico non reattivo (senza inclusione nell'articolo, in ambiente esterno) (ERC8d)

| Rilascio del percorso | Tasso di rilascio | Metodo per la stima per il rilascio |
|-----------------------|-------------------|-------------------------------------|
| aria                  | 20 kg / giorno    |                                     |
| Rifiuti               | 0,001 kg / giorno |                                     |
| Suolo                 | 0 kg / giorno     |                                     |

## SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal  
Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione



### DISPERBYK-110

Versione: 15.1

SDB\_CH

Data di revisione: 20.07.2026

Data ultima edizione: 12.01.2026

Data di stampa: 28.07.2026

---

#### **5.4. Guida per gli utilizzatori a valle per valutare se operino nel rispetto dei limiti imposti dallo scenario di esposizione**

Non ci si aspetta che le esposizioni sul luogo di lavoro non superino i DNELs quando vengano  
applicate le misure preventive riconosciute per la gestione dei rischi.

Per scanalature vedere

<http://www.ecetoc.org/tra>

Maggiori dettagli sulle tecnologie a scala e di controllo sono fornite nella scheda SPERC.

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal  
Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione



## DISPERBYK-110

Versione: 15.1

SDB\_CH

Data di revisione: 20.07.2026

Data ultima edizione: 12.01.2026

Data di stampa: 28.07.2026

### ES 6: Impiego in laboratorio; Impieghi industriali (SU3).

#### 6.1. Sezione titolo

|                                             |                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nome dello scenario dell'esposizione</b> | : Impiego in laboratorio                                                                                                                           |
| <b>Titolo breve strutturato</b>             | : Impiego in laboratorio; Impieghi industriali (SU3).                                                                                              |
| <b>Ambiente</b>                             |                                                                                                                                                    |
| <b>SC 1</b>                                 | <b>Formulazione di miscele, Uso di coadiuvante tecnologico non reattivo presso un sito industriale (senza inclusione nell'articolo)</b> ERC2, ERC4 |
| <b>Lavoratore</b>                           |                                                                                                                                                    |
| <b>SC 2</b>                                 | <b>Applicazione con rulli o pennelli, Uso come reagenti per laboratorio</b> PROC10, PROC15                                                         |

#### 6.2. Condizioni d'uso che influenzano l'esposizione

##### 6.2.1. Controllo dell'esposizione ambientale: Formulazione di miscele (ERC2) / Uso di coadiuvante tecnologico non reattivo presso un sito industriale (senza inclusione nell'articolo) (ERC4)

|                                                                                                |                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Caratteristiche del prodotto (articolo)</b>                                                 |                                                                                                                                            |
| Copre concentrazioni fino a 100 %                                                              |                                                                                                                                            |
| Forma fisica del prodotto                                                                      | : Liquido                                                                                                                                  |
| Tensione di vapore                                                                             | : 50 hPa                                                                                                                                   |
| Temperatura                                                                                    | : 20 °C                                                                                                                                    |
| <b>Importi utilizzati (o contenuta nell'articolo), frequenza e durata dell'uso/esposizione</b> |                                                                                                                                            |
| Quantità annuale per sito                                                                      | : 730000 kg                                                                                                                                |
| Tipo di rilascio                                                                               | : Rilascio continuo                                                                                                                        |
| Giorni di emissione                                                                            | : 100                                                                                                                                      |
| <b>Condizioni e misure relativi all'impianto per il trattamento delle acque reflue</b>         |                                                                                                                                            |
| Tipo di STP                                                                                    | : Impianto di trattamento degli scarichi municipali                                                                                        |
| Trattamento di fanghi STP                                                                      | : Nessuna applicazione di fanghi di depurazione al terreno<br>I fanghi di depurazione dovrebbero essere inceneriti, conenuti o rigenerati. |

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal  
Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione



## DISPERBYK-110

Versione: 15.1

SDB\_CH

Data di revisione: 20.07.2026

Data ultima edizione: 12.01.2026

Data di stampa: 28.07.2026

| Condizioni e misure relative al trattamento dei rifiuti (inclusendo l'articolo rifiuto) |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trattamento dei rifiuti                                                                 | : Il trattamento esterno e lo smaltimento dei rifiuti dovrebbero conformarsi con le normative nazionali o/e locali applicabili. Il recupero esterno e riciclaggio di rifiuti dovrebbe conformarsi con le normative nazionali o/e locali applicabili. |
| Altre condizioni influenti sull'esposizione ambientale                                  |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Fattore di diluizione locale dell'acqua : 10 dolce                                      |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Fattore di diluizione locale dell'acqua : 100 marina                                    |                                                                                                                                                                                                                                                      |

### 6.2.2. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Applicazione con rulli o pennelli (PROC10) / Uso come reagenti per laboratorio (PROC15)

| Caratteristiche del prodotto (articolo)                                                                          |                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Copre concentrazioni fino a 100 %                                                                                |                                                                                                       |
| Forma fisica del prodotto                                                                                        | : Liquido                                                                                             |
| Tensione di vapore                                                                                               | : 10 hPa                                                                                              |
| Temperatura                                                                                                      | : 20 °C                                                                                               |
| Importi utilizzati (o contenuta nell'articolo), frequenza e durata dell'uso/esposizione                          |                                                                                                       |
| Durata                                                                                                           | : 480 min                                                                                             |
| Frequenza d'uso                                                                                                  | : 5 giorni per settimana                                                                              |
| Altre condizioni influenti sull'esposizione dei lavoratori                                                       |                                                                                                       |
| Temperatura                                                                                                      | : Si assume che non sia usato a temperatura superiore di 20°C al di sopra della temperatura ambiente. |
| Ulteriori raccomandazioni sulle buone pratiche. Obbligazioni secondo l'articolo 37(4) del REACH da non applicare |                                                                                                       |
| Si presume siano implementati buoni standard di base di igiene sul lavoro                                        |                                                                                                       |

### 6.3. Stima dell'esposizione e riferimento alla sua fonte

#### 6.3.1. Rilascio ambientale e esposizione: Formulazione di miscele (ERC2) / Uso di coadiuvante tecnologico non reattivo presso un sito industriale (senza inclusione nell'articolo) (ERC4)

## SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal  
Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione



### DISPERBYK-110

Versione: 15.1

SDB\_CH

Data di revisione: 20.07.2026

Data ultima edizione: 12.01.2026

Data di stampa: 28.07.2026

| Rilascio del percorso | Tasso di rilascio | Metodo per la stima per il rilascio |
|-----------------------|-------------------|-------------------------------------|
| aria                  | 10 kg / giorno    |                                     |
| Rifiuti               | 0,2 kg / giorno   |                                     |
| Suolo                 | 0,1 kg / giorno   |                                     |

#### 6.4. Guida per gli utilizzatori a valle per valutare se operino nel rispetto dei limiti imposti dallo scenario di esposizione

Non ci si aspetta che le esposizioni sul luogo di lavoro non superino i DNELs quando vengano applicate le misure preventive riconosciute per la gestione dei rischi.

Per scanalature vedere

<http://www.ecetoc.org/tra>

Maggiori dettagli sulle tecnologie a scala e di controllo sono fornite nella scheda SPERC.

# SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal  
Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione



## DISPERBYK-110

Versione: 15.1

SDB\_CH

Data di revisione: 20.07.2026

Data ultima edizione: 12.01.2026

Data di stampa: 28.07.2026

### ES 7: Impiego in laboratorio; Usi professionali (SU22).

#### 7.1. Sezione titolo

|                                             |                                                                                                                           |                                                   |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Nome dello scenario dell'esposizione</b> | :                                                                                                                         | Impiego in laboratorio                            |
| <b>Titolo breve strutturato</b>             | :                                                                                                                         | Impiego in laboratorio; Usi professionali (SU22). |
| <b>Ambiente</b>                             |                                                                                                                           |                                                   |
| <b>SC 1</b>                                 | <b>Ampio uso dispersivo di coadiuvante tecnologico non reattivo (senza inclusione nell'articolo, in ambiente interno)</b> | ERC8a                                             |
| <b>Lavoratore</b>                           |                                                                                                                           |                                                   |
| <b>SC 2</b>                                 | <b>Applicazione con rulli o pennelli, Uso come reagenti per laboratorio</b>                                               | PROC10,<br>PROC15                                 |

#### 7.2. Condizioni d'uso che influenzano l'esposizione

##### 7.2.1. Controllo dell'esposizione ambientale: Ampio uso dispersivo di coadiuvante tecnologico non reattivo (senza inclusione nell'articolo, in ambiente interno) (ERC8a)

|                                                                                                |   |                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Caratteristiche del prodotto (articolo)</b>                                                 |   |                                                                                                                                          |
| Copre concentrazioni fino a 100 %                                                              |   |                                                                                                                                          |
| Forma fisica del prodotto                                                                      | : | Liquido                                                                                                                                  |
| Tensione di vapore                                                                             | : | 10 hPa                                                                                                                                   |
| Temperatura                                                                                    | : | 20 °C                                                                                                                                    |
| <b>Importi utilizzati (o contenuta nell'articolo), frequenza e durata dell'uso/esposizione</b> |   |                                                                                                                                          |
| Quantità annuale per sito                                                                      | : | 1 kg                                                                                                                                     |
| Tipo di rilascio                                                                               | : | Rilascio continuo                                                                                                                        |
| Giorni di emissione                                                                            | : | 365                                                                                                                                      |
| <b>Condizioni e misure relativi all'impianto per il trattamento delle acque reflue</b>         |   |                                                                                                                                          |
| Tipo di STP                                                                                    | : | Impianto di trattamento degli scarichi municipali                                                                                        |
| Trattamento di fanghi STP                                                                      | : | Nessuna applicazione di fanghi di depurazione al terreno<br>I fanghi di depurazione dovrebbero essere inceneriti, conenuti o rigenerati. |

# SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal  
Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione



## DISPERBYK-110

Versione: 15.1

SDB\_CH

Data di revisione: 20.07.2026

Data ultima edizione: 12.01.2026

Data di stampa: 28.07.2026

### Altre condizioni influenti sull'esposizione ambientale

Fattore di diluizione locale dell'acqua : 10  
dolce

Fattore di diluizione locale dell'acqua : 100  
marina

### 7.2.2. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Applicazione con rulli o pennelli (PROC10) / Uso come reagenti per laboratorio (PROC15)

#### Caratteristiche del prodotto (articolo)

Copre concentrazioni fino a 100 %

Forma fisica del prodotto : Liquido

Tensione di vapore : 10 hPa

Temperatura : 20 °C

#### Importi utilizzati (o contenuta nell'articolo), frequenza e durata dell'uso/esposizione

Durata : 480 min

Frequenza d'uso : 5 giorni per settimana

#### Altre condizioni influenti sull'esposizione dei lavoratori

Temperatura : Si assume che non sia usato a temperatura superiore di 20°C  
al di sopra della temperatura ambiente.

#### Ulteriori raccomandazioni sulle buone pratiche. Obbligazioni secondo l'articolo 37(4) del REACH da non applicare

Si presume siano implementati buoni standard di base di igiene sul lavoro

### 7.3. Stima dell'esposizione e riferimento alla sua fonte

#### 7.3.1. Rilascio ambientale e esposizione: Ampio uso dispersivo di coadiuvante tecnologico non reattivo (senza inclusione nell'articolo, in ambiente interno) (ERC8a)

| Rilascio del percorso | Tasso di rilascio | Metodo per la stima per il rilascio |
|-----------------------|-------------------|-------------------------------------|
| aria                  | 0,01 kg / giorno  |                                     |
| Rifiuti               | 0,01 kg / giorno  |                                     |
| Suolo                 | 0 kg / giorno     |                                     |



## SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal  
Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione



### DISPERBYK-110

Versione: 15.1

SDB\_CH

Data di revisione: 20.07.2026

Data ultima edizione: 12.01.2026

Data di stampa: 28.07.2026

---

#### **7.4. Guida per gli utilizzatori a valle per valutare se operino nel rispetto dei limiti imposti dallo scenario di esposizione**

Non ci si aspetta che le esposizioni sul luogo di lavoro non superino i DNELs quando vengano applicate le misure preventive riconosciute per la gestione dei rischi.

Per scanalature vedere

<http://www.ecetoc.org/tra>

Maggiori dettagli sulle tecnologie a scala e di controllo sono fornite nella scheda SPERC.

# SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal  
Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione



## DISPERBYK-110

Versione: 15.1

SDB\_CH

Data di revisione: 20.07.2026

Data ultima edizione: 12.01.2026

Data di stampa: 28.07.2026

### ES 8: Pulizia; Impieghi per i consumatori (SU21).

#### 8.1. Sezione titolo

|                                      |                                               |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Nome dello scenario dell'esposizione | : Pulizia                                     |
| Titolo breve strutturato             | : Pulizia; Impieghi per i consumatori (SU21). |

| Ambiente    |                                                                                                                    |       |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| SC 1        | Ampio uso dispersivo di coadiuvante tecnologico non reattivo (senza inclusione nell'articolo, in ambiente interno) | ERC8a |
| SC 2        | Ampio uso dispersivo di coadiuvante tecnologico non reattivo (senza inclusione nell'articolo, in ambiente esterno) | ERC8d |
| Consumatore |                                                                                                                    |       |
| SC 3        | Depuratori dell'aria                                                                                               | PC3   |
| SC 4        | Rivestimenti e vernici, diluenti, soluzioni decapanti                                                              | PC9a  |
| SC 5        | Rivestimenti e vernici, diluenti, soluzioni decapanti                                                              | PC9a  |
| SC 6        | Prodotti per il lavaggio e la pulizia (tra cui prodotti a base di solventi)                                        | PC35  |
| SC 7        | Rivestimenti e vernici, diluenti, soluzioni decapanti                                                              | PC9a  |
| SC 8        | Prodotti per il lavaggio e la pulizia                                                                              | PC35  |
| SC 9        | Prodotti per il lavaggio e la pulizia (tra cui prodotti a base di solventi)                                        | PC35  |
| SC 10       | Prodotti per il lavaggio e la pulizia (tra cui prodotti a base di solventi)                                        | PC35  |

#### 8.2. Condizioni d'uso che influenzano l'esposizione

##### 8.2.1. Controllo dell'esposizione ambientale: Ampio uso dispersivo di coadiuvante tecnologico non reattivo (senza inclusione nell'articolo, in ambiente interno) (ERC8a)

| Caratteristiche del prodotto (articolo)                                                 |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Copre concentrazioni fino a 100 %                                                       |           |
| Forma fisica del prodotto                                                               | : Liquido |
| Tensione di vapore                                                                      | : 10 hPa  |
| Temperatura                                                                             | : 20 °C   |
| Importi utilizzati (o contenuta nell'articolo), frequenza e durata dell'uso/esposizione |           |

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal  
Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione



## DISPERBYK-110

Versione: 15.1

SDB\_CH

Data di revisione: 20.07.2026

Data ultima edizione: 12.01.2026

Data di stampa: 28.07.2026

|                                                                                                |   |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Quantità annuale per sito                                                                      | : | 2,6 kg                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tipo di rilascio                                                                               | : | Rilascio continuo                                                                                                                                                                                                                                     |
| Giorni di emissione                                                                            | : | 365                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Condizioni e misure relative al trattamento dei rifiuti (inclusendo l'articolo rifiuto)</b> |   |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Trattamento dei rifiuti                                                                        | : | Il trattamento esterno e lo smaltimento dei rifiuti dovrebbero conformarsi con le normative nazionali o/e locali applicabili.<br>Il recupero esterno e riciclaggio di rifiuti dovrebbe conformarsi con le normative nazionali o/e locali applicabili. |
| <b>Altre condizioni influenti sull'esposizione ambientale</b>                                  |   |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Fattore di diluizione locale dell'acqua dolce                                                  | : | 10                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Fattore di diluizione locale dell'acqua marina                                                 | : | 100                                                                                                                                                                                                                                                   |

### 8.2.2. Controllo dell'esposizione ambientale: Ampio uso dispersivo di coadiuvante tecnologico non reattivo (senza inclusione nell'articolo, in ambiente esterno) (ERC8d)

|                                                                                                |   |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Caratteristiche del prodotto (articolo)</b>                                                 |   |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Copro concentrazioni fino a 100 %                                                              |   |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Forma fisica del prodotto                                                                      | : | Liquido                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tensione di vapore                                                                             | : | 10 hPa                                                                                                                                                                                                                                                |
| Temperatura                                                                                    | : | 20 °C                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Importi utilizzati (o contenuta nell'articolo), frequenza e durata dell'uso/esposizione</b> |   |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Quantità annuale per sito                                                                      | : | 2,6 kg                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tipo di rilascio                                                                               | : | Rilascio continuo                                                                                                                                                                                                                                     |
| Giorni di emissione                                                                            | : | 365                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Condizioni e misure relative al trattamento dei rifiuti (inclusendo l'articolo rifiuto)</b> |   |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Trattamento dei rifiuti                                                                        | : | Il trattamento esterno e lo smaltimento dei rifiuti dovrebbero conformarsi con le normative nazionali o/e locali applicabili.<br>Il recupero esterno e riciclaggio di rifiuti dovrebbe conformarsi con le normative nazionali o/e locali applicabili. |
| <b>Altre condizioni influenti sull'esposizione ambientale</b>                                  |   |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Fattore di diluizione locale dell'acqua dolce                                                  | : | 10                                                                                                                                                                                                                                                    |

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal  
Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione



## DISPERBYK-110

Versione: 15.1

SDB\_CH

Data di revisione: 20.07.2026

Data ultima edizione: 12.01.2026

Data di stampa: 28.07.2026

|                                                |   |     |
|------------------------------------------------|---|-----|
| Fattore di diluizione locale dell'acqua marina | : | 100 |
|------------------------------------------------|---|-----|

### 8.2.3. Controllo dell'esposizione dei consumatori: Depuratori dell'aria (PC3)

Depuratore dell'aria, azione continua (solido e liquido) (PC3\_2)

| Caratteristiche del prodotto (articolo)                                                 |                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Copro concentrazioni fino a 10 %                                                        |                                                                |
| Forma fisica del prodotto                                                               | : Liquido                                                      |
| Tensione di vapore                                                                      | : 10 hPa                                                       |
| Temperatura                                                                             | : 20 °C                                                        |
| Importi utilizzati (o contenuta nell'articolo), frequenza e durata dell'uso/esposizione |                                                                |
| Quantità usata per evento                                                               | : 0,48 g/evento                                                |
| Durata                                                                                  | : 480 min                                                      |
| Frequenza d'uso                                                                         | : 365 giorni per anno                                          |
| Altre condizioni influenti sull'esposizione dei consumatori                             |                                                                |
| dimensione della stanza                                                                 | : 20 m3                                                        |
| Tasso di ventilazione                                                                   | : Copre l'utilizzo sottoposto a tipica ventilazione domestica. |

### 8.2.4. Controllo dell'esposizione dei consumatori: Rivestimenti e vernici, diluenti, soluzioni decapanti (PC9a)

Vernice murale in lattice idrosolubile (PC9a\_1, PC15\_1)

| Caratteristiche del prodotto (articolo)                                                 |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Copro concentrazioni fino a 1 %                                                         |                     |
| Forma fisica del prodotto                                                               | : Liquido           |
| Tensione di vapore                                                                      | : 10 hPa            |
| Temperatura                                                                             | : 20 °C             |
| Importi utilizzati (o contenuta nell'articolo), frequenza e durata dell'uso/esposizione |                     |
| Quantità usata per evento                                                               | : 2,760 kg          |
| Durata                                                                                  | : 132 min           |
| Frequenza d'uso                                                                         | : 4 giorni per anno |

# SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal  
Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione



## DISPERBYK-110

Versione: 15.1

SDB\_CH

Data di revisione: 20.07.2026

Data ultima edizione: 12.01.2026

Data di stampa: 28.07.2026

| Altre condizioni influenti sull'esposizione dei consumatori |                                                                |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| dimensione della stanza                                     | : 20 m3                                                        |
| Tasso di ventilazione                                       | : Copre l'utilizzo sottoposto a tipica ventilazione domestica. |

### 8.2.5. Controllo dell'esposizione dei consumatori: Rivestimenti e vernici, diluenti, soluzioni decapanti (PC9a)

Solvente ricco, altamente solido, vernice a base d'acqua (PC9a\_2, PC15\_2)

| Caratteristiche del prodotto (articolo)                                                 |                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Copre concentrazioni fino a 27,5 %                                                      |                                                                |
| Forma fisica del prodotto                                                               | : Liquido                                                      |
| Tensione di vapore                                                                      | : 10 hPa                                                       |
| Temperatura                                                                             | : 20 °C                                                        |
| Importi utilizzati (o contenuta nell'articolo), frequenza e durata dell'uso/esposizione |                                                                |
| Quantità usata per evento                                                               | : 0,744 kg                                                     |
| Durata                                                                                  | : 132 min                                                      |
| Frequenza d'uso                                                                         | : 6 giorni per anno                                            |
| Altre condizioni influenti sull'esposizione dei consumatori                             |                                                                |
| dimensione della stanza                                                                 | : 20 m3                                                        |
| Tasso di ventilazione                                                                   | : Copre l'utilizzo sottoposto a tipica ventilazione domestica. |

### 8.2.6. Controllo dell'esposizione dei consumatori: Prodotti per il lavaggio e la pulizia (tra cui prodotti a base di solventi) (PC35)

Detergenti, liquidi, (tutti i detergenti multiuso, prodotti sanitari, detersivi per i pavimenti, detersivi per i vetri, detergenti per il tappeto, detergenti per i metalli) (PC8\_2, PC35\_2)

| Caratteristiche del prodotto (articolo) |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| Copre concentrazioni fino a 50 %        |           |
| Forma fisica del prodotto               | : Liquido |
| Tensione di vapore                      | : 10 hPa  |
| Temperatura                             | : 20 °C   |

# SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal  
Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione



## DISPERBYK-110

Versione: 15.1

SDB\_CH

Data di revisione: 20.07.2026

Data ultima edizione: 12.01.2026

Data di stampa: 28.07.2026

| Importi utilizzati (o contenuta nell'articolo), frequenza e durata dell'uso/esposizione |                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Quantità usata per evento                                                               | : 0,215 kg                                                     |
| Durata                                                                                  | : 19,8 min                                                     |
| Frequenza d'uso                                                                         | : 2 giorni per anno                                            |
| Altre condizioni influenti sull'esposizione dei consumatori                             |                                                                |
| dimensione della stanza                                                                 | : 24 m <sup>3</sup>                                            |
| Tasso di ventilazione                                                                   | : Copre l'utilizzo sottoposto a tipica ventilazione domestica. |

### 8.2.7. Controllo dell'esposizione dei consumatori: Rivestimenti e vernici, diluenti, soluzioni decapanti (PC9a)

Smacchiatori (vernice-, colla, carta da parati-, rimuovi-sigillanti) (PC9a\_4, PC15\_4)

| Caratteristiche del prodotto (articolo)                                                 |                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Copre concentrazioni fino a 50 %                                                        |                                                                |
| Forma fisica del prodotto                                                               | : Liquido                                                      |
| Tensione di vapore                                                                      | : 10 hPa                                                       |
| Temperatura                                                                             | : 20 °C                                                        |
| Importi utilizzati (o contenuta nell'articolo), frequenza e durata dell'uso/esposizione |                                                                |
| Quantità usata per evento                                                               | : 0,491 kg                                                     |
| Durata                                                                                  | : 120 min                                                      |
| Frequenza d'uso                                                                         | : 3 giorni per anno                                            |
| Altre condizioni influenti sull'esposizione dei consumatori                             |                                                                |
| dimensione della stanza                                                                 | : 20 m <sup>3</sup>                                            |
| Tasso di ventilazione                                                                   | : Copre l'utilizzo sottoposto a tipica ventilazione domestica. |

### 8.2.8. Controllo dell'esposizione dei consumatori: Prodotti per il lavaggio e la pulizia (PC35)

Prodotti per lavastoviglie e lavatrice (PC35\_1, PC8\_1)

| Caratteristiche del prodotto (articolo) |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| Copre concentrazioni fino a 5 %         |           |
| Forma fisica del prodotto               | : Liquido |

## SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal  
Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione



### DISPERBYK-110

Versione: 15.1

SDB\_CH

Data di revisione: 20.07.2026

Data ultima edizione: 12.01.2026

Data di stampa: 28.07.2026

|                                                                                                |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Tensione di vapore                                                                             | : 10 hPa              |
| Temperatura                                                                                    | : 20 °C               |
| <b>Importi utilizzati (o contenuta nell'articolo), frequenza e durata dell'uso/esposizione</b> |                       |
| Quantità usata per evento                                                                      | : 15 g/evento         |
| Durata                                                                                         | : 30 min              |
| Frequenza d'uso                                                                                | : 365 giorni per anno |
| <b>Altre condizioni influenti sull'esposizione dei consumatori</b>                             |                       |
| dimensione della stanza                                                                        | : 20 m3               |

#### 8.2.9. Controllo dell'esposizione dei consumatori: Prodotti per il lavaggio e la pulizia (tra cui prodotti a base di solventi) (PC35)

Detergenti, liquidi, (tutti i detergenti multiuso, prodotti sanitari, detersivi per i pavimenti, detersivi per i vetri, detergenti per il tappeto, detergenti per i metalli) (PC8\_2, PC35\_2)

|                                                                                                |                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Caratteristiche del prodotto (articolo)</b>                                                 |                                                                |
| Copre concentrazioni fino a 5 %                                                                |                                                                |
| Forma fisica del prodotto                                                                      | : Liquido                                                      |
| Tensione di vapore                                                                             | : 10 hPa                                                       |
| Temperatura                                                                                    | : 20 °C                                                        |
| <b>Importi utilizzati (o contenuta nell'articolo), frequenza e durata dell'uso/esposizione</b> |                                                                |
| Quantità usata per evento                                                                      | : 27 g/evento                                                  |
| Durata                                                                                         | : 19,8 min                                                     |
| Frequenza d'uso                                                                                | : 128 giorni per anno                                          |
| <b>Altre condizioni influenti sull'esposizione dei consumatori</b>                             |                                                                |
| dimensione della stanza                                                                        | : 20 m3                                                        |
| Tasso di ventilazione                                                                          | : Copre l'utilizzo sottoposto a tipica ventilazione domestica. |

#### 8.2.10. Controllo dell'esposizione dei consumatori: Prodotti per il lavaggio e la pulizia (tra cui prodotti a base di solventi) (PC35)

Detergenti, spray a pistola (tutti i detergenti multiuso, prodotti sanitari, detersivi per i vetri) (PC8\_3, PC35\_3)

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal  
Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione



## DISPERBYK-110

Versione: 15.1

SDB\_CH

Data di revisione: 20.07.2026

Data ultima edizione: 12.01.2026

Data di stampa: 28.07.2026

| Caratteristiche del prodotto (articolo)                                                 |                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Copre concentrazioni fino a 15 %                                                        |                                                                |
| Forma fisica del prodotto                                                               | : Liquido                                                      |
| Tensione di vapore                                                                      | : 10 hPa                                                       |
| Temperatura                                                                             | : 20 °C                                                        |
| Importi utilizzati (o contenuta nell'articolo), frequenza e durata dell'uso/esposizione |                                                                |
| Quantità usata per evento                                                               | : 35 g/evento                                                  |
| Durata                                                                                  | : 10,2 min                                                     |
| Frequenza d'uso                                                                         | : 128 giorni per anno                                          |
| Altre condizioni influenti sull'esposizione dei consumatori                             |                                                                |
| dimensione della stanza                                                                 | : 20 m3                                                        |
| Tasso di ventilazione                                                                   | : Copre l'utilizzo sottoposto a tipica ventilazione domestica. |

### 8.3. Stima dell'esposizione e riferimento alla sua fonte

#### 8.3.1. Rilascio ambientale e esposizione: Ampio uso dispersivo di coadiuvante tecnologico non reattivo (senza inclusione nell'articolo, in ambiente interno) (ERC8a)

| Rilascio del percorso | Tasso di rilascio | Metodo per la stima per il rilascio |
|-----------------------|-------------------|-------------------------------------|
| aria                  | 950 kg / giorno   |                                     |
| Rifiuti               | 25 kg / giorno    |                                     |
| Suolo                 | 25 kg / giorno    |                                     |

#### 8.3.2. Rilascio ambientale e esposizione: Ampio uso dispersivo di coadiuvante tecnologico non reattivo (senza inclusione nell'articolo, in ambiente esterno) (ERC8d)

| Rilascio del percorso | Tasso di rilascio | Metodo per la stima per il rilascio |
|-----------------------|-------------------|-------------------------------------|
| aria                  | 950 kg / giorno   |                                     |
| Rifiuti               | 25 kg / giorno    |                                     |
| Suolo                 | 25 kg / giorno    |                                     |



## SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal  
Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione



### DISPERBYK-110

Versione: 15.1

SDB\_CH

Data di revisione: 20.07.2026

Data ultima edizione: 12.01.2026

Data di stampa: 28.07.2026

---

#### **8.4. Guida per gli utilizzatori a valle per valutare se operino nel rispetto dei limiti imposti dallo scenario di esposizione**

Non ci si aspetta che le esposizioni sul luogo di lavoro non superino i DNELs quando vengano applicate le misure preventive riconosciute per la gestione dei rischi.

Per scanalature vedere

<http://www.ecetoc.org/tra>

Maggiori dettagli sulle tecnologie a scala e di controllo sono fornite nella scheda SPERC.

# SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal  
Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione



## DISPERBYK-110

Versione: 15.1

SDB\_CH

Data di revisione: 20.07.2026

Data ultima edizione: 12.01.2026

Data di stampa: 28.07.2026

### ES 9: Impiego nei rivestimenti; Impieghi per i consumatori (SU21).

#### 9.1. Sezione titolo

|                                             |                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nome dello scenario dell'esposizione</b> | : Impiego nei rivestimenti                                                                                                      |
| <b>Titolo breve strutturato</b>             | : Impiego nei rivestimenti; Impieghi per i consumatori (SU21).                                                                  |
| <b>Ambiente</b>                             |                                                                                                                                 |
| <b>SC 1</b>                                 | <b>Ampio uso dispersivo di coadiuvante tecnologico non reattivo (senza inclusione nell'articolo, in ambiente interno)</b> ERC8a |
| <b>SC 2</b>                                 | <b>Ampio uso dispersivo in ambiente interno di sostanze reattive in sistemi aperti</b> ERC8b                                    |
| <b>Consumatore</b>                          |                                                                                                                                 |
| <b>SC 3</b>                                 | Adesivi, sigillanti PC1                                                                                                         |
| <b>SC 4</b>                                 | Rivestimenti e vernici, diluenti, soluzioni decapanti PC9a                                                                      |

#### 9.2. Condizioni d'uso che influenzano l'esposizione

##### 9.2.1. Controllo dell'esposizione ambientale: Ampio uso dispersivo di coadiuvante tecnologico non reattivo (senza inclusione nell'articolo, in ambiente interno) (ERC8a)

|                                                                                                |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Caratteristiche del prodotto (articolo)</b>                                                 |                     |
| Copro concentrazioni fino a 100 %                                                              |                     |
| Forma fisica del prodotto                                                                      | : Liquido           |
| Tensione di vapore                                                                             | : 10 hPa            |
| Temperatura                                                                                    | : 20 °C             |
| <b>Importi utilizzati (o contenuta nell'articolo), frequenza e durata dell'uso/esposizione</b> |                     |
| Quantità annuale per sito                                                                      | : 130 kg            |
| Quantità giornaliera per sito                                                                  | : 370 kg            |
| Uso tonnellaggio regionale                                                                     | : 270000 kg         |
| Tipo di rilascio                                                                               | : Rilascio continuo |
| Giorni di emissione                                                                            | : 365               |
| <b>Condizioni e misure relative al trattamento dei rifiuti (inclusendo l'articolo rifiuto)</b> |                     |

# SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal  
Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione



## DISPERBYK-110

Versione: 15.1

SDB\_CH

Data di revisione: 20.07.2026

Data ultima edizione: 12.01.2026

Data di stampa: 28.07.2026

|                                                               |   |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trattamento dei rifiuti                                       | : | Il trattamento esterno e lo smaltimento dei rifiuti dovrebbero conformarsi con le normative nazionali o/e locali applicabili.<br>Il recupero esterno e riciclaggio di rifiuti dovrebbe conformarsi con le normative nazionali o/e locali applicabili. |
| <b>Altre condizioni influenti sull'esposizione ambientale</b> |   |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Fattore di diluizione locale dell'acqua dolce                 | : | 10                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Fattore di diluizione locale dell'acqua marina                | : | 100                                                                                                                                                                                                                                                   |

### 9.2.2. Controllo dell'esposizione ambientale: Ampio uso dispersivo in ambiente interno di sostanze reattive in sistemi aperti (ERC8b)

|                                                                                                |   |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Caratteristiche del prodotto (articolo)</b>                                                 |   |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Copro concentrazioni fino a 100 %                                                              |   |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Forma fisica del prodotto                                                                      | : | Liquido                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tensione di vapore                                                                             | : | 10 hPa                                                                                                                                                                                                                                                |
| Temperatura                                                                                    | : | 20 °C                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Importi utilizzati (o contenuta nell'articolo), frequenza e durata dell'uso/esposizione</b> |   |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Quantità annuale per sito                                                                      | : | 130 kg                                                                                                                                                                                                                                                |
| Quantità giornaliera per sito                                                                  | : | 370 kg                                                                                                                                                                                                                                                |
| Uso tonnellaggio regionale                                                                     | : | 270000 kg                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tipo di rilascio                                                                               | : | Rilascio continuo                                                                                                                                                                                                                                     |
| Giorni di emissione                                                                            | : | 365                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Condizioni e misure relative al trattamento dei rifiuti (incluso l'articolo rifiuto)</b>    |   |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Trattamento dei rifiuti                                                                        | : | Il trattamento esterno e lo smaltimento dei rifiuti dovrebbero conformarsi con le normative nazionali o/e locali applicabili.<br>Il recupero esterno e riciclaggio di rifiuti dovrebbe conformarsi con le normative nazionali o/e locali applicabili. |
| <b>Altre condizioni influenti sull'esposizione ambientale</b>                                  |   |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Fattore di diluizione locale dell'acqua dolce                                                  | : | 10                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Fattore di diluizione locale dell'acqua marina                                                 | : | 100                                                                                                                                                                                                                                                   |

# SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal  
Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione



## DISPERBYK-110

Versione: 15.1

SDB\_CH

Data di revisione: 20.07.2026

Data ultima edizione: 12.01.2026

Data di stampa: 28.07.2026

### 9.2.3. Controllo dell'esposizione dei consumatori: Adesivi, sigillanti (PC1)

Colla per uso hobbistico (PC1\_1)

| Caratteristiche del prodotto (articolo)                                                 |                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Copro concentrazioni fino a 30 %                                                        |                                                                |
| Forma fisica del prodotto                                                               | : Liquido                                                      |
| Tensione di vapore                                                                      | : 10 hPa                                                       |
| Temperatura                                                                             | : 20 °C                                                        |
| Importi utilizzati (o contenuta nell'articolo), frequenza e durata dell'uso/esposizione |                                                                |
| Quantità usata per evento                                                               | : 9 g/evento                                                   |
| Durata                                                                                  | : 240 min                                                      |
| Frequenza d'uso                                                                         | : 365 giorni per anno                                          |
| Altre condizioni influenti sull'esposizione dei consumatori                             |                                                                |
| dimensione della stanza                                                                 | : 20 m3                                                        |
| Tasso di ventilazione                                                                   | : Copre l'utilizzo sottoposto a tipica ventilazione domestica. |

### 9.2.4. Controllo dell'esposizione dei consumatori: Rivestimenti e vernici, diluenti, soluzioni decapanti (PC9a)

| Caratteristiche del prodotto (articolo)                                                 |                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Copro concentrazioni fino a 50 %                                                        |                                                                |
| Forma fisica del prodotto                                                               | : Liquido                                                      |
| Tensione di vapore                                                                      | : 10 hPa                                                       |
| Temperatura                                                                             | : 20 °C                                                        |
| Importi utilizzati (o contenuta nell'articolo), frequenza e durata dell'uso/esposizione |                                                                |
| Quantità usata per evento                                                               | : 0,491 kg                                                     |
| Durata                                                                                  | : 120 min                                                      |
| Frequenza d'uso                                                                         | : 3 giorni per anno                                            |
| Altre condizioni influenti sull'esposizione dei consumatori                             |                                                                |
| dimensione della stanza                                                                 | : 20 m3                                                        |
| Tasso di ventilazione                                                                   | : Copre l'utilizzo sottoposto a tipica ventilazione domestica. |

# SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal  
Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione



## DISPERBYK-110

Versione: 15.1

SDB\_CH

Data di revisione: 20.07.2026

Data ultima edizione: 12.01.2026

Data di stampa: 28.07.2026

### 9.2.5. Controllo dell'esposizione dei consumatori:

Intonaci e equalizzatori per pavimenti (PC9b\_2)

Riempimenti e mastici (PC9b\_1)

| Caratteristiche del prodotto (articolo)                                                 |                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Copre concentrazioni fino a 2 %                                                         |                                                                |
| Forma fisica del prodotto                                                               | : Liquido                                                      |
| Tensione di vapore                                                                      | : 10 hPa                                                       |
| Temperatura                                                                             | : 20 °C                                                        |
| Importi utilizzati (o contenuta nell'articolo), frequenza e durata dell'uso/esposizione |                                                                |
| Quantità usata per evento                                                               | : 13,8 kg                                                      |
| Durata                                                                                  | : 120 min                                                      |
| Frequenza d'uso                                                                         | : 12 giorni per anno                                           |
| Altre condizioni influenti sull'esposizione dei consumatori                             |                                                                |
| dimensione della stanza                                                                 | : 20 m <sup>3</sup>                                            |
| Tasso di ventilazione                                                                   | : Copre l'utilizzo sottoposto a tipica ventilazione domestica. |

### 9.3. Stima dell'esposizione e riferimento alla sua fonte

**9.3.1. Rilascio ambientale e esposizione: Ampio uso dispersivo di coadiuvante tecnologico non reattivo (senza inclusione nell'articolo, in ambiente interno) (ERC8a)**

| Rilascio del percorso | Tasso di rilascio | Metodo per la stima per il rilascio |
|-----------------------|-------------------|-------------------------------------|
| aria                  | 985 kg / giorno   |                                     |
| Rifiuti               | 10 kg / giorno    |                                     |
| Suolo                 | 5 kg / giorno     |                                     |

**9.3.2. Rilascio ambientale e esposizione: Ampio uso dispersivo in ambiente interno di sostanze reattive in sistemi aperti (ERC8b)**

| Rilascio del percorso | Tasso di rilascio | Metodo per la stima per il rilascio |
|-----------------------|-------------------|-------------------------------------|
| aria                  | 985 kg / giorno   |                                     |

## SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal  
Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione



### DISPERBYK-110

Versione: 15.1

SDB\_CH

Data di revisione: 20.07.2026

Data ultima edizione: 12.01.2026

Data di stampa: 28.07.2026

|         |                |  |
|---------|----------------|--|
| Rifiuti | 10 kg / giorno |  |
| Suolo   | 5 kg / giorno  |  |

#### 9.4. Guida per gli utilizzatori a valle per valutare se operino nel rispetto dei limiti imposti dallo scenario di esposizione

Non ci si aspetta che le esposizioni sul luogo di lavoro non superino i DNELs quando vengano applicate le misure preventive riconosciute per la gestione dei rischi.

<http://www.ecetoc.org/tra>

Per scanalature vedere

Maggiori dettagli sulle tecnologie a scala e di controllo sono fornite nella scheda SPERC.