

**DISPERBYK-2163 TF**

Versión 2

Fecha de revisión 05/17/2026

Fecha de impresión 08/06/2026

**SECCIÓN 1. IDENTIFICACIÓN**

Nombre del producto : DISPERBYK-2163 TF

**Informaciones sobre el fabricante o el proveedor**Compañía : BYK USA LLC  
524 South Cherry Street  
Wallingford CT 06492

Teléfono : (203) 265-2086

Distribuidor: : www.byk.com

E-mail de contacto : BRIEF.BYK.NAFTA@altana.com

Teléfono de emergencia : 203-265-2086; CHEMTREC 1-800-424-9300 / +1  
703-527-3887**Uso recomendado del producto químico y restricciones de uso**

Uso recomendado : Aditivo humectante y dispersante

Restricciones de uso : Consulte la Sección 15 para conocer las restricciones que se pueden aplicar

**SECCIÓN 2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS****Clasificación SGA**

Líquidos inflamables : Categoría 3

Toxicidad específica en  
determinados órganos -  
exposición única : Categoría 3 (Sistema nervioso central)**Elementos de etiquetado SGA**

Pictogramas de peligro :



Palabra de advertencia : Atención

Indicaciones de peligro : H226 Líquidos y vapores inflamables.  
H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.Consejos de prudencia : **Prevención:**  
P210 Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. No fumar.  
P233 Mantener el recipiente herméticamente cerrado.  
P240 Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.  
P241 Utilizar material eléctrico/ de ventilación/ iluminación/ antideflagrante.  
P242 Utilizar únicamente herramientas que no produzcan

**DISPERBYK-2163 TF**

Versión 2

Fecha de revisión 05/17/2026

Fecha de impresión 08/06/2026

chispas.

P243 Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.

P261 Evitar respirar el polvo/ el humo/ el gas/ la niebla/ los vapores/ el aerosol.

P271 Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.

P280 Llevar guantes/equipo de protección para los ojos/ la cara.

**Intervención:**

P303 + P361 + P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ ducharse.

P304 + P340 + P312 EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/ médico si la persona se encuentra mal.

P370 + P378 En caso de incendio: Utilizar arena seca, producto químico seco o espuma resistente al alcohol para la extinción.

**Almacenamiento:**

P403 + P233 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.

P403 + P235 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

P405 Guardar bajo llave.

**Eliminación:**

P501 Eliminar el contenido/ el recipiente en una planta de eliminación de residuos autorizada.

**Otros peligros**

Ninguno conocido.

**SECCIÓN 3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES**

Sustancia / Mezcla : Mezcla  
Naturaleza química : Disolución de un copolímero en bloque de alto peso molecular con grupos afines a los pigmentos

**Componentes peligrosos**

| Componente                       | No. CAS  | Concentración (%) |
|----------------------------------|----------|-------------------|
| Acetato de 1-metil-2-metoxietilo | 108-65-6 | >= 30 - < 60      |
| Acetato de n-butilo              | 123-86-4 | >= 10 - < 20      |

**SECCIÓN 4. PRIMEROS AUXILIOS**

Recomendaciones generales : Retire a la persona de la zona peligrosa.  
Mostrar esta ficha de seguridad al doctor que esté de servicio.

**DISPERBYK-2163 TF**

Versión 2

Fecha de revisión 05/17/2026

Fecha de impresión 08/06/2026

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Si es inhalado                   | <p>Los síntomas de intoxicación pueden aparecer varias horas después.</p> <p>No deje a la víctima desatendida.</p> <p>: Consultar a un médico después de una exposición importante.</p> <p>En caso de inconsciencia, colocar en posición de recuperación y pedir consejo médico.</p>                                      |
| En caso de contacto con la piel  | : Si esta en piel, aclare bien con agua.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| En caso de contacto con los ojos | <p>Si esta en ropas, quite las ropas.</p> <p>: Lavarse abundantemente los ojos con agua como medida de precaución.</p> <p>Retirar las lentillas.</p> <p>Proteger el ojo no dañado.</p> <p>Manténgase el ojo bien abierto mientras se lava.</p> <p>Si persiste la irritación de los ojos, consultar a un especialista.</p> |
| Por ingestión                    | <p>: Mantener el tracto respiratorio libre.</p> <p>No provocar el vómito.</p> <p>No dar leche ni bebidas alcohólicas.</p> <p>Nunca debe administrarse nada por la boca a una persona inconsciente.</p> <p>Si los síntomas persisten consultar a un médico.</p> <p>Llevar al afectado en seguida a un hospital.</p>        |

**SECCIÓN 5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS**

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Medios de extinción apropiados                                           | <p>: Espuma resistente al alcohol</p> <p>Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>)</p> <p>Producto químico en polvo</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Medios de extinción no apropiados                                        | : Chorro de agua de gran volumen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Peligros específicos en la lucha contra incendios                        | : No permita que las aguas de extinción entren en el alcantarillado o en los cursos de agua.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Productos de combustión peligrosos                                       | : Óxidos de carbono                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Otros datos                                                              | <p>: El agua de extinción debe recogerse por separado, no debe penetrar en el alcantarillado.</p> <p>Los restos del incendio y el agua de extinción contaminada deben eliminarse según las normas locales en vigor.</p> <p>Por razones de seguridad en caso de incendio, los envases se guardarán por separado en compartimentos cerrados.</p> <p>Utilice un aerosol de agua para enfriar completamente los contenedores cerrados.</p> |
| Equipo de protección especial para el personal de lucha contra incendios | : Si es necesario, usar equipo de respiración autónomo para la lucha contra el fuego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

**SECCIÓN 6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL**

|                          |                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------|
| Precauciones personales, | : Utilícese equipo de protección individual. |
|--------------------------|----------------------------------------------|

**DISPERBYK-2163 TF**

Versión 2

Fecha de revisión 05/17/2026

Fecha de impresión 08/06/2026

equipo de protección y  
procedimientos de  
emergencia

Asegúrese una ventilación apropiada.  
Retirar todas las fuentes de ignición.  
Evacuar el personal a zonas seguras.  
Tener cuidado con los vapores que se acumulan formando así  
concentraciones explosivas. Los vapores pueden acumularse  
en las zonas inferiores.

Precauciones relativas al  
medio ambiente

: Evite que el producto penetre en el alcantarillado.  
Impedir nuevos escapes o derrames si puede hacerse sin  
riesgos.  
Si el producto contaminara ríos, lagos o alcantarillados,  
informar a las autoridades respectivas.

Métodos y material de  
contención y de limpieza

: Contener el derrame y recogerlo con material absorbente que  
no sea combustible (p. ej. arena, tierra, tierra de diatomeas,  
vermiculita) y depositarlo en un recipiente para su eliminación  
de acuerdo con la legislación local y nacional (ver sección  
13).

**SECCIÓN 7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO**

Consejos para una  
manipulación segura

: Evitar la formación de aerosol.  
No respirar vapores/polvo.  
Equipo de protección individual, ver sección 8.  
No fumar, no comer ni beber durante el trabajo.  
Evítese la acumulación de cargas electroestáticas.  
Disponer de la suficiente renovación del aire y/o de extracción  
en los lugares de trabajo.  
Abra el bidón con precaución ya que el contenido puede estar  
presurizado.  
Eliminar el agua de enjuague de acuerdo con las regulaciones  
nacionales y locales.

Condiciones para el  
almacenaje seguro

: No fumar.  
Conservar el envase herméticamente cerrado en un lugar  
seco y bien ventilado.  
Los contenedores que se abren deben volverse a cerrar  
cuidadosamente y mantener en posición vertical para evitar  
pérdidas.  
Observar las indicaciones de la etiqueta.  
Las instalaciones eléctricas y los materiales de trabajo deben  
estar conforme a las normas de seguridad.

**SECCIÓN 8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/ PROTECCIÓN INDIVIDUAL****Componentes con valores límite ambientales de exposición profesional.**

| Componentes | No. CAS | Tipo de valor<br>(Forma de<br>exposición) | Parámetros<br>de control /<br>Concentración<br>permisible | Base |
|-------------|---------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|
|             |         |                                           |                                                           |      |

**DISPERBYK-2163 TF**

Versión 2

Fecha de revisión 05/17/2026

Fecha de impresión 08/06/2026

|                                  |          |      |                                  |           |
|----------------------------------|----------|------|----------------------------------|-----------|
| Acetato de 1-metil-2-metoxietilo | 108-65-6 | TWA  | 50 ppm                           | US WEEL   |
| Acetato de n-butilo              | 123-86-4 | TWA  | 150 ppm<br>710 mg/m <sup>3</sup> | OSHA Z-1  |
| Acetato de n-butilo              |          | TWA  | 150 ppm<br>710 mg/m <sup>3</sup> | OSHA P0   |
| Acetato de n-butilo              |          | STEL | 200 ppm<br>950 mg/m <sup>3</sup> | OSHA P0   |
| Acetato de n-butilo              |          | TWA  | 150 ppm<br>710 mg/m <sup>3</sup> | NIOSH REL |
| Acetato de n-butilo              |          | ST   | 200 ppm<br>950 mg/m <sup>3</sup> | NIOSH REL |
| Acetato de n-butilo              |          | TWA  | 50 ppm                           | ACGIH     |
| Acetato de n-butilo              |          | STEL | 150 ppm                          | ACGIH     |

**Protección personal**

- Protección respiratoria : En caso de formación de vapor, utilizar un respirador con un filtro apropiado.
- Protección de las manos
- Material : Caucho nitrilo
- Tiempo de penetración : > 480 min
- Observaciones : La conveniencia para un lugar de trabajo específico debe de ser tratada con los productores de los guantes de protección.
- Protección de los ojos : Frasco lavador de ojos con agua pura  
Gafas de seguridad ajustadas al contorno del rostro
- Protección de la piel y del cuerpo : Indumentaria impermeable  
Elegir una protección para el cuerpo según la cantidad y la concentración de la sustancia peligrosa en el lugar de trabajo.
- Medidas de higiene : No comer ni beber durante su utilización.  
No fumar durante su utilización.  
Lávense las manos antes de los descansos y después de terminar la jornada laboral.

**SECCIÓN 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS**

- Estado físico : líquido
- Color : amarillo
- Olor : característico
- pH : 7, Concentración: 1 % (68 °F (20 °C)) Método: Universal pH-value indicator
- Punto/ intervalo de fusión : < 32 °F (< 0 °C)  
(1,013 hPa)  
Método: derived
- Comienzo de la ebullición : 257 °F (125 °C)  
(aprox. 1,013 hPa)

**DISPERBYK-2163 TF**

Versión 2

Fecha de revisión 05/17/2026

Fecha de impresión 08/06/2026

|                                        |                                                                                  |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                                        | Método: derived                                                                  |
| Presión de vapor                       | : 12 hPa (68 °F (20 °C))<br>Método: derived                                      |
| Punto de inflamación                   | : 100 °F (38 °C)<br>Método: 48 (Abel-Pensky) DIN 51755                           |
| Límite superior de explosividad        | : Sin datos disponibles                                                          |
| Límites inferior de explosividad       | : Sin datos disponibles                                                          |
| Densidad relativa del vapor            | : Sin datos disponibles                                                          |
| Densidad                               | : 1.014 g/cm <sup>3</sup> (68 °F (20 °C))<br>Método: 4 (20°C oscillating U-tube) |
| Solubilidad(es)<br>Solubilidad en agua | : inmiscible                                                                     |
| Coefficiente de reparto n-octanol/agua | : Sin datos disponibles                                                          |
| Temperatura de ignición                | : > 392 °F (> 200 °C)<br>Método: M0062 (Analytics Wesel)                         |
| Descomposición térmica                 | : Sin datos disponibles                                                          |
| Viscosidad<br>Viscosidad, dinámica     | : Sin datos disponibles                                                          |
| Tensión superficial                    | : Sin datos disponibles                                                          |

**SECCIÓN 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD**

|                                        |                                                                                                                               |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reactividad                            | : No se descompone si se almacena y aplica como se indica.                                                                    |
| Estabilidad química                    | : No se descompone si se almacena y aplica como se indica.                                                                    |
| Posibilidad de reacciones peligrosas   | : No se descompone si se almacena y aplica como se indica.<br><br>Los vapores pueden formar una mezcla explosiva con el aire. |
| Condiciones que deben evitarse         | : Calor, llamas y chispas.                                                                                                    |
| Materiales incompatibles               | : Agentes oxidantes fuertes                                                                                                   |
| Productos de descomposición peligrosos | : No se descompone si se almacena y aplica como se indica.                                                                    |

**DISPERBYK-2163 TF**

Versión 2

Fecha de revisión 05/17/2026

Fecha de impresión 08/06/2026

**SECCIÓN 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA****Información sobre posibles vías de exposición****Toxicidad aguda****Producto:**

Toxicidad oral aguda : Observaciones: Sin datos disponibles

Toxicidad aguda por inhalación : Estimación de la toxicidad aguda : > 200 mg/l  
Tiempo de exposición: 4 h  
Prueba de atmosfera: vapor  
Método: Método de cálculo

**Componentes:****108-65-6 Acetato de 1-metil-2-metoxietilo:**

Toxicidad oral aguda : DL50 (Rata, hembra): > 5,000 mg/kg  
Método: Directrices de ensayo 401 del OECD  
BPL: si

Toxicidad aguda por inhalación : CL50 (Rata): > 100 ppm  
Tiempo de exposición: 4 h

Toxicidad cutánea aguda : DL50 (Conejo): &gt; 5,000 mg/kg

**123-86-4 Acetato de n-butilo:**

Toxicidad oral aguda : DL50 (Rata, macho): > 10,000 mg/kg  
Método: Directrices de ensayo 423 del OECD

Toxicidad aguda por inhalación : CL50 (Rata, machos y hembras): > 21.1 mg/l  
Tiempo de exposición: 4 h  
Prueba de atmosfera: vapor  
Método: Directrices de ensayo 403 del OECD  
BPL: si

Toxicidad cutánea aguda : DL50 (Conejo, machos y hembras): > 14,000 mg/kg  
Método: Directrices de ensayo 402 del OECD

**Corrosión o irritación cutáneas****Producto:**

Observaciones: Sin datos disponibles

**Componentes:****108-65-6 Acetato de 1-metil-2-metoxietilo:**

Especies: Conejo  
Método: Directrices de ensayo 404 del OECD  
Resultado: No irrita la piel

**DISPERBYK-2163 TF**

Versión 2

Fecha de revisión 05/17/2026

Fecha de impresión 08/06/2026

BPL: si

**123-86-4 Acetato de n-butilo:**

Especies: Conejo

Método: Directrices de ensayo 404 del OECD

Resultado: No irrita la piel

**Lesiones o irritación ocular graves****Producto:**

Observaciones: Los vapores pueden provocar una irritación severa en los ojos, sistema respiratorio y la piel.

**Componentes:****108-65-6 Acetato de 1-metil-2-metoxietilo:**

Especies: Conejo

Resultado: No irrita los ojos

Método: Directrices de ensayo 405 del OECD

BPL: si

**123-86-4 Acetato de n-butilo:**

Especies: Conejo

Resultado: No irrita los ojos

Método: Directrices de ensayo 405 del OECD

BPL: si

**Sensibilización respiratoria o cutánea****Producto:**

Observaciones: Sin datos disponibles

**Componentes:****108-65-6 Acetato de 1-metil-2-metoxietilo:**

Especies: Conejillo de indias

Método: Directrices de ensayo 406 del OECD

Resultado: No es sensibilizante para la piel.

BPL: si

**123-86-4 Acetato de n-butilo:**

Tipo de Prueba: Buehler Test

Especies: Conejillo de indias

Método: Directrices de ensayo 406 del OECD

Resultado: No provoca sensibilización a la piel.

**Mutagenicidad en células germinales****Producto:**

Genotoxicidad in vitro

: Observaciones: Sin datos disponibles



**DISPERBYK-2163 TF**

Versión 2

Fecha de revisión 05/17/2026

Fecha de impresión 08/06/2026

Genotoxicidad in vivo : Observaciones: Sin datos disponibles

**Carcinogenicidad****Producto:**

Observaciones: Sin datos disponibles

**IARC**

No se identifica ningún componente de este producto, que presente niveles mayores que o igual a 0,1% como agente carcinógeno humano probable, posible o confirmado por la (IARC) Agencia Internacional de Investigaciones sobre Carcinógenos.

**OSHA**

Ningún componente de este producto está presente en niveles superiores o iguales al 0,1 % por lo que no se encuentra en la lista de OSHA de carcinógenos regulados.

**NTP**

En este producto no se identifica ningún componente, que presente niveles mayores que o iguales a 0.1%, como agente carcinógeno conocido o anticipado por el (NTP) Programa Nacional de Toxicología.

**Toxicidad para la reproducción****Producto:**

Efectos en la fertilidad : Observaciones: Sin datos disponibles

Efectos en el desarrollo fetal : Observaciones: Sin datos disponibles

**Toxicidad específica en determinados órganos (stot) - exposición única****Producto:**

Observaciones: Sin datos disponibles

**Toxicidad específica en determinados órganos (stot) - exposiciones repetidas****Producto:**

Observaciones: Sin datos disponibles

**Toxicidad por dosis repetidas****Producto:**

Observaciones: Sin datos disponibles

**Toxicidad por aspiración****Producto:**

Sin datos disponibles

**DISPERBYK-2163 TF**

Versión 2

Fecha de revisión 05/17/2026

Fecha de impresión 08/06/2026

**Otros datos****Producto:**

Observaciones: Los síntomas por sobreexposición pueden ser dolor de cabeza, vértigo, cansancio, náuseas y vómitos., En concentraciones, substancialmente por encima del valor TLV, puede producir efectos narcóticos., Los disolventes pueden desengrasar la piel.

**SECCIÓN 12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA****Ecotoxicidad****Producto:**

Toxicidad para los peces : Observaciones: Sin datos disponibles

Toxicidad para las dafnias y otros invertebrados acuáticos : Observaciones: Sin datos disponibles

**Persistencia y degradabilidad****Producto:**

Biodegradabilidad : Observaciones: Sin datos disponibles

**Potencial de bioacumulación****Producto:**

Bioacumulación : Observaciones: Sin datos disponibles

**Movilidad en el suelo**

Sin datos disponibles

**Otros efectos adversos**

Sin datos disponibles

**Producto:**

Regulacion De acuerdo con las Regulaciones de Estados Unidos, se encuentra incluido en el listado de 40 CFR Protection of Environment; Part 82 Protection of Stratospheric Ozone - CAA Section 602 Class I Substances

Observaciones Este producto no contiene, ni ha sido fabricado con ODS (Substancias que Dañan la capa de Ozono) Clase I o Clase II, tal como se define en el Acta del Aire Limpio de los EE.UU. Sección 602 (40 CFR 82, Subpt. A, Ap.A + B).

Información ecológica complementaria : Sin datos disponibles

**DISPERBYK-2163 TF**

Versión 2

Fecha de revisión 05/17/2026

Fecha de impresión 08/06/2026

**SECCIÓN 13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN****Métodos de eliminación.**

- Residuos : No eliminar el desecho en el alcantarillado.  
No contaminar los estanques, ríos o acequias con producto químico o envase usado.  
Envíese a una compañía autorizada para la gestión de desechos.
- Envases contaminados : Vaciar el contenido restante.  
Eliminar como producto no usado.  
No reutilizar los recipientes vacíos.  
No queme el bidón vacío ni utilizar antorchas de corte con él.

**SECCIÓN 14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE****Regulaciones internacionales****IATA-DGR**

- No. UN/ID : UN 3272
- Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas : Esters, n.o.s.  
(1-Methoxy-2-propanol acetate, Butyl acetate)
- Clase : 3
- Grupo de embalaje : III
- Etiquetas : Flammable Liquids
- Instrucción de embalaje (avión de carga) : 366
- Instrucción de embalaje (avión de pasajeros) : 355

**Código-IMDG**

- Número ONU : UN 3272
- Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas : ESTERS, N.O.S.  
(1-Methoxy-2-propanol acetate, BUTYL ACETATE)
- : )
- Clase : 3
- Grupo de embalaje : III
- Etiquetas : 3
- EmS Código : F-E, S-D
- Contaminante marino : no
- Observaciones : IMDG Code segregation group - none

**Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y del Código IBC**

No aplicable al producto suministrado.

**Regulación doméstica**

**DISPERBYK-2163 TF**

Versión 2

Fecha de revisión 05/17/2026

Fecha de impresión 08/06/2026

**49 CFR**

Número UN/ID/NA : UN 3272

Designación oficial de  
transporte de las Naciones  
Unidas

(1-Methoxy-2-propanol acetate, Butyl acetate)

Clase : 3

Grupo de embalaje : III

Etiquetas : FLAMMABLE LIQUID

Código ERG : 127

Contaminante marino : no

**SECCIÓN 15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA****EPCRA - Acta para el Derecho a Saber Comunitario y de Planificación de Emergencias****EE. UU. EPA CERCLA Sustancias Peligrosas (40 CFR 302)**

| Componentes         | No. CAS  | Component RQ<br>(lbs) | Calculated product RQ<br>(lbs) |
|---------------------|----------|-----------------------|--------------------------------|
| Acetato de n-butilo | 123-86-4 | 5000                  | 41750                          |

**SARA 304 - notificación de desbloqueo de emergencia**

Este material no contiene ningún componente en la sección 304 EHS RQ .

**EE. UU. EPA Ley sobre el Planeación de Emergencias y el Derecho Comunitario a la Información (EPCRA) SARA Title III Section 302 Sustancia Sumamente Peligrosa (40 CFR355, Apéndice A)**

Este material no contiene ningún componente con una RQ SARA 302.

**SARA 311/312 Peligros** : Por el 13 de junio de 2016 Registro Federal nota, EPA armonizado las categorías de peligro de la EPCRA 311/312 con la comunicación de peligro de OSHA estándar para la clasificación y etiquetado de productos químicos (es decir, GHS) del 2012. Por favor consulte la sección 2 de la SDS para identificar las categorías de riesgo apropiado para efectos de información.

**SARA 302** : Este material no contiene productos químicos sujetos a los requisitos reportados por SARA Título III, sección 302.

**SARA 313** : Este material no contiene ningún componente químico con los conocidos números CAS que exceden el umbral de los niveles reportados (De Minimis) establecidos por SARA título III, sección 313.

**Ley del Aire Limpio**

**DISPERBYK-2163 TF**

Versión 2

Fecha de revisión 05/17/2026

Fecha de impresión 08/06/2026

Este producto no contiene ningún contaminante atmosférico peligroso (HAP), tal como se define en el Acta del Aire Limpio de los EE.UU. Sección 112 (40 CFR 61).

Este producto no contiene ningún producto químico que figure en el Acta de Aire Limpio de los EE.UU. Sección 112(r) para la Prevención de Liberación Accidental (40 CFR 68.130, Sub-parte F).

(Los) siguiente(s) producto(s) químico(s) se enumera(n) en el Acta de Aire Limpio de los EE.UU. Sección 111 SOCM I COVs intermedios o finales (40 CFR 60.489):

|                     |          |        |
|---------------------|----------|--------|
| Acetato de n-butilo | 123-86-4 | 11.9 % |
|---------------------|----------|--------|

No volátiles (peso) : 45 %  
Método: 23 (20min/150°C)  
DIN EN ISO 3251  
La información no volátiles no es una especificación

**Massachusetts Right To Know**

|                                                                                |            |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Acetato de n-butilo                                                            | 123-86-4   |
| Destilados (petróleo), fracción parafínica ligera desparafinada con disolvente | 64742-56-9 |

**Pennsylvania Right To Know**

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Polímero                         | No asignado |
| Acetato de 1-metil-2-metoxietilo | 108-65-6    |
| Acetato de n-butilo              | 123-86-4    |
| n-butanol                        | 71-36-3     |

**New Jersey Right To Know**

**U.S: Número Secreto** : 800963-5421  
**Comercial del Registro de**  
**Nuevo Jersey para el**  
**Producto (NJ TSRN)**

**Prop. 65 de California**

Este producto no contiene ninguna sustancia química conocida para el de Estado de California que pueden causar cáncer, defectos de nacimiento, o cualquier otro daño reproductivo.

**Los componentes de este producto están presentados en los inventarios siguientes:**

|                   |                                                                                                        |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TSCA              | : Todas las sustancias enumeradas como activas en el inventario TSCA                                   |
| Section 5a        | : Ninguna sustancia está sujeta a la Regla de Nuevo Uso Significante.                                  |
| Sección 4 / 12(b) | : Ninguna sustancia está sujeta a los requisitos en materia de notificación de exportación TSCA 12(b). |
| DSL               | : Certificamos que todo componente ser enumerar en DSL                                                 |

**DISPERBYK-2163 TF**

Versión 2

Fecha de revisión 05/17/2026

Fecha de impresión 08/06/2026

**SECCIÓN 16. OTRA INFORMACIÓN**

Fecha de revisión : 05/17/2026

La información proporcionada en esta Ficha de Datos de Seguridad, es la más correcta de que disponemos a la fecha de su publicación. La información suministrada, está concebida solamente como una guía para la seguridad en el manejo, uso, procesado, almacenamiento, transporte, eliminación y descarga, y no debe ser considerada como una garantía o especificación de calidad. La información se refiere únicamente al material especificado, y no puede ser válida para dicho material, usado en combinación con otros materiales o en cualquier proceso, a menos que sea indicado en el texto.