

AQUACER 570

符合生态环保标签(Ecolabel), 改性的向日葵蜡乳液, 用于改善水性养护产品和抛光剂的表面性能。

产品信息

化学组成

非离子型的向日葵/巴西棕榈混合蜡乳液

不含 VOC (< 1500 ppm),
符合生态环保标签

典型物化数据

此数据页给出的数据只是典型数值, 并非产品的技术指标。

不挥发份 (1 h, 125 °C):	40 %
载体:	水
熔点 (蜡成份):	85 °C
粘度 (23 °C, D=800/s):	< 50 mPa·s
pH 值:	5.0

贮存和运输

对温度敏感。在 5-35 °C 的温度范围内贮存和运输。使用前搅拌均匀。

特殊注意事项

AQUACER 570 是符合生态环保标签的产品。

应用领域

养护产品和抛光剂

产品特性及优点

AQUACER 570 能填补待处理表面的任何细小划痕, 并回复原表面的颜色。此蜡乳液熔点仅 85 °C 可以使用软布 (如超细纤维布) 擦拭即可达到抛光效果, 也可使用机械抛光。添加 AQUACER 570 在养护产品和抛光剂中能提高其疏水性和疏油性。

推荐用途

AQUACER 570 推荐用于各种类型表面养护产品, 使用于皮革, 有涂膜或无涂膜的底材表面。

皮革养护产品	■
汽车维护产品	■
家具抛光剂	■

■ 特别推荐 □ 推荐

建议用量

3-15 % 助剂用量 (购入形式) 基于总配方。

在高使用量的配方时, 须验证其抛光性。

以上推荐添加量供参考, 最佳添加量需经过一系列试验确定。

加入方法及加工指导

该助剂可在生产加工过程中的任何阶段再持续搅拌的条件下加入。但是配方中的易稳泡的表面活性剂必须再最末段加入, 否则养护产品配方有稳泡的倾向。

特殊注意事项

该产品可以和其它蜡乳液搭配使用, 从而提高养护产品配方的性能。



Download
our app:
byk.com/app



您所在地的
联系方式

BYK-Chemie GmbH

Abelstraße 45
46483 Wesel
Germany
Tel +49 281 670-0
Fax +49 281 65735

info@byk.com
www.byk.com

ANTI-TERRA®, AQUACER®, AQUAMAT®, AQUATIX®, BENTOLITE®, BYK®, BYK-AQUAGEL®, BYK-DYNWET®, BYK-MAX®, BYK-SILCLEAN®, BYKANOL®, BYKCARE®, BYKETOL®, BYKJET®, BYKONITE®, BYKOPLAST®, BYKUMEN®, CARBOBYK®, CERACOL®, CERAFAK®, CERAFLLOUR®, CERAMAT®, CERATIX®, CLAYTONE®, CLOISITE®, DISPERBYK®, DISPERPLAST®, FULACOLOR®, FULCAT®, GARAMITE®, GELWHITE®, HORDAMER®, LACTIMON®, LAPONITE®, NANOBYK®, OPTIBENT®, OPTIGEL®, PURABYK®, RECYCLOBYK®, RHEOBYK®, SCONA®, SILBYK®, TIXOGEL® 和 VISCOBYK® 是毕克化学集团的注册商标。

本文所含信息是基于我们目前的知识和经验所提供。对于本文提及的任何产品以及本文所载的数据或信息, 我们不提供任何明示或暗示的保证、担保或保障, 包括对适销性或特定用途适用性的保证, 亦不保证使用这些产品、数据或信息不会侵犯第三方的知识产权。有关产品适用性和可用性的任何信息均不具有约束力, 且不构成对产品特性和可用性的承诺。应始终优先参考合同条款和条件, 尤其是高定的产品规格。我们建议您在初步试验中测试我们的产品, 以便在实际使用前确定其是否适合您的预期用途。我们保留对此信息进行任何更改和更新的权利, 恕不另行通知。