

BYK-038

Antimousse sans COV à base d'huiles minérales pour peintures en émulsion et brillants en émulsion. Sans APEO. Contient un silicone.

Informations produit

Composition

Mélange d'huiles minérales paraffiniques et de composants hydrophobes ; contient du silicone.

**Sans COV (< 1 500 ppm).
Ne contient pas d'alkylphénol
éthoxylé**

Caractéristiques

Les valeurs indiquées ne constituent pas des spécifications, mais correspondent à des données typiques.

Densité (20 °C) : 0,88 g/ml

Teneur en COV : < 1500 ppm

Ne contient pas d'alkylphénol éthoxylé

Contact alimentaire

Concernant le statut légal actuel relatif aux homologations pour le contact alimentaire, veuillez vous adresser à notre service de sécurité des produits ou visiter notre site sous www.byk.com pour obtenir de plus amples informations.

Stockage et transport

Une séparation est possible. Bien mélanger avant l'emploi.

Applications

Industrie des peintures

Propriétés et avantages

Cet antimousse a été développé pour une utilisation universelle dans les émulsions sans APO. Il contient un silicone compatible avec les systèmes pour renforcer l'effet antimousse. Le BYK-038 doit être utilisé de préférence dans les systèmes en émulsion avec une CPV de 30 à 70 %.

Recommandations d'emploi

L'antimousse est particulièrement recommandé pour les peintures en émulsion et les enduits.

Il peut également être utilisé pour la fabrication de liants en émulsion.

Dose d'emploi conseillée

0,1-0,5 % d'additif sous forme de livraison sur la formule totale. Dans certains cas exceptionnels jusqu'à 0,8 %.

Les quantités d'utilisation sont fournies à titre indicatif uniquement. Le dosage optimal sera déterminé par des séries de tests en laboratoire.

Incorporation et mise en œuvre

Généralement, 2/3 de l'antimousse sont ajoutés à la base de broyage et 1/3 à la finition ou dans la peinture finie. Les forces de cisaillement nécessaires à l'incorporation doivent être suffisantes pour éviter les effets secondaires.

Nettoyants domestiques, industriels et professionnels**Propriétés et avantages**

Le BYK-038 est un agent antimousse à base d'huiles minérales et de silicone pour produits d'entretien et nettoyants, qui déploie déjà son pouvoir désémulsifiant pendant la préparation. Ces propriétés sont préservées après l'application.

Dose d'emploi conseillée

0,3-1 % d'additif (sous forme de livraison) par rapport à la formulation totale.

Les dosages ci-dessus sont fournis à titre indicatif uniquement. Le dosage optimal sera déterminé par des séries de tests en laboratoire.

Incorporation et mise en œuvre

S'il est conseillé d'ajouter l'additif au début de la formulation, son incorporation peut également s'effectuer aux différents stades de la préparation.



Additive Guide



BYK-Chemie GmbH
Boîte postale 100245
46462 Wesel
Germany
Tel +49 281 670-0
Fax +49 281 65735

info@byk.com
www.byk.com

ACTAL®, ADD-MAX®, ADD-VANCE®, ADJUST®, ADVITROL®, ANTI-TERRA®, AQUACER®, AQUAMAT®, AQUATIX®, BENTOLITE®, BYK®, BYK®-DYNWET®, BYK®-MAX®, BYK®-SILCLEAN®, BYKANOL®, BYKETOL®, BYKJET®, BYKO2BLOCK®, BYKOPLAST®, BYKUMEN®, CARBOBYK®, CERACOL®, CERAFAC®, CERAFLOUR®, CERAMAT®, CERATIX®, CLAYTONE®, CLOISITE®, DISPERBYK®, DISPERPLAST®, FULACOLOR®, FULCAT®, GARAMITE®, GELWHITE®, HORDAMER®, LACTIMON®, LAPONITE®, MINERAL COLLOID®, MINERPOL®, NANOBYK®, OPTIBENT®, OPTIFLO®, OPTIGEL®, PAPERBYK®, PERMONT®, POLYAD®, PRIEX®, PURE THIX®, RECYCLOBLEND®, RECYCLOBYK®, RECYCLOSSORB®, RECYCLOSTAB®, RHEOBYK®, RHEOCIN®, RHEOTIX®, SCONA®, SILBYK®, TIXOGEL®, VISCOBYK® et Y 25® **sont des marques déposées du groupe BYK.**

Les informations fournies dans ce document correspondent à l'ensemble de nos connaissances actuelles. Les indications doivent être adaptées en fonction de la formulation, des conditions d'utilisation et de la préparation du produit fini. Notre responsabilité ne saurait être engagée en présence de cas particuliers.

Cette édition remplace toutes les versions précédentes – Imprimé en Allemagne