

# BYK-151

エマルジョン塗料用 湿潤分散剤

## 製品データ

### 組成

アニオン性を有する多官能ポリマーのアルキロールアンモニウム塩の溶液

### 一般性状

本データシートに記載した数値は代表値であり、品質規格ではありません。

比重 (20 °C):	1.09
不揮発分 (150 °C、10 分):	40 %
溶剤:	水/ジプロピレングリコールモノメチルエーテル 11/1

### 食品接触用途

最新の食品接触用途における法的適合状況についてはお問合せ下さい。または下記URLにてご確認下さい。  
[www.byk.com](http://www.byk.com)

### 貯蔵および輸送

5 °C以下の温度では固形となる場合があります。  
ご使用前に20 °Cまで温め、十分に攪拌してからご使用下さい。

## ビッケミー・ジャパン株式会社

本 社: 東京都新宿区市谷本村町3-29

大 阪: 大阪市北区堂島浜1-4-4

<http://www.byk.com/jp>

Germany  
Tel +49 281 670-0  
Fax +49 281 65735

[info@byk.com](mailto:info@byk.com)  
[www.byk.com](http://www.byk.com)

LAPONITE®, MINERAL COLLOID®, OPTIBENT®, OPTIFLO®, OPTIGEL®, PURE THIX®, RHEOCIN®, RHEOTIX®, RIC-SYN®, TIXOGEL®, and VISCOSEAL® are registered trademarks of BYK Additives.  
AQUACER®, AQUAMAT®, AQUATIX®, CERACOL®, CERAFAX®, CERAFLOUR®, CERAMAT®, CERATIX®, HORDAMER®, and MINERPOL® are registered trademarks of BYK-Cera.  
SCONA® is a registered trademark of BYK Kometra.

The information herein is based on our present knowledge and experience. The information merely describes the properties of our products but no guarantee of properties in the legal sense shall be implied. We recommend testing our products as to their suitability for your envisaged purpose prior to use. No warranties of any kind, either express or implied, including warranties of merchantability or fitness for a particular purpose, are made regarding any products mentioned herein and data or information set forth, or that such products, data or information may be used without infringing intellectual property rights of third parties. We reserve the right to make any changes according to technological progress or further developments.