

BYK-9731

产品代码: 000000000000158789

版本 2.2 SDS_CN

修订日期 2023/01/11

打印日期 2024/08/20

1. 化学品及企业标识

产品名称 : BYK-9731
应用(使用)类型 : 消泡剂
化学性质 : 聚丙烯酸酯溶液

制造商或供应商信息

制造商或供应商名称 : 毕克助剂(上海)有限公司
地址 : 上海化学工业区
普工路 25号
201507 上海
中国
电话号码 : +86 21 3749 8888
电子邮件地址 : GHS.BYK@altana.com
应急咨询电话 : +86 532 8388 9090

2. 危险性概述

紧急情况概述

外观与性状 : 液体
颜色 : 无色, 澄清
气味 : 溶剂样气味

易燃液体和蒸气。 吞咽及进入呼吸道可能致命。 对水生生物有毒并具有长期持续影响。

GHS 危险性类别

易燃液体 : 类别 3
吸入危害 : 类别 1
长期水生危害 : 类别 2

GHS 标签要素

象形图



信号词

: 危险

危险性说明

: H226 易燃液体和蒸气。
H304 吞咽及进入呼吸道可能致命。
H411 对水生生物有毒并具有长期持续影响。

产品代码: 0000000000000158789

打印日期 2024/08/20

:

P280 戴防护手套/戴防护眼罩/戴防护面具。

P391 收集溢出物。

P405 存放处须加锁。

P501 将内装物/容器送到批准的废物处理厂处理。

无适用资料。

: 混合物

化学品名称

化学品名称	化学文摘登记号 (CAS No.)	GHS危险性类别	浓度或浓度范围 (% w/w)
石脑油(石油)	64741-65-7	Flam. Liq. 3; H226 Asp. Tox. 1; H304 Aquatic Chronic 2; H411	>= 50 - <= 100

产品代码: 0000000000000158789

打印日期 2024/08/20

2-丙烯酸-2-乙基己基酯	103-11-7	Flam. Liq. 4; H227 Skin Irrit. 2; H315 Skin Sens. 1; H317 STOT SE 3; H335 Aquatic Chronic 3; H412	>= 0.1 - < 0.25
---------------	----------	--	-----------------

一般的建议	：	离开危险区域。 向到现场的医生出示此安全技术说明书。 中毒症状可能几小时后才出现。 不要离开无人照顾的患者。
吸入	：	如失去知觉，使患者处于复原体位并就医。 如果症状持续，请就医。
皮肤接触	：	如果皮肤接触了，用水彻底淋洗。 如果衣服被污染了，脱掉衣服。
眼睛接触	：	谨慎起见用水冲洗眼睛。 取下隐形眼镜。 保护未受伤害的眼睛。 冲洗时保持眼睛睁开。 如果眼睛刺激持续，就医。
食入	：	保持呼吸道通畅。 禁止催吐。 不要服用牛奶和含酒精饮料。 切勿给失去知觉者喂食任何东西。 如果症状持续，请就医。
最重要的症状和健康影响	：	无适用资料。 无适用资料。
对医生的特别提示	：	无适用资料。

灭火方法及灭火剂	: 抗溶泡沫 二氧化碳(CO2) 干粉
不合适的灭火剂	: 大量水喷射
特别危险性	: 不要让消防水流入下水道和河道。
有害燃烧产物	: 已知无有害燃烧产物
特殊灭火方法	: 单独收集被污染的消防用水，不可排入下水道。 按照当地规定处理火灾后的残留物和污染的消防用水。 出于着火情况下的安全考虑，罐宜单独存放在封闭的围堰内。 用水喷雾冷却完全密闭的容器。
消防人员的特殊保护装备	: 如有必要，佩戴自给式呼吸器进行消防作业。

3 / 12

产品代码: 0000000000000158789

打印日期 2024/08/20

人员防护措施、防护装备和应急处置程序	：	使用个人防护装备。 保证充分的通风。 消除所有火源。 将人员疏散到安全区域。 注意蒸气积累达到可爆炸的浓度，蒸气可蓄积在地面低洼处。
环境保护措施	：	防止产品进入下水道。 如能确保安全，可采取措施防止进一步的泄漏或溢出。 如果产品污染了河流、湖泊或下水道，请告知有关当局。
泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料	：	围堵溢出物，用非可燃性材料(如砂子、泥土、硅藻土、蛭石)吸收溢出物，将其收集到容器中，根据当地的或国家的规定处理(见第 13 部分)。

操作處置

安全处置注意事项：

- 避免形成气溶胶。
- 不要吸入蒸气/粉尘。
- 有关个人防护, 请看第 8 部分。
- 操作现场不得进食、饮水或吸烟。
- 采取预防措施防止静电释放。
- 在工作室内提供足够的空气交换和/或排气。
- 可能带压, 开桶时要小心。
- 根据当地和国家的规定处理清洗水。

防止接触禁配物：强氧化剂

儲存

安全储存条件

- ： 禁止吸烟。
- 使容器保持密闭，储存在干燥通风处。
- 打开了的容器必须仔细重新封口并保持竖放位置以防止泄漏。
- 见标签上的预防措施。
- 电器安装/施工材料必须符合技术安全标准。

危害组成及职业接触限值

不含有职业接触限值的物质。

个体防护装备

眼面防护	: 装有纯水的洗眼瓶 紧密贴合的防护眼罩
皮肤和身体防护	: 防渗透的衣服

产品代码: 0000000000000158789

打印日期 2024/08/20

在工作场所根据危险物的量和浓度来选择身体防护。

手防护

材料 : 丁腈橡胶
溶剂渗透时间 : > 480 min

备注
卫生措施

- ： 戴好适当的手套。
- ： 使用时， 严禁饮食。
- ： 使用时， 严禁吸烟。
- ： 休息前及工作结束时洗手。

9. 理化特性

外观与性状	: 液体
颜色	: 无色, 澄清
气味	: 溶剂样气味
气味阈值	: 无数据资料
pH 值	: 6 (20 ° C) 浓度或浓度范围: 1 % 方法: Universal pH-value indicator
熔点/熔点范围	: < -20 ° C 方法: 衍生的
沸点/沸程	: 159 - 173 ° C 方法: 衍生的
闪点	: 43 ° C 方法: 48 (Abel-Pensky)
爆炸上限	: 无数据资料
爆炸下限	: 无数据资料
蒸气压	: 大约 2 百帕 (20 ° C) 方法: 衍生的
蒸气密度	: 无数据资料
密度/相对密度	: 无数据资料
密度	: 0.764 g/cm ³ (20 ° C, 1,013 百帕) 方法: 4 (20° C oscillating U-tube)
溶解性	
水溶性	: 不混溶
其它溶剂中的溶解度	: 无数据资料

BYK-9731

产品代码: 000000000000158789

版本 2.2 SDS_CN

修订日期 2023/01/11

打印日期 2024/08/20

正辛醇/水分配系数	: 无数据资料
点火温度	: > 200 ° C 方法: M0062 (Analytics Wesel)
黏度	
动力黏度	: 5 mPa.s (20 ° C) 方法: P/K 20° C
运动黏度	: 未测定
表面张力	: 无数据资料

10. 稳定性和反应性

反应性	: 按指导方法贮存和使用不会产生分解。
稳定性	: 按指导方法贮存和使用不会产生分解。
危险反应	: 按指导方法贮存和使用不会产生分解。 蒸气可能与空气形成爆炸性混合物。
应避免的条件	: 热、火焰和火花。
禁配物	: 强氧化剂
危险的分解产物	: 按指导方法贮存和使用不会产生分解。

11. 毒理学信息

急性毒性

产品:

急性经口毒性 : 备注: 无数据资料

组分:

石脑油(石油):

急性经口毒性 : LD50 (大鼠, 雄性和雌性): > 5,000 mg/kg
方法: OECD 测试导则 401
GLP: 是

急性吸入毒性 : LC50 (大鼠): > 4,951 mg/m³
暴露时间: 4 h
测试环境: 蒸气
方法: OECD 测试导则 403
GLP: 否

急性经皮毒性 : LD50 (家兔, 雄性和雌性): > 5,000 mg/kg
方法: OECD 测试导则 402
GLP: 是

BYK-9731

产品代码: 000000000000158789

版本 2.2 SDS_CN

修订日期 2023/01/11

打印日期 2024/08/20

皮肤腐蚀/刺激

产品:

备注: 无数据资料

组分:

石脑油(石油):

种属: 家兔

方法: OECD 测试导则 404

结果: 无皮肤刺激

GLP: 是

严重眼睛损伤/眼刺激

产品:

备注: 无数据资料

组分:

石脑油(石油):

种属: 家兔

结果: 无眼睛刺激

方法: OECD 测试导则 405

GLP: 是

呼吸或皮肤过敏

产品:

备注: 无数据资料

组分:

石脑油(石油):

接触途径: 皮内

种属: 豚鼠

方法: OECD 测试导则 406

结果: 不引起皮肤过敏。

GLP: 是

2-丙烯酸-2-乙基己基酯:

测试类型: 小鼠局部淋巴结试验 (LLNA)

种属: 小鼠

方法: OECD 测试导则 429

结果: 接触皮肤可引起过敏。

GLP: 是

BYK-9731

产品代码: 000000000000158789

版本 2.2 SDS_CN

修订日期 2023/01/11

打印日期 2024/08/20

生殖细胞致突变性

组分:

石脑油(石油):

生殖细胞致突变性 - 评估 : 按苯含量 < 0.1% 分类 (条例 (EC) 1272/2008, 附件六, 第 3 部分, 注释 P)

致癌性

组分:

石脑油(石油):

致癌性 - 评估 : 按苯含量 < 0.1% 分类 (条例 (EC) 1272/2008, 附件六, 第 3 部分, 注释 P)

重复染毒毒性

产品:

备注: 无数据资料

其他信息

产品:

备注: 溶剂会使皮肤脱脂。

12. 生态学信息

生态毒性

产品:

对鱼类的毒性 : 备注: 无数据资料

对水蚤和其他水生无脊椎动物的毒性 : 备注: 无数据资料

组分:

石脑油(石油):

对鱼类的毒性 : LL50 (Oncorhynchus mykiss (虹鳟)): > 1,000 mg/l
暴露时间: 96 h
测试类型: 半静态试验
方法: OECD 测试导则 203
GLP: 是

产品代码: 0000000000000158789

打印日期 2024/08/20

生物降解性 : 备注: 无数据资料

产品代码: 0000000000000158789

打印日期 2024/08/20

石脑油(石油):

生物降解性 : 结果: 快速生物降解的。
方法: OECD 测试导则 301F
GLP: 是

产品:

生物蓄积 : 备注: 无数据资料

无数据资料

产品:

其它生态信息：在非专业的操作或处理时，不排除会产生环境危害。
对水生生物有毒并具有长期持续影响。

処置方法

废弃化学品	：	本品不允许排入下水道、水道或土壤。 不要用化学物质或使用过的容器去污染水池、水道和沟渠。 送往有执照的废弃物管理公司。
污染包装物	：	倒空剩余物。 按未用产品处置。 不要重复使用倒空的容器。 禁止焚烧或用割炬切割空桶。

国际法规

陆运 (UNRTDG)

联合国编号	: UN 3295
联合国运输名称	: HYDROCARBONS, LIQUID, N. O. S.
类别	: 3
包装类别	: III
标签	: 3

空运 (IATA-DGR)

UN/ID 编号	: UN 3295
联合国运输名称	: Hydrocarbons, liquid, n.o.s.
类别	: 3

产品代码: 0000000000000158789

打印日期 2024/08/20

本文提供的运输分类仅供参考，纯粹基于本安全技术说明书中所描述的未包装材料的性质。运输分类可能因运输方式、包装尺寸和区域或国家法规的不同而有所不同。

适用法规

AIIC - 澳大利亚工业化学品清单 ;ANTT - 巴西国家陆路运输机构; ASTM - 美国材料实验协会; bw - 体重; CMR - 致癌、致突变性或生殖毒性物质; DIN - 德国标准化学会; DSL - 加拿大国内化学物质名录; EC_x - 引起 x%效应的浓度; EL_x - 引起 x%效应的负荷率; EmS - 应急措施; ENCS - 日本现有和新化学物质名录; ErC_x - 引起 x%生长效应的浓度; ERG - 应急指南; GHS - 全球化学品统一分类和标签制度; GLP - 良好实验室规范; IARC - 国际癌症研究机构; IATA - 国际航空运输协会; IBC - 国际散装运输危险化学品船舶构造和设备规则; IC₅₀ - 半抑制浓度; ICAO - 国际民用航空组织; IECSC - 中国现有化学物质名录; IMDG - 国际海运危险货物; IMO - 国际海事组织; ISHL - 日本工业安全与健康法案; ISO - 国际标准化组织; KECI - 韩国现有化学物质名录;

BYK-9731

产品代码: 000000000000158789

版本 2.2 SDS_CN

修订日期 2023/01/11

打印日期 2024/08/20

LC50 - 测试人群半数致死浓度; LD50 - 测试人群半数致死量 (半数致死量); MARPOL - 国际防止船舶造成污染公约; n. o. s. - 未另列明的; Nch - 智利认证; NO(A)EC - 无可见 (有害) 作用浓度; NO(A)EL - 无可见 (有害) 作用剂量; NOELR - 无可见作用负荷率; NOM - 墨西哥安全认证; NTP - 国家毒理学规划处; NZIoC - 新西兰化学物质名录; OECD - 经济合作与发展组织; OPPTS - 污染防治、杀虫剂和有毒物质办公室; PBT - 持久性、生物累积性和毒性的物质; PICCS - 菲律宾化学品与化学物质名录; (Q)SAR - (定量) 结构-活性关系; REACH - 欧洲议会和理事会关于化学品的注册、评估、授权和限制法规 (EC) 1907/2006 号; SADT - 自加速分解温度; SDS - 安全技术说明书; TCSI - 台湾既有化学物质清册; TDG - 危险货物运输; TECI - 泰国既有化学物质清单; TSCA - 美国有毒物质控制法; UN - 联合国; UNRTDG - 联合国关于危险货物运输的建议书; vPvB - 高持久性和高生物累积性物质; WHMIS - 工作场所危险品信息系统

日期格式 : 年/月/日

免责声明

此处的信息是根据我们现有的知识, 因而不能对某些特性作出保证。