

BYK-9731

工业润滑油用无硅聚合物消泡剂，特别适用于聚烯烃和酯油。

产品信息

化学组成

聚丙烯酸酯组合溶液

典型物化数据

此数据页给出的数据只是典型数值，并非产品的技术指标。

密度 (20 °C): 0.76 g/cm³

溶剂: 无芳香烃

闪点: 43 °C

供货形式: 液体

贮存和运输

在未开封的原始包装中的保质期：36 月

储存及运输温度需低于 50°C。

应用领域

润滑和脱模

产品特性与优点

BYK-9731 是一款润滑剂用无硅聚合物消泡剂。该助剂特别适用于工业润滑油行业，并在聚烯烃和酯油中表现出良好的消泡效果。BYK-9731 消泡剂即使在低浓度下也效率最高。该助剂在高浓度的基础油中非常相容，不混浊。

推荐用途

聚α烯烃	☒
酯类油	☒

☒ 特别推荐 ☐ 推荐

建议用量

基于总配方 0.05–0.1 % 的助剂用量（供应形式）。

以上推荐添加量供参考，最佳添加量需经过一系列试验确定。

加入方法及加工指导

在添加其他成分之前，将助剂搅拌加至基油。



您所在地的
联系方式

BYK-Chemie GmbH
Abelstraße 45
46483 Wesel
Germany
Tel +49 281 670-0
info@byk.com
www.byk.com



Download
our app:
byk.com/app

ANTI-TERRA®, AQUACER®, AQUAMAT®, AQUATIX®, BENTOLITE®, BYK®, BYK-AQUAGEL®, BYK-DYNWET®, BYK-MAX®, BYK-SILCLEAN®, BYKANOL®, BYKCARE®, BYKETOL®, BYKJET®, BYKONITE®, BYKOPLAST®, BYKUMEN®, CARBOBYK®, CERACOL®, CERAFLOUR®, CERAMAT®, CERATIX®, CLAYTONE®, CLOISITE®, DISPERBYK®, DISPERPLAST®, FULACOLOR®, FULCAT®, GARAMITE®, GELWHITE®, HORDAMER®, LACTIMON®, LAPONITE®, NANOBYK®, OPTIBENT®, OPTIGEL®, PURABYK®, RECYCLOBYK®, RHEOBYK®, SCONA®, SILBYK®, TIXOGEL® 和 VISCOBYK® 是毕克化学集团的注册商标。

本文所含信息是基于我们目前的知识和经验所提供。对于本文提及的任何产品以及本文所载的数据或信息，我们不提供任何明示或暗示的保证、担保或保障，包括对适销性或特定用途适用性的保证，亦不保证使用这些产品、数据或信息不会侵犯第三方的知识产权。有关产品适用性和可用性的任何信息均不具有约束力，且不构成对产品特性和可用性的承诺。应始终优先参考合同条款和条件，尤其是商定的产品规格。我们建议您在初步试验中测试我们的产品，以便在实际使用前确定其是否适合您的预期用途。我们保留对此信息进行任何更改和更新的权利，恕不另行通知。