

BYK-A 555

제품 번호: 000000000000104627

| | | |
|-------------|------------|-----------------------------|
| 버전: | 최종 개정일자: | MSDS 번호: AA01502-8280918074 |
| 1.3, SDS_KR | 2023/07/06 | 지난 작성일자: 2022/03/24 |
| | | 최초 작성일자: 2020/09/29 |

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명 : BYK-A 555
적용형태(용도) : 탈포제

다.공급자 정보

회사명 : BYK-Chemie GmbH
주소 : Abelstrasse 45
 46483 Wesel
전화 : +49 281 670-23532
팩스 : +49 281 670-23533
E-mail 주소 : GHS.BYK@altana.com
긴급전화번호 : +82 2 3479 8401 (한국어와 영어)
 +65 3158 1074 (All languages)

공급자

회사명 : 비와이케이코리아유한회사
주소 : 경기도 성남시 분당구 정자일로 239 아이파크분당1 102동
 901~904호
전화 : +82 31 724 3500

2. 유해성 · 위험성

가. 유해성 · 위험성 분류

인화성 액체 : 구분 3
특정표적장기 독성 - 1회 노출 : 구분 3 (호흡기계, 중추신경계)
만성 수생환경 유해성 : 구분 2

나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

BYK-A 555

제품 번호: 000000000000104627

버전:
1.3, SDS_KR

최종 개정일자:
2023/07/06

MSDS 번호: AA01502-8280918074
 지난 작성일자: 2022/03/24
 최초 작성일자: 2020/09/29

그림문자



신호어

: 경고

유해 · 위험 문구

: H226 인화성 액체 및 증기
 H335 호흡기 자극을 일으킬 수 있음
 H336 졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음
 H411 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유독함

예방조치 문구

예방:
 P210 열, 고온의 표면, 스파크, 화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하십시오. 금연
 P233 용기를 단단히 밀폐하십시오.
 P240 용기와 수용설비를 접지하십시오.
 P241 방폭형 [전기/환기/조명]설비를 사용하십시오.
 P242 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용하십시오.
 P243 정전기 방지 조치를 취하십시오.
 P261 미스트/증기의 흡입을 피하십시오.
 P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오.
 P273 환경으로 배출하지 마십시오.
 P280 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를 착용하십시오.

대응:

P303 + P361 + P353 피부(또는 머리카락)에 묻으면: 오염된 모든 의류를 즉시 벗으십시오. 피부를 물로 씻으십시오.
 P304 + P340 + P312 흡입하면: 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오. 불편함을 느끼면 의료기관/의사의 진찰을 받으십시오.
 P370 + P378 화재 시: 불을 끄기 위해 건조 모래, 건조 화학제, 알코올-저항 거품을 사용하십시오.
 P391 누출물을 모으십시오.

저장:

P403 + P233 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. 용기를 단단히 밀폐하십시오.
 P403 + P235 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. 저온으로 유지하십시오.
 P405 잠금장치를 하여 저장하십시오.

폐기:

P501 폐기물관리법에 명시된 내용에 따라 내용물과 용기를

BYK-A 555

제품 번호: 000000000000104627

버전:
1.3, SDS_KR

최종 개정일자:
2023/07/06

MSDS 번호: AA01502-8280918074
지난 작성일자: 2022/03/24
최초 작성일자: 2020/09/29

폐기하십시오.

다. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성, 위험성
자료없음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

단일물질/혼합물 : 혼합물
화학적 속성 : solution of polyolefin

구성성분

| 화학물질명 / 상용명 | CAS 번호 또는 식별번호 | 화학물질의 분류, 표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준 (고용노동부고시 제 2020-130 호) (GHS 2015) | 함유량 (% w/w) |
|--|----------------|--|---------------|
| Solvent naphtha (petroleum), light arom. | 64742-95-6 | Flam. Liq.3 H226 STOT SE3 H336, H335 Asp. Tox.1 H304 Aquatic Chronic2 H411 | >= 60 - < 65 |
| 2,6-di-tert-Butyl-p-cresol | 128-37-0 | Acute Tox.5 H313 STOT SE3 H335 Aquatic Acute1 H400 Aquatic Chronic1 H410 | >= 0.25 - < 1 |

4. 응급조치 요령

일반적인 조치사항 : 위험 지역으로부터 벗어나십시오.
본 물질안전보건자료를 담당 의사에게 보일 것.
환자를 방치하지 마십시오.

가. 눈에 들어갔을 때 : 예방 차원에서 두 눈을 흐르는 물로 씻을 것.
콘택트 렌즈를 제거할 것.
해를 입지 않은 눈을 보호할 것.
씻어내는 동안에는 눈을 크게 뜨고 있어야 합니다.
눈의 자극이 지속되면 전문의에게 자문을 구할 것.

BYK-A 555

제품 번호: 000000000000104627

| | | |
|--------------------|------------------------|---|
| 버전: 1.3, SDS_KR | 최종 개정일자: 2023/07/06 | MSDS 번호: AA01502-8280918074 지난 작성일자: 2022/03/24 최초 작성일자: 2020/09/29 |
|--------------------|------------------------|---|

- 나. 피부에 접촉했을 때** : 피부에 묻은 경우, 물로 잘 씻으십시오.
옷에 묻은 경우, 옷을 벗으십시오.
- 다. 흡입했을 때** : 심한 노출 후에는 의사의 검진을 받으십시오.
의식을 잃으면 바르게 눕히고 의사를 찾으십시오.
- 라. 먹었을 때** : 기도에 이물질이 들어가지 않게 할 것.
우유나 알코올성 음료를 주지 마십시오.
의식이 없는 사람에게는 절대로 어떠한 것도 먹이지 말 것.
증상이 지속되면 의사의 검진을 받을 것.
- 급성 및 지연성의 가장 중요한 증상/영향 : 자료없음.
자료없음.
- 마. 기타 의사의 주의사항** : 자료없음.

5. 폭발 · 화재시 대처방법

가. 적절한 (및 부적절한) 소화제

- 적절한 소화제 : 내알콜성 포말
이산화탄소(CO2)
건조 화학 분말
- 부적절한 소화제 : 다량의 물분사
- 나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성** : 소화 작업으로 인한 유출물이 하수구나 배수로로 유입되지 않게 하십시오.
- 유해한 연소 생성물 : 탄소산화물
- 특별한 소화방법 : 오염된 방화수는 분리하여 수거할 것. 이 방화수가 배수구로 들어가지 않도록 할 것.
화재 잔재 및 오염된 방화수는 지역 규정에 따라 폐기할 것.
화재 발생 시 안전을 위해 캔은 따로 밀폐된 구조에 보관해야 합니다.
물 분무기로 완전히 닫힌 용기를 냉각할 것.
- 다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치** : 화재 진압 시 필요할 경우 자급식 호흡장비를 착용할 것.

6. 누출 사고 시 대처방법

- 가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구** : 개인보호장비를 착용할 것.
모든 발화원을 제거할 것.
사람들을 안전한 지역으로 대피시킬 것.
증기가 축적되어 폭발성 농축물을 생성하는 일이 없도록 주의하십시오. 증기는 저지대에 축적될 수 있습니다.

BYK-A 555

제품 번호: 000000000000104627

버전:
1.3, SDS_KR

최종 개정일자:
2023/07/06

MSDS 번호: AA01502-8280918074
지난 작성일자: 2022/03/24
최초 작성일자: 2020/09/29

- 나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항** : 제품이 배수구에 유입되지 않도록 하십시오. 안전한 방법으로, 더 이상의 누출이나 유출이 없게 하십시오. 제품이 강과 호수 또는 하수구를 오염시키면 관계 당국에 신고할 것.
- 다. 정화 또는 제거 방법** : 누출물을 가두고 비가연성 흡수제(예: 모래, 흙, 규조토, 질석 등)를 이용하여 회수한 후 지방/국가 규정(13항 참조)에 따라 폐기하기 위해 용기에 담을 것.

7. 취급 및 저장방법

- 화재 및 방폭에 대한 조언** : 노출된 불꽃이나 백열된 물질에는 분무하지 말 것. 정전기가 방전되지 않도록 필요한 조치를 취할 것. (유기성 증기가 정화될 수 있음.) 노출된 불꽃, 뜨거운 표면 및 점화원에서 멀리 떨어져 보관하십시오.
- 가. 안전취급요령** : 에어로졸이 생성되지 않도록 하십시오. 증기/분진을 흡입하지 마십시오. 개인보호장비는 8항을 참조하십시오. 사용 지역에서는 흡연, 먹고 마시는 행위가 금지되어야 함. 정전기 방지 조치를 취할 것. 작업장에 충분한 배기/환기 장치를 설치할 것. 내용물이 가압되어 있을수도 있으므로 주의하여 개봉하십시오. 해당지역 및 중앙정부 규정에 따라 행궁 물을 폐기하십시오.
- 나. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함)** : 금연. 용기를 밀폐한 다음 건조하고 통풍이 잘되는 곳에 보관하십시오. 개봉한 용기는 조심스럽게 재밀봉하고 기울지 않게 하여 새는 것을 방지해야 합니다. 경고표시의 주의사항을 준수하십시오. 전기설비/작업자재는 기술적 안전표준을 준수해야 합니다.
- 저장 안전성에 대한 추가 정보** : 지시된 대로 보관하고 적용시 열분해 되지 않음.

8. 노출방지 및 개인보호구

- 가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등**

BYK-A 555

제품 번호: 000000000000104627

버전: 1.3, SDS_KR 최종 개정일자: 2023/07/06 MSDS 번호: AA01502-8280918074
 지난 작성일자: 2022/03/24
 최초 작성일자: 2020/09/29

| 구성성분 | CAS 번호 또는 식별번호 | 유형 (노출형태) | 관리 계수 / 허용농도 | 법적근거 |
|----------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------|--------|
| 2,6-di-tert-Butyl-p-cresol | 128-37-0 | TWA (흡입성 및 증기) | 2 mg/m3 | KR OEL |
| | | TWA (흡입 가능한 부분과 증기) | 2 mg/m3 | ACGIH |

3 항에 기재되었으나 본 항에 기재되지 않은 구성성분은 노출기준설정물질이 아님.

다. 개인 보호구. 다음의 개인보호구가 안전인증 대상인 경우는 안전보건공단의 인증을 필한 보호구를 착용하여야 함.

- 호흡기 보호 : 증기가 발생한 경우 승인된 여과기가 달린 호흡보호구를 사용할 것.
- 눈 보호 : 정수가 담긴 눈 세척 병
밀착형 (고글형) 안전안경
- 손 보호
물질종류 : 니트릴 고무
침투 시간 : > 480 min
- 비고 : 적합한 장갑을 끼십시오.
- 신체 보호 : 불침투성 의복
작업장의 위험물 양과 농도에 따라 신체 보호 방법을 선택하십시오.
- 위생상 주의사항 : 휴식시간 전과 작업이 끝난 다음에는 손을 씻을 것.

9. 물리화학적 특성

- 가. 외관 (물리적 상태, 색 등) : 액체
- 색 : 연황색
- 나. 냄새 : 방향족
- 다. 냄새 역치 : 자료없음
- 라. pH : 7 (20 ° C)
함유량: 1 %
방법: Universal pH-value indicator
- 마. 녹는점/범위 : < 0 ° C 방법: derived
- 바. 초기 끓는점 : 160.00 ° C 방법: derived

BYK-A 555

제품 번호: 000000000000104627

| | | |
|-------------|------------|-----------------------------|
| 버전: | 최종 개정일자: | MSDS 번호: AA01502-8280918074 |
| 1.3, SDS_KR | 2023/07/06 | 지난 작성일자: 2022/03/24 |
| | | 최초 작성일자: 2020/09/29 |

사. Flash point : 43.00 °C
Method: 48 (Abel-Pensky) DIN 51755

아. 증발 속도 : 자료없음

가연성 (액체) : 연소가 지속됨

차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한
인화 또는 폭발 범위의 상한 : 7.50 %(V)
/ 인화 상한값

인화 또는 폭발 범위의 하한 : 1.00 %(V)
/ 인화 하한값

카. 증기압 : 5.0000000 hPa (20.00 ° C)
방법: derived

타. 용해도
수용해도 : 혼화되지 않음

기타 용매에서의 용해도 : 자료없음

파. 증기밀도 : 자료없음

하. 비중 : 자료없음

밀도 : 0.8800 g/cm³ (20.00 ° C)
방법: 4 (20° C oscillating U-tube)

부피밀도 : 해당없음

거. n 옥탄올/물 분배계수 : 자료없음

너. 자연발화 온도 : > 200 ° C
방법: DIN 51 794/ DIN prEN 14 522

더. 분해 온도 : 자료없음

러. 점도
역학점도 : 자료없음

BYK-A 555

제품 번호: 000000000000104627

| | | |
|--------------------|------------------------|---|
| 버전: 1.3, SDS_KR | 최종 개정일자: 2023/07/06 | MSDS 번호: AA01502-8280918074 지난 작성일자: 2022/03/24 최초 작성일자: 2020/09/29 |
|--------------------|------------------------|---|

| | | |
|------|---|---------------------------------------|
| 동점도 | : | 27.000 mm ² /s (20.00 ° C) |
| | | 21.500 mm ² /s (40.00 ° C) |
| 표면장력 | : | 자료없음 |

10. 안정성 및 반응성

| | | |
|--------------------------------|---|---|
| 가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성 | : | 지시된 대로 보관하고 적용시 열분해 되지 않음. 지시된 대로 보관하고 적용시 열분해 되지 않음. 지시된 대로 보관하고 적용시 열분해 되지 않음. 증기는 공기와 섞이면서 폭발성 혼합물을 생성할 수 있음. |
| 나. 피해야 할 조건 | : | 열, 불꽃 및 스파크. |
| 다. 피해야 할 물질 | : | 산 강산화제 |
| 라. 분해시 생성되는 유해물질 | : | 지시된 대로 보관하고 적용시 열분해 되지 않음. |

11. 독성에 관한 정보

| | | |
|--------------------------------|---|----------|
| 가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보 | : | 자료없음 |
| 나. 건강 유해성 정보 | | |
| 급성 독성 | | |
| 제품: | | |
| 급성경구독성 | : | 비고: 자료없음 |

구성성분:

| | | |
|--|---|---|
| Solvent naphtha (petroleum), light arom.: | | |
| 급성경구독성 | : | 비고: 자료없음 |
| 급성흡입독성 | : | 비고: 자료없음 |
| 급성경피독성 | : | LD50 (토끼, 수컷과 암컷): > 3,160 mg/kg 방법: OECD 시험 가이드라인 402 |

| | | |
|------------------------------------|---|-------------------------|
| 2,6-di-tert-Butyl-p-cresol: | | |
| 급성경구독성 | : | LD50 (쥐): > 6,000 mg/kg |

BYK-A 555

제품 번호: 000000000000104627

| | | |
|-------------|------------|-----------------------------|
| 버전: | 최종 개정일자: | MSDS 번호: AA01502-8280918074 |
| 1.3, SDS_KR | 2023/07/06 | 지난 작성일자: 2022/03/24 |
| | | 최초 작성일자: 2020/09/29 |

방법: OECD 시험 가이드라인 401
 우수실험실운영기준 (GLP): 해당

급성경피독성 : LD50 (쥐, 수컷과 암컷): > 2,000 mg/kg
 방법: OECD 시험 가이드라인 402
 우수실험실운영기준 (GLP): 해당

피부 부식성 또는 자극성

구성성분:

Solvent naphtha (petroleum), light arom.:

시험 종 : 토끼
 방법 : OECD 시험 가이드라인 404
 결과 : 피부 자극 없음
 우수실험실운영기준 (GLP) : 해당

심한 눈 손상 또는 자극성

제품:

비고 : 증기는 눈, 호흡계, 피부에 자극을 유발할 수 있습니다.

구성성분:

Solvent naphtha (petroleum), light arom.:

시험 종 : 토끼
 결과 : 눈 자극 없음
 방법 : OECD 시험 가이드라인 405
 우수실험실운영기준 (GLP) : 해당

호흡기 또는 피부 과민성

제품:

비고 : 자료없음

구성성분:

Solvent naphtha (petroleum), light arom.:

시험유형 : 최대화 시험
 가능성이 높은 노출 경로에 : 경피
 관한 정보
 시험 종 : 기니피그

BYK-A 555

제품 번호: 000000000000104627

| | | |
|-------------|------------|-----------------------------|
| 버전: | 최종 개정일자: | MSDS 번호: AA01502-8280918074 |
| 1.3, SDS_KR | 2023/07/06 | 지난 작성일자: 2022/03/24 |
| | | 최초 작성일자: 2020/09/29 |

방법 : OECD 시험 가이드라인 406
 결과 : 피부 감작을 유발하지 않음.

발암성

제품:
 비교 : 자료없음

구성성분:

Solvent naphtha (petroleum), light arom.:

발암성 - 평가 : 벤젠 함량 0.1% 미만에 기초하여 분류 (규정 (EC) 1272/2008, Annex VI, Part 3, Note P)

생식세포 변이원성

제품:
 시험관 내(in vitro) 유전독성 : 비교: 자료없음
 생식세포 변이원성 (in vivo/생체내 유전독성) : 비교: 자료없음

구성성분:

Solvent naphtha (petroleum), light arom.:

생식세포 변이원성- 평가 : 벤젠 함량 0.1% 미만에 기초하여 분류 (규정 (EC) 1272/2008, Annex VI, Part 3, Note P)

생식독성

제품:
 생식 능력에 대한 영향 : 비교: 자료없음
 태아 발달에 영향 : 비교: 자료없음

특정 표적장기 독성 (1회 노출)

제품:
 비교 : 자료없음

BYK-A 555

제품 번호: 000000000000104627

버전:
1.3, SDS_KR

최종 개정일자:
2023/07/06

MSDS 번호: AA01502-8280918074
지난 작성일자: 2022/03/24
최초 작성일자: 2020/09/29

구성성분:

Solvent naphtha (petroleum), light arom.:

평가 : 호흡기 자극을 일으킬 수 있음, 졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음

특정 표적장기 독성 (반복 노출)

제품:

비고 : 자료없음

반복투여독성

제품:

비고 : 자료없음

흡인 유해성

제품:

자료없음

구성성분:

Solvent naphtha (petroleum), light arom.:

당해 물질 또는 혼합물은 인체 흡인유해성을 유발하는 물질로 알려져 있거나 또는 인체 흡인유해성을 일으키는 것으로 고려되어야 함.

인체 노출에 대한 역학자료

자료없음

독성, 대사, 분포

자료없음

신경학상의 영향

자료없음

그 밖의 참고사항

제품:

비고 : 자료없음

비고 : 과다노출 증상에는 두통, 현기증, 피로감, 메스꺼움 및

BYK-A 555

제품 번호: 000000000000104627

| | | |
|--------------------|------------------------|---|
| 버전: 1.3, SDS_KR | 최종 개정일자: 2023/07/06 | MSDS 번호: AA01502-8280918074 지난 작성일자: 2022/03/24 최초 작성일자: 2020/09/29 |
|--------------------|------------------------|---|

구도가 포함됩니다.
TLV 보다 상당히 높은 농도에서는 마취 효과를 초래할 수 있습니다.
용매는 피부 탈지를 가져올 수도 있습니다.

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

제품:

어독성 : 비교: 자료없음

구성성분:

Solvent naphtha (petroleum), light arom.:

어독성 : LL50 (어류): 9.2 mg/l
노출시간: 96 h
방법: OECD 시험 가이드라인 203
우수실험실운영기준 (GLP): 해당

물벼룩류와 다른 수생 무척추 동물에 대한 독성 : EC50 (Daphnia magna (물벼룩)): 3.2 mg/l
노출시간: 48 h
방법: OECD 시험 가이드라인 202
우수실험실운영기준 (GLP): 해당

조류/수생 식물에 대한 독성 : EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata): 2.6 mg/l
노출시간: 72 h
방법: OECD 시험 가이드라인 201
우수실험실운영기준 (GLP): 해당

2,6-di-tert-Butyl-p-cresol:

어독성 : LC50: 199 mg/l
노출시간: 96 h

조류/수생 식물에 대한 독성 : EC50 (Desmodemus subspicatus (세네데스무스)): 0.42 mg/l
노출시간: 72 h
시험유형: 지수식 시험
방법: 규정 (EC) No. 440/2008, 별첨, C.3
우수실험실운영기준 (GLP): 해당

BYK-A 555

제품 번호: 000000000000104627

버전:
1.3, SDS_KR

최종 개정일자:
2023/07/06

MSDS 번호: AA01502-8280918074
지난 작성일자: 2022/03/24
최초 작성일자: 2020/09/29

M-요소 (급성 수생환경 유해성) : 1
M-요소 (만성 수생환경 유해성) : 1

Fatty acids, sunflower-oil, conjugated:

어독성 : LC50 (어류): > 10,000 mg/l
노출시간: 48 h
방법: OECD 시험 가이드라인 203
우수실험실운영기준 (GLP): 비해당

나. 잔류성 및 분해성

제품:

생분해성 : 비교: 자료없음

구성성분:

Solvent naphtha (petroleum), light arom.:

생분해성 : 결과: 쉽게 생분해 됨.
방법: OECD 시험 가이드라인 301F

다. 생물 농축성

제품:

동생물의 생체내 축적 가능성 : 비교: 자료없음

라. 토양 이동성

자료없음

마. 기타 유해 영향

제품:

추가 생태학적 정보 : 비전문가가 취급하거나 처리하는 경우 환경적 위험성을 배제할 수 없습니다.
장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유독함

BYK-A 555

제품 번호: 000000000000104627

| | | |
|--------------------|------------------------|---|
| 버전: 1.3, SDS_KR | 최종 개정일자: 2023/07/06 | MSDS 번호: AA01502-8280918074 지난 작성일자: 2022/03/24 최초 작성일자: 2020/09/29 |
|--------------------|------------------------|---|

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법

제품 : 제품을 하수구, 배수로, 토양에 유입시켜서는 안됩니다. 화학물질이나 사용한 용기로 연못, 수로 또는 도랑을 오염시키지 마십시오. 인가받은 폐기물 관리업체에 보내십시오.

오염된 포장 : 나머지 내용물을 비우십시오. 제품이 포함된 경우와 동일하게 폐기할 것. 빈 용기는 다시 사용하지 마십시오. 빈 드럼 통을 태우거나 절단 토치를 사용하지 말 것.

나. 폐기시 주의사항(오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함)

폐기물관리법에 명시된 내용에 따라 내용물과 용기를 폐기하십시오.

14. 운송에 필요한 정보

국제 규정

UNRTDG

가. 유엔 번호 : UN 1268
 나. 유엔 적정 선적명 : PETROLEUM DISTILLATES, N.O.S.
 다. 운송에서의 위험성 등급 : 3
 라. 용기등급 : III
 라벨 : 3

IATA-DGR

가. 유엔/아이디 번호 : UN 1268
 나. 유엔 적정 선적명 : Petroleum distillates, n.o.s.
 다. 운송에서의 위험성 등급 : 3
 라. 용기등급 : III
 라벨 : Flammable Liquids
 포장 지침 (화물 수송기) : 366
 포장 지침 (여객기) : 355

IMDG-코드

가. 유엔 번호 : UN 1268
 나. 유엔 적정 선적명 : PETROLEUM DISTILLATES, N.O.S. (SOLVENT NAPHTHA)

BYK-A 555

제품 번호: 000000000000104627

버전: 1.3, SDS_KR 최종 개정일자: 2023/07/06 MSDS 번호: AA01502-8280918074
 지난 작성일자: 2022/03/24
 최초 작성일자: 2020/09/29

다. 운송에서의 위험성 등급 : 3
라. 용기등급 : III
 라벨 : 3
 EmS 코드 : F-E, S-E
마. 해양오염물질(해당 또는 비해당으로 표기) : 해당
 비교 : IMDG Code segregation group - none

MARPOL 73/78 부록 II 및 IBC 코드에 따른 벌크 운송

공급된 제품에 대해 적용 불가능.

국내 규정

개별 국가 규정은 15 항을 참조하십시오.

바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책

여기에 제공된 운송 분류는 정보 목적만을 위한 것이며 본 안전 데이터 시트에 기술된 바와 같이 포장되지 않은 물질의 특성에 전적으로 기반을 두고 있습니다. 운송 분류는 운송 모드, 포장 크기 및 지역 또는 국가 규정의 다양성에 따라 다를 수 있습니다.

15. 법적 규제현황

국내 법규

가. 산업안전보건법에 의한 규제

제조 등의 금지 유해물질

해당없음

허가대상 유해물질

해당없음

노출기준설정 대상 유해인자

| 화학물질명 | CAS 번호 또는 식별번호 |
|--------------------|----------------|
| 2,6-디-삼차-부틸-파라-크레졸 | 128-37-0 |

허용기준설정 대상 유해인자

해당없음

관리대상유해물질

해당없음

특별관리물질

해당없음

BYK-A 555

제품 번호: 000000000000104627

버전:
1.3, SDS_KR

최종 개정일자:
2023/07/06

MSDS 번호: AA01502-8280918074
지난 작성일자: 2022/03/24
최초 작성일자: 2020/09/29

작업환경측정 대상 유해인자

해당없음

특수건강진단 대상 유해인자

해당없음

나. 화학물질관리법에 의한 규제

유독물질

해당없음

제한물질

해당없음

금지물질

해당없음

배출량조사대상 화학물질

해당없음

사고대비물질

해당없음

다. 위험물안전관리법에 의한 규제

분류 : 제 4 류, 인화성 액체, 제 2 석유류, 비수용성 액체

위험등급 : 위험등급 III

지정수량 : 1000 리터

경고문구 : 화기엄금

라. 폐기물관리법에 의한 규제

사업장폐기물

폐기시 폐기물관리법 제 13 조 폐기물처리기준에 따라 처리하여야 함

16. 그 밖의 참고사항

나. 최초 작성일자 : 2020/09/29

다. 개정 횟수 및 최종 개정일자

개정 횟수 : 1.3

최종 개정일자 : 2023/07/06

BYK-A 555

제품 번호: 000000000000104627

| | | |
|-------------|------------|-----------------------------|
| 버전: | 최종 개정일자: | MSDS 번호: AA01502-8280918074 |
| 1.3, SDS_KR | 2023/07/06 | 지난 작성일자: 2022/03/24 |
| | | 최초 작성일자: 2020/09/29 |

날짜 형식 : 년/월/일

기타 약어에 대한 전문

ACGIH : 미국 ACGIH 노출기준값 (TLV)
 KR OEL : 노출기준설정 대상 유해인자

ACGIH / TWA : 8 시간, 시간 가중치 평균
 KR OEL / TWA : 시간가중평균노출기준

AIIC - 호주 공업용 화학물질 재고; ANTT - 브라질 내륙 운송 기관; ASTM - 미국 재료시험협회; bw - 체중; CMR - 발암물질, 돌연변이원 또는 재생 독성물; DIN - 독일표준협회 표준; DSL - 국내목록 (캐나다); ECx - x% 반응 관련 농도; ELx - x% 반응 관련 부하율; EmS - 비상계획표; ENCS - 기존 및 신규화학물질 (일본); ErCx - x% 성장을 반응 관련 농도; ERG - 비상대응안내; GHS - 세계단일화시스템; GLP - 우수실험실 운영기준; IARC - 국제암연구소; IATA - 국제항공운송협회; IBC - 화학적 위험물 운송 선박의 구조와 장비에 관한 코드; IC50 - 반수 최대 억제농도; ICAO - 국제민간항공기구; IECSC - 중국 기존화학물질목록; IMDG - 국제해상위험물규정; IMO - 국제해사기구; ISHL - 산업안전보건법 (일본); ISO - 국제표준화기구; KECI - 한국기존화학물질; LC50 - 시험 모집단 50%의 치사 농도; LD50 - 시험 모집단 50%의 치사량 (반수 치사량); MARPOL - 국제해양오염방지협약; n.o.s. - 별도로 지정되지 않음; Nch - 칠레 규정; NO(A)EC - 무영향관찰농도; NO(A)EL - 무영향관찰량; NOELR - 무영향관찰부하율; NOM - 멕시코 공식 규정; NTP - 독성물질 관리프로그램; NZIoC - 뉴질랜드 화학물질목록; OECD - 경제협력개발기구; OPPTS - 화학물질 안전 및 오염 예방국; PBT - 잔류성, 생물농축성, 독성 물질; PICCS - 필리핀 화학물질목록; (Q)SAR - (양적) 구조 활성상관; REACH - 화학물질 등록, 평가, 승인, 제한에 관한 유럽 의회 및 유럽연합 정상회의 규정 (EC) No 1907/2006; SADT - 자기가속분해온도; SDS - 안전보건자료; TCSI - 대만 화학물질목록; TDG - 위험물품운송; TECI - 태국 기존 화학물질 재고; TSCA - 유해물질규제법(미국); UN - 국제연합; UNRTDG - 위험물품운송에 관한 국제연합 권고; vPvB - 고잔류성, 고생물농축성; WHMIS - 현장유해물질정보체계

이 물질안전보건자료의 정보는 출판일 현재, 당사의 최선의 지식, 정보 및 신념에 근거하여 정확합니다. 본 정보는 단지 안전한 취급, 사용, 처리, 보관, 운송, 폐기 및 배출과 관련된 지침이며 보증서나 품질 사양서로 간주되어서는 안됩니다. 본 정보는 지정된 특정 물질과만 관련되어 있으며 본문에서 구체적으로 명시되지 않는 한, 기타 물질과 혼합해서 사용되는 물질에 대해서는 유효하지 않습니다.

KR / KO