

**BYK-A 595**

Mã sản phẩm: 00000000000113064

Phiên bản 7.0 SDS\_VN

Ngày tháng sửa đổi, bổ sung gần nhất 2026/03/18

Ngày in 2026/03/25

**1. NHẬN DẠNG HÓA CHẤT VÀ THÔNG TIN VỀ NHÀ CUNG CẤP**

Tên sản phẩm : BYK-A 595

Kiểu ứng dụng (sử dụng) : Defoamer

**Thông tin nhà cung cấp (nhập khẩu; sản xuất; phân phối)**

Công ty : BYK-Chemie GmbH

Địa chỉ : Abelstrasse 45  
46483 Wesel

Điện thoại : +49 281 670-23532

Telefax : +49 281 670-23533

Địa chỉ e-mail : GHS.BYK@altana.com

Số điện thoại liên hệ trong trường hợp khẩn cấp : +84 28 4458 2388 (Tiếng việt và tiếng anh)  
+65 3158 1074 (All languages)**2. NHẬN DẠNG ĐẶC TÍNH NGUY HIỂM CỦA HÓA CHẤT****Phân loại theo GHS****Tổn thương mắt nghiêm trọng/kích ứng mắt** : **Cấp 2A**Nguy hại cấp tính đối với môi trường thủy sinh : **Cấp 3****Các yếu tố nhãn theo GHS**

Hình đồ cảnh báo nguy cơ :

Từ cảnh báo : **Cảnh báo**Cảnh báo nguy hiểm : **H319 Gây kích ứng mắt nghiêm trọng.  
H402 Có hại đối với sinh vật thủy sinh.**

Các lưu ý phòng ngừa :

**Biện pháp phòng ngừa:****P264 Rửa sạch da thật kỹ sau khi thao tác với hoá chất.  
P273 Tránh thải sản phẩm hóa chất ra môi trường.  
P280 Đeo các thiết bị bảo vệ mặt/ mắt.****Biện pháp ứng phó:****P305 + P351 + P338 NẾU TIẾP XÚC LÊN MẮT: Rửa cẩn thận bằng nước trong vài phút. Tháo kính áp tròng nếu đang đeo và dễ thực hiện. Tiếp tục rửa.  
P337 + P313 Nếu kích ứng mắt tiếp tục kéo dài: Tìm kiếm sự tư vấn/ chăm sóc y tế.****Việc thải bỏ:****P501 Tiêu hủy thành phần bên trong/ thùng chứa hóa chất tại**

**BYK-A 595**

Mã sản phẩm: 00000000000113064

Phiên bản 7.0 SDS\_VN

Ngày tháng sửa đổi, bổ sung gần nhất 2026/03/18

Ngày in 2026/03/25

cơ sở xử lý chất thải đủ tiêu chuẩn.

**Các thông tin nguy hại khác (nếu có, ví dụ: bụi nổ..)**

Không có thông tin.

**3. THÔNG TIN VỀ THÀNH PHẦN CÁC CHẤT**

Đơn chất / Hỗn hợp chất : Hỗn hợp chất  
 Bản chất hóa học : Emulsion of hydrophobic solids, emulsifiers and foam destroying polysiloxanes

**Thành phần nguy hiểm**

Tên hóa học

Tên hóa học	Số CAS	Nồng độ (% w/w)
Alcohols, C16-18, ethoxylated	68439-49-6	$\geq 1 - < 3$
Mixture of CMIT and MIT (3:1)	55965-84-9	$< 0,1$
Ethoxylated C16-18 alcohols	68439-49-6	$\geq 1 - < 2,5$

**4. BIỆN PHÁP SƠ CỨU VỀ Y TẾ**

Lời khuyên chung : Di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm.  
 Đưa phiếu dữ liệu an toàn hoá chất này cho bác sỹ chăm sóc.  
 Không được để nạn nhân một mình.

Trường hợp tai nạn tiếp xúc theo đường hô hấp : Nếu bất tỉnh, đặt ở tư thế phục hồi và tìm kiếm sự giúp đỡ y tế.  
 Nếu các triệu chứng vẫn còn, hãy gọi bác sĩ.

Trường hợp tai nạn khi tiếp xúc với mắt : Ngay lập tức rửa mắt bằng thật nhiều nước.  
 Gỡ bỏ kính áp tròng.  
 Bảo vệ con mắt không bị tổn thương.  
 Mở rộng mắt khi rửa.  
 Liên hệ với chuyên gia nếu hiện tượng kích ứng ở mắt kéo dài.

Trường hợp tai nạn theo đường tiêu hóa : Giữ sạch đường hô hấp.  
 Không cho uống sữa hoặc các đồ uống có cồn.  
 Không đưa bất cứ cái gì vào miệng nạn nhân bị bất tỉnh.  
 Nếu các triệu chứng vẫn còn, hãy gọi bác sĩ.

Các triệu chứng/tác hại nghiêm trọng tức thời và ảnh hưởng sau này : Không có thông tin.

Lưu ý đối với bác sỹ điều trị : Không có thông tin.

**5. BIỆN PHÁP XỬ LÝ KHI CÓ HÒA HOẠN**

Các phương tiện chữa cháy thích hợp : Nước  
 Bọt  
 Carbon đioxit (CO<sub>2</sub>)  
 Hóa chất khô

Các phương tiện chữa cháy không thích hợp : Tia nước dung tích lớn

Các nguy hiểm cụ thể khi chữa cháy : Không để nước chữa cháy chảy xuống cống và ao hồ.

**BYK-A 595**

Mã sản phẩm: 00000000000113064

Phiên bản 7.0 SDS\_VN

Ngày tháng sửa đổi, bổ sung gần nhất 2026/03/18

Ngày in 2026/03/25

Các chất độc được sinh ra khi bị cháy	:	Carbon ôxit Nitơ ôxit (NOx) Ôxit lưu huỳnh
Các phương pháp cứu hỏa cụ thể	:	Thu gom riêng nước chữa cháy bị ô nhiễm. Nước này không được đổ vào cống thoát nước chung. Tro của vụ cháy và nước chữa cháy bị nhiễm bẩn phải được thải phù hợp với các quy định địa phương.
Thiết bị bảo hộ đặc biệt dành cho lính cứu hỏa	:	Đeo các dụng cụ thở cá nhân khi chữa cháy nếu cần thiết.

**6. BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ KHI CÓ SỰ CỐ**

Trang thiết bị bảo hộ và quy trình ứng phó sự cố	:	Sử dụng các thiết bị bảo hộ cá nhân. Sử dụng các thiết bị bảo hộ cá nhân.
Các cảnh báo về môi trường	:	Không xả vào nguồn nước mặt hay hệ thống cống vệ sinh.  Ngăn ngừa không cho sản phẩm đi vào hệ thống cống rãnh. Ngăn ngừa việc rò rỉ hoặc tràn đổ tiếp theo nếu việc làm này an toàn. Nếu sản phẩm làm ô nhiễm sông, hồ hoặc đường dẫn nước, hãy thông báo cho các cơ quan hữu quan.
Biện pháp, vật liệu vệ sinh sau khi xảy ra sự cố	:	Hút khô bằng các vật liệu hút nước trợ (ví dụ như cát, silicagen, chất liên kết axit, chất liên kết phổ thông, mùn cưa). Giữ trong các bình chứa kín thích hợp để tiêu hủy.

**7. YÊU CẦU VỀ SỬ DỤNG, BẢO QUẢN**

Lời khuyên khi bảo vệ khỏi cháy nổ	:	Các biện pháp thông thường nhằm ngăn ngừa hoả hoạn.
Biện pháp, điều kiện cần áp dụng khi sử dụng, thao tác với hóa chất nguy hiểm	:	Không được hít hơi/bụi. Tránh tiếp xúc với da và mắt. Về bảo hộ cá nhân, xem phần 8. Cấm hút thuốc, ăn uống tại khu vực sử dụng. Thải loại nước rửa theo các quy định của quốc gia và địa phương.
Biện pháp, điều kiện cần áp dụng khi bảo quản	:	Đóng kín bình chứa, đặt tại nơi khô ráo và thông gió tốt. Các bình chứa đã mở phải được đóng gán lại cẩn thận và giữ theo chiều thẳng đứng để tránh rò rỉ. Việc lắp đặt thiết bị điện / vật liệu đang làm việc phải tuân theo tiêu chuẩn an toàn về công nghệ.

**8. KIỂM SOÁT PHƠI NHIỄM/YÊU CẦU VỀ THIẾT BỊ BẢO VỆ CÁ NHÂN****Các thành phần có các thông số cần kiểm soát tại nơi làm việc**

Không chứa các chất có giá trị giới hạn phơi nhiễm nghề nghiệp.

**Biện pháp và thiết bị bảo hộ cá nhân**

Bảo vệ tay Vật liệu	:	Găng tay PVC hay các chất liệu nhựa khác
------------------------	---	--

**BYK-A 595**

Mã sản phẩm: 00000000000113064

Phiên bản 7.0 SDS\_VN

Ngày tháng sửa đổi, bổ sung gần nhất 2026/03/18

Ngày in 2026/03/25

Thời gian thẩm : 120 min

Ghi chú : Mang găng tay thích hợp.  
 Bảo vệ mắt : Chai rửa mắt đựng nước tinh khiết  
 Kính bảo hộ vừa khít  
 Đeo mạng che mặt và bộ quần áo bảo hộ phù hợp khi có các vấn đề bất thường.  
 Bảo vệ da và cơ thể : Quần áo không thấm.  
 Chọn đồ bảo hộ theo số lượng và nồng độ các chất nguy hiểm tại nơi làm việc.  
 Các biện pháp vệ sinh : Không được ăn hoặc uống khi sử dụng.  
 Không hút thuốc khi sử dụng.  
 Rửa tay trước khi nghỉ giải lao và vào cuối ngày làm việc.

**9. ĐẶC TÍNH LÝ, HÓA CỦA HÓA CHẤT**

Trạng thái : Emulsion  
 Màu sắc : white - light yellow - light pink  
 Mùi đặc trưng : không có gì  
 Ngưỡng mùi : chưa có dữ liệu  
 Độ pH : 8 (20 °C)  
 Nồng độ: 100 %  
 Phương pháp: Universal pH-value indicator  
 Điểm/ khoảng nóng chảy : < 0 °C  
 Phương pháp: derived  
 Điểm sôi ban đầu : 100 °C  
 Phương pháp: derived  
 Điểm cháy : không chớp cháy  
 Tỷ lệ hóa hơi : chưa có dữ liệu  
 Khả năng bắt cháy (chất rắn, khí) : không bắt lửa  
 Giới hạn trên của cháy nổ : chưa có dữ liệu  
 Giới hạn dưới của cháy nổ : chưa có dữ liệu  
 Áp suất hóa hơi : 24 hPa (20 °C)  
 Phương pháp: derived  
 Tỷ trọng hơi tương đối : chưa có dữ liệu  
 Tỷ trọng tương đối : chưa có dữ liệu  
 Khối lượng riêng : 1,00 g/cm<sup>3</sup> (20,00 °C)  
 Phương pháp: 4 deaerated (20°C oscillating U-tube)  
 Độ hòa tan :  
 Độ hòa tan trong nước : có thể pha trộn hoàn toàn

**BYK-A 595**

Mã sản phẩm: 00000000000113064

Phiên bản 7.0 SDS\_VN

Ngày tháng sửa đổi, bổ sung gần nhất 2026/03/18

Ngày in 2026/03/25

Độ hòa tan trong các dung môi khác	:	chưa có dữ liệu
Hệ số phân tán: n-octanol/nước	:	chưa có dữ liệu
Nhiệt độ tự cháy	:	> 200 °C Phương pháp: DIN 51794
Nhiệt độ phân hủy	:	chưa có dữ liệu
Độ nhớt	:	
Độ nhớt, động lực	:	chưa có dữ liệu
Sức căng bề mặt	:	chưa có dữ liệu

**10. MỨC ỔN ĐỊNH VÀ PHẢN ỨNG CỦA HÓA CHẤT**

Khả năng phản ứng	:	Không phân hủy nếu được lưu trữ và ứng dụng như chỉ dẫn.
Tính ổn định	:	Không phân hủy nếu được lưu trữ và ứng dụng như chỉ dẫn.
Phản ứng nguy hiểm	:	Không phân hủy nếu được lưu trữ và ứng dụng như chỉ dẫn.
Các điều kiện cần tránh	:	chưa có dữ liệu
Vật liệu không tương thích	:	Các chất oxy hóa mạnh Bazơ
Phản ứng phân hủy và các sản phẩm độc của phản ứng phân hủy	:	Không phân hủy nếu được lưu trữ và ứng dụng như chỉ dẫn.

**11. THÔNG TIN VỀ ĐỘC TÍNH****Độc cấp tính****Sản phẩm:**

Độc tính cấp theo đường miệng : Ước lượng độc tính cấp: > 5.000 mg/kg  
Phương pháp: Phương pháp tính toán

**Thành phần:****Mixture of CMIT and MIT (3:1):**

Độc tính cấp do hít phải : LC50: 0,169 mg/l  
Thời gian phơi nhiễm: 4 h  
Không khí kiểm nghiệm: bụi / hơi sương

**Ăn mòn/kích ứng da****Sản phẩm:**

Ghi chú: chưa có dữ liệu

**Tổn thương mắt nghiêm trọng/kích ứng mắt****Sản phẩm:**

Ghi chú: chưa có dữ liệu

**BYK-A 595**

Mã sản phẩm: 00000000000113064

Phiên bản 7.0 SDS\_VN

Ngày tháng sửa đổi, bổ sung gần  
nhất 2026/03/18

Ngày in 2026/03/25

Ghi chú: Gây kích ứng mắt nghiêm trọng.

**Kích thích hô hấp hoặc da****Sản phẩm:**

Ghi chú: chưa có dữ liệu

**Lượng độc lặp lại****Sản phẩm:**

Ghi chú: chưa có dữ liệu

**Thông tin khác****Sản phẩm:**

Ghi chú: chưa có dữ liệu

**12. THÔNG TIN VỀ SINH THÁI****Độc môi trường****Sản phẩm:**

Độc đối với cá : Ghi chú: chưa có dữ liệu

**Thành phần:****Alcohols, C16-18, ethoxylated:**Nhân tố M (Nguy hại cấp tính : 1  
đối với môi trường thủy sinh)**Mixture of CMIT and MIT (3:1):**Độc đối với tảo : EC50 (Scenedesmus capricornutum (tảo nước ngọt)): 0,018  
mg/l  
Thời gian phơi nhiễm: 72 hNhân tố M (Nguy hại cấp tính : 10  
đối với môi trường thủy sinh)Nhân tố M (Nguy hại mãn : 10  
tính đối với môi trường thủy  
sinh)**Ethoxylated C16-18 alcohols:**Nhân tố M (Nguy hại cấp tính : 1  
đối với môi trường thủy sinh)**Tính bền vững, khó phân hủy và khả năng phân hủy****Sản phẩm:**

Tính phân hủy sinh học : Ghi chú: chưa có dữ liệu

**BYK-A 595**

Mã sản phẩm: 00000000000113064

Phiên bản 7.0 SDS\_VN

Ngày tháng sửa đổi, bổ sung gần nhất 2026/03/18

Ngày in 2026/03/25

**Khả năng tích lũy sinh học**

**Sản phẩm:**

Tính tích lũy sinh học : Ghi chú: chưa có dữ liệu

**Độ linh động trong đất**

chưa có dữ liệu

**Các tác hại khác**

**Sản phẩm:**

Các thông tin sinh thái khác : Việc quản lý hoặc tiêu hủy không chuyên nghiệp có thể gây ra các hậu quả về môi trường  
Có hại đối với sinh vật thủy sinh.

**13. THÔNG TIN VỀ THẢI BỎ**

**Các biện pháp thải bỏ**

Chất thải từ cặn : Không được đổ sản phẩm vào cống, rãnh, mương, máng, nơi nước chảy hoặc vớt xuống đất.  
Không làm nhiễm bẩn các ao nước, luồng nước hoặc hệ thống mương rãnh bởi các chất hoá học hoặc các thùng chứa đã qua sử dụng  
Gửi đến cho một công ty xử lý chất thải có giấy phép

Bao bì nhiễm độc : Loại bỏ các thành phần còn lại.  
Loại bỏ như đối với sản phẩm không sử dụng.  
Không tái sử dụng các thùng chứa rỗng.

**14. THÔNG TIN KHI VẬN CHUYỂN**

**Quy định Quốc tế**

**UNRTDG**

Chưa được quy định là hàng hóa nguy hiểm

**IATA-DGR**

Chưa được quy định là hàng hóa nguy hiểm

**Mã IMDG**

Chưa được quy định là hàng hóa nguy hiểm

**Vận chuyển trong tàu lớn theo như Phụ lục II của Công ước MARPOL 73/78 và Bộ luật IBC**

Không áp dụng cho sản phẩm khi được cung cấp.

**15. THÔNG TIN VỀ PHÁP LUẬT**

**Các thông tin pháp luật về an toàn, sức khỏe và môi trường đối với hóa chất**

Luật Hóa Chất số 69/2025/QH15

**BYK-A 595**

Mã sản phẩm: 00000000000113064

Phiên bản 7.0 SDS\_VN

Ngày tháng sửa đổi, bổ sung gần  
nhất 2026/03/18

Ngày in 2026/03/25

**16. CÁC THÔNG TIN CẦN THIẾT KHÁC, BAO GỒM CÁC THÔNG TIN KHI XÂY DỰNG VÀ HIỆU ĐÍNH PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT****Toàn bộ nội dung các cụm từ viết tắt khác**

AIIC - Kiểm kê Hóa chất Công nghiệp Úc; ANTT - Cơ quan Quốc gia về Vận tải trên Đất liền của Brazil; ASTM - Hiệp hội Hoa Kỳ về Thử nghiệm Vật liệu; bw - Trọng lượng cơ thể; CMR - Chất gây ung thư, chất gây đột biến hoặc ngộ độc sinh sản; DIN - Tiêu chuẩn của Viện Tiêu chuẩn hóa của Đức; DSL - Danh sách các Chất Nội địa (Canada); ECx - Nồng độ liên quan đến x% đáp ứng; ELx - Tốc độ chất liệu liên quan đến x% đáp ứng; EmS - Bảng Tình trạng khẩn cấp; ENCS - Hóa chất Hiện có và Mới (Nhật Bản); ErCx - Nồng độ liên quan đến x% đáp ứng tốc độ tăng trưởng; ERG - Hướng dẫn Phản ứng Tình trạng khẩn cấp; GHS - Hệ thống Hòa hòa Toàn cầu; GLP -Thực hành tốt phòng kiểm nghiệm; IARC - Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Toàn cầu; IATA - Hiệp hội Hàng không Toàn cầu; IBC - Mã Quốc tế về Xây dựng và Thiết bị Tàu chuyên chở Hóa chất Độc hại; IC50 - Nồng độ ức chế tối đa 50% tăng trưởng ở đối tượng thử nghiệm; ICAO - Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế; IECSC - Kiểm kê Hóa chất Hiện có tại Trung Quốc; IMDG - Hàng hải Quốc tế về Hàng nguy hiểm; IMO - Tổ chức Hàng hải Quốc tế; ISHL - Luật Sức khỏe và An toàn ngành (Nhật Bản); ISO - Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế; KECI - Kiểm kê Hóa chất hiện có Hàn Quốc; LC50 - Nồng độ gây chết người đối với 50% đối tượng được thử nghiệm; LD50 - Liều lượng gây chết người đối với 50% đối tượng được thử nghiệm (Liều lượng Gây chết người Trung bình); MARPOL - Quy ước Quốc tế về Phòng chống Ô nhiễm từ Tàu thuyền; MERCOSUR - Hiệp định tạo điều kiện thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa nguy hiểm; n.o.s. - Không được Quy định Khác; Nch - Tiêu chuẩn Chile; NO(A)EC - Không quan sát thấy nồng độ gây tác dụng (bất lợi); NO(A)EL - Không quan sát thấy mức độ gây tác dụng (bất lợi); NOELR - Không quan sát thấy tốc độ chất liệu gây tác dụng phụ; NOM - Tiêu chuẩn Chính thức Mexico; NTP - Chương trình Độc học Quốc gia; NZIoC - Kiểm kê Hóa chất New Zealand; OECD - Tổ chức phát triển và hợp tác kinh tế; OPPTS - Văn phòng phòng chống ô nhiễm và an toàn hóa học; PBT - Chất Độc hại, Bền và Khó phân hủy; PICCS - Kiểm kê Hóa chất Philippines; (Q)SAR - (Định lượng) Mối quan hệ Hoạt động Cấu trúc; REACH - Quy định (EC) Số 1907/2006 của Hội đồng và Nghị viện châu Âu về Đăng ký, Đánh giá, Cấp phép và Hạn chế Hóa chất; SADT - Nhiệt độ Phân hủy Tự tăng tốc; SDS - Phiếu an toàn hóa chất; TCSI - Kiểm kê Hóa chất Đài Loan; TDG - Vận chuyển Hàng hóa Nguy hiểm; TECI - Bảng kê khai tồn kho hóa chất hiện tại của Thái Lan; TSCA - Đạo luật Kiểm soát Độc chất (Hoa Kỳ); UN - Liên Hiệp Quốc; UNRTDG - Khuyến nghị của Liên hiệp quốc về Vận chuyển Hàng hóa Nguy hiểm; vPvB - Rất bền và rất Khó phân hủy; WHMIS - Hệ thống Thông tin An toàn Hóa chất Nơi làm việc

Định dạng ngày tháng : năm/tháng/ngày

Các thông tin này dựa trên hiểu biết hiện nay của chúng tôi do đó không chắc chắn đối với một số đặc tính nhất định.