

BYKJET-9150

제품 번호: 000000000000146998

버전:	최종 개정일자:	MSDS 번호: AA01502-8138936472
1.5, SDS_KR	2026/07/31	지난 작성일자: 2025/12/19
		최초 작성일자: 2020/12/03

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명 : BYKJET-9150

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

적용형태(용도)	: 습윤분산제
사용상의 제한	: 해당없음

다.공급자 정보

회사명	: BYK-Chemie GmbH
주소	: Abelstrasse 45 46483 Wesel
전화	: +49 281 670-23532
팩스	: +49 281 670-23533
E-mail 주소	: GHS.BYK@altana.com
긴급전화번호	: +82 2 3479 8401 (한국어와 영어) +65 3158 1074 (All languages)

공급자

회사명	: 비와이케이코리아유한회사
주소	: 경기도 성남시 중원구 양현로405번길 4-3 10F
전화	: +82 31 724 3500

2. 유해성 · 위험성

가. 유해성 · 위험성 분류

피부 과민성	: 구분 1
급성 수생환경 유해성	: 구분 1
만성 수생환경 유해성	: 구분 1

나.예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

그림문자 :



신호어 : 경고

BYKJET-9150

제품 번호: 000000000000146998

버전:
1.5, SDS_KR최종 개정일자:
2026/07/31MSDS 번호: AA01502-8138936472
지난 작성일자: 2025/12/19
최초 작성일자: 2020/12/03

유해 · 위험 문구 : H317 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음.
H400 수생생물에 매우 유독함.
H410 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 매우 유독함.

예방조치 문구 : **예방:**
P261 미스트/증기의 흡입을 피하십시오.
P272 작업장 밖으로 오염된 의류를 반출하지 마시오.
P273 환경으로 배출하지 마시오.
P280 보호장갑을 착용하십시오.

대응:
P302 + P352 피부에 묻으면: 다량의 물로 씻으시오.
P333 + P313 피부 자극 또는 홍반이 나타나면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.
P362 + P364 오염된 의류를 벗고 다시 사용 전 세척하십시오.
P391 누출물을 모으시오.

폐기:
P501 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하십시오

다. 유해성 · 위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성, 위험성
자료없음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

단일물질/혼합물 : 혼합물
화학적 속성 : Solution of a copolymer with pigment affinic groups

구성성분

화학물질명 / 상용명	CAS 번호 또는 식별번호	분류	함유량 (% w/w)
Ethenylbenzene copolymer with 2,5-furandione and 1,1'-(1,1-dimethyl-3-methylene-1,3-propanediyl)bisbenzene reaction products with methyloxirane polymer with oxirane, 2-aminopropylmethyl ether	지정되지 않음	Aquatic Acute1 H400 Aquatic Chronic1 H410	>= 65 - < 70

BYKJET-9150

제품 번호: 000000000000146998

버전:

1.5, SDS_KR

최종 개정일자:

2026/07/31

MSDS 번호: AA01502-8138936472

지난 작성일자: 2025/12/19

최초 작성일자: 2020/12/03

and N,Ndimethyl-1,3-propanediamine, oxirane, mono[alkyl(C=10~16)oxymethyl] derivs. quaternised, compound with benzoic acid			
Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], a,a'-(2,2-dimethyl-1,3-propanediyl)bis[w-[(1-oxo-2-propenyl)oxy]-	84170-74-1	Skin Sens.1 H317 Aquatic Chronic2 H411	>= 25 - < 30
Mequinol	150-76-5	Acute Tox.4 H302 Eye Irrit./Dam.2A H319 Skin Sens.1 H317	< 1
2,6-di-tert-Butyl-p-cresol	128-37-0	Aquatic Acute1 H400 Aquatic Chronic1 H410	>= 0.025 - < 0.25

대체자료 승인번호 / 유효 기간

대체자료 승인번호

유효 기간

4. 응급조치 요령

일반적인 조치사항

: 위험 지역으로부터 벗어나십시오.
본 물질안전보건자료를 담당 의사에게 보일 것.
환자를 방치하지 마십시오.

가. 눈에 들어갔을 때

: 예방 차원에서 두 눈을 흐르는 물로 씻을 것.
콘택트 렌즈를 제거할 것.
해를 입지 않은 눈을 보호할 것.
씻어내는 동안에는 눈을 크게 뜨고 있어야 합니다.
눈의 자극이 지속되면 전문의에게 자문을 구할 것.

나. 피부에 접촉했을 때

: 피부에 묻은 경우, 물로 잘 씻으십시오.

다. 흡입했을 때

: 의식을 잃으면 빠르게 눕히고 의사를 찾으십시오.
증상이 지속되면 의사의 검진을 받을 것.

라. 먹었을 때

: 기도에 이물질이 들어가지 않게 할 것.
우유나 알코올성 음료를 주지 마십시오.
의식이 없는 사람에게는 절대로 어떠한 것도 먹이지 말 것.
증상이 지속되면 의사의 검진을 받을 것.

급성 및 지연성의 가장

: 자료없음.

BYKJET-9150

제품 번호: 000000000000146998

버전:	최종 개정일자:	MSDS 번호: AA01502-8138936472
1.5, SDS_KR	2026/07/31	지난 작성일자: 2025/12/19
		최초 작성일자: 2020/12/03

중요한 증상/영향 : 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음.
 마. 기타 의사의 주의사항 : 자료없음.

5. 폭발 · 화재시 대처방법

가. 적절한 (및 부적절한) 소화제

적절한 소화제 : 포말
 이산화탄소(CO2)
 건조 화학 분말

부적절한 소화제 : 다량의 물분사
 나. 화학물질로부터 생기는 : 소화 작업으로 인한 유출물이 하수구나 배수로로 유입되지
 특정 유해성 : 않게 하십시오.

유해한 연소 생성물 : 탄소산화물
 질소산화물(NOx)

특별한 소화방법 : 오염된 방화수는 분리하여 수거할 것. 이 방화수가
 배수구로 들어가지 않도록 할 것.
 화재 잔재 및 오염된 방화수는 지역 규정에 따라 폐기할
 것.

다. 화재 진압 시 착용할 : 화재 진압 시 필요할 경우 자급식 호흡장비를 착용할 것.
 보호구 및 예방조치

6. 누출 사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 : 개인보호장비를 착용할 것.
 필요한 조치 사항 및 보호구

나. 환경을 보호하기 위해 : 제품이 배수구에 유입되지 않도록 하십시오.
 필요한 조치사항 : 안전한 방법으로, 더 이상의 누출이나 유출이 없게
 하십시오.
 제품이 강과 호수 또는 하수구를 오염시키면 관계 당국에
 신고할 것.

다. 정화 또는 제거 방법 : (모래, 실리카 겔, 산성 결합제, 일반적인 결합제, 톱밥
 등)과 같은 불활성 흡수제로 흡수하여 수거할 것.
 적절한 밀폐 용기에 보관해서 폐기할 것.

7. 취급 및 저장방법

화재 및 방폭에 대한 조언 : 화재 예방을 위한 일반적인 조치.

BYKJET-9150

제품 번호: 000000000000146998

버전:
1.5, SDS_KR최종 개정일자:
2026/07/31MSDS 번호: AA01502-8138936472
지난 작성일자: 2025/12/19
최초 작성일자: 2020/12/03

가. 안전취급요령

: 증기/분진을 흡입하지 마십시오.
눈이나 피부와의 접촉을 피하십시오.
개인보호장비는 8 항을 참조하십시오.
사용 지역에서는 흡연, 먹고 마시는 행위가 금지되어야 함.
해당지역 및 중앙정부 규정에 따라 행궁 물을
폐기하십시오.
피부 민감, 천식, 알레르기, 만성 또는 재발성 호흡기병이
의심되는 사람을 이 제제가 사용되는 공정에 투입해서는 안
됩니다.

나. 안전한 저장 방법(피해야
할 조건을 포함함)

: 용기를 밀폐한 다음 건조하고 통풍이 잘되는 곳에
보관하십시오.
개봉한 용기는 조심스럽게 재밀봉하고 기울지 않게 하여
새는 것을 방지해야 합니다.
전기설비/작업자재는 기술적 안전표준을 준수해야 합니다.

저장 안전성에 대한 추가
정보

: 지시된 대로 보관하고 적용시 열분해 되지 않음.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

구성성분	CAS 번호 또는 식별번호	유형 (노출형태)	관리 계수 / 허용농도	법적근거
Mequinol	150-76-5	TWA	5 mg/m ³	KR OEL
		TWA	5 mg/m ³	ACGIH
2,6-di-tert-Butyl-p-cresol	128-37-0	TWA (흡입성 및 증기)	2 mg/m ³	KR OEL
		TWA (흡입 가능한 부분과 증기)	2 mg/m ³	ACGIH

3 항에 기재되었으나 본 항에 기재되지 않은 구성성분은 노출기준설정물질이 아님.

다. 개인 보호구. 다음의 개인보호구가 안전인증 대상인 경우는 안전보건공단의 인증을 필한
보호구를 착용하여야 함.

호흡기 보호 : 일반적으로 개인 호흡 보호 장비는 필요하지 않음.
눈 보호 : 정수가 담긴 눈 세척 병
밀착형 (고글형) 안전안경
손 보호 :
물질종류 : 부틸고무
침투 시간 : > 120 min

BYKJET-9150

제품 번호: 000000000000146998

버전:	최종 개정일자:	MSDS 번호: AA01502-8138936472
1.5, SDS_KR	2026/07/31	지난 작성일자: 2025/12/19
		최초 작성일자: 2020/12/03

비고	: 적합한 장갑을 끼십시오.
신체 보호	: 불침투성 의복 작업장의 위험물 양과 농도에 따라 신체 보호 방법을 선택하십시오.
위생상 주의사항	: 휴식시간 전과 작업이 끝난 다음에는 손을 씻을 것.

9. 물리화학적 특성

가. 외관 (물리적 상태, 색 등)	: 액체
색	: 호박색
나. 냄새	: 제품특유의 냄새
다. 냄새 역치	: 자료없음
라. pH	: 7 (20 ° C) 함유량: 10 % 방법: Universal pH-value indicator
마. 녹는점/어는점	: < 5 ° C 방법: derived
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	: 225 ° C 방법: derived
사. 인화점	: 196 ° C 방법: 9 (Cleveland, open cup)
아. 증발 속도	: 자료없음
가연성 (액체)	: 연소가 지속됨
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	
인화 또는 폭발 범위의 상한 / 인화 상한값	: 자료없음
인화 또는 폭발 범위의 하한 / 인화 하한값	: 자료없음
카. 증기압	: 0.0000040 hPa (26 ° C) 방법: derived
타. 용해도	
수용해도	: 완전히 혼화됨

BYKJET-9150

제품 번호: 000000000000146998

버전:	최종 개정일자:	MSDS 번호: AA01502-8138936472
1.5, SDS_KR	2026/07/31	지난 작성일자: 2025/12/19
		최초 작성일자: 2020/12/03

기타 용매에서의 용해도	: 자료없음
파. 증기밀도	: 자료없음
하. 비중	: 자료없음
밀도	: 1.071 g/cm ³ (20 ° C, 1.013 hPa) 방법: 4 (20° C oscillating U-tube)
부피밀도	: 해당없음
거. n 옥탄올/물 분배계수	: 자료없음
너. 자연발화 온도	: > 200 ° C 방법: DIN 51794
더. 분해 온도	: 자료없음
러. 점도	
역학점도	: 자료없음
동점도	: 7.37 mm ² /s (20 ° C)

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성	: 지시된 대로 보관하고 적용시 열분해 되지 않음. 지시된 대로 보관하고 적용시 열분해 되지 않음. 지시된 대로 보관하고 적용시 열분해 되지 않음.
나. 피해야 할 조건	: 자료없음
다. 피해야 할 물질	: 강산화제 염기 산
라. 분해시 생성되는 유해물질	: 지시된 대로 보관하고 적용시 열분해 되지 않음.

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보	: 자료없음
-------------------------	--------

BYKJET-9150

제품 번호: 000000000000146998

버전:

1.5, SDS_KR

최종 개정일자:

2026/07/31

MSDS 번호: AA01502-8138936472

지난 작성일자: 2025/12/19

최초 작성일자: 2020/12/03

나. 건강 유해성 정보

급성 독성

자료없음

제품:

급성경구독성 : 비교: 자료없음

구성성분:

Ethenylbenzene copolymer with 2,5-furandione and 1,1'-(1,1-dimethyl-3-methylene-1,3-propanediyl)bisbenzene reaction products with methyloxirane polymer with oxirane, 2-aminopropylmethyl ether and N,Ndimethyl-1,3-propanediamine, oxirane, mono[alkyl(C=10~16)oxymethyl] derivs. quaternised, compound with benzoic acid:

급성경구독성 : LD50 (쥐, 암컷): > 2,000 mg/kg
 방법: OECD 시험 가이드라인 420
 우수실험실운영기준 (GLP): 해당

Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], a,a'-(2,2-dimethyl-1,3-propanediyl)bis[w-[(1-oxo-2-propenyl)oxy]-:

급성경구독성 : LD50 (쥐): > 5,000 mg/kg
 방법: OECD 시험 가이드라인 401
 우수실험실운영기준 (GLP): 해당

급성흡입독성 : LC50 (쥐, 수컷과 암컷): 2 mg/l
 시험환경: 증기
 방법: OECD 시험 가이드라인 403
 우수실험실운영기준 (GLP): 해당

급성경피독성 : LD50 (토끼, 수컷과 암컷): > 2,000 mg/kg
 방법: OECD 시험 가이드라인 402
 우수실험실운영기준 (GLP): 해당

2,6-di-tert-Butyl-p-cresol:

급성경구독성 : LD50 (쥐): > 6,000 mg/kg
 방법: OECD 시험 가이드라인 401
 우수실험실운영기준 (GLP): 해당

급성경피독성 : LD50 (쥐, 수컷과 암컷): > 2,000 mg/kg
 방법: OECD 시험 가이드라인 402
 우수실험실운영기준 (GLP): 해당

BYKJET-9150

제품 번호: 000000000000146998

버전:	최종 개정일자:	MSDS 번호: AA01502-8138936472
1.5, SDS_KR	2026/07/31	지난 작성일자: 2025/12/19
		최초 작성일자: 2020/12/03

피부 부식성 또는 자극성

자료없음

제품:

비고 : 피부 자극 및/또는 피부염을 초래합니다.

구성성분:

Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], a,a'-(2,2-dimethyl-1,3-propanediyl)bis[w-[(1-oxo-2-propenyl)oxy]-:

시험 중	: 토끼
방법	: OECD 시험 가이드라인 404
결과	: 피부 자극 없음
우수실험실운영기준 (GLP)	: 해당

심한 눈 손상 또는 자극성

자료없음

제품:

비고 : 증기는 눈, 호흡계, 피부에 자극을 유발할 수 있습니다.

구성성분:

Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], a,a'-(2,2-dimethyl-1,3-propanediyl)bis[w-[(1-oxo-2-propenyl)oxy]-:

시험 중	: 토끼
결과	: 눈 자극 없음
방법	: OECD 시험 가이드라인 405
우수실험실운영기준 (GLP)	: 해당

호흡기 또는 피부 과민성

호흡기 과민성

자료없음

피부 과민성

알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음.

제품:

비고 : 과민반응을 일으킴.

BYKJET-9150

제품 번호: 000000000000146998

버전:	최종 개정일자:	MSDS 번호: AA01502-8138936472
1.5, SDS_KR	2026/07/31	지난 작성일자: 2025/12/19
		최초 작성일자: 2020/12/03

구성성분:

Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], a,a'-(2,2-dimethyl-1,3-propanediyl)bis[w-[(1-oxo-2-propenyl)oxy]-:

시험유형	: Mouse Local Lymph Node assay (LLNA)
가능성이 높은 노출 경로에	: 경피
관한 정보	
시험 종	: 생쥐 (mouse)
방법	: OECD 시험 가이드라인 429
결과	: 과민반응을 일으킴.
우수실험실운영기준 (GLP)	: 해당

발암성

자료없음

제품:

비고 : 자료없음

생식세포 변이원성

자료없음

제품:

시험관 내(in vitro)	: 비고: 자료없음
유전독성	
생식세포 변이원성 (in vivo/생체내 유전독성)	: 비고: 자료없음

생식독성

자료없음

제품:

생식 능력에 대한 영향	: 비고: 자료없음
태아 발달에 영향	: 비고: 자료없음

특정 표적장기 독성 (1회 노출)

자료없음

제품:

비고 : 자료없음

BYKJET-9150

제품 번호: 000000000000146998

버전:	최종 개정일자:	MSDS 번호: AA01502-8138936472
1.5, SDS_KR	2026/07/31	지난 작성일자: 2025/12/19
		최초 작성일자: 2020/12/03

특정 표적장기 독성 (반복 노출)

자료없음

제품:

비고 : 자료없음

반복투여독성

제품:

비고 : 자료없음

흡인 유해성

자료없음

제품:

자료없음

인체 노출에 대한 역학자료

자료없음

독성, 대사, 분포

자료없음

신경학상의 영향

자료없음

그 밖의 참고사항

제품:

비고 : 자료없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

제품:

어독성 :
비고: 자료없음

물벼룩류와 다른 수생 :
무척추 동물에 대한 독성 비고: 자료없음

BYKJET-9150

제품 번호: 000000000000146998

버전:
1.5, SDS_KR

최종 개정일자:
2026/07/31

MSDS 번호: AA01502-8138936472
지난 작성일자: 2025/12/19
최초 작성일자: 2020/12/03

구성성분:

Ethenylbenzene copolymer with 2,5-furandione and 1,1'-(1,1-dimethyl-3-methylene-1,3-propanediyl)bisbenzene reaction products with methyloxirane polymer with oxirane, 2-aminopropylmethyl ether and N,Ndimethyl-1,3-propanediamine, oxirane, mono[alkyl(C=10~16)oxymethyl] derivs. quaternised, compound with benzoic acid:

조류/수생 식물에 대한 독성 : ErC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (녹조류)): 0.25 mg/l
노출시간: 72 h
시험유형: 성장억제
방법: OECD 시험 가이드라인 201
우수실험실운영기준 (GLP): 해당

M-요소 (급성 수생환경 유해성) : 1
M-요소 (만성 수생환경 유해성) : 1

2,6-di-tert-Butyl-p-cresol:

어독성 : LC50: 199 mg/l
노출시간: 96 h

조류/수생 식물에 대한 독성 : EC50 (Desmodesmus subspicatus (세네데스무스)): 0.42 mg/l
노출시간: 72 h
시험유형: 지수식 시험
방법: 규정 (EC) No. 440/2008, 별첨, C.3
우수실험실운영기준 (GLP): 해당

M-요소 (급성 수생환경 유해성) : 1
M-요소 (만성 수생환경 유해성) : 1

나. 잔류성 및 분해성

제품:

생분해성 : 비교: 자료없음

다. 생물 농축성

제품:

동생물의 생체내 축적 가능성 : 비교: 자료없음

BYKJET-9150

제품 번호: 000000000000146998

버전:

1.5, SDS_KR

최종 개정일자:

2026/07/31

MSDS 번호: AA01502-8138936472

지난 작성일자: 2025/12/19

최초 작성일자: 2020/12/03

라. 토양 이동성

자료없음

마. 기타 유해 영향

제품:

추가 생태학적 정보

: 비전문가가 취급하거나 처리하는 경우 환경적 위험성을
배제할 수 없습니다.
수생생물에 매우 유독함.
장기적인 영향에 의해 수생생물에게 매우 유독함.

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법

제품

: 제품을 하수구, 배수로, 토양에 유입시켜서는 안됩니다.
화학물질이나 사용한 용기로 연못, 수로 또는 도랑을
오염시키지 마십시오.
인가받은 폐기물 관리업체에 보내십시오.

오염된 포장

: 나머지 내용물을 비우십시오.
제품이 포함된 경우와 동일하게 폐기할 것.
빈 용기는 다시 사용하지 마십시오.

나. 폐기시 주의사항(오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함)

폐기물관리법에 명시된 내용에 따라 내용물과 용기를 폐기하십시오.

14. 운송에 필요한 정보

국제 규정

UNRTDG

가. 유엔 번호

: UN 3082

나. 유엔 적정 선적명

: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.
(Polymer with quaternized ammonium groups)

다. 운송에서의 위험성 등급

: 9

라. 용기등급

: III

라벨

: 9

IATA-DGR

가. 유엔/아이디 번호

: UN 3082

BYKJET-9150

제품 번호: 000000000000146998

버전:	최종 개정일자:	MSDS 번호: AA01502-8138936472
1.5, SDS_KR	2026/07/31	지난 작성일자: 2025/12/19
		최초 작성일자: 2020/12/03

나. 유엔 적정 선적명 : Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.
(Polymer with quaternized ammonium groups)

다. 운송에서의 위험성 등급 : 9

라. 용기등급 : III

라벨 : Miscellaneous Dangerous Goods

포장 지침 (화물 수송기) : 964

포장 지침 (여객기) : 964

IMDG-코드

가. 유엔 번호 : UN 3082

나. 유엔 적정 선적명 : ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.
(Polymer with quaternized ammonium groups)

다. 운송에서의 위험성 등급 : 9

라. 용기등급 : III

라벨 : 9

EmS 코드 : F-A, S-F

**마. 해양오염물질(해당 또는
비해당으로 표기)** : 해당

비고 : IMDG Code segregation group - none

MARPOL 73/78 부록 II 및 IBC 코드에 따른 벌크 운송

공급된 제품에 대해 적용 불가능.

국내 규정

개별 국가 규정은 15 항을 참조하십시오.

바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책

여기에 제공된 운송 분류는 정보 목적만을 위한 것이며 본 안전 데이터 시트에 기술된 바와 같이 포장되지 않은 물질의 특성에 전적으로 기반을 두고 있습니다. 운송 분류는 운송 모드, 포장 크기 및 지역 또는 국가 규정의 다양성에 따라 다를 수 있습니다.

15. 법적 규제현황

국내 법규

가. 산업안전보건법에 의한 규제

제조 등의 금지 유해물질

해당없음

허가대상 유해물질

해당없음

BYKJET-9150

제품 번호: 000000000000146998

버전:
1.5, SDS_KR최종 개정일자:
2026/07/31MSDS 번호: AA01502-8138936472
지난 작성일자: 2025/12/19
최초 작성일자: 2020/12/03

노출기준설정 대상 유해인자

화학물질명	CAS 번호 또는 식별번호
4-메톡시페놀	150-76-5
2,6-디-삼차-부틸-파라-크레졸	128-37-0

허용기준설정 대상 유해인자

해당없음

관리대상유해물질

해당없음

특별관리물질

해당없음

작업환경측정 대상 유해인자

해당없음

특수건강진단 대상 유해인자

해당없음

나. 화학물질관리법에 의한 규제

인체급성유해성물질, 인체만성유해성물질 및 생태유해성물질

인체급성유해성물질

해당없음

인체만성유해성물질

해당없음

생태유해성물질

화학물질명	CAS 번호 또는 식별번호	고유번호	기준치
Ethenylbenzene copolymer with 2,5-furandione and 1,1'-(1,1-dimethyl-3-methylene-1,3-propanediyl)bisbenzene reaction products with methyloxirane polymer with oxirane, 2-aminopropylmethyl ether and N,Ndimethyl-1,3-propanediamine, oxirane, mono[alkyl(C=10~16)oxymethyl	지정되지 않음	2019-1-912	>= 25 %

BYKJET-9150

제품 번호: 000000000000146998

버전:	최종 개정일자:	MSDS 번호: AA01502-8138936472
1.5, SDS_KR	2026/07/31	지난 작성일자: 2025/12/19
		최초 작성일자: 2020/12/03

] derivs. quaternised, compound with benzoic acid			
--	--	--	--

사고대비물질

해당없음

배출량조사대상 화학물질

해당없음

다. 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률에 의한 규제

제한물질

해당없음

금지물질

해당없음

중점관리물질(화학물질등록평가법)

해당없음

유해성미확인물질

해당없음

라. 위험물안전관리법에 의한 규제

분류 : 제 4 류, 인화성 액체, 제 3 석유류, 수용성액체

위험등급 : 위험등급 III

지정수량 : 4000 리터

경고문구 : 화기엄금

마. 폐기물관리법에 의한 규제

사업장일반폐기물

16. 그 밖의 참고사항

나. 최초 작성일자 : 2020/12/03

다. 개정 횟수 및 최종 개정일자

개정 횟수 : 1.5

최종 개정일자 : 2026/07/31

BYKJET-9150

제품 번호: 000000000000146998

버전:	최종 개정일자:	MSDS 번호: AA01502-8138936472
1.5, SDS_KR	2026/07/31	지난 작성일자: 2025/12/19
		최초 작성일자: 2020/12/03

날짜 형식 : 년/월/일

기타 약어에 대한 전문

분류 : 한국 GHS 에 따른 분류(MOE)와 EU 분류
ACGIH : 미국 ACGIH 노출기준값 (TLV)
KR OEL : 노출기준설정 대상 유해인자

ACGIH / TWA : 8 시간, 시간 가중치 평균
KR OEL / TWA : 시간가중평균노출기준

AIIC - 호주 공업용 화학물질 재고; ANTT - 브라질 내륙 운송 기관; ASTM - 미국 재료시험협회; bw - 체중; CMR - 발암물질, 돌연변이원 또는 재생 독성물; DIN - 독일표준협회 표준; DSL - 국내목록 (캐나다); ECx - x% 반응 관련 농도; ELx - x% 반응 관련 부하율; EmS - 비상계획표; ENCS - 기존 및 신규화학물질 (일본); ErCx - x% 성장을 반응 관련 농도; ERG - 비상대응안내; GHS - 세계단일화시스템; GLP - 우수실험실 운영기준; IARC - 국제암연구소; IATA - 국제항공운송협회; IBC - 화학적 위험물 운송 선박의 구조와 장비에 관한 코드; IC50 - 반수 최대 억제농도; ICAO - 국제민간항공기구; IECSC - 중국 기존화학물질목록; IMDG - 국제해상위험물규정; IMO - 국제해사기구; ISHL - 산업안전보건법 (일본); ISO - 국제표준화기구; KECI - 한국기존화학물질; LC50 - 시험 모집단 50%의 치사 농도; LD50 - 시험 모집단 50%의 치사량 (반수 치사량); LSPN - 통지된 위험물 목록(칠레); MARPOL - 국제해양오염방지협약; MERCOSUR - 위험물 운송 축진을 위한 협정; n.o.s. - 별도로 지정되지 않음; Nch - 칠레 규정; NO(A)EC - 무영향관찰농도; NO(A)EL - 무영향관찰량; NOELR - 무영향관찰부하율; NOM - 멕시코 공식 규정; NTP - 독성물질 관리프로그램; NZIoC - 뉴질랜드 화학물질목록; OECD - 경제협력개발기구; OPPTS - 화학물질 안전 및 오염 예방국; PBT - 잔류성, 생물농축성, 독성 물질; PICCS - 필리핀 화학물질목록; (Q)SAR - (양적) 구조 활성상관; REACH - 화학물질 등록, 평가, 승인, 제한에 관한 유럽 의회 및 유럽연합 정상회의 규정 (EC) No 1907/2006; SADT - 자기가속분해온도; SDS - 안전보건자료; TCSI - 대만 화학물질목록; TDG - 위험물품운송; TECI - 태국 기존 화학물질 재고; TSCA - 유해물질규제법(미국); UN - 국제연합; UNRTDG - 위험물품운송에 관한 국제연합 권고; vPvB - 고잔류성, 고생물농축성; WHMIS - 현장유해물질정보체계

이 물질안전보건자료의 정보는 출판일 현재, 당사의 최선의 지식, 정보 및 신념에 근거하여 정확합니다. 본 정보는 단지 안전한 취급, 사용, 처리, 보관, 운송, 폐기 및 배출과 관련된 지침이며 보증서나 품질 사양서로 간주되어서는 안됩니다. 본 정보는 지정된 특정 물질과만 관련되어 있으며 본문에서 구체적으로 명시되지 않는 한, 기타 물질과 혼합해서 사용되는 물질에 대해서는 유효하지 않습니다.

KR / K0