

# SÄKERHETS DATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt  
kommissionens förordning (EU) 2020/878



## CERAMAT 258

Version: 11.0  
SDB\_SE

Revisionsdatum: 29.09.2025

Datum för senaste utfärdandet: 28.02.2024  
Tryckdatum: 30.09.2025

### AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

#### 1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn : CERAMAT 258  
UFI : DD79-T08T-M00S-SN8V  
Produktkod : 000000000000111746

#### 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Användning av ämnet eller blandningen : Wax Additive

#### 1.3 Närmare uppgifter om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Företag : BYK Netherlands BV  
Danzigweg 23  
7418 EN Deventer  
Telefon : +31 881 220 300  
Uppgifter : Regulatory Affairs  
Telefon : +49 281 670-23532  
Telefax : +49 281 670-23533  
E-postadress : GHS.BYK@altana.com

#### 1.4 Telefonnummer för nödsituationer

+46 8 566 42573 (Svensk och Engelsk)  
+44 1235 239670 (All languages)

### AVSNITT 2: Farliga egenskaper

#### 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

##### Klassificering (FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008)

Brandfarliga vätskor, Kategori 3 H226: Brandfarlig vätska och ånga.  
Specifik organtoxicitet - enstaka exponering, Kategori 3, Centrala H336: Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.  
nervsystemet

#### 2.2 Märkningsuppgifter

##### Märkning (FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008)

Faropiktogram :



Signalord : Varning

**CERAMAT 258**Version: 11.0  
SDB\_SE

Revisionsdatum: 29.09.2025

Datum för senaste utfärdandet: 28.02.2024  
Tryckdatum: 30.09.2025

|                              |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                              |
|------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Faroangivelser               | : | H226<br>H336                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Brandfarlig vätska och ånga.<br>Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. |
| Kompletterande farouppgifter | : | EUH066                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.                          |
| Skyddsangivelser             | : | <b>Förebyggande:</b><br>P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.<br>P261 Undvik att inandas dimma och ångor.<br><b>Åtgärder:</b><br>P303 + P361 + P353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten.<br>P304 + P340 + P312 VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/ läkare.<br>P370 + P378 Vid brand: Släck med torr sand, pulver eller alkoholresistent skum.<br><b>Förvaring:</b><br>P403 + P233 Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten. |                                                                              |

**Farliga beståndsdelar som måste listas på etiketten:**

- 123-86-4 n-butylacetat

**2.3 Andra faror**

Ämnet /blandningen innehåller inga komponenter som anses vara långlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) eller mycket långlivade och mycket bioackumulerande (vPvB) i halter av 0,1% eller högre.

Ekologisk information: Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrinstörande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre.

Toxikologisk information: Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrinstörande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre.

---

**AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar****3.2 Blandningar**

Kemisk natur : Oxidized HD polyethylene wax dispersion

**Beståndsdelar**

# SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt  
kommissionens förordning (EU) 2020/878



## CERAMAT 258

Version: 11.0

SDB\_SE

Revisionsdatum: 29.09.2025

Datum för senaste utfärdandet: 28.02.2024

Tryckdatum: 30.09.2025

| Kemiskt namn  | CAS-nr.<br>EG-nr.<br>INDEX-nr<br>Registreringsnummer | Klassificering                                                                | Koncentration<br>(% w/w) |
|---------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| n-butylacetat | 123-86-4<br>204-658-1<br>01-2119485493-29            | Flam. Liq. 3; H226<br>STOT SE 3; H336<br>(Centrala<br>nervsystemet)<br>EUH066 | >= 50 - <= 100           |

För förklaring av förkortningar, se avsnitt 16.

### AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

#### 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

- Allmän rekommendation : Flytta från farligt område.  
Visa detta säkerhetsdatablad för jourhavande läkare.  
Lämna ej den skadade utan uppsikt.
- Vid inandning : Sök läkare efter betydande exponering.  
Vid medvetslöshet lägg den skadade i viloställning och sök medicinsk hjälp.
- Vid hudkontakt : Om det har kommit på huden, skölj noga med vatten.  
Om det har kommit på kläderna, ta av kläderna.
- Vid ögonkontakt : Som försiktighetsåtgärd skölj ögonen med vatten.  
Ta ur kontaktlinser.  
Skydda oskadat öga.  
Håll ögat ordentligt öppet under sköljningen.  
Om ögonirritation består, kontakta en specialist.
- Vid förtäring : Håll andningsvägarna fria.  
Ge inte mjölk eller alkoholhaltiga drycker.  
Ge aldrig någonting genom munnen till en medvetslös person.  
Kontakta läkare om besvär kvarstår.

#### 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

- Symptom : Ingen information tillgänglig.
- Risker : Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.  
Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

#### 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

- Behandling : Ingen information tillgänglig.

## CERAMAT 258

Version: 11.0  
SDB\_SE

Revisionsdatum: 29.09.2025

Datum för senaste utfärdandet: 28.02.2024  
Tryckdatum: 30.09.2025

---

### AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

#### 5.1 Släckmedel

- Lämpliga släckmedel : Alkoholbeständigt skum  
Koldioxid (CO<sub>2</sub>)  
Pulver
- Olämpligt släckningsmedel : Vattenstråle med hög volym

#### 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

- Särskilda risker vid brandbekämpning : Låt ej avrinningen från släckningsarbetet komma ut i avlopp eller vattendrag.
- Farliga förbränningsprodukter : Koloxider

#### 5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

- Särskild skyddsutrustning för brandbekämpningspersonal : Använd tryckluftsmask om nödvändigt vid brandbekämpning.
- Ytterligare information : Förorenat släckvatten skall samlas upp separat och det får ej tömmas i avloppet.  
Brandavfall och förorenat släckvatten skall omhändertas enligt föreskrift.  
På grund av säkerhetsskäl i händelse av brand skall behållare lagras åtskilda i slutna utrymmen.  
Använd finfördelat vatten för att kyla ner helt stängda behållare.

---

### AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

#### 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

- Personliga skyddsåtgärder : Avlägsna alla antändningskällor.  
Evakuera personal till säkra platser.  
Var aktsam för ångor som kan ansamlas och bilda explosiva koncentrationer. Ångor kan ansamlas i lågt belägna områden.

#### 6.2 Miljöskyddsåtgärder

- Miljöskyddsåtgärder : Förhindra att produkten kommer ut i avloppssystemet.  
Förhindra fortsatt läckage eller spill om det kan göras på ett säkert sätt.  
Om produkten förorenar vattendrag och sjöar eller avlopp informera berörda myndigheter.

#### 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

- Rengöringsmetoder : Valla in och samla upp spill med icke brännbart absorbentmaterial (t ex sand, jord, diatoméjord, Vermiculit)

**CERAMAT 258**

Version: 11.0

SDB\_SE

Revisionsdatum: 29.09.2025

Datum för senaste utfärdandet: 28.02.2024

Tryckdatum: 30.09.2025

och placera i en behållare för vidare hantering som avfall enligt  
lokala / nationella regler (se avsnitt 13).

**6.4 Hänvisning till andra avsnitt**

För avfallshantering se avsnitt 13., För personligt skydd se avsnitt 8.

**AVSNITT 7: Hantering och lagring****7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering**

- Råd för säker hantering : Undvik att aerosol bildas.  
Andas inte in ångor/damm.  
För personligt skydd se avsnitt 8.  
Rökning, intag av föda och dryck är ej tillåtet i  
hanteringsområdet.  
Vidtag åtgärder mot statisk elektricitet.  
Ordna med tillräcklig luftväxling och/eller utsug i arbetslokaler.  
Öppna fat försiktigt då innehållet kan vara under tryck.  
Hantera skölvatten enligt lokala och nationella bestämmelser.
- Råd för skydd mot brand och explosion : Spreja inte mot öppen låga eller glödande material. Vidtag  
nödvändiga åtgärder för att undvika statisk elektrisk  
urladdning (vilket kan orsaka antändning av organiska ångor).  
Förvaras åtskilt från öppen eld, heta ytor och  
antändningskällor.

- Åtgärder beträffande hygien : Tvätta händerna före raster och efter arbetstidens slut.

**7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet**

- Krav på lagerutrymmen och behållare : Rökning förbjuden. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr  
och väl ventilerad plats. Öppnad behållare skall återförslutas  
väl och förvaras i upprätt läge för att förhindra läckage. Lägg  
märke till försiktighetsåtgärderna på etiketten. Elektriska  
installationer / arbetsmaterial måste uppfylla kraven i de  
tekniska säkerhetsstandarderna.
- Ytterligare information om lagringsförhållanden : Får inte utsättas för värme.
- Mer information om lagringsstabilitet : Ingen sönderdelning vid förvaring och användning enligt  
anvisningarna.

**7.3 Specifik slutanvändning**

- Specifika användningsområden : Ingen tillgänglig data

**AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd****8.1 Kontrollparametrar****Gränsvärden för exponering**

| Beståndsdelar | CAS-nr. | Värdesort | Kontrollparametrar | Grundval |
|---------------|---------|-----------|--------------------|----------|
|---------------|---------|-----------|--------------------|----------|

# SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878



## CERAMAT 258

Version: 11.0  
SDB\_SE

Revisionsdatum: 29.09.2025

Datum för senaste utfärdandet: 28.02.2024  
Tryckdatum: 30.09.2025

|                                     |          | (Exponeringssätt) |                                  |                  |
|-------------------------------------|----------|-------------------|----------------------------------|------------------|
| n-butylacetat                       | 123-86-4 | STEL              | 150 ppm<br>723 mg/m <sup>3</sup> | 2019/1831/E<br>U |
| Ytterligare information: Indikativa |          |                   |                                  |                  |
|                                     |          | TWA               | 50 ppm<br>241 mg/m <sup>3</sup>  | 2019/1831/E<br>U |
| Ytterligare information: Indikativa |          |                   |                                  |                  |
|                                     |          | NGV               | 50 ppm<br>241 mg/m <sup>3</sup>  | AFS 2023:14      |
|                                     |          | KGV               | 150 ppm<br>723 mg/m <sup>3</sup> | AFS 2023:14      |

### Härledd nolleffektnivå (DNEL) enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

| Ämnets namn   | Användningsområde | Exponeringsväg | Potentiella hälsoeffekter      | Värde                  |
|---------------|-------------------|----------------|--------------------------------|------------------------|
| n-butylacetat | Arbetstagare      | Inandning      | Akut - lokala effekter         | 600 mg/m <sup>3</sup>  |
|               | Arbetstagare      | Inandning      | Långtids - lokala effekter     | 300 mg/m <sup>3</sup>  |
|               | Konsumenter       | Inandning      | Akut - lokala effekter         | 300 mg/m <sup>3</sup>  |
|               | Konsumenter       | Inandning      | Långtids - lokala effekter     | 35,7 mg/m <sup>3</sup> |
|               | Arbetstagare      | Hud            | Långtids - systemiska effekter | 11 mg/kg               |
|               | Arbetstagare      | Hud            | Akut - systemiska effekter     | 11 mg/kg               |
|               | Konsumenter       | Hud            | Långtids - systemiska effekter | 6 mg/kg                |
|               | Konsumenter       | Hud            | Akut - systemiska effekter     | 6 mg/kg                |
|               | Konsumenter       | Oralt          | Långtids - systemiska effekter | 2 mg/m <sup>3</sup>    |
|               | Konsumenter       | Oralt          | Akut - systemiska effekter     | 2 mg/m <sup>3</sup>    |

### Uppskattad nolleffektkoncentration (PNEC) enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

| Ämnets namn   | Miljö (-avsnitt)      | Värde        |
|---------------|-----------------------|--------------|
| n-butylacetat | Sötvatten             | 0,18 mg/l    |
|               | Havsvatten            | 0,018 mg/l   |
|               | Intermittenta utsläpp | 0,36 mg/l    |
|               | Sötvattenssediment    | 0,981 mg/kg  |
|               | Havssediment          | 0,0981 mg/kg |
|               | Jord                  | 0,0903 mg/kg |
|               | Reningsverk           | 35,6 mg/l    |

## 8.2 Begränsning av exponeringen

### Personlig skyddsutrustning

Ögonskydd/ ansiktsskydd : Ögonsköljflaska med rent vatten  
Tättslutande skyddsglasögon

Handskydd

Material : butylgummi  
Genombrottstid : > 60 min

**CERAMAT 258**

Version: 11.0

SDB\_SE

Revisionsdatum: 29.09.2025

Datum för senaste utfärdandet: 28.02.2024

Tryckdatum: 30.09.2025

Handsktjocklek : 0,7 mm  
Skyddsindex : Klass 2

Anmärkning : Uppgifterna baseras på våra egna tester, data från litteraturen och information från skyddshandskstillverkare eller på uppgifter erhållna från liknande ämnen. De valda skyddshandskarna måste tillgodose kraven i Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) 2016/425 och i standarden EN 374 som härrör från EU-direktiv 89/686/EEG.

Hud- och kroppsskydd : Ändamålsenligheten för en särskild arbetsplats skall diskuteras med tillverkaren av skyddshandskar.  
Ogenomtränglig klädsel  
Välj kroppsskydd efter halt och koncentration av det farliga ämnet på arbetsplatsen.

Andningsskydd : Vid ångbildning använd andningsskydd med godkänt filter.

**Begränsning av miljöexponeringen**

Allmän rekommendation : Förhindra att produkten kommer ut i avloppssystemet.  
Förhindra fortsatt läckage eller spill om det kan göras på ett säkert sätt.  
Om produkten förorenar vattendrag och sjöar eller avlopp informera berörda myndigheter.

**AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper****9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper**

Fysikaliskt tillstånd : dispersion

Färg : vit

Lukt : fruktig

Lukttröskel : Ingen tillgänglig data

Smältpunkt/frys punkt : -50 °C

Initial kokpunkt och kokpunktsintervall : 124 °C (1.013 hPa)

Övre explosionsgräns / Övre antändningsgräns : 6,1 %(V)

Nedre explosionsgräns / Nedre antändningsgräns : 1,9 %(V)

Flampunkt : 25 °C  
Metod: 49 (Pensky-Martens), sluten kopp

Självantändningstemperatur : 415 °C

# SÄKERHETS DATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878



## CERAMAT 258

Version: 11.0

SDB\_SE

Revisionsdatum: 29.09.2025

Datum för senaste utfärdandet: 28.02.2024

Tryckdatum: 30.09.2025

Metod: beräknad

Sönderfallstemperatur : Ingen tillgänglig data

pH-värde : olöslig

Viskositet

Viskositet, dynamisk : < 300 mPa.s  
Metod: Ingen information tillgänglig.

Viskositet, kinematisk : Ingen tillgänglig data

Löslighet

Löslighet i vatten : icke blandbar

Löslighet i andra  
lösningsmedel : Ingen tillgänglig data

Fördelningskoefficient: n-  
oktanol/vatten : Ingen tillgänglig data

Ångtryck : Ingen tillgänglig data

Relativ densitet : Ingen tillgänglig data

Densitet : 0,9 g/cm<sup>3</sup> (20 °C, 1.013 hPa)

Relativ ångdensitet : Ingen tillgänglig data

### 9.2 Annan information

Ingen tillgänglig data

## AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

### 10.1 Reaktivitet

Ingen sönderdelning vid förvaring och användning enligt anvisningarna.

### 10.2 Kemisk stabilitet

Ingen sönderdelning vid förvaring och användning enligt anvisningarna.

### 10.3 Risken för farliga reaktioner

Farliga reaktioner : Ingen sönderdelning vid förvaring och användning enligt anvisningarna.  
Ångor kan bilda explosiv blandning med luft.

### 10.4 Förhållanden som ska undvikas

Förhållanden som ska undvikas : Värme, flammor och gnistor.

### 10.5 Oförenliga material

# SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878



## CERAMAT 258

Version: 11.0  
SDB\_SE

Revisionsdatum: 29.09.2025

Datum för senaste utfärdandet: 28.02.2024  
Tryckdatum: 30.09.2025

Material som skall undvikas : Starkt oxiderande ämnen

### 10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Inga farliga nedbrytningsprodukter är kända.

## AVSNITT 11: Toxikologisk information

### 11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

#### Akut toxicitet

Ej klassificerad på grund av avsaknad av data.

#### Produkt:

Akut oral toxicitet : Anmärkning: Ingen tillgänglig data

#### Beståndsdelar:

##### **n-butylacetat:**

Akut oral toxicitet : LD50 (Råtta, hane): > 10.000 mg/kg  
Metod: OECD:s riktlinjer för test 423

Akut inhalationstoxicitet : LC50 (Råtta, hane och hona): > 21,1 mg/l  
Exponeringstid: 4 h  
Testatmosfär: ånga  
Metod: OECD:s riktlinjer för test 403  
GLP: ja

Akut dermal toxicitet : LD50 (Kanin, hane och hona): > 14.000 mg/kg  
Metod: OECD:s riktlinjer för test 402

#### Frätande/irriterande på huden

Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

#### Produkt:

Anmärkning : Ingen tillgänglig data

#### Beståndsdelar:

##### **n-butylacetat:**

Arter : Kanin  
Metod : OECD:s riktlinjer för test 404  
Resultat : Ingen hudirritation

#### Allvarlig ögonskada/ögonirritation

Ej klassificerad på grund av avsaknad av data.

#### Produkt:

Anmärkning : Ingen tillgänglig data

# SÄKERHETSATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878



## CERAMAT 258

Version: 11.0  
SDB\_SE

Revisionsdatum: 29.09.2025

Datum för senaste utfärdandet: 28.02.2024  
Tryckdatum: 30.09.2025

### **Beståndsdelar:**

#### **n-butylacetat:**

|          |   |                                |
|----------|---|--------------------------------|
| Arter    | : | Kanin                          |
| Metod    | : | OECD:s riktlinjer för test 405 |
| Resultat | : | Ingen ögonirritation           |
| GLP      | : | ja                             |

#### **Luftvägs-/hudsensibilisering**

##### **Hudsensibilisering**

Ej klassificerad på grund av avsaknad av data.

##### **Sensibilisering i andningsvägarna**

Ej klassificerad på grund av avsaknad av data.

### **Produkt:**

Anmärkning : Ingen tillgänglig data

### **Beståndsdelar:**

#### **n-butylacetat:**

|          |   |                                             |
|----------|---|---------------------------------------------|
| Testtyp  | : | Buehler Test                                |
| Arter    | : | Marsvin                                     |
| Metod    | : | OECD:s riktlinjer för test 406              |
| Resultat | : | Orsakar ej hudsensibilisering (hudallergi). |

#### **Mutagenitet i könsceller**

Ej klassificerad på grund av avsaknad av data.

#### **Cancerogenitet**

Ej klassificerad på grund av avsaknad av data.

#### **Reproduktionstoxicitet**

Ej klassificerad på grund av avsaknad av data.

#### **Specifik organtoxicitet - enstaka exponering**

Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

#### **Specifik organtoxicitet - upprepad exponering**

Ej klassificerad på grund av avsaknad av data.

#### **Toxicitet vid upprepad dosering**

### **Produkt:**

Anmärkning : Ingen tillgänglig data

#### **Aspirationstoxicitet**

Ej klassificerad på grund av avsaknad av data.

**CERAMAT 258**

Version: 11.0

SDB\_SE

Revisionsdatum: 29.09.2025

Datum för senaste utfärdandet: 28.02.2024

Tryckdatum: 30.09.2025

**11.2 Information om andra faror****Hormonstörande egenskaper****Produkt:**

Bedömning : Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrinstörande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre.

**Ytterligare information****Produkt:**

Anmärkning : Symptom på överexponering kan vara huvudvärk, yrsel, trötthet, illamående och kräkning.  
Koncentrationer avsevärt högre än HGV-värdet kan verka bedövande.  
Lösningsmedel kan avfetta huden.

**AVSNITT 12: Ekologisk information****12.1 Toxicitet****Produkt:**

Fisktoxicitet : Anmärkning: Ingen tillgänglig data

**Beståndsdelar:****n-butylacetat:**

Fisktoxicitet : LC50 (Pimephales promelas (amerikansk elritza)): 18 mg/l  
Exponeringstid: 96 h  
Metod: OECD:s riktlinjer för test 203

Toxicitet för Daphnia och andra vattenlevande ryggradslösa djur : EC50 (Daphnia magna (vattenloppa)): 44 mg/l  
Exponeringstid: 48 h

Toxicitet för alger/vattenväxter : ErC50 (Scenedesmus subspicatus): 675 mg/l  
Exponeringstid: 72 h

Toxicitet för Daphnia och andra vattenlevande ryggradslösa djur (Kronisk toxicitet) : NOEC: 23 mg/l  
Ändpunkt: Reproduction  
Exponeringstid: 21 d  
Arter: Daphnia magna (vattenloppa)  
Metod: OECD:s riktlinjer för test 211

**12.2 Persistens och nedbrytbarhet****Produkt:**

# SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878



## CERAMAT 258

Version: 11.0  
SDB\_SE

Revisionsdatum: 29.09.2025

Datum för senaste utfärdandet: 28.02.2024  
Tryckdatum: 30.09.2025

Bionedbrytbarhet : Anmärkning: Ingen tillgänglig data

### **Beståndsdelar:**

#### **n-butylacetat:**

Bionedbrytbarhet : Resultat: Lätt bionedbrytbar.  
Metod: OECD:s riktlinjer för test 301D

### 12.3 Bioackumuleringsförmåga

#### **Produkt:**

Bioackumulering : Anmärkning: Ingen tillgänglig data

### **Beståndsdelar:**

#### **n-butylacetat:**

Fördelningskoefficient: n- : log Pow: 2,3 (25 °C)  
oktanol/vatten pH-värde: 7  
Metod: OECD:s riktlinjer för test 117  
GLP: ja

### 12.4 Rörlighet i jord

Ingen tillgänglig data

### 12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

#### **Produkt:**

Bedömning : Ämnet /blandningen innehåller inga komponenter som anses vara långlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) eller mycket långlivade och mycket bioackumulerande (vPvB) i halter av 0,1% eller högre.

### 12.6 Hormonstörande egenskaper

#### **Produkt:**

Bedömning : Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrinstörande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre.

### 12.7 Andra skadliga effekter

#### **Produkt:**

Tillägg till ekologisk : Ingen tillgänglig data  
information

**CERAMAT 258**Version: 11.0  
SDB\_SE

Revisionsdatum: 29.09.2025

Datum för senaste utfärdandet: 28.02.2024  
Tryckdatum: 30.09.2025

---

**AVSNITT 13: Avfallshantering****13.1 Avfallsbehandlingsmetoder**

- Produkt : Töm inte avfall i avloppet.  
Förorena inte sjöar, vattendrag eller diken med kemikalier  
eller använda behållare.  
Lämna till en godkänd avfallshanteringsanläggning.
- Förorenad förpackning : Töm återstående innehåll.  
Avfallshandera som oanvänd produkt.  
Återanvänd inte tömd behållare.  
Bränn inte eller använd inte skärbränning på det tomma fatet.

---

**AVSNITT 14: Transportinformation****14.1 UN-nummer eller id-nummer**

- ADR : UN 1123  
RID : UN 1123  
IMDG : UN 1123  
IATA : UN 1123

**14.2 Officiell transportbenämning**

- ADR : BUTYLACETATER, LÖSNING  
RID : BUTYLACETATER, LÖSNING  
IMDG : BUTYL ACETATES, SOLUTION  
IATA : Butyl acetates, solution

**14.3 Faroklass(er) för transport**

- ADR : 3  
RID : 3  
IMDG : 3  
IATA : 3

**14.4 Förpackningsgrupp**

- ADR  
Förpackningsgrupp : III  
Klassificeringskod : F1  
Farlighetsnummer : 30  
Etiketter : 3  
Tunnel-restrik-tionskod : D/E
- RID  
Förpackningsgrupp : III  
Klassificeringskod : F1  
Farlighetsnummer : 30

# SÄKERHETS DATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, I dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878



## CERAMAT 258

Version: 11.0  
SDB\_SE

Revisionsdatum: 29.09.2025

Datum för senaste utfärdandet: 28.02.2024  
Tryckdatum: 30.09.2025

|                                  |   |                   |
|----------------------------------|---|-------------------|
| Etiketter                        | : | 3                 |
| <b>IMDG</b>                      |   |                   |
| Förpackningsgrupp                | : | III               |
| Etiketter                        | : | 3                 |
| EmS Kod                          | : | F-E, S-D          |
| <b>IATA (Frakt)</b>              |   |                   |
| Packinstruktion (fraktflyg)      | : | 366               |
| Packningsinstruktioner (LQ)      | : | Y344              |
| Förpackningsgrupp                | : | III               |
| Etiketter                        | : | Flammable Liquids |
| <b>IATA (Passagerare)</b>        |   |                   |
| Packinstruktion (passagerarflyg) | : | 355               |
| Packningsinstruktioner (LQ)      | : | Y344              |
| Förpackningsgrupp                | : | III               |
| Etiketter                        | : | Flammable Liquids |

### 14.5 Miljöfaror

|                        |       |
|------------------------|-------|
| <b>ADR</b>             |       |
| Miljöfarlig            | : nej |
| <b>RID</b>             |       |
| Miljöfarlig            | : nej |
| <b>IMDG</b>            |       |
| Vattenförorenande ämne | : nej |

### 14.6 Särskilda skyddsåtgärder

Den transportklassificering (de transportklassificeringar) som tillhandahålls här är endast avsedda för informationsändamål och baseras endast på egenskaperna hos det opackade materialet enligt beskrivningen i detta säkerhetsdatablad. Transportklassificeringar kan variera beroende på transportsättet, förpackningsstorleken eller variationer i regionala eller nationella förordningar.

### 14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

Ej tillämpligt för produkten som den levereras.

## AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

### 15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

|                                                                                                                                            |   |                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------|
| REACH - Begränsningar av tillverkning, utsläppande på marknaden och användning av vissa farliga ämnen, blandningar och varor (Bilaga XVII) | : | Villkor för begränsningar för följande poster bör beaktas:<br>Nummer på lista 3 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------|

Nummer på lista 75: Om du har för avsikt att använda dig av denna produkt som tatueringsbläck, vänligen ta kontakt med din återförsäljare.

**REACH - Begränsningar av tillverkning, utsläppande på marknaden och användning av vissa farliga ämnen,**

Nummer på lista 78:

# SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, I dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878



## CERAMAT 258

Version: 11.0  
SDB\_SE

Revisionsdatum: 29.09.2025

Datum för senaste utfärdandet: 28.02.2024  
Tryckdatum: 30.09.2025

### blandningar och varor (Bilaga XVII)

Polymers of ethylene, in primary forms  
**innehåll av mikropartiklar av syntetiska polymerer (SPM): 10 - 20 %**  
De levererade mikropartiklarna av syntetiska polymerer omfattas av de villkor som fastställs i post 78 i bilaga XVII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006

REACH - Kandidatförteckningen för tillstånd för ämnen som ingår i mycket stora betänkligheter (artikel 59). : Produkten innehåller inga ämnen med egenskaper för stor oro (EG-regel nr 1907/2006 (REACH), artikel 57).

REACH - Förteckning över ämnen för vilka det krävs tillstånd (Bilaga XIV) : Inte tillämpligt

Brandriskklass : A II: Flampunkt 21 °C till 55 °C, vid 15 °C ej blandbar med vatten

Seveso III: Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/18/EU om åtgärder för att förebygga och begränsa faran för allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår. P5c BRANDFARLIGA VÄTSKOR

### 15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Inte tillämpligt

### AVSNITT 16: Annan information

De poster, där relevanta ändringar har gjorts från tidigare versioner, har markerats med två vertikala streck i det här dokumentet.

#### Fullständig text på H-Angivelser

H226 : Brandfarlig vätska och ånga.  
H336 : Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.  
EUH066 : Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

#### Fullständig text på andra förkortningar

Flam. Liq. : Brandfarliga vätskor  
STOT SE : Specifik organotoxicitet - enstaka exponering  
2019/1831/EU : Europa. Kommissionens direktiv 2019/1831/EU om en femte förteckning över indikativa yrkeshygieniska gränsvärden  
AFS 2023:14 : Sverige. Gränsvärden för luftvägsexponering i arbetsmiljön, AFS 2023:14

**CERAMAT 258**

Version: 11.0

SDB\_SE

Revisionsdatum: 29.09.2025

Datum för senaste utfärdandet: 28.02.2024

Tryckdatum: 30.09.2025

|                     |   |                               |
|---------------------|---|-------------------------------|
| 2019/1831/EU / TWA  | : | Gränsvärden - åtta timmar     |
| 2019/1831/EU / STEL | : | Gränsvärden - Kort exponering |
| AFS 2023:14 / NGV   | : | Nivågränsvärde                |
| AFS 2023:14 / KGV   | : | Korttidsgränsvärde            |

ADN - Europeisk överenskommelse om internationell transport av farligt gods på inländska vattenleder; ADR - Överenskommelse om internationell transport av farligt gods på väg; AIIC - Australiens förteckning över industrikemikalier; ASTM - Amerikansk organisation för materialtestning; bw - Kroppsvikt; CLP - Förordning om klassificeringsmärkning av förpackningar; förordning (EG) nr 1272/2008; CMR - Carcinogent, mutant eller reproduktiv toxikant; DIN - Det tyska standardiseringsinstitutets standard; DSL - Lista över ämnen använda i hushållet (Kanada); ECHA - Europeiska kemikaliemyndigheten; EC-Number - EG-nummer; ECx - Koncentration som ger x % svar; ELx - Loading Rate som ger x % svar (ELx-värde); EmS - Nödinstruktioner; ENCS - Förekommande och nytillkommande kemikalier (Japan); ErCx - Koncentration som ger x % tillväxtsvar (ErCx-värde); GHS - Globalt harmoniserat system; GLP - God laboratoriepraxis; IARC - Internationell myndighet för cancerforskning; IATA - Internationell sammanslutning för flygtransporter; IBC - Internationella regler för konstruktion och utrustande av fartyg för bulktransport av farliga kemikalier; IC50 - Halva maximala inhibitoriska koncentrationen; ICAO - Internationell organisation för civil flygtrafik; IECSC - Förteckning över i Kina förekommande kemikalier; IMDG - Internationella föreskrifter för sjötransport av farligt gods; IMO - Internationella sjöfartsorganisationen; ISHL - Lag om säkerhet och hälsa inom industrin (Japan); ISO - Internationella standardiseringsorganisationen; KECI - Koreansk förteckning över förekommande kemikalier; LC50 - Dödlig koncentration för 50 % av en testpopulation; LD50 - Dödlig dos för 50 % av en testpopulation (dödlig mediansdos); MARPOL - Internationell överenskommelse om förebyggande av förorening från fartyg; n.o.s. - Utan närmare specifikation; NO(A)EC - Koncentration utan observerad (bi)verkan; NO(A)EL - Nivå utan observerad (bi)verkan; NOELR - Loading Rate utan observerbar effekt (NOELR-värde); NZIoC - Nyzeeländsk förteckning över kemikalier; OECD - Organisation för ekonomisk samverkan och utveckling; OPPTS - Myndighet för kemisk säkerhet och förebyggande av förorening; PBT - Persistent, bioackumulerande och giftigt ämne; PICCS - Filippinsk förteckning över kemikalier och kemiska ämnen; (Q)SAR - (Kvantitativ) relation mellan struktur och aktivitet; REACH - Förordning (EG) nr 1907/2006 från Europaparlamentet och rådet avseende registrering, bedömning, godkännande och begränsning av kemikalier; RID - Förordningar avseende internationella transporter av farligt gods på järnväg; SADT - Temperatur för självaccelererande nedbrytning; SDS - Säkerhetsdatablad; SVHC - ämne som inger mycket stora betänkligheter; TCSI - Taiwanesisk förteckning över kemikalier; TECI - Thailand Befintlig kemikalieinventering; TRGS - Tekniska regler för farliga ämnen; TSCA - Lag om kontroll av giftiga ämnen (Förenta Staterna); UN - Förenta Nationerna; vPvB - Mycket persistent och starkt bioackumulerande

**Ytterligare information****Blandningens klassificering:**

|              |      |
|--------------|------|
| Flam. Liq. 3 | H226 |
| STOT SE 3    | H336 |

**Klassificeringsförfarande:**

|                                        |
|----------------------------------------|
| Baserat på produktdata eller bedömning |
| Beräkningsmetod                        |

Informationen i detta säkerhetsdatablad är enligt vår information och så vitt vi vet korrekt vid det angivna datumet för revidering. Informationen avser endast att vara en vägledning för säker hantering, användning, bearbetning, lagring, transport, avfallshantering och utsläpp och skall inte ses som garanti eller kvalitetsspecifikation. Informationen hänför sig endast till det angivna

# SÄKERHETS DATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt  
kommissionens förordning (EU) 2020/878



## CERAMAT 258

Version: 11.0  
SDB\_SE

Revisionsdatum: 29.09.2025

Datum för senaste utfärdandet: 28.02.2024  
Tryckdatum: 30.09.2025

materialen och gäller inte för detta material använt i kombination med något annat material eller  
process om inte angivet i texten.

SE / SV