

# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, geändert durch die  
Verordnung (EU) 2020/878 der Kommission



## DISPERBYK-115

Version: 9.1

SDB\_LU

Überarbeitet am: 20.07.2026

Datum der letzten Ausgabe: 23.01.2026

Druckdatum: 28.07.2026

### ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

#### 1.1 Produktidentifikator

Handelsname : DISPERBYK-115

UFI : 4Y09-U0H1-N00P-51K1

Produktnummer : 000000000000105298

#### 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Verwendung des Stoffs/des Gemisches : Netz- und Dispergieradditiv

#### 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firma : BYK-Chemie GmbH  
Abelstrasse 45  
46483 Wesel

Telefon : +49 281 670-0  
Telefax : +49 281 65735

Information : Regulatory Affairs  
Telefon : +49 281 670-23532  
Telefax : +49 281 670-23533  
Email-Adresse : GHS.BYK@altana.com

#### 1.4 Notrufnummer

+33 1 72 11 00 03 (French and English)  
+44 1235 239670 (All languages)

### ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

#### 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

##### Einstufung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)

|                                                                                          |                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Entzündbare Flüssigkeiten, Kategorie 3                                                   | H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar.                                       |
| Reizwirkung auf die Haut, Kategorie 2                                                    | H315: Verursacht Hautreizungen.                                               |
| Augenreizung, Kategorie 2                                                                | H319: Verursacht schwere Augenreizung.                                        |
| Spezifische Zielorgan-Toxizität -<br>einmalige Exposition, Kategorie 3,<br>Atmungssystem | H335: Kann die Atemwege reizen.                                               |
| Spezifische Zielorgan-Toxizität -<br>wiederholte Exposition, Kategorie 2                 | H373: Kann die Organe schädigen bei längerer<br>oder wiederholter Exposition. |
| Langfristig (chronisch)<br>gewässergefährdend, Kategorie 3                               | H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit<br>langfristiger Wirkung.           |

**DISPERBYK-115**

Version: 9.1

SDB\_LU

Überarbeitet am: 20.07.2026

Datum der letzten Ausgabe: 23.01.2026

Druckdatum: 28.07.2026

**2.2 Kennzeichnungselemente****Kennzeichnung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)**

Gefahrenpiktogramme :



Signalwort : Achtung

Gefahrenhinweise : H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.  
H315 Verursacht Hautreizungen.  
H319 Verursacht schwere Augenreizung.  
H335 Kann die Atemwege reizen.  
H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder  
wiederholter Exposition.  
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger  
Wirkung.

Sicherheitshinweise : **Prävention:**

P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen  
Flammen und anderen Zündquellen fernhalten.  
Nicht rauchen.  
P260 Nebel oder Dampf nicht einatmen.  
P264 Nach Gebrauch Haut gründlich waschen.  
P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.  
P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/  
Augenschutz/ Gesichtsschutz/ Gehörschutz  
tragen.

**Reaktion:**

P370 + P378 Bei Brand: Trockensand, Löschpulver oder  
alkoholbeständigen Schaum zum Löschen  
verwenden.

**Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung:**

- 1330-20-7 Xylol, Isomerengemisch

**2.3 Sonstige Gefahren**

Dieser Stoff/diese Mischung enthält keine Komponenten in Konzentrationen von 0,1 % oder höher, die entweder als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft sind.

Umweltbezogene Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche Eigenschaften aufweisen.

Toxikologische Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche Eigenschaften aufweisen.

# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, geändert durch die  
Verordnung (EU) 2020/878 der Kommission



## DISPERBYK-115

Version: 9.1  
SDB\_LU

Überarbeitet am: 20.07.2026

Datum der letzten Ausgabe: 23.01.2026  
Druckdatum: 28.07.2026

### ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

#### 3.2 Gemische

Chemische Charakterisierung : Lösung eines modifizierten Polyurethans

##### Inhaltsstoffe

| Chemische Bezeichnung         | CAS-Nr.<br>EG-Nr.<br>INDEX-Nr.<br>Registrierungsnummer | Einstufung                                                                                                                                                                                                              | Konzentration<br>(% w/w) |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Xylol, Isomerengemisch        | 1330-20-7<br>01-2119488216-32                          | Eye Irrit. 2; H319<br>STOT SE 3; H335<br>(Atmungssystem)<br>STOT RE 2; H373<br>Asp. Tox. 1; H304<br>Flam. Liq. 3; H226<br>Acute Tox. 4; H332<br>Acute Tox. 4; H312<br>Skin Irrit. 2; H315<br>Aquatic Chronic 3;<br>H412 | >= 20 - < 25             |
| Ethylbenzol                   | 100-41-4<br>202-849-4                                  | Flam. Liq. 2; H225<br>Acute Tox. 4; H332<br>STOT RE 2; H373<br>(Hörorgane)<br>Asp. Tox. 1; H304<br>Aquatic Chronic 3;<br>H412                                                                                           | >= 7 - < 10              |
| 2-Methoxy-1-methylethylacetat | 108-65-6<br>203-603-9<br>01-2119475791-29              | STOT SE 3; H336<br>Flam. Liq. 3; H226                                                                                                                                                                                   | >= 7 - < 10              |
| n-Butylacetat                 | 123-86-4<br>204-658-1<br>01-2119485493-29              | Flam. Liq. 3; H226<br>STOT SE 3; H336<br>(Zentralnervensystem)<br>EUH066                                                                                                                                                | >= 5 - < 7               |

Die Erklärung der Abkürzungen finden Sie unter Abschnitt 16.

### ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

#### 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Allgemeine Hinweise : Betroffene aus dem Gefahrenbereich bringen.  
Zeigen Sie dieses Sicherheitsdatenblatt dem behandelnden  
Arzt.  
Betroffenen nicht unbeaufsichtigt lassen.

# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, geändert durch die  
Verordnung (EU) 2020/878 der Kommission



## DISPERBYK-115

Version: 9.1  
SDB\_LU

Überarbeitet am: 20.07.2026

Datum der letzten Ausgabe: 23.01.2026  
Druckdatum: 28.07.2026

- |                   |   |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nach Einatmen     | : | Bei Bewusstlosigkeit stabile Seitenlage anwenden und ärztlichen Rat einholen.<br>Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.                                                                                                                 |
| Nach Hautkontakt  | : | Bei andauernder Hautreizung einen Arzt benachrichtigen.<br>Wenn auf der Haut, gut mit Wasser abspülen.<br>Wenn auf der Kleidung, Kleider ausziehen.                                                                                                |
| Nach Augenkontakt | : | Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit viel Wasser spülen.<br>Kontaktlinsen entfernen.<br>Unverletztes Auge schützen.<br>Auge weit geöffnet halten beim Spülen.<br>Bei anhaltender Augenreizung einen Facharzt aufsuchen.                |
| Nach Verschlucken | : | Atemwege freihalten.<br>Weder Milch noch alkoholische Getränke verabreichen.<br>Nie einer ohnmächtigen Person etwas durch den Mund einflößen.<br>Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.<br>Patient umgehend in ein Krankenhaus bringen. |

### 4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

- |          |   |                                                                                                                                                                    |
|----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Symptome | : | Keine Information verfügbar.                                                                                                                                       |
| Risiken  | : | Verursacht Hautreizungen.<br>Verursacht schwere Augenreizung.<br>Kann die Atemwege reizen.<br>Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. |

### 4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

- |            |   |                              |
|------------|---|------------------------------|
| Behandlung | : | Keine Information verfügbar. |
|------------|---|------------------------------|

---

## ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

### 5.1 Löschmittel

- |                         |   |                                                                                    |
|-------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------|
| Geeignete Löschmittel   | : | Alkoholbeständiger Schaum<br>Kohlendioxid (CO <sub>2</sub> )<br>Trockenlöschmittel |
| Ungeeignete Löschmittel | : | Wasservollstrahl                                                                   |

### 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

- |                                            |   |                                                                                                    |
|--------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Besondere Gefahren bei der Brandbekämpfung | : | Ablaufendes Wasser von der Brandbekämpfung nicht ins Abwasser oder in Wasserläufe gelangen lassen. |
| Gefährliche                                | : | Kohlenstoffoxide                                                                                   |

# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, geändert durch die  
Verordnung (EU) 2020/878 der Kommission



## DISPERBYK-115

Version: 9.1  
SDB\_LU

Überarbeitet am: 20.07.2026

Datum der letzten Ausgabe: 23.01.2026  
Druckdatum: 28.07.2026

Verbrennungsprodukte

Stickoxide (NOx)

### 5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung

- Besondere Schutzausrüstung für die Brandbekämpfung : Im Brandfall, wenn nötig, umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.
- Weitere Information : Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die Kanalisation gelangen.  
Brandrückstände und kontaminiertes Löschwasser müssen entsprechend den örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgt werden.  
Dosen zur Sicherheit im Brandfall separat und abgesichert lagern.  
Zur Kühlung von vollständig verschlossenen Behältern Wassersprühnebel einsetzen.

## ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

### 6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

- Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen : Persönliche Schutzausrüstung verwenden.  
Alle Zündquellen entfernen.  
Personen in Sicherheit bringen.  
Sich vor sich ansammelnden Dämpfen, die explosive Konzentrationen bilden können, hüten. Dämpfe können sich in tief liegenden Bereichen ansammeln.

### 6.2 Umweltschutzmaßnahmen

- Umweltschutzmaßnahmen : Vorsorge treffen, dass das Produkt nicht in die Kanalisation gelangt.  
Weiteres Auslaufen oder Verschütten verhindern, wenn dies ohne Gefahr möglich ist.  
Bei der Verunreinigung von Gewässern oder der Kanalisation die zuständigen Behörden in Kenntnis setzen.

### 6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

- Reinigungsverfahren : Auslaufendes Material mit nicht brennbarem, absorbierendem Material (z.B. Sand, Erde, Kieselgur, Vermiculit) eindämmen und aufnehmen, und in Behälter zur Entsorgung gemäß lokalen / nationalen gesetzlichen Bestimmungen geben (siehe Abschnitt 13).

### 6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Hinweise zur Entsorgung finden Sie in Abschnitt 13., Persönliche Schutzausrüstung siehe unter Abschnitt 8.

**DISPERBYK-115**

Version: 9.1

SDB\_LU

Überarbeitet am: 20.07.2026

Datum der letzten Ausgabe: 23.01.2026

Druckdatum: 28.07.2026

**ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung****7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung**

- Hinweise zum sicheren Umgang : Aerosolbildung vermeiden.  
Dämpfe/Staub nicht einatmen.  
Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.  
Persönliche Schutzausrüstung siehe unter Abschnitt 8.  
Im Anwendungsbereich nicht essen, trinken oder rauchen.  
Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.  
Für ausreichenden Luftaustausch und/oder Absaugung in den Arbeitsräumen sorgen.  
Behälter vorsichtig öffnen, da Inhalt unter Druck stehen kann.  
Spülwasser ist in Übereinstimmung mit örtlichen und nationalen behördlichen Bestimmungen zu entsorgen.
- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz : Nicht gegen Flamme oder auf glühenden Gegenstand sprühen. Vorsorge zur Vermeidung elektrostatischer Entladungen treffen (diese könnten organische Dämpfe entzünden). Von offenen Flammen, heißen Oberflächen und Zündquellen fernhalten.
- Hygienemaßnahmen : Bei der Arbeit nicht essen und trinken. Bei der Arbeit nicht rauchen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.

**7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten**

- Anforderungen an Lagerräume und Behälter : Rauchen verboten. Behälter dicht verschlossen an einem trockenen, gut belüfteten Ort aufbewahren. Geöffnete Behälter sorgfältig verschließen und aufrecht lagern um jegliches Auslaufen zu verhindern. Elektrische Einrichtungen/Betriebsmittel müssen dem Stand der Sicherheitstechnik entsprechen.
- Weitere Informationen zur Lagerbeständigkeit : Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Lagerung und Anwendung.

**7.3 Spezifische Endanwendungen**

- Bestimmte Verwendung(en) : Keine Daten verfügbar

**ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen****8.1 Zu überwachende Parameter****Arbeitsplatzgrenzwerte**

| Inhaltsstoffe                                                                                                              | CAS-Nr.   | Werttyp (Art der Exposition) | Zu überwachende Parameter       | Grundlage  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------|---------------------------------|------------|
| Xylol, Isomerengemisch                                                                                                     | 1330-20-7 | TWA                          | 50 ppm<br>221 mg/m <sup>3</sup> | 2000/39/EC |
| Weitere Information: Zeigt die Möglichkeit an, dass größere Mengen des Stoffs durch die Haut aufgenommen werden, Indikativ |           |                              |                                 |            |

# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, geändert durch die  
Verordnung (EU) 2020/878 der Kommission



## DISPERBYK-115

Version: 9.1  
SDB\_LU

Überarbeitet am: 20.07.2026

Datum der letzten Ausgabe: 23.01.2026  
Druckdatum: 28.07.2026

|                               |                                                                                                                            |            |                                  |             |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|-------------|
|                               |                                                                                                                            | STEL       | 100 ppm<br>442 mg/m <sup>3</sup> | 2000/39/EC  |
|                               | Weitere Information: Zeigt die Möglichkeit an, dass größere Mengen des Stoffs durch die Haut aufgenommen werden, Indikativ |            |                                  |             |
|                               |                                                                                                                            | VME        | 50 ppm<br>221 mg/m <sup>3</sup>  | FR VLE      |
|                               | Weitere Information: Risiko der Penetration durch die Haut, Valeurs limites réglementaires contraignantes                  |            |                                  |             |
|                               |                                                                                                                            | VLCT (VLE) | 100 ppm<br>442 mg/m <sup>3</sup> | FR VLE      |
|                               | Weitere Information: Risiko der Penetration durch die Haut, Valeurs limites réglementaires contraignantes                  |            |                                  |             |
| Ethylbenzol                   | 100-41-4                                                                                                                   | TWA        | 100 ppm<br>442 mg/m <sup>3</sup> | 2000/39/EC  |
|                               | Weitere Information: Zeigt die Möglichkeit an, dass größere Mengen des Stoffs durch die Haut aufgenommen werden, Indikativ |            |                                  |             |
|                               |                                                                                                                            | STEL       | 200 ppm<br>884 mg/m <sup>3</sup> | 2000/39/EC  |
|                               | Weitere Information: Zeigt die Möglichkeit an, dass größere Mengen des Stoffs durch die Haut aufgenommen werden, Indikativ |            |                                  |             |
|                               |                                                                                                                            | VME        | 20 ppm<br>88,4 mg/m <sup>3</sup> | FR VLE      |
|                               | Weitere Information: Risiko der Penetration durch die Haut, Valeurs limites réglementaires contraignantes                  |            |                                  |             |
|                               |                                                                                                                            | VLCT (VLE) | 100 ppm<br>442 mg/m <sup>3</sup> | FR VLE      |
|                               | Weitere Information: Risiko der Penetration durch die Haut, Valeurs limites réglementaires contraignantes                  |            |                                  |             |
| 2-Methoxy-1-methylethylacetat | 108-65-6                                                                                                                   | TWA        | 50 ppm<br>275 mg/m <sup>3</sup>  | 2000/39/EC  |
|                               | Weitere Information: Zeigt die Möglichkeit an, dass größere Mengen des Stoffs durch die Haut aufgenommen werden, Indikativ |            |                                  |             |
|                               |                                                                                                                            | STEL       | 100 ppm<br>550 mg/m <sup>3</sup> | 2000/39/EC  |
|                               | Weitere Information: Zeigt die Möglichkeit an, dass größere Mengen des Stoffs durch die Haut aufgenommen werden, Indikativ |            |                                  |             |
|                               |                                                                                                                            | VME        | 50 ppm<br>275 mg/m <sup>3</sup>  | FR VLE      |
|                               | Weitere Information: Risiko der Penetration durch die Haut, Valeurs limites réglementaires contraignantes                  |            |                                  |             |
|                               |                                                                                                                            | VLCT (VLE) | 100 ppm<br>550 mg/m <sup>3</sup> | FR VLE      |
|                               | Weitere Information: Risiko der Penetration durch die Haut, Valeurs limites réglementaires contraignantes                  |            |                                  |             |
| n-Butylacetat                 | 123-86-4                                                                                                                   | VME        | 50 ppm<br>241 mg/m <sup>3</sup>  | FR VLE      |
|                               | Weitere Information: Valeurs limites réglementaires contraignantes                                                         |            |                                  |             |
|                               |                                                                                                                            | VLCT (VLE) | 150 ppm<br>723 mg/m <sup>3</sup> | FR VLE      |
|                               | Weitere Information: Valeurs limites réglementaires contraignantes                                                         |            |                                  |             |
|                               |                                                                                                                            | STEL       | 150 ppm                          | 2019/1831/E |

# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, geändert durch die  
Verordnung (EU) 2020/878 der Kommission



## DISPERBYK-115

Version: 9.1  
SDB\_LU

Überarbeitet am: 20.07.2026

Datum der letzten Ausgabe: 23.01.2026  
Druckdatum: 28.07.2026

|  |                                |     |                                 |                  |
|--|--------------------------------|-----|---------------------------------|------------------|
|  |                                |     | 723 mg/m <sup>3</sup>           | U                |
|  | Weitere Information: Indikativ |     |                                 |                  |
|  |                                | TWA | 50 ppm<br>241 mg/m <sup>3</sup> | 2019/1831/E<br>U |
|  | Weitere Information: Indikativ |     |                                 |                  |

### Abgeleitete Expositionshöhe ohne Beeinträchtigung (DNEL) gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

| Stoffname                     | Anwendungsbereich | Expositionsweg | Mögliche Gesundheitsschäden    | Wert                   |
|-------------------------------|-------------------|----------------|--------------------------------|------------------------|
| Xylol,<br>Isomerengemisch     | Arbeitnehmer      | Einatmung      | Langzeit - systemische Effekte | 221 mg/m <sup>3</sup>  |
|                               | Arbeitnehmer      | Einatmung      | Akut - lokale Effekte          | 442 mg/m <sup>3</sup>  |
|                               | Arbeitnehmer      | Haut           | Langzeit - systemische Effekte | 212 mg/kg              |
|                               | Verbraucher       | Einatmung      | Langzeit - systemische Effekte | 65,3 mg/m <sup>3</sup> |
|                               | Verbraucher       | Haut           | Langzeit - systemische Effekte | 125 mg/kg              |
|                               | Verbraucher       | Oral           | Langzeit - systemische Effekte | 1,5 mg/kg              |
|                               | Verbraucher       | Einatmung      | Akut - lokale Effekte          | 260 mg/m <sup>3</sup>  |
| 2-Methoxy-1-methylethylacetat | Arbeitnehmer      | Hautkontakt    | Langzeit - systemische Effekte | 796 mg/kg              |
|                               | Arbeitnehmer      | Einatmung      | Langzeit - systemische Effekte | 275 mg/m <sup>3</sup>  |
|                               | Verbraucher       | Hautkontakt    | Langzeit - systemische Effekte | 320 mg/kg              |
|                               | Verbraucher       | Einatmung      | Langzeit - systemische Effekte | 33 mg/m <sup>3</sup>   |
|                               | Verbraucher       | Verschlucken   | Langzeit - systemische Effekte | 36 mg/kg               |
|                               | Arbeitnehmer      | Einatmung      | Akut - lokale Effekte          | 550 mg/m <sup>3</sup>  |
|                               | Verbraucher       | Einatmung      | Akut - lokale Effekte          | 33 mg/m <sup>3</sup>   |
| n-Butylacetat                 | Arbeitnehmer      | Einatmung      | Akut - lokale Effekte          | 600 mg/m <sup>3</sup>  |
|                               | Arbeitnehmer      | Einatmung      | Langzeit - lokale Effekte      | 300 mg/m <sup>3</sup>  |
|                               | Verbraucher       | Einatmung      | Akut - lokale Effekte          | 300 mg/m <sup>3</sup>  |
|                               | Verbraucher       | Einatmung      | Langzeit - lokale Effekte      | 35,7 mg/m <sup>3</sup> |
|                               | Arbeitnehmer      | Haut           | Langzeit - systemische Effekte | 11 mg/kg               |
|                               | Arbeitnehmer      | Haut           | Akut - systemische Effekte     | 11 mg/kg               |
|                               | Verbraucher       | Haut           | Langzeit - systemische Effekte | 6 mg/kg                |
|                               | Verbraucher       | Haut           | Akut - systemische Effekte     | 6 mg/kg                |
|                               | Verbraucher       | Oral           | Langzeit - systemische Effekte | 2 mg/m <sup>3</sup>    |
|                               | Verbraucher       | Oral           | Akut - systemische Effekte     | 2 mg/m <sup>3</sup>    |



# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, geändert durch die  
Verordnung (EU) 2020/878 der Kommission



## DISPERBYK-115

Version: 9.1

SDB\_LU

Überarbeitet am: 20.07.2026

Datum der letzten Ausgabe: 23.01.2026

Druckdatum: 28.07.2026

### Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration (PNEC) gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

| Stoffname                     | Umweltkompartiment      | Wert         |
|-------------------------------|-------------------------|--------------|
| aliphatisches Ester-Derivat   | Süßwasser               | 0,095 mg/l   |
|                               | Meerwasser              | 0,095 mg/l   |
|                               | Abwasserkläranlage      | 100 mg/l     |
|                               | Süßwassersediment       | 18 mg/kg     |
|                               | Meeressediment          | 1,8 mg/kg    |
| Xylol, Isomerengemisch        | Boden                   | 99 mg/kg     |
|                               | Süßwasser               | 0,327 mg/l   |
|                               | Meerwasser              | 0,327 mg/l   |
|                               | Süßwassersediment       | 12,46 mg/kg  |
|                               | Meeressediment          | 12,46 mg/kg  |
| 2-Methoxy-1-methylethylacetat | Boden                   | 2,31 mg/kg   |
|                               | Abwasserkläranlage      | 6,58 mg/l    |
|                               | Periodische Freisetzung | 0,327 mg/l   |
|                               | Süßwasser               | 0,635 mg/l   |
|                               | Meerwasser              | 0,0635 mg/l  |
| n-Butylacetat                 | Periodische Freisetzung | 6,35 mg/l    |
|                               | Abwasserkläranlage      | 100 mg/l     |
|                               | Süßwassersediment       | 3,29 mg/kg   |
|                               | Meeressediment          | 0,329 mg/kg  |
|                               | Boden                   | 0,29 mg/kg   |
|                               | Süßwasser               | 0,18 mg/l    |
|                               | Meerwasser              | 0,018 mg/l   |
|                               | Periodische Freisetzung | 0,36 mg/l    |
|                               | Süßwassersediment       | 0,981 mg/kg  |
|                               | Meeressediment          | 0,0981 mg/kg |
|                               | Boden                   | 0,0903 mg/kg |
|                               | Abwasserkläranlage      | 35,6 mg/l    |

## 8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition

### Persönliche Schutzausrüstung

Augen-/Gesichtsschutz : Augenspülflasche mit reinem Wasser  
Dicht schließende Schutzbrille  
Bei Verarbeitungsschwierigkeiten Gesichtsschild und  
Schutzanzug tragen.

### Handschutz

Material : Butylkautschuk  
Durchbruchzeit : 480 min  
Handschuhdicke : 0,7 mm

Anmerkungen : Die arbeitsplatzspezifische Eignung sollte mit den  
Schutzhandschuhherstellern abgeklärt werden.

Haut- und Körperschutz : Undurchlässige Schutzkleidung  
Den Körperschutz je nach Menge und Konzentration der  
gefährlichen Substanz am Arbeitsplatz aussuchen.

Atemschutz : Bei der Entwicklung von Dämpfen Atemschutz mit

**DISPERBYK-115**Version: 9.1  
SDB\_LU

Überarbeitet am: 20.07.2026

Datum der letzten Ausgabe: 23.01.2026  
Druckdatum: 28.07.2026

anerkanntem Filtertyp verwenden.

**Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition**

Allgemeine Hinweise : Vorsorge treffen, dass das Produkt nicht in die Kanalisation gelangt.  
Weiteres Auslaufen oder Verschütten verhindern, wenn dies ohne Gefahr möglich ist.  
Bei der Verunreinigung von Gewässern oder der Kanalisation die zuständigen Behörden in Kenntnis setzen.

**ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften****9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften**

|                                                        |   |                                                                        |
|--------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------|
| Aggregatzustand                                        | : | flüssig                                                                |
| Farbe                                                  | : | gelb                                                                   |
| Geruch                                                 | : | nach Lösemittel                                                        |
| Geruchsschwelle                                        | : | Keine Daten verfügbar                                                  |
| Schmelzpunkt/Gefrierpunkt                              | : | < 5 °C<br>Methode: abgeleitet                                          |
| Siedebeginn und Siedebereich                           | : | 124,00 °C<br>Methode: abgeleitet                                       |
| Obere Explosionsgrenze / Obere Entzündbarkeitsgrenze   | : | 10,80 %(V)                                                             |
| Untere Explosionsgrenze / Untere Entzündbarkeitsgrenze | : | 1,00 %(V)                                                              |
| Flammpunkt                                             | : | 24,00 °C<br>Methode: 48 (Abel-Pensky) DIN 51755                        |
| Zündtemperatur                                         | : | > 200 °C<br>Methode: DIN 51794                                         |
| Zersetzungstemperatur                                  | : | Keine Daten verfügbar                                                  |
| pH-Wert                                                | : | 6 (20 °C)<br>Konzentration: 1 %<br>Methode: DIN 19268 (1%ig in Wasser) |
| Viskosität                                             |   |                                                                        |
| Viskosität, dynamisch                                  | : | Keine Daten verfügbar                                                  |
| Viskosität, kinematisch                                | : | 30 mm <sup>2</sup> /s (40,00 °C)                                       |

# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, geändert durch die  
Verordnung (EU) 2020/878 der Kommission



## DISPERBYK-115

Version: 9.1

SDB\_LU

Überarbeitet am: 20.07.2026

Datum der letzten Ausgabe: 23.01.2026

Druckdatum: 28.07.2026

|                                          |                                                                           |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Löslichkeit(en)                          |                                                                           |
| Wasserlöslichkeit                        | : nicht mischbar                                                          |
| Löslichkeit in anderen Lösungsmitteln    | : Keine Daten verfügbar                                                   |
| Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser | : Keine Daten verfügbar                                                   |
| Dampfdruck                               | : 8 hPa (20,00 °C)<br>Methode: abgeleitet                                 |
| Relative Dichte                          | : Keine Daten verfügbar                                                   |
| Dichte                                   | : 0,9600 g/cm <sup>3</sup> (20,00 °C)<br>Methode: 4 (20°C Biegeschwinger) |
| Schüttdichte                             | : Nicht anwendbar                                                         |
| Relative Dampfdichte                     | : Keine Daten verfügbar                                                   |

### 9.2 Sonstige Angaben

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Entzündbarkeit (Flüssigkeiten) | : Unterhält die Verbrennung |
| Verdampfungsgeschwindigkeit    | : Keine Daten verfügbar     |
| t                              |                             |

## ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

### 10.1 Reaktivität

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Lagerung und Anwendung.

### 10.2 Chemische Stabilität

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Lagerung und Anwendung.

### 10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

|                        |                                                                                                                                   |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gefährliche Reaktionen | : Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Lagerung und Anwendung.<br>Dämpfe können mit Luft ein explosionsfähiges Gemisch bilden. |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 10.4 Zu vermeidende Bedingungen

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| Zu vermeidende Bedingungen | : Hitze, Flammen und Funken. |
|----------------------------|------------------------------|

### 10.5 Unverträgliche Materialien

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Zu vermeidende Stoffe | : Starke Oxidationsmittel |
|-----------------------|---------------------------|

### 10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte

Keine Daten verfügbar

**DISPERBYK-115**Version: 9.1  
SDB\_LU

Überarbeitet am: 20.07.2026

Datum der letzten Ausgabe: 23.01.2026  
Druckdatum: 28.07.2026**ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben****11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008****Akute Toxizität**

Nicht eingestuft wegen Mangel von Daten.

**Produkt:**

- Akute orale Toxizität : Anmerkungen: Keine Daten verfügbar
- Akute inhalative Toxizität : Schätzwert Akuter Toxizität: > 20 mg/l  
Expositionszeit: 4 h  
Testatmosphäre: Dampf  
Methode: Rechenmethode
- Akute dermale Toxizität : Schätzwert Akuter Toxizität: > 2.000 mg/kg  
Methode: Rechenmethode
- Akute Toxizität (andere Verabreichungswege) : Anmerkungen: Keine Daten verfügbar

**Inhaltsstoffe:****Xylol, Isomerengemisch:**

- Akute orale Toxizität : LD50 (Ratte): 4.300 mg/kg  
Methode: EG-Richtlinie 92/69/EWG B.1 Akute Toxizität (Oral)  
GLP: nein
- Akute dermale Toxizität : LD50 (Kaninchen): > 4.200 mg/kg  
GLP: Keine Information verfügbar.

**2-Methoxy-1-methylethylacetat:**

- Akute orale Toxizität : LD50 (Ratte, weiblich): > 5.000 mg/kg  
Methode: OECD Prüfrichtlinie 401  
GLP: ja
- Akute inhalative Toxizität : Anmerkungen: Keine Daten verfügbar
- Akute dermale Toxizität : Anmerkungen: Keine Daten verfügbar

**n-Butylacetat:**

- Akute orale Toxizität : LD50 (Ratte, männlich): > 10.000 mg/kg  
Methode: OECD Prüfrichtlinie 423
- Akute inhalative Toxizität : LC50 (Ratte, männlich und weiblich): > 21,1 mg/l  
Expositionszeit: 4 h  
Testatmosphäre: Dampf  
Methode: OECD Prüfrichtlinie 403  
GLP: ja

# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, geändert durch die  
Verordnung (EU) 2020/878 der Kommission



## DISPERBYK-115

Version: 9.1  
SDB\_LU

Überarbeitet am: 20.07.2026

Datum der letzten Ausgabe: 23.01.2026  
Druckdatum: 28.07.2026

Akute dermale Toxizität : LD50 (Kaninchen, männlich und weiblich): > 14.000 mg/kg  
Methode: OECD Prüfrichtlinie 402

### Ätz-/Reizwirkung auf die Haut

Verursacht Hautreizungen.

#### Produkt:

Anmerkungen : Kann die Haut reizen.  
Kann bei empfindlichen Personen Hautreizungen  
verursachen.

#### Inhaltsstoffe:

##### **2-Methoxy-1-methylethylacetat:**

Spezies : Kaninchen  
Methode : OECD Prüfrichtlinie 404  
Ergebnis : Keine Hautreizung  
GLP : ja

##### **n-Butylacetat:**

Spezies : Kaninchen  
Methode : OECD Prüfrichtlinie 404  
Ergebnis : Keine Hautreizung

### Schwere Augenschädigung/-reizung

Verursacht schwere Augenreizung.

#### Produkt:

Anmerkungen : Verursacht schwere Augenreizung.

#### Inhaltsstoffe:

##### **2-Methoxy-1-methylethylacetat:**

Spezies : Kaninchen  
Methode : OECD Prüfrichtlinie 405  
Ergebnis : Keine Augenreizung  
GLP : ja

##### **n-Butylacetat:**

Spezies : Kaninchen  
Methode : OECD Prüfrichtlinie 405  
Ergebnis : Keine Augenreizung  
GLP : ja

### Sensibilisierung der Atemwege/Haut

#### **Sensibilisierung durch Hautkontakt**

Nicht eingestuft wegen Mangel von Daten.

**DISPERBYK-115**

Version: 9.1

SDB\_LU

Überarbeitet am: 20.07.2026

Datum der letzten Ausgabe: 23.01.2026

Druckdatum: 28.07.2026

**Sensibilisierung durch Einatmen**

Nicht eingestuft wegen Mangel von Daten.

**Produkt:**

Anmerkungen : Keine Daten verfügbar

**Inhaltsstoffe:****2-Methoxy-1-methylethylacetat:**

|          |                            |
|----------|----------------------------|
| Spezies  | : Meerschweinchen          |
| Methode  | : OECD Prüfrichtlinie 406  |
| Ergebnis | : Kein Hautsensibilisator. |
| GLP      | : ja                       |

**n-Butylacetat:**

|                |                                          |
|----------------|------------------------------------------|
| Art des Testes | : Buehler Test                           |
| Spezies        | : Meerschweinchen                        |
| Methode        | : OECD Prüfrichtlinie 406                |
| Ergebnis       | : Verursacht keine Hautsensibilisierung. |

**Keimzell-Mutagenität**

Nicht eingestuft wegen Mangel von Daten.

**Karzinogenität**

Nicht eingestuft wegen Mangel von Daten.

**Reproduktionstoxizität**

Nicht eingestuft wegen Mangel von Daten.

**Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition**

Kann die Atemwege reizen.

**Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition**

Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.

**Toxizität bei wiederholter Verabreichung****Produkt:**

Anmerkungen : Keine Daten verfügbar

**Aspirationstoxizität**

Nicht eingestuft wegen Mangel von Daten.

**11.2 Angaben über sonstige Gefahren****Endokrinschädliche Eigenschaften**

Nicht eingestuft wegen Mangel von Daten.

**Produkt:**Bewertung : Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die  
gemäß REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung

# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, geändert durch die  
Verordnung (EU) 2020/878 der Kommission



## DISPERBYK-115

Version: 9.1  
SDB\_LU

Überarbeitet am: 20.07.2026

Datum der letzten Ausgabe: 23.01.2026  
Druckdatum: 28.07.2026

(EU) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten  
Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von  
0,1 % oder mehr endokrinschädliche Eigenschaften  
aufweisen.

### Weitere Information

#### Produkt:

Anmerkungen : Lösungsmittel können die Haut entfetten.

---

## ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

### 12.1 Toxizität

#### Produkt:

Toxizität gegenüber Fischen : Anmerkungen: Keine Daten verfügbar

#### Inhaltsstoffe:

##### **Xylol, Isomerengemisch:**

Toxizität gegenüber Daphnien und anderen wirbellosen Wassertieren : EC50 (Daphnia magna (Großer Wasserfloh)): 1 mg/l  
Expositionszeit: 24 h  
Art des Testes: Immobilisierung  
Methode: OECD- Prüfrichtlinie 202

Toxizität gegenüber Algen/Wasserpflanzen : EC50 (Selenastrum capricornutum (Grünalge)): 2,2 mg/l  
Expositionszeit: 72 h  
Art des Testes: statischer Test  
Methode: OECD- Prüfrichtlinie 201  
GLP: ja

NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (Grünalge)): 0,44 mg/l  
Expositionszeit: 72 h  
Art des Testes: Wachstumshemmung  
Methode: OECD- Prüfrichtlinie 201

Toxizität gegenüber Fischen (Chronische Toxizität) : NOEC: > 1,3 mg/l  
Expositionszeit: 56 d  
Spezies: Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle)

Toxizität gegenüber Daphnien und anderen wirbellosen Wassertieren (Chronische Toxizität) : NOEC: 1,17 mg/l  
Expositionszeit: 7 d  
Spezies: Daphnia sp. (Wasserfloh)

NOEC: 0,96 mg/l  
Expositionszeit: 7 d  
Spezies: Daphnia sp. (Wasserfloh)

# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, geändert durch die  
Verordnung (EU) 2020/878 der Kommission



## DISPERBYK-115

Version: 9.1  
SDB\_LU

Überarbeitet am: 20.07.2026

Datum der letzten Ausgabe: 23.01.2026  
Druckdatum: 28.07.2026

### 2-Methoxy-1-methylethylacetat:

- Toxizität gegenüber Fischen : LC50 (Fisch): 100 - 180 mg/l  
Expositionszeit: 96 h  
Art des Testes: statischer Test  
Methode: OECD Prüfrichtlinie 203  
GLP: nein
- Toxizität gegenüber Algen/Wasserpflanzen : EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (Grünalge)): > 1.000 mg/l  
Expositionszeit: 96 h  
Art des Testes: statischer Test  
Methode: OECD- Prüfrichtlinie 201  
GLP: nein

### n-Butylacetat:

- Toxizität gegenüber Fischen : LC50 (Pimephales promelas (fettköpfige Elritze)): 18 mg/l  
Expositionszeit: 96 h  
Methode: OECD Prüfrichtlinie 203
- Toxizität gegenüber Daphnien und anderen wirbellosen Wassertieren : EC50 (Daphnia magna (Großer Wasserfloh)): 44 mg/l  
Expositionszeit: 48 h
- Toxizität gegenüber Algen/Wasserpflanzen : ErC50 (Scenedesmus subspicatus): 675 mg/l  
Expositionszeit: 72 h
- Toxizität gegenüber Daphnien und anderen wirbellosen Wassertieren (Chronische Toxizität) : NOEC: 23 mg/l  
Endpunkt: Reproduction  
Expositionszeit: 21 d  
Spezies: Daphnia magna (Großer Wasserfloh)  
Methode: OECD- Prüfrichtlinie 211

## 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

### Produkt:

- Biologische Abbaubarkeit : Anmerkungen: Keine Daten verfügbar

### Inhaltsstoffe:

#### Xylol, Isomerengemisch:

- Biologische Abbaubarkeit : Art des Testes: aerob  
Ergebnis: Leicht biologisch abbaubar.  
Methode: OECD Prüfrichtlinie 301F  
GLP: ja

#### 2-Methoxy-1-methylethylacetat:

- Biologische Abbaubarkeit : Ergebnis: Leicht biologisch abbaubar.  
Methode: OECD Prüfrichtlinie 301F  
GLP: ja

#### n-Butylacetat:



# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, geändert durch die  
Verordnung (EU) 2020/878 der Kommission



## DISPERBYK-115

Version: 9.1

SDB\_LU

Überarbeitet am: 20.07.2026

Datum der letzten Ausgabe: 23.01.2026

Druckdatum: 28.07.2026

Biologische Abbaubarkeit : Ergebnis: Leicht biologisch abbaubar.  
Methode: OECD Prüfrichtlinie 301D

### 12.3 Bioakkumulationspotenzial

#### Produkt:

Bioakkumulation : Anmerkungen: Keine Daten verfügbar

#### Inhaltsstoffe:

##### **Xylol, Isomerengemisch:**

Bioakkumulation : Spezies: Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle)  
Expositionszeit: 56 d  
Biokonzentrationsfaktor (BCF): 25,9  
GLP: nein

Verteilungskoeffizient: n- : Pow: 3,2 (20 °C)  
Octanol/Wasser pH-Wert: 7

##### **2-Methoxy-1-methylethylacetat:**

Verteilungskoeffizient: n- : log Pow: 1,2 (20 °C)  
Octanol/Wasser pH-Wert: 6,8  
Methode: OECD- Prüfrichtlinie 117  
GLP: ja

##### **n-Butylacetat:**

Verteilungskoeffizient: n- : log Pow: 2,3 (25 °C)  
Octanol/Wasser pH-Wert: 7  
Methode: OECD- Prüfrichtlinie 117  
GLP: ja

### 12.4 Mobilität im Boden

Keine Daten verfügbar

### 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

#### Produkt:

Bewertung : Dieser Stoff/diese Mischung enthält keine Komponenten in  
Konzentrationen von 0,1 % oder höher, die entweder als  
persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr  
persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft sind.

### 12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften

#### Produkt:

Bewertung : Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die  
gemäß REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung  
(EU) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten  
Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von  
0,1 % oder mehr endokrinschädliche Eigenschaften

# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, geändert durch die  
Verordnung (EU) 2020/878 der Kommission



## DISPERBYK-115

Version: 9.1  
SDB\_LU

Überarbeitet am: 20.07.2026

Datum der letzten Ausgabe: 23.01.2026  
Druckdatum: 28.07.2026

aufweisen.

### 12.7 Andere schädliche Wirkungen

#### Produkt:

Sonstige ökologische Hinweise : Eine Umweltgefährdung kann bei unsachgemäßer Handhabung oder Entsorgung nicht ausgeschlossen werden. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

---

## ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

### 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Produkt : Das Eindringen des Produkts in die Kanalisation, in Wasserläufe oder in den Erdboden soll verhindert werden. Keine stehenden oder fließenden Gewässer mit Chemikalie oder Verpackungsmaterial verunreinigen. Übergabe an zugelassenes Entsorgungsunternehmen.

Verunreinigte Verpackungen : Reste entleeren.  
Wie ungebrauchtes Produkt entsorgen.  
Leere Behälter nicht wieder verwenden.  
Leere Behälter nicht verbrennen oder mit Schneidbrenner bearbeiten.

---

## ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

### 14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer

ADN : UN 1993  
ADR : UN 1993  
RID : UN 1993  
IMDG : UN 1993  
IATA : UN 1993

### 14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung

ADN : ENTZÜNDBARER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G.  
(Xylene, BUTYL ACETATE)  
ADR : ENTZÜNDBARER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G.  
(Xylol, n-Butylacetat)  
RID : ENTZÜNDBARER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G.  
(Xylol, n-Butylacetat)  
IMDG : FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.  
(XYLENE, BUTYL ACETATE)  
IATA : Flammable liquid, n.o.s.

# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, geändert durch die  
Verordnung (EU) 2020/878 der Kommission



## DISPERBYK-115

Version: 9.1  
SDB\_LU

Überarbeitet am: 20.07.2026

Datum der letzten Ausgabe: 23.01.2026  
Druckdatum: 28.07.2026

(Xylene, Butyl acetate)

### 14.3 Transportgefahrenklassen

|             |   |   |
|-------------|---|---|
| <b>ADN</b>  | : | 3 |
| <b>ADR</b>  | : | 3 |
| <b>RID</b>  | : | 3 |
| <b>IMDG</b> | : | 3 |
| <b>IATA</b> | : | 3 |

### 14.4 Verpackungsgruppe

|                                             |                                      |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>ADN</b>                                  |                                      |
| Verpackungsgruppe                           | : III                                |
| Klassifizierungscode                        | : F1                                 |
| Nummer zur Kennzeichnung<br>der Gefahr      | : 30                                 |
| Gefahrzettel                                | : 3                                  |
| <b>ADR</b>                                  |                                      |
| Verpackungsgruppe                           | : III                                |
| Klassifizierungscode                        | : F1                                 |
| Nummer zur Kennzeichnung<br>der Gefahr      | : 30                                 |
| Gefahrzettel                                | : 3                                  |
| Tunnelbeschränkungscode                     | : D/E                                |
| <b>RID</b>                                  |                                      |
| Verpackungsgruppe                           | : III                                |
| Klassifizierungscode                        | : F1                                 |
| Nummer zur Kennzeichnung<br>der Gefahr      | : 30                                 |
| Gefahrzettel                                | : 3                                  |
| <b>IMDG</b>                                 |                                      |
| Verpackungsgruppe                           | : III                                |
| Gefahrzettel                                | : 3                                  |
| EmS Kode                                    | : F-E, <u>S-E</u>                    |
| Anmerkungen                                 | : IMDG Code segregation group - none |
| <b>IATA (Fracht)</b>                        |                                      |
| Verpackungsanweisung<br>(Frachtflugzeug)    | : 366                                |
| Verpackungsgruppe                           | : III                                |
| Gefahrzettel                                | : Flammable Liquids                  |
| <b>IATA (Passagier)</b>                     |                                      |
| Verpackungsanweisung<br>(Passagierflugzeug) | : 355                                |
| Verpackungsanweisung (LQ)                   | : Y344                               |
| Verpackungsgruppe                           | : III                                |
| Gefahrzettel                                | : Flammable Liquids                  |

### 14.5 Umweltgefahren

# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, geändert durch die  
Verordnung (EU) 2020/878 der Kommission



## DISPERBYK-115

Version: 9.1

SDB\_LU

Überarbeitet am: 20.07.2026

Datum der letzten Ausgabe: 23.01.2026

Druckdatum: 28.07.2026

### ADN

Umweltgefährdend : nein

### ADR

Umweltgefährdend : nein

### RID

Umweltgefährdend : nein

### IMDG

Meeresschadstoff : nein

### 14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender

Die hierin bereitgestellte(n) Transporteinstufung(en) ist/sind nur zu informativen Zwecken gedacht und basieren lediglich auf den Eigenschaften des unverpackten Materials gemäß Beschreibung in diesem Sicherheitsdatenblatt. Transporteinstufungen können mit dem Transportmittel, der Verpackungsgröße und Abweichungen in regionalen oder Länderbestimmungen variieren.

### 14.7 Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten

Auf Produkt im Lieferzustand nicht zutreffend.

## ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

### 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

REACH - Beschränkungen der Herstellung, des Inverkehrbringens und der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe, Gemische und Erzeugnisse (Anhang XVII)

: Die Beschränkungsbedingungen für folgende Einträge müssen berücksichtigt werden::  
Nummer in der Liste 3

Nummer in der Liste 5: Benzol

Nummer in der Liste 20:  
Dibutylzinndilaurat, Tributyl-  
Zinnverbindungen

Nummer in der Liste 72: Benzol

Nummer in der Liste 75: Wenn Sie beabsichtigen, dieses Produkt als Tätowiertinte zu verwenden, wenden Sie sich bitte an Ihren Verkäufer.

REACH - Liste der für eine Zulassung in Frage kommenden besonders besorgniserregenden Stoffe (Artikel 59).

: Dieses Produkt enthält keine besonders besorgniserregenden Stoffe (REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Artikel 57).

REACH - Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe (Anhang XIV)

: Nicht anwendbar

Seveso III: Richtlinie 2012/18/EU des Europäischen Parlaments und des Rates zur Beherrschung der Gefahren schwerer Unfälle mit gefährlichen Stoffen.

P5c

ENTZÜNDBARE  
FLÜSSIGKEITEN

**DISPERBYK-115**Version: 9.1  
SDB\_LU

Überarbeitet am: 20.07.2026

Datum der letzten Ausgabe: 23.01.2026  
Druckdatum: 28.07.2026**15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung**

Für weitere Informationen siehe eSDB.

---

**ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben**

Positionen, bei denen relevante Veränderungen gegenüber der vorherigen Fassung vorgenommen wurden, sind im Textkörper durch zwei vertikale Linien hervorgehoben.

**Volltext der H-Sätze**

|        |                                                                        |
|--------|------------------------------------------------------------------------|
| H225   | : Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.                             |
| H226   | : Flüssigkeit und Dampf entzündbar.                                    |
| H304   | : Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.   |
| H312   | : Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.                                |
| H315   | : Verursacht Hautreizungen.                                            |
| H319   | : Verursacht schwere Augenreizung.                                     |
| H332   | : Gesundheitsschädlich bei Einatmen.                                   |
| H335   | : Kann die Atemwege reizen.                                            |
| H336   | : Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.                     |
| H373   | : Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. |
| H412   | : Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.           |
| EUH066 | : Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.      |

**Volltext anderer Abkürzungen**

|                     |                                                                                                                       |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox.          | : Akute Toxizität                                                                                                     |
| Aquatic Chronic     | : Langfristig (chronisch) gewässergefährdend                                                                          |
| Asp. Tox.           | : Aspirationsgefahr                                                                                                   |
| Eye Irrit.          | : Augenreizung                                                                                                        |
| Flam. Liq.          | : Entzündbare Flüssigkeiten                                                                                           |
| Skin Irrit.         | : Reizwirkung auf die Haut                                                                                            |
| STOT RE             | : Spezifische Zielorgan-Toxizität - wiederholte Exposition                                                            |
| STOT SE             | : Spezifische Zielorgan-Toxizität - einmalige Exposition                                                              |
| 2000/39/EC          | : Richtlinie 2000/39/EG der Kommission zur Festlegung einer ersten Liste von Arbeitsplatz-Richtgrenzwerten            |
| 2019/1831/EU        | : Europa. Richtlinie 2019/1831/EU der Kommission zur Festlegung einer fünften Liste von Arbeitsplatz-Richtgrenzwerten |
| FR VLE              | : Valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents chimiques en France (INRS)                                  |
| 2000/39/EC / TWA    | : Grenzwerte - 8 Stunden                                                                                              |
| 2000/39/EC / STEL   | : Kurzzeitgrenzwerte                                                                                                  |
| 2019/1831/EU / TWA  | : Grenzwerte - 8 Stunden                                                                                              |
| 2019/1831/EU / STEL | : Kurzzeitgrenzwerte                                                                                                  |

**DISPERBYK-115**

Version: 9.1

SDB\_LU

Überarbeitet am: 20.07.2026

Datum der letzten Ausgabe: 23.01.2026

Druckdatum: 28.07.2026

FR VLE / VME : Valeur limite de moyenne d'exposition  
FR VLE / VLCT (VLE) : Valeurs limites d'exposition à court terme

ADN - Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf Binnenwasserstrassen; ADR - Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße; AIIC - Australisches Verzeichnis von Industriechemikalien; ASTM - Amerikanische Gesellschaft für Werkstoffprüfung; BGW - Biologische Grenzwerte; bw - Körpergewicht; CLP - Verordnung über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen, Verordnung (EG) Nr. 1272/2008; CMR - Karzinogener, mutagener oder reproduktiver Giftstoff; DIN - Norm des Deutschen Instituts für Normung; DSL - Liste heimischer Substanzen (Kanada); ECHA - Europäische Chemikalienbehörde; EC-Number - Nummer der Europäischen Gemeinschaft; ECx - Konzentration verbunden mit x % Reaktion; ELx - Beladungsrate verbunden mit x % Reaktion; EmS - Notfallplan; ENCS - Vorhandene und neue chemische Substanzen (Japan); ErCx - Konzentration verbunden mit x % Wachstumsgeschwindigkeit; GHS - Global harmonisiertes System; GLP - Gute Laborpraxis; IARC - Internationale Krebsforschungsagentur; IATA - Internationale Luftverkehrs-Vereinigung; IBC - Internationaler Code für den Bau und die Ausrüstung von Schiffen zur Beförderung gefährlicher Chemikalien als Massengut; IC50 - Halbmaximale Hemmstoffkonzentration; ICAO - Internationale Zivilluftfahrt-Organisation; IECSC - Verzeichnis der in China vorhandenen chemischen Substanzen; IMDG - Code – Internationaler Code für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen; IMO - Internationale Seeschiffahrtsorganisation; ISHL - Gesetz- über Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (Japan); ISO - Internationale Organisation für Normung; KECI - Verzeichnis der in Korea vorhandenen Chemikalien; LC50 - Lethale Konzentration für 50 % einer Versuchspopulation; LD50 - Lethale Dosis für 50 % einer Versuchspopulation (mittlere lethale Dosis); LSPN - Liste der gemeldeten gefährlichen Stoffe (Chile); MARPOL - Internationales Übereinkommen zur Verhütung der Meeresverschmutzung durch Schiffe; n.o.s. - nicht anderweitig genannt; NO(A)EC - Konzentration, bei der keine (schädliche) Wirkung erkennbar ist; NO(A)EL - Dosis, bei der keine (schädliche) Wirkung erkennbar ist; NOELR - Keine erkennbare Effektladung; NZIoC - Neuseeländisches Chemikalienverzeichnis; OECD - Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung; OPPTS - Büro für chemische Sicherheit und Verschmutzungsverhütung (OSCPP); PBT - Persistente, bioakkumulierbare und toxische Substanzen; PICCS - Verzeichnis der auf den Philippinen vorhandenen Chemikalien und chemischen Substanzen; (Q)SAR - (Quantitative) Struktur-Wirkungsbeziehung; REACH - Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rats bezüglich der Registrierung, Bewertung, Genehmigung und Restriktion von Chemikalien; RID - Regelung zur internationalen Beförderung gefährlicher Güter im Schienenverkehr; SADT - Selbstbeschleunigende Zersetzungstemperatur; SDS - Sicherheitsdatenblatt; SVHC - besonders besorgniserregender Stoff; TCSI - Verzeichnis der in Taiwan vorhandenen chemischen Substanzen; TECL - Thailand Lagerbestand Vorhandener Chemikalien; TRGS - Technischen Regeln für Gefahrstoffe; TSCA - Gesetz zur Kontrolle giftiger Stoffe (Vereinigte Staaten); UN - Vereinte Nationen; vPvB - Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar

**Weitere Information****Einstufung des Gemisches:**

|               |      |
|---------------|------|
| Flam. Liq. 3  | H226 |
| Skin Irrit. 2 | H315 |
| Eye Irrit. 2  | H319 |
| STOT SE 3     | H335 |
| STOT RE 2     | H373 |

**Einstufungsverfahren:**

|                                             |
|---------------------------------------------|
| Basierend auf Produktdaten oder Beurteilung |
| Rechenmethode                               |
| Rechenmethode                               |
| Rechenmethode                               |
| Rechenmethode                               |

# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, geändert durch die  
Verordnung (EU) 2020/878 der Kommission



## DISPERBYK-115

Version: 9.1  
SDB\_LU

Überarbeitet am: 20.07.2026

Datum der letzten Ausgabe: 23.01.2026  
Druckdatum: 28.07.2026

Aquatic Chronic 3

H412

Rechenmethode

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen zum Zeitpunkt der Überarbeitung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte für den sicheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht übertragbar auf andere Produkte. Soweit das in diesem Sicherheitsdatenblatt genannte Produkt mit anderen Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird oder einer Bearbeitung unterzogen wird, können die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdrücklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material übertragen werden.

FR / DE

# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, geändert durch die  
Verordnung (EU) 2020/878 der Kommission



## DISPERBYK-115

Version: 9.1  
SDB\_LU

Überarbeitet am: 20.07.2026

Datum der letzten Ausgabe: 23.01.2026  
Druckdatum: 28.07.2026

## Anhang: Expositionsszenarien

### Inhaltsverzeichnis

| Nummer | Titel                                                                                                                                                                                |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ES 1   | Formulierung & (Wieder)verpacken von Stoffen und Gemischen; Industrielle Verwendungen (SU3).; Formulierung [Mischen] und Verpacken von Chemikalien und/oder Wiederverpackung (SU10). |
| ES 2   | Verwendungen in Beschichtungen; Industrielle Verwendungen (SU3).                                                                                                                     |
| ES 3   | Verwendung in Labors; Industrielle Verwendungen (SU3).; Formulierung [Mischen] und Verpacken von Chemikalien und/oder Wiederverpackung (SU10).                                       |
| ES 4   | Verwendungen in Beschichtungen; Gewerbliche Verwendungen (SU22).                                                                                                                     |
| ES 5   | Verwendung in Labors; Gewerbliche Verwendungen (SU22).                                                                                                                               |
| ES 6   | Verwendungen in Beschichtungen; Verbraucherverwendungen (SU21).                                                                                                                      |



# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, geändert durch die  
Verordnung (EU) 2020/878 der Kommission



## DISPERBYK-115

Version: 9.1  
SDB\_LU

Überarbeitet am: 20.07.2026

Datum der letzten Ausgabe: 23.01.2026  
Druckdatum: 28.07.2026

### ES 1: Formulierung & (Wieder)verpacken von Stoffen und Gemischen; Industrielle Verwendungen (SU3).; Formulierung [Mischen] und Verpacken von Chemikalien und/oder Wiederverpackung (SU10).

#### 1.1. Titelseitenabschnitt

|                                       |                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Name des Expositionsszenariums</b> | : Formulierung & (Wieder)verpacken von Stoffen und Gemischen                                                                                                                           |
| <b>Strukturierter Kurztitel</b>       | : Formulierung & (Wieder)verpacken von Stoffen und Gemischen; Industrielle Verwendungen (SU3).; Formulierung [Mischen] und Verpacken von Chemikalien und/oder Wiederverpackung (SU10). |
| <b>Stoff</b>                          | : xylenes<br>CAS-Nr.:<br>1330-20-7                                                                                                                                                     |

| Umwelt   |                                                                                                                                                                      |        |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| BS 1     | Formulierung zu einem Gemisch                                                                                                                                        | ERC2   |
| Arbeiter |                                                                                                                                                                      |        |
| BS 2     | Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen Verfahren ohne Expositionswahrscheinlichkeit oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen     | PROC1  |
| BS 3     | Chemische Produktion oder Raffinerie in geschlossenen Systemen, mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Rückhaltungsbedingungen | PROC2  |
| BS 4     | Verwendung in geschlossenem Chargenverfahren (Synthese oder Formulierung)                                                                                            | PROC3  |
| BS 5     | Chemische Produktion, bei der Möglichkeit einer Exposition besteht                                                                                                   | PROC4  |
| BS 6     | Mischen oder Vermengen in Chargenverfahren                                                                                                                           | PROC5  |
| BS 7     | Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in nicht speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen                                              | PROC8a |
| BS 8     | Transfer des Stoffes oder des Gemischs (Beschickung/Entleerung) in für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen                                                          | PROC8b |
| BS 9     | Transfer des Stoffes oder Gemischs in kleine Behälter (spezielle Abfüllanlage, einschließlich Wägung)                                                                | PROC9  |
| BS 10    | Chemische Produktion, bei der Möglichkeit einer Exposition besteht                                                                                                   | PROC4  |
| BS 11    | Verwendung als Laborreagenz                                                                                                                                          | PROC15 |

# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, geändert durch die  
Verordnung (EU) 2020/878 der Kommission



## DISPERBYK-115

Version: 9.1  
SDB\_LU

Überarbeitet am: 20.07.2026

Datum der letzten Ausgabe: 23.01.2026  
Druckdatum: 28.07.2026

### 1.2. Verwendungsbedingungen mit Einfluss auf die Exposition

#### 1.2.1. Überwachung der Umweltexposition: Formulierung zu einem Gemisch (ERC2)

| Eigenschaften des Produkts (Erzeugnisses)                                                         |                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Deckt prozentualen Anteil des Stoffes von bis zu 100 % im Produkt ab.                             |                                                                                                                    |
| Physikalischer Zustand des Produktes                                                              | : Flüssigkeit                                                                                                      |
| Verwendete Mengen (oder in Erzeugnissen enthalten), Häufigkeit und Dauer der Anwendung/Exposition |                                                                                                                    |
| Annual amount used in the EU                                                                      | : 150000000 kg                                                                                                     |
| Lokal verwendeter Anteil der regionalen Tonnage                                                   | : 15000000 kg                                                                                                      |
| Emissionstage                                                                                     | : 300                                                                                                              |
| Technische und organisatorische Bedingungen und Maßnahmen                                         |                                                                                                                    |
| Ablauf des ungelösten Stoffes in Abwasser vermeiden oder von Abwasser am Standort rückgewinnen.   |                                                                                                                    |
| Bedingungen und Maßnahmen bezüglich der Abwasserkläranlage                                        |                                                                                                                    |
| STP-Typ                                                                                           | : Betriebseigene Abwasserkläranlage                                                                                |
| STP-Schlammbehandlung                                                                             | : Kein Auftrag von Klärschlamm auf die Böden                                                                       |
| STP-Typ                                                                                           | : Öffentliche Abwasserkläranlage                                                                                   |
| STP Abwasser                                                                                      | : 2.000 m3/d                                                                                                       |
| Bedingungen und Maßnahmen bezüglich der Abfallbehandlung (einschließlich Abfall von Erzeugnissen) |                                                                                                                    |
| Abfallhandhabung                                                                                  | : Externe Aufbereitung und Entsorgung des Abfalls muss geltende lokale und/oder nationale Vorschriften einhalten.  |
| Abfallhandhabung                                                                                  | : Externe Rückgewinnung oder Recycling des Abfalls muss geltende lokale und/oder nationale Vorschriften einhalten. |
| Bedingungen mit Auswirkungen auf die Umweltexposition                                             |                                                                                                                    |
| Verdünnungsfaktor für lokales Süßwasser                                                           | : 10                                                                                                               |
| Verdünnungsfaktor für lokales Meerwasser                                                          | : 100                                                                                                              |

# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, geändert durch die  
Verordnung (EU) 2020/878 der Kommission



## DISPERBYK-115

Version: 9.1  
SDB\_LU

Überarbeitet am: 20.07.2026

Datum der letzten Ausgabe: 23.01.2026  
Druckdatum: 28.07.2026

### 1.2.2. Expositionsüberwachung der Arbeitnehmer: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen Verfahren ohne Expositionswahrscheinlichkeit oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen (PROC1)

| Eigenschaften des Produkts (Erzeugnisses)                                                                     |                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Umfasst Konzentrationen bis zu 100 %                                                                          |                                                                                           |
| Physikalischer Zustand des Produktes                                                                          | : Flüssigkeit                                                                             |
| Dampfdruck                                                                                                    | : 0,5 kPa                                                                                 |
| Temperatur                                                                                                    | : 20 °C                                                                                   |
| Verwendete Mengen (oder in Erzeugnissen enthalten), Häufigkeit und Dauer der Anwendung/Exposition             |                                                                                           |
| Dauer                                                                                                         | : Deckt tägliche Expositionen von bis zu 8 Stunden ab                                     |
| Technische und organisatorische Bedingungen und Maßnahmen                                                     |                                                                                           |
| Stoff in einem geschlossenen System handhaben.                                                                |                                                                                           |
| Bedingungen und Maßnahmen bezüglich persönlichen Schutz, Hygiene und Gesundheitsbewertung                     |                                                                                           |
| Geeignete Handschuhe geprüft gemäss EN374 tragen.                                                             |                                                                                           |
| Andere Bedingungen mit Einfluss auf die Arbeiterexposition                                                    |                                                                                           |
| Temperatur                                                                                                    | : Vorausgesetzt Gebrauchstemperatur ist nicht mehr als 20°C über der Umgebungstemperatur. |
| Zusätzliche Ratschläge für eine gute Praxis. Verpflichtungen gemäß Artikel 37 Absatz 4 von REACH gelten nicht |                                                                                           |
| Setzt voraus, dass ein guter Grundstandard von Arbeitshygiene angewandt wird                                  |                                                                                           |

### 1.2.3. Expositionsüberwachung der Arbeitnehmer: Chemische Produktion oder Raffinerie in geschlossenen Systemen, mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Rückhaltungsbedingungen (PROC2)

| Eigenschaften des Produkts (Erzeugnisses) |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Umfasst Konzentrationen bis zu 100 %      |               |
| Physikalischer Zustand des Produktes      | : Flüssigkeit |
| Dampfdruck                                | : 0,5 kPa     |
| Temperatur                                | : 20 °C       |

# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, geändert durch die  
Verordnung (EU) 2020/878 der Kommission



## DISPERBYK-115

Version: 9.1

SDB\_LU

Überarbeitet am: 20.07.2026

Datum der letzten Ausgabe: 23.01.2026

Druckdatum: 28.07.2026

| Verwendete Mengen (oder in Erzeugnissen enthalten), Häufigkeit und Dauer der Anwendung/Exposition                                        |                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dauer                                                                                                                                    | : Deckt tägliche Expositionen von bis zu 8 Stunden ab                                     |
| Technische und organisatorische Bedingungen und Maßnahmen                                                                                |                                                                                           |
| Stoff in einem geschlossenen System handhaben.<br>Sicherstellen dass Materialtransporte eingedämmt oder unter Abzug durchgeführt werden. |                                                                                           |
| Bedingungen und Maßnahmen bezüglich persönlichen Schutz, Hygiene und Gesundheitsbewertung                                                |                                                                                           |
| Geeignete Handschuhe geprüft gemäss EN374 tragen.                                                                                        |                                                                                           |
| Andere Bedingungen mit Einfluss auf die Arbeiterexposition                                                                               |                                                                                           |
| Temperatur                                                                                                                               | : Vorausgesetzt Gebrauchstemperatur ist nicht mehr als 20°C über der Umgebungstemperatur. |
| Zusätzliche Ratschläge für eine gute Praxis. Verpflichtungen gemäß Artikel 37 Absatz 4 von REACH gelten nicht                            |                                                                                           |
| Setzt voraus, dass ein guter Grundstandard von Arbeitshygiene angewandt wird                                                             |                                                                                           |

### 1.2.4. Expositionsüberwachung der Arbeitnehmer: Verwendung in geschlossenem Chargenverfahren (Synthese oder Formulierung) (PROC3)

| Eigenschaften des Produkts (Erzeugnisses)                                                                                                |                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Umfasst Konzentrationen bis zu 100 %                                                                                                     |                                                       |
| Physikalischer Zustand des Produktes                                                                                                     | : Flüssigkeit                                         |
| Dampfdruck                                                                                                                               | : 0,5 kPa                                             |
| Temperatur                                                                                                                               | : 20 °C                                               |
| Verwendete Mengen (oder in Erzeugnissen enthalten), Häufigkeit und Dauer der Anwendung/Exposition                                        |                                                       |
| Dauer                                                                                                                                    | : Deckt tägliche Expositionen von bis zu 8 Stunden ab |
| Technische und organisatorische Bedingungen und Maßnahmen                                                                                |                                                       |
| Stoff in einem geschlossenen System handhaben.<br>Sicherstellen dass Materialtransporte eingedämmt oder unter Abzug durchgeführt werden. |                                                       |
| Bedingungen und Maßnahmen bezüglich persönlichen Schutz, Hygiene und Gesundheitsbewertung                                                |                                                       |
| Geeignete Handschuhe geprüft gemäss EN374 tragen.                                                                                        |                                                       |
| Andere Bedingungen mit Einfluss auf die Arbeiterexposition                                                                               |                                                       |

# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, geändert durch die  
Verordnung (EU) 2020/878 der Kommission



## DISPERBYK-115

Version: 9.1

SDB\_LU

Überarbeitet am: 20.07.2026

Datum der letzten Ausgabe: 23.01.2026

Druckdatum: 28.07.2026

|                                                                                                                      |                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatur                                                                                                           | : Vorausgesetzt Gebrauchstemperatur ist nicht mehr als 20°C über der Umgebungstemperatur. |
| <b>Zusätzliche Ratschläge für eine gute Praxis. Verpflichtungen gemäß Artikel 37 Absatz 4 von REACH gelten nicht</b> |                                                                                           |
| Setzt voraus, dass ein guter Grundstandard von Arbeitshygiene angewandt wird                                         |                                                                                           |

### 1.2.5. Expositionsüberwachung der Arbeitnehmer: Chemische Produktion, bei der Möglichkeit einer Exposition besteht (PROC4)

|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Eigenschaften des Produkts (Erzeugnisses)</b>                                                                                                                                                       |                                                                                           |
| Umfasst Konzentrationen bis zu 100 %                                                                                                                                                                   |                                                                                           |
| Physikalischer Zustand des Produktes                                                                                                                                                                   | : Flüssigkeit                                                                             |
| Dampfdruck                                                                                                                                                                                             | : 0,5 kPa                                                                                 |
| Temperatur                                                                                                                                                                                             | : 20 °C                                                                                   |
| <b>Verwendete Mengen (oder in Erzeugnissen enthalten), Häufigkeit und Dauer der Anwendung/Exposition</b>                                                                                               |                                                                                           |
| Dauer                                                                                                                                                                                                  | : Deckt tägliche Expositionen von bis zu 8 Stunden ab                                     |
| <b>Technische und organisatorische Bedingungen und Maßnahmen</b>                                                                                                                                       |                                                                                           |
| Sicherstellen dass Materialtransporte eingedämmt oder unter Abzug durchgeführt werden.<br>Guten Standard einer allgemeinen Belüftung bereitstellen (nicht weniger als 3 bis 5 Luftwechsel pro Stunde). |                                                                                           |
| <b>Bedingungen und Maßnahmen bezüglich persönlichen Schutz, Hygiene und Gesundheitsbewertung</b>                                                                                                       |                                                                                           |
| Geeignete Handschuhe geprüft gemäss EN374 tragen.                                                                                                                                                      |                                                                                           |
| <b>Andere Bedingungen mit Einfluss auf die Arbeiterexposition</b>                                                                                                                                      |                                                                                           |
| Temperatur                                                                                                                                                                                             | : Vorausgesetzt Gebrauchstemperatur ist nicht mehr als 20°C über der Umgebungstemperatur. |
| <b>Zusätzliche Ratschläge für eine gute Praxis. Verpflichtungen gemäß Artikel 37 Absatz 4 von REACH gelten nicht</b>                                                                                   |                                                                                           |
| Setzt voraus, dass ein guter Grundstandard von Arbeitshygiene angewandt wird                                                                                                                           |                                                                                           |

### 1.2.6. Expositionsüberwachung der Arbeitnehmer: Mischen oder Vermengen in Chargenverfahren (PROC5)

|                                                  |
|--------------------------------------------------|
| <b>Eigenschaften des Produkts (Erzeugnisses)</b> |
|--------------------------------------------------|

# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, geändert durch die  
Verordnung (EU) 2020/878 der Kommission



## DISPERBYK-115

Version: 9.1  
SDB\_LU

Überarbeitet am: 20.07.2026

Datum der letzten Ausgabe: 23.01.2026  
Druckdatum: 28.07.2026

|                                                                                                                      |                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Umfasst Konzentrationen bis zu 100 %                                                                                 |                                                                                           |
| Physikalischer Zustand des Produktes                                                                                 | : Flüssigkeit                                                                             |
| Dampfdruck                                                                                                           | : 0,5 kPa                                                                                 |
| Temperatur                                                                                                           | : 20 °C                                                                                   |
| <b>Verwendete Mengen (oder in Erzeugnissen enthalten), Häufigkeit und Dauer der Anwendung/Exposition</b>             |                                                                                           |
| Dauer                                                                                                                | : Deckt tägliche Expositionen von bis zu 8 Stunden ab                                     |
| <b>Technische und organisatorische Bedingungen und Maßnahmen</b>                                                     |                                                                                           |
| Guten Standard einer allgemeinen Belüftung bereitstellen (nicht weniger als 3 bis 5 Luftwechsel pro Stunde).         |                                                                                           |
| <b>Bedingungen und Maßnahmen bezüglich persönlichen Schutz, Hygiene und Gesundheitsbewertung</b>                     |                                                                                           |
| Geeignete Handschuhe geprüft gemäss EN374 tragen.                                                                    |                                                                                           |
| <b>Andere Bedingungen mit Einfluss auf die Arbeiterexposition</b>                                                    |                                                                                           |
| Temperatur                                                                                                           | : Vorausgesetzt Gebrauchstemperatur ist nicht mehr als 20°C über der Umgebungstemperatur. |
| <b>Zusätzliche Ratschläge für eine gute Praxis. Verpflichtungen gemäß Artikel 37 Absatz 4 von REACH gelten nicht</b> |                                                                                           |
| Setzt voraus, dass ein guter Grundstandard von Arbeitshygiene angewandt wird                                         |                                                                                           |

### 1.2.7. Expositionsüberwachung der Arbeitnehmer: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in nicht speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen (PROC8a)

|                                                                                                          |                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Eigenschaften des Produkts (Erzeugnisses)</b>                                                         |                                                       |
| Umfasst Konzentrationen bis zu 100 %                                                                     |                                                       |
| Physikalischer Zustand des Produktes                                                                     | : Flüssigkeit                                         |
| Dampfdruck                                                                                               | : 0,5 kPa                                             |
| Temperatur                                                                                               | : 20 °C                                               |
| <b>Verwendete Mengen (oder in Erzeugnissen enthalten), Häufigkeit und Dauer der Anwendung/Exposition</b> |                                                       |
| Dauer                                                                                                    | : Deckt tägliche Expositionen von bis zu 8 Stunden ab |
| <b>Technische und organisatorische Bedingungen und Maßnahmen</b>                                         |                                                       |
| In geschlossenen Leitungen umladen.                                                                      |                                                       |

# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, geändert durch die  
Verordnung (EU) 2020/878 der Kommission



## DISPERBYK-115

Version: 9.1  
SDB\_LU

Überarbeitet am: 20.07.2026

Datum der letzten Ausgabe: 23.01.2026  
Druckdatum: 28.07.2026

|                                                                                                                      |                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Guten Standard einer allgemeinen Belüftung bereitstellen (nicht weniger als 3 bis 5 Luftwechsel pro Stunde).         |                                                                                           |
| <b>Bedingungen und Maßnahmen bezüglich persönlichen Schutz, Hygiene und Gesundheitsbewertung</b>                     |                                                                                           |
| Geeignete Handschuhe geprüft gemäss EN374 tragen.                                                                    |                                                                                           |
| <b>Andere Bedingungen mit Einfluss auf die Arbeiterexposition</b>                                                    |                                                                                           |
| Temperatur                                                                                                           | : Vorausgesetzt Gebrauchstemperatur ist nicht mehr als 20°C über der Umgebungstemperatur. |
| <b>Zusätzliche Ratschläge für eine gute Praxis. Verpflichtungen gemäß Artikel 37 Absatz 4 von REACH gelten nicht</b> |                                                                                           |
| Setzt voraus, dass ein guter Grundstandard von Arbeitshygiene angewandt wird                                         |                                                                                           |

### 1.2.8. Expositionsüberwachung der Arbeitnehmer: Transfer des Stoffes oder des Gemischs (Beschickung/Entleerung) in für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen (PROC8b)

|                                                                                                                                          |                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Eigenschaften des Produkts (Erzeugnisses)</b>                                                                                         |                                                                                           |
| Umfasst Konzentrationen bis zu 100 %                                                                                                     |                                                                                           |
| Physikalischer Zustand des Produktes                                                                                                     | : Flüssigkeit                                                                             |
| Dampfdruck                                                                                                                               | : 0,5 kPa                                                                                 |
| Temperatur                                                                                                                               | : 20 °C                                                                                   |
| <b>Verwendete Mengen (oder in Erzeugnissen enthalten), Häufigkeit und Dauer der Anwendung/Exposition</b>                                 |                                                                                           |
| Dauer                                                                                                                                    | : Deckt tägliche Expositionen von bis zu 8 Stunden ab                                     |
| <b>Technische und organisatorische Bedingungen und Maßnahmen</b>                                                                         |                                                                                           |
| Sicherstellen dass Materialtransporte eingedämmt oder unter Abzug durchgeführt werden.<br>Transferleitungen vor dem Abkoppeln entleeren. |                                                                                           |
| <b>Bedingungen und Maßnahmen bezüglich persönlichen Schutz, Hygiene und Gesundheitsbewertung</b>                                         |                                                                                           |
| Geeignete Handschuhe geprüft gemäss EN374 tragen.                                                                                        |                                                                                           |
| <b>Andere Bedingungen mit Einfluss auf die Arbeiterexposition</b>                                                                        |                                                                                           |
| Temperatur                                                                                                                               | : Vorausgesetzt Gebrauchstemperatur ist nicht mehr als 20°C über der Umgebungstemperatur. |
| <b>Zusätzliche Ratschläge für eine gute Praxis. Verpflichtungen gemäß Artikel 37 Absatz 4 von REACH gelten nicht</b>                     |                                                                                           |
| Setzt voraus, dass ein guter Grundstandard von Arbeitshygiene angewandt wird                                                             |                                                                                           |

# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, geändert durch die  
Verordnung (EU) 2020/878 der Kommission



## DISPERBYK-115

Version: 9.1

SDB\_LU

Überarbeitet am: 20.07.2026

Datum der letzten Ausgabe: 23.01.2026

Druckdatum: 28.07.2026

Verschüttetes umgehend beseitigen.  
IBC oder Tanks dem Lieferanten zurückgeben zur Wiederverwendung.

### 1.2.9. Expositionsüberwachung der Arbeitnehmer: Transfer des Stoffes oder Gemischs in kleine Behälter (spezielle Abfüllanlage, einschließlich Wägung) (PROC9)

| Eigenschaften des Produkts (Erzeugnisses)                                                                                                                                                                |                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Umfasst Konzentrationen bis zu 100 %                                                                                                                                                                     |                                                                                           |
| Physikalischer Zustand des Produktes                                                                                                                                                                     | : Flüssigkeit                                                                             |
| Dampfdruck                                                                                                                                                                                               | : 0,5 kPa                                                                                 |
| Temperatur                                                                                                                                                                                               | : 20 °C                                                                                   |
| Verwendete Mengen (oder in Erzeugnissen enthalten), Häufigkeit und Dauer der Anwendung/Exposition                                                                                                        |                                                                                           |
| Dauer                                                                                                                                                                                                    | : Deckt tägliche Expositionen von bis zu 8 Stunden ab                                     |
| Technische und organisatorische Bedingungen und Maßnahmen                                                                                                                                                |                                                                                           |
| Guten Standard einer allgemeinen Belüftung bereitstellen (nicht weniger als 3 bis 5 Luftwechsel pro Stunde).                                                                                             |                                                                                           |
| Bedingungen und Maßnahmen bezüglich persönlichen Schutz, Hygiene und Gesundheitsbewertung                                                                                                                |                                                                                           |
| Geeignete Handschuhe geprüft gemäss EN374 tragen.                                                                                                                                                        |                                                                                           |
| Andere Bedingungen mit Einfluss auf die Arbeiterexposition                                                                                                                                               |                                                                                           |
| Temperatur                                                                                                                                                                                               | : Vorausgesetzt Gebrauchstemperatur ist nicht mehr als 20°C über der Umgebungstemperatur. |
| Zusätzliche Ratschläge für eine gute Praxis. Verpflichtungen gemäß Artikel 37 Absatz 4 von REACH gelten nicht                                                                                            |                                                                                           |
| Setzt voraus, dass ein guter Grundstandard von Arbeitshygiene angewandt wird<br>In geschlossenen Leitungen umladen.<br>Behälter sofort nach Gebrauch verschließen.<br>Verschüttetes umgehend beseitigen. |                                                                                           |

### 1.2.10. Expositionsüberwachung der Arbeitnehmer: Chemische Produktion, bei der Möglichkeit einer Exposition besteht (PROC4)

| Eigenschaften des Produkts (Erzeugnisses) |
|-------------------------------------------|
| Umfasst Konzentrationen bis zu 100 %      |



# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, geändert durch die  
Verordnung (EU) 2020/878 der Kommission



## DISPERBYK-115

Version: 9.1  
SDB\_LU

Überarbeitet am: 20.07.2026

Datum der letzten Ausgabe: 23.01.2026  
Druckdatum: 28.07.2026

|                                                                                                                      |                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Physikalischer Zustand des Produktes                                                                                 | : Flüssigkeit                                                                             |
| Dampfdruck                                                                                                           | : 0,5 kPa                                                                                 |
| Temperatur                                                                                                           | : 20 °C                                                                                   |
| <b>Verwendete Mengen (oder in Erzeugnissen enthalten), Häufigkeit und Dauer der Anwendung/Exposition</b>             |                                                                                           |
| Dauer                                                                                                                | : Deckt tägliche Expositionen von bis zu 8 Stunden ab                                     |
| <b>Technische und organisatorische Bedingungen und Maßnahmen</b>                                                     |                                                                                           |
| Guten Standard einer allgemeinen Belüftung bereitstellen (nicht weniger als 3 bis 5 Luftwechsel pro Stunde).         |                                                                                           |
| <b>Bedingungen und Maßnahmen bezüglich persönlichen Schutz, Hygiene und Gesundheitsbewertung</b>                     |                                                                                           |
| Geeignete Handschuhe geprüft gemäss EN374 tragen.                                                                    |                                                                                           |
| <b>Andere Bedingungen mit Einfluss auf die Arbeiterexposition</b>                                                    |                                                                                           |
| Temperatur                                                                                                           | : Vorausgesetzt Gebrauchstemperatur ist nicht mehr als 20°C über der Umgebungstemperatur. |
| <b>Zusätzliche Ratschläge für eine gute Praxis. Verpflichtungen gemäß Artikel 37 Absatz 4 von REACH gelten nicht</b> |                                                                                           |
| Setzt voraus, dass ein guter Grundstandard von Arbeitshygiene angewandt wird                                         |                                                                                           |

### 1.2.11. Expositionsüberwachung der Arbeitnehmer: Verwendung als Laborreagenz (PROC15)

|                                                                                                          |                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Eigenschaften des Produkts (Erzeugnisses)</b>                                                         |                                                       |
| Umfasst Konzentrationen bis zu 100 %                                                                     |                                                       |
| Physikalischer Zustand des Produktes                                                                     | : Flüssigkeit                                         |
| Dampfdruck                                                                                               | : 0,5 kPa                                             |
| Temperatur                                                                                               | : 20 °C                                               |
| <b>Verwendete Mengen (oder in Erzeugnissen enthalten), Häufigkeit und Dauer der Anwendung/Exposition</b> |                                                       |
| Dauer                                                                                                    | : Deckt tägliche Expositionen von bis zu 8 Stunden ab |
| <b>Technische und organisatorische Bedingungen und Maßnahmen</b>                                         |                                                       |
| In Abzugsschrank oder unter Absaugvorrichtung handhaben.                                                 |                                                       |
| <b>Bedingungen und Maßnahmen bezüglich persönlichen Schutz, Hygiene und Gesundheitsbewertung</b>         |                                                       |

# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, geändert durch die  
Verordnung (EU) 2020/878 der Kommission



## DISPERBYK-115

Version: 9.1

SDB\_LU

Überarbeitet am: 20.07.2026

Datum der letzten Ausgabe: 23.01.2026

Druckdatum: 28.07.2026

Geeignete Handschuhe geprüft gemäss EN374 tragen.

### Andere Bedingungen mit Einfluss auf die Arbeiterexposition

Temperatur : Vorausgesetzt Gebrauchstemperatur ist nicht mehr als 20°C über der Umgebungstemperatur.

### Zusätzliche Ratschläge für eine gute Praxis. Verpflichtungen gemäß Artikel 37 Absatz 4 von REACH gelten nicht

Setzt voraus, dass ein guter Grundstandard von Arbeitshygiene angewandt wird

## 1.3. Expositionsabschätzung und Verweis auf deren Quelle

### 1.3.1. Freisetzung in die Umwelt und Exposition: Formulierung zu einem Gemisch (ERC2)

| Freisetzungsweg | Freisetzungsrates | Freisetzungsabschätzungs-methode |
|-----------------|-------------------|----------------------------------|
| Luft            | 0,2 Kg / Tag      |                                  |
| Abfall          | 3 Kg / Tag        |                                  |
| Boden           | 1 Kg / Tag        |                                  |

| Schutzziel         | Expositionsabschätzung   | RCR   |
|--------------------|--------------------------|-------|
| Süßwasser          | 0,0796 mg/l              | 0,244 |
| Süßwassersediment  | 0,854 mg/kg Nassgewicht  | 0,854 |
| Meerwasser         | 0,00796 mg/l             | 0,024 |
| Meeressediment     | 0,0853 mg/kg Nassgewicht | 0,085 |
| Abwasserkläranlage | 0,791 mg/l               | 0,120 |

### 1.3.2. Exposition der Arbeiter: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen Verfahren ohne Expositionswahrscheinlichkeit oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen (PROC1)

| Expositionsweg   | Gesundheitsbezogene Wirkungen | Expositionsanzeigen | Expositionsabschätzung       | RCR |
|------------------|-------------------------------|---------------------|------------------------------|-----|
| inhalativ        | systemisch                    | Langzeitwert        | 0,01 ppm                     | 0   |
| Haut             | systemisch                    | Langzeitwert        | 0,34 mg/kg Körpergewicht/Tag | 0   |
| kombinierte Wege |                               |                     |                              | 0   |

# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, geändert durch die  
Verordnung (EU) 2020/878 der Kommission



## DISPERBYK-115

Version: 9.1  
SDB\_LU

Überarbeitet am: 20.07.2026

Datum der letzten Ausgabe: 23.01.2026  
Druckdatum: 28.07.2026

### 1.3.3. Exposition der Arbeiter: Chemische Produktion oder Raffinerie in geschlossenen Systemen, mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Rückhaltungsbedingungen (PROC2)

| Expositionsweg   | Gesundheitsbezogene Wirkungen | Expositionsanzeigen | Expositionsabschätzung       | RCR  |
|------------------|-------------------------------|---------------------|------------------------------|------|
| inhalativ        | systemisch                    | Langzeitwert        | 10 ppm                       | 0,56 |
| Haut             | systemisch                    | Langzeitwert        | 1,37 mg/kg Körpergewicht/Tag | 0,01 |
| kombinierte Wege |                               |                     |                              | 0,57 |

### 1.3.4. Exposition der Arbeiter: Verwendung in geschlossenem Chargenverfahren (Synthese oder Formulierung) (PROC3)

| Expositionsweg   | Gesundheitsbezogene Wirkungen | Expositionsanzeigen | Expositionsabschätzung       | RCR  |
|------------------|-------------------------------|---------------------|------------------------------|------|
| inhalativ        | systemisch                    | Langzeitwert        | 17,5 ppm                     | 0,99 |
| Haut             | systemisch                    | Langzeitwert        | 0,34 mg/kg Körpergewicht/Tag | 0    |
| kombinierte Wege |                               |                     |                              | 0,99 |

### 1.3.5. Exposition der Arbeiter: Chemische Produktion, bei der Möglichkeit einer Exposition besteht (PROC4)

| Expositionsweg   | Gesundheitsbezogene Wirkungen | Expositionsanzeigen | Expositionsabschätzung       | RCR  |
|------------------|-------------------------------|---------------------|------------------------------|------|
| inhalativ        | systemisch                    | Langzeitwert        | 14 ppm                       | 0,79 |
| Haut             | systemisch                    | Langzeitwert        | 6,86 mg/kg Körpergewicht/Tag | 0,04 |
| kombinierte Wege |                               |                     |                              | 0,83 |

### 1.3.6. Exposition der Arbeiter: Mischen oder Vermengen in Chargenverfahren (PROC5)

| Expositionsweg   | Gesundheitsbezogene Wirkungen | Expositionsanzeigen | Expositionsabschätzung        | RCR  |
|------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------|------|
| inhalativ        | systemisch                    | Langzeitwert        | 15 ppm                        | 0,85 |
| Haut             | systemisch                    | Langzeitwert        | 13,71 mg/kg Körpergewicht/Tag | 0,08 |
| kombinierte Wege |                               |                     |                               | 0,92 |

# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, geändert durch die  
Verordnung (EU) 2020/878 der Kommission



## DISPERBYK-115

Version: 9.1  
SDB\_LU

Überarbeitet am: 20.07.2026

Datum der letzten Ausgabe: 23.01.2026  
Druckdatum: 28.07.2026

### 1.3.7. Exposition der Arbeiter: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in nicht speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen (PROC8a)

| Expositionsweg   | Gesundheitsbezo-<br>gene Wirkungen | Expositionsanzeig-<br>e | Expositionsabsch-<br>ätzung      | RCR  |
|------------------|------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|------|
| inhalativ        | systemisch                         | Langzeitwert            | 15 ppm                           | 0,85 |
| Haut             | systemisch                         | Langzeitwert            | 13,71 mg/kg<br>Körpergewicht/Tag | 0,04 |
| kombinierte Wege |                                    |                         |                                  | 0,92 |

### 1.3.8. Exposition der Arbeiter: Transfer des Stoffes oder des Gemischs (Beschickung/Entleerung) in für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen (PROC8b)

| Expositionsweg   | Gesundheitsbezo-<br>gene Wirkungen | Expositionsanzeig-<br>e | Expositionsabsch-<br>ätzung     | RCR  |
|------------------|------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------|
| inhalativ        | systemisch                         | Langzeitwert            | 1,50 ppm                        | 0,08 |
| Haut             | systemisch                         | Langzeitwert            | 6,86 mg/kg<br>Körpergewicht/Tag | 0,04 |
| kombinierte Wege |                                    |                         |                                 | 0,12 |

### 1.3.9. Exposition der Arbeiter: Transfer des Stoffes oder Gemischs in kleine Behälter (spezielle Abfüllanlage, einschließlich Wägung) (PROC9)

| Expositionsweg   | Gesundheitsbezo-<br>gene Wirkungen | Expositionsanzeig-<br>e | Expositionsabsch-<br>ätzung     | RCR  |
|------------------|------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------|
| inhalativ        | systemisch                         | Langzeitwert            | 15 ppm                          | 0,85 |
| Haut             | systemisch                         | Langzeitwert            | 6,86 mg/kg<br>Körpergewicht/Tag | 0,04 |
| kombinierte Wege |                                    |                         |                                 | 0,88 |

### 1.3.10. Exposition der Arbeiter: Chemische Produktion, bei der Möglichkeit einer Exposition besteht (PROC4)

| Expositionsweg   | Gesundheitsbezo-<br>gene Wirkungen | Expositionsanzeig-<br>e | Expositionsabsch-<br>ätzung     | RCR  |
|------------------|------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------|
| inhalativ        | systemisch                         | Langzeitwert            | 15 ppm                          | 0,85 |
| Haut             | systemisch                         | Langzeitwert            | 3,43 mg/kg<br>Körpergewicht/Tag | 0,02 |
| kombinierte Wege |                                    |                         |                                 | 0,87 |

# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, geändert durch die  
Verordnung (EU) 2020/878 der Kommission



## DISPERBYK-115

Version: 9.1  
SDB\_LU

Überarbeitet am: 20.07.2026

Datum der letzten Ausgabe: 23.01.2026  
Druckdatum: 28.07.2026

### 1.3.11. Exposition der Arbeiter: Verwendung als Laborreagenz (PROC15)

| Expositionsweg   | Gesundheitsbezo-<br>gene Wirkungen | Expositionsanzeig-<br>e | Expositionsabsch-<br>ätzung     | RCR  |
|------------------|------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------|
| inhalativ        | systemisch                         | Langzeitwert            | 10 ppm                          | 0,56 |
| Haut             | systemisch                         | Langzeitwert            | 0,34 mg/kg<br>Körpergewicht/Tag | 0    |
| kombinierte Wege |                                    |                         |                                 | 0,57 |

### 1.4. Leitlinien für den nachgeschalteten Anwender (NA) zur Bewertung, ob er innerhalb der im ES festgelegten Grenzen arbeitet

Weitere Einzelheiten über Skalierung und Kontrollmaßnahmen stehen im Datenblatt für Spezifische Umweltfreisetzungskategorie (SpERC, specific environmental release category).

# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, geändert durch die  
Verordnung (EU) 2020/878 der Kommission



## DISPERBYK-115

Version: 9.1

SDB\_LU

Überarbeitet am: 20.07.2026

Datum der letzten Ausgabe: 23.01.2026

Druckdatum: 28.07.2026

### ES 2: Verwendungen in Beschichtungen; Industrielle Verwendungen (SU3).

#### 2.1. Titelausschnitt

|                                      |   |                                                                  |
|--------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------|
| <b>Name des Expositionsszenarios</b> | : | Verwendungen in Beschichtungen                                   |
| <b>Strukturierter Kurztitel</b>      | : | Verwendungen in Beschichtungen; Industrielle Verwendungen (SU3). |
| <b>Stoff</b>                         | : | xylenes<br><u>CAS-Nr.:</u><br>1330-20-7                          |

| Umwelt   |                                                                                                                                                                      |        |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| BS 1     | Verwendung eines nicht reaktiven Prozesshilfsmittels am Industriestandort (kein Einschluss in oder auf dem Erzeugnis)                                                | ERC4   |
| Arbeiter |                                                                                                                                                                      |        |
| BS 2     | Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen Verfahren ohne Expositionswahrscheinlichkeit oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen     | PROC1  |
| BS 3     | Chemische Produktion oder Raffinerie in geschlossenen Systemen, mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Rückhaltungsbedingungen | PROC2  |
| BS 4     | Verwendung in geschlossenem Chargenverfahren (Synthese oder Formulierung)                                                                                            | PROC3  |
| BS 5     | Chemische Produktion, bei der Möglichkeit einer Exposition besteht                                                                                                   | PROC4  |
| BS 6     | Mischen oder Vermengen in Chargenverfahren                                                                                                                           | PROC5  |
| BS 7     | Industrielles Sprühen                                                                                                                                                | PROC7  |
| BS 8     | Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in nicht speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen                                              | PROC8a |
| BS 9     | Transfer des Stoffes oder des Gemischs (Beschickung/Entleerung) in für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen                                                          | PROC8b |
| BS 10    | Transfer des Stoffes oder Gemischs in kleine Behälter (spezielle Abfüllanlage, einschließlich Wägung)                                                                | PROC9  |
| BS 11    | Auftragen durch Rollen oder Streichen                                                                                                                                | PROC10 |
| BS 12    | Behandlung von Erzeugnissen durch Tauchen und Gießen                                                                                                                 | PROC13 |
| BS 13    | Chemische Produktion, bei der Möglichkeit einer Exposition besteht                                                                                                   | PROC4  |
| BS 14    | Verwendung als Laborreagenz                                                                                                                                          | PROC15 |

# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, geändert durch die  
Verordnung (EU) 2020/878 der Kommission



## DISPERBYK-115

Version: 9.1  
SDB\_LU

Überarbeitet am: 20.07.2026

Datum der letzten Ausgabe: 23.01.2026  
Druckdatum: 28.07.2026

### 2.2. Verwendungsbedingungen mit Einfluss auf die Exposition

#### 2.2.1. Überwachung der Umweltexposition: Verwendung eines nicht reaktiven Prozesshilfsmittels am Industriestandort (kein Einschluss in oder auf dem Erzeugnis) (ERC4)

| Eigenschaften des Produkts (Erzeugnisses)                                                         |                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Deckt prozentualen Anteil des Stoffes von bis zu 100 % im Produkt ab.                             |                                                                                                                    |
| Physikalischer Zustand des Produktes                                                              | : Flüssigkeit                                                                                                      |
| Verwendete Mengen (oder in Erzeugnissen enthalten), Häufigkeit und Dauer der Anwendung/Exposition |                                                                                                                    |
| Annual amount used in the EU                                                                      | : 50000000 kg                                                                                                      |
| Lokal verwendeter Anteil der regionalen Tonnage                                                   | : 5000000 kg                                                                                                       |
| Emissionstage                                                                                     | : 300                                                                                                              |
| Bedingungen und Maßnahmen bezüglich der Abwasserkläranlage                                        |                                                                                                                    |
| STP-Typ                                                                                           | : Betriebseigene Abwasserkläranlage                                                                                |
| STP-Typ                                                                                           | : Öffentliche Abwasserkläranlage                                                                                   |
| STP Abwasser                                                                                      | : 2.000 m3/d                                                                                                       |
| Bedingungen und Maßnahmen bezüglich der Abfallbehandlung (einschließlich Abfall von Erzeugnissen) |                                                                                                                    |
| Abfallhandhabung                                                                                  | : Externe Aufbereitung und Entsorgung des Abfalls muss geltende lokale und/oder nationale Vorschriften einhalten.  |
| Abfallhandhabung                                                                                  | : Externe Rückgewinnung oder Recycling des Abfalls muss geltende lokale und/oder nationale Vorschriften einhalten. |
| Bedingungen mit Auswirkungen auf die Umweltexposition                                             |                                                                                                                    |
| Verdünnungsfaktor für lokales Süßwasser                                                           | : 10                                                                                                               |
| Verdünnungsfaktor für lokales Meerwasser                                                          | : 100                                                                                                              |

#### 2.2.2. Expositionsüberwachung der Arbeitnehmer: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen Verfahren ohne Expositionswahrscheinlichkeit oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen (PROC1)

| Eigenschaften des Produkts (Erzeugnisses) |
|-------------------------------------------|
| Umfasst Konzentrationen bis zu 100 %      |

# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, geändert durch die  
Verordnung (EU) 2020/878 der Kommission



## DISPERBYK-115

Version: 9.1  
SDB\_LU

Überarbeitet am: 20.07.2026

Datum der letzten Ausgabe: 23.01.2026  
Druckdatum: 28.07.2026

|                                                                                                                      |                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Physikalischer Zustand des Produktes                                                                                 | : Flüssigkeit                                                                             |
| Dampfdruck                                                                                                           | : 0,5 kPa                                                                                 |
| Temperatur                                                                                                           | : 20 °C                                                                                   |
| <b>Verwendete Mengen (oder in Erzeugnissen enthalten), Häufigkeit und Dauer der Anwendung/Exposition</b>             |                                                                                           |
| Dauer                                                                                                                | : Deckt tägliche Expositionen von bis zu 8 Stunden ab                                     |
| <b>Technische und organisatorische Bedingungen und Maßnahmen</b>                                                     |                                                                                           |
| Stoff in einem geschlossenen System handhaben.                                                                       |                                                                                           |
| <b>Bedingungen und Maßnahmen bezüglich persönlichen Schutz, Hygiene und Gesundheitsbewertung</b>                     |                                                                                           |
| Geeignete Handschuhe geprüft gemäss EN374 tragen.                                                                    |                                                                                           |
| <b>Andere Bedingungen mit Einfluss auf die Arbeiterexposition</b>                                                    |                                                                                           |
| Temperatur                                                                                                           | : Vorausgesetzt Gebrauchstemperatur ist nicht mehr als 20°C über der Umgebungstemperatur. |
| <b>Zusätzliche Ratschläge für eine gute Praxis. Verpflichtungen gemäß Artikel 37 Absatz 4 von REACH gelten nicht</b> |                                                                                           |
| Setzt voraus, dass ein guter Grundstandard von Arbeitshygiene angewandt wird                                         |                                                                                           |

### 2.2.3. Expositionsüberwachung der Arbeitnehmer: Chemische Produktion oder Raffinerie in geschlossenen Systemen, mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Rückhaltungsbedingungen (PROC2)

|                                                                                                                                          |                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Eigenschaften des Produkts (Erzeugnisses)</b>                                                                                         |                                                       |
| Umfasst Konzentrationen bis zu 100 %                                                                                                     |                                                       |
| Physikalischer Zustand des Produktes                                                                                                     | : Flüssigkeit                                         |
| Dampfdruck                                                                                                                               | : 0,5 kPa                                             |
| Temperatur                                                                                                                               | : 20 °C                                               |
| <b>Verwendete Mengen (oder in Erzeugnissen enthalten), Häufigkeit und Dauer der Anwendung/Exposition</b>                                 |                                                       |
| Dauer                                                                                                                                    | : Deckt tägliche Expositionen von bis zu 8 Stunden ab |
| <b>Technische und organisatorische Bedingungen und Maßnahmen</b>                                                                         |                                                       |
| Stoff in einem geschlossenen System handhaben.<br>Sicherstellen dass Materialtransporte eingedämmt oder unter Abzug durchgeführt werden. |                                                       |



# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, geändert durch die  
Verordnung (EU) 2020/878 der Kommission



## DISPERBYK-115

Version: 9.1  
SDB\_LU

Überarbeitet am: 20.07.2026

Datum der letzten Ausgabe: 23.01.2026  
Druckdatum: 28.07.2026

| Bedingungen und Maßnahmen bezüglich persönlichen Schutz, Hygiene und Gesundheitsbewertung                     |                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Geeignete Handschuhe geprüft gemäss EN374 tragen.                                                             |                                                                                           |
| Andere Bedingungen mit Einfluss auf die Arbeiterexposition                                                    |                                                                                           |
| Temperatur                                                                                                    | : Vorausgesetzt Gebrauchstemperatur ist nicht mehr als 20°C über der Umgebungstemperatur. |
| Zusätzliche Ratschläge für eine gute Praxis. Verpflichtungen gemäß Artikel 37 Absatz 4 von REACH gelten nicht |                                                                                           |
| Setzt voraus, dass ein guter Grundstandard von Arbeitshygiene angewandt wird                                  |                                                                                           |

### 2.2.4. Expositionsüberwachung der Arbeitnehmer: Verwendung in geschlossenem Chargenverfahren (Synthese oder Formulierung) (PROC3)

| Eigenschaften des Produkts (Erzeugnisses)                                                                                                |                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Umfasst Konzentrationen bis zu 100 %                                                                                                     |                                                                                           |
| Physikalischer Zustand des Produktes                                                                                                     | : Flüssigkeit                                                                             |
| Dampfdruck                                                                                                                               | : 0,5 kPa                                                                                 |
| Temperatur                                                                                                                               | : 20 °C                                                                                   |
| Verwendete Mengen (oder in Erzeugnissen enthalten), Häufigkeit und Dauer der Anwendung/Exposition                                        |                                                                                           |
| Dauer                                                                                                                                    | : Deckt tägliche Expositionen von bis zu 8 Stunden ab                                     |
| Technische und organisatorische Bedingungen und Maßnahmen                                                                                |                                                                                           |
| Stoff in einem geschlossenen System handhaben.<br>Sicherstellen dass Materialtransporte eingedämmt oder unter Abzug durchgeführt werden. |                                                                                           |
| Bedingungen und Maßnahmen bezüglich persönlichen Schutz, Hygiene und Gesundheitsbewertung                                                |                                                                                           |
| Geeignete Handschuhe geprüft gemäss EN374 tragen.                                                                                        |                                                                                           |
| Andere Bedingungen mit Einfluss auf die Arbeiterexposition                                                                               |                                                                                           |
| Temperatur                                                                                                                               | : Vorausgesetzt Gebrauchstemperatur ist nicht mehr als 20°C über der Umgebungstemperatur. |
| Zusätzliche Ratschläge für eine gute Praxis. Verpflichtungen gemäß Artikel 37 Absatz 4 von REACH gelten nicht                            |                                                                                           |
| Setzt voraus, dass ein guter Grundstandard von Arbeitshygiene angewandt wird                                                             |                                                                                           |

# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, geändert durch die  
Verordnung (EU) 2020/878 der Kommission



## DISPERBYK-115

Version: 9.1

SDB\_LU

Überarbeitet am: 20.07.2026

Datum der letzten Ausgabe: 23.01.2026

Druckdatum: 28.07.2026

### 2.2.5. Expositionsüberwachung der Arbeitnehmer: Chemische Produktion, bei der Möglichkeit einer Exposition besteht (PROC4)

| Eigenschaften des Produkts (Erzeugnisses)                                                                                                                                                              |                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Umfasst Konzentrationen bis zu 100 %                                                                                                                                                                   |                                                                                           |
| Physikalischer Zustand des Produktes                                                                                                                                                                   | : Flüssigkeit                                                                             |
| Dampfdruck                                                                                                                                                                                             | : 0,5 kPa                                                                                 |
| Temperatur                                                                                                                                                                                             | : 20 °C                                                                                   |
| Verwendete Mengen (oder in Erzeugnissen enthalten), Häufigkeit und Dauer der Anwendung/Exposition                                                                                                      |                                                                                           |
| Dauer                                                                                                                                                                                                  | : Deckt tägliche Expositionen von bis zu 8 Stunden ab                                     |
| Technische und organisatorische Bedingungen und Maßnahmen                                                                                                                                              |                                                                                           |
| Sicherstellen dass Materialtransporte eingedämmt oder unter Abzug durchgeführt werden.<br>Guten Standard einer allgemeinen Belüftung bereitstellen (nicht weniger als 3 bis 5 Luftwechsel pro Stunde). |                                                                                           |
| Bedingungen und Maßnahmen bezüglich persönlichen Schutz, Hygiene und Gesundheitsbewertung                                                                                                              |                                                                                           |
| Geeignete Handschuhe geprüft gemäss EN374 tragen.                                                                                                                                                      |                                                                                           |
| Andere Bedingungen mit Einfluss auf die Arbeiterexposition                                                                                                                                             |                                                                                           |
| Temperatur                                                                                                                                                                                             | : Vorausgesetzt Gebrauchstemperatur ist nicht mehr als 20°C über der Umgebungstemperatur. |
| Zusätzliche Ratschläge für eine gute Praxis. Verpflichtungen gemäß Artikel 37 Absatz 4 von REACH gelten nicht                                                                                          |                                                                                           |
| Setzt voraus, dass ein guter Grundstandard von Arbeitshygiene angewandt wird                                                                                                                           |                                                                                           |

### 2.2.6. Expositionsüberwachung der Arbeitnehmer: Mischen oder Vermengen in Chargenverfahren (PROC5)

| Eigenschaften des Produkts (Erzeugnisses) |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Umfasst Konzentrationen bis zu 100 %      |               |
| Physikalischer Zustand des Produktes      | : Flüssigkeit |
| Dampfdruck                                | : 0,5 kPa     |
| Temperatur                                | : 20 °C       |

# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, geändert durch die  
Verordnung (EU) 2020/878 der Kommission



## DISPERBYK-115

Version: 9.1  
SDB\_LU

Überarbeitet am: 20.07.2026

Datum der letzten Ausgabe: 23.01.2026  
Druckdatum: 28.07.2026

| Verwendete Mengen (oder in Erzeugnissen enthalten), Häufigkeit und Dauer der Anwendung/Exposition             |                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dauer                                                                                                         | : Deckt tägliche Expositionen von bis zu 8 Stunden ab                                     |
| Technische und organisatorische Bedingungen und Maßnahmen                                                     |                                                                                           |
| Guten Standard einer allgemeinen Belüftung bereitstellen (nicht weniger als 3 bis 5 Luftwechsel pro Stunde).  |                                                                                           |
| Bedingungen und Maßnahmen bezüglich persönlichen Schutz, Hygiene und Gesundheitsbewertung                     |                                                                                           |
| Geeignete Handschuhe geprüft gemäss EN374 tragen.                                                             |                                                                                           |
| Andere Bedingungen mit Einfluss auf die Arbeiterexposition                                                    |                                                                                           |
| Temperatur                                                                                                    | : Vorausgesetzt Gebrauchstemperatur ist nicht mehr als 20°C über der Umgebungstemperatur. |
| Zusätzliche Ratschläge für eine gute Praxis. Verpflichtungen gemäß Artikel 37 Absatz 4 von REACH gelten nicht |                                                                                           |
| Setzt voraus, dass ein guter Grundstandard von Arbeitshygiene angewandt wird                                  |                                                                                           |

### 2.2.7. Expositionsüberwachung der Arbeitnehmer: Industrielles Sprühen (PROC7)

| Eigenschaften des Produkts (Erzeugnisses)                                                         |                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Umfasst Konzentrationen bis zu 100 %                                                              |                                                             |
| Physikalischer Zustand des Produktes                                                              | : Flüssigkeit                                               |
| Dampfdruck                                                                                        | : 0,5 kPa                                                   |
| Temperatur                                                                                        | : 20 °C                                                     |
| Verwendete Mengen (oder in Erzeugnissen enthalten), Häufigkeit und Dauer der Anwendung/Exposition |                                                             |
| Dauer                                                                                             | : Deckt tägliche Expositionen von bis zu 8 Stunden ab       |
| Technische und organisatorische Bedingungen und Maßnahmen                                         |                                                             |
| In entlüfteter Kabine mit laminarem Luftstrom ausführen.                                          |                                                             |
| Bedingungen und Maßnahmen bezüglich persönlichen Schutz, Hygiene und Gesundheitsbewertung         |                                                             |
| Geeignete Handschuhe geprüft gemäss EN374 tragen.                                                 |                                                             |
| Andere Bedingungen mit Einfluss auf die Arbeiterexposition                                        |                                                             |
| Temperatur                                                                                        | : Vorausgesetzt Gebrauchstemperatur ist nicht mehr als 20°C |

# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, geändert durch die  
Verordnung (EU) 2020/878 der Kommission



## DISPERBYK-115

Version: 9.1  
SDB\_LU

Überarbeitet am: 20.07.2026

Datum der letzten Ausgabe: 23.01.2026  
Druckdatum: 28.07.2026

|                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| über der Umgebungstemperatur.                                                                                        |
| <b>Zusätzliche Ratschläge für eine gute Praxis. Verpflichtungen gemäß Artikel 37 Absatz 4 von REACH gelten nicht</b> |
| Setzt voraus, dass ein guter Grundstandard von Arbeitshygiene angewandt wird                                         |

### 2.2.8. Expositionsüberwachung der Arbeitnehmer: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in nicht speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen (PROC8a)

| Eigenschaften des Produkts (Erzeugnisses)                                                                                                        |                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Umfasst Konzentrationen bis zu 100 %                                                                                                             |                                                                                           |
| Physikalischer Zustand des Produktes                                                                                                             | : Flüssigkeit                                                                             |
| Dampfdruck                                                                                                                                       | : 0,5 kPa                                                                                 |
| Temperatur                                                                                                                                       | : 20 °C                                                                                   |
| Verwendete Mengen (oder in Erzeugnissen enthalten), Häufigkeit und Dauer der Anwendung/Exposition                                                |                                                                                           |
| Dauer                                                                                                                                            | : Deckt tägliche Expositionen von bis zu 8 Stunden ab                                     |
| Technische und organisatorische Bedingungen und Maßnahmen                                                                                        |                                                                                           |
| System vor dem Öffnen oder der Wartung entleeren.<br>Für guten Standard einer kontrollierten Belüftung sorgen (5 bis 10 Luftwechsel pro Stunde). |                                                                                           |
| Bedingungen und Maßnahmen bezüglich persönlichen Schutz, Hygiene und Gesundheitsbewertung                                                        |                                                                                           |
| Geeignete Handschuhe geprüft gemäss EN374 tragen.                                                                                                |                                                                                           |
| Andere Bedingungen mit Einfluss auf die Arbeiterexposition                                                                                       |                                                                                           |
| Temperatur                                                                                                                                       | : Vorausgesetzt Gebrauchstemperatur ist nicht mehr als 20°C über der Umgebungstemperatur. |
| <b>Zusätzliche Ratschläge für eine gute Praxis. Verpflichtungen gemäß Artikel 37 Absatz 4 von REACH gelten nicht</b>                             |                                                                                           |
| Setzt voraus, dass ein guter Grundstandard von Arbeitshygiene angewandt wird                                                                     |                                                                                           |

### 2.2.9. Expositionsüberwachung der Arbeitnehmer: Transfer des Stoffes oder des Gemischs (Beschickung/Entleerung) in für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen (PROC8b)

| Eigenschaften des Produkts (Erzeugnisses) |
|-------------------------------------------|
| Umfasst Konzentrationen bis zu 100 %      |

# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, geändert durch die  
Verordnung (EU) 2020/878 der Kommission



## DISPERBYK-115

Version: 9.1

SDB\_LU

Überarbeitet am: 20.07.2026

Datum der letzten Ausgabe: 23.01.2026

Druckdatum: 28.07.2026

|                                                                                                                                                                                        |                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Physikalischer Zustand des Produktes                                                                                                                                                   | : Flüssigkeit                                                                             |
| Dampfdruck                                                                                                                                                                             | : 0,5 kPa                                                                                 |
| Temperatur                                                                                                                                                                             | : 20 °C                                                                                   |
| <b>Verwendete Mengen (oder in Erzeugnissen enthalten), Häufigkeit und Dauer der Anwendung/Exposition</b>                                                                               |                                                                                           |
| Dauer                                                                                                                                                                                  | : Deckt tägliche Expositionen von bis zu 8 Stunden ab                                     |
| <b>Technische und organisatorische Bedingungen und Maßnahmen</b>                                                                                                                       |                                                                                           |
| Sicherstellen dass Materialtransporte eingedämmt oder unter Abzug durchgeführt werden.<br>Transferleitungen vor dem Abkoppeln entleeren.                                               |                                                                                           |
| <b>Bedingungen und Maßnahmen bezüglich persönlichen Schutz, Hygiene und Gesundheitsbewertung</b>                                                                                       |                                                                                           |
| Geeignete Handschuhe geprüft gemäss EN374 tragen.                                                                                                                                      |                                                                                           |
| <b>Andere Bedingungen mit Einfluss auf die Arbeiterexposition</b>                                                                                                                      |                                                                                           |
| Temperatur                                                                                                                                                                             | : Vorausgesetzt Gebrauchstemperatur ist nicht mehr als 20°C über der Umgebungstemperatur. |
| <b>Zusätzliche Ratschläge für eine gute Praxis. Verpflichtungen gemäß Artikel 37 Absatz 4 von REACH gelten nicht</b>                                                                   |                                                                                           |
| Setzt voraus, dass ein guter Grundstandard von Arbeitshygiene angewandt wird<br>Verschüttetes umgehend beseitigen.<br>IBC oder Tanks dem Lieferanten zurückgeben zur Wiederverwendung. |                                                                                           |

### 2.2.10. Expositionsüberwachung der Arbeitnehmer: Transfer des Stoffes oder Gemischs in kleine Behälter (spezielle Abfüllanlage, einschließlich Wägung) (PROC9)

|                                                                                                          |                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Eigenschaften des Produkts (Erzeugnisses)</b>                                                         |                                                       |
| Umfasst Konzentrationen bis zu 100 %                                                                     |                                                       |
| Physikalischer Zustand des Produktes                                                                     | : Flüssigkeit                                         |
| Dampfdruck                                                                                               | : 0,5 kPa                                             |
| Temperatur                                                                                               | : 20 °C                                               |
| <b>Verwendete Mengen (oder in Erzeugnissen enthalten), Häufigkeit und Dauer der Anwendung/Exposition</b> |                                                       |
| Dauer                                                                                                    | : Deckt tägliche Expositionen von bis zu 8 Stunden ab |
| <b>Technische und organisatorische Bedingungen und Maßnahmen</b>                                         |                                                       |
| Guten Standard einer allgemeinen Belüftung bereitstellen (nicht weniger als 3 bis 5 Luftwechsel pro      |                                                       |

# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, geändert durch die  
Verordnung (EU) 2020/878 der Kommission



## DISPERBYK-115

Version: 9.1  
SDB\_LU

Überarbeitet am: 20.07.2026

Datum der letzten Ausgabe: 23.01.2026  
Druckdatum: 28.07.2026

|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stunde).                                                                                                                                                                                                 |                                                                                           |
| <b>Bedingungen und Maßnahmen bezüglich persönlichen Schutz, Hygiene und Gesundheitsbewertung</b>                                                                                                         |                                                                                           |
| Geeignete Handschuhe geprüft gemäss EN374 tragen.                                                                                                                                                        |                                                                                           |
| <b>Andere Bedingungen mit Einfluss auf die Arbeiterexposition</b>                                                                                                                                        |                                                                                           |
| Temperatur                                                                                                                                                                                               | : Vorausgesetzt Gebrauchstemperatur ist nicht mehr als 20°C über der Umgebungstemperatur. |
| <b>Zusätzliche Ratschläge für eine gute Praxis. Verpflichtungen gemäß Artikel 37 Absatz 4 von REACH gelten nicht</b>                                                                                     |                                                                                           |
| Setzt voraus, dass ein guter Grundstandard von Arbeitshygiene angewandt wird<br>In geschlossenen Leitungen umladen.<br>Behälter sofort nach Gebrauch verschließen.<br>Verschüttetes umgehend beseitigen. |                                                                                           |

### 2.2.11. Expositionsüberwachung der Arbeitnehmer: Auftragen durch Rollen oder Streichen (PROC10)

|                                                                                                                      |                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Eigenschaften des Produkts (Erzeugnisses)</b>                                                                     |                                                                                           |
| Umfasst Konzentrationen bis zu 100 %                                                                                 |                                                                                           |
| Physikalischer Zustand des Produktes                                                                                 | : Flüssigkeit                                                                             |
| Dampfdruck                                                                                                           | : 0,5 kPa                                                                                 |
| Temperatur                                                                                                           | : 20 °C                                                                                   |
| <b>Verwendete Mengen (oder in Erzeugnissen enthalten), Häufigkeit und Dauer der Anwendung/Exposition</b>             |                                                                                           |
| Dauer                                                                                                                | : Deckt tägliche Expositionen von bis zu 8 Stunden ab                                     |
| <b>Technische und organisatorische Bedingungen und Maßnahmen</b>                                                     |                                                                                           |
| Zwangsbelüftung bereitstellen an Stellen, wo Emissionen auftreten.                                                   |                                                                                           |
| <b>Bedingungen und Maßnahmen bezüglich persönlichen Schutz, Hygiene und Gesundheitsbewertung</b>                     |                                                                                           |
| Geeignete Handschuhe geprüft gemäss EN374 tragen.                                                                    |                                                                                           |
| <b>Andere Bedingungen mit Einfluss auf die Arbeiterexposition</b>                                                    |                                                                                           |
| Temperatur                                                                                                           | : Vorausgesetzt Gebrauchstemperatur ist nicht mehr als 20°C über der Umgebungstemperatur. |
| <b>Zusätzliche Ratschläge für eine gute Praxis. Verpflichtungen gemäß Artikel 37 Absatz 4 von REACH gelten nicht</b> |                                                                                           |

# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, geändert durch die  
Verordnung (EU) 2020/878 der Kommission



## DISPERBYK-115

Version: 9.1  
SDB\_LU

Überarbeitet am: 20.07.2026

Datum der letzten Ausgabe: 23.01.2026  
Druckdatum: 28.07.2026

Setzt voraus, dass ein guter Grundstandard von Arbeitshygiene angewandt wird

### 2.2.12. Expositionsüberwachung der Arbeitnehmer: Behandlung von Erzeugnissen durch Tauchen und Gießen (PROC13)

| Eigenschaften des Produkts (Erzeugnisses)                                                                                                                                                     |                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Umfasst Konzentrationen bis zu 100 %                                                                                                                                                          |                                                                                           |
| Physikalischer Zustand des Produktes                                                                                                                                                          | : Flüssigkeit                                                                             |
| Dampfdruck                                                                                                                                                                                    | : 0,5 kPa                                                                                 |
| Temperatur                                                                                                                                                                                    | : 20 °C                                                                                   |
| Verwendete Mengen (oder in Erzeugnissen enthalten), Häufigkeit und Dauer der Anwendung/Exposition                                                                                             |                                                                                           |
| Dauer                                                                                                                                                                                         | : Deckt tägliche Expositionen von bis zu 8 Stunden ab                                     |
| Technische und organisatorische Bedingungen und Maßnahmen                                                                                                                                     |                                                                                           |
| Guten Standard einer kontrollierten Belüftung bereitstellen (10 bis 15 Luftwechsel pro Stunde).                                                                                               |                                                                                           |
| Bedingungen und Maßnahmen bezüglich persönlichen Schutz, Hygiene und Gesundheitsbewertung                                                                                                     |                                                                                           |
| Geeignete Handschuhe geprüft gemäss EN374 tragen.                                                                                                                                             |                                                                                           |
| Andere Bedingungen mit Einfluss auf die Arbeiterexposition                                                                                                                                    |                                                                                           |
| Temperatur                                                                                                                                                                                    | : Vorausgesetzt Gebrauchstemperatur ist nicht mehr als 20°C über der Umgebungstemperatur. |
| Zusätzliche Ratschläge für eine gute Praxis. Verpflichtungen gemäß Artikel 37 Absatz 4 von REACH gelten nicht                                                                                 |                                                                                           |
| Setzt voraus, dass ein guter Grundstandard von Arbeitshygiene angewandt wird<br>Verschüttungen sofort wegräumen und Abfall sicher entsorgen.<br>Handkontakt mit nassen Werkstücken vermeiden. |                                                                                           |

### 2.2.13. Expositionsüberwachung der Arbeitnehmer: Chemische Produktion, bei der Möglichkeit einer Exposition besteht (PROC4)

| Eigenschaften des Produkts (Erzeugnisses) |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Umfasst Konzentrationen bis zu 100 %      |               |
| Physikalischer Zustand des Produktes      | : Flüssigkeit |
| Dampfdruck                                | : 0,5 kPa     |

# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, geändert durch die  
Verordnung (EU) 2020/878 der Kommission



## DISPERBYK-115

Version: 9.1

SDB\_LU

Überarbeitet am: 20.07.2026

Datum der letzten Ausgabe: 23.01.2026

Druckdatum: 28.07.2026

|                                                                                                                      |                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatur                                                                                                           | : 20 °C                                                                                   |
| <b>Verwendete Mengen (oder in Erzeugnissen enthalten), Häufigkeit und Dauer der Anwendung/Exposition</b>             |                                                                                           |
| Dauer                                                                                                                | : Deckt tägliche Expositionen von bis zu 8 Stunden ab                                     |
| <b>Technische und organisatorische Bedingungen und Maßnahmen</b>                                                     |                                                                                           |
| Guten Standard einer allgemeinen Belüftung bereitstellen (nicht weniger als 3 bis 5 Luftwechsel pro Stunde).         |                                                                                           |
| <b>Bedingungen und Maßnahmen bezüglich persönlichen Schutz, Hygiene und Gesundheitsbewertung</b>                     |                                                                                           |
| Geeignete Handschuhe geprüft gemäss EN374 tragen.                                                                    |                                                                                           |
| <b>Andere Bedingungen mit Einfluss auf die Arbeiterexposition</b>                                                    |                                                                                           |
| Temperatur                                                                                                           | : Vorausgesetzt Gebrauchstemperatur ist nicht mehr als 20°C über der Umgebungstemperatur. |
| <b>Zusätzliche Ratschläge für eine gute Praxis. Verpflichtungen gemäß Artikel 37 Absatz 4 von REACH gelten nicht</b> |                                                                                           |
| Setzt voraus, dass ein guter Grundstandard von Arbeitshygiene angewandt wird                                         |                                                                                           |

### 2.2.14. Expositionsüberwachung der Arbeitnehmer: Verwendung als Laborreagenz (PROC15)

|                                                                                                          |                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Eigenschaften des Produkts (Erzeugnisses)</b>                                                         |                                                       |
| Umfasst Konzentrationen bis zu 100 %                                                                     |                                                       |
| Physikalischer Zustand des Produktes                                                                     | : Flüssigkeit                                         |
| Dampfdruck                                                                                               | : 0,5 kPa                                             |
| Temperatur                                                                                               | : 20 °C                                               |
| <b>Verwendete Mengen (oder in Erzeugnissen enthalten), Häufigkeit und Dauer der Anwendung/Exposition</b> |                                                       |
| Dauer                                                                                                    | : Deckt tägliche Expositionen von bis zu 8 Stunden ab |
| <b>Technische und organisatorische Bedingungen und Maßnahmen</b>                                         |                                                       |
| In Abzugsschrank oder unter Absaugvorrichtung handhaben.                                                 |                                                       |
| <b>Bedingungen und Maßnahmen bezüglich persönlichen Schutz, Hygiene und Gesundheitsbewertung</b>         |                                                       |
| Geeignete Handschuhe geprüft gemäss EN374 tragen.                                                        |                                                       |
| <b>Andere Bedingungen mit Einfluss auf die Arbeiterexposition</b>                                        |                                                       |



# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, geändert durch die  
Verordnung (EU) 2020/878 der Kommission



## DISPERBYK-115

Version: 9.1

SDB\_LU

Überarbeitet am: 20.07.2026

Datum der letzten Ausgabe: 23.01.2026

Druckdatum: 28.07.2026

|                                                                                                                      |                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatur                                                                                                           | : Vorausgesetzt Gebrauchstemperatur ist nicht mehr als 20°C über der Umgebungstemperatur. |
| <b>Zusätzliche Ratschläge für eine gute Praxis. Verpflichtungen gemäß Artikel 37 Absatz 4 von REACH gelten nicht</b> |                                                                                           |
| Setzt voraus, dass ein guter Grundstandard von Arbeitshygiene angewandt wird                                         |                                                                                           |

### 2.3. Expositionsabschätzung und Verweis auf deren Quelle

#### 2.3.1. Freisetzung in die Umwelt und Exposition: Verwendung eines nicht reaktiven Prozesshilfsmittels am Industriestandort (kein Einschluss in oder auf dem Erzeugnis) (ERC4)

| Schutzziel         | Expositionsabschätzung   | RCR   |
|--------------------|--------------------------|-------|
| Süßwasser          | 0,0375 mg/l              | 0,115 |
| Meerwasser         | 0,00375 mg/l             | 0,012 |
| Süßwassersediment  | 0,402 mg/kg Nassgewicht  | 0,148 |
| Meeressediment     | 0,0402 mg/kg Nassgewicht | 0,015 |
| Abwasserkläranlage | 0,369 mg/l               | 0,056 |

#### 2.3.2. Exposition der Arbeiter: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen Verfahren ohne Expositionswahrscheinlichkeit oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen (PROC1)

| Expositionsweg   | Gesundheitsbezogene Wirkungen | Expositionsanzeigen | Expositionsabschätzung       | RCR |
|------------------|-------------------------------|---------------------|------------------------------|-----|
| inhalativ        | systemisch                    | Langzeitwert        | 0,01 ppm                     | 0   |
| Haut             | systemisch                    | Langzeitwert        | 0,34 mg/kg Körpergewicht/Tag | 0   |
| kombinierte Wege |                               |                     |                              | 0   |

#### 2.3.3. Exposition der Arbeiter: Chemische Produktion oder Raffinerie in geschlossenen Systemen, mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Rückhaltungsbedingungen (PROC2)

| Expositionsweg   | Gesundheitsbezogene Wirkungen | Expositionsanzeigen | Expositionsabschätzung       | RCR  |
|------------------|-------------------------------|---------------------|------------------------------|------|
| inhalativ        | systemisch                    | Langzeitwert        | 10 ppm                       | 0,56 |
| Haut             | systemisch                    | Langzeitwert        | 1,37 mg/kg Körpergewicht/Tag | 0,01 |
| kombinierte Wege |                               |                     |                              | 0,57 |

# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, geändert durch die  
Verordnung (EU) 2020/878 der Kommission



## DISPERBYK-115

Version: 9.1  
SDB\_LU

Überarbeitet am: 20.07.2026

Datum der letzten Ausgabe: 23.01.2026  
Druckdatum: 28.07.2026

### 2.3.4. Exposition der Arbeiter: Verwendung in geschlossenem Chargenverfahren (Synthese oder Formulierung) (PROC3)

| Expositionsweg   | Gesundheitsbezo<br>gene Wirkungen | Expositionsanzeig<br>e | Expositionsabsch<br>ätzung      | RCR  |
|------------------|-----------------------------------|------------------------|---------------------------------|------|
| inhalativ        | systemisch                        | Langzeitwert           | 17,5 ppm                        | 0,99 |
| Haut             | systemisch                        | Langzeitwert           | 0,34 mg/kg<br>Körpergewicht/Tag | 0    |
| kombinierte Wege |                                   |                        |                                 | 0,99 |

### 2.3.5. Exposition der Arbeiter: Chemische Produktion, bei der Möglichkeit einer Exposition besteht (PROC4)

| Expositionsweg   | Gesundheitsbezo<br>gene Wirkungen | Expositionsanzeig<br>e | Expositionsabsch<br>ätzung      | RCR  |
|------------------|-----------------------------------|------------------------|---------------------------------|------|
| inhalativ        | systemisch                        | Langzeitwert           | 14 ppm                          | 0,79 |
| Haut             | systemisch                        | Langzeitwert           | 6,86 mg/kg<br>Körpergewicht/Tag | 0,04 |
| kombinierte Wege |                                   |                        |                                 | 0,83 |

### 2.3.6. Exposition der Arbeiter: Mischen oder Vermengen in Chargenverfahren (PROC5)

| Expositionsweg   | Gesundheitsbezo<br>gene Wirkungen | Expositionsanzeig<br>e | Expositionsabsch<br>ätzung      | RCR  |
|------------------|-----------------------------------|------------------------|---------------------------------|------|
| inhalativ        | systemisch                        | Langzeitwert           | 15 ppm                          | 0,85 |
| Haut             | systemisch                        | Langzeitwert           | 0,07 mg/kg<br>Körpergewicht/Tag | 0,08 |
| kombinierte Wege |                                   |                        |                                 | 0,85 |

### 2.3.7. Exposition der Arbeiter: Industrielles Sprühen (PROC7)

| Expositionsweg   | Gesundheitsbezo<br>gene Wirkungen | Expositionsanzeig<br>e | Expositionsabsch<br>ätzung      | RCR  |
|------------------|-----------------------------------|------------------------|---------------------------------|------|
| inhalativ        | systemisch                        | Langzeitwert           | 12,50 ppm                       | 0,71 |
| Haut             | systemisch                        | Langzeitwert           | 2,14 mg/kg<br>Körpergewicht/Tag | 0,01 |
| kombinierte Wege |                                   |                        |                                 | 0,72 |

# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, geändert durch die  
Verordnung (EU) 2020/878 der Kommission



## DISPERBYK-115

Version: 9.1  
SDB\_LU

Überarbeitet am: 20.07.2026

Datum der letzten Ausgabe: 23.01.2026  
Druckdatum: 28.07.2026

### 2.3.8. Exposition der Arbeiter: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in nicht speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen (PROC8a)

| Expositionsweg   | Gesundheitsbezo-<br>gene Wirkungen | Expositionsanzeig-<br>e | Expositionsabsch-<br>ätzung     | RCR  |
|------------------|------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------|
| inhalativ        | systemisch                         | Langzeitwert            | 5 ppm                           | 0,28 |
| Haut             | systemisch                         | Langzeitwert            | 1,37 mg/kg<br>Körpergewicht/Tag | 0,01 |
| kombinierte Wege |                                    |                         |                                 | 0,29 |

### 2.3.9. Exposition der Arbeiter: Transfer des Stoffes oder des Gemischs (Beschickung/Entleerung) in für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen (PROC8b)

| Expositionsweg   | Gesundheitsbezo-<br>gene Wirkungen | Expositionsanzeig-<br>e | Expositionsabsch-<br>ätzung     | RCR  |
|------------------|------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------|
| inhalativ        | systemisch                         | Langzeitwert            | 1,50 ppm                        | 0,08 |
| Haut             | systemisch                         | Langzeitwert            | 6,86 mg/kg<br>Körpergewicht/Tag | 0,04 |
| kombinierte Wege |                                    |                         |                                 | 0,12 |

### 2.3.10. Exposition der Arbeiter: Transfer des Stoffes oder Gemischs in kleine Behälter (spezielle Abfüllanlage, einschließlich Wägung) (PROC9)

| Expositionsweg   | Gesundheitsbezo-<br>gene Wirkungen | Expositionsanzeig-<br>e | Expositionsabsch-<br>ätzung     | RCR  |
|------------------|------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------|
| inhalativ        | systemisch                         | Langzeitwert            | 15 ppm                          | 0,85 |
| Haut             | systemisch                         | Langzeitwert            | 6,86 mg/kg<br>Körpergewicht/Tag | 0,04 |
| kombinierte Wege |                                    |                         |                                 | 0,88 |

### 2.3.11. Exposition der Arbeiter: Auftragen durch Rollen oder Streichen (PROC10)

| Expositionsweg   | Gesundheitsbezo-<br>gene Wirkungen | Expositionsanzeig-<br>e | Expositionsabsch-<br>ätzung      | RCR  |
|------------------|------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|------|
| inhalativ        | systemisch                         | Langzeitwert            | 5 ppm                            | 0,28 |
| Haut             | systemisch                         | Langzeitwert            | 27,43 mg/kg<br>Körpergewicht/Tag | 0,15 |
| kombinierte Wege |                                    |                         |                                  | 0,43 |

# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, geändert durch die  
Verordnung (EU) 2020/878 der Kommission



## DISPERBYK-115

Version: 9.1  
SDB\_LU

Überarbeitet am: 20.07.2026

Datum der letzten Ausgabe: 23.01.2026  
Druckdatum: 28.07.2026

### 2.3.12. Exposition der Arbeiter: Behandlung von Erzeugnissen durch Tauchen und Gießen (PROC13)

| Expositionsweg   | Gesundheitsbezo-<br>gene Wirkungen | Expositionsanzeig-<br>e | Expositionsabsch-<br>ätzung      | RCR  |
|------------------|------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|------|
| inhalativ        | systemisch                         | Langzeitwert            | 15 ppm                           | 0,85 |
| Haut             | systemisch                         | Langzeitwert            | 13,71 mg/kg<br>Körpergewicht/Tag | 0,08 |
| kombinierte Wege |                                    |                         |                                  | 0,92 |

### 2.3.13. Exposition der Arbeiter: Chemische Produktion, bei der Möglichkeit einer Exposition besteht (PROC4)

| Expositionsweg   | Gesundheitsbezo-<br>gene Wirkungen | Expositionsanzeig-<br>e | Expositionsabsch-<br>ätzung     | RCR  |
|------------------|------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------|
| inhalativ        | systemisch                         | Langzeitwert            | 15 ppm                          | 0,85 |
| Haut             | systemisch                         | Langzeitwert            | 3,43 mg/kg<br>Körpergewicht/Tag | 0,02 |
| kombinierte Wege |                                    |                         |                                 | 0,87 |

### 2.3.14. Exposition der Arbeiter: Verwendung als Laborreagenz (PROC15)

| Expositionsweg   | Gesundheitsbezo-<br>gene Wirkungen | Expositionsanzeig-<br>e | Expositionsabsch-<br>ätzung     | RCR  |
|------------------|------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------|
| inhalativ        | systemisch                         | Langzeitwert            | 0,60 ppm                        | 0,03 |
| Haut             | systemisch                         | Langzeitwert            | 0,03 mg/kg<br>Körpergewicht/Tag | 0    |
| kombinierte Wege |                                    |                         |                                 | 0,03 |

### 2.4. Leitlinien für den nachgeschalteten Anwender (NA) zur Bewertung, ob er innerhalb der im ES festgelegten Grenzen arbeitet

Weitere Einzelheiten über Skalierung und Kontrollmaßnahmen stehen im Datenblatt für Spezifische Umweltfreisetzungskategorie (SpERC, specific environmental release category).

# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, geändert durch die  
Verordnung (EU) 2020/878 der Kommission



## DISPERBYK-115

Version: 9.1  
SDB\_LU

Überarbeitet am: 20.07.2026

Datum der letzten Ausgabe: 23.01.2026  
Druckdatum: 28.07.2026

### ES 3: Verwendung in Labors; Industrielle Verwendungen (SU3).; Formulierung [Mischen] und Verpacken von Chemikalien und/oder Wiederverpackung (SU10).

#### 3.1. Titelausschnitt

|                                       |                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Name des Expositionsszenariums</b> | : Verwendung in Labors                                                                                                                           |
| <b>Strukturierter Kurztitel</b>       | : Verwendung in Labors; Industrielle Verwendungen (SU3).; Formulierung [Mischen] und Verpacken von Chemikalien und/oder Wiederverpackung (SU10). |
| <b>Stoff</b>                          | : xylenes<br>CAS-Nr.:<br>1330-20-7                                                                                                               |

| Umwelt      |                                                                                                                                                       |            |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>BS 1</b> | Verwendung eines nicht reaktiven Prozesshilfsmittels am Industriestandort (kein Einschluss in oder auf dem Erzeugnis), Formulierung von Zubereitungen | ERC4, ERC2 |
| Arbeiter    |                                                                                                                                                       |            |
| <b>BS 2</b> | Auftragen durch Rollen oder Streichen                                                                                                                 | PROC10     |
| <b>BS 3</b> | Verwendung als Laborreagenz                                                                                                                           | PROC15     |

#### 3.2. Verwendungsbedingungen mit Einfluss auf die Exposition

##### 3.2.1. Überwachung der Umweltexposition: Verwendung eines nicht reaktiven Prozesshilfsmittels am Industriestandort (kein Einschluss in oder auf dem Erzeugnis) (ERC4) / Formulierung von Zubereitungen (ERC2)

| Eigenschaften des Produkts (Erzeugnisses)                                                         |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Deckt prozentualen Anteil des Stoffes von bis zu 100 % im Produkt ab.                             |               |
| Physikalischer Zustand des Produktes                                                              | : Flüssigkeit |
| Verwendete Mengen (oder in Erzeugnissen enthalten), Häufigkeit und Dauer der Anwendung/Exposition |               |
| Annual amount used in the EU                                                                      | : 1000000 kg  |
| Lokal verwendeter Anteil der regionalen Tonnage                                                   | : 100000 kg   |
| Emissionstage                                                                                     | : 300         |

# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, geändert durch die  
Verordnung (EU) 2020/878 der Kommission



## DISPERBYK-115

Version: 9.1  
SDB\_LU

Überarbeitet am: 20.07.2026

Datum der letzten Ausgabe: 23.01.2026  
Druckdatum: 28.07.2026

| Technische und organisatorische Bedingungen und Maßnahmen                                         |                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ablauf des ungelösten Stoffes in Abwasser vermeiden oder von Abwasser am Standort rückgewinnen.   |                                                                                                                                                                                                                                       |
| Bedingungen und Maßnahmen bezüglich der Abwasserkläranlage                                        |                                                                                                                                                                                                                                       |
| STP-Typ                                                                                           | : Betriebseigene Abwasserkläranlage                                                                                                                                                                                                   |
| STP-Schlammbehandlung                                                                             | : Kein Auftrag von Klärschlamm auf die Böden                                                                                                                                                                                          |
| STP-Typ                                                                                           | : Öffentliche Abwasserkläranlage                                                                                                                                                                                                      |
| STP Abwasser                                                                                      | : 2.000 m3/d                                                                                                                                                                                                                          |
| Bedingungen und Maßnahmen bezüglich der Abfallbehandlung (einschließlich Abfall von Erzeugnissen) |                                                                                                                                                                                                                                       |
| Abfallhandhabung                                                                                  | : Externe Aufbereitung und Entsorgung des Abfalls muss geltende lokale und/oder nationale Vorschriften einhalten.<br>Externe Rückgewinnung oder Recycling des Abfalls muss geltende lokale und/oder nationale Vorschriften einhalten. |
| Bedingungen mit Auswirkungen auf die Umweltexposition                                             |                                                                                                                                                                                                                                       |
| Verdünnungsfaktor für lokales Süßwasser                                                           | : 10                                                                                                                                                                                                                                  |
| Verdünnungsfaktor für lokales Meerwasser                                                          | : 100                                                                                                                                                                                                                                 |

### 3.2.2. Expositionsüberwachung der Arbeitnehmer: Auftragen durch Rollen oder Streichen (PROC10)

| Eigenschaften des Produkts (Erzeugnisses)                                                                                            |                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Umfasst Konzentrationen bis zu 100 %                                                                                                 |                                                       |
| Physikalischer Zustand des Produktes                                                                                                 | : Flüssigkeit                                         |
| Dampfdruck                                                                                                                           | : 0,5 kPa                                             |
| Temperatur                                                                                                                           | : 20 °C                                               |
| Verwendete Mengen (oder in Erzeugnissen enthalten), Häufigkeit und Dauer der Anwendung/Exposition                                    |                                                       |
| Dauer                                                                                                                                | : Deckt tägliche Expositionen von bis zu 8 Stunden ab |
| Technische und organisatorische Bedingungen und Maßnahmen                                                                            |                                                       |
| Guten Standard einer kontrollierten Belüftung bereitstellen (10 bis 15 Luftwechsel pro Stunde).<br>Langstielige Werkzeuge verwenden. |                                                       |

# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, geändert durch die  
Verordnung (EU) 2020/878 der Kommission



## DISPERBYK-115

Version: 9.1  
SDB\_LU

Überarbeitet am: 20.07.2026

Datum der letzten Ausgabe: 23.01.2026  
Druckdatum: 28.07.2026

| Bedingungen und Maßnahmen bezüglich persönlichen Schutz, Hygiene und Gesundheitsbewertung                     |                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Geeignete Handschuhe geprüft gemäss EN374 tragen.                                                             |                                                                                           |
| Andere Bedingungen mit Einfluss auf die Arbeiterexposition                                                    |                                                                                           |
| Temperatur                                                                                                    | : Vorausgesetzt Gebrauchstemperatur ist nicht mehr als 20°C über der Umgebungstemperatur. |
| Zusätzliche Ratschläge für eine gute Praxis. Verpflichtungen gemäß Artikel 37 Absatz 4 von REACH gelten nicht |                                                                                           |
| Setzt voraus, dass ein guter Grundstandard von Arbeitshygiene angewandt wird                                  |                                                                                           |

### 3.2.3. Expositionsüberwachung der Arbeitnehmer: Verwendung als Laborreagenz (PROC15)

| Eigenschaften des Produkts (Erzeugnisses)                                                                     |                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Umfasst Konzentrationen bis zu 100 %                                                                          |                                                                                           |
| Physikalischer Zustand des Produktes                                                                          | : Flüssigkeit                                                                             |
| Dampfdruck                                                                                                    | : 10 kPa                                                                                  |
| Temperatur                                                                                                    | : 20 °C                                                                                   |
| Verwendete Mengen (oder in Erzeugnissen enthalten), Häufigkeit und Dauer der Anwendung/Exposition             |                                                                                           |
| Dauer                                                                                                         | : Deckt tägliche Expositionen von bis zu 8 Stunden ab                                     |
| Technische und organisatorische Bedingungen und Maßnahmen                                                     |                                                                                           |
| Keine spezifischen Maßnahmen identifiziert.                                                                   |                                                                                           |
| Bedingungen und Maßnahmen bezüglich persönlichen Schutz, Hygiene und Gesundheitsbewertung                     |                                                                                           |
| Geeignete Handschuhe geprüft gemäss EN374 tragen.                                                             |                                                                                           |
| Andere Bedingungen mit Einfluss auf die Arbeiterexposition                                                    |                                                                                           |
| Temperatur                                                                                                    | : Vorausgesetzt Gebrauchstemperatur ist nicht mehr als 20°C über der Umgebungstemperatur. |
| Zusätzliche Ratschläge für eine gute Praxis. Verpflichtungen gemäß Artikel 37 Absatz 4 von REACH gelten nicht |                                                                                           |
| Setzt voraus, dass ein guter Grundstandard von Arbeitshygiene angewandt wird                                  |                                                                                           |

# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, geändert durch die  
Verordnung (EU) 2020/878 der Kommission



## DISPERBYK-115

Version: 9.1  
SDB\_LU

Überarbeitet am: 20.07.2026

Datum der letzten Ausgabe: 23.01.2026  
Druckdatum: 28.07.2026

### 3.3. Expositionsabschätzung und Verweis auf deren Quelle

**3.3.1. Freisetzung in die Umwelt und Exposition: Verwendung eines nicht reaktiven Prozesshilfsmittels am Industriestandort (kein Einschluss in oder auf dem Erzeugnis) (ERC4) / Formulierung von Zubereitungen (ERC2)**

| Schutzziel         | Expositionsabschätzung   | RCR   |
|--------------------|--------------------------|-------|
| Süßwasser          | 0,00217 mg/l             | 0,066 |
| Meerwasser         | 0,000217 mg/l            | 0,007 |
| Süßwassersediment  | 0,0233 mg/kg Nassgewicht | 0,086 |
| Meeressediment     | 0,0232 mg/kg Nassgewicht | 0,009 |
| Boden              | 0,266 mg/kg Nassgewicht  | 0,131 |
| Abwasserkläranlage | 0,211 mg/l               | 0,032 |

### 3.3.2. Exposition der Arbeiter: Auftragen durch Rollen oder Streichen (PROC10)

| Expositionsweg   | Gesundheitsbezo-<br>gene Wirkungen | Expositionsanzeig-<br>e | Expositionsabsch-<br>ätzung     | RCR  |
|------------------|------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------|
| inhalativ        | systemisch                         | Langzeitwert            | 15 ppm                          | 0,85 |
| Haut             | systemisch                         | Langzeitwert            | 1,37 mg/kg<br>Körpergewicht/Tag | 0,01 |
| kombinierte Wege |                                    |                         |                                 | 0,86 |

### 3.3.3. Exposition der Arbeiter: Verwendung als Laborreagenz (PROC15)

| Expositionsweg   | Gesundheitsbezo-<br>gene Wirkungen | Expositionsanzeig-<br>e | Expositionsabsch-<br>ätzung     | RCR  |
|------------------|------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------|
| inhalativ        | systemisch                         | Langzeitwert            | 10 ppm                          | 0,56 |
| Haut             | systemisch                         | Langzeitwert            | 0,03 mg/kg<br>Körpergewicht/Tag | 0    |
| kombinierte Wege |                                    |                         |                                 | 0,56 |

### 3.4. Leitlinien für den nachgeschalteten Anwender (NA) zur Bewertung, ob er innerhalb der im ES festgelegten Grenzen arbeitet

Weitere Einzelheiten über Skalierung und Kontrollmaßnahmen stehen im Datenblatt für Spezifische Umweltfreisetzungskategorie (SpERC, specific environmental release category).



# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, geändert durch die  
Verordnung (EU) 2020/878 der Kommission



## DISPERBYK-115

Version: 9.1  
SDB\_LU

Überarbeitet am: 20.07.2026

Datum der letzten Ausgabe: 23.01.2026  
Druckdatum: 28.07.2026

### ES 4: Verwendungen in Beschichtungen; Gewerbliche Verwendungen (SU22).

#### 4.1. Titelausschnitt

|                                       |   |                                                                  |
|---------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------|
| <b>Name des Expositionsszenariums</b> | : | Verwendungen in Beschichtungen                                   |
| <b>Strukturierter Kurztitel</b>       | : | Verwendungen in Beschichtungen; Gewerbliche Verwendungen (SU22). |
| <b>Stoff</b>                          | : | xylenes<br>CAS-Nr.:<br>1330-20-7                                 |

| Umwelt   |                                                                                                                                                                          |                 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| BS 1     | Breite dispersive Innenverwendung von Verarbeitungshilfsstoffen in offenen Systemen, Breite dispersive Außenverwendung von Verarbeitungshilfsstoffen in offenen Systemen | ERC8a,<br>ERC8d |
| Arbeiter |                                                                                                                                                                          |                 |
| BS 2     | Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen Verfahren ohne Expositionswahrscheinlichkeit oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen         | PROC1           |
| BS 3     | Chemische Produktion oder Raffinerie in geschlossenen Systemen, mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Rückhaltungsbedingungen     | PROC2           |
| BS 4     | Verwendung in geschlossenem Chargenverfahren (Synthese oder Formulierung)                                                                                                | PROC3           |
| BS 5     | Chemische Produktion, bei der Möglichkeit einer Exposition besteht                                                                                                       | PROC4           |
| BS 6     | Mischen oder Vermengen in Chargenverfahren                                                                                                                               | PROC5           |
| BS 7     | Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in nicht speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen                                                  | PROC8a          |
| BS 8     | Transfer des Stoffes oder des Gemischs (Beschickung/Entleerung) in für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen                                                              | PROC8b          |
| BS 9     | Transfer des Stoffes oder Gemischs in kleine Behälter (spezielle Abfüllanlage, einschließlich Wägung)                                                                    | PROC9           |
| BS 10    | Auftragen durch Rollen oder Streichen                                                                                                                                    | PROC10          |
| BS 11    | Nicht-industrielles Sprühen                                                                                                                                              | PROC11          |
| BS 12    | Behandlung von Erzeugnissen durch Tauchen und Gießen                                                                                                                     | PROC13          |
| BS 13    | Chemische Produktion, bei der Möglichkeit einer Exposition besteht                                                                                                       | PROC4           |
| BS 14    | Verwendung als Laborreagenz                                                                                                                                              | PROC15          |
| BS 15    | Manuelle Tätigkeiten mit Hautkontakt                                                                                                                                     | PROC19          |

# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, geändert durch die  
Verordnung (EU) 2020/878 der Kommission



## DISPERBYK-115

Version: 9.1  
SDB\_LU

Überarbeitet am: 20.07.2026

Datum der letzten Ausgabe: 23.01.2026  
Druckdatum: 28.07.2026

### 4.2. Verwendungsbedingungen mit Einfluss auf die Exposition

#### 4.2.1. Überwachung der Umweltexposition: Breite dispersive Innenverwendung von Verarbeitungshilfsstoffen in offenen Systemen (ERC8a) / Breite dispersive Außenverwendung von Verarbeitungshilfsstoffen in offenen Systemen (ERC8d)

| Eigenschaften des Produkts (Erzeugnisses)                                                         |                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Deckt prozentualen Anteil des Stoffes von bis zu 100 % im Produkt ab.                             |                                                                                                                                                                                                                                       |
| Physikalischer Zustand des Produktes                                                              | : Flüssigkeit                                                                                                                                                                                                                         |
| Verwendete Mengen (oder in Erzeugnissen enthalten), Häufigkeit und Dauer der Anwendung/Exposition |                                                                                                                                                                                                                                       |
| Annual amount used in the EU                                                                      | : 50000000 kg                                                                                                                                                                                                                         |
| Lokal verwendeter Anteil der regionalen Tonnage                                                   | : 5000000 kg                                                                                                                                                                                                                          |
| Emissionstage                                                                                     | : 300                                                                                                                                                                                                                                 |
| Technische und organisatorische Bedingungen und Maßnahmen                                         |                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ablauf des ungelösten Stoffes in Abwasser vermeiden oder von Abwasser am Standort rückgewinnen.   |                                                                                                                                                                                                                                       |
| Bedingungen und Maßnahmen bezüglich der Abwasserkläranlage                                        |                                                                                                                                                                                                                                       |
| STP-Typ                                                                                           | : Betriebseigene Abwasserkläranlage                                                                                                                                                                                                   |
| STP-Typ                                                                                           | : Öffentliche Abwasserkläranlage                                                                                                                                                                                                      |
| STP Abwasser                                                                                      | : 2.000 m3/d                                                                                                                                                                                                                          |
| Bedingungen und Maßnahmen bezüglich der Abfallbehandlung (einschließlich Abfall von Erzeugnissen) |                                                                                                                                                                                                                                       |
| Abfallhandhabung                                                                                  | : Externe Aufbereitung und Entsorgung des Abfalls muss geltende lokale und/oder nationale Vorschriften einhalten.<br>Externe Rückgewinnung oder Recycling des Abfalls muss geltende lokale und/oder nationale Vorschriften einhalten. |
| Bedingungen mit Auswirkungen auf die Umweltexposition                                             |                                                                                                                                                                                                                                       |
| Verdünnungsfaktor für lokales Süßwasser                                                           | : 10                                                                                                                                                                                                                                  |
| Verdünnungsfaktor für lokales Meerwasser                                                          | : 100                                                                                                                                                                                                                                 |

# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, geändert durch die  
Verordnung (EU) 2020/878 der Kommission



## DISPERBYK-115

Version: 9.1

SDB\_LU

Überarbeitet am: 20.07.2026

Datum der letzten Ausgabe: 23.01.2026

Druckdatum: 28.07.2026

### 4.2.2. Expositionsüberwachung der Arbeitnehmer: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen Verfahren ohne Expositionswahrscheinlichkeit oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen (PROC1)

| Eigenschaften des Produkts (Erzeugnisses)                                                                     |                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Umfasst Konzentrationen bis zu 100 %                                                                          |                                                                                           |
| Physikalischer Zustand des Produktes                                                                          | : Flüssigkeit                                                                             |
| Dampfdruck                                                                                                    | : 0,5 kPa                                                                                 |
| Temperatur                                                                                                    | : 20 °C                                                                                   |
| Verwendete Mengen (oder in Erzeugnissen enthalten), Häufigkeit und Dauer der Anwendung/Exposition             |                                                                                           |
| Dauer                                                                                                         | : Deckt tägliche Expositionen von bis zu 8 Stunden ab                                     |
| Technische und organisatorische Bedingungen und Maßnahmen                                                     |                                                                                           |
| Stoff in einem geschlossenen System handhaben.                                                                |                                                                                           |
| Bedingungen und Maßnahmen bezüglich persönlichen Schutz, Hygiene und Gesundheitsbewertung                     |                                                                                           |
| Geeignete Handschuhe geprüft gemäss EN374 tragen.                                                             |                                                                                           |
| Andere Bedingungen mit Einfluss auf die Arbeiterexposition                                                    |                                                                                           |
| Temperatur                                                                                                    | : Vorausgesetzt Gebrauchstemperatur ist nicht mehr als 20°C über der Umgebungstemperatur. |
| Zusätzliche Ratschläge für eine gute Praxis. Verpflichtungen gemäß Artikel 37 Absatz 4 von REACH gelten nicht |                                                                                           |
| Setzt voraus, dass ein guter Grundstandard von Arbeitshygiene angewandt wird                                  |                                                                                           |

### 4.2.3. Expositionsüberwachung der Arbeitnehmer: Chemische Produktion oder Raffinerie in geschlossenen Systemen, mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Rückhaltungsbedingungen (PROC2)

| Eigenschaften des Produkts (Erzeugnisses) |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Umfasst Konzentrationen bis zu 100 %      |               |
| Physikalischer Zustand des Produktes      | : Flüssigkeit |
| Dampfdruck                                | : 0,5 kPa     |
| Temperatur                                | : 20 °C       |

# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, geändert durch die  
Verordnung (EU) 2020/878 der Kommission



## DISPERBYK-115

Version: 9.1

SDB\_LU

Überarbeitet am: 20.07.2026

Datum der letzten Ausgabe: 23.01.2026

Druckdatum: 28.07.2026

| Verwendete Mengen (oder in Erzeugnissen enthalten), Häufigkeit und Dauer der Anwendung/Exposition                                        |                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dauer                                                                                                                                    | : Deckt tägliche Expositionen von bis zu 8 Stunden ab                                     |
| Technische und organisatorische Bedingungen und Maßnahmen                                                                                |                                                                                           |
| Stoff in einem geschlossenen System handhaben.<br>Sicherstellen dass Materialtransporte eingedämmt oder unter Abzug durchgeführt werden. |                                                                                           |
| Bedingungen und Maßnahmen bezüglich persönlichen Schutz, Hygiene und Gesundheitsbewertung                                                |                                                                                           |
| Geeignete Handschuhe geprüft gemäss EN374 tragen.                                                                                        |                                                                                           |
| Andere Bedingungen mit Einfluss auf die Arbeiterexposition                                                                               |                                                                                           |
| Temperatur                                                                                                                               | : Vorausgesetzt Gebrauchstemperatur ist nicht mehr als 20°C über der Umgebungstemperatur. |
| Zusätzliche Ratschläge für eine gute Praxis. Verpflichtungen gemäß Artikel 37 Absatz 4 von REACH gelten nicht                            |                                                                                           |
| Setzt voraus, dass ein guter Grundstandard von Arbeitshygiene angewandt wird                                                             |                                                                                           |

### 4.2.4. Expositionsüberwachung der Arbeitnehmer: Verwendung in geschlossenem Chargenverfahren (Synthese oder Formulierung) (PROC3)

| Eigenschaften des Produkts (Erzeugnisses)                                                                                                                                  |                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Umfasst Konzentrationen bis zu 100 %                                                                                                                                       |                                                       |
| Physikalischer Zustand des Produktes                                                                                                                                       | : Flüssigkeit                                         |
| Dampfdruck                                                                                                                                                                 | : 0,5 kPa                                             |
| Temperatur                                                                                                                                                                 | : 20 °C                                               |
| Verwendete Mengen (oder in Erzeugnissen enthalten), Häufigkeit und Dauer der Anwendung/Exposition                                                                          |                                                       |
| Dauer                                                                                                                                                                      | : Deckt tägliche Expositionen von bis zu 8 Stunden ab |
| Technische und organisatorische Bedingungen und Maßnahmen                                                                                                                  |                                                       |
| Stoff in einem geschlossenen System handhaben.<br>Guten Standard einer kontrollierten Belüftung bereitstellen (10 bis 15 Luftwechsel pro Stunde).<br>Fasspumpen verwenden. |                                                       |
| Bedingungen und Maßnahmen bezüglich persönlichen Schutz, Hygiene und Gesundheitsbewertung                                                                                  |                                                       |
| Geeignete Handschuhe geprüft gemäss EN374 tragen.                                                                                                                          |                                                       |

# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, geändert durch die  
Verordnung (EU) 2020/878 der Kommission



## DISPERBYK-115

Version: 9.1  
SDB\_LU

Überarbeitet am: 20.07.2026

Datum der letzten Ausgabe: 23.01.2026  
Druckdatum: 28.07.2026

| Andere Bedingungen mit Einfluss auf die Arbeiterexposition                                                                                   |                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatur                                                                                                                                   | : Vorausgesetzt Gebrauchstemperatur ist nicht mehr als 20°C über der Umgebungstemperatur. |
| Zusätzliche Ratschläge für eine gute Praxis. Verpflichtungen gemäß Artikel 37 Absatz 4 von REACH gelten nicht                                |                                                                                           |
| Setzt voraus, dass ein guter Grundstandard von Arbeitshygiene angewandt wird<br>Verschüttungen sofort wegräumen und Abfall sicher entsorgen. |                                                                                           |

### 4.2.5. Expositionsüberwachung der Arbeitnehmer: Chemische Produktion, bei der Möglichkeit einer Exposition besteht (PROC4)

| Eigenschaften des Produkts (Erzeugnisses)                                                                                         |                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Umfasst Konzentrationen bis zu 100 %                                                                                              |                                                                                           |
| Physikalischer Zustand des Produktes                                                                                              | : Flüssigkeit                                                                             |
| Dampfdruck                                                                                                                        | : 0,5 kPa                                                                                 |
| Temperatur                                                                                                                        | : 20 °C                                                                                   |
| Verwendete Mengen (oder in Erzeugnissen enthalten), Häufigkeit und Dauer der Anwendung/Exposition                                 |                                                                                           |
| Dauer                                                                                                                             | : Deckt tägliche Expositionen von bis zu 8 Stunden ab                                     |
| Technische und organisatorische Bedingungen und Maßnahmen                                                                         |                                                                                           |
| Sicherstellen dass Vorgang im Freien durchgeführt wird.<br>Tätigkeiten mit Exposition nicht länger als 1 Stunde am Tag ausführen. |                                                                                           |
| Bedingungen und Maßnahmen bezüglich persönlichen Schutz, Hygiene und Gesundheitsbewertung                                         |                                                                                           |
| Geeignete Handschuhe geprüft gemäss EN374 tragen.                                                                                 |                                                                                           |
| Andere Bedingungen mit Einfluss auf die Arbeiterexposition                                                                        |                                                                                           |
| Temperatur                                                                                                                        | : Vorausgesetzt Gebrauchstemperatur ist nicht mehr als 20°C über der Umgebungstemperatur. |
| Zusätzliche Ratschläge für eine gute Praxis. Verpflichtungen gemäß Artikel 37 Absatz 4 von REACH gelten nicht                     |                                                                                           |
| Setzt voraus, dass ein guter Grundstandard von Arbeitshygiene angewandt wird                                                      |                                                                                           |

### 4.2.6. Expositionsüberwachung der Arbeitnehmer: Mischen oder Vermengen in Chargenverfahren (PROC5)

# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, geändert durch die  
Verordnung (EU) 2020/878 der Kommission



## DISPERBYK-115

Version: 9.1  
SDB\_LU

Überarbeitet am: 20.07.2026

Datum der letzten Ausgabe: 23.01.2026  
Druckdatum: 28.07.2026

| Eigenschaften des Produkts (Erzeugnisses)                                                                                                                              |                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Umfasst Konzentrationen bis zu 100 %                                                                                                                                   |                                                                                           |
| Physikalischer Zustand des Produktes                                                                                                                                   | : Flüssigkeit                                                                             |
| Dampfdruck                                                                                                                                                             | : 0,5 kPa                                                                                 |
| Temperatur                                                                                                                                                             | : 20 °C                                                                                   |
| Verwendete Mengen (oder in Erzeugnissen enthalten), Häufigkeit und Dauer der Anwendung/Exposition                                                                      |                                                                                           |
| Dauer                                                                                                                                                                  | : Deckt tägliche Expositionen von bis zu 8 Stunden ab                                     |
| Technische und organisatorische Bedingungen und Maßnahmen                                                                                                              |                                                                                           |
| Guten Standard einer kontrollierten Belüftung bereitstellen (10 bis 15 Luftwechsel pro Stunde). Tätigkeiten mit Exposition nicht länger als 1 Stunde am Tag ausführen. |                                                                                           |
| Bedingungen und Maßnahmen bezüglich persönlichen Schutz, Hygiene und Gesundheitsbewertung                                                                              |                                                                                           |
| Geeignete Handschuhe geprüft gemäss EN374 tragen.                                                                                                                      |                                                                                           |
| Andere Bedingungen mit Einfluss auf die Arbeiterexposition                                                                                                             |                                                                                           |
| Temperatur                                                                                                                                                             | : Vorausgesetzt Gebrauchstemperatur ist nicht mehr als 20°C über der Umgebungstemperatur. |
| Zusätzliche Ratschläge für eine gute Praxis. Verpflichtungen gemäß Artikel 37 Absatz 4 von REACH gelten nicht                                                          |                                                                                           |
| Setzt voraus, dass ein guter Grundstandard von Arbeitshygiene angewandt wird                                                                                           |                                                                                           |

### 4.2.7. Expositionsüberwachung der Arbeitnehmer: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in nicht speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen (PROC8a)

| Eigenschaften des Produkts (Erzeugnisses)                                                         |                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Umfasst Konzentrationen bis zu 100 %                                                              |                                                       |
| Physikalischer Zustand des Produktes                                                              | : Flüssigkeit                                         |
| Dampfdruck                                                                                        | : 0,5 kPa                                             |
| Temperatur                                                                                        | : 20 °C                                               |
| Verwendete Mengen (oder in Erzeugnissen enthalten), Häufigkeit und Dauer der Anwendung/Exposition |                                                       |
| Dauer                                                                                             | : Deckt tägliche Expositionen von bis zu 8 Stunden ab |

# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, geändert durch die  
Verordnung (EU) 2020/878 der Kommission



## DISPERBYK-115

Version: 9.1

SDB\_LU

Überarbeitet am: 20.07.2026

Datum der letzten Ausgabe: 23.01.2026

Druckdatum: 28.07.2026

| Technische und organisatorische Bedingungen und Maßnahmen                                                                                           |                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| In geschlossenen Leitungen umladen.<br>Guten Standard einer allgemeinen Belüftung bereitstellen (nicht weniger als 3 bis 5 Luftwechsel pro Stunde). |                                                                                           |
| Bedingungen und Maßnahmen bezüglich persönlichen Schutz, Hygiene und Gesundheitsbewertung                                                           |                                                                                           |
| Geeignete Handschuhe geprüft gemäss EN374 tragen.                                                                                                   |                                                                                           |
| Andere Bedingungen mit Einfluss auf die Arbeiterexposition                                                                                          |                                                                                           |
| Temperatur                                                                                                                                          | : Vorausgesetzt Gebrauchstemperatur ist nicht mehr als 20°C über der Umgebungstemperatur. |
| Zusätzliche Ratschläge für eine gute Praxis. Verpflichtungen gemäß Artikel 37 Absatz 4 von REACH gelten nicht                                       |                                                                                           |
| Setzt voraus, dass ein guter Grundstandard von Arbeitshygiene angewandt wird                                                                        |                                                                                           |

### 4.2.8. Expositionsüberwachung der Arbeitnehmer: Transfer des Stoffes oder des Gemischs (Beschickung/Entleerung) in für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen (PROC8b)

| Eigenschaften des Produkts (Erzeugnisses)                                                                                                           |                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Umfasst Konzentrationen bis zu 100 %                                                                                                                |                                                             |
| Physikalischer Zustand des Produktes                                                                                                                | : Flüssigkeit                                               |
| Dampfdruck                                                                                                                                          | : 0,5 kPa                                                   |
| Temperatur                                                                                                                                          | : 20 °C                                                     |
| Verwendete Mengen (oder in Erzeugnissen enthalten), Häufigkeit und Dauer der Anwendung/Exposition                                                   |                                                             |
| Dauer                                                                                                                                               | : Deckt tägliche Expositionen von bis zu 8 Stunden ab       |
| Technische und organisatorische Bedingungen und Maßnahmen                                                                                           |                                                             |
| In geschlossenen Leitungen umladen.<br>Guten Standard einer allgemeinen Belüftung bereitstellen (nicht weniger als 3 bis 5 Luftwechsel pro Stunde). |                                                             |
| Bedingungen und Maßnahmen bezüglich persönlichen Schutz, Hygiene und Gesundheitsbewertung                                                           |                                                             |
| Geeignete Handschuhe geprüft gemäss EN374 tragen.                                                                                                   |                                                             |
| Andere Bedingungen mit Einfluss auf die Arbeiterexposition                                                                                          |                                                             |
| Temperatur                                                                                                                                          | : Vorausgesetzt Gebrauchstemperatur ist nicht mehr als 20°C |

# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, geändert durch die  
Verordnung (EU) 2020/878 der Kommission



## DISPERBYK-115

Version: 9.1  
SDB\_LU

Überarbeitet am: 20.07.2026

Datum der letzten Ausgabe: 23.01.2026  
Druckdatum: 28.07.2026

|                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| über der Umgebungstemperatur.                                                                                                                                                          |
| <b>Zusätzliche Ratschläge für eine gute Praxis. Verpflichtungen gemäß Artikel 37 Absatz 4 von REACH gelten nicht</b>                                                                   |
| Setzt voraus, dass ein guter Grundstandard von Arbeitshygiene angewandt wird<br>Verschüttetes umgehend beseitigen.<br>IBC oder Tanks dem Lieferanten zurückgeben zur Wiederverwendung. |

### 4.2.9. Expositionsüberwachung der Arbeitnehmer: Transfer des Stoffes oder Gemischs in kleine Behälter (spezielle Abfüllanlage, einschließlich Wägung) (PROC9)

|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Eigenschaften des Produkts (Erzeugnisses)</b>                                                                                                                                                         |                                                                                           |
| Umfasst Konzentrationen bis zu 100 %                                                                                                                                                                     |                                                                                           |
| Physikalischer Zustand des Produktes                                                                                                                                                                     | : Flüssigkeit                                                                             |
| Dampfdruck                                                                                                                                                                                               | : 0,5 kPa                                                                                 |
| Temperatur                                                                                                                                                                                               | : 20 °C                                                                                   |
| <b>Verwendete Mengen (oder in Erzeugnissen enthalten), Häufigkeit und Dauer der Anwendung/Exposition</b>                                                                                                 |                                                                                           |
| Dauer                                                                                                                                                                                                    | : Deckt tägliche Expositionen von bis zu 8 Stunden ab                                     |
| <b>Technische und organisatorische Bedingungen und Maßnahmen</b>                                                                                                                                         |                                                                                           |
| Guten Standard einer allgemeinen Belüftung bereitstellen (nicht weniger als 3 bis 5 Luftwechsel pro Stunde).                                                                                             |                                                                                           |
| <b>Bedingungen und Maßnahmen bezüglich persönlichen Schutz, Hygiene und Gesundheitsbewertung</b>                                                                                                         |                                                                                           |
| Geeignete Handschuhe geprüft gemäss EN374 tragen.                                                                                                                                                        |                                                                                           |
| <b>Andere Bedingungen mit Einfluss auf die Arbeiterexposition</b>                                                                                                                                        |                                                                                           |
| Temperatur                                                                                                                                                                                               | : Vorausgesetzt Gebrauchstemperatur ist nicht mehr als 20°C über der Umgebungstemperatur. |
| <b>Zusätzliche Ratschläge für eine gute Praxis. Verpflichtungen gemäß Artikel 37 Absatz 4 von REACH gelten nicht</b>                                                                                     |                                                                                           |
| Setzt voraus, dass ein guter Grundstandard von Arbeitshygiene angewandt wird<br>In geschlossenen Leitungen umladen.<br>Behälter sofort nach Gebrauch verschließen.<br>Verschüttetes umgehend beseitigen. |                                                                                           |

### 4.2.10. Expositionsüberwachung der Arbeitnehmer: Auftragen durch Rollen oder Streichen (PROC10)



# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, geändert durch die  
Verordnung (EU) 2020/878 der Kommission



## DISPERBYK-115

Version: 9.1  
SDB\_LU

Überarbeitet am: 20.07.2026

Datum der letzten Ausgabe: 23.01.2026  
Druckdatum: 28.07.2026

| Eigenschaften des Produkts (Erzeugnisses)                                                                     |                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Umfasst Konzentrationen bis zu 100 %                                                                          |                                                                                           |
| Physikalischer Zustand des Produktes                                                                          | : Flüssigkeit                                                                             |
| Dampfdruck                                                                                                    | : 0,5 kPa                                                                                 |
| Temperatur                                                                                                    | : 20 °C                                                                                   |
| Verwendete Mengen (oder in Erzeugnissen enthalten), Häufigkeit und Dauer der Anwendung/Exposition             |                                                                                           |
| Dauer                                                                                                         | : Deckt tägliche Expositionen von bis zu 8 Stunden ab                                     |
| Technische und organisatorische Bedingungen und Maßnahmen                                                     |                                                                                           |
| Guten Standard einer kontrollierten Belüftung bereitstellen (10 bis 15 Luftwechsel pro Stunde).               |                                                                                           |
| Bedingungen und Maßnahmen bezüglich persönlichen Schutz, Hygiene und Gesundheitsbewertung                     |                                                                                           |
| Geeignete Handschuhe geprüft gemäss EN374 tragen.<br>Atemschutz gemäß DIN EN 140 tragen.                      |                                                                                           |
| Andere Bedingungen mit Einfluss auf die Arbeiterexposition                                                    |                                                                                           |
| Temperatur                                                                                                    | : Vorausgesetzt Gebrauchstemperatur ist nicht mehr als 20°C über der Umgebungstemperatur. |
| Zusätzliche Ratschläge für eine gute Praxis. Verpflichtungen gemäß Artikel 37 Absatz 4 von REACH gelten nicht |                                                                                           |
| Setzt voraus, dass ein guter Grundstandard von Arbeitshygiene angewandt wird                                  |                                                                                           |

### 4.2.11. Expositionsüberwachung der Arbeitnehmer: Nicht-industrielles Sprühen (PROC11)

| Eigenschaften des Produkts (Erzeugnisses)                                                         |                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Umfasst Konzentrationen bis zu 100 %                                                              |                                                       |
| Physikalischer Zustand des Produktes                                                              | : Flüssigkeit                                         |
| Dampfdruck                                                                                        | : 0,5 kPa                                             |
| Temperatur                                                                                        | : 20 °C                                               |
| Verwendete Mengen (oder in Erzeugnissen enthalten), Häufigkeit und Dauer der Anwendung/Exposition |                                                       |
| Dauer                                                                                             | : Deckt tägliche Expositionen von bis zu 8 Stunden ab |
| Technische und organisatorische Bedingungen und Maßnahmen                                         |                                                       |

# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, geändert durch die  
Verordnung (EU) 2020/878 der Kommission



## DISPERBYK-115

Version: 9.1  
SDB\_LU

Überarbeitet am: 20.07.2026

Datum der letzten Ausgabe: 23.01.2026  
Druckdatum: 28.07.2026

|                                                                                                                      |                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| In entlüfteter Kabine mit laminarem Luftstrom ausführen.                                                             |                                                                                           |
| <b>Bedingungen und Maßnahmen bezüglich persönlichen Schutz, Hygiene und Gesundheitsbewertung</b>                     |                                                                                           |
| Geeignete Handschuhe geprüft gemäss EN374 tragen.                                                                    |                                                                                           |
| <b>Andere Bedingungen mit Einfluss auf die Arbeiterexposition</b>                                                    |                                                                                           |
| Temperatur                                                                                                           | : Vorausgesetzt Gebrauchstemperatur ist nicht mehr als 20°C über der Umgebungstemperatur. |
| <b>Zusätzliche Ratschläge für eine gute Praxis. Verpflichtungen gemäß Artikel 37 Absatz 4 von REACH gelten nicht</b> |                                                                                           |
| Setzt voraus, dass ein guter Grundstandard von Arbeitshygiene angewandt wird                                         |                                                                                           |

### 4.2.12. Expositionsüberwachung der Arbeitnehmer: Behandlung von Erzeugnissen durch Tauchen und Gießen (PROC13)

|                                                                                                                                              |                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Eigenschaften des Produkts (Erzeugnisses)</b>                                                                                             |                                                                                           |
| Umfasst Konzentrationen bis zu 100 %                                                                                                         |                                                                                           |
| Physikalischer Zustand des Produktes                                                                                                         | : Flüssigkeit                                                                             |
| Dampfdruck                                                                                                                                   | : 0,5 kPa                                                                                 |
| Temperatur                                                                                                                                   | : 20 °C                                                                                   |
| <b>Verwendete Mengen (oder in Erzeugnissen enthalten), Häufigkeit und Dauer der Anwendung/Exposition</b>                                     |                                                                                           |
| Dauer                                                                                                                                        | : Deckt tägliche Expositionen von bis zu 8 Stunden ab                                     |
| <b>Technische und organisatorische Bedingungen und Maßnahmen</b>                                                                             |                                                                                           |
| Zwangsbelüftung bereitstellen an Stellen, wo Emissionen auftreten.<br>Tätigkeiten mit Exposition nicht länger als 1 Stunde am Tag ausführen. |                                                                                           |
| <b>Bedingungen und Maßnahmen bezüglich persönlichen Schutz, Hygiene und Gesundheitsbewertung</b>                                             |                                                                                           |
| Geeignete Handschuhe geprüft gemäss EN374 tragen.                                                                                            |                                                                                           |
| <b>Andere Bedingungen mit Einfluss auf die Arbeiterexposition</b>                                                                            |                                                                                           |
| Temperatur                                                                                                                                   | : Vorausgesetzt Gebrauchstemperatur ist nicht mehr als 20°C über der Umgebungstemperatur. |
| <b>Zusätzliche Ratschläge für eine gute Praxis. Verpflichtungen gemäß Artikel 37 Absatz 4 von REACH gelten nicht</b>                         |                                                                                           |
| Setzt voraus, dass ein guter Grundstandard von Arbeitshygiene angewandt wird<br>Verschüttungen sofort wegräumen und Abfall sicher entsorgen. |                                                                                           |

# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, geändert durch die  
Verordnung (EU) 2020/878 der Kommission



## DISPERBYK-115

Version: 9.1

SDB\_LU

Überarbeitet am: 20.07.2026

Datum der letzten Ausgabe: 23.01.2026

Druckdatum: 28.07.2026

Handkontakt mit nassen Werkstücken vermeiden.

### 4.2.13. Expositionsüberwachung der Arbeitnehmer: Chemische Produktion, bei der Möglichkeit einer Exposition besteht (PROC4)

| Eigenschaften des Produkts (Erzeugnisses)                                                                     |                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Umfasst Konzentrationen bis zu 100 %                                                                          |                                                                                           |
| Physikalischer Zustand des Produktes                                                                          | : Flüssigkeit                                                                             |
| Dampfdruck                                                                                                    | : 0,5 kPa                                                                                 |
| Temperatur                                                                                                    | : 20 °C                                                                                   |
| Verwendete Mengen (oder in Erzeugnissen enthalten), Häufigkeit und Dauer der Anwendung/Exposition             |                                                                                           |
| Dauer                                                                                                         | : Deckt tägliche Expositionen von bis zu 8 Stunden ab                                     |
| Technische und organisatorische Bedingungen und Maßnahmen                                                     |                                                                                           |
| Guten Standard einer allgemeinen Belüftung bereitstellen (nicht weniger als 3 bis 5 Luftwechsel pro Stunde).  |                                                                                           |
| Bedingungen und Maßnahmen bezüglich persönlichen Schutz, Hygiene und Gesundheitsbewertung                     |                                                                                           |
| Geeignete Handschuhe geprüft gemäss EN374 tragen.                                                             |                                                                                           |
| Andere Bedingungen mit Einfluss auf die Arbeiterexposition                                                    |                                                                                           |
| Temperatur                                                                                                    | : Vorausgesetzt Gebrauchstemperatur ist nicht mehr als 20°C über der Umgebungstemperatur. |
| Zusätzliche Ratschläge für eine gute Praxis. Verpflichtungen gemäß Artikel 37 Absatz 4 von REACH gelten nicht |                                                                                           |
| Setzt voraus, dass ein guter Grundstandard von Arbeitshygiene angewandt wird                                  |                                                                                           |

### 4.2.14. Expositionsüberwachung der Arbeitnehmer: Verwendung als Laborreagenz (PROC15)

| Eigenschaften des Produkts (Erzeugnisses) |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Umfasst Konzentrationen bis zu 100 %      |               |
| Physikalischer Zustand des Produktes      | : Flüssigkeit |
| Dampfdruck                                | : 0,5 kPa     |
| Temperatur                                | : 20 °C       |

# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, geändert durch die  
Verordnung (EU) 2020/878 der Kommission



## DISPERBYK-115

Version: 9.1

SDB\_LU

Überarbeitet am: 20.07.2026

Datum der letzten Ausgabe: 23.01.2026

Druckdatum: 28.07.2026

| Verwendete Mengen (oder in Erzeugnissen enthalten), Häufigkeit und Dauer der Anwendung/Exposition             |                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dauer                                                                                                         | : Deckt tägliche Expositionen von bis zu 8 Stunden ab                                     |
| Technische und organisatorische Bedingungen und Maßnahmen                                                     |                                                                                           |
| In Abzugsschrank oder unter Absaugvorrichtung handhaben.                                                      |                                                                                           |
| Bedingungen und Maßnahmen bezüglich persönlichen Schutz, Hygiene und Gesundheitsbewertung                     |                                                                                           |
| Geeignete Handschuhe geprüft gemäss EN374 tragen.                                                             |                                                                                           |
| Andere Bedingungen mit Einfluss auf die Arbeiterexposition                                                    |                                                                                           |
| Temperatur                                                                                                    | : Vorausgesetzt Gebrauchstemperatur ist nicht mehr als 20°C über der Umgebungstemperatur. |
| Zusätzliche Ratschläge für eine gute Praxis. Verpflichtungen gemäß Artikel 37 Absatz 4 von REACH gelten nicht |                                                                                           |
| Setzt voraus, dass ein guter Grundstandard von Arbeitshygiene angewandt wird                                  |                                                                                           |

### 4.2.15. Expositionsüberwachung der Arbeitnehmer: Manuelle Tätigkeiten mit Hautkontakt (PROC19)

| Eigenschaften des Produkts (Erzeugnisses)                                                         |                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Umfasst Konzentrationen bis zu 5 %                                                                |                                                             |
| Physikalischer Zustand des Produktes                                                              | : Flüssigkeit                                               |
| Dampfdruck                                                                                        | : 0,5 kPa                                                   |
| Temperatur                                                                                        | : 20 °C                                                     |
| Verwendete Mengen (oder in Erzeugnissen enthalten), Häufigkeit und Dauer der Anwendung/Exposition |                                                             |
| Dauer                                                                                             | : Deckt tägliche Expositionen von bis zu 8 Stunden ab       |
| Technische und organisatorische Bedingungen und Maßnahmen                                         |                                                             |
| Guten Standard einer kontrollierten Belüftung bereitstellen (10 bis 15 Luftwechsel pro Stunde).   |                                                             |
| Bedingungen und Maßnahmen bezüglich persönlichen Schutz, Hygiene und Gesundheitsbewertung         |                                                             |
| Geeignete Handschuhe geprüft gemäss EN374 tragen.                                                 |                                                             |
| Andere Bedingungen mit Einfluss auf die Arbeiterexposition                                        |                                                             |
| Temperatur                                                                                        | : Vorausgesetzt Gebrauchstemperatur ist nicht mehr als 20°C |

**DISPERBYK-115**

Version: 9.1

SDB\_LU

Überarbeitet am: 20.07.2026

Datum der letzten Ausgabe: 23.01.2026

Druckdatum: 28.07.2026

|                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| über der Umgebungstemperatur.                                                                                        |
| <b>Zusätzliche Ratschläge für eine gute Praxis. Verpflichtungen gemäß Artikel 37 Absatz 4 von REACH gelten nicht</b> |
| Setzt voraus, dass ein guter Grundstandard von Arbeitshygiene angewandt wird                                         |

**4.3. Expositionsabschätzung und Verweis auf deren Quelle****4.3.1. Freisetzung in die Umwelt und Exposition: Breite disperse Innenverwendung von Verarbeitungshilfsstoffen in offenen Systemen (ERC8a) / Breite disperse Außenverwendung von Verarbeitungshilfsstoffen in offenen Systemen (ERC8d)**

| Schutzziel         | Expositionsabschätzung   | RCR     |
|--------------------|--------------------------|---------|
| Süßwasser          | 0,00150 mg/l             | 0,005   |
| Meerwasser         | 0,000145 mg/l            | < 0,001 |
| Süßwassersediment  | 0,0160 mg/kg Nassgewicht | 0,006   |
| Meeressediment     | 0,0156 mg/kg Nassgewicht | < 0,001 |
| Boden              | 0,0117 mg/kg Nassgewicht | 0,006   |
| Abwasserkläranlage | 0,00866 mg/l             | 0,001   |

**4.3.2. Exposition der Arbeiter: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen Verfahren ohne Expositionswahrscheinlichkeit oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen (PROC1)**

| Expositionsweg   | Gesundheitsbezogene Wirkungen | Expositionsanzeigen | Expositionsabschätzung       | RCR |
|------------------|-------------------------------|---------------------|------------------------------|-----|
| inhalativ        | systemisch                    | Langzeitwert        | 0,01 ppm                     | 0   |
| Haut             | systemisch                    | Langzeitwert        | 0,34 mg/kg Körpergewicht/Tag | 0   |
| kombinierte Wege |                               |                     |                              | 0   |

**4.3.3. Exposition der Arbeiter: Chemische Produktion oder Raffinerie in geschlossenen Systemen, mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Rückhaltungsbedingungen (PROC2)**

| Expositionsweg | Gesundheitsbezogene Wirkungen | Expositionsanzeigen | Expositionsabschätzung       | RCR  |
|----------------|-------------------------------|---------------------|------------------------------|------|
| inhalativ      | systemisch                    | Langzeitwert        | 4 ppm                        | 0,23 |
| Haut           | systemisch                    | Langzeitwert        | 0,14 mg/kg Körpergewicht/Tag | 0    |

# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, geändert durch die  
Verordnung (EU) 2020/878 der Kommission



## DISPERBYK-115

Version: 9.1

SDB\_LU

Überarbeitet am: 20.07.2026

Datum der letzten Ausgabe: 23.01.2026

Druckdatum: 28.07.2026

|                  |  |  |  |      |
|------------------|--|--|--|------|
| kombinierte Wege |  |  |  | 0,23 |
|------------------|--|--|--|------|

### 4.3.4. Exposition der Arbeiter: Verwendung in geschlossenem Chargenverfahren (Synthese oder Formulierung) (PROC3)

| Expositionsweg   | Gesundheitsbezo-<br>gene Wirkungen | Expositionsanzeig-<br>e | Expositionsabsch-<br>ätzung     | RCR  |
|------------------|------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------|
| inhalativ        | systemisch                         | Langzeitwert            | 7,5 ppm                         | 0,42 |
| Haut             | systemisch                         | Langzeitwert            | 0,03 mg/kg<br>Körpergewicht/Tag | 0    |
| kombinierte Wege |                                    |                         |                                 | 0,42 |

### 4.3.5. Exposition der Arbeiter: Chemische Produktion, bei der Möglichkeit einer Exposition besteht (PROC4)

| Expositionsweg   | Gesundheitsbezo-<br>gene Wirkungen | Expositionsanzeig-<br>e | Expositionsabsch-<br>ätzung     | RCR  |
|------------------|------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------|
| inhalativ        | systemisch                         | Langzeitwert            | 7 ppm                           | 0,39 |
| Haut             | systemisch                         | Langzeitwert            | 1,37 mg/kg<br>Körpergewicht/Tag | 0,01 |
| kombinierte Wege |                                    |                         |                                 | 0,40 |

### 4.3.6. Exposition der Arbeiter: Mischen oder Vermengen in Chargenverfahren (PROC5)

| Expositionsweg   | Gesundheitsbezo-<br>gene Wirkungen | Expositionsanzeig-<br>e | Expositionsabsch-<br>ätzung      | RCR  |
|------------------|------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|------|
| inhalativ        | systemisch                         | Langzeitwert            | 6 ppm                            | 0,34 |
| Haut             | systemisch                         | Langzeitwert            | 13,71 mg/kg<br>Körpergewicht/Tag | 0,08 |
| kombinierte Wege |                                    |                         |                                  | 0,41 |

### 4.3.7. Exposition der Arbeiter: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in nicht speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen (PROC8a)

| Expositionsweg   | Gesundheitsbezo-<br>gene Wirkungen | Expositionsanzeig-<br>e | Expositionsabsch-<br>ätzung      | RCR  |
|------------------|------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|------|
| inhalativ        | systemisch                         | Langzeitwert            | 14 ppm                           | 0,79 |
| Haut             | systemisch                         | Langzeitwert            | 13,71 mg/kg<br>Körpergewicht/Tag | 0,08 |
| kombinierte Wege |                                    |                         |                                  | 0,87 |

# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, geändert durch die  
Verordnung (EU) 2020/878 der Kommission



## DISPERBYK-115

Version: 9.1  
SDB\_LU

Überarbeitet am: 20.07.2026

Datum der letzten Ausgabe: 23.01.2026  
Druckdatum: 28.07.2026

### 4.3.8. Exposition der Arbeiter: Transfer des Stoffes oder des Gemischs (Beschickung/Entleerung) in für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen (PROC8b)

| Expositionsweg   | Gesundheitsbezo-<br>gene Wirkungen | Expositionsanzeig-<br>e | Expositionsabsch-<br>ätzung     | RCR  |
|------------------|------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------|
| inhalativ        | systemisch                         | Langzeitwert            | 15 ppm                          | 0,85 |
| Haut             | systemisch                         | Langzeitwert            | 6,86 mg/kg<br>Körpergewicht/Tag | 0,04 |
| kombinierte Wege |                                    |                         |                                 | 0,88 |

### 4.3.9. Exposition der Arbeiter: Transfer des Stoffes oder Gemischs in kleine Behälter (spezielle Abfüllanlage, einschließlich Wägung) (PROC9)

| Expositionsweg   | Gesundheitsbezo-<br>gene Wirkungen | Expositionsanzeig-<br>e | Expositionsabsch-<br>ätzung     | RCR  |
|------------------|------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------|
| inhalativ        | systemisch                         | Langzeitwert            | 15 ppm                          | 0,85 |
| Haut             | systemisch                         | Langzeitwert            | 6,86 mg/kg<br>Körpergewicht/Tag | 0,04 |
| kombinierte Wege |                                    |                         |                                 | 0,88 |

### 4.3.10. Exposition der Arbeiter: Auftragen durch Rollen oder Streichen (PROC10)

| Expositionsweg   | Gesundheitsbezo-<br>gene Wirkungen | Expositionsanzeig-<br>e | Expositionsabsch-<br>ätzung      | RCR  |
|------------------|------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|------|
| inhalativ        | systemisch                         | Langzeitwert            | 3 ppm                            | 0,17 |
| Haut             | systemisch                         | Langzeitwert            | 27,43 mg/kg<br>Körpergewicht/Tag | 0,15 |
| kombinierte Wege |                                    |                         |                                  | 0,32 |

### 4.3.11. Exposition der Arbeiter: Nicht-industrielles Sprühen (PROC11)

| Expositionsweg   | Gesundheitsbezo-<br>gene Wirkungen | Expositionsanzeig-<br>e | Expositionsabsch-<br>ätzung      | RCR  |
|------------------|------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|------|
| inhalativ        | systemisch                         | Langzeitwert            | 5 ppm                            | 0,28 |
| Haut             | systemisch                         | Langzeitwert            | 13,71 mg/kg<br>Körpergewicht/Tag | 0,08 |
| kombinierte Wege |                                    |                         |                                  | 0,29 |

### 4.3.12. Exposition der Arbeiter: Behandlung von Erzeugnissen durch Tauchen und Gießen (PROC13)

# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, geändert durch die  
Verordnung (EU) 2020/878 der Kommission



## DISPERBYK-115

Version: 9.1  
SDB\_LU

Überarbeitet am: 20.07.2026

Datum der letzten Ausgabe: 23.01.2026  
Druckdatum: 28.07.2026

| Expositionsweg   | Gesundheitsbezo-<br>gene Wirkungen | Expositionsanzeig-<br>e | Expositionsabsch-<br>ätzung     | RCR  |
|------------------|------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------|
| inhalativ        | systemisch                         | Langzeitwert            | 12 ppm                          | 0,68 |
| Haut             | systemisch                         | Langzeitwert            | 0,69 mg/kg<br>Körpergewicht/Tag | 0    |
| kombinierte Wege |                                    |                         |                                 | 0,68 |

### 4.3.13. Exposition der Arbeiter: Chemische Produktion, bei der Möglichkeit einer Exposition besteht (PROC4)

| Expositionsweg   | Gesundheitsbezo-<br>gene Wirkungen | Expositionsanzeig-<br>e | Expositionsabsch-<br>ätzung     | RCR  |
|------------------|------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------|
| inhalativ        | systemisch                         | Langzeitwert            | 15 ppm                          | 0,85 |
| Haut             | systemisch                         | Langzeitwert            | 3,43 mg/kg<br>Körpergewicht/Tag | 0,02 |
| kombinierte Wege |                                    |                         |                                 | 0,87 |

### 4.3.14. Exposition der Arbeiter: Verwendung als Laborreagenz (PROC15)

| Expositionsweg   | Gesundheitsbezo-<br>gene Wirkungen | Expositionsanzeig-<br>e | Expositionsabsch-<br>ätzung     | RCR  |
|------------------|------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------|
| inhalativ        | systemisch                         | Langzeitwert            | 10 ppm                          | 0,56 |
| Haut             | systemisch                         | Langzeitwert            | 0,34 mg/kg<br>Körpergewicht/Tag | 0    |
| kombinierte Wege |                                    |                         |                                 | 0,57 |

### 4.3.15. Exposition der Arbeiter: Manuelle Tätigkeiten mit Hautkontakt (PROC19)

| Expositionsweg   | Gesundheitsbezo-<br>gene Wirkungen | Expositionsanzeig-<br>e | Expositionsabsch-<br>ätzung      | RCR  |
|------------------|------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|------|
| inhalativ        | systemisch                         | Langzeitwert            | 6 ppm                            | 0,34 |
| Haut             | systemisch                         | Langzeitwert            | 28,29 mg/kg<br>Körpergewicht/Tag | 0,16 |
| kombinierte Wege |                                    |                         |                                  | 0,50 |

### 4.4. Leitlinien für den nachgeschalteten Anwender (NA) zur Bewertung, ob er innerhalb der im ES festgelegten Grenzen arbeitet



# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, geändert durch die  
Verordnung (EU) 2020/878 der Kommission



## DISPERBYK-115

Version: 9.1  
SDB\_LU

Überarbeitet am: 20.07.2026

Datum der letzten Ausgabe: 23.01.2026  
Druckdatum: 28.07.2026

---

Weitere Einzelheiten über Skalierung und Kontrollmaßnahmen stehen im Datenblatt für Spezifische  
Umweltfreisetzungskategorie (SpERC, specific environmental release category).

# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, geändert durch die  
Verordnung (EU) 2020/878 der Kommission



## DISPERBYK-115

Version: 9.1  
SDB\_LU

Überarbeitet am: 20.07.2026

Datum der letzten Ausgabe: 23.01.2026  
Druckdatum: 28.07.2026

### ES 5: Verwendung in Labors; Gewerbliche Verwendungen (SU22).

#### 5.1. Titelausschnitt

|                                       |                                                          |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Name des Expositionsszenariums</b> | : Verwendung in Labors                                   |
| <b>Strukturierter Kurztitel</b>       | : Verwendung in Labors; Gewerbliche Verwendungen (SU22). |
| <b>Stoff</b>                          | : xylenes<br>CAS-Nr.:<br>1330-20-7                       |

| Umwelt      |                                                                                                                                         |        |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>BS 1</b> | <b>Industrielle Verwendung von Verarbeitungshilfsstoffen, die nicht Bestandteil von Erzeugnissen werden, in Verfahren und Produkten</b> | ERC4   |
| Arbeiter    |                                                                                                                                         |        |
| <b>BS 2</b> | <b>Auftragen durch Rollen oder Streichen</b>                                                                                            | PROC10 |
| <b>BS 3</b> | <b>Verwendung als Laborreagenz</b>                                                                                                      | PROC15 |

#### 5.2. Verwendungsbedingungen mit Einfluss auf die Exposition

##### 5.2.1. Überwachung der Umweltexposition: Industrielle Verwendung von Verarbeitungshilfsstoffen, die nicht Bestandteil von Erzeugnissen werden, in Verfahren und Produkten (ERC4)

| Eigenschaften des Produkts (Erzeugnisses)                                                         |                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Deckt prozentualen Anteil des Stoffes von bis zu 100 % im Produkt ab.                             |                                              |
| Physikalischer Zustand des Produktes                                                              | : Flüssigkeit                                |
| Verwendete Mengen (oder in Erzeugnissen enthalten), Häufigkeit und Dauer der Anwendung/Exposition |                                              |
| Annual amount used in the EU                                                                      | : 50000000 kg                                |
| Lokal verwendeter Anteil der regionalen Tonnage                                                   | : 5000000 kg                                 |
| Emissionstage                                                                                     | : 300                                        |
| Bedingungen und Maßnahmen bezüglich der Abwasserkläranlage                                        |                                              |
| STP-Typ                                                                                           | : Betriebseigene Abwasserkläranlage          |
| STP-Schlammbehandlung                                                                             | : Kein Auftrag von Klärschlamm auf die Böden |

# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, geändert durch die  
Verordnung (EU) 2020/878 der Kommission



## DISPERBYK-115

Version: 9.1  
SDB\_LU

Überarbeitet am: 20.07.2026

Datum der letzten Ausgabe: 23.01.2026  
Druckdatum: 28.07.2026

|                                                                                                          |   |                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| STP-Typ                                                                                                  | : | Öffentliche Abwasserkläranlage                                                                                                                                                                                                   |
| STP Abwasser                                                                                             | : | 2.000 m3/d                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Bedingungen und Maßnahmen bezüglich der Abfallbehandlung (einschließlich Abfall von Erzeugnissen)</b> |   |                                                                                                                                                                                                                                  |
| Abfallhandhabung                                                                                         | : | Externe Aufbereitung und Entsorgung des Abfalls muss geltende lokale und/oder nationale Vorschriften einhalten. Externe Rückgewinnung oder Recycling des Abfalls muss geltende lokale und/oder nationale Vorschriften einhalten. |
| <b>Bedingungen mit Auswirkungen auf die Umweltexposition</b>                                             |   |                                                                                                                                                                                                                                  |
| Verdünnungsfaktor für lokales Süßwasser                                                                  | : | 10                                                                                                                                                                                                                               |
| Verdünnungsfaktor für lokales Meerwasser                                                                 | : | 100                                                                                                                                                                                                                              |

### 5.2.2. Expositionsüberwachung der Arbeitnehmer: Auftragen durch Rollen oder Streichen (PROC10)

|                                                                                                                                                                                                               |                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Eigenschaften des Produkts (Erzeugnisses)</b>                                                                                                                                                              |                                                                                           |
| Umfasst Konzentrationen bis zu 100 %                                                                                                                                                                          |                                                                                           |
| Physikalischer Zustand des Produktes                                                                                                                                                                          | : Flüssigkeit                                                                             |
| Dampfdruck                                                                                                                                                                                                    | : 0,5 kPa                                                                                 |
| Temperatur                                                                                                                                                                                                    | : 20 °C                                                                                   |
| <b>Verwendete Mengen (oder in Erzeugnissen enthalten), Häufigkeit und Dauer der Anwendung/Exposition</b>                                                                                                      |                                                                                           |
| Dauer                                                                                                                                                                                                         | : Deckt tägliche Expositionen von bis zu 8 Stunden ab                                     |
| <b>Technische und organisatorische Bedingungen und Maßnahmen</b>                                                                                                                                              |                                                                                           |
| Langstielige Werkzeuge verwenden.<br>Guten Standard einer allgemeinen Belüftung bereitstellen (nicht weniger als 3 bis 5 Luftwechsel pro Stunde).<br>In Abzugsschrank oder unter Absaugvorrichtung handhaben. |                                                                                           |
| <b>Bedingungen und Maßnahmen bezüglich persönlichen Schutz, Hygiene und Gesundheitsbewertung</b>                                                                                                              |                                                                                           |
| Geeignete Handschuhe geprüft gemäss EN374 tragen.                                                                                                                                                             |                                                                                           |
| <b>Andere Bedingungen mit Einfluss auf die Arbeiterexposition</b>                                                                                                                                             |                                                                                           |
| Temperatur                                                                                                                                                                                                    | : Vorausgesetzt Gebrauchstemperatur ist nicht mehr als 20°C über der Umgebungstemperatur. |

# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, geändert durch die  
Verordnung (EU) 2020/878 der Kommission



## DISPERBYK-115

Version: 9.1

SDB\_LU

Überarbeitet am: 20.07.2026

Datum der letzten Ausgabe: 23.01.2026

Druckdatum: 28.07.2026

**Zusätzliche Ratschläge für eine gute Praxis. Verpflichtungen gemäß Artikel 37 Absatz 4 von REACH gelten nicht**

Setzt voraus, dass ein guter Grundstandard von Arbeitshygiene angewandt wird

### 5.2.3. Expositionsüberwachung der Arbeitnehmer: Verwendung als Laborreagenz (PROC15)

#### Eigenschaften des Produkts (Erzeugnisses)

Umfasst Konzentrationen bis zu 100 %

Physikalischer Zustand des Produktes : Flüssigkeit

Dampfdruck : 10 kPa

Temperatur : 20 °C

#### Verwendete Mengen (oder in Erzeugnissen enthalten), Häufigkeit und Dauer der Anwendung/Exposition

Dauer : Deckt tägliche Expositionen von bis zu 8 Stunden ab

#### Technische und organisatorische Bedingungen und Maßnahmen

Keine spezifischen Maßnahmen identifiziert.  
In Abzugsschrank oder unter Absaugvorrichtung handhaben.

#### Bedingungen und Maßnahmen bezüglich persönlichen Schutz, Hygiene und Gesundheitsbewertung

Geeignete Handschuhe geprüft gemäss EN374 tragen.

#### Andere Bedingungen mit Einfluss auf die Arbeiterexposition

Temperatur : Vorausgesetzt Gebrauchstemperatur ist nicht mehr als 20°C über der Umgebungstemperatur.

**Zusätzliche Ratschläge für eine gute Praxis. Verpflichtungen gemäß Artikel 37 Absatz 4 von REACH gelten nicht**

Setzt voraus, dass ein guter Grundstandard von Arbeitshygiene angewandt wird

### 5.3. Expositionsabschätzung und Verweis auf deren Quelle

#### 5.3.1. Freisetzung in die Umwelt und Exposition: Industrielle Verwendung von Verarbeitungshilfsstoffen, die nicht Bestandteil von Erzeugnissen werden, in Verfahren und Produkten (ERC4)

| Schutzziel | Expositionsabschätzung | RCR |
|------------|------------------------|-----|
|------------|------------------------|-----|

# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, geändert durch die  
Verordnung (EU) 2020/878 der Kommission



## DISPERBYK-115

Version: 9.1  
SDB\_LU

Überarbeitet am: 20.07.2026

Datum der letzten Ausgabe: 23.01.2026  
Druckdatum: 28.07.2026

|                    |                           |         |
|--------------------|---------------------------|---------|
| Süßwasser          | 0,00150 mg/l              | 0,005   |
| Meerwasser         | 0,000145 mg/l             | < 0,000 |
| Süßwassersediment  | 0,0160 mg/kg Nassgewicht  | 0,006   |
| Meeressediment     | 0,00156 mg/kg Nassgewicht | 0,001   |
| Boden              | 0,0112 mg/kg Nassgewicht  | 0,006   |
| Abwasserkläranlage | 0,00866 mg/l              | 0,001   |

### 5.3.2. Exposition der Arbeiter: Auftragen durch Rollen oder Streichen (PROC10)

| Expositionsweg   | Gesundheitsbezo<br>gene Wirkungen | Expositionsanzeig<br>e | Expositionsabsch<br>ätzung       | RCR  |
|------------------|-----------------------------------|------------------------|----------------------------------|------|
| inhalativ        | systemisch                        | Langzeitwert           | 14 ppm                           | 0,78 |
| Haut             | systemisch                        | Langzeitwert           | 27,43 mg/kg<br>Körpergewicht/Tag | 0,15 |
| kombinierte Wege |                                   |                        |                                  | 0,93 |

### 5.3.3. Exposition der Arbeiter: Verwendung als Laborreagenz (PROC15)

| Expositionsweg   | Gesundheitsbezo<br>gene Wirkungen | Expositionsanzeig<br>e | Expositionsabsch<br>ätzung      | RCR  |
|------------------|-----------------------------------|------------------------|---------------------------------|------|
| inhalativ        | systemisch                        | Langzeitwert           | 10 ppm                          | 0,56 |
| Haut             | systemisch                        | Langzeitwert           | 0,34 mg/kg<br>Körpergewicht/Tag | 0    |
| kombinierte Wege |                                   |                        |                                 | 0,56 |

### 5.4. Leitlinien für den nachgeschalteten Anwender (NA) zur Bewertung, ob er innerhalb der im ES festgelegten Grenzen arbeitet

Weitere Einzelheiten über Skalierung und Kontrollmaßnahmen stehen im Datenblatt für Spezifische Umweltfreisetzungskategorie (SpERC, specific environmental release category).

# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, geändert durch die  
Verordnung (EU) 2020/878 der Kommission



## DISPERBYK-115

Version: 9.1  
SDB\_LU

Überarbeitet am: 20.07.2026

Datum der letzten Ausgabe: 23.01.2026  
Druckdatum: 28.07.2026

### ES 6: Verwendungen in Beschichtungen; Verbraucherverwendungen (SU21).

#### 6.1. Titelausschnitt

|                                       |                                                                   |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Name des Expositionsszenariums</b> | : Verwendungen in Beschichtungen                                  |
| <b>Strukturierter Kurztitel</b>       | : Verwendungen in Beschichtungen; Verbraucherverwendungen (SU21). |
| <b>Stoff</b>                          | : xylenes<br>CAS-Nr.:<br>1330-20-7                                |

| Umwelt       |                                                                                                                                                                                 |                 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>BS 1</b>  | <b>Breite dispersive Innenverwendung von Verarbeitungshilfsstoffen in offenen Systemen, Breite dispersive Außenverwendung von Verarbeitungshilfsstoffen in offenen Systemen</b> | ERC8a,<br>ERC8d |
| Verbraucher  |                                                                                                                                                                                 |                 |
| <b>BS 2</b>  | Klebstoffe, Dichtstoffe                                                                                                                                                         | PC1             |
| <b>BS 3</b>  | Beschichtungen und Farben, Verdünner, Farhentferner                                                                                                                             | PC9a            |
| <b>BS 4</b>  | Füllstoffe, Spachtelmassen, Mörtel, Modellierton                                                                                                                                | PC9b            |
| <b>BS 5</b>  | Fingerfarben                                                                                                                                                                    | PC9c            |
| <b>BS 6</b>  | Produkte zur Behandlung von Nichtmetalloberflächen                                                                                                                              | PC15            |
| <b>BS 7</b>  | Tinten und Toner                                                                                                                                                                | PC18            |
| <b>BS 8</b>  | Produkte zur Lederbearbeitung                                                                                                                                                   | PC23            |
| <b>BS 9</b>  | Schmiermittel, Schmierfette und Trennmittel                                                                                                                                     | PC24            |
| <b>BS 10</b> | Poliermittel und Wachsmischungen                                                                                                                                                | PC31            |
| <b>BS 11</b> | Textilfarben, -appreturen und -imprägniermittel; einschließlich Bleichmittel und sonstige Verarbeitungshilfsstoffe                                                              | PC34            |

#### 6.2. Verwendungsbedingungen mit Einfluss auf die Exposition

**6.2.1. Überwachung der Umweltexposition: Breite dispersive Innenverwendung von Verarbeitungshilfsstoffen in offenen Systemen (ERC8a) / Breite dispersive Außenverwendung von Verarbeitungshilfsstoffen in offenen Systemen (ERC8d)**

| Eigenschaften des Produkts (Erzeugnisses)                             |
|-----------------------------------------------------------------------|
| Deckt prozentualen Anteil des Stoffes von bis zu 100 % im Produkt ab. |

# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, geändert durch die  
Verordnung (EU) 2020/878 der Kommission



## DISPERBYK-115

Version: 9.1  
SDB\_LU

Überarbeitet am: 20.07.2026

Datum der letzten Ausgabe: 23.01.2026  
Druckdatum: 28.07.2026

|                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Physikalischer Zustand des Produktes                                                                     | : Flüssigkeit                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Verwendete Mengen (oder in Erzeugnissen enthalten), Häufigkeit und Dauer der Anwendung/Exposition</b> |                                                                                                                                                                                                                                    |
| Annual amount used in the EU                                                                             | : 50000000 kg                                                                                                                                                                                                                      |
| Lokal verwendeter Anteil der regionalen Tonnage                                                          | : 5000000 kg                                                                                                                                                                                                                       |
| Emissionstage                                                                                            | : 365                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Bedingungen und Maßnahmen bezüglich der Abfallbehandlung (einschließlich Abfall von Erzeugnissen)</b> |                                                                                                                                                                                                                                    |
| Abfallhandhabung                                                                                         | : Externe Aufbereitung und Entsorgung des Abfalls muss geltende lokale und/oder nationale Vorschriften einhalten. Externe Rückgewinnung oder Recycling des Abfalls muss geltende lokale und/oder nationale Vorschriften einhalten. |
| <b>Bedingungen mit Auswirkungen auf die Umweltexposition</b>                                             |                                                                                                                                                                                                                                    |
| Verdünnungsfaktor für lokales Süßwasser                                                                  | : 10                                                                                                                                                                                                                               |
| Verdünnungsfaktor für lokales Meerwasser                                                                 | : 100                                                                                                                                                                                                                              |

### 6.2.2. Überwachung der Verbraucherexposition: Klebstoffe, Dichtstoffe (PC1)

|                                                                                                          |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Eigenschaften des Produkts (Erzeugnisses)</b>                                                         |                   |
| Umfasst Konzentrationen bis zu 30 %                                                                      |                   |
| Physikalischer Zustand des Produktes                                                                     | : Flüssigkeit     |
| Dampfdruck                                                                                               | : 0,5 kPa         |
| Temperatur                                                                                               | : 20 °C           |
| <b>Verwendete Mengen (oder in Erzeugnissen enthalten), Häufigkeit und Dauer der Anwendung/Exposition</b> |                   |
| Menge pro Einsatz                                                                                        | : 0,009 kg        |
| Gebrauchshäufigkeit                                                                                      | : 365 Tage / Jahr |
| <b>Sonstige Bedingungen mit Einfluss auf die Verbraucherexposition</b>                                   |                   |
| Raumgröße                                                                                                | : 20 m3           |

# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, geändert durch die  
Verordnung (EU) 2020/878 der Kommission



## DISPERBYK-115

Version: 9.1  
SDB\_LU

Überarbeitet am: 20.07.2026

Datum der letzten Ausgabe: 23.01.2026  
Druckdatum: 28.07.2026

### 6.2.3. Überwachung der Verbraucherexposition: Beschichtungen und Farben, Verdünner, Farbentferner (PC9a)

| Eigenschaften des Produkts (Erzeugnisses)                                                         |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Umfasst Konzentrationen bis zu 0,5 %                                                              |                     |
| Physikalischer Zustand des Produktes                                                              | : Flüssigkeit       |
| Dampfdruck                                                                                        | : 0,5 kPa           |
| Temperatur                                                                                        | : 20 °C             |
| Verwendete Mengen (oder in Erzeugnissen enthalten), Häufigkeit und Dauer der Anwendung/Exposition |                     |
| Eingesetzte Menge pro Vorgang                                                                     | : 2,760 kg          |
| Gebrauchshäufigkeit                                                                               | : 4 Tage / Jahr     |
| Sonstige Bedingungen mit Einfluss auf die Verbraucherexposition                                   |                     |
| Raumgröße                                                                                         | : 20 m <sup>3</sup> |

### 6.2.4. Überwachung der Verbraucherexposition: Füllstoffe, Spachtelmassen, Mörtel, Modellierton (PC9b)

| Eigenschaften des Produkts (Erzeugnisses)                                                         |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Umfasst Konzentrationen bis zu 2 %                                                                |                     |
| Physikalischer Zustand des Produktes                                                              | : Flüssigkeit       |
| Dampfdruck                                                                                        | : 0,5 kPa           |
| Temperatur                                                                                        | : 20 °C             |
| Verwendete Mengen (oder in Erzeugnissen enthalten), Häufigkeit und Dauer der Anwendung/Exposition |                     |
| Eingesetzte Menge pro Vorgang                                                                     | : 0,085 kg          |
| Gebrauchshäufigkeit                                                                               | : 12 Tage / Jahr    |
| Sonstige Bedingungen mit Einfluss auf die Verbraucherexposition                                   |                     |
| Raumgröße                                                                                         | : 20 m <sup>3</sup> |

### 6.2.5. Überwachung der Verbraucherexposition: Fingerfarben (PC9c)



# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, geändert durch die  
Verordnung (EU) 2020/878 der Kommission



## DISPERBYK-115

Version: 9.1  
SDB\_LU

Überarbeitet am: 20.07.2026

Datum der letzten Ausgabe: 23.01.2026  
Druckdatum: 28.07.2026

| Eigenschaften des Produkts (Erzeugnisses)                                                         |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Umfasst Konzentrationen bis zu 1 %                                                                |                     |
| Physikalischer Zustand des Produktes                                                              | : Flüssigkeit       |
| Dampfdruck                                                                                        | : 0,5 kPa           |
| Temperatur                                                                                        | : 20 °C             |
| Verwendete Mengen (oder in Erzeugnissen enthalten), Häufigkeit und Dauer der Anwendung/Exposition |                     |
| Eingesetzte Menge pro Vorgang                                                                     | : 0,001 kg          |
| Gebrauchshäufigkeit                                                                               | : 365 Tage / Jahr   |
| Sonstige Bedingungen mit Einfluss auf die Verbraucherexposition                                   |                     |
| Raumgröße                                                                                         | : 20 m <sup>3</sup> |

### 6.2.6. Überwachung der Verbraucherexposition: Produkte zur Behandlung von Nichtmetalloberflächen (PC15)

| Eigenschaften des Produkts (Erzeugnisses)                                                         |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Umfasst Konzentrationen bis zu 0,5 %                                                              |                     |
| Physikalischer Zustand des Produktes                                                              | : Flüssigkeit       |
| Dampfdruck                                                                                        | : 0,5 kPa           |
| Temperatur                                                                                        | : 20 °C             |
| Verwendete Mengen (oder in Erzeugnissen enthalten), Häufigkeit und Dauer der Anwendung/Exposition |                     |
| Eingesetzte Menge pro Vorgang                                                                     | : 2,760 kg          |
| Gebrauchshäufigkeit                                                                               | : 4 Tage / Jahr     |
| Sonstige Bedingungen mit Einfluss auf die Verbraucherexposition                                   |                     |
| Raumgröße                                                                                         | : 20 m <sup>3</sup> |

### 6.2.7. Überwachung der Verbraucherexposition: Tinten und Toner (PC18)

| Eigenschaften des Produkts (Erzeugnisses) |  |
|-------------------------------------------|--|
| Umfasst Konzentrationen bis zu 10 %       |  |

# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, geändert durch die  
Verordnung (EU) 2020/878 der Kommission



## DISPERBYK-115

Version: 9.1  
SDB\_LU

Überarbeitet am: 20.07.2026

Datum der letzten Ausgabe: 23.01.2026  
Druckdatum: 28.07.2026

|                                                                                                          |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Physikalischer Zustand des Produktes                                                                     | : Flüssigkeit     |
| Dampfdruck                                                                                               | : 0,5 kPa         |
| Temperatur                                                                                               | : 20 °C           |
| <b>Verwendete Mengen (oder in Erzeugnissen enthalten), Häufigkeit und Dauer der Anwendung/Exposition</b> |                   |
| Eingesetzte Menge pro Vorgang                                                                            | : 0,004 kg        |
| Gebrauchshäufigkeit                                                                                      | : 365 Tage / Jahr |

### 6.2.8. Überwachung der Verbraucherexposition: Produkte zur Lederbearbeitung (PC23)

|                                                                                                          |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Eigenschaften des Produkts (Erzeugnisses)</b>                                                         |                  |
| Umfasst Konzentrationen bis zu 25 %                                                                      |                  |
| Physikalischer Zustand des Produktes                                                                     | : Flüssigkeit    |
| Dampfdruck                                                                                               | : 0,5 kPa        |
| Temperatur                                                                                               | : 20 °C          |
| <b>Verwendete Mengen (oder in Erzeugnissen enthalten), Häufigkeit und Dauer der Anwendung/Exposition</b> |                  |
| Eingesetzte Menge pro Vorgang                                                                            | : 0,056 kg       |
| Gebrauchshäufigkeit                                                                                      | : 29 Tage / Jahr |

### 6.2.9. Überwachung der Verbraucherexposition: Schmiermittel, Schmierfette und Trennmittel (PC24)

|                                                                                                          |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Eigenschaften des Produkts (Erzeugnisses)</b>                                                         |                 |
| Umfasst Konzentrationen bis zu 100 %                                                                     |                 |
| Physikalischer Zustand des Produktes                                                                     | : Flüssigkeit   |
| Dampfdruck                                                                                               | : 0,5 kPa       |
| Temperatur                                                                                               | : 20 °C         |
| <b>Verwendete Mengen (oder in Erzeugnissen enthalten), Häufigkeit und Dauer der Anwendung/Exposition</b> |                 |
| Eingesetzte Menge pro Vorgang                                                                            | : 2,200 kg      |
| Gebrauchshäufigkeit                                                                                      | : 4 Tage / Jahr |

# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, geändert durch die  
Verordnung (EU) 2020/878 der Kommission



## DISPERBYK-115

Version: 9.1

SDB\_LU

Überarbeitet am: 20.07.2026

Datum der letzten Ausgabe: 23.01.2026

Druckdatum: 28.07.2026

### Sonstige Bedingungen mit Einfluss auf die Verbraucherexposition

Raumgröße : 34 m3

### 6.2.10. Überwachung der Verbraucherexposition: Poliermittel und Wachsmischungen (PC31)

#### Eigenschaften des Produkts (Erzeugnisses)

Umfasst Konzentrationen bis zu 10 %

Physikalischer Zustand des  
Produktes : Flüssigkeit

Dampfdruck : 0,5 kPa

Temperatur : 20 °C

#### Verwendete Mengen (oder in Erzeugnissen enthalten), Häufigkeit und Dauer der Anwendung/Exposition

Eingesetzte Menge pro Vorgang : 0,142 kg

Gebrauchshäufigkeit : 29 Tage / Jahr

### Sonstige Bedingungen mit Einfluss auf die Verbraucherexposition

Raumgröße : 20 m3

### 6.2.11. Überwachung der Verbraucherexposition: Textilfarben, -appreturen und - imprägniermittel; einschließlich Bleichmittel und sonstige Verarbeitungshilfsstoffe (PC34)

#### Eigenschaften des Produkts (Erzeugnisses)

Umfasst Konzentrationen bis zu 10 %

Physikalischer Zustand des  
Produktes : Flüssigkeit

Dampfdruck : 0,5 kPa

Temperatur : 20 °C

#### Verwendete Mengen (oder in Erzeugnissen enthalten), Häufigkeit und Dauer der Anwendung/Exposition

Eingesetzte Menge pro Vorgang : 0,115 kg

Gebrauchshäufigkeit : 365 Tage / Jahr

### Sonstige Bedingungen mit Einfluss auf die Verbraucherexposition

Raumgröße : 20 m3

# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, geändert durch die  
Verordnung (EU) 2020/878 der Kommission



## DISPERBYK-115

Version: 9.1  
SDB\_LU

Überarbeitet am: 20.07.2026

Datum der letzten Ausgabe: 23.01.2026  
Druckdatum: 28.07.2026

### 6.3. Expositionsabschätzung und Verweis auf deren Quelle

#### 6.3.1. Freisetzung in die Umwelt und Exposition: Breite dispersive Innenverwendung von Verarbeitungshilfsstoffen in offenen Systemen (ERC8a) / Breite dispersive Außenverwendung von Verarbeitungshilfsstoffen in offenen Systemen (ERC8d)

| Schutzziel         | Expositionsabschätzung    | RCR     |
|--------------------|---------------------------|---------|
| Süßwasser          | 0,00150 mg/l              | 0,005   |
| Meerwasser         | 0,000145 mg/l             | < 0,000 |
| Süßwassersediment  | 0,0160 mg/kg Nassgewicht  | 0,006   |
| Meeressediment     | 0,00156 mg/kg Nassgewicht | 0,001   |
| Boden              |                           | 0,006   |
| Abwasserkläranlage |                           | 0,001   |

#### 6.3.2. Exposition der Verbraucher: Klebstoffe, Dichtstoffe (PC1)

| Expositionsweg   | Gesundheitsbezogene Wirkungen | Expositionsanzeige | Expositionsabschätzung       | RCR  |
|------------------|-------------------------------|--------------------|------------------------------|------|
| Haut             | systemisch                    | Langzeitwert       | 1,55 mg/kg<br>Trockengewicht |      |
| oral             | systemisch                    | Langzeitwert       | 0 mg/kg<br>Trockengewicht    |      |
| kombinierte Wege |                               |                    |                              | 0,59 |
| inhalativ        | systemisch                    | Langzeitwert       | 5,525 mg/m <sup>3</sup>      |      |

#### 6.3.3. Exposition der Verbraucher: Beschichtungen und Farben, Verdünner, Farbentferner (PC9a)

| Expositionsweg   | Gesundheitsbezogene Wirkungen | Expositionsanzeige | Expositionsabschätzung    | RCR  |
|------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|------|
| Haut             | systemisch                    | Langzeitwert       | 0 mg/kg<br>Trockengewicht |      |
| oral             | systemisch                    | Langzeitwert       | 0 mg/kg<br>Trockengewicht |      |
| kombinierte Wege |                               |                    |                           | 0,01 |
| inhalativ        | systemisch                    | Langzeitwert       | 0,126 mg/m <sup>3</sup>   |      |

# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, geändert durch die  
Verordnung (EU) 2020/878 der Kommission



## DISPERBYK-115

Version: 9.1  
SDB\_LU

Überarbeitet am: 20.07.2026

Datum der letzten Ausgabe: 23.01.2026  
Druckdatum: 28.07.2026

### 6.3.4. Exposition der Verbraucher: Füllstoffe, Spachtelmassen, Mörtel, Modellierton (PC9b)

| Expositionsweg   | Gesundheitsbezo<br>gene Wirkungen | Expositionsanzeig<br>e | Expositionsabsch<br>ätzung | RCR  |
|------------------|-----------------------------------|------------------------|----------------------------|------|
| Haut             | systemisch                        | Langzeitwert           | 0 mg/kg<br>Trockengewicht  |      |
| oral             | systemisch                        | Langzeitwert           | 0 mg/kg<br>Trockengewicht  |      |
| kombinierte Wege |                                   |                        |                            | 0,01 |
| inhalativ        | systemisch                        | Langzeitwert           | 0,176 mg/m <sup>3</sup>    |      |

### 6.3.5. Exposition der Verbraucher: Fingerfarben (PC9c)

| Expositionsweg   | Gesundheitsbezo<br>gene Wirkungen | Expositionsanzeig<br>e | Expositionsabsch<br>ätzung   | RCR  |
|------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------------|------|
| Haut             | systemisch                        | Langzeitwert           | 2,21 mg/kg<br>Trockengewicht |      |
| oral             | systemisch                        | Langzeitwert           | 1,35 mg/kg<br>Trockengewicht |      |
| kombinierte Wege |                                   |                        |                              | 0,86 |
| inhalativ        | systemisch                        | Langzeitwert           | 0 mg/m <sup>3</sup>          |      |

### 6.3.6. Exposition der Verbraucher: Produkte zur Behandlung von Nichtmetalloberflächen (PC15)

| Expositionsweg   | Gesundheitsbezo<br>gene Wirkungen | Expositionsanzeig<br>e | Expositionsabsch<br>ätzung | RCR  |
|------------------|-----------------------------------|------------------------|----------------------------|------|
| Haut             | systemisch                        | Langzeitwert           | 0 mg/kg<br>Trockengewicht  |      |
| oral             | systemisch                        | Langzeitwert           | 0 mg/kg<br>Trockengewicht  |      |
| kombinierte Wege |                                   |                        |                            | 0,01 |
| inhalativ        | systemisch                        | Langzeitwert           | 0,126 mg/m <sup>3</sup>    |      |

### 6.3.7. Exposition der Verbraucher: Tinten und Toner (PC18)

| Expositionsweg | Gesundheitsbezo<br>gene Wirkungen | Expositionsanzeig<br>e | Expositionsabsch<br>ätzung   | RCR |
|----------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------------|-----|
| Haut           | systemisch                        | Langzeitwert           | 1,04 mg/kg<br>Trockengewicht |     |
| oral           | systemisch                        | Langzeitwert           | 0 mg/kg<br>Trockengewicht    |     |

# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, geändert durch die  
Verordnung (EU) 2020/878 der Kommission



## DISPERBYK-115

Version: 9.1

SDB\_LU

Überarbeitet am: 20.07.2026

Datum der letzten Ausgabe: 23.01.2026

Druckdatum: 28.07.2026

|                  |            |              |                          |      |
|------------------|------------|--------------|--------------------------|------|
| kombinierte Wege |            |              |                          | 0,70 |
| inhalativ        | systemisch | Langzeitwert | 10,179 mg/m <sup>3</sup> |      |

### 6.3.8. Exposition der Verbraucher: Produkte zur Lederbearbeitung (PC23)

| Expositionsweg   | Gesundheitsbezo<br>gene Wirkungen | Expositionsanzeig<br>e | Expositionsabsch<br>ätzung   | RCR  |
|------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------------|------|
| Haut             | systemisch                        | Langzeitwert           | 3,26 mg/kg<br>Trockengewicht |      |
| oral             | systemisch                        | Langzeitwert           | 0 mg/kg<br>Trockengewicht    |      |
| kombinierte Wege |                                   |                        |                              | 0,07 |
| inhalativ        | systemisch                        | Langzeitwert           | 0,607 mg/m <sup>3</sup>      |      |

### 6.3.9. Exposition der Verbraucher: Schmiermittel, Schmierfette und Trennmittel (PC24)

| Expositionsweg   | Gesundheitsbezo<br>gene Wirkungen | Expositionsanzeig<br>e | Expositionsabsch<br>ätzung   | RCR  |
|------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------------|------|
| Haut             | systemisch                        | Langzeitwert           | 0,74 mg/kg<br>Trockengewicht |      |
| oral             | systemisch                        | Langzeitwert           | 0 mg/kg<br>Trockengewicht    |      |
| kombinierte Wege |                                   |                        |                              | 0,01 |
| inhalativ        | systemisch                        | Langzeitwert           | 0,044 mg/m <sup>3</sup>      |      |

### 6.3.10. Exposition der Verbraucher: Poliermittel und Wachsmischungen (PC31)

| Expositionsweg   | Gesundheitsbezo<br>gene Wirkungen | Expositionsanzeig<br>e | Expositionsabsch<br>ätzung   | RCR  |
|------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------------|------|
| Haut             | systemisch                        | Langzeitwert           | 0,50 mg/kg<br>Trockengewicht |      |
| oral             | systemisch                        | Langzeitwert           | 0 mg/kg<br>Trockengewicht    |      |
| kombinierte Wege |                                   |                        |                              | 0,07 |
| inhalativ        | systemisch                        | Langzeitwert           | 0,903 mg/m <sup>3</sup>      |      |

### 6.3.11. Exposition der Verbraucher: Textilfarben, -appreturen und -imprägniermittel; einschließlich Bleichmittel und sonstige Verarbeitungshilfsstoffe (PC34)

| Expositionsweg | Gesundheitsbezo | Expositionsanzeig | Expositionsabsch | RCR |
|----------------|-----------------|-------------------|------------------|-----|
|----------------|-----------------|-------------------|------------------|-----|

# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, geändert durch die  
Verordnung (EU) 2020/878 der Kommission



## DISPERBYK-115

Version: 9.1  
SDB\_LU

Überarbeitet am: 20.07.2026

Datum der letzten Ausgabe: 23.01.2026  
Druckdatum: 28.07.2026

|                  | gene Wirkungen | e            | ätzung                       |      |
|------------------|----------------|--------------|------------------------------|------|
| Haut             | systemisch     | Langzeitwert | 0,12 mg/kg<br>Trockengewicht |      |
| oral             | systemisch     | Langzeitwert | 0 mg/kg<br>Trockengewicht    |      |
| kombinierte Wege |                |              |                              | 0,60 |
| inhalativ        | systemisch     | Langzeitwert | 8,797 mg/m <sup>3</sup>      |      |

### 6.4. Leitlinien für den nachgeschalteten Anwender (NA) zur Bewertung, ob er innerhalb der im ES festgelegten Grenzen arbeitet

Weitere Einzelheiten über Skalierung und Kontrollmaßnahmen stehen im Datenblatt für Spezifische Umweltfreisetzungskategorie (SpERC, specific environmental release category).