

PURABYK-R 5530

제품 번호: 000000000000121788

버전: 1.4, SDS_KR	최종 개정일자: 2025/07/23	MSDS 번호: AA01502-9017223062 지난 작성일자: 2023/01/06 최초 작성일자: 2021/11/15
--------------------	------------------------	---

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명 : PURABYK-R 5530
 적용형태(용도) : 유동성 조정 첨가제

다.공급자 정보

회사명 : BYK-Chemie GmbH
 주소 : Abelstrasse 45
 46483 Wesel
 전화 : +49 281 670-23532
 팩스 : +49 281 670-23533
 E-mail 주소 : GHS.BYK@altana.com
 긴급전화번호 : +82 2 3479 8401 (한국어와 영어)
 +65 3158 1074 (All languages)

공급자

회사명 : 비와이케이코리아유한회사
 주소 : 경기도 성남시 중원구 양현로405번길 4-3 10F
 전화 : +82 31 724 3500

2. 유해성 · 위험성

가. 유해성 · 위험성 분류

급성 독성 (경구) : 구분 4
 피부 부식성/피부 자극성 : 구분 2
 심한 눈 손상성/눈 자극성 : 구분 2

나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

그림문자 :



PURABYK-R 5530

제품 번호: 000000000000121788

버전: 1.4, SDS_KR 최종 개정일자: 2025/07/23 MSDS 번호: AA01502-9017223062
 지난 작성일자: 2023/01/06
 최초 작성일자: 2021/11/15

- 신호어 : 경고
- 유해 · 위험 문구 : H302 삼키면 유해함.
 H315 피부에 자극을 일으킴.
 H319 눈에 심한 자극을 일으킴.
- 예방조치 문구 : **예방:**
 P264 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.
 P270 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.
 P280 보호장갑/보안경/안면보호구를 착용하십시오.
- 대응:**
 P301 + P312 + P330 삼켰다면: 불편함을 느끼면 의료기관/의사의 진찰을 받으시오. 입을 씻어내시오.
 P302 + P352 피부에 묻으면: 다량의 물로 씻으시오.
 P305 + P351 + P338 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오.
 P321 라벨의 추가 응급 치료 지시를 참고하여 처치를 하시오.
 P332 + P313 피부 자극이 나타나면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.
 P337 + P313 눈에 자극이 지속되면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.
 P362 + P364 오염된 의류를 벗고 다시 사용 전 세척하십시오.
- 폐기:**
 P501 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하십시오

다. 유해성 · 위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성, 위험성
 자료없음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

단일물질/혼합물 : 혼합물
 화학적 속성 : Solution of a modified urea

구성성분

화학물질명 / 상용명	CAS 번호 또는 식별번호	분류	함유량 (% w/w)
-------------	----------------	----	-------------

PURABYK-R 5530

제품 번호: 000000000000121788

버전:
1.4, SDS_KR

최종 개정일자:
2025/07/23

MSDS 번호: AA01502-9017223062
 지난 작성일자: 2023/01/06
 최초 작성일자: 2021/11/15

1-butylpyrrolidin-2-one	3470-98-2	Acute Tox.4 H302 Skin Irrit./Corr.2 H315 Eye Irrit./Dam.2 H319	>= 45 - < 50
Lithium chloride	7447-41-8	Acute Tox.4 H302 Skin Irrit./Corr.2 H315 Eye Irrit./Dam.2 H319	>= 1 - < 5

대체자료 승인번호 / 유효 기간

대체자료 승인번호 유효 기간

4. 응급조치 요령

- 일반적인 조치사항 : 위험 지역으로부터 벗어나십시오.
본 물질안전보건자료를 담당 의사에게 보일 것.
환자를 방치하지 마십시오.
- 가. 눈에 들어갔을 때** : 즉시 흐르는 물로 눈을 충분히 씻어낼 것.
콘택트 렌즈를 제거할 것.
해를 입지 않은 눈을 보호할 것.
씻어내는 동안에는 눈을 크게 뜨고 있어야 합니다.
눈의 자극이 지속되면 전문의에게 자문을 구할 것.
- 나. 피부에 접촉했을 때** : 피부 자극이 지속될 경우 의사의 검진을 받으십시오.
피부에 묻은 경우, 물로 잘 씻으십시오.
옷에 묻은 경우, 옷을 벗으십시오.
- 다. 흡입했을 때** : 의식을 잃으면 빠르게 눕히고 의사를 찾으십시오.
증상이 지속되면 의사의 검진을 받을 것.
- 라. 먹었을 때** : 즉시 구토를 유도하고 의사의 검진을 받으십시오.
기도에 이물질이 들어가지 않게 할 것.
우유나 알코올성 음료를 주지 마십시오.
의식이 없는 사람에게는 절대로 어떠한 것도 먹이지 말 것.
증상이 지속되면 의사의 검진을 받을 것.
- 급성 및 지연성의 가장 중요한 증상/영향 : 자료없음.
- 마. 기타 의사의 주의사항** : 자료없음.

PURABYK-R 5530

제품 번호: 000000000000121788

버전: 1.4, SDS_KR	최종 개정일자: 2025/07/23	MSDS 번호: AA01502-9017223062 지난 작성일자: 2023/01/06 최초 작성일자: 2021/11/15
--------------------	------------------------	---

5. 폭발 · 화재시 대처방법

가. 적절한 (및 부적절한) 소화제

적절한 소화제	:	포말 이산화탄소(CO2) 건조 화학 분말
부적절한 소화제	:	다량의 물분사
유해한 연소 생성물	:	탄소산화물 질소산화물(NOx) 할로겐화 화합물 금속산화물 염화수소

특별한 소화방법 : 화학물질 화재의 표준 절차.
현지 상황과 주위 환경에 적절한 소화방법을 사용할 것.

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치 : 화재 진압 시 필요할 경우 자급식 호흡장비를 착용할 것.

6. 누출 사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구 : 개인보호장비를 착용할 것.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항 : 안전한 방법으로, 더 이상의 누출이나 유출이 없게 하십시오.
제품이 강과 호수 또는 하수구를 오염시키면 관계 당국에 신고할 것.

다. 정화 또는 제거 방법 : (모래, 실리카 겔, 산성 결함제, 일반적인 결함제, 톱밥 등)과 같은 불활성 흡수제로 흡수하여 수거할 것.
적절한 밀폐 용기에 보관해서 폐기할 것.

7. 취급 및 저장방법

화재 및 방폭에 대한 조언 : 화재 예방을 위한 일반적인 조치.

가. 안전취급요령 : 증기/분진을 흡입하지 마십시오.
눈이나 피부와의 접촉을 피하십시오.
개인보호장비는 8 항을 참조하십시오.
사용 지역에서는 흡연, 먹고 마시는 행위가 금지되어야 함.
해당지역 및 중앙정부 규정에 따라 행궁 물을

PURABYK-R 5530

제품 번호: 000000000000121788

버전: 1.4, SDS_KR	최종 개정일자: 2025/07/23	MSDS 번호: AA01502-9017223062 지난 작성일자: 2023/01/06 최초 작성일자: 2021/11/15
--------------------	------------------------	---

폐기하십시오.
나. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함) : 용기를 밀폐한 다음 건조하고 통풍이 잘되는 곳에 보관하십시오.
 전기설비/작업자재는 기술적 안전표준을 준수해야 합니다.
 저장 안전성에 대한 추가 정보 : 지시된 대로 보관하고 적용시 열분해 되지 않음.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

직업상 노출 기준 값에 해당하는 물질을 함유하지 않음.

다. 개인 보호구. 다음의 개인보호구가 안전인증 대상인 경우는 안전보건공단의 인증을 필한 보호구를 착용하여야 함.

눈 보호 : 정수가 담긴 눈 세척 병
 밀착형 (고글형) 안전안경
 비정상적인 처리과정시 안면가리개와 보호복을 착용하십시오.

손 보호
 물질종류 : 네오프렌 장갑
 침투 시간 : > 120 min

비고 : 적합한 장갑을 끼십시오.

신체 보호 : 불침투성 의복
 작업장의 위험물 양과 농도에 따라 신체 보호 방법을 선택하십시오.

위생상 주의사항 : 사용 시에는 먹거나, 마시지 마십시오.
 사용 시에는 흡연하지 마십시오.
 휴식시간 전과 작업이 끝난 다음에는 손을 씻을 것.

9. 물리화학적 특성

가. 외관 (물리적 상태, 색 등) : 액체
 색 : 황색

나. 냄새 : 특별한 냄새 없음

다. 냄새 역치 : 자료없음

라. pH : 6 (20 ° C)
 함유량: 10 %
 방법: Universal pH-value indicator

PURABYK-R 5530

제품 번호: 000000000000121788

버전:
1.4, SDS_KR

최종 개정일자:
2025/07/23

MSDS 번호: AA01502-9017223062
지난 작성일자: 2023/01/06
최초 작성일자: 2021/11/15

- 마. 녹는점/ 범위 : < 0 ° C 방법: der ived
- 바. 초기 끓는점 : 240 ° C 방법: der ived
- 사. 인화점 : 123 ° C
방법: 49 (Pensky-Mar tens)
- 아. 증발 속도 : 자료없음

차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한

인화 또는 폭발 범위의 상한 : 자료없음
/ 인화 상한값

인화 또는 폭발 범위의 하한 : 자료없음
/ 인화 하한값

카. 증기압 : < 35 Pa (20 ° C)
방법: der ived

타. 용해도

수용해도 : 혼화되지 않음

기타 용매에서의 용해도 : 자료없음

파. 증기밀도 : 자료없음

하. 비중 : 자료없음

밀도 : 1.079 g/cm3 (약 20 ° C)
방법: 4 (20° C oscillating U-tube)

거. n 옥탄올/물 분배계수 : 자료없음

너. 자연발화 온도 : > 200 ° C
방법: DIN 51794

더. 분해 온도 : 자료없음

러. 점도

PURABYK-R 5530

제품 번호: 000000000000121788

버전: 1.4, SDS_KR	최종 개정일자: 2025/07/23	MSDS 번호: AA01502-9017223062 지난 작성일자: 2023/01/06 최초 작성일자: 2021/11/15
--------------------	------------------------	---

역학점도 : 약 680 mPa.s (20 ° C)
방법: P/K 20° C

동점도 : 자료없음

10. 안정성 및 반응성

- 가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성** : 지시된 대로 보관하고 적용시 열분해 되지 않음.
지시된 대로 보관하고 적용시 열분해 되지 않음.
지시된 대로 보관하고 적용시 열분해 되지 않음.
- 나. 피해야 할 조건** : 자료없음
- 다. 피해야 할 물질** : 강산화제
- 라. 분해시 생성되는 유해물질** : 지시된 대로 보관하고 적용시 열분해 되지 않음.

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보 : 자료없음

나. 건강 유해성 정보

급성 독성

제품:

급성경구독성 : 급성독성 추정값: 1,013 mg/kg
방법: 계산 방법

구성성분:

Lithium chloride:

급성경구독성 : LD50 (쥐): 526 mg/kg
우수실험실운영기준 (GLP): 자료없음.

급성흡입독성 : LC50 (쥐): > 5.57 mg/l
시험환경: 분진 또는 미스트
방법: OECD 시험 가이드라인 403
우수실험실운영기준 (GLP): 해당

급성경피독성 : LD50 (쥐): > 2,000 mg/kg
방법: OECD 시험 가이드라인 402
우수실험실운영기준 (GLP): 해당

PURABYK-R 5530

제품 번호: 000000000000121788

버전: 1.4, SDS_KR	최종 개정일자: 2025/07/23	MSDS 번호: AA01502-9017223062 지난 작성일자: 2023/01/06 최초 작성일자: 2021/11/15
--------------------	------------------------	---

Carbamic acid, [1,3-phenylenebis[methyleneiminocarbonylimino(methyl-3,1-phenylene)]]bis-, mixed diesters with 2-[2-(2-butoxyethoxy)ethoxy]ethanol and polyethylene glycol mono-Me ether

급성경구독성 : LD50 경구 (쥐, 암컷): > 2,000 mg/kg
 방법: OECD 시험 가이드라인 420
 우수실험실운영기준 (GLP): 해당

피부 부식성 또는 자극성

제품:
 비교 : 피부를 자극할 수 있습니다.
 예민한 사람의 경우 피부 자극을 일으킬 수 있음.

심한 눈 손상 또는 자극성

제품:
 비교 : 눈에 심한 자극을 일으킴.

구성성분:

Lithium chloride:

시험 종 : 토끼
 결과 : 심한 눈 자극
 방법 : OECD 시험 가이드라인 405
 우수실험실운영기준 (GLP) : 해당

호흡기 또는 피부 과민성

제품:
 비교 : 자료없음

구성성분:

Lithium chloride:

시험유형 : 부엘러 시험(Buehler Test)
 가능성이 높은 노출 경로에 : 피부에 접촉했을 때
 관한 정보
 시험 종 : 기니피그
 방법 : OECD 시험 가이드라인 406

PURABYK-R 5530

제품 번호: 000000000000121788

버전:
1.4, SDS_KR

최종 개정일자:
2025/07/23

MSDS 번호: AA01502-9017223062
지난 작성일자: 2023/01/06
최초 작성일자: 2021/11/15

결과 : 실험실 동물에게서 과민반응이 나타나지 않음.
우수실험실운영기준 (GLP) : 해당

발암성

제품:

비고 : 자료없음

생식세포 변이원성

제품:

시험관 내(in vitro) : 비교: 자료없음

유전독성

생식세포 변이원성 (in vivo/생체내 유전독성) : 비교: 자료없음

생식독성

제품:

생식 능력에 대한 영향 : 비교: 자료없음

태아 발달에 영향 : 비교: 자료없음

특정 표적장기 독성 (1회 노출)

제품:

비고 : 자료없음

특정 표적장기 독성 (반복 노출)

제품:

비고 : 자료없음

반복투여독성

제품:

비고 : 자료없음

흡인 유해성

제품:

자료없음

PURABYK-R 5530

제품 번호: 000000000000121788

버전:
1.4, SDS_KR

최종 개정일자:
2025/07/23

MSDS 번호: AA01502-9017223062
지난 작성일자: 2023/01/06
최초 작성일자: 2021/11/15

인체 노출에 대한 역학자료

자료없음

독성, 대사, 분포

자료없음

신경학상의 영향

자료없음

그 밖의 참고사항

제품:

비교 : 자료없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

제품:

어독성 : 비교: 자료없음

물벼룩류와 다른 수생 무척추 동물에 대한 독성 : 비교: 자료없음

구성성분:

Lithium chloride:

어독성 : LC50 (Oncorhynchus mykiss (무지개송어)): 158 mg/l
노출시간: 96 h
시험유형: 지수식 시험
방법: OECD 시험 가이드라인 203
우수실험실운영기준 (GLP): 해당

물벼룩류와 다른 수생 무척추 동물에 대한 독성 : EC50 (Daphnia magna (물벼룩)): 249 mg/l
노출시간: 48 h
방법: OECD 시험 가이드라인 202
우수실험실운영기준 (GLP): 해당

NOEC (Daphnia magna (물벼룩)): 63.4 mg/l
노출시간: 48 h

PURABYK-R 5530

제품 번호: 000000000000121788

버전:	최종 개정일자:	MSDS 번호: AA01502-9017223062
1.4, SDS_KR	2025/07/23	지난 작성일자: 2023/01/06
		최초 작성일자: 2021/11/15

방법: OECD 시험 가이드라인 202
 우수실험실운영기준 (GLP): 해당

조류/수생 식물에 대한 독성 : (Desmodemus subspicatus (녹조류)): > 400 mg/l
 노출시간: 72 h
 방법: OECD 시험 가이드라인 201
 우수실험실운영기준 (GLP): 해당

Carbamic acid, [1,3-phenylenebis[methyleneiminocarbonylimino(methyl-3,1-phenylene)]]bis-, mixed diesters with 2-[2-(2-butoxyethoxy)ethoxy]ethanol and polyethylene glycol mono-Me ether

:

조류/수생 식물에 대한 독성 : ErL50 (Raphidocelis subcapitata (담수 녹조류)): > 100 mg/l
 종말점: 성장 억제
 노출시간: 72 h
 시험유형: 성장억제
 방법: OECD 시험 가이드라인 201
 우수실험실운영기준 (GLP): 해당

NOELR (Raphidocelis subcapitata (담수 녹조류)): 100 mg/l
 종말점: 성장 억제
 노출시간: 72 h
 시험유형: 성장억제
 방법: OECD 시험 가이드라인 201
 우수실험실운영기준 (GLP): 해당

나. 잔류성 및 분해성

제품:

생분해성 : 비교: 자료없음

다. 생물 농축성

제품:

동생물의 생체내 축적 가능성 : 비교: 자료없음

라. 토양 이동성

자료없음

PURABYK-R 5530

제품 번호: 000000000000121788

버전:
1.4, SDS_KR

최종 개정일자:
2025/07/23

MSDS 번호: AA01502-9017223062
지난 작성일자: 2023/01/06
최초 작성일자: 2021/11/15

마. 기타 유해 영향

제품:

추가 생태학적 정보 : 자료없음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법

제품 : 폐수를 하수구로 배출하지 말 것.
화학물질이나 사용한 용기로 연못, 수로 또는 도랑을 오염시키지 마십시오.
인가받은 폐기물 관리업체에 보내십시오.
오염된 포장 : 나머지 내용물을 비우십시오.
제품이 포함된 경우와 동일하게 폐기할 것.
빈 용기는 다시 사용하지 마십시오.

나. 폐기시 주의사항(오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함)

폐기물관리법에 명시된 내용에 따라 내용물과 용기를 폐기하십시오.

14. 운송에 필요한 정보

국제 규정

UNRTDG

가. 유엔 번호 : 해당없음
나. 유엔 적정 선적명 : 해당없음
다. 운송에서의 위험성 등급 : 해당없음
부차 위험성 : 해당없음
라. 용기등급 : 해당없음
라벨 : 해당없음

IATA-DGR

가. 유엔/아이디 번호 : 해당없음
나. 유엔 적정 선적명 : 해당없음
다. 운송에서의 위험성 등급 : 해당없음
부차 위험성 : 해당없음
라. 용기등급 : 해당없음
라벨 : 해당없음
포장 지침 (화물 수송기) : 해당없음

PURABYK-R 5530

제품 번호: 000000000000121788

버전:
1.4, SDS_KR

최종 개정일자:
2025/07/23

MSDS 번호: AA01502-9017223062
지난 작성일자: 2023/01/06
최초 작성일자: 2021/11/15

포장 지침 (여객기) : 해당없음

IMDG-코드

가. 유엔 번호 : 해당없음

나. 유엔 적정 선적명 : 해당없음

다. 운송에서의 위험성 등급 : 해당없음

부차 위험성 : 해당없음

라. 용기등급 : 해당없음

라벨 : 해당없음

EmS 코드 : 해당없음

마. 해양오염물질(해당 또는 : 해당없음
비해당으로 표기)

MARPOL 73/78 부록 II 및 IBC 코드에 따른 벌크 운송

공급된 제품에 대해 적용 불가능.

국내 규정

개별 국가 규정은 15 항을 참조하십시오.

바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책
해당없음

15. 법적 규제현황

국내 법규

가. 산업안전보건법에 의한 규제

제조 등의 금지 유해물질

해당없음

허가대상 유해물질

해당없음

노출기준설정 대상 유해인자

해당없음

허용기준설정 대상 유해인자

해당없음

관리대상유해물질

해당없음

PURABYK-R 5530

제품 번호: 000000000000121788

버전:
1.4, SDS_KR

최종 개정일자:
2025/07/23

MSDS 번호: AA01502-9017223062
지난 작성일자: 2023/01/06
최초 작성일자: 2021/11/15

특별관리물질

해당없음

작업환경측정 대상 유해인자

해당없음

특수건강진단 대상 유해인자

해당없음

나. 화학물질관리법에 의한 규제

유독물질

해당없음

제한물질

해당없음

금지물질

해당없음

배출량조사대상 화학물질

해당없음

사고대비물질

해당없음

다. 위험물안전관리법에 의한 규제

분류 : 제 4 류, 인화성 액체, 제 3 석유류, 비수용성 액체

위험등급 : 위험등급 III

지정수량 : 2000 리터

경고문구 : 화기엄금

라. 폐기물관리법에 의한 규제

사업장일반폐기물

폐기시 폐기물관리법 제 13 조 폐기물처리기준에 따라 처리하여야 함

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

16. 그 밖의 참고사항

PURABYK-R 5530

제품 번호: 000000000000121788

버전: 1.4, SDS_KR	최종 개정일자: 2025/07/23	MSDS 번호: AA01502-9017223062 지난 작성일자: 2023/01/06 최초 작성일자: 2021/11/15
--------------------	------------------------	---

나. 최초 작성일자 : 2021/11/15

다. 개정 횟수 및 최종 개정일자

개정 횟수 : 1.4
 최종 개정일자 : 2025/07/23
 날짜 형식 : 년/월/일

기타 약어에 대한 전문

분류 : 한국 GHS 에 따른 분류(MOE)와 EU 분류

AIIC - 호주 공업용 화학물질 재고; ANTT - 브라질 내륙 운송 기관; ASTM - 미국 재료시험협회; bw - 체중; CMR - 발암물질, 돌연변이원 또는 재생 독성물; DIN - 독일표준협회 표준; DSL - 국내목록 (캐나다); ECx - x% 반응 관련 농도; ELx - x% 반응 관련 부하율; EmS - 비상계획표; ENCS - 기존 및 신규화학물질 (일본); ErCx - x% 성장률 반응 관련 농도; ERG - 비상대응안내; GHS - 세계단일화시스템; GLP - 우수실험실 운영기준; IARC - 국제암연구소; IATA - 국제항공운송협회; IBC - 화학적 위험물 운송 선박의 구조와 장비에 관한 코드; IC50 - 반수 최대 억제농도; ICAO - 국제민간항공기구; IECSC - 중국 기존화학물질목록; IMDG - 국제해상위험물규정; IMO - 국제해사기구; ISHL - 산업안전보건법 (일본); ISO - 국제표준화기구; KECI - 한국기존화학물질; LC50 - 시험 모집단 50%의 치사 농도; LD50 - 시험 모집단 50%의 치사량 (반수 치사량); MARPOL - 국제해양오염방지협약; n.o.s. - 별도로 지정되지 않음; Nch - 칠레 규정; NO(A)EC - 무영향관찰농도; NO(A)EL - 무영향관찰량; NOELR - 무영향관찰부하율; NOM - 멕시코 공식 규정; NTP - 독성물질 관리프로그램; NZIoC - 뉴질랜드 화학물질목록; OECD - 경제협력개발기구; OPPTS - 화학물질 안전 및 오염 예방국; PBT - 잔류성, 생물농축성, 독성 물질; PICCS - 필리핀 화학물질목록; (Q)SAR - (양적) 구조 활성상관; REACH - 화학물질 등록, 평가, 승인, 제한에 관한 유럽 의회 및 유럽연합 정상회의 규정 (EC) No 1907/2006; SADT - 자기가속분해온도; SDS - 안전보건자료; TCSI - 대만 화학물질목록; TDG - 위험물품운송; TECI - 태국 기존 화학물질 재고; TSCA - 유해물질규제법(미국); UN - 국제연합; UNRTDG - 위험물품운송에 관한 국제연합 권고; vPvB - 고잔류성, 고생물농축성; WHMIS - 현장유해물질정보체계

이 물질안전보건자료의 정보는 출판일 현재, 당사의 최선의 지식, 정보 및 신념에 근거하여 정확합니다. 본 정보는 단지 안전한 취급, 사용, 처리, 보관, 운송, 폐기 및 배출과 관련된 지침이며 보증서나 품질 사양서로 간주되어서는 안됩니다. 본 정보는 지정된 특정 물질과만 관련되어 있으며 본문에서 구체적으로 명시되지 않는 한, 기타 물질과 혼합해서 사용되는 물질에 대해서는 유효하지 않습니다.

KR / KO