

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006, som ændret ved  
Kommissionens Forordning (EU) 2020/878



## RHEOBYK-M 2600

Udgave 5.0  
SDB\_DK

Revisionsdato: 11.07.2025

Dato for sidste udgivelse: 11.11.2022  
Trykdato 05.01.2026

### PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

#### 1.1 Produktidentifikator

Handelsnavn : RHEOBYK-M 2600

UFI : A25C-J0YQ-G00Q-HW8Q

Produktkode : 000000000000130068

#### 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt : Rheology Additive

#### 1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Firma : BYK USA LLC  
South Cherry Street 524  
06492 Wallingford

Telefon :

Information : BYK USA Regulatory Affairs  
Telefon : +1 203-265-2086  
Telefax :  
E-mail adresse : BRIEF.BYK.NAFTA@altana.com

#### 1.4 Nødtelefon

+45 8988 2286 (Dansk og Engelsk)  
+44 1235 239670 (All languages)

### PUNKT 2: Fareidentifikation

#### 2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

##### Klassificering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)

Øjenirritation, Kategori 2 H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.  
Hudsensibilisering, Kategori 1 H317: Kan forårsage allergisk hudreaktion.

#### 2.2 Mærkningselementer

##### Etikettering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)

Farepiktogrammer :



Signalord : Advarsel

Faresætninger : H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006, som ændret ved  
Kommissionens Forordning (EU) 2020/878



## RHEOBYK-M 2600

Udgave 5.0  
SDB\_DK

Revisionsdato: 11.07.2025

Dato for sidste udgivelse: 11.11.2022  
Trykdato 05.01.2026

H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.

Sikkerhedssætninger

: **Forebyggelse:**

P261 Undgå indånding af tåge eller damp.  
P280 Bær beskyttelseshandsker/ øjenbeskyttelse/  
ansigtsbeskyttelse.

**Reaktion:**

P333 + P313 Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.  
P337 + P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.  
P362 + P364 Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden  
genanvendelse.

**Bortskaffelse:**

P501 Indholdet/ beholderen bortskaffes i et godkendt  
affaldsmottagelsesanlæg.

**Farebestemmende komponent(er) for etikettering:**

- 2634-33-5 1,2-Benzisothiazol-3-one
- 55965-84-9 en blanding af: 5-chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on [EF nr. 247-500-7]  
og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 220-239-6] (3:1)

### 2.3 Andre farer

Dette stof/blanding indeholder ingen komponenter, der anses for at være enten persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) ved niveauer på 0,1% eller højere.

Miljøoplysninger: Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

Toksikologiske oplysninger: Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

## PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

### 3.2 Blandinger

Kemisk karakterisering : Solution of a polyurethane

#### Komponenter

| Kemisk betegnelse         | CAS-Nr.<br>EF-Nr.<br>Indeks-Nr.<br>Registreringsnummer | Klassificering     | Koncentration<br>(% w/w) |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| 2-(2-butoxyethoxy)ethanol | 112-34-5<br>203-961-6                                  | Eye Irrit. 2; H319 | >= 12,5 - < 20           |

**SIKKERHEDSDATABLAD**

i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006, som ændret ved  
Kommissionens Forordning (EU) 2020/878

**RHEOBYK-M 2600**

Udgave 5.0

SDB\_DK

Revisionsdato: 11.07.2025

Dato for sidste udgivelse: 11.11.2022

Trykdato 05.01.2026

|                                                                                                                                 |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1,2-Benzisothiazol-3-one                                                                                                        | 01-2119475104-44<br>2634-33-5<br>220-120-9<br>01-2120761540-60 | <p>Acute Tox. 4; H302<br/>Acute Tox. 2; H330<br/>Skin Irrit. 2; H315<br/>Eye Dam. 1; H318<br/>Skin Sens. 1A; H317<br/>Aquatic Acute 1;<br/>H400<br/>Aquatic Chronic 1;<br/>H410</p> <hr/> <p>M-faktor (Akut<br/>toksicitet for<br/>vandmiljøet): 1<br/>M-faktor (Kronisk<br/>toksicitet for<br/>vandmiljøet.): 1</p> <hr/> <p>specifik<br/>koncentrationsgrænse<br/>Skin Sens. 1A; H317<br/>≥ 0,036 %</p> <hr/> <p>Estimat for akut<br/>toksicitet</p> <p>Akut oral toksicitet:<br/>450 mg/kg<br/>Akut toksicitet ved<br/>indånding (støv/tåge):<br/>0,21 mg/l</p> | ≥ 0,036 - < 0,1     |
| en blanding af: 5-chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on [EF nr. 247-500-7] og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 220-239-6] (3:1) | 55965-84-9<br>01-2120764691-48                                 | <p>Acute Tox. 3; H301<br/>Acute Tox. 2; H330<br/>Acute Tox. 2; H310<br/>Skin Corr. 1C; H314<br/>Eye Dam. 1; H318<br/>Skin Sens. 1A; H317<br/>Aquatic Acute 1;<br/>H400<br/>Aquatic Chronic 1;<br/>H410<br/>EUH071</p> <hr/> <p>M-faktor (Akut<br/>toksicitet for<br/>vandmiljøet): 100<br/>M-faktor (Kronisk<br/>toksicitet for<br/>vandmiljøet.): 100</p>                                                                                                                                                                                                         | ≥ 0,0002 - < 0,0015 |

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006, som ændret ved  
Kommissionens Forordning (EU) 2020/878



## RHEOBYK-M 2600

Udgave 5.0  
SDB\_DK

Revisionsdato: 11.07.2025

Dato for sidste udgivelse: 11.11.2022  
Trykdato 05.01.2026

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | <div>specifik<br/>koncentrationsgrænse</div> <div>Skin Irrit. 2; H315<br/>0,06 - &lt; 0,6 %<br/>Eye Irrit. 2; H319<br/>0,06 - &lt; 0,6 %<br/>Skin Sens. 1A; H317<br/>&gt;= 0,0015 %<br/>Eye Dam. 1; H318<br/>&gt;= 0,6 %<br/>Skin Sens. 1A; H317<br/>&gt;= 0,0015 %<br/>Skin Corr. 1C; H314<br/>&gt;= 0,6 %</div> <div>Estimat for akut<br/>toksicitet</div> <div>Akut toksicitet ved<br/>indånding (støv/tåge):<br/>0,169 mg/l</div> |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

Til forklaring af forkortelser se punkt 16.

### PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

#### 4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

- Generelle anvisninger : Forlad det farlige område.  
Vis dette sikkerhedsdatablad til vagtlægen.  
Efterlad ikke den tilskadekomne uden opsyn.
- Hvis det indåndes : Hvis bevidstløs - læg i aflåst sideleje og søg lægehjælp.  
Søg læge ved vedvarende symptomer.
- I tilfælde af hudkontakt : Fjern øjeblikkeligt forurenet tøj og sko.  
Vaskes af med sæbe og rigeligt vand.
- Hvis på hud, skyl godt med rigeligt vand.
- I tilfælde af øjenkontakt : Skyl omgående øjnene med rigeligt vand.  
Fjern kontaktlinser.  
Beskyt det ubeskadigede øje.  
Hold øjet vidt åbent under skylningen.  
Konsulter en specialist ved vedvarende øjenirritation.
- Ved indtagelse. : Hold luftveje frie.  
Giv ikke mælk eller alkoholiske drikkevarer.  
Giv aldrig en bevidstløs person noget gennem munden.

**RHEOBYK-M 2600**Udgave 5.0  
SDB\_DK

Revisionsdato: 11.07.2025

Dato for sidste udgivelse: 11.11.2022  
Trykdato 05.01.2026

Søg læge ved vedvarende symptomer.

**4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede**

|           |                                                                               |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Symptomer | : Ingen information tilgængelig.                                              |
| Risiko    | : Kan forårsage allergisk hudreaktion.<br>Forårsager alvorlig øjenirritation. |

**4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig**

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| Behandling | : Behandles symptomatisk. |
|------------|---------------------------|

---

**PUNKT 5: Brandbekæmpelse****5.1 Slukningsmidler**

|                         |                                                |
|-------------------------|------------------------------------------------|
| Egnede slukningsmidler  | : Skum<br>Kulsyre (CO <sub>2</sub> )<br>Pulver |
| Uegnede slukningsmidler | : Kraftig vandstråle                           |

**5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen**

|                                  |                                                                    |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Farlige<br>forbrændingsprodukter | : Carbonoxider<br>Nitrogenoxider (NO <sub>x</sub> )<br>Svovloxider |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

**5.3 Anvisninger for brandmandskab**

|                                                                         |                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Særlige personlige<br>værnemidler, der skal bæres<br>af brandmandskabet | : Benyt om nødvendigt luftforsynet åndedrætsværn ved<br>brandbekæmpelse.                                                                                              |
| Yderligere oplysninger                                                  | : Standard procedure for kemikalie brande.<br>Brandslukningsforanstaltningerne skal være hensigtsmæssige<br>i forhold til lokale omstændigheder og det omgivne miljø. |

---

**PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld****6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer**

|                                                           |                                       |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Sikkerhedsforanstaltninger til<br>beskyttelse af personer | : Brug personligt beskyttelsesudstyr. |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|

**6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger**

|                                 |                                                                                                                                               |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Miljøbeskyttelsesforanstaltning | : Forebyg at produktet kommer i kloakkerne.<br>Sørg for at forhindre yderligere lækage eller udslip, hvis det er<br>sikkerhedsmæssigt muligt. |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**RHEOBYK-M 2600**Udgave 5.0  
SDB\_DK

Revisionsdato: 11.07.2025

Dato for sidste udgivelse: 11.11.2022  
Trykdato 05.01.2026**6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning**

Metoder til oprydning : Opsug med inaktivt absorberende materiale (f.eks. sand, silicagel, syre bindemiddel, universal bindemiddel, savsmuld).  
Opbevares i egnede og lukkede affaldsbeholdere.

**6.4 Henvisning til andre punkter**

For bortskaffningsoplysninger se venligst afsnit 13., For personlig beskyttelse se punkt 8.

**PUNKT 7: Håndtering og opbevaring****7.1 Forholdsregler for sikker håndtering**

Råd om sikker håndtering : Indånd ikke dampe/støv.  
Undgå kontakt med huden og øjnene.  
For personlig beskyttelse se punkt 8.  
Rygning, spising og indtagelse af drikke bør være forbudt i anvendelsesområdet.  
Bortskaffelse af skyllevand skal ske i overensstemmelse med lokale og nationale regler.  
Personer modtagelige overfor hudoverfølsomhedsproblemer eller astma, allergier, kronisk eller tilbagevendende luftvejssygdom bør ikke ansættes i noget procestrin hvor denne blanding anvendes.

Henvisning til brand- og eksplosionsbeskyttelse : Normale foranstaltninger for forebyggende brandbeskyttelse.

Hygiejniske foranstaltninger : Der må ikke spises eller drikkes under brugen. Der må ikke ryges under brugen. Vask hænder før pauser og ved arbejdstids ophør.

**7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed**

Krav til lager og beholdere : Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Elektriske installationer / arbejdsmaterialer skal overholde de teknologiske sikkerhedsstandarder.

Yderligere information om opbevaringsstabilitet : Ingen nedbrydning ved lagring og brug som beskrevet.

**7.3 Særlige anvendelser**

Særlige anvendelser : Ingen data tilgængelige

**PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler****8.1 Kontrolparametre****Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering**

| Komponenter               | CAS-Nr.  | Ventil type<br>(Påvirkningsform) | Kontrolparametre                 | Basis      |
|---------------------------|----------|----------------------------------|----------------------------------|------------|
| 2-(2-butoxyethoxy)ethanol | 112-34-5 | TWA                              | 10 ppm<br>67,5 mg/m <sup>3</sup> | 2006/15/EC |

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006, som ændret ved  
Kommissionens Forordning (EU) 2020/878



## RHEOBYK-M 2600

Udgave 5.0  
SDB\_DK

Revisionsdato: 11.07.2025

Dato for sidste udgivelse: 11.11.2022  
Trykdato 05.01.2026

| Yderligere oplysninger: Vejledende |  |      |                                   |            |
|------------------------------------|--|------|-----------------------------------|------------|
|                                    |  | STEL | 15 ppm<br>101,2 mg/m <sup>3</sup> | 2006/15/EC |
| Yderligere oplysninger: Vejledende |  |      |                                   |            |
|                                    |  | GV   | 10 ppm<br>68 mg/m <sup>3</sup>    | DK OEL     |
|                                    |  | S    | 15 ppm<br>101 mg/m <sup>3</sup>   | DK OEL     |

### Afledte nuleffektniveauer (DNEL) i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

| Stoffets navn             | Anvendelse    | Eksponeringsvej | Potentielle sundhedseffekter | Værdi                  |
|---------------------------|---------------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| 2-(2-butoxyethoxy)ethanol | Arbejdstagere | Indånding       | Langtids lokale effekter     | 67,5 mg/m <sup>3</sup> |
|                           | Arbejdstagere | Indånding       | Langtids systemiske effekter | 67,5 mg/m <sup>3</sup> |
|                           | Arbejdstagere | Hudkontakt      | Langtids systemiske effekter | 20 mg/kg               |
|                           | Forbrugere    | Indånding       | Akutte lokale effekter       | 50,6 mg/m <sup>3</sup> |
|                           | Forbrugere    | Indånding       | Langtids lokale effekter     | 34 mg/m <sup>3</sup>   |
|                           | Forbrugere    | Indånding       | Langtids systemiske effekter | 34 mg/m <sup>3</sup>   |
|                           | Forbrugere    | Hudkontakt      | Langtids systemiske effekter | 10 mg/kg               |

### Beregnet nuleffekt-koncentration (PNEC) i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

| Stoffets navn             | Delmiljø                    | Værdi     |
|---------------------------|-----------------------------|-----------|
| 2-(2-butoxyethoxy)ethanol | Ferskvand                   | 1 mg/l    |
|                           | Havvand                     | 0,1 mg/l  |
|                           | Ferskvandssediment          | 4 mg/kg   |
|                           | Havsediment                 | 0,4 mg/kg |
|                           | Intermittent releases       | 3,9 mg/l  |
|                           | Spildevandsbehandlingsanlæg | 200 mg/l  |

## 8.2 Eksponeringskontrol

### Personlige værnemidler

Beskyttelse af øjne / ansigt : Øjenskylleflaske med rent vand  
Tætsluttende beskyttelsesbriller  
Brug ansigtsskærm og beskyttelsesdragt ved unormale forarbejdningsproblemer.

Beskyttelse af hænder

Materiale : Nitrilgummi  
Gennemtrængningstid : > 120 min

Bemærkninger : Egnetheden til et specielt arbejdssted skal diskuteres med producenterne af beskyttelseshandskerne.

Beskyttelse af hud og krop : Uigennemtrængelig beklædning  
Vælg kropsbeskyttelse i henhold til mængde og koncentration af det farlige stof i arbejdsområdet.

**RHEOBYK-M 2600**Udgave 5.0  
SDB\_DK

Revisionsdato: 11.07.2025

Dato for sidste udgivelse: 11.11.2022  
Trykdato 05.01.2026**Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet**

Generelle anvisninger : Forebyg at produktet kommer i kloakkerne.  
Sørg for at forhindre yderligere lækage eller udslip, hvis det er sikkerhedsmæssigt muligt.

**PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber****9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber**

|                                                    |                                            |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Fysisk form                                        | : Vandopløsning                            |
| Farve                                              | : uklar                                    |
| Lugt                                               | : mild                                     |
| Lugttærskel                                        | : Ingen data tilgængelige                  |
| Smeltepunkt/frysepunkt                             | : < 0 °C                                   |
| Kogepunkt/Kogepunktsinterval                       | : 100 °C                                   |
| Højeste eksplosionsgrænse / Øvre brændpunktsgænse  | : Øvre brændpunktsgænse                    |
| Laveste eksplosionsgrænse / Nedre brændpunktsgænse | : Nedre brændpunktsgænse                   |
| Flammepunkt                                        | : Ikke anvendelig                          |
| Selvantændelsestemperatur                          | : Ingen data tilgængelige                  |
| Dekomponeringstemperatur                           | : Ingen data tilgængelige                  |
| pH-værdi                                           | : 6,5 - 9,5 (20 °C)<br>Koncentration: 10 % |
| Viskositet                                         |                                            |
| Viskositet, dynamisk                               | : Ingen data tilgængelige                  |
| Viskositet, kinematisk                             | : Ingen data tilgængelige                  |
| Opløselighed                                       |                                            |
| Vandopløselighed                                   | : opløselig                                |
| Opløselighed i andre opløsningsmidler              | : Ingen data tilgængelige                  |
| Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand              | : Ingen data tilgængelige                  |

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006, som ændret ved  
Kommissionens Forordning (EU) 2020/878



## RHEOBYK-M 2600

Udgave 5.0  
SDB\_DK

Revisionsdato: 11.07.2025

Dato for sidste udgivelse: 11.11.2022  
Trykdato 05.01.2026

|                       |   |                                |
|-----------------------|---|--------------------------------|
| Damptryk              | : | Ikke anvendelig                |
| Relativ massefylde    | : | Ingen data tilgængelige        |
| Massefylde            | : | 1,06 g/cm <sup>3</sup> (20 °C) |
| Relativ dampvægtfylde | : | Ikke anvendelig                |

### 9.2 Andre oplysninger

|                       |   |                         |
|-----------------------|---|-------------------------|
| Selvantænding         | : | Ingen data tilgængelige |
| Fordampningshastighed | : | Ikke anvendelig         |
| Overfladespænding     | : | Ingen data tilgængelige |

---

## PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

### 10.1 Reaktivitet

Ingen nedbrydning ved lagring og brug som beskrevet.

### 10.2 Kemisk stabilitet

Ingen nedbrydning ved lagring og brug som beskrevet.

### 10.3 Risiko for farlige reaktioner

Farlige reaktioner : Ingen nedbrydning ved lagring og brug som beskrevet.

### 10.4 Forhold, der skal undgås

Forhold, der skal undgås : Ingen data tilgængelige

### 10.5 Materialer, der skal undgås

Materialer, der skal undgås : Stærke oxidationsmidler  
Stærke syrer og stærke baser

### 10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

Ingen nedbrydning ved lagring og brug som beskrevet.

---

## PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

### 11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

#### Akut toksicitet

Ikke klassificeret på grund af manglende data.

#### Produkt:

Akut oral toksicitet : Bemærkninger: Ingen data tilgængelige

**RHEOBYK-M 2600**

Udgave 5.0

SDB\_DK

Revisionsdato: 11.07.2025

Dato for sidste udgivelse: 11.11.2022

Trykdato 05.01.2026

**Komponenter:****1,2-Benzisothiazol-3-one:**

Akut oral toksicitet : Estimat for akut toksicitet: 450 mg/kg  
Metode: Estimat for akut toksicitet i henhold til Forordning (EF) nr. 1272/2008

Akut toksicitet ved indånding : Estimat for akut toksicitet: 0,21 mg/l  
Test atmosfære: støv/tåge  
Metode: Estimat for akut toksicitet i henhold til Forordning (EF) nr. 1272/2008

**en blanding af: 5-chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on [EF nr. 247-500-7] og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 220-239-6] (3:1):**

Akut toksicitet ved indånding : LC50: 0,169 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 4 h  
Test atmosfære: støv/tåge

**Hudætsning/-irritation**

Ikke klassificeret på grund af manglende data.

**Produkt:**

Bemærkninger : Kan medføre hudirritation og/eller betændelse i huden.

**Alvorlig øjenskade/øjenirritation**

Forårsager alvorlig øjenirritation.

**Produkt:**

Bemærkninger : Forårsager alvorlig øjenirritation.

**Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering****Hudsensibilisering**

Kan forårsage allergisk hudreaktion.

**Sensibiliserende på luftveje**

Ikke klassificeret på grund af manglende data.

**Produkt:**

Bemærkninger : Medfører sensibilisering.

**Kimcellemutagenicitet**

Ikke klassificeret på grund af manglende data.

**Kræftfremkaldende egenskaber**

Ikke klassificeret på grund af manglende data.

**Reproduktionstoksicitet**

Ikke klassificeret på grund af manglende data.

**RHEOBYK-M 2600**

Udgave 5.0

SDB\_DK

Revisionsdato: 11.07.2025

Dato for sidste udgivelse: 11.11.2022

Trykdato 05.01.2026

**Enkel STOT-eksponering**

Ikke klassificeret på grund af manglende data.

**Gentagne STOT-eksponeringer**

Ikke klassificeret på grund af manglende data.

**Toksicitet ved gentagen dosering****Produkt:**

Bemærkninger : Ingen data tilgængelige

**Aspiration giftighed**

Ikke klassificeret på grund af manglende data.

**11.2 Oplysninger om andre farer****Hormonforstyrrende egenskaber****Produkt:**

Vurdering : Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

**Yderligere oplysninger****Produkt:**

Bemærkninger : Ingen data tilgængelige

---

**PUNKT 12: Miljøoplysninger****12.1 Toksicitet****Produkt:**

Toksicitet overfor fisk : Bemærkninger: Ingen data tilgængelige

Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr : Bemærkninger: Ingen data tilgængelige

**Komponenter:****1,2-Benzisothiazol-3-one:**

M-faktor (Akut toksicitet for vandmiljøet) : 1

M-faktor (Kronisk toksicitet for vandmiljøet.) : 1

**en blanding af: 5-chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on [EF nr. 247-500-7] og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 220-239-6] (3:1):**

**RHEOBYK-M 2600**

Udgave 5.0

SDB\_DK

Revisionsdato: 11.07.2025

Dato for sidste udgivelse: 11.11.2022

Trykdato 05.01.2026

Toksicitet overfor alger/vandplanter : EC50 (Scenedesmus capricornutum (ferskvandalger)): 0,018 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 72 h

M-faktor (Akut toksicitet for vandmiljøet) : 100

M-faktor (Kronisk toksicitet for vandmiljøet.) : 100

**12.2 Persistens og nedbrydelighed****Produkt:**

Biologisk nedbrydelighed : Bemærkninger: Ingen data tilgængelige

**12.3 Bioakkumuleringspotentiale****Produkt:**

Bioakkumulering : Bemærkninger: Ingen data tilgængelige

**12.4 Mobilitet i jord**

Ingen data tilgængelige

**12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering****Produkt:**

Vurdering : Dette stof/blanding indeholder ingen komponenter, der anses for at være enten persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) ved niveauer på 0,1% eller højere.

**12.6 Hormonforstyrrende egenskaber****Produkt:**

Vurdering : Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

**12.7 Andre negative virkninger****Produkt:**

Yderligere økologisk information : Ingen data tilgængelige

---

**PUNKT 13: Bortskaffelse****13.1 Metoder til affaldsbehandling**

Produkt : Affald må ikke komme i kloakken.

**RHEOBYK-M 2600**Udgave 5.0  
SDB\_DK

Revisionsdato: 11.07.2025

Dato for sidste udgivelse: 11.11.2022  
Trykdato 05.01.2026

Foruren ikke søer, åer eller grøfter med kemikalier eller brugte beholdere.

Send til et godkendt affaldsbehandlingsfirma.

Forurennet emballage : Tøm for resterende indhold.  
Bortskaffes som ikke-forarbejdet produkt.  
Tomme beholdere må ikke genbruges.

---

**PUNKT 14: Transportoplysninger****14.1 UN-nummer eller ID-nummer**

ADN : Ikke reguleret som farligt gods  
ADR : Ikke reguleret som farligt gods  
RID : Ikke reguleret som farligt gods  
IMDG : Ikke reguleret som farligt gods  
IATA : Ikke reguleret som farligt gods

**14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)**

ADN : Ikke reguleret som farligt gods  
ADR : Ikke reguleret som farligt gods  
RID : Ikke reguleret som farligt gods  
IMDG : Ikke reguleret som farligt gods  
IATA : Ikke reguleret som farligt gods

**14.3 Transportfareklasse(r)**

ADN : Ikke reguleret som farligt gods  
ADR : Ikke reguleret som farligt gods  
RID : Ikke reguleret som farligt gods  
IMDG : Ikke reguleret som farligt gods  
IATA : Ikke reguleret som farligt gods

**14.4 Emballagegruppe**

ADN : Ikke reguleret som farligt gods  
ADR : Ikke reguleret som farligt gods  
RID : Ikke reguleret som farligt gods  
IMDG : Ikke reguleret som farligt gods  
IATA (Cargo) : Ikke reguleret som farligt gods  
IATA (Passager) : Ikke reguleret som farligt gods

**14.5 Miljøfarer**

Ikke reguleret som farligt gods

**RHEOBYK-M 2600**

Udgave 5.0

SDB\_DK

Revisionsdato: 11.07.2025

Dato for sidste udgivelse: 11.11.2022

Trykdato 05.01.2026

**14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren**

Ikke anvendelig

**14.7 Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter**

Ikke relevant for produktet, som det leveres.

**PUNKT 15: Oplysninger om regulering****15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø**

REACH - Begrænsninger vedrørende fremstilling, markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer, blandinger og artikler (Bilag XVII)

: Begrænsninger for følgende indtastninger skal tages i betragtning:  
Nummer på listen 3

Nummer på listen 55: 2-(2-butoxyethoxy)ethanol

Nummer på listen 75: Hvis du har til hensigt at benytte dette produkt som tatoveringsblæk, bedes du kontakte din forhandler.

REACH - Kandidatliste over stoffer, der vækker meget store betænkeligheder til godkendelse (Artikel 59).

: Dette produkt indeholder ingen stoffer med meget problematiske egenskaber (Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Artikel 57).

REACH - Fortegnelse over stoffer, der kræver godkendelse (Bilag XIV)

: Ikke anvendelig

Seveso III: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/18/EU om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer.

Ikke anvendelig

**15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering**

Ikke anvendelig

**PUNKT 16: Andre oplysninger**

Punkter, hvor der er foretaget relevante ændringer i forhold til den tidligere version, er fremhævet i dette dokumentets hoveddel med to lodrette linjer.

**Fuld tekst af H-sætninger**

|      |                                                      |
|------|------------------------------------------------------|
| H301 | : Giftig ved indtagelse.                             |
| H302 | : Farlig ved indtagelse.                             |
| H310 | : Livsfarlig ved hudkontakt.                         |
| H314 | : Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader. |
| H315 | : Forårsager hudirritation.                          |
| H317 | : Kan forårsage allergisk hudreaktion.               |

**RHEOBYK-M 2600**

Udgave 5.0

SDB\_DK

Revisionsdato: 11.07.2025

Dato for sidste udgivelse: 11.11.2022

Trykdato 05.01.2026

|        |                                                                      |
|--------|----------------------------------------------------------------------|
| H318   | : Forårsager alvorlig øjenskade.                                     |
| H319   | : Forårsager alvorlig øjenirritation.                                |
| H330   | : Livsfarlig ved indånding.                                          |
| H400   | : Meget giftig for vandlevende organismer.                           |
| H410   | : Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. |
| EUH071 | : Ætsende for luftvejene.                                            |

**Fuld tekst af andre forkortelser**

|                   |                                                           |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|
| Acute Tox.        | : Akut toksicitet                                         |
| Aquatic Acute     | : Kortvarig (akut) fare for vandmiljøet                   |
| Aquatic Chronic   | : Langtidsfare (kronisk) fare for vandmiljøet             |
| Eye Dam.          | : Alvorlig øjenskade                                      |
| Eye Irrit.        | : Øjenirritation                                          |
| Skin Corr.        | : Hudætsning                                              |
| Skin Irrit.       | : Hudirritation                                           |
| Skin Sens.        | : Hudsensibilisering                                      |
| 2006/15/EC        | : Vejledende grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering |
| DK OEL            | : Grænseværdier for stoffer og materialer                 |
| 2006/15/EC / TWA  | : Grænseværdier - otte timer                              |
| 2006/15/EC / STEL | : Korttidsgrænseværdi                                     |
| DK OEL / S        | : Eksponeringsperiode på 15 minutter                      |
| DK OEL / GV       | : Gennemsnitværdier                                       |

ADN - Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad indre vandveje; ADR - Konvention om international transport af farligt gods ad vej; AIIC - Australsk fortegnelse over industrikemikalier; ASTM - Det amerikanske forbund for testning af materialer, ASTM; bw - Kropsvægt; CLP - CLP-forordningen om klassificering, mærkning og emballering; Forordning (EF) Nr. 1272/2008; CMR - Kræftfremkaldende, mutagent eller reproduktionstoksisk stof; DIN - Standard fra det tyske standardiseringsinstitut; DSL - Liste over indenlandske stoffer (Canada); ECHA - Det europæiske kemikalieagentur; EC-Number - EU-nummer; ECx - Koncentration forbundet med x % respons; ELx - Belastningsgrad forbundet med x % respons; EmS - Nødplan; ENCS - Eksisterende og nye kemiske stoffer (Japan); ErCx - Koncentration forbundet med x % vækstrate respons; GHS - Det globale harmoniserede system; GLP - God laboratoriepraksis; IARC - Det Internationale Agentur for Kræftforskning; IATA - Den Internationale Luftfartssammenslutning, IATA; IBC - Den internationale kode for konstruktion og udrustning af skibe, som fører farlige kemikalier i bulk; IC50 - Halv maksimal inhiberende koncentration; ICAO - Organisationen for International Civil Luftfart, ICAO; IECSC - Fortegnelse over eksisterende kemikalier i Kina; IMDG - Det internationale regelsæt for søtransport af farligt gods; IMO - Den Internationale Søfartsorganisation; ISHL - Lov om industriel sikkerhed og sundhed (Japan); ISO - International standardiseringsorganisation; KECI - Koreas fortegnelse over eksisterende kemikalier; LC50 - Dødelig koncentration for 50 % af en testpopulation; LD50 - Dødelig dosis for 50 % af en testpopulation (gennemsnitlig dødelig dosis); MARPOL - Den internationale konvention om forebyggelse af forurening fra skibe; n.o.s. - Andet ikke angivet; NO(A)EC - Koncentration for ingen observeret (negativ) virkning; NO(A)EL - Niveau for ingen observeret (negativ) virkning; NOELR - Belastningsgrad for ingen observeret virkning; NZIoC - New Zealands fortegnelse over kemikalier; OECD - Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling; OPPTS - Afdelingen for kemisk sikkerhed og forebyggelse af forurening; PBT - Persistent, bioakkumulativt og giftigt stof; PICCS - Filippinernes fortegnelse over kemikalier og kemiske stoffer; (Q)SAR - (Kvantitativt) forhold mellem struktur og aktivitet; REACH - Europa-parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier; RID - Reglement for international befordring af farligt gods med jernbane; SADT - Selvaccelererende dekompositionstemperatur; SDS - Sikkerhedsdatablad;

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006, som ændret ved  
Kommissionens Forordning (EU) 2020/878



## RHEOBYK-M 2600

Udgave 5.0

SDB\_DK

Revisionsdato: 11.07.2025

Dato for sidste udgivelse: 11.11.2022

Trykdato 05.01.2026

SVHC - særligt problematisk stof; SVHC - særligt problematisk stof; TCSI - Taiwans fortegnelse over kemiske stoffer; TECI - Thailands liste over eksisterende kemiske stoffer; TRGS - Teknisk forskrift for farlige stoffer; TSCA - Lov om kontrol af giftige stoffer (USA); UN - Forenede Nationer; vPvB - Meget persistent og meget bioakkumulativ

### Yderligere oplysninger

#### Klassifikation af præparatet:

Eye Irrit. 2

H319

Skin Sens. 1

H317

#### Klassifikationsprocedure:

Beregningsmetode

Beregningsmetode

Informationerne i dette Arbejdshygiejniske Datablad er efter vor bedste viden, oplysninger og overbevisning korrekte på datoen, hvor det er trykt. Informationerne tjener kun som vejledning til sikker håndtering, brug, forarbejdning, lagring, transport, disponering og frigivelse og kan ikke betragtes som en garanti eller kvalitetsangivelse. Informationerne vedrører kun det udtrykkeligt angivne materiale og er ikke gældende for dette materiale anvendt i kombination med andre materialer eller forarbejdning, medmindre udtrykkeligt anført i teksten.

DK / DA