

BYK-035

Antischiuma siliconico a VOC zero a base di olio minerale per vernici e smalti in emulsione a base acqua.

Dati sul prodotto

Composizione

Miscela di oli minerali a base di paraffina e di componenti idrofobi, contiene silicone.

Dati tecnici

I valori indicati in questo bollettino descrivono le proprietà tipiche del prodotto e non sono vincolanti ai fini delle specifiche di fornitura.

Densità (20 °C): 0,88 g/ml
contenuto di VOC: < 1500 ppm

Non contiene alchilfenoletossilati

Stato legale dei prodotti a contatto con alimenti

Per l'aggiornamento dello stato legale dei prodotti si prega di rivolgersi al nostro reparto addetto alla sicurezza dei prodotti o di visitare il nostro sito www.byk.com.

Stoccaggio e trasporto

Può verificarsi separazione. Miscelare bene prima dell'impiego.

A VOC zero (< 1500 ppm)
Non contiene
alchilfenoletossilati

Dati sull'applicazione

Vernici per l'industria

Proprietà e vantaggi

L'antischiuma è stato concepito principalmente per sistemi in emulsione con valore PVC 30-50. La sua efficacia non viene compromessa nemmeno con elevate forze di taglio.

Consigli di impiego

Particolarmente consigliato per P.V. in emulsione gloss e semi-gloss. Adatto anche per vernici in emulsione/pitture murali in esterno con alto valore PVC e per intonaci in emulsione.

Quantità consigliate

0,1-0,5% di additivo (come fornito) sul totale della formulazione.

In casi speciali fino allo 0,8%. I dosaggi raccomandati sono solo orientativi. Le quantità ottimali possono essere determinate con una larga serie di test di laboratorio.

Incorporazione e consigli d'uso

Generalmente si aggiungono 2/3 dell'antischiuma alla base di macinazione; il rimanente 1/3 durante il completamento o alla vernice finita. Sono necessarie adeguate forze di taglio per l'incorporazione al fine di evitare effetti collaterali negativi.



Additive Guide



BYK-Chemie GmbH
P.O. Box 10 02 45
46462 Wesel
Germany
Tel +49 281 670-0
Fax +49 281 65735

info@byk.com
www.byk.com

ACTAL®, ADD-MAX®, ADD-VANCE®, ADJUST®, ADVITROL®, ANTI-TERRA®, AQUACER®, AQUAMAT®, AQUATIX®, BENTOLITE®, BYK®, BYK®-DYNWET®, BYK®-MAX®, BYK®-SILCLEAN®, BYKANOL®, BYKETOL®, BYKJET®, BYKO2BLOCK®, BYKOPLAST®, BYKUMEN®, CARBOBYK®, CERACOL®, CERAFAK®, CERAFLOUR®, CERAMAT®, CERATIX®, CLAYTONE®, CLOISITE®, DISPERBYK®, DISPERPLAST®, FULACOLOR®, FULCAT®, GARAMITE®, GELWHITE®, HORDAMER®, LACTIMON®, LAPONITE®, MINERAL COLLOID®, MINERPOL®, NANOBYK®, OPTIBENT®, OPTIFLO®, OPTIGEL®, PAPERBYK®, PERMONT®, POLYAD®, PRIEX®, PURE THIX®, RECYCLOBLEND®, RECYCLOBYK®, RECYCLOSSORB®, RECYCLOSTAB®, RHEOBYK®, RHEOCIN®, RHEOTIX®, SCONA®, SILBYK®, TIXOGEL®, VISCOBYK® e Y 25® **sono marchi registrati del gruppo BYK.**

Queste informazioni vengono fornite sulla base delle nostre conoscenze più aggiornate. Data la molteplicità delle formulazioni, delle condizioni produttive e d'impiego, tutti i dati sopra menzionati devono essere adattati alle circostanze d'utilizzo. Nessuna responsabilità per singoli casi, inclusa quella inerente a diritti brevettuali, può essere originata da tale fatto.

La presente edizione sostituisce tutte le versioni precedenti – Stampato in Germania