

BYK-035

Agent antimousse siliconé sans COV à base d'huile minérale pour les peintures et vernis dispersants aqueux.

Données de produit

Composition

Mélange d'huiles minérales à base de paraffine et de composants hydrophobes ; contient du silicone

Sans COV (< 1 500 ppm).

Ne contient pas d'alkylphénol éthoxylates

Caractéristiques

Les valeurs indiquées ne constituent pas des spécifications, mais correspondent à des données typiques.

Densité (20 °C) : 0,88 g/ml

Teneur en COV : < 1500 ppm

Ne contient pas d'alkylphénol éthoxylates

Homologations pour le contact alimentaire

Concernant le statut légal actuel relatif aux homologations pour le contact alimentaire, veuillez vous adresser à notre service de sécurité des produits ou visiter notre site sous www.byk.com pour obtenir de plus amples informations.

Stockage et transport

Une séparation est possible. Bien mélanger avant l'emploi.

Applications

Industrie des peintures

Propriétés et avantages

L'agent antimousse est destiné particulièrement aux systèmes de dispersions avec une PVK de 30 à 50. Son efficacité n'est pas influencée négativement par les forces de cisaillement élevées.

Recommandations d'emploi

Particulièrement recommandé pour les vernis de dispersions et les peintures de dispersion brillantes et satinées. Adapté également aux peintures de dispersion et de façades à PVK plus élevée et aux enduits de dispersion.

Addition conseillée

0,1-0,5 % d'additif sous forme de livraison pour la recette complète. Dans certains cas exceptionnels jusqu'à 0,8 %. Les quantités d'utilisation sont fournies à titre indicatif uniquement. La quantité d'utilisation optimale sera déterminée par des séries d'essais de délimitation.

Incorporation et mise en œuvre

Généralement, 2/3 de la quantité d'agent antimousse sont ajoutés à la base de broyage et 1/3 au produit intermédiaire ou à la peinture finie. Les forces de cisaillement nécessaires à l'incorporation doivent être suffisantes pour éviter les effets secondaires négatifs.



Additive Guide



BYK-Chemie GmbH
Boîte postale 100245
46462 Wesel
Germany
Tel +49 281 670-0
Fax +49 281 65735

info@byk.com
www.byk.com

ACTAL®, ADD-MAX®, ADD-VANCE®, ADJUST®, ADVITROL®, ANTI-TERRA®, AQUACER®, AQUAMAT®, AQUATIX®, BENTOLITE®, BYK®, BYK®-DYNWET®, BYK®-MAX®, BYK®-SILCLEAN®, BYKANOL®, BYKETOL®, BYKJET®, BYKO2BLOCK®, BYKOPLAST®, BYKUMEN®, CARBOBYK®, CERACOL®, CERAFAK®, CERAFLOUR®, CERAMAT®, CERATIX®, CLAYTONE®, CLOISITE®, DISPERBYK®, DISPERPLAST®, FULACOLOR®, FULCAT®, GARAMITE®, GELWHITE®, HORDAMER®, LACTIMON®, LAPONITE®, MINERAL COLLOID®, MINERPOL®, NANOBYK®, OPTIBENT®, OPTIFLO®, OPTIGEL®, PAPERBYK®, PERMONT®, POLYAD®, PRIEX®, PURE THIX®, RECYCLOBLEND®, RECYCLOBYK®, RECYCLOSSORB®, RECYCLOSTAB®, RHEOBYK®, RHEOCIN®, RHEOTIX®, SCONA®, SILBYK®, TIXOGEL®, VISCOBYK® et Y 25® **sont des marques déposées du groupe BYK.**

Les informations fournies dans ce document correspondent à l'ensemble de nos connaissances actuelles. Les indications doivent être adaptées en fonction de la formulation, des conditions d'utilisation et de la préparation du produit fini. Notre responsabilité ne saurait être engagée en présence de cas particuliers.

Cette édition remplace toutes les versions précédentes – Imprimé en Allemagne