

**BYK-352**

Mã sản phẩm: 000000000000106193

Phiên bản 3.0 SDS\_VN

Ngày tháng sửa đổi, bổ sung gần  
nhất 2022/11/18

Ngày in 2025/02/24

**1. NHẬN DẠNG HÓA CHẤT VÀ THÔNG TIN VỀ NHÀ CUNG CẤP**

Tên sản phẩm : BYK-352

Kiểu ứng dụng (sử dụng) : Acrylic Leveling Additive

**Thông tin nhà cung cấp (nhập khẩu; sản xuất; phân phối)**

Công ty : BYK-Chemie GmbH

Địa chỉ : Abelstrasse 45  
46483 Wesel

Điện thoại : +49 281 670-23532

Telefax : +49 281 670-23533

Địa chỉ e-mail : GHS.BYK@altana.com

Số điện thoại liên hệ trong : +84 28 4458 2388 (Tiếng việt và tiếng anh)  
trường hợp khẩn cấp +65 3158 1074 (All languages)**2. NHẬN DẠNG ĐẶC TÍNH NGUY HIỂM CỦA HÓA CHẤT****Phân loại theo GHS**

Chất lỏng dễ cháy : Cấp 3

Độc tính đến cơ quan cụ thể : Cấp 3 (Hệ thần kinh trung ương)  
sau phơi nhiễm đơn**Các yếu tố nhãn theo GHS**

Hình đồ cảnh báo nguy cơ :



Từ cảnh báo : Cảnh báo

Cảnh báo nguy hiểm : H226 Hơi và chất lỏng dễ cháy.  
H336 Có thể gây buồn ngủ hoặc chóng mặt.

Các lưu ý phòng ngừa :

**Biện pháp phòng ngừa:**P210 Để xa các nguồn nhiệt/tia lửa/lửa /các bề mặt nóng. -  
Không hút thuốc.

P233 Đóng chặt thùng chứa.

P240 Tiếp đất và kết nối tất cả các thùng chứa và thiết bị thu  
nhận.P241 Sử dụng các thiết bị điện/ thông gió/ chiếu sáng/ chống  
cháy nổ.

P242 Sử dụng các dụng cụ không gây ra tia lửa điện.

P243 Thực hiện các biện pháp phòng ngừa để tránh sự phóng  
tĩnh điện.

P261 Tránh hít bụi/ khói/ khí/ sương/ hơi/ bụi nước.

P271 Chỉ sử dụng ở ngoài trời hoặc ở khu vực có sự thông  
thoáng tốt.

**BYK-352**

Mã sản phẩm: 000000000000106193

Phiên bản 3.0 SDS\_VN

Ngày tháng sửa đổi, bổ sung gần  
nhất 2022/11/18

Ngày in 2025/02/24

P280 Đeo găng tay bảo hộ/ bảo vệ mắt/ bảo vệ mặt.

**Biện pháp ứng phó:**

P303 + P361 + P353 NẾU DÍNH VÀO DA (hoặc tóc): Cởi bỏ ngay tất cả các quần áo bị nhiễm bẩn. Rửa sạch da bằng nước.

P304 + P340 + P312 NẾU HÍT PHẢI: Di chuyển nạn nhân tới chỗ không khí thoáng mát và thoải mái để thở. Gọi đến TRUNG TÂM KIỂM SOÁT CHẤT ĐỘC/ bác sỹ nếu cảm thấy không khỏe.

P370 + P378 Trong trường hợp cháy: Sử dụng cát, hóa chất khô hoặc bọt chịu cồn để dập tắt.

**Lưu trữ:**

P403 + P233 Lưu trữ ở nơi có sự thông thoáng tốt. Giữ thùng chứa luôn đóng kín.

P403 + P235 Lưu trữ ở nơi có sự thông thoáng tốt. Giữ sản phẩm ở nhiệt độ mát.

P405 Phải khóa cẩn thận khi lưu trữ.

**Việc thải bỏ:**

P501 Tiêu hủy thành phần bên trong/ thùng chứa hóa chất tại cơ sở xử lý chất thải đủ tiêu chuẩn.

**Các thông tin nguy hại khác (nếu có, ví dụ: bụi nổ..)**

Không có thông tin.

**3. THÔNG TIN VỀ THÀNH PHẦN CÁC CHẤT**

Đơn chất / Hỗn hợp chất : Hỗn hợp chất  
Bản chất hóa học : Solution of a polyacrylate

**Thành phần nguy hiểm**

Tên hóa học

| Tên hóa học          | Số CAS   | Nồng độ (% w/w) |
|----------------------|----------|-----------------|
| 1-Methoxy-2-propanol | 107-98-2 | >= 12,5 - < 20  |

**4. BIỆN PHÁP SƠ CỨU VỀ Y TẾ**

Lời khuyên chung : Di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm.  
Đưa phiếu dữ liệu an toàn hoá chất này cho bác sỹ chăm sóc.  
Không được để nạn nhân một mình.

Trường hợp tai nạn tiếp xúc theo đường hô hấp : Hồi ý kiến bác sỹ sau khi tiếp xúc nhiều.  
Nếu bất tỉnh, đặt ở tư thế phục hồi và tìm kiếm sự giúp đỡ y tế.

Trường hợp tai nạn tiếp xúc trên da : Nếu ở trên da, rửa sạch bằng nước.  
Nếu ở quần áo, cởi bỏ quần áo.

Trường hợp tai nạn khi tiếp xúc với mắt : Rửa mắt bằng nước để phòng ngừa.  
Gỡ bỏ kính áp tròng.  
Bảo vệ con mắt không bị tổn thương.  
Mở rộng mắt khi rửa.  
Liên hệ với chuyên gia nếu hiện tượng kích ứng ở mắt kéo dài.

**BYK-352**

Mã sản phẩm: 000000000000106193

Phiên bản 3.0 SDS\_VN

Ngày tháng sửa đổi, bổ sung gần  
nhất 2022/11/18

Ngày in 2025/02/24

|                                                                          |   |                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trường hợp tai nạn theo<br>đường tiêu hóa                                | : | Giữ sạch đường hô hấp.<br>Không cho uống sữa hoặc các đồ uống có cồn.<br>Không đưa bất cứ cái gì vào miệng nạn nhân bị bất tỉnh.<br>Nếu các triệu chứng vẫn còn, hãy gọi bác sĩ. |
| Các triệu chứng/tác hại<br>nghiêm trọng tức thời và ảnh<br>hưởng sau này | : | Không có thông tin.<br>Không có thông tin.                                                                                                                                       |
| Lưu ý đối với bác sĩ điều trị                                            | : | Không có thông tin.                                                                                                                                                              |

**5. BIỆN PHÁP XỬ LÝ KHI CÓ HỎA HOẠN**

|                                                   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Các phương tiện chữa cháy<br>thích hợp            | : | Bọt chịu cồn.<br>Carbon điôxit (CO <sub>2</sub> )<br>Hóa chất khô                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Các phương tiện chữa cháy<br>không thích hợp      | : | Tia nước dung tích lớn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Các nguy hiểm cụ thể khi<br>chữa cháy             | : | Không để nước chữa cháy chảy xuống cống và ao hồ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Các chất độc được sinh ra<br>khi bị cháy          | : | Carbon ôxit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Các phương pháp cứu hỏa<br>cụ thể                 | : | Thu gom riêng nước chữa cháy bị ô nhiễm. Nước này không<br>được đổ vào cống thoát nước chung.<br>Tro của vụ cháy và nước chữa cháy bị nhiễm bẩn phải được<br>thải phù hợp với các quy định địa phương.<br>Vì lý do an toàn trong trường hợp hỏa hoạn, các thùng chứa<br>cần được lưu giữ riêng rẽ trong các ngăn kín.<br>Sử dụng bụi nước để làm mát các bình chữa cháy kín hoàn toàn. |
| Thiết bị bảo hộ đặc biệt dành<br>cho lính cứu hỏa | : | Đeo các dụng cụ thở cá nhân khi chữa cháy nếu cần thiết.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

**6. BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ KHI CÓ SỰ CỐ**

|                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trang thiết bị bảo hộ và quy<br>trình ứng phó sự cố | : | Di chuyển tất cả các nguồn gây cháy.<br>Di tản mọi người tới các khu vực an toàn.<br>Lưu ý hơi tích tụ có thể tạo thành các đám dễ nổ. Hơi có thể<br>tích tụ tại nơi ẩm thấp.                                                                 |
| Các cảnh báo về môi trường                          | : | Ngăn ngừa không cho sản phẩm đi vào hệ thống cống rãnh.<br>Ngăn ngừa việc rò rỉ hoặc tràn đổ tiếp theo nếu việc việc làm<br>này an toàn.<br>Nếu sản phẩm làm ô nhiễm sông, hồ hoặc đường dẫn nước,<br>hãy thông báo cho các cơ quan hữu quan. |
| Biện pháp, vật liệu vệ sinh<br>sau khi xảy ra sự cố | : | Kiểm chế chất tràn đổ, sau đó thu gom bằng vật liệu thấm<br>không cháy (e.g. cát, đất, đất diatomit, chất khoáng) và giữ<br>trong thùng chứa để tiêu hủy theo quy định nhà nước/địa<br>phương (xem phần 13).                                  |

**7. YÊU CẦU VỀ SỬ DỤNG, BẢO QUẢN**

|                                       |   |                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lời khuyên khi bảo vệ khỏi<br>cháy nổ | : | Không được phun lên ngọn lửa trần hoặc các vật liệu nóng<br>sáng khác. Tiến hành các hoạt động cần thiết để tránh việc<br>phóng tĩnh điện (có thể gây cháy các hơi hữu cơ). Để xa các |
|---------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**BYK-352**

Mã sản phẩm: 000000000000106193

Phiên bản 3.0 SDS\_VN

Ngày tháng sửa đổi, bổ sung gần  
nhất 2022/11/18

Ngày in 2025/02/24

ngọn lửa trần, các bề mặt nóng và các nguồn gây cháy.

- Biện pháp, điều kiện cần áp dụng khi sử dụng, thao tác với hóa chất nguy hiểm :
- Tránh tạo ra aerosol.
  - Không được hít hơi/bụi.
  - Về bảo hộ cá nhân, xem phần 8.
  - Cấm hút thuốc, ăn uống tại khu vực sử dụng.
  - Thực hiện các biện pháp phòng ngừa để tránh sự phóng tĩnh điện.
  - Cung cấp đủ sự trao đổi không khí và/hoặc ống xả khí trong các phòng làm việc.
  - Mở các thùng chứa cẩn thận vì có thể có áp suất bên trong.
  - Thải loại nước rửa theo các quy định của quốc gia và địa phương.
- Biện pháp, điều kiện cần áp dụng khi bảo quản :
- Không hút thuốc.
  - Đóng kín bình chứa, đặt tại nơi khô ráo và thông gió tốt.
  - Các bình chứa đã mở phải được đóng gán lại cẩn thận và giữ theo chiều thẳng đứng để tránh rò rỉ.
  - Quan sát các cảnh báo ghi trên nhãn.
  - Việc lắp đặt thiết bị điện / vật liệu đang làm việc phải tuân theo tiêu chuẩn an toàn về công nghệ.

**8. KIỂM SOÁT PHƠI NHIỄM/YÊU CẦU VỀ THIẾT BỊ BẢO VỆ CÁ NHÂN****Các thành phần có các thông số cần kiểm soát tại nơi làm việc**

| Thành phần           | Số CAS   | Loại giá trị<br>(Dạng phơi nhiễm) | Các thông số<br>kiểm soát / Nồng<br>độ cho phép | Cơ sở |
|----------------------|----------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|-------|
| 1-Methoxy-2-propanol | 107-98-2 | TWA                               | 50 ppm                                          | ACGIH |
|                      |          | STEL                              | 100 ppm                                         | ACGIH |

**Biện pháp và thiết bị bảo hộ cá nhân**

- Bảo vệ hô hấp :
- Trong trường hợp có hơi được tạo ra, sử dụng mặt nạ phòng độc có bộ lọc đủ tiêu chuẩn.
- Bảo vệ tay
- Vật liệu :
- Cao su nitrile
- Thời gian thấm :
- > 480 min
- Ghi chú :
- Mang găng tay thích hợp.
- Bảo vệ mắt :
- Chai rửa mắt đựng nước tinh khiết
  - Kính bảo hộ vừa khít
- Bảo vệ da và cơ thể :
- Quần áo không thấm.
  - Chọn đồ bảo hộ theo số lượng và nồng độ các chất nguy hiểm tại nơi làm việc.
- Các biện pháp vệ sinh :
- Rửa tay trước khi nghỉ giải lao và vào cuối ngày làm việc.

**9. ĐẶC TÍNH LÝ, HÓA CỦA HÓA CHẤT**

- Trạng thái :
- thể lỏng
- Màu sắc :
- không màu
- Mùi đặc trưng :
- giống mùi acrylic
- Ngưỡng mùi :
- chưa có dữ liệu

**BYK-352**

Mã sản phẩm: 000000000000106193

Phiên bản 3.0 SDS\_VN

Ngày tháng sửa đổi, bổ sung gần  
nhất 2022/11/18

Ngày in 2025/02/24

|                                       |   |                                                                                 |
|---------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------|
| Độ pH                                 | : | 7 (20 °C)<br>Nồng độ: 1 %<br>Phương pháp: Universal pH-value indicator          |
| Điểm/khoảng nóng chảy                 | : | < 0 °C<br>Phương pháp: derived                                                  |
| Điểm sôi ban đầu                      | : | 120,00 °C<br>Phương pháp: derived                                               |
| Điểm cháy                             | : | 31,00 °C<br>Phương pháp: 48 (Abel-Pensky)                                       |
| Tỷ lệ hóa hơi                         | : | chưa có dữ liệu                                                                 |
| Tính dễ cháy (chất lỏng)              | : | Duy trì sự cháy                                                                 |
| Giới hạn trên của cháy nổ             | : | 13,10 %(V)                                                                      |
| Giới hạn dưới của cháy nổ             | : | 1,90 %(V)                                                                       |
| Áp suất hóa hơi                       | : | 16 hPa (20,00 °C)<br>Phương pháp: derived                                       |
| Tỷ trọng hơi tương đối                | : | chưa có dữ liệu                                                                 |
| Tỷ trọng tương đối                    | : | chưa có dữ liệu                                                                 |
| Mật độ                                | : | 1,0170 g/cm <sup>3</sup> (20,00 °C)<br>Phương pháp: 4 (20°C oscillating U-tube) |
| Mật độ lớn                            | : | Không áp dụng được                                                              |
| Độ hòa tan                            |   |                                                                                 |
| Độ hòa tan trong nước                 | : | không thể pha trộn                                                              |
| Độ hòa tan trong các dung<br>môi khác | : | chưa có dữ liệu                                                                 |
| Hệ số phân tán: n-<br>octanol/nước    | : | chưa có dữ liệu                                                                 |
| Nhiệt độ tự cháy                      | : | > 200 °C<br>Phương pháp: M0062 (Analytics Wesel)                                |
| Nhiệt độ phân hủy                     | : | chưa có dữ liệu                                                                 |
| Độ nhớt                               |   |                                                                                 |
| Độ nhớt, động lực                     | : | chưa có dữ liệu                                                                 |
| Độ nhớt, động học                     | : | chưa có dữ liệu                                                                 |

**10. MỨC ỔN ĐỊNH VÀ PHẢN ỨNG CỦA HÓA CHẤT**

|                   |   |                                                          |
|-------------------|---|----------------------------------------------------------|
| Khả năng phản ứng | : | Không phân hủy nếu được lưu trữ và ứng dụng như chỉ dẫn. |
| Tính ổn định      | : | Không phân hủy nếu được lưu trữ và ứng dụng như chỉ dẫn. |

**BYK-352**

Mã sản phẩm: 000000000000106193

Phiên bản 3.0 SDS\_VN

Ngày tháng sửa đổi, bổ sung gần  
nhất 2022/11/18

Ngày in 2025/02/24

|                                                             |   |                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Phản ứng nguy hiểm                                          | : | Không phân hủy nếu được lưu trữ và ứng dụng như chỉ dẫn.<br>Hơi có thể tạo hỗn hợp dễ nổ khi tiếp xúc với không khí. |
| Các điều kiện cần tránh                                     | : | Nhiệt, lửa và tia lửa.                                                                                               |
| Vật liệu không tương thích                                  | : | Các chất oxy hóa mạnh                                                                                                |
| Phản ứng phân hủy và các sản phẩm độc của phản ứng phân hủy | : | Không phân hủy nếu được lưu trữ và ứng dụng như chỉ dẫn.                                                             |

**11. THÔNG TIN VỀ ĐỘC TÍNH****Độc cấp tính****Sản phẩm:**

Độc tính cấp theo đường miệng : Ghi chú: chưa có dữ liệu

**Thành phần:****1-Methoxy-2-propanol:**Độc tính cấp theo đường miệng : LD50 (Chuột, Đực và cái): 4.016 mg/kg  
Phương pháp: Chỉ thị của Ủy Ban Châu Âu 92/69/EEC B.1  
Độc tính cấp (Đường miệng)  
GLP: cóĐộc tính cấp qua da : LD50 (Thỏ, Đực và cái): > 2.000 mg/kg  
Phương pháp: Hướng dẫn 67/548/EEC, Phụ lục V, B.3.  
GLP: có**Ăn mòn/kích ứng da****Sản phẩm:**

Ghi chú: chưa có dữ liệu

**Thành phần:****1-Methoxy-2-propanol:**Loài: Thỏ  
Phương pháp: Hướng dẫn 67/548/EEC, Phụ lục V, B.4.  
Kết quả: Không gây kích ứng da  
GLP: có**Tổn thương mắt nghiêm trọng/kích ứng mắt****Sản phẩm:**

Ghi chú: chưa có dữ liệu

**Thành phần:****1-Methoxy-2-propanol:**Loài: Thỏ  
Kết quả: Không gây kích ứng mắt

**BYK-352**

Mã sản phẩm: 000000000000106193

Phiên bản 3.0 SDS\_VN

Ngày tháng sửa đổi, bổ sung gần  
nhất 2022/11/18

Ngày in 2025/02/24

Phương pháp: Hướng dẫn 67/548/EEC, Phụ lục V, B.5.  
GLP: có**Kích thích hô hấp hoặc da****Sản phẩm:**

Ghi chú: chưa có dữ liệu

**Thành phần:****1-Methoxy-2-propanol:**

Loại kiểm nghiệm: Thử nghiệm cực đại

Đường tiếp xúc: Da

Loài: Chuột lang

Phương pháp: Hướng dẫn 67/548/EEC, Phụ lục V, B.6.

Kết quả: Không gây kích ứng da.

GLP: có

**Đột biến tế bào mầm (tế bào gen)****Sản phẩm:**Độc tính gây đột biến gen : Ghi chú: chưa có dữ liệu  
trong ống thí nghiệmĐộc tính gây đột biến gen : Ghi chú: chưa có dữ liệu  
trong cơ thể**Tác nhân gây ung thư****Sản phẩm:**

Ghi chú: chưa có dữ liệu

**Độc tính sinh sản****Sản phẩm:**Ảnh hưởng đến khả năng : Ghi chú: chưa có dữ liệu  
sinh sảnẢnh hưởng đến sự phát triển : Ghi chú: chưa có dữ liệu  
của thai**STOT - Tiếp xúc một lần****Sản phẩm:**

Đường tiếp xúc: Hít phải

Đánh giá: Có thể gây buồn ngủ hoặc chóng mặt., Chất hoặc hỗn hợp được phân loại là chất độc  
đối với các cơ quan đích cụ thể, phơi nhiễm đơn lẻ, hạng 3, gây đờ đẫn.**STOT - Tiếp xúc lặp lại****Sản phẩm:**

Ghi chú: chưa có dữ liệu

**BYK-352**

Mã sản phẩm: 000000000000106193

Phiên bản 3.0 SDS\_VN

Ngày tháng sửa đổi, bổ sung gần  
nhất 2022/11/18

Ngày in 2025/02/24

**Lượng độc lặp lại****Sản phẩm:**

Ghi chú: chưa có dữ liệu

**Độc tính hô hấp****Sản phẩm:**

chưa có dữ liệu

**Thông tin khác****Sản phẩm:**

Ghi chú: Các triệu chứng của phơi nhiễm quá mức có thể là đau đầu, hoa mắt, mệt mỏi, buồn nôn và nôn mửa.

Các nồng độ cao hơn đáng kể ngưỡng giá trị tới hạn TLV có thể gây mê man.

Dung môi có thể gây mất mỡ da.

**12. THÔNG TIN VỀ SINH THÁI****Độc môi trường****Sản phẩm:**

Độc đối với cá

: Ghi chú: chưa có dữ liệu

**Thành phần:****1-Methoxy-2-propanol:**

Độc đối với cá

: LC50 (Leuciscus idus (orfe vàng)): 6.812 mg/l  
Thời gian phơi nhiễm: 96 h  
Loại kiểm nghiệm: Thử nghiệm tĩnh  
Phương pháp: DIN 38412  
GLP: không**Tính bền vững, khó phân hủy và khả năng phân hủy****Sản phẩm:**

Tính phân hủy sinh học

: Ghi chú: chưa có dữ liệu

**Thành phần:****1-Methoxy-2-propanol:**

Tính phân hủy sinh học

: Kết quả: Dễ phân hủy sinh học.  
Phương pháp: Hướng dẫn xét nghiệm OECD 301  
GLP: có**Khả năng tích lũy sinh học****Sản phẩm:**

Tính tích lũy sinh học

: Ghi chú: chưa có dữ liệu



**BYK-352**

Mã sản phẩm: 000000000000106193

Phiên bản 3.0 SDS\_VN

Ngày tháng sửa đổi, bổ sung gần  
nhất 2022/11/18

Ngày in 2025/02/24

**Thành phần:****1-Methoxy-2-propanol:**Hệ số phân tán: n-  
octanol/nước

: log Pow: 0,37 (20 °C)

Độ pH: 6,8

Phương pháp: Hướng dẫn xét nghiệm OECD 117

GLP: Không có thông tin.

**Độ linh động trong đất**

chưa có dữ liệu

**Các tác hại khác****Sản phẩm:**

Các thông tin sinh thái khác : chưa có dữ liệu

**13. THÔNG TIN VỀ THẢI BỎ****Các biện pháp thải bỏ**

Chất thải từ cặn

: Không thải loại chất thải vào các hệ thống thoát nước thải  
Không làm nhiễm bẩn các ao nước, luồng nước hoặc hệ  
thống mương rãnh bởi các chất hoá học hoặc các thùng chứa  
đã qua sử dụng

Gửi đến cho một công ty xử lý chất thải có giấy phép

Bao bì nhiễm độc

: Loại bỏ các thành phần còn lại.  
Loại bỏ như đối với sản phẩm không sử dụng.  
Không tái sử dụng các thùng chứa rỗng.  
Không sử dụng hoặc đốt đèn trên thùng rỗng.**14. THÔNG TIN KHI VẬN CHUYỂN****Quy định Quốc tế****UNRTDG**

Số hiệu UN

: UN 3092

Tên vận chuyển thích hợp

: 1-METHOXY-2-PROPANOL SOLUTION

Hạng

: 3

Nhóm hàng

: III

Nhãn

: 3

**IATA-DGR**

Số UN/ID

: UN 3092

Tên vận chuyển thích hợp

: 1-Methoxy-2-propanol, solution

Hạng

: 3

Nhóm hàng

: III

Nhãn

: Flammable Liquids

Hướng dẫn đóng gói (hàng  
hóa máy bay)

: 366

Hướng dẫn đóng gói (hành  
khách máy bay)

: 355

**BYK-352**

Mã sản phẩm: 000000000000106193

Phiên bản 3.0 SDS\_VN

Ngày tháng sửa đổi, bổ sung gần  
nhất 2022/11/18

Ngày in 2025/02/24

**Mã IMDG**

Số hiệu UN : UN 3092  
Tên vận chuyển thích hợp : 1-METHOXY-2-PROPANOL, SOLUTION  
Hạng : 3  
Nhóm hàng : III  
Nhãn : 3  
Mã EmS : F-E, S-D  
Chất ô nhiễm đại dương : không

**Vận chuyển trong tàu lớn theo như Phụ lục II của Công ước MARPOL 73/78 và Bộ luật IBC**  
Không áp dụng cho sản phẩm khi được cung cấp.

**15. THÔNG TIN VỀ PHÁP LUẬT****Các thông tin pháp luật về an toàn, sức khỏe và môi trường đối với hóa chất**

Luật Hóa Chất số 06/2007/QH12

**16. CÁC THÔNG TIN CẦN THIẾT KHÁC, BAO GỒM CÁC THÔNG TIN KHI XÂY DỰNG VÀ HIỆU ĐÍNH PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT****Toàn bộ nội dung các cụm từ viết tắt khác**

AIIC - Kiểm kê Hóa chất Công nghiệp Úc; ANTT - Cơ quan Quốc gia về Vận tải trên Đất liền của Brazil; ASTM - Hiệp hội Hoa Kỳ về Thử nghiệm Vật liệu; bw - Trọng lượng cơ thể; CMR - Chất gây ung thư, chất gây đột biến hoặc ngộ độc sinh sản; DIN - Tiêu chuẩn của Viện Tiêu chuẩn hóa của Đức; DSL - Danh sách các Chất Nội địa (Canada); ECx - Nồng độ liên quan đến x% đáp ứng; ELx - Tốc độ chất liệu liên quan đến x% đáp ứng; EmS - Bảng Tình trạng khẩn cấp; ENCS - Hóa chất Hiện có và Mới (Nhật Bản); ErCx - Nồng độ liên quan đến x% đáp ứng tốc độ tăng trưởng; ERG - Hướng dẫn Phản ứng Tình trạng khẩn cấp; GHS - Hệ thống Hòa hòa Toàn cầu; GLP - Thực hành tốt phòng kiểm nghiệm; IARC - Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Toàn cầu; IATA - Hiệp hội Hàng không Toàn cầu; IBC - Mã Quốc tế về Xây dựng và Thiết bị Tàu chuyên chở Hóa chất Độc hại; IC50 - Nồng độ ức chế tối đa 50% tăng trưởng ở đối tượng thử nghiệm; ICAO - Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế; IECSC - Kiểm kê Hóa chất Hiện có tại Trung Quốc; IMDG - Hàng hải Quốc tế về Hàng nguy hiểm; IMO - Tổ chức Hàng hải Quốc tế; ISHL - Luật Sức khỏe và An toàn ngành (Nhật Bản); ISO - Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế; KECI - Kiểm kê Hóa chất hiện có Hàn Quốc; LC50 - Nồng độ gây chết người đối với 50% đối tượng được thử nghiệm; LD50 - Liều lượng gây chết người đối với 50% đối tượng được thử nghiệm (Liều lượng Gây chết người Trung bình); MARPOL - Quy ước Quốc tế về Phòng chống Ô nhiễm từ Tàu thuyền; n.o.s. - Không được Quy định Khác; Nch - Tiêu chuẩn Chile; NO(A)EC - Không quan sát thấy nồng độ gây tác dụng (bất lợi); NO(A)EL - Không quan sát thấy mức độ gây tác dụng (bất lợi); NOELR - Không quan sát thấy tốc độ chất liệu gây tác dụng phụ; NOM - Tiêu chuẩn Chính thức Mexico; NTP - Chương trình Độc học Quốc gia; NZIoC - Kiểm kê Hóa chất New Zealand; OECD - Tổ chức phát triển và hợp tác kinh tế; OPPTS - Văn phòng phòng chống ô nhiễm và an toàn hóa học; PBT - Chất Độc hại, Bền và Khó phân hủy; PICCS - Kiểm kê Hóa chất Philippines; (Q)SAR - (Định lượng) Mỗi quan hệ Hoạt động Cấu trúc; REACH - Quy định (EC) Số 1907/2006 của Hội đồng và Nghị viện châu Âu về Đăng ký, Đánh giá, Cấp phép và Hạn chế Hóa chất; SADT - Nhiệt độ Phân hủy Tự tăng tốc; SDS - Phiếu an toàn hóa chất; TCSI - Kiểm kê Hóa chất Đài Loan; TDG - Vận chuyển Hàng hóa Nguy hiểm; TECI - Bảng kê khai tồn kho hóa chất hiện tại của Thái Lan; TSCA - Đạo luật Kiểm soát Độc chất (Hoa Kỳ); UN - Liên Hiệp Quốc; UNRTDG - Khuyến nghị của Liên hiệp quốc về Vận chuyển Hàng hóa Nguy hiểm; vPvB - Rất bền và rất Khó phân hủy; WHMIS - Hệ thống Thông tin An toàn Hóa chất Nơi làm việc

Định dạng ngày tháng : năm/tháng/ngày

**BYK-352**

Mã sản phẩm: 000000000000106193

Phiên bản 3.0 SDS\_VN

Ngày tháng sửa đổi, bổ sung gần  
nhất 2022/11/18

Ngày in 2025/02/24

---

Các thông tin này dựa trên hiểu biết hiện nay của chúng tôi do đó không chắc chắn đối với một số đặc tính nhất định.