

# DROŠĪBAS DATU LAPA

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006, kurā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (ES) 2020/878



## BYK-3750

Versija: 7.0

SDB\_LV

Pārskatīšanas datums: 22.01.2026

Pēdējās izlaides datums: 15.05.2024

Izdrukas datums: 27.01.2026

### 1. IEDAĻA: Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana

#### 1.1 Produkta identifikators

Tirdzniecības nosaukums : BYK-3750

UFI : W0M9-40FD-Y00K-3QXK

Produkta kods : 000000000000111159

#### 1.2 Vielas vai maisījuma būtiskie identificētie lietošanas veidi un neieteicamie lietošanas veidi

Vielas/maisījuma lietošanas veids : Surface additive

#### 1.3 Informācija par drošības datu lapas piegādātāju

Uzņēmums : BYK-Chemie GmbH  
Abelstrasse 45  
46483 Wesel

Tālrunis : +49 281 670-0

Telefakss : +49 281 65735

  

Informācija : Regulatory Affairs

Tālrunis : +49 281 670-23532

Telefakss : +49 281 670-23533

E-pasta adrese : GHS.BYK@altana.com

#### 1.4 Tālruņa numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās

+44 1235 239670

### 2. IEDAĻA: Bīstamības apzināšana

#### 2.1 Vielas vai maisījuma klasifikācija

##### Klasifikācija (REGULA (EK) Nr. 1272/2008)

|                                                                                                |                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Uzliesmojoši šķidrumi, 3. kategorija                                                           | H226: Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.                                             |
| Ādas kairinājums, 2. kategorija                                                                | H315: Kairina ādu.                                                                 |
| Nopietni acu bojājumi, 1. kategorija                                                           | H318: Izraisa nopietnus acu bojājumus.                                             |
| Toksiska ietekme uz ūpašu mērķorgānu - vienreizēja iedarbība, 3. kategorija, Elpošanas sistēma | H335: Var izraisīt elpceļu kairinājumu.                                            |
| Toksiska ietekme uz mērķorgānu - atkārtota iedarbība, 2. kategorija                            | H373: Var izraisīt orgānu bojājumus ilgstošas vai atkārtotas iedarbības rezultātā. |
| Bīstamība ieelpojot, 1. kategorija                                                             | H304: Var izraisīt nāvi, ja norij vai iekļūst elpceļos.                            |
| Ilgtermiņa (hroniskā) bīstamība ūdens videi, 3. kategorija                                     | H412: Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.                                |

#### 2.2 Marķējuma elementi

##### Marķēšana (REGULA (EK) Nr. 1272/2008)

# DROŠĪBAS DATU LAPA

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006, kurā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (ES) 2020/878



## BYK-3750

Versija: 7.0

SDB\_LV

Pārskatīšanas datums: 22.01.2026

Pēdējās izlaides datums: 15.05.2024

Izdruckas datums: 27.01.2026

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Bīstamības piktogrammas :     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |
| Signālvārds :                 | <b>Bīstami</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| Bīstamības apzīmējumi :       | <b>H226</b> Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.<br><b>H304</b> Var izraisīt nāvi, ja norij vai iekļūst elpceļos.<br><b>H315</b> Kairina ādu.<br><b>H318</b> Izraisa nopietnus acu bojājumus.<br><b>H335</b> Var izraisīt elpceļu kairinājumu.<br><b>H373</b> Var izraisīt orgānu bojājumus ilgstošas vai atkārtotas iedarbības rezultātā.<br><b>H412</b> Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| Drošības prasību apzīmējums : | <b>Novēršana:</b><br><b>P210</b> Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt.<br><b>P260</b> Neieelpot tvaikus vai izgarojumus.<br><b>P280</b> Izmantot aizsargcimdus/ aizsargapģērbu/ acu aizsargus/ sejas aizsargus/ dzirdes aizsarglīdzekļus.<br><br><b>Rīcība:</b><br><b>P301 + P310</b> NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ ārstu.<br><b>P305 + P351 + P338 + P310</b> SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ ārstu.<br><b>P331</b> NEIZRAISĪT vemšanu.<br><b>P370 + P378</b> Ugunsgrēka gadījumā: dzēšanai izmantojiet sausas smiltis, sausu ķīmisko vielu vai spirta izturīgas putas. |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |

### Bīstamās sastāvdaļas, kuras jānorāda etiķetē:

- 1330-20-7 Xylene, mixture of isomers
- 78-83-1 izobutanols

### 2.3 Citi apdraudējumi

Šī viela/maisījums 0,1% vai lielākā daudzumā nesatur sastāvdaļas, kuras uzskata par noturīgām, bioakumulatīvām un toksiskām (PBT), vai par ļoti noturīgām un ļoti bioakumulatīvām (vPvB).

Ekoloģiskā informācija: Šī viela/maisījums nesatur sastāvdaļas, kurām ir endokrīni disruptīvas īpašības saskaņā ar REACH 57.(f) punktu, Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2017/2100 vai Komisijas Regulu (ES) 2018/605 0,1% vai lielākā apmērā.

# DROŠĪBAS DATU LAPA

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006, kurā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (ES) 2020/878



## BYK-3750

Versija: 7.0

SDB\_LV

Pārskatīšanas datums: 22.01.2026

Pēdējās izlaides datums: 15.05.2024

Izdruckas datums: 27.01.2026

Toksikoloģiskā informācija: Šī viela/maisījums nesatur sastāvdaļas, kurām ir endokrīni disruptīvas īpašības saskaņā ar REACH 57.(f) punktu, Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2017/2100 vai Komisijas Regulu (ES) 2018/605 0,1% vai lielākā apmērā.

### 3. IEDAĻA: Sastāvs/informācija par sastāvdaļām

#### 3.2 Maisījumi

Ķīmiskā daba : Solution of a polyether modified polydimethylsiloxane

##### Sastāvdaļas

| Ķīmiskais nosaukums        | CAS Nr.<br>EK Nr.<br>Indeksa Nr.<br>Reģistrācijas numurs | Klasifikācija                                                                                                                                                                                                               | Koncentrācija<br>(% w/w) |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Xylene, mixture of isomers | 1330-20-7<br>01-2119488216-32                            | Eye Irrit. 2; H319<br>STOT SE 3; H335<br>(Elpošanas sistēma)<br>STOT RE 2; H373<br>Asp. Tox. 1; H304<br>Flam. Liq. 3; H226<br>Acute Tox. 4; H332<br>Acute Tox. 4; H312<br>Skin Irrit. 2; H315<br>Aquatic Chronic 3;<br>H412 | >= 25 - < 30             |
| etilbenzols                | 100-41-4<br>202-849-4                                    | Flam. Liq. 2; H225<br>Acute Tox. 4; H332<br>STOT RE 2; H373<br>(dzirdes orgāni)<br>Asp. Tox. 1; H304<br>Aquatic Chronic 3;<br>H412                                                                                          | >= 10 - < 12,5           |
| izobutanols                | 78-83-1<br>201-148-0<br>01-2119484609-23                 | Flam. Liq. 3; H226<br>Skin Irrit. 2; H315<br>Eye Dam. 1; H318<br>STOT SE 3; H335<br>(Elpošanas sistēma)<br>STOT SE 3; H336<br>(Centrālā nervu<br>sistēma)                                                                   | >= 10 - < 12,5           |

Saīsinājumu skaidrojumus skatīt 16. nodaļā.

### 4. IEDAĻA: Pirmās palīdzības pasākumi

#### 4.1 Pirmās palīdzības pasākumu apraksts

Vispārīgi ieteikumi : Pārvietot ārpus bīstamās zonas.  
Konsultēties ar ārstu.  
Apmeklējot ārstu, uzrādīt šo drošības datu lapu.

# DROŠĪBAS DATU LAPA

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006, kurā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (ES) 2020/878



## BYK-3750

Versija: 7.0

SDB\_LV

Pārskatīšanas datums: 22.01.2026

Pēdējās izlaides datums: 15.05.2024

Izdrukas datums: 27.01.2026

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Saindēšanās simptomi var parādīties pēc vairākām stundām. Neatstāt bez uzraudzības cietušo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ja ieelpots        | : Ja bezsamaņā, novietot guļus pozā un meklēt medicīnisko palīdzību.<br>Ja simptomi neizzūd, sazināties ar ārstu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ja nokļūst uz ādas | : Ja ādas kairinājums nepāriet, sazināties ar ārstu.<br>Ja uz ādas, skalot ar lielu ūdens daudzumu.<br>Ja uz drēbēm, novilkt drēbes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ja nokļūst acīs    | : Nelielu daudzumu nokļūšanas acīs var izraisīt neatgriezeniskus audu bojājumus un aklumu.<br>Saskares ar acīm gadījumā nekavējoties izskalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisko palīdzību.<br>Turpināt acu skalošanu transportēšanas uz slimnīcu laikā.<br>Izņemt kontaktlēcas.<br>Aizsargāt aci, kura nav cietusi.<br>Skalošanas laikā turēt aci plaši atvērtu.<br>Ja acu kairinājums saglabājas, konsultēties ar speciālistu. |
| Ja norīts          | : Nodrošināt brīvus elpceļus.<br>NEizraisīt vemšanu.<br>Nedot pienu vai alkoholiskos dzērienus.<br>Nekad personai bezsamaņā nedot neko caur muti.<br>Ja simptomi neizzūd, sazināties ar ārstu.<br>Nekavējoties nogādāt cietušo slimnīcā.                                                                                                                                                                                                    |

### 4.2 Svarīgākie simptomi un ietekme - akūti un aizkavēti

|          |                                                                                                                                                                                                                              |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Simptomi | : Informācija nav pieejama.                                                                                                                                                                                                  |
| Riski    | : Var izraisīt nāvi, ja norij vai iekļūst elpceļos.<br>Kairina ādu.<br>Izraisa nopietnus acu bojājumus.<br>Var izraisīt elpceļu kairinājumu.<br>Var izraisīt orgānu bojājumus ilgstošas vai atkārtotas iedarbības rezultātā. |

### 4.3 Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi

|           |                             |
|-----------|-----------------------------|
| Ārstēšana | : Informācija nav pieejama. |
|-----------|-----------------------------|

## 5. IEDAĻA: Ugunsdzēsības pasākumi

### 5.1 Ugunsdzēsības līdzekļi

|                                    |                                                                                        |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Piemēroti ugunsdzēsības līdzekļi   | : Spirta izturīgās putas<br>Oglekļa dioksīds (CO <sub>2</sub> )<br>Sausa ķīmiska viela |
| Nepiemēroti ugunsdzēsības līdzekļi | : Augsta spiediena ūdens strūkļa                                                       |

# DROŠĪBAS DATU LAPA

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006, kurā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (ES) 2020/878



## BYK-3750

Versija: 7.0

SDB\_LV

Pārskatīšanas datums: 22.01.2026

Pēdējās izlaides datums: 15.05.2024

Izdrukas datums: 27.01.2026

### 5.2 Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība

Īpaša bīstamība : Neļaut ugunsdzēsēšanā lietotajam ūdenim nokļūt kanalizācijā vai ūdenstilpēs.

Bīstamie degšanas produkti : Oglekļa oksīdi  
Silīcija oksīdi

### 5.3 Ieteikumi ugunsdzēsējiem

Īpašas ugunsdzēsēju aizsargierīces : Uguns dzēšanai uzvilkt elpošanas aparātu, ja nepieciešams.

Papildinformācija : Atsevišķi savākt piesārņoto uguns nodzēšanai izmantoto ūdeni. To nedrīkst izliet kanalizācijā.  
Ar ugunsgrēka paliekām un piesārņoto uguns nodzēšanā lietoto ūdeni utilizēt saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām.  
Drošības nolūkos ugunsgrēka gadījumā kannas jāuzglabā atsevišķi slēgtos ietverumos.  
Lietot ūdens apsmidzināšanu, lai dzesētu pilnīgi slēgtus konteinerus.

## 6. IEDAĻA: Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumos

### 6.1 Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām

Individuālie drošības pasākumi : Lietot individuālos aizsardzības līdzekļus.  
Nodrošināt adekvātu ventilāciju.  
Aizvērt visus degšanas avotus.  
Evakuēt personālu drošā vietā.  
Sargāties no tvaika uzkrāšanās, jo var veidoties sprādzienbīstama koncentrācija. Tvaiks var uzkrāties zemākās vietās.

### 6.2 Vides drošības pasākumi

Vides drošības pasākumi : Novērst produkta iekļūšanu kanalizācijā.  
Novērst tālāku noplūdi vai izšļakstīšanos, ja ir droši to darīt.  
Ja produkts piesārņo upes vai ezerus vai kanalizāciju, paziņot par to atbildīgajām iestādēm.

### 6.3 Lokalizācijas (ierobežošanas) un savākšanas paņēmieni un materiāli

Savākšanas metodes : Apturēt noplūdi un tad ar nedegošu absorbējošu materiālu (piem., smiltīm, augsni, diatomītu, vermikulītu) savākt izplūdušo daudzumu un ievietot konteinerā utilizācijai atbilstoši vietējiem/valsts noteikumiem (skat. 13. nodaļu).

### 6.4 Atsauce uz citām iedaļām

Utilizācijas nosacījumus skatīt 13.nodaļā., Individuālās aizsardzības pasākumi ir uzskaitīti 8. nodaļā.

# DROŠĪBAS DATU LAPA

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006, kurā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (ES) 2020/878



## BYK-3750

Versija: 7.0

SDB\_LV

Pārskatīšanas datums: 22.01.2026

Pēdējās izlaides datums: 15.05.2024

Izdrukas datums: 27.01.2026

### 7. IEDAĻA: Apiešanās un glabāšana

#### 7.1 Droša apiešanās un tai vajadzīgie piesardzības pasākumi

- Ieteikumi drošām darbībām : Izvairīties no aerosola veidošanās.  
Neieelpot tvaikus/putekļus.  
Nepieļaut nokļūšanu uz ādas un acīs.  
Individuālās aizsardzības pasākumi ir uzskaitīti 8. nodaļā.  
Smēķēšana, ēšana un dzeršana jāaizliedz darba telpās.  
Veikt drošības pasākumus, lai pasargātu no statiskās elektrības iedarbības.  
Nodrošināt pietiekamu gaisa apmaiņu un/vai izsūknēšanu darba telpās.  
Atvērt mucu uzmanīgi, jo saturs var būt zem spiediena.  
Lai darbību laikā novērstu izšļakstīšanos, glabāt pudeli uz metāla paplātes.  
Skalošanai izmantoto ūdeni utilizēt saskaņā ar vietējiem un nacionālajiem noteikumiem.
- Ieteikumi aizsardzībai pret ugunsgrēku un sprādzienu : Neizsmidzināt atklātas liesmas vai siltumu izstarojošu materiālu tuvumā. Veikt nepieciešamos pasākumus, lai izvairītos no statiskās elektrības lādiņa (kas var izraisīt organisko tvaiku aizdegšanos). Glabāt prom no atklātām liesmām, karstām virsmām un degšanas avotiem.
- Higiēnas pasākumi : Nedzert un neēst, darbojoties ar vielu. Nesmēķēt, darbojoties ar vielu. Nomazgāt rokas pirms pārtraukumiem un darba dienas beigās.

#### 7.2 Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība

- Prasības uzglabāšanas vietām un konteineriem : Nesmēķēt. Glabāt konteineru cieši noslēgtu sausā un labi vēdināmā vietā. Atvērtos konteinerus rūpīgi aizvākot un uzglabāt stāvus, lai nepieļautu noplūdi. Elektriskajām instalācijām / darba materiāliem ir jāatbilst tehnoloģiskajiem drošības standartiem.
- Sīkāka informācija par stabilitāti uzglabājot : Nesadalās, ja uzglabā un pielieto, kā norādīts.

#### 7.3 Konkrēts(-i) galalietošanas veids(-i)

- Specifisks(i) lietošanas veids(i) : Dati nav pieejami

### 8. IEDAĻA: Ekspozīcijas kontrole/individuālā aizsardzība

#### 8.1 Kontroles parametri

##### Pieļaujamās ekspozīcijas ierobežojums darba vietā

| Sastāvdaļas                | CAS Nr.   | Vērtības veids (Ekspozīcijas veids) | Kontroles parametri | Bāze   |
|----------------------------|-----------|-------------------------------------|---------------------|--------|
| Xylene, mixture of isomers | 1330-20-7 | AER 8 st                            | 50 ppm<br>221 mg/m3 | LV OEL |

# DROŠĪBAS DATU LAPA

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006, kurā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (ES) 2020/878



## BYK-3750

Versija: 7.0

SDB\_LV

Pārskatīšanas datums: 22.01.2026

Pēdējās izlaides datums: 15.05.2024

Izdrukas datums: 27.01.2026

|             |                                                                                                                                           |               |                                  |            |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|------------|
|             | Papildinformācija: Āda                                                                                                                    |               |                                  |            |
|             |                                                                                                                                           | AER īslaicīgā | 100 ppm<br>442 mg/m <sup>3</sup> | LV OEL     |
|             | Papildinformācija: Āda                                                                                                                    |               |                                  |            |
|             |                                                                                                                                           | TWA           | 50 ppm<br>221 mg/m <sup>3</sup>  | 2000/39/EC |
|             | Papildinformācija: Piebilde par ādu pie robežvērtības iedarbības darbavietā norāda uz varbūtēju ievērojamu uzņemšanu caur ādu, Indikatīvs |               |                                  |            |
|             |                                                                                                                                           | STEL          | 100 ppm<br>442 mg/m <sup>3</sup> | 2000/39/EC |
|             | Papildinformācija: Piebilde par ādu pie robežvērtības iedarbības darbavietā norāda uz varbūtēju ievērojamu uzņemšanu caur ādu, Indikatīvs |               |                                  |            |
| etilbenzols | 100-41-4                                                                                                                                  | TWA           | 100 ppm<br>442 mg/m <sup>3</sup> | 2000/39/EC |
|             | Papildinformācija: Piebilde par ādu pie robežvērtības iedarbības darbavietā norāda uz varbūtēju ievērojamu uzņemšanu caur ādu, Indikatīvs |               |                                  |            |
|             |                                                                                                                                           | STEL          | 200 ppm<br>884 mg/m <sup>3</sup> | 2000/39/EC |
|             | Papildinformācija: Piebilde par ādu pie robežvērtības iedarbības darbavietā norāda uz varbūtēju ievērojamu uzņemšanu caur ādu, Indikatīvs |               |                                  |            |
|             |                                                                                                                                           | AER 8 st      | 100 ppm<br>442 mg/m <sup>3</sup> | LV OEL     |
|             | Papildinformācija: Ietekme uz dzirdi, Āda                                                                                                 |               |                                  |            |
|             |                                                                                                                                           | AER īslaicīgā | 200 ppm<br>884 mg/m <sup>3</sup> | LV OEL     |
|             | Papildinformācija: Ietekme uz dzirdi, Āda                                                                                                 |               |                                  |            |
| izobutanols | 78-83-1                                                                                                                                   | AER 8 st      | 10 mg/m <sup>3</sup>             | LV OEL     |

### Bioloģiskās arodekspozīcijas robežvērtības

| Vielas nosaukums           | CAS Nr.   | Kontroles parametri                                        | Parauga ņemšanas laiks                | Bāze   |
|----------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------|
| Xylene, mixture of isomers | 1330-20-7 | metilhipūr-(tolūr)skābi (visi izomēri): 2.000 mg/l (Urīns) | Ekspozīcijas beigas vai maiņas beigas | LV BEI |

### Jebkurš atvasinātais beziedarbības līmenis (DNEL) saskaņā ar regulu (EK) Nr. 1907/2006

| Vielas nosaukums           | Gala lietošana | Iedarbības ceļi | Potenciālā ietekme uz veselību  | Vērtība                |
|----------------------------|----------------|-----------------|---------------------------------|------------------------|
| Xylene, mixture of isomers | Darba ņēmēji   | Ieelpošana      | Ilgtermiņa - sistēmiskie efekti | 221 mg/m <sup>3</sup>  |
|                            | Darba ņēmēji   | Ieelpošana      | Akūtie - lokālie efekti         | 442 mg/m <sup>3</sup>  |
|                            | Darba ņēmēji   | Dermāli         | Ilgtermiņa - sistēmiskie efekti | 212 mg/kg              |
|                            | Patērētāji     | Ieelpošana      | Ilgtermiņa - sistēmiskie efekti | 65,3 mg/m <sup>3</sup> |
|                            | Patērētāji     | Dermāli         | Ilgtermiņa - sistēmiskie efekti | 125 mg/kg              |
|                            | Patērētāji     | Orāli           | Ilgtermiņa - sistēmiskie efekti | 1,5 mg/kg              |
|                            | Patērētāji     | Ieelpošana      | Akūtie - lokālie efekti         | 260 mg/m <sup>3</sup>  |

# DROŠĪBAS DATU LAPA

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006, kurā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (ES) 2020/878



## BYK-3750

Versija: 7.0

SDB\_LV

Pārskatīšanas datums: 22.01.2026

Pēdējās izlaides datums: 15.05.2024

Izdrukas datums: 27.01.2026

|             |              |            |                                 |           |
|-------------|--------------|------------|---------------------------------|-----------|
| izobutanols | Darba ņēmēji | Ieelpošana | Ilgtermiņa - lokālie efekti     | 310 mg/m3 |
|             | Patērētāji   | Norīšana   | Ilgtermiņa - sistēmiskie efekti | 25 mg/kg  |
|             | Patērētāji   | Ieelpošana | Ilgtermiņa - lokālie efekti     | 55 mg/m3  |

### Paredzamā beziedarbības koncentrācija (PNEC) saskaņā ar regulu (EK) Nr. 1907/2006

| Vielas nosaukums           | Vides sadaļa                    | Vērtība      |
|----------------------------|---------------------------------|--------------|
| Xylene, mixture of isomers | Saldūdens                       | 0,327 mg/l   |
|                            | Jūras ūdens                     | 0,327 mg/l   |
|                            | Saldūdens sediments             | 12,46 mg/kg  |
|                            | Jūras sediments                 | 12,46 mg/kg  |
|                            | Augsne                          | 2,31 mg/kg   |
|                            | Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas | 6,58 mg/l    |
| izobutanols                | Intermittent releases           | 0,327 mg/l   |
|                            | Saldūdens                       | 0,4 mg/l     |
|                            | Jūras ūdens                     | 0,04 mg/l    |
|                            | Saldūdens sediments             | 1,56 mg/kg   |
|                            | Jūras sediments                 | 0,156 mg/kg  |
|                            | Augsne                          | 0,0765 mg/kg |
|                            | Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas | 10 mg/l      |
|                            | Intermittent releases           | 11 mg/l      |

## 8.2 Ekspozīcijas kontrole

### Personāla aizsardzības līdzekļi

Acu / sejas aizsardzība : Acu mazgājamā pudele ar tīru ūdeni  
Cieši pieguļošas drošības aizsargbrilles  
Ārkārtas apstākļu gadījumā uzlikt sejas masku un uzvilkt aizsargtērpu.

Roku aizsardzība  
Materiāls : Fluorēta gumija  
Izturības ilgumu : > 480 min

Piezīmes : Piemērotību konkrētai darba vietai jāpārrunā ar aizsargcimdu ražotājiem.  
Ādas un ķermeņa aizsardzība : Necaurīdīgs apģērbs  
Izvēlēties ķermeņa aizsardzību atbilstoši bīstamās vielas daudzumam un koncentrācijai darba vietā.  
Elpošanas aizsardzība : Tvaiku veidošanās gadījumā lietot respiratoru ar apstiprinātu filtru.

### Vides riska pārvaldība

Vispārīgi ieteikumi : Novērst produkta iekļūšanu kanalizācijā.  
Novērst tālāku noplūdi vai izšļakstīšanos, ja ir droši to darīt.  
Ja produkts piesārņo upes vai ezerus vai kanalizāciju, paziņot par to atbildīgajām iestādēm.

## 9. IEDAĻA: Fizikālās un ķīmiskās īpašības

### 9.1 Informācija par fizikālajām un ķīmiskajām pamatīpašībām

# DROŠĪBAS DATU LAPA

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006, kurā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (ES) 2020/878



## BYK-3750

Versija: 7.0

SDB\_LV

Pārskatīšanas datums: 22.01.2026

Pēdējās izlaides datums: 15.05.2024

Izdrukas datums: 27.01.2026

|                                                                     |   |                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------|
| Agregātstāvoklis                                                    | : | šķidrums                                                                |
| Krāsa                                                               | : | bezkrāsas                                                               |
| Smarža                                                              | : | šķīdinātāju                                                             |
| Smaržas sliekšnis                                                   | : | Dati nav pieejami                                                       |
| Kušanas punkts/ kušanas diapazons                                   | : | < 0 °C<br>Metode: derived                                               |
| Viršanas sākuma punkts                                              | : | 106 °C (1.013 hPa)<br>Metode: derived                                   |
| Augšējā sprādzienbīstamības robeža / Augšējā uzliesmošanas robeža   | : | Dati nav pieejami                                                       |
| Apakšējā sprādzienbīstamības robeža / Apakšējā uzliesmošanas robeža | : | Dati nav pieejami                                                       |
| Uzliesmošanas temperatūra                                           | : | 24 °C<br>Metode: DIN 13736 (Abel)                                       |
| Pašuzliesmošanas temperatūra                                        | : | > 200 °C (1.013 hPa)<br>Metode: DIN 51 794/ DIN prEN 14 522             |
| Noārdīšanās temperatūra                                             | : | Dati nav pieejami                                                       |
| pH                                                                  | : | 6 (20 °C)<br>Koncentrācija: 1 %<br>Metode: Universal pH-value indicator |
| Viskozitāte                                                         |   |                                                                         |
| Viskozitāte, dinamiskā                                              | : | Dati nav pieejami                                                       |
| Viskozitāte, kinemātiskā                                            | : | 14,93 mm <sup>2</sup> /s (20 °C)<br>Metode: calculated                  |
| Šķīdība                                                             |   |                                                                         |
| Šķīdība ūdenī                                                       | : | daļēji sajaucams                                                        |
| Sadalījuma koeficients: n-oktānols/ūdens                            | : | Dati nav pieejami                                                       |
| Tvaika spiediens                                                    | : | 9 hPa (20 °C)<br>Metode: derived                                        |

# DROŠĪBAS DATU LAPA

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006, kurā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (ES) 2020/878



## BYK-3750

Versija: 7.0

SDB\_LV

Pārskatīšanas datums: 22.01.2026

Pēdējās izlaides datums: 15.05.2024

Izdrukas datums: 27.01.2026

Blīvums : 0,938 g/cm<sup>3</sup> (20 °C, 1.013 hPa)  
Metode: 4 (20°C oscillating U-tube)

Relatīvais tvaiku blīvums : Dati nav pieejami

### 9.2 Cita informācija

Iztvaikošanas ātrums : Dati nav pieejami

Virsmas spraigums : Dati nav pieejami

## 10. IEDAĻA: Stabilitāte un reaģētspēja

### 10.1 Reaģētspēja

Nesadalās, ja uzglabā un pielieto, kā norādīts.

### 10.2 Ķīmiskā stabilitāte

Nesadalās, ja uzglabā un pielieto, kā norādīts.

### 10.3 Bīstamu reakciju iespējamība

Bīstamās reakcijas : Nesadalās, ja uzglabā un pielieto, kā norādīts.

Tvaiki ar gaisu var veidot sprādzienbīstamu maisījumu.

### 10.4 Nepieļaujami apstākļi

Nepieļaujami apstākļi : Siltums, liesmas un dzirksteles.

### 10.5 Nesaderīgi materiāli

Materiāli, no kā jāizvairās : Spēcīgi oksidētāji

### 10.6 Bīstami sadalīšanās produkti

Nesadalās, ja uzglabā un pielieto, kā norādīts.

## 11. IEDAĻA: Toksikoloģiskā informācija

### 11.1 Informācija par Regulā (EK) Nr. 1272/2008 definētajām bīstamības klasēm

#### Akūts toksiskums

Nav klasificēts datu trūkuma dēļ.

#### Produkts:

Akūta perorāla toksicitāte : Piezīmes: Dati nav pieejami

Akūta ieelpas toksicitāte : Akūtās toksicitātes novērtējums: > 20 mg/l  
ledarbības ilgums: 4 h  
Testa atmosfēra: tvaiki  
Metode: Aprēķina metode

Akūta dermāla toksicitāte : Akūtās toksicitātes novērtējums: > 2.000 mg/kg

# DROŠĪBAS DATU LAPA

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006, kurā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (ES) 2020/878



## BYK-3750

Versija: 7.0

SDB\_LV

Pārskatīšanas datums: 22.01.2026

Pēdējās izlaides datums: 15.05.2024

Izdrukas datums: 27.01.2026

Metode: Aprēķina metode

### Sastāvdaļas:

#### **Xylene, mixture of isomers:**

Akūta perorāla toksicitāte : LD50 (Žurka): 4.300 mg/kg  
Metode: EK Direktīva 92/69/EEK B.1 Akūta toksicitāte (perorāla)  
LLP: nē

Akūta dermāla toksicitāte : LD50 (Trusis): > 4.200 mg/kg  
LLP: Informācija nav pieejama.

#### **izobutanols:**

Akūta perorāla toksicitāte : LD50 (Žurka, tēviņi): > 2.830 mg/kg  
Metode: OECD Testa 401.Vadlīnijas  
LLP: jā

Akūta dermāla toksicitāte : LD50 (Trusis, tēviņi): > 2.000 mg/kg  
Metode: OECD Testa 402.Vadlīnijas  
LLP: jā

#### **Kodīgums/kairinājums ādai**

Kairina ādu.

### Produkts:

Piezīmes : Var kairināt ādu.  
Var izraisīt ādas kairinājumu jutīgām personām.

### Sastāvdaļas:

#### **izobutanols:**

Sugas : Trusis  
Rezultāts : Ādu kairinošās īpašības

#### **Nopietns acu bojājums/kairinājums**

Izraisa nopietnus acu bojājumus.

### Produkts:

Piezīmes : Var izraisīt neatgriezeniskus acu bojājumus.

### Sastāvdaļas:

#### **izobutanols:**

Sugas : Trusis  
Metode : OECD Testa 405.Vadlīnijas  
Rezultāts : Acis kairinošās īpašības  
LLP : jā

# DROŠĪBAS DATU LAPA

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006, kurā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (ES) 2020/878



## BYK-3750

Versija: 7.0

SDB\_LV

Pārskatīšanas datums: 22.01.2026

Pēdējās izlaides datums: 15.05.2024

Izdrukas datums: 27.01.2026

### Elpceļu vai ādas sensibilizācija

#### Ādas sensibilizācija

Nav klasificēts datu trūkuma dēļ.

#### Elpceļu sensibilizācija

Nav klasificēts datu trūkuma dēļ.

#### Produkts:

Piezīmes : Dati nav pieejami

### Sastāvdaļas:

#### izobutanols:

|                 |                                   |
|-----------------|-----------------------------------|
| Testa veids     | : Maksimizācijas tests            |
| Iedarbības ceļi | : Dermāli                         |
| Sugas           | : Jūscūciņa                       |
| Metode          | : OECD Testa 406.Vadlīnijas       |
| Rezultāts       | : Neizraisa ādas sensibilizāciju. |

### Cilmes šūnu mutagenitāte

Nav klasificēts datu trūkuma dēļ.

### Kancerogenitāte

Nav klasificēts datu trūkuma dēļ.

### Toksisks reproduktīvai sistēmai

Nav klasificēts datu trūkuma dēļ.

### Toksiska ietekme uz mērķorgānu – vienreizēja iedarbība (Stot)

Var izraisīt elpceļu kairinājumu.

### Toksiska ietekme uz mērķorgānu – atkārtota iedarbība (Stot)

Var izraisīt orgānu bojājumus ilgstošas vai atkārtotas iedarbības rezultātā.

### Toksiska ietekme uz mērķorgānu – atkārtota iedarbība (Stot)

#### Produkts:

Piezīmes : Dati nav pieejami

### Aspirācijas toksicitāte

Var izraisīt nāvi, ja norij vai iekļūst elpceļos.

### Sastāvdaļas:

#### izobutanols:

Nav aspirācijas toksicitātes klasifikācijas

## 11.2 Informācija par citiem apdraudējumiem

### Endokrīni disruptīvās īpašības

#### Produkts:

# DROŠĪBAS DATU LAPA

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006, kurā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (ES) 2020/878



## BYK-3750

Versija: 7.0

SDB\_LV

Pārskatīšanas datums: 22.01.2026

Pēdējās izlaides datums: 15.05.2024

Izdrukas datums: 27.01.2026

Novērtējums : Šī viela/maisījums nesatur sastāvdaļas, kurām ir endokrīni disruptīvas īpašības saskaņā ar REACH 57.(f) punktu, Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2017/2100 vai Komisijas Regulu (ES) 2018/605 0,1% vai lielākā apmērā.

### Papildinformācija

#### Produkts:

Piezīmes : Šķīdinātāji var attaukot ādu.

## 12. IEDAĻA: Ekoloģiskā informācija

### 12.1 Toksicitāte

#### Produkts:

Toksiskums attiecībā uz zivīm : Piezīmes: Dati nav pieejami

Toksiskums attiecībā uz dafnijām un citiem ūdens bezmugurkaulniekiem : Piezīmes: Dati nav pieejami

#### Sastāvdaļas:

##### **Xylene, mixture of isomers:**

Toksiskums attiecībā uz dafnijām un citiem ūdens bezmugurkaulniekiem : EC50 (Daphnia magna (Dafnija (ūdensblusa))): 1 mg/l  
ledarbības ilgums: 24 h  
Testa veids: Imobilizācija  
Metode: OECD Testēšanas vadlīnijas 202

Toksicitāte uz aļģes/ūdensaugi : EC50 (Selenastrum capricornutum (zaļā aļģe)): 2,2 mg/l  
ledarbības ilgums: 72 h  
Testa veids: statistiskais tests  
Metode: OECD Testēšanas vadlīnijas 201  
LLP: jā

NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (zaļās aļģes)): 0,44 mg/l  
ledarbības ilgums: 72 h  
Testa veids: Augšanas inhibīcija  
Metode: OECD Testēšanas vadlīnijas 201

Toksiskums attiecībā uz zivīm (Hroniskā toksicitāte) : NOEC: > 1,3 mg/l  
ledarbības ilgums: 56 d  
Sugas: Oncorhynchus mykiss (Varavīksnes forele)

Toksiskums attiecībā uz dafnijām un citiem ūdens bezmugurkaulniekiem (Hroniskā toksicitāte) : NOEC: 1,17 mg/l  
ledarbības ilgums: 7 d  
Sugas: Daphnia sp. (Dafnijas)  
  
NOEC: 0,96 mg/l  
ledarbības ilgums: 7 d

# DROŠĪBAS DATU LAPA

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006, kurā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (ES) 2020/878



## BYK-3750

Versija: 7.0

SDB\_LV

Pārskatīšanas datums: 22.01.2026

Pēdējās izlaides datums: 15.05.2024

Izdrukas datums: 27.01.2026

Sugas: Daphnia sp. (Dafnijas)

### izobutanols:

Toksiskums attiecībā uz zivīm : LC50 (Pimephales promelas (Grundulis)): 1.430 mg/l  
ledarbības ilgums: 96 h

Toksiskums attiecībā uz dafnijām un citiem ūdens bezmugurkaulniekiem : EC50 (Daphnia pulex (Dafnija(ūdensblusa))): 1.100 mg/l  
ledarbības ilgums: 48 h  
Testa veids: statistiskais tests

Toksicitāte uz aļģes/ūdensaugi : ErC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (zaļās aļģes)): 1.799 mg/l  
ledarbības ilgums: 72 h  
Metode: OECD Testēšanas vadlīnijas 201  
LLP: jā

Toksiskums attiecībā uz dafnijām un citiem ūdens bezmugurkaulniekiem (Hroniskā toksicitāte) : NOEC: 20 mg/l  
Beigu punkts: Reproduction  
ledarbības ilgums: 21 d  
Sugas: Daphnia magna (Dafnija (ūdensblusa))  
Testa veids: semi-static test

## 12.2 Noturība un noārdāmība

### Produkts:

Bionoārdīšanās : Piezīmes: Dati nav pieejami

### Sastāvdaļas:

#### Xylene, mixture of isomers:

Bionoārdīšanās : Testa veids: aerobā  
Rezultāts: Viegli bionoārdāms.  
Metode: OECD Testa 301F.Vadlīnijas  
LLP: jā

### izobutanols:

Bionoārdīšanās : Rezultāts: Viegli bionoārdāms.  
Metode: OECD Testa 301D.Vadlīnijas

## 12.3 Bioakumulācijas potenciāls

### Produkts:

Bioakumulācija : Piezīmes: Dati nav pieejami

### Sastāvdaļas:

#### Xylene, mixture of isomers:

Bioakumulācija : Sugas: Oncorhynchus mykiss (Varavīksnes forele)  
ledarbības ilgums: 56 d

# DROŠĪBAS DATU LAPA

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006, kurā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (ES) 2020/878



## BYK-3750

Versija: 7.0

SDB\_LV

Pārskatīšanas datums: 22.01.2026

Pēdējās izlaides datums: 15.05.2024

Izdrukas datums: 27.01.2026

Biokoncentrācijas faktoru (BCF): 25,9  
LLP: nē

Sadalījuma koeficients: n-  
oktānols/ūdens : Pow: 3,2 (20 °C)  
pH: 7

### izobutanols:

Sadalījuma koeficients: n-  
oktānols/ūdens : log Pow: 1  
Metode: OECD Testēšanas vadlīnijas 117  
LLP: jā

## 12.4 Mobilitāte augsnē

Dati nav pieejami

## 12.5 PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti

### Produkts:

Novērtējums : Šī viela/maisījums 0,1% vai lielākā daudzumā nesatur sastāvdaļas, kuras uzskata par noturīgām, bioakumulatīvām un toksiskām (PBT), vai par ļoti noturīgām un ļoti bioakumulatīvām (vPvB).

## 12.6 Endokrīni disruptīvās īpašības

### Produkts:

Novērtējums : Šī viela/maisījums nesatur sastāvdaļas, kurām ir endokrīni disruptīvas īpašības saskaņā ar REACH 57.(f) punktu, Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2017/2100 vai Komisijas Regulu (ES) 2018/605 0,1% vai lielākā apmērā.

## 12.7 Citas nelabvēlīgas ietekmes

### Produkts:

Papildus ekoloģiskā informācija : Nav izslēdzama bīstamība videi neprofesionālas rīcības vai utilizācijas gadījumā.  
Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

## 13. IEDAĻA: Apsaimniekošanas apsvērumi

### 13.1 Atkritumu apstrādes metodes

Produkts : Produkts nedrīkst nokļūt kanalizācijā, ūdenstilpēs vai augsnē. Nepiesārņot dīķus, ūdensceļus vai grāvjus ar ķīmisko vielu vai izlietoto konteineru.  
Sūtīt licencētam atkritumu pārvaldības uzņēmumam.

Piesārņotais iepakojums : Iztukšot konteineru.  
Utilizēt tāpat kā nelietotu produktu.  
Tukšos konteinerus neizmantojot atkārtoti.

# DROŠĪBAS DATU LAPA

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006, kurā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (ES) 2020/878



## BYK-3750

Versija: 7.0  
SDB\_LV

Pārskatīšanas datums: 22.01.2026

Pēdējās izlaides datums: 15.05.2024  
Izdrukas datums: 27.01.2026

Tukšu mucu nededzināt un nelietot autogēnu.

### 14. IEDAĻA: Informācija par transportēšanu

#### 14.1 ANO numurs vai ID numurs

|      |   |         |
|------|---|---------|
| ADR  | : | UN 1993 |
| RID  | : | UN 1993 |
| IMDG | : | UN 1993 |
| IATA | : | UN 1993 |

#### 14.2 ANO oficiālais kravas nosaukums

|      |   |                                                       |
|------|---|-------------------------------------------------------|
| ADR  | : | UZLIESMOJOŠS ŠĶIDRUMS, C.N.P.<br>(Xylene, Isobutanol) |
| RID  | : | UZLIESMOJOŠS ŠĶIDRUMS, C.N.P.<br>(Xylene, Isobutanol) |
| IMDG | : | FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.<br>(XYLENE, Isobutanol)      |
| IATA | : | Flammable liquid, n.o.s.<br>(Xylene, Isobutanol)      |

#### 14.3 Transportēšanas bīstamības klase(-es)

|      |   |   |
|------|---|---|
| ADR  | : | 3 |
| RID  | : | 3 |
| IMDG | : | 3 |
| IATA | : | 3 |

#### 14.4 Iepakojuma grupa

|                          |   |     |
|--------------------------|---|-----|
| ADR                      |   |     |
| Iepakojuma grupa         | : | III |
| Klasifikācijas kods      | : | F1  |
| Bīstamības Nr.           | : | 30  |
| Marķējums                | : | 3   |
| Tuneļu ierobežojuma kods | : | D/E |

|                     |   |     |
|---------------------|---|-----|
| RID                 |   |     |
| Iepakojuma grupa    | : | III |
| Klasifikācijas kods | : | F1  |
| Bīstamības Nr.      | : | 30  |
| Marķējums           | : | 3   |

|                  |   |                                    |
|------------------|---|------------------------------------|
| IMDG             |   |                                    |
| Iepakojuma grupa | : | III                                |
| Marķējums        | : | 3                                  |
| EmS Kods         | : | F-E, <u>S-E</u>                    |
| Piezīmes         | : | IMDG Code segregation group - none |

# DROŠĪBAS DATU LAPA

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006, kurā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (ES) 2020/878



## BYK-3750

Versija: 7.0

SDB\_LV

Pārskatīšanas datums: 22.01.2026

Pēdējās izlaides datums: 15.05.2024

Izdruckas datums: 27.01.2026

### IATA (Krava)

Iepakošanas instrukcija : 366  
(kravas lidmašīnās)  
Iepakojuma grupa : III  
Marķējums : Flammable Liquids

### IATA (Pasažieris)

Iepakošanas instrukcija : 355  
(pasažieru lidmašīnās)  
Iepakošanas instrukcija (LQ) : Y344  
Iepakojuma grupa : III  
Marķējums : Flammable Liquids

## 14.5 Vides apdraudējumi

### ADR

Videi bīstams : nē

### RID

Videi bīstams : nē

### IMDG

Jūras piesārņotāju : nē

## 14.6 Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem

Šeit dotā(s) transportēšanas klasifikācija(s) paredzētas tikai informatīviem nolūkiem un pamatojamas vienīgi ar neiepakoā materiāla īpašībām, kā tas aprakstīts šajā Drošības datu lapā. Transportēšanas klasifikācijas var atšķirties atkarībā no transportēšanas režīma, iepakojuma lieluma un atšķirībām reģionālajos vai nacionālajos normatīvajos aktos.

## 14.7 Beztaras kravu jūras pārvadājumi saskaņā ar SJO instrumentiem

Nav piemērojams piegādātajam produktam.

## 15. IEDAĻA: Informācija par regulējumu

### 15.1 Drošības, veselības jomas un vides noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielām un maisījumiem

REACH - Ierobežojumi attiecībā uz dažu bīstamu vielu, maisījumu un izstrādājumu izgatavošanu, laišanu tirgū un lietošanu (XVII Pielikums) : Ir jāņem vērā šādi ierobežojumi tālāk esošajiem ierakstiem:  
Numurs sarakstā 3  
  
Numurs sarakstā 5: benzols  
  
Numurs sarakstā 72: benzols  
  
Numurs sarakstā 75: Ja plānojat izmantot šo produktu kā tetovējuma tinti, lūdzu, sazinieties ar savu pārdevēju.  
  
REACH - Licencēšanai pakļauto īpaši bīstamo vielu kandidātu saraksts (59. pants) : Šis produkts nesatur īpašas bažas izraisošas vielas (regula (EK) Nr. 1907/2006 (REACH), 57. pants).  
  
REACH - To vielu saraksts, uz ko attiecas licencēšana : Nav piemērojams

# DROŠĪBAS DATU LAPA

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006, kurā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (ES) 2020/878



## BYK-3750

Versija: 7.0

SDB\_LV

Pārskatīšanas datums: 22.01.2026

Pēdējās izlaides datums: 15.05.2024

Izdrukas datums: 27.01.2026

(XIV Pielikums)

Seveso III: Eiropas Parlamenta un Padomes P5c UZLIESMOJOŠI ŠĶIDRUMI  
Direktīva 2012/18/ES par lielu ar bīstamām  
vielām saistītu avāriju risku pārvaldību.

### Citi noteikumi:

2007.gada 15.maija MK noteikumi Nr.325 (ar grozījumiem) "Darba aizsardzības prasības  
saskarē ar ķīmiskajam vielām darba vietās".

Ministru kabineta noteikumi Nr. 113 (18.02.2021) "Atkritumu un to pārvadājumu uzskaites  
kārtība"

2015.gada 22.decembra MK noteikumi Nr.795 „Ķīmisko vielu un maisījumu uzskaites kārtība  
un datubāze”.

### 15.2 Ķīmiskās drošības novērtējums

Nav piemērojams

## 16. IEDAĻA: Cita informācija

Pozīcijas, kurās, salīdzinot ar iepriekšējo versiju, ir veiktas atbilstošas izmaiņas, teksta  
pamattekstā ir izceltas ar divām vertikālām līnijām.

### H paziņojumu pilns teksts

|      |                                                                                   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| H225 | : Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.                                         |
| H226 | : Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.                                                |
| H304 | : Var izraisīt nāvi, ja norij vai iekļūst elpceļos.                               |
| H312 | : Kaitīgs, ja nonāk saskarē ar ādu.                                               |
| H315 | : Kairina ādu.                                                                    |
| H318 | : Izraisa nopietnus acu bojājumus.                                                |
| H319 | : Izraisa nopietnu acu kairinājumu.                                               |
| H332 | : Kaitīgs ieelpojot.                                                              |
| H335 | : Var izraisīt elpceļu kairinājumu.                                               |
| H336 | : Var izraisīt miegainību vai reiboņus.                                           |
| H373 | : Var izraisīt orgānu bojājumus ilgstošas vai atkārtotas<br>iedarbības rezultātā. |
| H412 | : Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.                                   |

### Citu saīsinājumu pilns teksts

|                 |                                                               |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|
| Acute Tox.      | : Akūts toksiskums                                            |
| Aquatic Chronic | : Ilgtermiņa (hroniskā) bīstamība ūdens videi                 |
| Asp. Tox.       | : Bīstamība ieelpojot                                         |
| Eye Dam.        | : Nopietni acu bojājumi                                       |
| Eye Irrit.      | : Acu kairinājums                                             |
| Flam. Liq.      | : Uzliesmojoši šķidrumi                                       |
| Skin Irrit.     | : Ādas kairinājums                                            |
| STOT RE         | : Toksiska ietekme uz mērķorgānu - atkārtota iedarbība        |
| STOT SE         | : Toksiska ietekme uz tīpu mērķorgānu - vienreizēja iedarbība |

# DROŠĪBAS DATU LAPA

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006, kurā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (ES) 2020/878



## BYK-3750

Versija: 7.0

SDB\_LV

Pārskatīšanas datums: 22.01.2026

Pēdējās izlaides datums: 15.05.2024

Izdrukas datums: 27.01.2026

|                        |   |                                                                                                            |
|------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2000/39/EC             | : | Komisijas Direktīva 2000/39/EK ar ko izveido darba vietā pieļaujamo indikatīvo robežvērtību pirmo sarakstu |
| LV BEI                 | : | Latvia. Bioloģiskās ekspozīcijas rādītāji                                                                  |
| LV OEL                 | : | Darba aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskajām vielām darba vietās                                      |
| 2000/39/EC / TWA       | : | Robežvērtība - 8 stundas                                                                                   |
| 2000/39/EC / STEL      | : | Īslaicīgi iedarbībai robežvērtība                                                                          |
| LV OEL / AER 8 st      | : | Aroda Ekspozīcijas Robežvērtība 8 stundu                                                                   |
| LV OEL / AER Īslaicīgā | : | Aroda ekspozīcijas robežvērtības Īslaicīgi                                                                 |

ADN - Eiropas līgums par bīstamo kravu starptautiskiem pārvadājumiem pa iekšzemes ūdensceļiem; ADR - Līgums par bīstamo kravu starptautiskiem pārvadājumiem pa ceļiem; AIIIC - Austrālijas Rūpniecisko ķīmikāliju saraksts; ASTM - Amerikas Materiālu testēšanas biedrība; bw - Ķermeņa masa; CLP - Iepakojuma marķējuma klasifikācijas likums; EK Regula Nr. 1272/2008; CMR - Kancerogēns, mutagēns vai reproduktivitātei toksisks; DIN - Vācijas Standartizācijas Institūta standarts; DSL - Vietējais vielu saraksts (Kanāda); ECHA - Eiropas Ķīmikāliju Aģentūra; EC-Number - Eiropas Kopienas numurs; ECx - Ar x% atbildreakciju saistītā koncentrācija; ELx - Ar x% atbildreakciju saistītais iekraušanas apjoms; EmS - Ārkārtas gadījuma grafiks; ENCS - Esošās un jaunās ķīmiskās vielas (Japāna); ErCx - Ar x% pieauguma apjoma atbildreakciju saistītā koncentrācija; GHS - Globāli harmonizēta sistēma; GLP - Laba laboratorijas prakse; IARC - Starptautiskā vēža izpētes aģentūra; IATA - Starptautiskā gaisa transporta asociācija; IBC - Bīstamu ķīmisku lielkravu pārvadājošu kuģu būvniecības un aprīkojuma starptautiskais kodekss; IC50 - Puse maksimālās inhibējošās koncentrācijas; ICAO - Starptautiskā civilās aviācija organizācija; IECSC - Ķīnas Esošo Ķīmisko vielu saraksts; IMDG - Starptautiskās jūras transporta bīstamās kravas; IMO - Starptautiskā jūrniecības organizācija; ISHL - Rūpnieciskās drošības un veselības likums (Japāna); ISO - Starptautiskā standartizācijas organizācija; KECI - Korejas esošo ķīmikāliju saraksts; LC50 - Letāla koncentrācija 50% no testa populācijas; LD50 - Letāla deva 50% no testa populācijas (vidējā letālā deva); MARPOL - Starptautiskā konvencija par kuģu izraisītā piesārņojuma novēršanu; n.o.s. - Nav norādīts citādi; NO(A)EC - Nav novērota (nelabvēlīga) blakusparādību koncentrācija; NO(A)EL - Nav novērots (nelabvēlīga) blakusparādību līmenis; NOELR - Nav novērojamas ietekmes uz ielādes līmeni; NZIoC - Jaunzēlandes Ķīmisko vielu saraksts; OECD - Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija; OPPTS - Ķīmiskās drošības un piesārņojuma novēršanas birojs; PBT - Noturīga, bioakumulatīva un toksiska viela; PICCS - Filipīnu Ķīmikāliju un ķīmisko vielu vielu saraksts; (Q)SAR - (Kvantitatīvās) Strukturālās aktivitātes attiecības; REACH - Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1907 / 2006 par, kas attiecas uz ķīmikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu; RID - Noteikumi, kas attiecas uz starptautiskajiem bīstamo kravu pārvadājumiem pa dzelzceļu; SADT - Pašpaaugstinoša sadalīšanās temperatūra; SDS - Drošības datu lapa; SVHC - Viela, kas rada lielas bažas; TCSI - Taivānas Ķīmisko vielu saraksts; TECI - Taizemes esošo ķīmikāliju saraksts; TRGS - Bīstamu vielu tehniskie noreikumi; TSCA - Toksisko vielu kontroles akts (Savienotās Valstis); UN - Apvienotās Nācijas; vPvB - Ļoti noturīgs un ļoti bioakumulatīvs

### Papildinformācija

#### Maisījuma klasifikācija:

|               |      |
|---------------|------|
| Flam. Liq. 3  | H226 |
| Skin Irrit. 2 | H315 |
| Eye Dam. 1    | H318 |
| STOT SE 3     | H335 |

#### Klasificēšanas procedūra:

Pamatojoties uz produkta datiem vai novērtējumu

Aprēķina metode

Aprēķina metode

Aprēķina metode

## DROŠĪBAS DATU LAPA

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006, kurā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (ES) 2020/878



### BYK-3750

Versija: 7.0

SDB\_LV

Pārskatīšanas datums: 22.01.2026

Pēdējās izlaides datums: 15.05.2024

Izdrukas datums: 27.01.2026

|                          |             |                        |
|--------------------------|-------------|------------------------|
| STOT RE 2                | H373        | Aprēķina metode        |
| Asp. Tox. 1              | H304        | Aprēķina metode        |
| <b>Aquatic Chronic 3</b> | <b>H412</b> | <b>Aprēķina metode</b> |

Šajā Drošības Datu Lapā dotā informācija publicēšanas brīdī saskaņā ar mūsu rīcībā esošajiem datiem, informāciju un labticību, ir pareiza. Dotā informācija ir paredzēta tikai kā vadlīnijas drošai rīcībai, lietošanai, apstrādei, glabāšanai, pārvadāšanai, utilizācijai un izlaidei, un tā nav uzskatāma par garantiju vai kvalitātes specifikāciju. Informācija atbilst tikai specifiski izstrādātam materiālam un nevar būt derīga, ja šis materiāls tiek izmantots kombinācijā ar jebkuriem citiem materiāliem, vai jebkurā procesā, ja vien tas nav norādīts dotajā tekstā.

LV / LV