

## BYK-A 535 T

脱泡剂, 不含有机硅, 用于溶剂型和无溶剂型环氧和聚氨酯体系。

### 产品信息

#### 化学组成

破泡聚合物溶液, 不含有机硅

#### 典型物化数据

此数据页给出的数据只是典型数值, 并非产品的技术指标。

密度 (20 °C): 0.86 g/ml

折射率 (20 °C): 1.475

#### Special note

Technical grade, not suitable for applications with food contact.

### 应用领域

#### 热固性塑料

##### 产品特性及优点

此脱泡剂用于阻止热固性塑料在生产和应用过程中产生的泡沫和气泡。特别推荐用于聚氨酯类或环氧树脂体系的屋顶防水和浇注树脂。

##### 建议用量

0.1-1 % 助剂用量 (供应形式) 基于总配方。

以上推荐添加量供参考, 最佳添加量需经过一系列试验确定。

##### 加入方法及加工指导

添加其它组份之前, 先在树脂中搅拌。也可在成品中添加该助剂。

## 胶粘剂 & 密封胶

### 产品特性及优点

BYK-A 535 T 是一款用于各种溶剂型和无溶剂型胶粘剂和密封胶的消泡剂。特别推荐用于基于聚氨酯和环氧树脂的体系。BYK-A 535 T 可能在透明体系中造成雾影。

### 建议用量

0.1-1 % 助剂用量 (供应形式) 基于总配方。

以上推荐添加量供参考, 最佳添加量需经过一系列试验确定。

### 加入方法及加工指导

添加其它组份之前, 先在树脂中搅拌。

## 涂料工业

### 产品特性及优点

BYK-A 535 T 特别适用于无溶剂型体系, 例如聚氨酯和环氧涂料, 防止气泡和针孔。BYK-A 535 T 可能在透明体系中造成雾影。

### 推荐用途

船舶涂料	<input checked="" type="checkbox"/>
防腐涂料	<input checked="" type="checkbox"/>
工业涂料	<input type="checkbox"/>
地坪涂料	<input type="checkbox"/>

特别推荐  推荐

### 建议用量

0.1-1 % 助剂用量 (供应形式) 基于总配方。

以上推荐添加量供参考, 最佳添加量需经过一系列试验确定。

### 加入方法及加工指导

为获最佳消泡效果, 消泡剂应添加到研磨料中。

如在后期阶段加入, 须施加足够高的剪切力以确保良好的分散, 从而防止缩孔。



您所在地的  
联系方式

BYK-Chemie GmbH  
Abelstraße 45  
46483 Wesel  
Germany  
Tel +49 281 670-0  
Fax +49 281 65735

info@byk.com  
www.byk.com

ADD-MAX®, ADD-VANCE®, ANTI-TERRA®, AQUACER®, AQUAMAT®, AQUATIX®, BENTOLITE®, BYK®, BYK-AQUAGEL®, BYK-DYNWET®, BYK-MAX®, BYK-SILCLEAN®, BYKANOL®, BYKCARE®, BYKETOL®, BYKJET®, BYKO2BLOCK®, BYKONITE®, BYKOPLAST®, BYKUMEN®, CARBOBYK®, CERACOL®, CERAFAK®, CERAFLOUR®, CERAMAT®, CERATIX®, CLAYTONE®, CLOISITE®, DISPERBYK®, DISPERPLAST®, FULACOLOR®, FULCAT®, GARAMITE®, GELWHITE®, HORDAMER®, LACTIMON®, LAPONITE®, MINERPOL®, NANOBYK®, OPTIBENT®, OPTIFLO®, OPTIGEL®, POLYAD®, PRIEX®, PURABYK®, PURE THIX®, RECYCLOBLEND®, RECYCLOBYK®, RECYCLOSSORB®, RECYCLOSTAB®, RHEOBYK®, RHEOCIN®, RHEOTIX®, SCONA®, SILBYK®, TIXOGEL® 和 VISCOBYK® 是毕克化学集团的注册商标。

本资料是根据我们目前掌握的知识和经验。这些信息仅描述了我们的产品性能, 但不从法律意义上对产品性能作担保。我们建议先对我们的产品做测试来确定其能否达到您预期的使用效果。对于本资料所提及的任何产品、数据或信息, 或上述产品、数据或信息可在不侵犯第三方知识产权下使用, 我们不提供任何形式的担保, 明示或暗示的保证, 包括适销性或针对特定用途的担保。我们保留因科技发展或深入研发而作出更改的权利。

此版本取代所有之前的版本 - 中国印刷