

BYK-ET 3000

Версия: 9.0
SDB_BG

Преработено издание (дата):
20.07.2026

Дата на последно издание: 29.09.2025
Дата на Печат: 28.07.2026

РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

1.1 Идентификатор на продукта

Търговското наименование : BYK-ET 3000

UFI : FM6E-30RG-400X-1HGF

Код на продукта : 000000000000158383

1.2 Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват

Употреба на : Wetting & Dispersing Additive
веществото/сместа

Препоръчителни : Само за производствена употреба.
ограничения при употреба

1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

Фирма/Производител : BYK-Chemie GmbH
Abelstrasse 45
46483 Wesel
Телефон : +49 281 670-0
Факс : +49 281 65735

Информация : Regulatory Affairs
Телефон : +49 281 670-23532
Факс : +49 281 670-23533
Email адрес : GHS.BYK@altana.com

1.4 Телефонен номер при спешни случаи

+44 1235 239670

РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите

2.1 Класифициране на веществото или сместа

Класификация (РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008)

Дразнене на кожата, Категория 2	H315: Предизвиква дразнене на кожата.
Дразнене на очите, Категория 2	H319: Предизвиква сериозно дразнене на очите.
Репродуктивна токсичност, Категория 1B	H360D: Може да увреди плода.
Специфична токсичност за определени органи - еднократна експозиция, Категория 3, Дихателна система	H335: Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.
Дългосрочна (хронична) опасност за водната среда, Категория 2	H411: Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно регламент (ЕО) № 1907/2006, изменен с регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията



BYK-ET 3000

Версия: 9.0
SDB_BG

Преработено издание (дата):
20.07.2026

Дата на последно издание: 29.09.2025
Дата на Печат: 28.07.2026

2.2 Елементи на етикета

Обозначение (РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008)

Пиктограми за опасност :



Сигнална дума : Опасно

Предупреждения за опасност : H315 Предизвиква дразнене на кожата.
H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.
H335 Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.
H360D Може да увреди плода.
H411 Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

Препоръки за безопасност : **Предотвратяване:**

P201 Преди употреба се снабдете със специални инструкции.
P261 Избягвайте вдишване на дим или изпарения.
P273 Да се избягва изпускане в околната среда.
P280 Използвайте предпазни ръкавици/ предпазно облекло/ предпазни очила/ предпазна маска за лице/ предпазни средства за защита на слуха.

Реагиране:

P308 + P313 ПРИ явна или предполагаема експозиция:
Потърсете медицински съвет/ помощ.
P391 Съберете разлято.

Опасни съставки, които трябва да бъдат описани на етикета::

- 872-50-4 N-метил-2-пиридон

Допълнително означение

Само за професионална употреба.

2.3 Други опасности

Вещество/смес, несъдържащо/а компоненти, които се смятат или за устойчиви, биоакмулиращи и токсични (PBT), или много устойчиви и много биоакмулиращи (vPvB) при нива от 0,1% или по-високо.

Екологична информация: Веществото/сместа не съдържа компоненти, за които се счита, че имат свойствата да разрушават ендокринната система съгласно Член 57 (е) на Регламента относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) или Делегиран Регламент (ЕС) 2017/2100 на Комисията, или Регламент (ЕС) 2018/605 на Комисията при нива от 0,1 % или по-високи.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно регламент (ЕО) № 1907/2006, изменен с регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията



BYK-ET 3000

Версия: 9.0
SDB_BG

Преработено издание (дата):
20.07.2026

Дата на последно издание: 29.09.2025
Дата на Печат: 28.07.2026

Токсикологична информация: Веществото/сместа не съдържа компоненти, за които се счита, че имат свойствата да разрушават ендокринната система съгласно Член 57 (е) на Регламента относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) или Делегиран Регламент (ЕС) 2017/2100 на Комисията, или Регламент (ЕС) 2018/605 на Комисията при нива от 0,1 % или по-високи.

РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките

3.2 Смеси

Химичен състав : Solution of modified styrene maleic acid copolymer

Съставки

Химично наименование	CAS номер ЕО номер Индекс Номер Регистрационен номер	Класификация	Концентрация (% w/w)
N-метил-2-пиролидон	872-50-4 212-828-1 01-2119472430-46	Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 Repr. 1B; H360D STOT SE 3; H335 (Дихателна система) специфична пределна концентрация STOT SE 3; H335 ≥ 10 %	≥ 50 - ≤ 100
2,5-Furandione, telomer with ethenylbenzene and (1-methylethyl)benzene, 3-(dimethylamino)propyl imide, imide with polyethylene-polypropylene glycol 2-aminopropyl Me ether, 2-[(C10-16-alkyloxy)methyl]oxirane-quaternized, benzoates (salts)	1431957-88-8	Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410 М-коефициент (Остра токсичност за водната среда): 1 М-коефициент (Хронична токсичност за водната среда): 1	≥ 12,5 - < 20
2-Pyrrolidon	616-45-5 210-483-1	Eye Irrit. 2; H319 Repr. 1B; H360 специфична пределна концентрация Repr. 1B; H360 ≥ 3 %	≥ 0,3 - < 0,5

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно регламент (ЕО) № 1907/2006, изменен с регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията



BYK-ET 3000

Версия: 9.0
SDB_BG

Преработено издание (дата):
20.07.2026

Дата на последно издание: 29.09.2025
Дата на Печат: 28.07.2026

Pyrrolidinone, dimethyl-	60544-40-3	Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 Repr. 1B; H360 STOT SE 3; H335 (Дихателна система)	$\geq 0,25 - < 0,3$
--------------------------	------------	---	---------------------

За обяснение на използваните съкращения виж раздел 16.

РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ

4.1 Описание на мерките за първа помощ

- Основни указания : Изнесете от опасната зона.
Покажете този информационен лист за безопасност на дежурния лекар.
Не оставяйте пострадалия без надзор.
- В случай на вдишване : Ако е в безсъзнание, поставете в положение легнал настрани и потърсете медицинска помощ.
Ако симптомите продължават, повикайте лекар.
- В случай на контакт с кожата : Ако кожното раздразнение продължава, повикайте лекар.
При попадане върху кожата, изплакнете добре с вода.
При попадане върху дрехите, отстранете дрехите.
- В случай на контакт с очите : Незабавно промийте окото/очите обилно с вода.
Свалете контактните лещи.
Защитете незасегнатото око.
При промиването отваряйте широко очите.
Ако очното раздразнение продължава, консултирайте се със специалист.
- В случай на поглъщане : Почистете устната кухина с вода и след това пийте обилно вода.
Освободете дихателните пътища.
Не давайте мляко или алкохолни напитки.
Никога не давайте нещо през устата на човек в безсъзнание.
Ако симптомите продължават, повикайте лекар.
Незабавно отведете пострадалия в болница.

4.2 Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

- Симптоми : Няма налична информация.
- рискове : Предизвиква дразнене на кожата.
Предизвиква сериозно дразнене на очите.
Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.
Може да увреди плода.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно регламент (ЕО) № 1907/2006, изменен с регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията



BYK-ET 3000

Версия: 9.0
SDB_BG

Преработено издание (дата):
20.07.2026

Дата на последно издание: 29.09.2025
Дата на Печат: 28.07.2026

4.3 Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

Лечение : Няма налична информация.

РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки

5.1 Средства за гасене на пожар

Подходящи
пожарогасителни средства : Пяна
Въглероден двуокис (CO₂)
Сух химикал

Неподходящи
пожарогасителни средства : Силна водна струя

5.2 Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

Специфични опасности при
пожарогасене : Не позволявайте оттичането след борба с пожар да навлиза в отходни системи или водоизточници.

Опасни горими продукти : Въглеродни оксиди
Азотни оксиди (NO_x)

5.3 Съвети за пожарникарите

специални предпазни
средства за пожарникарите : Да се носи самостоятелен дихателен апарат ако е необходимо.

Допълнителна информация : Събирайте отделно замърсената вода от гасенето на пожара. Не я изхвърляйте в канализацията.
Остатъците от пожара и замърсената вода от гасенето да се отстранява в съответствие с местните наредби.

РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане

6.1 Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

Лични предпазни мерки : Носете лични предпазни средства.

6.2 Предпазни мерки за опазване на околната среда

Предпазни мерки за
опазване на околната
среда : Не допускайте изтичане в канализацията.
Предотвратете последващи течове или разливи ако това е безопасно.
Ако продуктът замърси реки и езера или попадне в отходни тръби, уведомете съответните власти.

6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване

Средства за почистване : Попийте с инертен абсорбиращ материал (напр. пясък, силикагел, абсорбент за киселини, универсален абсорбент, стърготини).

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно регламент (ЕО) № 1907/2006, изменен с регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията



BYK-ET 3000

Версия: 9.0
SDB_BG

Преработено издание (дата):
20.07.2026

Дата на последно издание: 29.09.2025
Дата на Печат: 28.07.2026

Да се държи в подходящи, затворени контейнери за изхвърляне.

6.4 Позоваване на други раздели

За начините на изхвърляне виж точка 13., За лична защита вижте раздел 8.

РАЗДЕЛ 7: Обработка и съхранение

7.1 Предпазни мерки за безопасна работа

- Указания за безопасно манипулиране : не допускате образуването на аерозол. Не вдишвайте парите/праха. Да се избягва контакт с очите и кожата. За лична защита вижте раздел 8. Пушенето, храненето и пиенето трябва да бъдат забранявани в зоните на употреба. Осигурете достатъчно проветрение и/или изтегляне на газовете в работните помещения. Изхвърляйте водата за изплакване в съответствие с местните и национални норми.
- Съвети за предпазване от пожар и експлозия : Нормални мерки за превантивна противопожарна защита.
- Хигиенни мерки : Да не се яде и пие по време на работа. Да не се пуши по време на работа. Измийте ръцете преди почивките и в края на работния ден.

7.2 Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

- Изисквания за складови помещения и контейнери : Пазете контейнера плътно затворен в сухо и добре проветрявано място. Контейнерите, които са отворени, трябва да бъдат внимателно изваждани и държани изправени за да се избегне разливане. Електрическите инсталации и материалите за работа трябва да са в съответствие с технологичните стандарти за безопасност.
- Допълнителна информация за стабилността при съхранение : Не се разлага ако се съхранява и използва по предназначение.

7.3 Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

- Специфична употреба(и) : Няма информация

РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

8.1 Параметри на контрол

Гранични стойности на професионална експозиция

Съставки	CAS номер	Стойност тип (Вид на излагането/възд ействието)	Параметри на контрол	Основа

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно регламент (ЕО) № 1907/2006, изменен с регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията



BYK-ET 3000

Версия: 9.0
SDB_BG

Преработено издание (дата):
20.07.2026

Дата на последно издание: 29.09.2025
Дата на Печат: 28.07.2026

N-метил-2-пиролидон	872-50-4	TWA	10 ppm 40 mg/m ³	2009/161/EU
	Допълнителна информация: Означава възможност за значително проникване на агента през кожата, Индикативни			
		STEL	20 ppm 80 mg/m ³	2009/161/EU
	Допълнителна информация: Означава възможност за значително проникване на агента през кожата, Индикативни			
		TWA	10 ppm 40 mg/m ³	2004/37/EC
	Допълнителна информация: Кожа, канцерогени или мутагени			
		STEL	20 ppm 80 mg/m ³	2004/37/EC
	Допълнителна информация: Кожа, канцерогени или мутагени			

Получена недействаща доза/концентрация (DNEL) според Регламент (ЕО) № 1907/2006

Наименование на веществото	Крайна употреба	Пътища на експозиция	Потенциални въздействия върху здравето	Стойност
N-метил-2-пиролидон	Работници	Вдишване	Дългосрочни локални ефекти	40 mg/m ³
	Работници	Вдишване	Дългосрочни системни ефекти	14,4 mg/m ³
	Работници	Контакт с кожата	Дългосрочни системни ефекти	4,8 mg/kg
	Крайни потребители	Вдишване	Дългосрочни системни ефекти	3,6 mg/m ³
	Крайни потребители	Вдишване	Дългосрочни локални ефекти	4,5 mg/m ³
	Крайни потребители	Поглъщане	Дългосрочни системни ефекти	0,85 mg/kg
	потребителска употреба	Контакт с кожата	Дългосрочни системни ефекти	2,4 mg/kg

Предполагаема недействаща концентрация (PNEC) според Регламент (ЕО) № 1907/2006

Наименование на веществото	Компартмент на околната среда	Стойност
N-метил-2-пиролидон	Сладководна среда	0,25 mg/l
	Морска вода	0,025 mg/l
	Сладководни утайки	1,09 mg/kg
	Утайки в морска вода	0,109 mg/kg
	Почва	0,07 mg/kg
	Пречиствателна станция	10 mg/l
	Intermittent releases	5 mg/l

8.2 Контрол на експозицията

Лична обезопасителна екипировка

Защита на очите / лицето : Бутилка за промиване на очи с чиста вода
Плътнo прилепващи защитни очила
При необичайни проблеми на действие носете защитна

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно регламент (ЕО) № 1907/2006, изменен с регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията



BYK-ET 3000

Версия: 9.0
SDB_BG

Преработено издание (дата):
20.07.2026

Дата на последно издание: 29.09.2025
Дата на Печат: 28.07.2026

маска и предпазен костюм.	
Защита на ръцете	
Материал	: бутилкаучук
Период на издръжливост	: > 480 min
Дебелина/плътност на ръкавиците	: 0,7 mm
Забележки	: Консултирайте се с производителя на защитните ръкавици доколкото те са подходящи за специфичното работно място.
Обезопасяване на кожата и тялото	: Непромокаемо облекло Избирайте телесна защита според количеството и концентрацията на опасното вещество на работното място.
Защита на дихателните пътища	: При образуване на пари, използвайте респиратор с проверен филтър.
Контрол на експозицията на околната среда	
Основни указания	: Не допускайте изтичане в канализацията. Предотвратете последващи течове или разливи ако това е безопасно. Ако продуктът замърси реки и езера или попадне в отходни тръби, уведомете съответните власти.

РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства

9.1 Информация относно основните физични и химични свойства

Агрегатно състояние	: течност
Цвят	: светложълт
Мирис	: характерен
Граница на мириса	: Няма информация
Точка на топене/точка на замръзване	: < 0 °C Метод: derived
Точка на кипене/интервал на кипене	: > 200 °C Метод: derived
Запалимост	:
Горна граница на експлозивност / Горна граница на запалимост	: Няма информация
Долна граница на експлозивност / Долна граница на запалимост	: Няма информация

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно регламент (ЕО) № 1907/2006, изменен с регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията



BYK-ET 3000

Версия: 9.0
SDB_BG

Преработено издание (дата):
20.07.2026

Дата на последно издание: 29.09.2025
Дата на Печат: 28.07.2026

Точка на запалване	:	87 °C Метод: 49 (Pensky-Martens)
Температура на самозапалване	:	> 200 °C Метод: M0062 (Analytics Wesel)
Температура на разпадане	:	Няма информация
pH	:	6 (20 °C) Концентрация: 10 % Метод: Universal pH-value indicator
Вискозитет		
Вискозитет, динамичен	:	150 mPa.s (20,0 °C) Метод: P/K 20°C
Вискозитет, кинематичен	:	Няма информация
Разтворимост(и)		
Разтворимост във вода	:	(20 °C) разтворим
Разтворителна способност в други разтворители	:	Няма информация
Коефициент на разпределение: n-октанол/вода	:	Няма информация
Налягане на парите	:	0,32 hPa (20 °C) Метод: derived
Относителна плътност	:	Няма информация
Плътност	:	1,0696 g/cm ³ (20 °C, 1.013 hPa) Метод: 4 (20°C oscillating U-tube)
Относителна гъстота на изпаренията	:	Няма информация

9.2 Друга информация

Скорост на изпаряване	:	Няма информация
Повърхностно напрежение	:	Няма информация

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно регламент (ЕО) № 1907/2006, изменен с регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията



ВУК-ЕТ 3000

Версия: 9.0
SDB_BG

Преработено издание (дата):
20.07.2026

Дата на последно издание: 29.09.2025
Дата на Печат: 28.07.2026

РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност

10.1 Реакционна способност

Не се разлага ако се съхранява и използва по предназначение.

10.2 Химична стабилност

Не се разлага ако се съхранява и използва по предназначение.

10.3 Възможност за опасни реакции

Опасни реакции : Не се разлага ако се съхранява и използва по предназначение.

10.4 Условия, които трябва да се избягват

Условия, които трябва да се избягват : Няма информация

10.5 Несъвместими материали

Материали, които трябва да се избягват : Силни окислители
Силни основи

10.6 Опасни продукти на разпадане

Не се разлага ако се съхранява и използва по предназначение.

РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

11.1 Информация за класовете на опасност, определени в Регламент (ЕО) № 1272/2008

Остра токсичност

Некласифицирано поради липса на данни.

Продукт:

Остра орална токсичност : Забележки: Няма информация

Съставки:

N-метил-2-пиридон:

Остра орална токсичност : LD50 (Плът): 4.150 mg/kg
Метод: OECD Указания за изпитване 401
GLP: не

Остра инхалационна токсичност : LC50 (Плът): > 5,1 mg/l
Атмосфера за тестване: прах/мъгла
Метод: OECD Указания за изпитване 403
GLP: да

Остра дермална токсичност : LD50 (Плът): > 5.000 mg/kg
Метод: OECD Указания за изпитване 402
GLP: Няма налична информация.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно регламент (ЕО) № 1907/2006, изменен с регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията



BYK-ET 3000

Версия: 9.0
SDB_BG

Преработено издание (дата):
20.07.2026

Дата на последно издание: 29.09.2025
Дата на Печат: 28.07.2026

2,5-Furandione, telomer with ethenylbenzene and (1-methylethyl)benzene, 3-(dimethylamino)propyl imide, imide with polyethylene-polypropylene glycol 2-aminopropyl Me ether, 2-[(C10-16-alkyloxy)methyl]oxirane-quaternized, benzoates (salts):

Остра орална токсичност : LD50 (Плъх, женски): > 2.000 mg/kg
Метод: OECD Указания за изпитване 420
GLP: да

2-Pyrrolidon:

Остра орална токсичност : LD50 (Плъх): > 5.000,000000 mg/kg

Корозивност/дразнене на кожата

Предизвиква дразнене на кожата.

Продукт:

Забележки : Възможно кожно дразнене.
Може да предизвика дразнене на кожата при чувствителни лица.

Съставки:

N-метил-2-пиридон:

Биологичен вид : Заек
Метод : OECD Указания за изпитване 404
Резултат : слабо дразнене
GLP : да

2-Pyrrolidon:

Биологичен вид : Заек
Оценка : Не дразни кожата
Метод : Draize Test
Резултат : Не дразни кожата

Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите

Предизвиква сериозно дразнене на очите.

Продукт:

Забележки : Предизвиква сериозно дразнене на очите.

Съставки:

N-метил-2-пиридон:

Биологичен вид : Заек
Метод : OECD Указания за изпитване 405
Резултат : Силно дразнене на очите
GLP : не

2-Pyrrolidon:

Биологичен вид : Заек

BYK-ET 3000

Версия: 9.0
SDB_BG

Преработено издание (дата):
20.07.2026

Дата на последно издание: 29.09.2025
Дата на Печат: 28.07.2026

Оценка : Не дразни очите
Метод : Draize Test
Резултат : Не дразни очите

Сенсибилизация на дихателните пътища или кожата

Кожна сенсибилизация

Некласифицирано поради липса на данни.

Повишена чувствителност на дихателните пътища

Некласифицирано поради липса на данни.

Продукт:

Забележки : Няма информация

Съставки:

N-метил-2-пиролidon:

Метод на тестване : Mouse Local Lymph Node assay (LLNA)
Пътища на експозиция : Контакт с кожата
Биологичен вид : Мишка
Метод : OECD Указания за изпитване 429
Резултат : Не е кожен сенсибилизатор.
GLP : да

2-Pyrrolidon:

Оценка : Не предизвиква алергизиране на лабораторни животни.
Метод : Няма налична информация.
Резултат : Не предизвиква алергизиране на лабораторни животни.

Мутагенност на зародишните клетки

Некласифицирано поради липса на данни.

Продукт:

Генотоксичност инвитро (in vitro) : Забележки: Няма информация
Генотоксичност в живия организъм (in vivo) : Забележки: Няма информация

Съставки:

2-Pyrrolidon:

Генотоксичност инвитро (in vitro) : Метод на тестване: Амес тест
Резултат: отрицателен

Канцерогенност

Некласифицирано поради липса на данни.

Продукт:

Забележки : Няма информация

BYK-ET 3000

Версия: 9.0
SDB_BG

Преработено издание (дата):
20.07.2026

Дата на последно издание: 29.09.2025
Дата на Печат: 28.07.2026

Репродуктивна токсичност

Може да увреди плода.

Продукт:

Ефекти върху : Забележки: Няма информация
оплодителната способност
Въздействия върху : Забележки: Няма информация
развитието на фетуса

СТОО (специфична токсичност за определени органи) - еднократна експозиция

Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.

Продукт:

Забележки : Няма информация

СТОО (специфична токсичност за определени органи) - повтаряща се експозиция

Некласифицирано поради липса на данни.

Продукт:

Забележки : Няма информация

Токсичност при повтарящи се дози

Продукт:

Забележки : Няма информация

Токсичност при вдишване

Некласифицирано поради липса на данни.

Продукт:

Няма информация

11.2 Информация за други опасности

Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система

Некласифицирано поради липса на данни.

Продукт:

Оценка : Веществото/сместа не съдържа компоненти, за които се счита, че имат свойствата да разрушават ендокринната система съгласно Член 57 (е) на Регламента относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) или Делегиран Регламент (ЕС) 2017/2100 на Комисията, или Регламент (ЕС) 2018/605 на Комисията при нива от 0,1 % или по-високи.

Допълнителна информация

Продукт:

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно регламент (ЕО) № 1907/2006, изменен с регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията



ВУК-ЕТ 3000

Версия: 9.0
SDB_BG

Преработено издание (дата):
20.07.2026

Дата на последно издание: 29.09.2025
Дата на Печат: 28.07.2026

Забележки : Няма информация

РАЗДЕЛ 12: Екологична информация

12.1 Токсичност

Продукт:

Токсичен за риби : Забележки: Няма информация

Токсичен за дафния и други водни безгръбначни : Забележки: Няма информация

Съставки:

N-метил-2-пиридон:

Токсичен за риби : LC50 (Oncorhynchus mykiss (Канадска пъстърва)): > 500 mg/l
Време на експозиция: 96 h
Метод на тестване: статичен тест
GLP: не

Токсичност за водорасли/водни растения : (Scenedesmus subspicatus): > 500 mg/l
Време на експозиция: 72 h
GLP: не

Токсичен за дафния и други водни безгръбначни (Хронична токсичност) : NOEC: 12,5 mg/l
Време на експозиция: 21 d
Биологичен вид: Daphnia magna (Дафния)
Метод на тестване: semi-static test
Метод: OECD Указание за тестване 211
GLP: да

2,5-Furandione, telomer with ethenylbenzene and (1-methylethyl)benzene, 3-(dimethylamino)propyl imide, imide with polyethylene-polypropylene glycol 2-aminopropyl Me ether, 2-[(C10-16-alkyloxy)methyl]oxirane-quaternized, benzoates (salts):

Токсичност за водорасли/водни растения : ErC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (зелени водорасли)): 0,25 mg/l
Време на експозиция: 72 h
Метод на тестване: Забавяне в растежа
Метод: OECD Указание за тестване 201
GLP: да

М-коефициент (Остра токсичност за водната среда) : 1

М-коефициент (Хронична токсичност за водната среда) : 1

2-Pyrrolidon:

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно регламент (ЕО) № 1907/2006, изменен с регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията



BYK-ET 3000

Версия: 9.0
SDB_BG

Преработено издание (дата):
20.07.2026

Дата на последно издание: 29.09.2025
Дата на Печат: 28.07.2026

Токсичен за риби	:	LC50 (zebra danio): 4.600,000000 mg/l Време на експозиция: 96,0 h
Токсичен за дафния и други водни безгръбначни	:	EC50 (Daphnia (Водна бълха)): > 500,000000 mg/l Време на експозиция: 48,0 h
Токсичност за водорасли/водни растения	:	EC50 : 250,0000000 mg/l Време на експозиция: 72,00 h
Токсично за микроорганизмите	:	Няма информация (Няма информация): > 10.000,0000000 mg/l Време на експозиция: 17,00 h

12.2 Устойчивост и разградимост

Продукт:

Способност за биоразграждане. : Забележки: Няма информация

Съставки:

N-метил-2-пиролидон:

Способност за биоразграждане. : Резултат: Лесно биоразградиво.
Метод: OECD Указание за тестване 301 C
GLP: Няма налична информация.

12.3 Биоакмулираща способност

Продукт:

Биоакмулиране : Забележки: Няма информация

Съставки:

N-метил-2-пиролидон:

Коефициент на разпределение: n-октанол/вода : log Pow: -0,46 (25 °C)
Метод: OECD Указания за изпитване 107
GLP: не

12.4 Преносимост в почвата

Няма информация

12.5 Резултати от оценката на PBT и vPvB

Продукт:

Оценка : Вещество/смес, несъдържащо/а компоненти, които се смятат или за устойчиви, биоакмулиращи и токсични (PBT), или много устойчиви и много биоакмулиращи (vPvB) при нива от 0,1% или по-високо.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно регламент (ЕО) № 1907/2006, изменен с регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията



BYK-ET 3000

Версия: 9.0
SDB_BG

Преработено издание (дата):
20.07.2026

Дата на последно издание: 29.09.2025
Дата на Печат: 28.07.2026

12.6 Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система

Продукт:

Оценка : Веществото/сместа не съдържа компоненти, за които се счита, че имат свойствата да разрушават ендокринната система съгласно Член 57 (е) на Регламента относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) или Делегиран Регламент (ЕС) 2017/2100 на Комисията, или Регламент (ЕС) 2018/605 на Комисията при нива от 0,1 % или по-високи.

12.7 Други неблагоприятни ефекти

Продукт:

Допълнителна екологична информация : Не се изключва вреда на околната среда в случай на непрофесионална употреба или несанкционирано изхвърляне.
Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците

13.1 Методи за третиране на отпадъци

Продукт : Продуктът не трябва да попада в отходната мрежа, водоизточници и в почвата.
Не замърсявайте езера, водни пътища или канавки с химически или употребявани контейнери.
Изпратете до лицензирана фирма по чистота.

Заразен опаковъчен материал : Изпразнете от останалото съдържание.
Изхвърлете като неизползван продукт.
Не използвайте повторно празните контейнери.

РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането

14.1 Номер по списъка на ООН или идентификационен номер

ADN : UN 3082
ADR : UN 3082
RID : UN 3082
IMDG : UN 3082
IATA : UN 3082

14.2 Точно наименование на пратката по списъка на ООН

ADN : ВЕЩЕСТВО, ОПАСНО ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА, ТЕЧНО, Н.У.К.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно регламент (ЕО) № 1907/2006, изменен с регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията



BYK-ET 3000

Версия: 9.0
SDB_BG

Преработено издание (дата):
20.07.2026

Дата на последно издание: 29.09.2025
Дата на Печат: 28.07.2026

	(Ionic SMA copolymer)
ADR	: ВЕЩЕСТВО, ОПАСНО ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА, ТЕЧНО, Н.У.К. (Ionic SMA copolymer)
RID	: ВЕЩЕСТВО, ОПАСНО ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА, ТЕЧНО, Н.У.К. (Ionic SMA copolymer)
IMDG	: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Ionic SMA copolymer)
IATA	: Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (Ionic SMA copolymer)

14.3 Клас(ове) на опасност при транспортиране

ADN	: 9
ADR	: 9
RID	: 9
IMDG	: 9
IATA	: 9

14.4 Опаковъчна група

ADN	
Опаковъчна група	: III
Класификационен код	: M6
Номерата за идентифициране на опасността	: 90
Етикети	: 9

ADR	
Опаковъчна група	: III
Класификационен код	: M6
Номерата за идентифициране на опасността	: 90
Етикети	: 9
Код ограничаващ преминаването през тунели	: -

RID	
Опаковъчна група	: III
Класификационен код	: M6
Номерата за идентифициране на опасността	: 90
Етикети	: 9

IMDG	
Опаковъчна група	: III
Етикети	: 9

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно регламент (ЕО) № 1907/2006, изменен с регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията



BYK-ET 3000

Версия: 9.0
SDB_BG

Преработено издание (дата):
20.07.2026

Дата на последно издание: 29.09.2025
Дата на Печат: 28.07.2026

EmS Код : F-A, S-F
Забележки : IMDG Code segregation group - none

IATA (Карго)

Указания за опаковане : 964
(карго самолет)
Указания за опаковане (LQ) : Y964
Опаковъчна група : III
Етикети : Miscellaneous Dangerous Goods

IATA (Пътник)

Указания за опаковане : 964
(пътнически самолет)
Указания за опаковане (LQ) : Y964
Опаковъчна група : III
Етикети : Miscellaneous Dangerous Goods

14.5 Опасности за околната среда

ADN

Опасно за околната среда : да

ADR

Опасно за околната среда : да

RID

Опасно за околната среда : да

IMDG

Морски замърсител : да

14.6 Специални предпазни мерки за потребителите

Посочената(ите) тук транспортна(и) класификация(я) е само ориентиrowъчна и се базира единствено на свойствата на неопакования материал, както са описани в този Информационен лист за безопасност. Транспортните класификации може да се различават според вида транспорт, размери на опаковките и различия в местните и държавните разпоредби.

14.7 Морски транспорт на товари в насипно състояние съгласно инструменти на Международната морска организация

Не е приложимо за продукта, както се доставя.

РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба

15.1 Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/ законодателство относно безопасността, здравето и околната среда

REACH - Ограничения при производството, : Условиата за ограничение на
пускането на пазара и употребата на определени следните вписвания трябва да се
опасни вещества, смеси и изделия (Приложение вземат предвид:
XVII) Номер в списъка 3
Номер в списъка 30: N-метил-2-пиролидон

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно регламент (ЕО) № 1907/2006, изменен с регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията



BYK-ET 3000

Версия: 9.0
SDB_BG

Преработено издание (дата):
20.07.2026

Дата на последно издание: 29.09.2025
Дата на Печат: 28.07.2026

Номер в списъка 71: N-метил-2-пиридон

Номер в списъка 72: N-метил-2-пиридон

Номер в списъка 75: Ако възнамерявате да използвате продукта като мастило за татуировки, се свържете с Вашия доставчик.

Номер в списъка 78:
Polymers of vinyl acetate or of other vinyl esters, in primary forms; other vinyl polymers in primary forms
съдържание на синтетични полимерни микрочастици (SPM):
10 - 20 %
Доставяните микрочастици от синтетични полимери подлежат на условията, определени във вписване 78 от приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета

Списък с кандидат-вещества (вещества, пораждащи сериозно безпокойство) за възможно включване в приложение XIV (Член 59).
REACH - Списък на вещества, предмет на разрешение (Приложение XIV) : N-метил-2-пиридон
: Неприложим

Seveso III: Директива 2012/18/ЕС на Европейския парламент и на Съвета година относно контрола на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества. E2 ОПАСНОСТИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА

15.2 Оценка на безопасността на химично вещество или смес

За повече информация виж eILB.

РАЗДЕЛ 16: Друга информация

Елементите, които са значително променени от предишните версии, са подчертани в основната част на този документ с две вертикални линии.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно регламент (ЕО) № 1907/2006, изменен с регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията



BYK-ET 3000

Версия: 9.0
SDB_BG

Преработено издание (дата):
20.07.2026

Дата на последно издание: 29.09.2025
Дата на Печат: 28.07.2026

Пълен текст на H-фразите

H315	: Предизвиква дразнене на кожата.
H319	: Предизвиква сериозно дразнене на очите.
H335	: Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.
H360	: Може да увреди оплодителната способност или плода.
H360D	: Може да увреди плода.
H400	: Силно токсичен за водните организми.
H410	: Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

Пълен текст на други съкращения

Aquatic Acute	: Краткосрочна (остра) опасност за водната среда
Aquatic Chronic	: Дългосрочна (хронична) опасност за водната среда
Eye Irrit.	: Дразнене на очите
Repr.	: Репродуктивна токсичност
Skin Irrit.	: Дразнене на кожата
STOT SE	: Специфична токсичност за определени органи - еднократна експозиция
2004/37/EC	: Европа. Директива 2004/37/ЕО на европейския парламент и на съвета от 29 април 2004 година относно защитата на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени, мутагени или токсични за репродукцията вещества по време на работа - Приложение III
2009/161/EU	: Европа. ДИРЕКТИВА 2009/161/ЕС НА КОМИСИЯТА за съставяне на трети списък с индикативни гранични стойности на професионална експозиция в изпълнение на Директива 98/24/ЕО на Съвета и за изменение на Директива 2000/39/ЕО на Комисията
2004/37/EC / STEL	: Норми за краткотрайно излагане
2004/37/EC / TWA	: средна стойност
2009/161/EU / TWA	: граничните стойности - 8 часа
2009/161/EU / STEL	: краткосрочно експозиция граничните

ADN - Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари по вътрешни водни пътища; ADR - Спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе; AIIС - Австралийски инвентаризационен списък на промишлените химични вещества; ASTM - Американско дружество за изпитване на материали; BGW - Биологични Гранични Стойности; bw - Телесно тегло; CLP - Регламент относно класифицирането, етикетирането и опаковането; Регламент (ЕО) № 1272/2008; CMR - Карциноген, мутаген или токсичен за репродукцията; DIN - Стандарт на Германския институт за стандартизация; DSL - Списък на битовите химикали (Канада); ECHA - Европейската агенция по химикали; EC-Number - Номер на Европейската общност; ECx - концентрацията на ефекта, свързан с x % реакция; ELx - Скорост на натоварване, свързана с x % реакция; EmS - Аварийен график; ENCS - Инвентаризационен списък на съществуващи и нови химични вещества (Япония); ErСx - Концентрация, свързана с x % реакция на скорост на растеж; GHS - Глобална хармонизирана система; GLP - Добра лабораторна практика; IARC - Международна агенция за изследване на рака; IATA - Международна асоциация за въздушен транспорт; IBC - Международен кодекс за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи опасни химикали в насипно състояние; IC50 - половин максимална инхибиторна концентрация; ICAO - Международна организация за гражданско въздухоплаване; IECSC - Инвентаризационен списък на съществуващите химични вещества в Китай; IMDG - Международен кодекс за превоз на опасни товари по море; IMO - Международна морска организация; ISHL - Закон за безопасни и здравословни условия на труд (Япония); ISO -

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно регламент (ЕО) № 1907/2006, изменен с регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията



BYK-ET 3000

Версия: 9.0
SDB_BG

Преработено издание (дата):
20.07.2026

Дата на последно издание: 29.09.2025
Дата на Печат: 28.07.2026

Международна организация по стандартизация; KECI - Корейски инвентаризационен списък на съществуващи химични вещества; LC50 - Летална концентрация за 50% от членовете на тестова популация; LD50 - Летална доза за 50% от членовете на тестова популация (Средна летална доза); LSPN - Списък на уведомени опасни вещества (Чили); MARPOL - Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби; n.o.s. - Не е посочено друго; NO(A)EC - Концентрация без наблюдаван (неблагоприятен) ефект; NO(A)EL - Ниво без наблюдаван (неблагоприятен) ефект; NOELR - Скорост на натоварване без наблюдаван ефект; NZIoC - Новозеландски инвентаризационен списък на химикали; OECD - Организация за икономическо сътрудничество и развитие; OPPTS - Служба за химическа безопасност и предотвратяване на замърсявания; PBT - Устойчиво, биоакмулиращо и токсично вещество; PICCS - Филипински инвентаризационен списък на химикали и химични вещества; (Q)SAR - (Количествена) зависимост структура-активност; REACH - Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали; RID - Правилник за международен железопътен превоз на опасни товари; SADT - Температура на самоускоряващо се разлагане; SDS - Информационен лист за безопасност; SVHC - вещество, пораждащо сериозно безпокойство; TCSI - Тайвански инвентаризационен списък на химични вещества; TECI - Тайландски инвентаризационен списък на съществуващи химични вещества; TRGS - Технически правила за опасни вещества; TSCA - Закон за контрол на токсичните вещества (Съединени американски щати); UN - Обединените нации; vPvB - Много устойчиво и много биоакмулиращо

Допълнителна информация

Класификация на сместа:

Skin Irrit. 2	H315
Eye Irrit. 2	H319
Repr. 1B	H360D
STOT SE 3	H335
Aquatic Chronic 2	H411

Процедура по класифициране:

Изчислителен метод
Изчислителен метод
Изчислителен метод
Изчислителен метод
Изчислителен метод

Информацията в настоящото указание за безопасна употреба е коректна в рамките на нашето знание и информация в деня на публикуване. Предоставената информация е предназначена да служи само за указание за правилна и безопасна употреба, манипулация, съхранение, транспорт и отстраняване и не трябва да се счита за гаранция или качествена характеристика. Информацията се отнася само за дадения продукт и не е валидна в случай на употреба в комбинация с други материали или при други процеси, освен ако това не е оповестено в текста.

BG / BG

BYK-ET 3000

Версия: 9.0
SDB_BG

Преработено издание (дата):
20.07.2026

Дата на последно издание: 29.09.2025
Дата на Печат: 28.07.2026

Анекс/Добавка: Сценарии на експозиция

Съдържание

Номер	Заглавие
CE 1	Формулиране или преупаковане; Промислени употреби (SU3).
CE 2	Пълнене на оборудване от бидони или контейнери; Промислени употреби (SU3).
CE 3	Помощ при обработка; Промислени употреби (SU3).
CE 4	Употреба в лаборатории; Промислени употреби (SU3).
CE 5	Употреба в покрития; Промислени употреби (SU3).
CE 6	Употреба в почистващи агенти; Промислени употреби (SU3).
CE 7	Употреба в лаборатории; Професионални употреби (SU22).

BYK-ET 3000

Версия: 9.0
SDB_BG

Преработено издание (дата):
20.07.2026

Дата на последно издание: 29.09.2025
Дата на Печат: 28.07.2026

CE 1: Формулиране или преупаковане; Промислени употреби (SU3).

1.1. Раздел заглавия

Наименование на сценария на експозиция	: Формулиране на веществото и неговите смеси при периодични или непрекъснати операции в рамките на затворени или самостоятелни системи, включително случайни експозиции по време на съхранение, трансфери на материали, смесване, поддръжка, вземане на проби и свързаните с тях лабораторни дейности.
Структурирано кратко заглавие	: Формулиране или преупаковане; Промислени употреби (SU3).

Околна среда		
СС 1	Формулиране на смеси	ERC2
Работник		
СС 2	Употреба в затворен партиден процес (синтез или формулация)	PROC3
СС 3	Употреба в затворен партиден процес (синтез или формулация)	PROC3
СС 4	Употреба в партиден процес (синтез), където се проявява възможност за излагане	PROC4
СС 5	Смесване или съчетаване в партидни процеси за формулация на смесите и продуктите (многостепенен и/или значителен контакт)	PROC5

1.2. Условия на употреба, засягащи експозицията

1.2.1. Контрол върху излагане на околната среда: Формулиране на смеси (ERC2)

Характеристики на продукта (изделието)	
Физическа форма на продукта	: Течност
Използвано количество (или съдържащо се в изделия), честота и продължителност на употребата/експозицията	
Annual amount used in the EU	: 7610000 kg
Максимален разрешен тонаж за конкретното място (MSafe)	: 8.404.500 kg
Вид на изпусканията	: Непрекъснато изпускане
Дни с емисии	: 300
Условия и мерки, свързани с инсталация за третиране на отпадъчни води	

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно регламент (ЕО) № 1907/2006, изменен с регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията



BYK-ET 3000

Версия: 9.0
SDB_BG

Преработено издание (дата):
20.07.2026

Дата на последно издание: 29.09.2025
Дата на Печат: 28.07.2026

Вид пречиствателна станция за битови отпадъчни води	:	Общинска пречиствателна станция
Третиране на утайките от пречиствателна станция за битови отпадъчни води	:	Няма прилагане на утайки от отпадъчни води в почвата Може да се изгори когато е в съответствие с общинските условия.
Други условия, влияещи на експозицията на околната среда		
Коефициент на разреждане в местните сладки води	:	187,61
Коефициент на разреждане в местните морски води	:	1.876,07

1.2.2. Контрол над експозицията на работника: Употреба в затворен партиден процес (синтез или формулация) (PROC3)

Характеристики на продукта (изделието)	
Обхваща концентрации до 100 %	
Физическа форма на продукта	: Течност
Налягане на парите	: 32 Pa
Температура	: 20 °C
Използвано количество (или съдържащо се в изделия), честота и продължителност на употребата/експозицията	
Продължителност	: 480 min
Честота на употреба	: 5 дни/седмица
Технически и организационни условия и мерки	
Да се осигури добър стандарт на обща вентилация (не по-малко от 3 до 5 въздухообмена за час). Вдишване – минимална ефективност от 30 %	
Условия и мерки свързани с личната защита, хигиената и здравето	
Носете подходящи ръкавици, тествани според EN374. Използвайте подходяща защита за очите.	
Други условия, влияещи на експозицията на работниците	
Употреба на закрито или на открито	: На закрито
Професионални или промишлени среди	: индустриална употреба
Ниво на вентилация за час	: 3

BYK-ET 3000

Версия: 9.0
SDB_BG

Преработено издание (дата):
20.07.2026

Дата на последно издание: 29.09.2025
Дата на Печат: 28.07.2026

1.2.3. Контрол над експозицията на работника: Употреба в затворен партиден процес (синтез или формулация) (PROC3)

Характеристики на продукта (изделието)	
Обхваща концентрации до 100 %	
Физическа форма на продукта	: Течност
Налягане на парите	: 100 hPa
Температура	: 100 °C
Използвано количество (или съдържащо се в изделия), честота и продължителност на употребата/експозицията	
Продължителност	: 480 min
Честота на употреба	: 5 дни/седмица
Технически и организационни условия и мерки	
Локална смукателна вентилация Вдишване – минимална ефективност от 90 %	
Условия и мерки свързани с личната защита, хигиената и здравето	
Носете подходящи ръкавици, тествани според EN374. Дермална – минимална ефективност от 80 %	
Използвайте подходяща защита за очите.	
Други условия, влияещи на експозицията на работниците	
Употреба на закрито или на открито	: На закрито
Професионални или промишлени среди	: индустриална употреба

1.2.4. Контрол над експозицията на работника: Употреба в партиден процес (синтез), където се проявява възможност за излагане (PROC4)

Характеристики на продукта (изделието)	
Обхваща концентрации до 100 %	
Физическа форма на продукта	: Течност
Налягане на парите	: 32 Pa

BYK-ET 3000

Версия: 9.0
SDB_BG

Преработено издание (дата):
20.07.2026

Дата на последно издание: 29.09.2025
Дата на Печат: 28.07.2026

Температура	: 20 °C
Използвано количество (или съдържащо се в изделия), честота и продължителност на употребата/експозицията	
Продължителност	: 480 min
Честота на употреба	: 5 дни/седмица
Технически и организационни условия и мерки	
Да се осигури добър стандарт на контролирана вентилация (10 до 15 въздухообмена за час). Вдишване – минимална ефективност от 70 %	
Условия и мерки свързани с личната защита, хигиената и здравето	
Носете подходящи ръкавици, тествани според EN374. Дермална – минимална ефективност от 80 %	
Използвайте подходяща защита за очите.	
Други условия, влияещи на експозицията на работниците	
Употреба на закрито или на открито	: На закрито
Професионални или промишлени среди	: индустриална употреба

1.2.5. Контрол над експозицията на работника: Смесване или съчетаване в партидни процеси за формулация на смесите и продуктите (многостепенен и/или значителен контакт) (PROC5)

Характеристики на продукта (изделието)	
Обхваща концентрации до 100 %	
Физическа форма на продукта	: Течност
Налягане на парите	: 100 hPa
Температура	: 100 °C
Използвано количество (или съдържащо се в изделия), честота и продължителност на употребата/експозицията	
Продължителност	: 240 min
Честота на употреба	: 5 дни/седмица
Технически и организационни условия и мерки	
Локална смукателна вентилация Вдишване – минимална ефективност от 90 %	

BYK-ET 3000

Версия: 9.0
 SDB_BG

Преработено издание (дата):
 20.07.2026

Дата на последно издание: 29.09.2025
 Дата на Печат: 28.07.2026

Да се осигури добър стандарт на контролирана вентилация (5 до 10 въздухообмена за час). Вдишване – минимална ефективност от 30 %
Условия и мерки свързани с личната защита, хигиената и здравето
Носете химически устойчиви ръкавици (тествани за EN374) в комбинация с 'базовото' обучение на персонала. Дермална – минимална ефективност от 90 %
Използвайте подходяща защита за очите.
Други условия, влияещи на експозицията на работниците
Употреба на закрито или на : На закрито открито
Професионални или промишлени : индустриална употреба среди

1.3. Оценка на експозицията и посочване на нейния източник

1.3.1. Освобождаване в околната среда и експозиция: Формулиране на смеси (ERC2)

Цел на защитата	Оценка на експозицията	RCR
Пречиствателна станция за битови отпадъчни води	(ECETOC TRA environment v3)	0,003

1.3.2. Експозиция на работници: Употреба в затворен партиден процес (синтез или формулация) (PROC3)

Път на експозиция	Ефект върху здравето	Индикатор на експозиции	Оценка на експозицията	RCR
Кожен	системен	Дълготраен	0,686 mg/kg телесно тегло/ден (ECETOC TRA worker v3)	0,143
инхалационна	системен	Дълготраен	8,674 mg/m3 (ECETOC TRA worker v3)	0,602
инхалационна	Местен	Дълготраен	8,674 mg/m3 (ECETOC TRA worker v3)	0,217

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно регламент (ЕО) № 1907/2006, изменен с регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията



BYK-ET 3000

Версия: 9.0
SDB_BG

Преработено издание (дата):
20.07.2026

Дата на последно издание: 29.09.2025
Дата на Печат: 28.07.2026

1.3.3. Експозиция на работници: Употреба в затворен партиден процес (синтез или формулация) (PROC3)

Път на експозиция	Ефект върху здравето	Индикатор на експозиции	Оценка на експозицията	RCR
Кожен	системен	Дълготраен	0,137 mg/kg телесно тегло/ден (ECETOC TRA worker v3)	0,029
инхалационна	системен	Дълготраен	4,131 мг/м3 (ECETOC TRA worker v3)	0,287
инхалационна	Местен	Дълготраен	4,131 мг/м3 (ECETOC TRA worker v3)	0,103

1.3.4. Експозиция на работници: Употреба в партиден процес (синтез), където се проявява възможност за излагане (PROC4)

Път на експозиция	Ефект върху здравето	Индикатор на експозиции	Оценка на експозицията	RCR
Кожен	системен	Дълготраен	1,371 mg/kg телесно тегло/ден (ECETOC TRA worker v3)	0,286
инхалационна	системен	Дълготраен	6,196 мг/м3 (ECETOC TRA worker v3)	0,430
инхалационна	Местен	Дълготраен	6,196 мг/м3 (ECETOC TRA worker v3)	0,155

1.3.5. Експозиция на работници: Смесване или съчетаване в партидни процеси за формулация на смесите и продуктите (многостепенен и/или значителен контакт) (PROC5)

Път на експозиция	Ефект върху здравето	Индикатор на експозиции	Оценка на експозицията	RCR
Кожен	системен	Дълготраен	0,823 mg/kg телесно тегло/ден (ECETOC TRA worker v3)	0,171
инхалационна	системен	Дълготраен	8,674 мг/м3 (ECETOC TRA worker v3)	0,602
инхалационна	Местен	Дълготраен	14,457 мг/м3	0,361

BYK-ET 3000

Версия: 9.0
SDB_BG

Преработено издание (дата):
20.07.2026

Дата на последно издание: 29.09.2025
Дата на Печат: 28.07.2026

			(ECETOC TRA worker v3)	
--	--	--	---------------------------	--

1.4. Ръководство за потребителя надолу по веригата, за да се прецени дали той работи в рамките на границите, заложиени от сценария на експозиция (ES)

За скалиране вижте
<http://www.ecetoc.org/tra>

BYK-ET 3000

Версия: 9.0
SDB_BG

Преработено издание (дата):
20.07.2026

Дата на последно издание: 29.09.2025
Дата на Печат: 28.07.2026

CE 2: Пълнене на оборудване от бидони или контейнери; Промислени употреби (SU3).

2.1. Раздел заглавия

Наименование на сценария на експозиция	: Пълнене на оборудване от бидони или контейнери
Структурирано кратко заглавие	: Пълнене на оборудване от бидони или контейнери; Промислени употреби (SU3).

Околна среда		
СС 1	Формулиране на смеси	ERC2
Работник		
СС 2	Трансфер на субстанция или смес (товарене/разтоварване) от/до съдове/големи контейнери в нередназначени за целта средства	PROC8a
СС 3	Трансфер на субстанция или смес (зареждане/разреждане) от/до съдове/големи контейнери в предназначени за целта съоръжения	PROC8b
СС 4	Прехвърляне на вещество или смес в малки контейнери (предназначена линия за пълнене, включително претегляне)	PROC9
СС 5	Използвайте като реактив	PROC15

2.2. Условия на употреба, засягащи експозицията

2.2.1. Контрол върху излагане на околната среда: Формулиране на смеси (ERC2)

2.2.2. Контрол над експозицията на работника: Трансфер на субстанция или смес (товарене/разтоварване) от/до съдове/големи контейнери в нередназначени за целта средства (PROC8a)

Характеристики на продукта (изделието)	
Обхваща концентрации до 100 %	
Физическа форма на продукта	: Течност
Налягане на парите	: 0,32 hPa
Температура	: 20 °C
Използвано количество (или съдържащо се в изделия), честота и продължителност на употребата/експозицията	

BYK-ET 3000

Версия: 9.0
 SDB_BG

Преработено издание (дата):
 20.07.2026

Дата на последно издание: 29.09.2025
 Дата на Печат: 28.07.2026

Продължителност	: 480 min
Честота на употреба	: 5 дни/седмица
Технически и организационни условия и мерки	
Локална смукателна вентилация Вдишване – минимална ефективност от 90 %	
Условия и мерки свързани с личната защита, хигиената и здравето	
Носете химически устойчиви ръкавици (тествани за EN374) в комбинация с 'базовото' обучение на персонала. Дермална – минимална ефективност от 90 %	
Използвайте подходяща защита за очите.	
Други условия, влияещи на експозицията на работниците	
Употреба на закрито или на открито	: На закрито
Професионални или промишлени среди	: индустриална употреба

2.2.3. Контрол над експозицията на работника: Трансфер на субстанция или смес (зареждане/разреждане) от/до съдове/големи контейнери в предназначени за целта съоръжения (PROC8b)

Характеристики на продукта (изделието)	
Обхваща концентрации до 100 %	
Физическа форма на продукта	: Течност
Налягане на парите	: 0,32 hPa
Температура	: 20 °C
Използвано количество (или съдържащо се в изделия), честота и продължителност на употребата/експозицията	
Продължителност	: 480 min
Честота на употреба	: 5 дни/седмица
Технически и организационни условия и мерки	
Да се осигури добър стандарт на контролирана вентилация (5 до 10 въздухообмена за час). Вдишване – минимална ефективност от 70 %	
Да се осигури добър стандарт на обща вентилация (не по-малко от 3 до 5 въздухообмена за час).	
Условия и мерки свързани с личната защита, хигиената и здравето	

BYK-ET 3000

Версия: 9.0
SDB_BG

Преработено издание (дата):
20.07.2026

Дата на последно издание: 29.09.2025
Дата на Печат: 28.07.2026

Носете химически устойчиви ръкавици (тествани за EN374) в комбинация с 'базовото' обучение на персонала. Дермална – минимална ефективност от 90 %	
Използвайте подходяща защита за очите.	
Други условия, влияещи на експозицията на работниците	
Употреба на закрито или на открито	: На закрито
Професионални или промишлени среди	: индустриална употреба

2.2.4. Контрол над експозицията на работника: Прехвърляне на вещество или смес в малки контейнери (предназначена линия за пълнене, включително претегляне) (PROC9)

Характеристики на продукта (изделието)	
Обхваща концентрации до 100 %	
Физическа форма на продукта	: Течност
Налягане на парите	: 0,32 hPa
Температура	: 20 °C
Използвано количество (или съдържащо се в изделия), честота и продължителност на употребата/експозицията	
Продължителност	: 480 min
Честота на употреба	: 5 дни/седмица
Технически и организационни условия и мерки	
Да се осигури добър стандарт на контролирана вентилация (5 до 10 въздухообмена за час). Вдишване – минимална ефективност от 70 %	
Да се осигури добър стандарт на обща вентилация (не по-малко от 3 до 5 въздухообмена за час).	
Условия и мерки свързани с личната защита, хигиената и здравето	
Носете подходящи ръкавици, тествани според EN374. Дермална – минимална ефективност от 80 %	
Използвайте подходяща защита за очите.	
Други условия, влияещи на експозицията на работниците	
Употреба на закрито или на открито	: На закрито
Професионални или промишлени среди	: индустриална употреба

BYK-ET 3000

Версия: 9.0
SDB_BG

Преработено издание (дата):
20.07.2026

Дата на последно издание: 29.09.2025
Дата на Печат: 28.07.2026

2.2.5. Контрол над експозицията на работника: Използвайте като реактив (PROC15)

Характеристики на продукта (изделието)	
Обхваща концентрации до 100 %	
Физическа форма на продукта	: Течност
Налягане на парите	: 0,32 hPa
Температура	: 20 °C
Използвано количество (или съдържащо се в изделия), честота и продължителност на употребата/експозицията	
Продължителност	: 480 min
Честота на употреба	: 5 дни/седмица
Технически и организационни условия и мерки	
Локална смукателна вентилация Вдишване – минимална ефективност от 90 %	
Да се осигури добър стандарт на обща вентилация (не по-малко от 3 до 5 въздухообмена за час).	
Условия и мерки свързани с личната защита, хигиената и здравето	
Носете подходящи ръкавици, тествани според EN374. Дермална – минимална ефективност от 80 %	
Използвайте подходяща защита за очите.	
Други условия, влияещи на експозицията на работниците	
Употреба на закрито или на открито	: На закрито

2.3. Оценка на експозицията и посочване на нейния източник

2.3.1. Освобождаване в околната среда и експозиция: Формулиране на смеси (ERC2)

Допълнителна информация за оценката на експозицията
Не е представена оценка на експозицията свързана с околната среда.

2.3.2. Експозиция на работници: Трансфер на субстанция или смес (товарене/разтоварване) от/до съдове/големи контейнери в предназначени за целта средства (PROC8a)

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно регламент (ЕО) № 1907/2006, изменен с регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията



BYK-ET 3000

Версия: 9.0
SDB_BG

Преработено издание (дата):
20.07.2026

Дата на последно издание: 29.09.2025
Дата на Печат: 28.07.2026

Път на експозиция	Ефект върху здравето	Индикатор на експозиции	Оценка на експозицията	RCR
Кожен	системен	Дълготраен	1,37 mg/kg телесно тегло/ден (ECETOC TRA worker v3)	0,286
инхалационна	системен	Дълготраен	4,131 мг/м3 (ECETOC TRA worker v3)	0,287
инхалационна	Местен	Дълготраен	4,131 мг/м3 (ECETOC TRA worker v3)	0,103

2.3.3. Експозиция на работници: Трансфер на субстанция или смес (зареждане/разреждане) от/до съдове/големи контейнери в предназначени за целта съоръжения (PROC8b)

Път на експозиция	Ефект върху здравето	Индикатор на експозиции	Оценка на експозицията	RCR
Кожен	системен	Дълготраен	1,37 mg/kg телесно тегло/ден (ECETOC TRA worker v3)	0,286
инхалационна	системен	Дълготраен	6,20 мг/м3 (ECETOC TRA worker v3)	0,430
инхалационна	Местен	Дълготраен	6,20 мг/м3 (ECETOC TRA worker v3)	0,155

2.3.4. Експозиция на работници: Прехвърляне на вещество или смес в малки контейнери (предназначена линия за пълнене, включително претегляне) (PROC9)

Път на експозиция	Ефект върху здравето	Индикатор на експозиции	Оценка на експозицията	RCR
Кожен	системен	Дълготраен	1,37 mg/kg телесно тегло/ден (ECETOC TRA worker v3)	0,286
инхалационна	системен	Дълготраен	6,20 мг/м3 (ECETOC TRA worker v3)	0,430
инхалационна	Местен	Дълготраен	6,20 мг/м3 (ECETOC TRA worker v3)	0,155

ВУК-ЕТ 3000

Версия: 9.0
SDB_BG

Преработено издание (дата):
20.07.2026

Дата на последно издание: 29.09.2025
Дата на Печат: 28.07.2026

2.3.5. Експозиция на работници: Използвайте като реактив (PROC15)

Път на експозиция	Ефект върху здравето	Индикатор на експозиции	Оценка на експозицията	RCR
Кожен	системен	Дълготраен	0,069 mg/kg телесно тегло/ден (ECETOC TRA worker v3)	0,014
инхалационна	системен	Дълготраен	2,065 мг/м3 (ECETOC TRA worker v3)	0,143
инхалационна	Местен	Дълготраен	2,065 мг/м3 (ECETOC TRA worker v3)	0,051

2.4. Ръководство за потребителя надолу по веригата, за да се прецени дали той работи в рамките на границите, заложиени от сценария на експозиция (ES)

За скалиране вижте
<http://www.ecetoc.org/tra>

BYK-ET 3000

Версия: 9.0
SDB_BG

Преработено издание (дата):
20.07.2026

Дата на последно издание: 29.09.2025
Дата на Печат: 28.07.2026

CE 3: Помощ при обработка; Промислени употреби (SU3).

3.1. Раздел заглавия

Наименование на сценария на експозиция : Помощ при обработка		
Структурирано кратко заглавие : Помощ при обработка; Промислени употреби (SU3).		
Околна среда		
СС 1	Производствена употреба на работни помощни средства за процесите и продуктите, които не стават част от продукта	ERC4
Работник		
СС 2	Употреба в затворен процес, без вероятност за излагане	PROC1
СС 3	Употреба в затворен, продължителен процес с извънредно контролирано излагане	PROC2
СС 4	Употреба в затворен партиден процес (синтез или формулация)	PROC3
СС 5	Производство на химикали, при което възниква възможност за експозиция	PROC4

3.2. Условия на употреба, засягащи експозицията

3.2.1. Контрол върху излагане на околната среда: Производствена употреба на работни помощни средства за процесите и продуктите, които не стават част от продукта (ERC4)

Характеристики на продукта (изделието)	
Физическа форма на продукта	: Течност
Използвано количество (или съдържащо се в изделия), честота и продължителност на употребата/експозицията	
Annual amount used in the EU	: 2001000 kg
Вид на изпусканията	: Непрекъснато изпускане
Дни с емисии	: 300
Условия и мерки, свързани с инсталация за третиране на отпадъчни води	
Вид пречиствателна станция за битови отпадъчни води	: Общинска пречиствателна станция
Течни отпадъци от пречиствателна станция за битови	: 2.000 m3/d

BYK-ET 3000

Версия: 9.0
SDB_BG

Преработено издание (дата):
20.07.2026

Дата на последно издание: 29.09.2025
Дата на Печат: 28.07.2026

отпадъчни води	
Други условия, влияещи на експозицията на околната среда	
Дебит на приемащите повърхностни води	: 18.000 m ³ /d
Коефициент на разреждане в местните сладки води	: 10
Коефициент на разреждане в местните морски води	: 100

3.2.2. Контрол над експозицията на работника: Употреба в затворен процес, без вероятност за излагане (PROC1)

Характеристики на продукта (изделието)	
Обхваща концентрации до 100 %	
Физическа форма на продукта	: Течност
Налягане на парите	: 0,32 hPa
Температура	: 20 °C
Използвано количество (или съдържащо се в изделия), честота и продължителност на употребата/експозицията	
Продължителност	: 480 min
Честота на употреба	: 5 дни/седмица
Други условия, влияещи на експозицията на работниците	
Употреба на закрито или на открито	: На закрито

3.2.3. Контрол над експозицията на работника: Употреба в затворен, продължителен процес с извънредно контролирано излагане (PROC2)

Характеристики на продукта (изделието)	
Обхваща концентрации до 100 %	
Физическа форма на продукта	: Течност
Налягане на парите	: 0,32 hPa
Температура	: 20 °C
Използвано количество (или съдържащо се в изделия), честота и продължителност на употребата/експозицията	

BYK-ET 3000

Версия: 9.0
SDB_BG

Преработено издание (дата):
20.07.2026

Дата на последно издание: 29.09.2025
Дата на Печат: 28.07.2026

Продължителност	: 480 min
Честота на употреба	: 5 дни/седмица
Условия и мерки свързани с личната защита, хигиената и здравето	
Носете подходящи ръкавици, тествани според EN374.	
Използвайте подходяща защита за очите.	
Други условия, влияещи на експозицията на работниците	
Употреба на закрито или на открито	: На закрито

3.2.4. Контрол над експозицията на работника: Употреба в затворен партиден процес (синтез или формулация) (PROC3)

Характеристики на продукта (изделието)	
Обхваща концентрации до 100 %	
Физическа форма на продукта	: Течност
Налягане на парите	: 0,32 hPa
Температура	: 20 °C
Използвано количество (или съдържащо се в изделия), честота и продължителност на употребата/експозицията	
Продължителност	: 480 min
Честота на употреба	: 5 дни/седмица
Технически и организационни условия и мерки	
Да се осигури добър стандарт на обща вентилация (не по-малко от 3 до 5 въздухообмена за час). Вдишване – минимална ефективност от 30 %	
Условия и мерки свързани с личната защита, хигиената и здравето	
Носете подходящи ръкавици, тествани според EN374.	
Да се използват средства за защита на очите в съответствие с EN 166.	
Други условия, влияещи на експозицията на работниците	
Употреба на закрито или на открито	: На закрито

BYK-ET 3000

Версия: 9.0
SDB_BG

Преработено издание (дата):
20.07.2026

Дата на последно издание: 29.09.2025
Дата на Печат: 28.07.2026

3.2.5. Контрол над експозицията на работника: Производство на химикали, при което възниква възможност за експозиция (PROC4)

Характеристики на продукта (изделието)	
Обхваща концентрации до 100 %	
Физическа форма на продукта	: Течност
Налягане на парите	: 0,32 hPa
Температура	: 20 °C
Използвано количество (или съдържащо се в изделия), честота и продължителност на употребата/експозицията	
Продължителност	: 480 min
Честота на употреба	: 5 дни/седмица
Технически и организационни условия и мерки	
Да се осигури добър стандарт на контролирана вентилация (5 до 10 въздухообмена за час). Вдишване – минимална ефективност от 70 %	
Условия и мерки свързани с личната защита, хигиената и здравето	
Носете подходящи ръкавици, тествани според EN374. Дермална – минимална ефективност от 80 %	
Използвайте подходяща защита за очите.	
Други условия, влияещи на експозицията на работниците	
Употреба на закрито или на открито	: На закрито

3.3. Оценка на експозицията и посочване на нейния източник

3.3.1. Освобождаване в околната среда и експозиция: Производствена употреба на работни помощни средства за процесите и продуктите, които не стават част от продукта (ERC4)

Цел на защитата	Оценка на експозицията	RCR
Пречиствателна станция за битови отпадъчни води	(ECETOC TRA environment v3)	0,267

BYK-ET 3000

Версия: 9.0
SDB_BG

Преработено издание (дата):
20.07.2026

Дата на последно издание: 29.09.2025
Дата на Печат: 28.07.2026

3.3.2. Експозиция на работници: Употреба в затворен процес, без вероятност за излагане (PROC1)

Път на експозиция	Ефект върху здравето	Индикатор на експозиции	Оценка на експозицията	RCR
Кожен	системен	Дълготраен	0,034 (ECETOC TRA worker v3)	0,007
инхалационна	системен	Дълготраен	0,041 (ECETOC TRA worker v3)	0,003
инхалационна	Местен	Дълготраен	0,041 (ECETOC TRA worker v3)	0,001

3.3.3. Експозиция на работници: Употреба в затворен, продължителен процес с извънредно контролирано излагане (PROC2)

Път на експозиция	Ефект върху здравето	Индикатор на експозиции	Оценка на експозицията	RCR
Кожен	системен	Дълготраен	1,371 mg/kg телесно тегло/ден (ECETOC TRA worker v3)	0,286
инхалационна	системен	Дълготраен	4,131 мг/м3 (ECETOC TRA worker v3)	0,287
инхалационна	Местен	Дълготраен	4,131 мг/м3 (ECETOC TRA worker v3)	0,103

3.3.4. Експозиция на работници: Употреба в затворен партиден процес (синтез или формулация) (PROC3)

Път на експозиция	Ефект върху здравето	Индикатор на експозиции	Оценка на експозицията	RCR
Кожен	системен	Дълготраен	0,686 mg/kg телесно тегло/ден (ECETOC TRA worker v3)	0,143
инхалационна	системен	Дълготраен	8,674 мг/м3 (ECETOC TRA worker v3)	0,602
инхалационна	Местен	Дълготраен	8,674 мг/м3 (ECETOC TRA worker v3)	0,217

BYK-ET 3000

Версия: 9.0
SDB_BG

Преработено издание (дата):
20.07.2026

Дата на последно издание: 29.09.2025
Дата на Печат: 28.07.2026

3.3.5. Експозиция на работници: Производство на химикали, при което възниква възможност за експозиция (PROC4)

Път на експозиция	Ефект върху здравето	Индикатор на експозиции	Оценка на експозицията	RCR
Кожен	системен	Дълготраен	1,371 mg/kg телесно тегло/ден (ECETOC TRA worker v3)	0,286
инхалационна	системен	Дълготраен	6,196 мг/м ³ (ECETOC TRA worker v3)	0,430
инхалационна	Местен	Дълготраен	6,196 мг/м ³ (ECETOC TRA worker v3)	0,155

3.4. Ръководство за потребителя надолу по веригата, за да се прецени дали той работи в рамките на границите, заложиени от сценария на експозиция (ES)

За скалиране вижте
<http://www.ecetoc.org/tra>

BYK-ET 3000

Версия: 9.0
SDB_BG

Преработено издание (дата):
20.07.2026

Дата на последно издание: 29.09.2025
Дата на Печат: 28.07.2026

СЕ 4: Употреба в лаборатории; Промислени употреби (SU3).

4.1. Раздел заглавия

Наименование на сценария на експозиция : Лабораторни дейности		
Структурирано кратко заглавие : Употреба в лаборатории; Промислени употреби (SU3).		
Околна среда		
СС 1	Употреба като нереактивно спомагателно вещество на индустриална площадка (без включване във или върху изделие)	ERC4
Работник		
СС 2	Употреба на лабораторни реагенти	PROC15

4.2. Условия на употреба, засягащи експозицията

4.2.1. Контрол върху излагане на околната среда: Употреба като нереактивно спомагателно вещество на индустриална площадка (без включване във или върху изделие) (ERC4)

Характеристики на продукта (изделието)	
Физическа форма на продукта	: Течност
Използвано количество (или съдържащо се в изделия), честота и продължителност на употребата/експозицията	
Annual amount used in the EU	: 1000 kg
Максимален разрешен тонаж за конкретното място (MSafe)	: 250,1 kg
Вид на изпусканията	: Непрекъснато изпускане
Дни с емисии	: 20
Условия и мерки, свързани с инсталация за третиране на отпадъчни води	
Вид пречиствателна станция за битови отпадъчни води	: Общинска пречиствателна станция
Течни отпадъци от пречиствателна станция за битови отпадъчни води	: 2.000 m3/d
Условия и мерки, свързани с третиране на отпадъци (включително отпадъци от изделия)	

BYK-ET 3000

Версия: 9.0
SDB_BG

Преработено издание (дата):
20.07.2026

Дата на последно издание: 29.09.2025
Дата на Печат: 28.07.2026

Обработка на отпадъците	:	Дестилиране на използван разтворител в процес
Други условия, влияещи на експозицията на околната среда		
Дебит на приемащите повърхностни води	:	18.000 m ³ /d
Коефициент на разреждане в местните сладки води	:	10
Коефициент на разреждане в местните морски води	:	100

4.2.2. Контрол над експозицията на работника: Употреба на лабораторни реагенти (PROC15)

Характеристики на продукта (изделието)	
Обхваща концентрации до 100 %	
Физическа форма на продукта	: Течност
Налягане на парите	: 0,32 hPa
Температура	: 20 °C
Използвано количество (или съдържащо се в изделия), честота и продължителност на употребата/експозицията	
Продължителност	: 480 min
Честота на употреба	: 5 дни на седмица
Технически и организационни условия и мерки	
Локална смукателна вентилация Вдишване – минимална ефективност от 90 %	
Условия и мерки свързани с личната защита, хигиената и здравето	
Носете подходящи ръкавици, тествани според EN374. Дермална – минимална ефективност от 80 %	
Използвайте подходяща защита за очите.	
Други условия, влияещи на експозицията на работниците	
Употреба на закрито или на открито	: Употреба на закрито

BYK-ET 3000

Версия: 9.0
SDB_BG

Преработено издание (дата):
20.07.2026

Дата на последно издание: 29.09.2025
Дата на Печат: 28.07.2026

4.3. Оценка на експозицията и посочване на нейния източник

4.3.1. Освобождаване в околната среда и експозиция: Употреба като нереактивно спомагателно вещество на индустриална площадка (без включване във или върху изделие) (ERC4)

Цел на защитата	Оценка на експозицията	RCR
микроби от пречиствателна станция за отпадни води	(ECETOC TRA environment v3)	0,200

4.3.2. Експозиция на работници: Употреба на лабораторни реагенти (PROC15)

Път на експозиция	Ефект върху здравето	Индикатор на експозиции	Оценка на експозицията	RCR
Кожен	системен	Дълготраен	0,069 mg/kg телесно тегло/ден (ECETOC TRA worker v3)	0,014
инхалационна	системен	Дълготраен	2,065 мг/м3 (ECETOC TRA worker v3)	0,143
инхалационна	системен	Дълготраен	2,065 мг/м3 (ECETOC TRA worker v3)	0,052

4.4. Ръководство за потребителя надолу по веригата, за да се прецени дали той работи в рамките на границите, заложи от сценария на експозиция (ES)

За скалиране вижте
<http://www.ecetoc.org/tra>

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно регламент (ЕО) № 1907/2006, изменен с регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията



BYK-ET 3000

Версия: 9.0
SDB_BG

Преработено издание (дата):
20.07.2026

Дата на последно издание: 29.09.2025
Дата на Печат: 28.07.2026

CE 5: Употреба в покрития; Промислени употреби (SU3).

5.1. Раздел заглавия

Наименование на сценария на експозиция	: Употреба в покрития
Структурирано кратко заглавие	: Употреба в покрития; Промислени употреби (SU3).

Околна среда		
СС 1	Производствена употреба на работни помощни средства за процесите и продуктите, които не стават част от продукта	ERC4
Работник		
СС 2	Производствено пръскане	PROC7
СС 3	Нанасяне с ролер или изчеткване	PROC10
СС 4	Обработка на продукти чрез потапяне и обливане	PROC13

5.2. Условия на употреба, засягащи експозицията

5.2.1. Контрол върху излагане на околната среда: Производствена употреба на работни помощни средства за процесите и продуктите, които не стават част от продукта (ERC4)

Характеристики на продукта (изделието)	
Физическа форма на продукта	: Течност
Използвано количество (или съдържащо се в изделия), честота и продължителност на употребата/експозицията	
Annual amount used in the EU	: 350000 kg
Максимален разрешен тонаж за конкретното място (MSafe)	: 12.506,7 kg
Вид на изпусканията	: Непрекъснато изпускане
Дни с емисии	: 300
Условия и мерки, свързани с инсталация за третиране на отпадъчни води	
Вид пречиствателна станция за битови отпадъчни води	: Общинска пречиствателна станция
Течни отпадъци от пречиствателна станция за битови отпадъчни води	: 2.000 m3/d

BYK-ET 3000

Версия: 9.0
SDB_BG

Преработено издание (дата):
20.07.2026

Дата на последно издание: 29.09.2025
Дата на Печат: 28.07.2026

Условия и мерки, свързани с третиране на отпадъци (включително отпадъци от изделия)	
Обработка на отпадъците	: Дестилиране на използван разтворител в процес
Други условия, влияещи на експозицията на околната среда	
Дебит на приемащите повърхностни води	: 18.000 m ³ /d
Коефициент на разреждане в местните сладки води	: 10
Коефициент на разреждане в местните морски води	: 100

5.2.2. Контрол над експозицията на работника: Производствено пръскане (PROC7)

Характеристики на продукта (изделието)	
Обхваща концентрации до 100 %	
Физическа форма на продукта	: Течност
Налягане на парите	: 32 Pa
Температура	: 20 °C
Използвано количество (или съдържащо се в изделия), честота и продължителност на употребата/експозицията	
Продължителност	: 480 min
Честота на употреба	: 5 дни/седмица
Технически и организационни условия и мерки	
Локална смукателна вентилация Вдишване – минимална ефективност от 95 %	
Да се осигури добър стандарт на контролирана вентилация (5 до 10 въздухообмена за час). Вдишване – минимална ефективност от 70 %	
Условия и мерки свързани с личната защита, хигиената и здравето	
Да се носят химически устойчиви ръкавици (тествани в съответствие с EN374) в комбинация с обучение за специфични дейности. Дермална – минимална ефективност от 95 %	
Използвайте подходяща защита за очите.	
Други условия, влияещи на експозицията на работниците	
Употреба на закрито или на открито	: Употреба на закрито

BYK-ET 3000

Версия: 9.0
SDB_BG

Преработено издание (дата):
20.07.2026

Дата на последно издание: 29.09.2025
Дата на Печат: 28.07.2026

Допълнителни съвети за добра практика. Задълженията съгласно Член 37(4) на REACH не се прилагат

Да се осигури посоката на въздушния поток да е съвсем ясно далеч от работника.
Да се осигури посоката на прилагане да е само хоризонтална или надолу.

5.2.3. Контрол над експозицията на работника: Нанасяне с ролер или изчеткване (PROC10)

Характеристики на продукта (изделието)	
Обхваща концентрации до 100 %	
Физическа форма на продукта	: Течност
Налягане на парите	: 32 Pa
Температура	: 20 °C
Използвано количество (или съдържащо се в изделия), честота и продължителност на употребата/експозицията	
Продължителност	: 480 min
Честота на употреба	: 5 дни/седмица
Технически и организационни условия и мерки	
Локална смукателна вентилация Вдишване – минимална ефективност от 90 %	
Условия и мерки свързани с личната защита, хигиената и здравето	
Да се носят химически устойчиви ръкавици (тествани в съответствие с EN374) в комбинация с обучение за специфични дейности. Дермална – минимална ефективност от 95 %	
Използвайте подходяща защита за очите.	
Други условия, влияещи на експозицията на работниците	
Употреба на закрито или на открито	: Употреба на закрито

5.2.4. Контрол над експозицията на работника: Обработка на продукти чрез потапяне и обливане (PROC13)

Характеристики на продукта (изделието)	
Обхваща концентрации до 100 %	
Физическа форма на продукта	: Течност

BYK-ET 3000

Версия: 9.0
 SDB_BG

Преработено издание (дата):
 20.07.2026

Дата на последно издание: 29.09.2025
 Дата на Печат: 28.07.2026

Налягане на парите	: 32 Pa
Температура	: 20 °C
Използвано количество (или съдържащо се в изделия), честота и продължителност на употребата/експозицията	
Продължителност	: 480 min
Честота на употреба	: 5 дни/седмица
Технически и организационни условия и мерки	
Локална смукателна вентилация Вдишване – минимална ефективност от 90 %	
Условия и мерки свързани с личната защита, хигиената и здравето	
Носете подходящи ръкавици, тествани според EN374. Дермална – минимална ефективност от 80 %	
Използвайте подходяща защита за очите.	
Други условия, влияещи на експозицията на работниците	
Употреба на закрито или на открито	: Употреба на закрито

5.3. Оценка на експозицията и посочване на нейния източник

5.3.1. Освобождаване в околната среда и експозиция: Производствена употреба на работни помощни средства за процесите и продуктите, които не стават част от продукта (ERC4)

Цел на защитата	Оценка на експозицията	RCR
микроби от пречиствателна станция за отпадни води	(ECETOC TRA environment v3)	0,093

5.3.2. Експозиция на работници: Производствено пръскане (PROC7)

Път на експозиция	Ефект върху здравето	Индикатор на експозиции	Оценка на експозицията	RCR
Кожен	системен	Дълготраен	2,142 mg/kg телесно тегло/ден (ECETOC TRA worker v3)	0,446
инхалационна	системен	Дълготраен	1 мг/м3 (ECETOC	0,069

BYK-ET 3000

Версия: 9.0
 SDB_BG

Преработено издание (дата):
 20.07.2026

Дата на последно издание: 29.09.2025
 Дата на Печат: 28.07.2026

			TRA worker v3)	
инхалационна	Местен	Дълготраен	1 мг/м ³ (ECETOC TRA worker v3)	0,025

5.3.3. Експозиция на работници: Нанасяне с ролер или изчеткване (PROC10)

Път на експозиция	Ефект върху здравето	Индикатор на експозиции	Оценка на експозицията	RCR
Кожен	системен	Дълготраен	1,371 mg/kg телесно тегло/ден (ECETOC TRA worker v3)	0,286
инхалационна	системен	Дълготраен	4,131 мг/м ³ (ECETOC TRA worker v3)	0,287
инхалационна	Местен	Дълготраен	4,131 мг/м ³ (ECETOC TRA worker v3)	0,103

5.3.4. Експозиция на работници: Обработка на продукти чрез потапяне и обливане (PROC13)

Път на експозиция	Ефект върху здравето	Индикатор на експозиции	Оценка на експозицията	RCR
Кожен	системен	Дълготраен	2,743 mg/kg телесно тегло/ден (ECETOC TRA worker v3)	0,571
инхалационна	системен	Дълготраен	4,130 мг/м ³ (ECETOC TRA worker v3)	0,286
инхалационна	Местен	Дълготраен	4,130 мг/м ³ (ECETOC TRA worker v3)	0,103

5.4. Ръководство за потребителя надолу по веригата, за да се прецени дали той работи в рамките на границите, заложиени от сценария на експозиция (ES)

За скалиране вижте
<http://www.ecetoc.org/tra>

BYK-ET 3000

Версия: 9.0
SDB_BG

Преработено издание (дата):
20.07.2026

Дата на последно издание: 29.09.2025
Дата на Печат: 28.07.2026

СЕ 6: Употреба в почистващи агенти; Промислени употреби (SU3).

6.1. Раздел заглавия

Наименование на сценария на експозиция	: Почистване
Структурирано кратко заглавие	: Употреба в почистващи агенти; Промислени употреби (SU3).

Околна среда		
СС 1	Производствена употреба на работни помощни средства за процесите и продуктите, които не стават част от продукта	ERC4
Работник		
СС 2	Производствено пръскане	PROC7
СС 3	Производствено пръскане	PROC7
СС 4	Нанасяне с ролер или изчеткване	PROC10
СС 5	Обработка на продукти чрез потапяне и обливане	PROC13
СС 6	Обработка на продукти чрез потапяне и обливане	PROC13

6.2. Условия на употреба, засягащи експозицията

6.2.1. Контрол върху излагане на околната среда: Производствена употреба на работни помощни средства за процесите и продуктите, които не стават част от продукта (ERC4)

Характеристики на продукта (изделието)	
Физическа форма на продукта	: Течност
Използвано количество (или съдържащо се в изделия), честота и продължителност на употребата/експозицията	
Annual amount used in the EU	: 1046000 kg
Максимален разрешен тонаж за конкретното място (MSafe)	: 20.963.000 kg
Вид на изпусканията	: Непрекъснато изпускане
Дни с емисии	: 20
Условия и мерки, свързани с инсталация за третиране на отпадъчни води	
Вид пречиствателна станция за битови отпадъчни води	: Общинска пречиствателна станция

BYK-ET 3000

Версия: 9.0
 SDB_BG

Преработено издание (дата):
 20.07.2026

Дата на последно издание: 29.09.2025
 Дата на Печат: 28.07.2026

Течни отпадъци от пречиствателна станция за битови отпадъчни води	: 2.000 m ³ /d
Условия и мерки, свързани с третиране на отпадъци (включително отпадъци от изделия)	
Обработка на отпадъците	: Дестилиране на използван разтворител в процес
Други условия, влияещи на експозицията на околната среда	
Дебит на приемащите повърхностни води	: 18.000 m ³ /d
Коефициент на разреждане в местните сладки води	: 10
Коефициент на разреждане в местните морски води	: 100

6.2.2. Контрол над експозицията на работника: Производствено пръскане (PROC7)

Характеристики на продукта (изделието)	
Обхваща концентрации до 100 %	
Физическа форма на продукта	: Течност
Налягане на парите	: 32 Pa
Температура	: 20 °C
Използвано количество (или съдържащо се в изделия), честота и продължителност на употребата/експозицията	
Продължителност	: 480 min
Честота на употреба	: 5 дни/седмица
Технически и организационни условия и мерки	
Локална смукателна вентилация Вдишване – минимална ефективност от 95 %	
Условия и мерки свързани с личната защита, хигиената и здравето	
Да се носят химически устойчиви ръкавици (тествани в съответствие с EN374) в комбинация с обучение за специфични дейности. Дермална – минимална ефективност от 95 %	
Използвайте подходяща защита за очите.	
Други условия, влияещи на експозицията на работниците	
Употреба на закрито или на	: На закрито

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно регламент (ЕО) № 1907/2006, изменен с регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията



BYK-ET 3000

Версия: 9.0
SDB_BG

Преработено издание (дата):
20.07.2026

Дата на последно издание: 29.09.2025
Дата на Печат: 28.07.2026

открито
Професионални или промишлени : индустриална употреба среди
Допълнителни съвети за добра практика. Задълженията съгласно Член 37(4) на REACH не се прилагат
Да се осигури посоката на прилагане да е само хоризонтална или надолу. Да се осигури посоката на въздушния поток да е съвсем ясно далеч от работника.

6.2.3. Контрол над експозицията на работника: Производствено пръскане (PROC7)

Характеристики на продукта (изделието)
Обхваща концентрации до 100 %
Физическа форма на продукта : Течност
Налягане на парите : 32 Pa
Температура : 20 °C
Използвано количество (или съдържащо се в изделия), честота и продължителност на употребата/експозицията
Продължителност : 480 min
Честота на употреба : 5 дни/седмица
Технически и организационни условия и мерки
Локална смукателна вентилация Вдишване – минимална ефективност от 95 %
Да се осигури добър стандарт на контролирана вентилация (5 до 10 въздухообмена за час). Вдишване – минимална ефективност от 70 %
Условия и мерки свързани с личната защита, хигиената и здравето
Да се носят химически устойчиви ръкавици (тествани в съответствие с EN374) в комбинация с обучение за специфични дейности. Дермална – минимална ефективност от 95 %
Използвайте подходяща защита за очите.
Други условия, влияещи на експозицията на работниците
Употреба на закрито или на : На закрито открито
Професионални или промишлени : индустриална употреба среди
Допълнителни съвети за добра практика. Задълженията съгласно Член 37(4) на REACH не се прилагат

BYK-ET 3000

Версия: 9.0
SDB_BG

Преработено издание (дата):
20.07.2026

Дата на последно издание: 29.09.2025
Дата на Печат: 28.07.2026

Да се осигури посоката на прилагане да е само хоризонтална или надолу.
Да се осигури посоката на въздушния поток да е съвсем ясно далеч от работника.

6.2.4. Контрол над експозицията на работника: Нанасяне с ролер или изчеткване (PROC10)

Характеристики на продукта (изделието)	
Обхваща концентрации до 100 %	
Физическа форма на продукта	: Течност
Налягане на парите	: 32 Pa
Температура	: 20 °C
Използвано количество (или съдържащо се в изделия), честота и продължителност на употребата/експозицията	
Продължителност	: 480 min
Честота на употреба	: 5 дни/седмица
Технически и организационни условия и мерки	
Локална смукателна вентилация Вдишване – минимална ефективност от 90 %	
Условия и мерки свързани с личната защита, хигиената и здравето	
Носете химически устойчиви ръкавици (тествани за EN374) в комбинация с 'базовото' обучение на персонала. Дермална – минимална ефективност от 90 %	
Носете подходящи средства за дихателна защита.	
Използвайте подходяща защита за очите.	
Други условия, влияещи на експозицията на работниците	
Употреба на закрито или на открито	: Употреба на закрито

6.2.5. Контрол над експозицията на работника: Обработка на продукти чрез потапяне и обливане (PROC13)

Характеристики на продукта (изделието)	
Обхваща концентрации до 100 %	
Физическа форма на продукта	: Течност
Налягане на парите	: 32 Pa

BYK-ET 3000

Версия: 9.0
SDB_BG

Преработено издание (дата):
20.07.2026

Дата на последно издание: 29.09.2025
Дата на Печат: 28.07.2026

Температура	: 20 °C
Използвано количество (или съдържащо се в изделия), честота и продължителност на употребата/експозицията	
Продължителност	: 480 min
Честота на употреба	: 5 дни/седмица
Технически и организационни условия и мерки	
Локална смукателна вентилация Вдишване – минимална ефективност от 90 %	
Условия и мерки свързани с личната защита, хигиената и здравето	
Носете химически устойчиви ръкавици (тествани за EN374) в комбинация с 'базовото' обучение на персонала. Дермална – минимална ефективност от 90 %	
Носете подходящ гащеризон за да се избегне излагането на кожата. Носете подходящи средства за дихателна защита.	
Използвайте подходяща защита за очите.	
Други условия, влияещи на експозицията на работниците	
Употреба на закрито или на открито	: Употреба на закрито

6.2.6. Контрол над експозицията на работника: Обработка на продукти чрез потапяне и обливане (PROC13)

Характеристики на продукта (изделието)	
Обхваща концентрации до 100 %	
Физическа форма на продукта	: Течност
Налягане на парите	: 20000 Pa
Температура	: 140 °C
Използвано количество (или съдържащо се в изделия), честота и продължителност на употребата/експозицията	
Продължителност	: 240 min
Честота на употреба	: 5 дни/седмица
Технически и организационни условия и мерки	
Локална смукателна вентилация Вдишване – минимална ефективност от 90 %	

BYK-ET 3000

Версия: 9.0
 SDB_BG

Преработено издание (дата):
 20.07.2026

Дата на последно издание: 29.09.2025
 Дата на Печат: 28.07.2026

Условия и мерки свързани с личната защита, хигиената и здравето
Носете подходящи средства за дихателна защита. Вдишване – минимална ефективност от 90 %
Носете химически устойчиви ръкавици (тествани за EN374) в комбинация с 'базовото' обучение на персонала. Вдишване – минимална ефективност от 90 %
Използвайте подходяща защита за очите.
Други условия, влияещи на експозицията на работниците
Употреба на закрито или на : Употреба на закрито открито

6.3. Оценка на експозицията и посочване на нейния източник

6.3.1. Освобождаване в околната среда и експозиция: Производствена употреба на работни помощни средства за процесите и продуктите, които не стават част от продукта (ERC4)

Цел на защитата	Оценка на експозицията	RCR
микроби от пречиствателна станция за отпадни води	(ECETOC TRA environment v3)	0,002

6.3.2. Експозиция на работници: Производствено пръскане (PROC7)

Път на експозиция	Ефект върху здравето	Индикатор на експозиции	Оценка на експозицията	RCR
Кожен	системен	Дълготраен	2,143 mg/kg телесно тегло/ден (ECETOC TRA worker v3)	0,446
инхалационна	системен	Дълготраен	7,1 мг/м3	0,493
инхалационна	Местен	Дълготраен	7,1 мг/м3	0,178

6.3.3. Експозиция на работници: Производствено пръскане (PROC7)

Път на експозиция	Ефект върху здравето	Индикатор на експозиции	Оценка на експозицията	RCR
Кожен	системен	Дълготраен	2,143 mg/kg телесно тегло/ден	0,446

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно регламент (ЕО) № 1907/2006, изменен с регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията



BYK-ET 3000

Версия: 9.0
SDB_BG

Преработено издание (дата):
20.07.2026

Дата на последно издание: 29.09.2025
Дата на Печат: 28.07.2026

			(ECETOC TRA worker v3)	
инхалационна	системен	Дълготраен	1 мг/м ³	0,069
инхалационна	Местен	Дълготраен	1 мг/м ³	0,025

6.3.4. Експозиция на работници: Нанасяне с ролер или изчеткване (PROC10)

Път на експозиция	Ефект върху здравето	Индикатор на експозиции	Оценка на експозицията	RCR
Кожен	системен	Дълготраен	2,743 mg/kg телесно тегло/ден (ECETOC TRA worker v3)	0,571
инхалационна	системен	Дълготраен	4,131 мг/м ³ (ECETOC TRA worker v3)	0,287
инхалационна	Местен	Дълготраен	4,131 мг/м ³ (ECETOC TRA worker v3)	0,103

6.3.5. Експозиция на работници: Обработка на продукти чрез потапяне и обливане (PROC13)

Път на експозиция	Ефект върху здравето	Индикатор на експозиции	Оценка на експозицията	RCR
Кожен	системен	Дълготраен	1,371 mg/kg телесно тегло/ден (ECETOC TRA worker v3)	0,286
инхалационна	системен	Дълготраен	4,131 мг/м ³ (ECETOC TRA worker v3)	0,287
инхалационна	Местен	Дълготраен	4,131 мг/м ³ (ECETOC TRA worker v3)	0,103

6.3.6. Експозиция на работници: Обработка на продукти чрез потапяне и обливане (PROC13)

Път на експозиция	Ефект върху здравето	Индикатор на експозиции	Оценка на експозицията	RCR
Кожен	системен	Дълготраен	0,823 mg/kg телесно тегло/ден (ECETOC TRA worker v3)	0,171

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно регламент (ЕО) № 1907/2006, изменен с регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията



BYK-ET 3000

Версия: 9.0
SDB_BG

Преработено издание (дата):
20.07.2026

Дата на последно издание: 29.09.2025
Дата на Печат: 28.07.2026

			worker v3)	
инхалационна	системен	Дълготраен	6,196 мг/м3 (ECETOC TRA worker v3)	0,430
инхалационна	Местен	Дълготраен	10,326 мг/м3 (ECETOC TRA worker v3)	0,258

6.4. Ръководство за потребителя надолу по веригата, за да се прецени дали той работи в рамките на границите, заложиени от сценария на експозиция (ES)

За скалиране вижте
<http://www.ecetoc.org/tra>

BYK-ET 3000

Версия: 9.0
SDB_BG

Преработено издание (дата):
20.07.2026

Дата на последно издание: 29.09.2025
Дата на Печат: 28.07.2026

CE 7: Употреба в лаборатории; Професионални употреби (SU22).

7.1. Раздел заглавия

Наименование на сценария на експозиция	: Лабораторни дейности
Структурирано кратко заглавие	: Употреба в лаборатории; Професионални употреби (SU22).

Околна среда		
СС 1	Широкодисперсионна употреба на реактивни субстанции за обработка в отворени системи при условия на закрито	ERC8b
Работник		
СС 2	Използвайте като реактив	PROC15

7.2. Условия на употреба, засягащи експозицията

7.2.1. Контрол върху излагане на околната среда: Широкодисперсионна употреба на реактивни субстанции за обработка в отворени системи при условия на закрито (ERC8b)

Характеристики на продукта (изделието)	
Физическа форма на продукта	: Течност
Използвано количество (или съдържащо се в изделия), честота и продължителност на употребата/експозицията	
Annual amount used in the EU	: 1000 kg
Максимален разрешен тонаж за конкретното място (MSafe)	: 2,3 kg
Вид на изпусканията	: Непрекъснато изпускане
Дни с емисии	: 365
Условия и мерки, свързани с инсталация за третиране на отпадъчни води	
Вид пречиствателна станция за битови отпадъчни води	: Общинска пречиствателна станция
Течни отпадъци от пречиствателна станция за битови отпадъчни води	: 2.000 m3/d
Други условия, влияещи на експозицията на околната среда	

BYK-ET 3000

Версия: 9.0
SDB_BG

Преработено издание (дата):
20.07.2026

Дата на последно издание: 29.09.2025
Дата на Печат: 28.07.2026

Дебит на приемащите повърхностни води	: 18.000 m ³ /d
Коефициент на разреждане в местните сладки води	: 10
Коефициент на разреждане в местните морски води	: 100

7.2.2. Контрол над експозицията на работника: Използвайте като реактив (PROC15)

Характеристики на продукта (изделието)	
Обхваща концентрации до 100 %	
Физическа форма на продукта	: Течност
Налягане на парите	: 32 Pa
Температура	: 20 °C
Използвано количество (или съдържащо се в изделия), честота и продължителност на употребата/експозицията	
Продължителност	: 480 min
Честота на употреба	: 5 дни/седмица
Технически и организационни условия и мерки	
Да се осигури добър стандарт на контролирана вентилация (5 до 10 въздухообмена за час). Вдишване – минимална ефективност от 70 %	
Условия и мерки свързани с личната защита, хигиената и здравето	
Носете подходящи ръкавици, тествани според EN374. Дермална – минимална ефективност от 80 %	
Използвайте подходяща защита за очите.	
Други условия, влияещи на експозицията на работниците	
Употреба на закрито или на открито	: Употреба на закрито

7.3. Оценка на експозицията и посочване на нейния източник

7.3.1. Освобождаване в околната среда и експозиция: Широкодисперсионна употреба на реактивни субстанции за обработка в отворени системи при условия на закрито (ERC8b)

Цел на защитата	Оценка на експозицията	RCR
-----------------	------------------------	-----

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно регламент (ЕО) № 1907/2006, изменен с регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията



BYK-ET 3000

Версия: 9.0
SDB_BG

Преработено издание (дата):
20.07.2026

Дата на последно издание: 29.09.2025
Дата на Печат: 28.07.2026

микроби от пречиствателна станция за отпадни води	(ECETOC TRA environment v3)	0,002
---	-----------------------------	-------

7.3.2. Експозиция на работници: Използвайте като реактив (PROC15)

Път на експозиция	Ефект върху здравето	Индикатор на експозиции	Оценка на експозицията	RCR
Кожен	системен	Дълготраен	0,069 mg/kg телесно тегло/ден (ECETOC TRA worker v3)	0,014
инхалационна	системен	Дълготраен	6,196 мг/м3 (ECETOC TRA worker v3)	0,430
инхалационна	Местен	Дълготраен	6,196 мг/м3 (ECETOC TRA worker v3)	0,154

7.4. Ръководство за потребителя надолу по веригата, за да се прецени дали той работи в рамките на границите, заложиени от сценария на експозиция (ES)

За скалиране вижте
<http://www.ecetoc.org/tra>