

BYK GS-74

Alkoxyliertes gemischtes Nonyl-/Butylphenol-Formaldehydharz, das in Demulgatorformulierungen für die Entwässerung und Entsalzung von Rohöl und Erdgaskondensaten verwendet wird.

Produktdaten

Chemischer Aufbau

Alkoxyliertes gemischtes Nonyl-/Butylphenol-Formaldehydharz

Kenndaten

Die angegebenen Werte stellen keine Spezifikation dar, sondern sind typische Ausfalldaten.

Dichte (25 °C): 1,05 g/ml
 Flammpunkt: > 63 °C
 Relative Löslichkeitszahl: 17,0
 Aussehen: Klare bis hellbraune oder gelbe viskose Flüssigkeit

Anwendungen

Öl- und Gasindustrie

Eigenschaften und Vorteile

BYK GS-74 ist ein konzentriertes alkoxyliertes gemischtes Nonyl-/Butylphenol-Formaldehydharz, das in Demulgatorformulierungen zur Entwässerung und Entsalzung von Rohöl und Erdgaskondensaten verwendet wird. BYK GS-74 wird üblicherweise mit anderen Demulgatoren und/oder Inhibitoren gemischt und mit aromatischen Lösungsmitteln oder Alkoholen verdünnt. BYK GS-74 ist ein effektiver Wasserabtrenner und Interphasenbehandler. Es ist kostengünstig und hochkonzentriert.

Einsatzempfehlungen

Demulgator	☒
Entwässerung/Entsalzung von Erdöl und Erdgaskondensaten	☒

☒ besonders empfohlen ☐ empfohlen

Empfohlene Zusatzmengen

Die optimale Einsatzmenge sollte durch anwendungsbezogene Versuchsreihen ermittelt werden.



BYK-Chemie GmbH
Abelstraße 45
46483 Wesel
Deutschland
Tel +49 281 670-0
Fax +49 281 65735

info@byk.com
www.byk.com

ADD-MAX®, ADD-VANCE®, ANTI-TERRA®, AQUACER®, AQUAMAT®, AQUATIX®, BENTOLITE®, BYK®, BYK-AQUAGEL®, BYK-DYNWET®, BYK-MAX®, BYK-SILCLEAN®, BYKANOL®, BYKCARE®, BYKETOL®, BYKJET®, BYKO2BLOCK®, BYKONITE®, BYKOPLAST®, BYKUMEN®, CARBOBYK®, CERACOL®, CERAFAK®, CERAFLOUR®, CERAMAT®, CERATIX®, CLAYTONE®, CLOISITE®, DISPERBYK®, DISPERPLAST®, FULACOLOR®, FULCAT®, GARAMITE®, GELWHITE®, HORDAMER®, LACTIMON®, LAPONITE®, MINERPOL®, NANOBYPK®, OPTIBENT®, OPTIFLO®, OPTIGEL®, POLYAD®, PRIEX®, PURABYK®, PURE THIX®, RECYCLOBLEND®, RECYCLOBYK®, RECYCLOSSORB®, RECYCLOSTAB®, RHEOBYK®, RHEOCIN®, RHEOTIX®, SCONA®, SILBYK®, TIXOGEL® und VISCOBYK®
sind eingetragene Warenzeichen der BYK Gruppe.

Die vorstehenden Angaben entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand. Sie beschreiben abschließend die Beschaffenheit unserer Produkte, stellen jedoch keine Garantie im Rechtssinne dar. Vor der Verwendung unserer Produkte obliegt es dem Verwender, die Qualität und Eignung unserer Produkte für die von ihm geplante Verarbeitung und Anwendung zu prüfen. Dies gilt auch für eine etwaige Verletzung von Schutzrechten Dritter. Wir behalten uns Änderungen der vorstehenden Angaben aufgrund des technischen Fortschritts und betrieblicher Weiterentwicklungen vor.

Diese Ausgabe ersetzt alle bisherigen Versionen.