

BYK-P 9065

제품 번호: 000000000000123337

버전:
1.4, SDS_KR

최종 개정일자:
2023/07/06

MSDS 번호: AA01502-6276394397
지난 작성일자: 2023/06/15
최초 작성일자: 2020/11/02

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명 : BYK-P 9065
적용형태(용도) : Processing 첨가제

다.공급자 정보

회사명 : BYK-Chemie GmbH
주소 : Abelstrasse 45
46483 Wesel
전화 : +49 281 670-23532
팩스 : +49 281 670-23533
E-mail 주소 : GHS.BYK@altana.com
긴급전화번호 : +82 2 3479 8401 (한국어와 영어)
+65 3158 1074 (All languages)

공급자

회사명 : 비와이케이코리아유한회사
주소 : 경기도 성남시 분당구 정자일로 239 아이파크분당1 102동
901~904호
전화 : +82 31 724 3500

2. 유해성 · 위험성

가. 유해성 · 위험성 분류

만성 수생환경 유해성 : 구분 3

나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

그림문자 : 해당없음
신호어 : 해당없음

유해 · 위험 문구 : H412 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유해함

예방조치 문구 : **예방:**

BYK-P 9065

제품 번호: 000000000000123337

버전:
1.4, SDS_KR

최종 개정일자:
2023/07/06

MSDS 번호: AA01502-6276394397
 지난 작성일자: 2023/06/15
 최초 작성일자: 2020/11/02

P273 환경으로 배출하지 마시오.

폐기:

P501 폐기물관리법에 명시된 내용에 따라 내용물과 용기를 폐기하십시오.

다. 유해성 · 위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성, 위험성
 자료없음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

단일물질/혼합물 : 혼합물
 화학적 속성 : Combination of surface active substances and polymers

구성성분

화학물질명 / 상용명	CAS 번호 또는 식별번호	화학물질의 분류, 표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준 (고용노동부고시 제 2020-130 호) (GHS 2015)	함유량 (% w/w)
Fatty acids, C-18-unsatd, dimers, 2-ethylhexylesters	68334-05-4	Aquatic Chronic3 H412	>= 25 - < 30
2,6-di-tert-Butyl-p-cresol	128-37-0	Acute Tox.5 H313 STOT SE3 H335 Aquatic Acute1 H400 Aquatic Chronic1 H410	>= 1 - < 2.5

4. 응급조치 요령

일반적인 조치사항 : 환자를 방치하지 마십시오.

가. 눈에 들어갔을 때 : 콘택트 렌즈를 제거할 것.
 해를 입지 않은 눈을 보호할 것.
 눈의 자극이 지속되면 전문의에게 자문을 구할 것.

다. 흡입했을 때 : 의식을 잃으면 바르게 눕히고 의사를 찾으십시오.
 증상이 지속되면 의사의 검진을 받을 것.

라. 먹었을 때 : 기도에 이물질이 들어가지 않게 할 것.

BYK-P 9065

제품 번호: 000000000000123337

버전: 1.4, SDS_KR	최종 개정일자: 2023/07/06	MSDS 번호: AA01502-6276394397 지난 작성일자: 2023/06/15 최초 작성일자: 2020/11/02
--------------------	------------------------	---

급성 및 지연성의 가장 중요한 증상/영향	:	우유나 알코올성 음료를 주지 마십시오. 의식이 없는 사람에게는 절대로 어떠한 것도 먹이지 말 것. 증상이 지속되면 의사의 검진을 받을 것.
마. 기타 의사의 주의사항	:	자료없음.

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한 (및 부적절한) 소화제

적절한 소화제	:	포말 이산화탄소(CO2) 건조 화학 분말
부적절한 소화제	:	다량의 물분사
나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성	:	소화 작업으로 인한 유출물이 하수구나 배수로로 유입되지 않게 하십시오.
유해한 연소 생성물	:	탄소산화물 질소산화물(NOx)
특별한 소화방법	:	오염된 방화수는 분리하여 수거할 것. 이 방화수가 배수구로 들어가지 않도록 할 것. 화재 잔재 및 오염된 방화수는 지역 규정에 따라 폐기할 것.
다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치	:	화재 진압 시 필요할 경우 자급식 호흡장비를 착용할 것.

6. 누출 사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구	:	개인보호장비를 착용할 것.
나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항	:	제품이 배수구에 유입되지 않도록 하십시오. 제품이 강과 호수 또는 하수구를 오염시키면 관계 당국에 신고할 것.
다. 정화 또는 제거 방법	:	흡착재 (천, 플리스)로 닦아내십시오. 적절한 밀폐 용기에 보관해서 폐기할 것.

7. 취급 및 저장방법

BYK-P 9065

제품 번호: 000000000000123337

버전: 1.4, SDS_KR 최종 개정일자: 2023/07/06 MSDS 번호: AA01502-6276394397
 지난 작성일자: 2023/06/15
 최초 작성일자: 2020/11/02

- 화재 및 방폭에 대한 조언 : 화재 예방을 위한 일반적인 조치.
- 가. 안전취급요령** : 개인보호장비는 8 항을 참조하십시오.
 사용 지역에서는 흡연, 먹고 마시는 행위가 금지되어야 함.
- 나. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함)** : 개봉한 용기는 조심스럽게 재밀봉하고 기울지 않게 하여 새는 것을 방지해야 합니다.
 전기설비/작업자재는 기술적 안전표준을 준수해야 합니다.
- 피해야 할 물질 : 특별히 언급된 물질 없음.
- 저장 안전성에 대한 추가 정보 : 지시된 대로 보관하고 적용시 열분해 되지 않음.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

구성성분	CAS 번호 또는 식별번호	유형 (노출형태)	관리 계수 / 허용농도	법적근거
2,6-di-tert-Butyl-p-cresol	128-37-0	TWA (흡입성 및 증기)	2 mg/m ³	KR OEL
		TWA (흡입 가능한 부분과 증기)	2 mg/m ³	ACGIH

3 항에 기재되었으나 본 항에 기재되지 않은 구성성분은 노출기준설정물질이 아님.

다. 개인 보호구. 다음의 개인보호구가 안전인증 대상인 경우는 안전보건공단의 인증을 필한 보호구를 착용하여야 함.

- 호흡기 보호 : 일반적으로 개인 호흡 보호 장비는 필요하지 않음.
- 눈 보호 : 보안경
- 손 보호
- 비고 : 적합한 장갑을 끼십시오.
- 신체 보호 : 보호복
- 위생상 주의사항 : 일반적인 산업위생 기준.

9. 물리화학적 특성

- 가. 외관 (물리적 상태, 색 등)** : 액체
- 색 : 호박색
- 나. 냄새** : 특유의 냄새
- 다. 냄새 역치** : 자료없음

BYK-P 9065

제품 번호: 000000000000123337

버전: 1.4, SDS_KR	최종 개정일자: 2023/07/06	MSDS 번호: AA01502-6276394397 지난 작성일자: 2023/06/15 최초 작성일자: 2020/11/02
--------------------	------------------------	---

라. pH : 6 (20 ° C)
 함유량: 1 %
 방법: Universal pH-value indicator

마. 녹는점/어는점 : < 0 ° C 방법: der ived

바. 초기 끓는점과 끓는점 범위 : > 200 ° C 방법: der ived

사. Flash point : > 100 °C
 Method: 49 (Pensky-Martens)

아. 증발 속도 : 자료없음

차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한

인화 또는 폭발 범위의 상한 : 자료없음
 / 인화 상한값

인화 또는 폭발 범위의 하한 : 자료없음
 / 인화 하한값

카. 증기압 : < 0.01 hPa (20 ° C)
 방법: der ived

타. 용해도

수용해도 : 혼화되지 않음

기타 용매에서의 용해도 : 자료없음

파. 증기밀도 : 자료없음

하. 비중 : 자료없음

밀도 : 0.945 g/cm³ (20 ° C, 1,013 hPa)
 방법: 4 (20 ° C oscillating U-tube)

부피밀도 : 해당없음

거. n 옥탄올/물 분배계수 : 자료없음

BYK-P 9065

제품 번호: 000000000000123337

버전: 1.4, SDS_KR	최종 개정일자: 2023/07/06	MSDS 번호: AA01502-6276394397 지난 작성일자: 2023/06/15 최초 작성일자: 2020/11/02
--------------------	------------------------	---

2,6-di-tert-Butyl-p-cresol:

급성경구독성	: LD50 (쥐): > 6,000 mg/kg 방법: OECD 시험 가이드라인 401 우수실험실운영기준 (GLP): 해당
급성경피독성	: LD50 (쥐, 수컷과 암컷): > 2,000 mg/kg 방법: OECD 시험 가이드라인 402 우수실험실운영기준 (GLP): 해당

피부 부식성 또는 자극성

제품:

비고 : 자료없음

구성성분:

Fatty acids, C-18-unsatd, dimers, 2-ethylhexylesters:

시험 종	: EPISKIN human epidermis skin constructs
방법	: OECD 시험 가이드라인 439
결과	: 피부 자극 없음
우수실험실운영기준 (GLP)	: 해당

심한 눈 손상 또는 자극성

제품:

비고 : 자료없음

구성성분:

Fatty acids, C-18-unsatd, dimers, 2-ethylhexylesters:

시험 종	: Bovine corneal opacity and permeability assay (BCOP)
결과	: 눈 자극 없음
방법	: OECD 시험 가이드라인 437
우수실험실운영기준 (GLP)	: 해당

시험 종	: 토끼
결과	: 눈 자극 없음
방법	: OECD 시험 가이드라인 405
우수실험실운영기준 (GLP)	: 해당

BYK-P 9065

제품 번호: 000000000000123337

버전:	최종 개정일자:	MSDS 번호: AA01502-6276394397
1.4, SDS_KR	2023/07/06	지난 작성일자: 2023/06/15
		최초 작성일자: 2020/11/02

호흡기 또는 피부 과민성

제품:

비고 : 자료없음

구성성분:

Fatty acids, C-18-unsatd, dimers, 2-ethylhexylesters:

시험유형 : Mouse Local Lymph Node assay (LLNA)
 시험 종 : 생쥐 (mouse)
 방법 : OECD 시험 가이드라인 429
 결과 : 피부 감작을 유발하지 않음.
 우수실험실운영기준 (GLP) : 해당

Fatty acids, C18-unsatd., dimers:

시험유형 : 최대화 시험
 시험 종 : 기니피그
 방법 : OECD 시험 가이드라인 406
 결과 : 피부 감작을 유발하지 않음.
 우수실험실운영기준 (GLP) : 해당

발암성

자료없음

생식세포 변이원성

구성성분:

Fatty acids, C-18-unsatd, dimers, 2-ethylhexylesters:

시험관 내(in vitro) : 시험유형: Ames 시험
 유전독성 : 신진 대사 활성화: 대사활성계 유무와 상관없이
 방법: OECD 시험 가이드라인 471
 결과: 음성
 우수실험실운영기준 (GLP): 해당

시험유형: In vitro mammalian cell gene mutation test
 (mouse lymphoma)

신진 대사 활성화: 대사활성계 유무와 상관없이
 방법: OECD 시험 가이드라인 476
 결과: 음성
 우수실험실운영기준 (GLP): 해당

BYK-P 9065

제품 번호: 000000000000123337

버전:
1.4, SDS_KR

최종 개정일자:
2023/07/06

MSDS 번호: AA01502-6276394397
지난 작성일자: 2023/06/15
최초 작성일자: 2020/11/02

시험유형: 미소핵검사
신진 대사 활성화: 대사활성계 유무와 상관없이
방법: OECD 시험 가이드라인 487
결과: 음성
우수실험실운영기준 (GLP): 해당

생식독성

자료없음

특정 표적장기 독성 (1 회 노출)

자료없음

특정 표적장기 독성 (반복 노출)

자료없음

반복투여독성

제품:

비고 : 자료없음

구성성분:

Fatty acids, C-18-unsatd, dimers, 2-ethylhexylesters:

시험 종 : 쥐, 수컷과 암컷
LOAEL : 250 mg/kg
적용경로 : 경구
방법 : OECD 시험 가이드라인 408
우수실험실운영기준 (GLP) : 자료없음.

시험 종 : 생쥐 (mouse), 수컷과 암컷
LOAEL : 250 mg/kg
적용경로 : 경구
방법 : OECD 시험 가이드라인 408
우수실험실운영기준 (GLP) : 자료없음.

시험 종 : 쥐, 수컷과 암컷
NOAEL : 100 mg/kg
적용경로 : 경구
우수실험실운영기준 (GLP) : 해당

흡인 유해성

자료없음

BYK-P 9065

제품 번호: 000000000000123337

버전: 1.4, SDS_KR	최종 개정일자: 2023/07/06	MSDS 번호: AA01502-6276394397 지난 작성일자: 2023/06/15 최초 작성일자: 2020/11/02
--------------------	------------------------	---

인체 노출에 대한 역학자료

자료없음

독성, 대사, 분포

자료없음

신경학상의 영향

자료없음

그 밖의 참고사항

제품:

비고 : 자료없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

제품:

어독성 : 비고: 자료없음

구성성분:

Fatty acids, C-18-unsatd, dimers, 2-ethylhexylesters:

어독성 : LL50 (Danio rerio (제브라피쉬)): > 10 mg/l
 노출시간: 96 h
 시험유형: 지수식 시험
 방법: OECD 시험 가이드라인 203
 우수실험실운영기준 (GLP): 해당

물벼룩류와 다른 수생 무척추 동물에 대한 독성 : EL50 (Daphnia magna (물벼룩)): > 100 mg/l
 노출시간: 48 h
 시험유형: 지수식 시험
 방법: OECD 시험 가이드라인 202
 우수실험실운영기준 (GLP): 해당

조류/수생 식물에 대한 독성 : ErL50 (Desmodemus subspicatus (녹조류)): > 100 mg/l
 노출시간: 72 h
 시험유형: 지수식 시험
 방법: OECD 시험 가이드라인 201
 우수실험실운영기준 (GLP): 해당

BYK-P 9065

제품 번호: 000000000000123337

버전:	최종 개정일자:	MSDS 번호: AA01502-6276394397
1.4, SDS_KR	2023/07/06	지난 작성일자: 2023/06/15
		최초 작성일자: 2020/11/02

미생물에 대한 독성 : IC50 (활성화된 슬러지): > 1,000 mg/l
 노출시간: 3 h
 시험유형: 호흡억제
 방법: OECD 시험 가이드라인 209
 우수실험실운영기준 (GLP): 해당

토양 생물에 대한 독성 : NOEC (*Eisenia fetida* (지렁이)): > 1,000 mg/kg
 노출시간: 56 d
 종말점: 생식
 방법: OECD 시험 가이드라인 222
 우수실험실운영기준 (GLP): 해당

2,6-di-tert-Butyl-p-cresol:

어독성 : LC50: 199 mg/l
 노출시간: 96 h

조류/수생 식물에 대한 독성 : EC50 (*Desmodesmus subspicatus* (세네데스무스)): 0.42 mg/l
 노출시간: 72 h
 시험유형: 지수식 시험
 방법: 규정 (EC) No. 440/2008, 별첨, C.3
 우수실험실운영기준 (GLP): 해당

M-요소 (급성 수생환경 유해성) : 1

M-요소 (만성 수생환경 유해성) : 1

Fatty acids, C18-unsatd., dimers:

물벼룩류와 다른 수생 무척추 동물에 대한 독성 : EC50 (*Daphnia magna* (물벼룩)): > 1,000 mg/l
 노출시간: 48 h
 시험유형: 지수식 시험
 방법: OECD 시험 가이드라인 202
 우수실험실운영기준 (GLP): 해당

조류/수생 식물에 대한 독성 : ErC50 (*Scenedesmus capricornutum* (민물조류)): > 1,000 mg/l
 노출시간: 72 h
 시험유형: 지수식 시험
 방법: OECD 시험 가이드라인 201
 우수실험실운영기준 (GLP): 해당

BYK-P 9065

제품 번호: 000000000000123337

버전:
1.4, SDS_KR

최종 개정일자:
2023/07/06

MSDS 번호: AA01502-6276394397
지난 작성일자: 2023/06/15
최초 작성일자: 2020/11/02

나. 잔류성 및 분해성

제품:

생분해성 : 비교: 자료없음

구성성분:

Fatty acids, C-18-unsatd, dimers, 2-ethylhexylesters:

생분해성 : 결과: 난생분해성
방법: OECD 시험 가이드라인 301B
우수실험실운영기준 (GLP): 해당

Fatty acids, C18-unsatd., dimers:

생분해성 : 호기성
결과: 난생분해성
방법: OECD 시험 가이드라인 301B
우수실험실운영기준 (GLP): 해당

다. 생물 농축성

제품:

동생물의 생체내 축적
가능성 : 비교: 자료없음

구성성분:

Fatty acids, C18-unsatd., dimers:

n 옥탄올/물 분배계수 : log Pow: 1 - 2.5
pH: 2
방법: OECD 시험 가이드라인 117
우수실험실운영기준 (GLP): 해당

라. 토양 이동성

자료없음

마. 기타 유해 영향

제품:

추가 생태학적 정보 : 비전문가가 취급하거나 처리하는 경우 환경적 위험성을
배제할 수 없습니다.

BYK-P 9065

제품 번호: 000000000000123337

버전:
1.4, SDS_KR

최종 개정일자:
2023/07/06

MSDS 번호: AA01502-6276394397
지난 작성일자: 2023/06/15
최초 작성일자: 2020/11/02

장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유해함

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법

제품 : 제품을 하수구, 배수로, 토양에 유입시켜서는 안됩니다.

나. 폐기시 주의사항(오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함)

폐기물관리법에 명시된 내용에 따라 내용물과 용기를 폐기하십시오.

14. 운송에 필요한 정보

국제 규정

UNRTDG

- 가. 유엔 번호 : 해당없음
- 나. 유엔 적정 선적명 : 해당없음
- 다. 운송에서의 위험성 등급 : 해당없음
- 부차 위험성 : 해당없음
- 라. 용기등급 : 해당없음
- 라벨 : 해당없음

IATA-DGR

- 가. 유엔/아이디 번호 : 해당없음
- 나. 유엔 적정 선적명 : 해당없음
- 다. 운송에서의 위험성 등급 : 해당없음
- 부차 위험성 : 해당없음
- 라. 용기등급 : 해당없음
- 라벨 : 해당없음
- 포장 지침 (화물 수송기) : 해당없음
- 포장 지침 (여객기) : 해당없음

IMDG-코드

- 가. 유엔 번호 : 해당없음
- 나. 유엔 적정 선적명 : 해당없음
- 다. 운송에서의 위험성 등급 : 해당없음
- 부차 위험성 : 해당없음
- 라. 용기등급 : 해당없음

BYK-P 9065

제품 번호: 000000000000123337

버전:
1.4, SDS_KR

최종 개정일자:
2023/07/06

MSDS 번호: AA01502-6276394397
지난 작성일자: 2023/06/15
최초 작성일자: 2020/11/02

라벨 : 해당없음
EmS 코드 : 해당없음
마. 해양오염물질(해당 또는 비해당으로 표기) : 해당없음

MARPOL 73/78 부록 II 및 IBC 코드에 따른 벌크 운송
공급된 제품에 대해 적용 불가능.

국내 규정
개별 국가 규정은 15 항을 참조하십시오.

바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책
해당없음

15. 법적 규제현황

국내 법규

가. 산업안전보건법에 의한 규제

제조 등의 금지 유해물질
해당없음

허가대상 유해물질
해당없음

노출기준설정 대상 유해인자

화학물질명	CAS 번호 또는 식별번호
2,6-디-삼차-부틸-파라-크레졸	128-37-0

허용기준설정 대상 유해인자
해당없음

관리대상유해물질
해당없음

특별관리물질
해당없음

작업환경측정 대상 유해인자
해당없음

특수건강진단 대상 유해인자
해당없음

BYK-P 9065

제품 번호: 000000000000123337

버전:
1.4, SDS_KR

최종 개정일자:
2023/07/06

MSDS 번호: AA01502-6276394397
지난 작성일자: 2023/06/15
최초 작성일자: 2020/11/02

나. 화학물질관리법에 의한 규제

유독물질

해당없음

제한물질

해당없음

금지물질

해당없음

배출량조사대상 화학물질

화학물질명	CAS 번호 또는 식별번호	그룹	기준치 (%)
2,6-디-tert-부틸-4-히드록시 톨루엔	128-37-0	II 그룹	>= 1 %

사고대비물질

해당없음

다. 위험물안전관리법에 의한 규제

분류 : 제 4 류, 인화성 액체, 제 4 석유류

위험등급 : 위험등급 III

지정수량 : 6000 리터

경고문구 : 화기엄금

라. 폐기물관리법에 의한 규제

사업장폐기물

폐기시 폐기물관리법 제 13 조 폐기물처리기준에 따라 처리하여야 함

16. 그 밖의 참고사항

나. 최초 작성일자 : 2020/11/02

다. 개정 횟수 및 최종 개정일자

개정 횟수 : 1.4

최종 개정일자 : 2023/07/06

날짜 형식 : 년/월/일

기타 약어에 대한 전문

BYK-P 9065

제품 번호: 000000000000123337

버전:	최종 개정일자:	MSDS 번호: AA01502-6276394397
1.4, SDS_KR	2023/07/06	지난 작성일자: 2023/06/15
		최초 작성일자: 2020/11/02

ACGIH : 미국 ACGIH 노출기준값 (TLV)
 KR OEL : 노출기준설정 대상 유해인자

ACGIH / TWA : 8 시간, 시간 가중치 평균
 KR OEL / TWA : 시간가중평균노출기준

AIIC - 호주 공업용 화학물질 재고; ANTT - 브라질 내륙 운송 기관; ASTM - 미국 재료시험협회; bw - 체중; CMR - 발암물질, 돌연변이원 또는 재생 독성물; DIN - 독일표준협회 표준; DSL - 국내목록 (캐나다); ECx - x% 반응 관련 농도; ELx - x% 반응 관련 부하율; EmS - 비상계획표; ENCS - 기존 및 신규화학물질 (일본); ErCx - x% 성장을 반응 관련 농도; ERG - 비상대응안내; GHS - 세계단일화시스템; GLP - 우수실험실 운영기준; IARC - 국제암연구소; IATA - 국제항공운송협회; IBC - 화학적 위험물 운송 선박의 구조와 장비에 관한 코드; IC50 - 반수 최대 억제농도; ICAO - 국제민간항공기구; IECSC - 중국 기존화학물질목록; IMDG - 국제해상위험물규정; IMO - 국제해사기구; ISHL - 산업안전보건법 (일본); ISO - 국제표준화기구; KECI - 한국기존화학물질; LC50 - 시험 모집단 50%의 치사 농도; LD50 - 시험 모집단 50%의 치사량 (반수 치사량); MARPOL - 국제해양오염방지협약; n.o.s. - 별도로 지정되지 않음; Nch - 칠레 규정; NO(A)EC - 무영향관찰농도; NO(A)EL - 무영향관찰량; NOELR - 무영향관찰부하율; NOM - 멕시코 공식 규정; NTP - 독성물질 관리프로그램; NZIoC - 뉴질랜드 화학물질목록; OECD - 경제협력개발기구; OPPTS - 화학물질 안전 및 오염 예방국; PBT - 잔류성, 생물농축성, 독성 물질; PICCS - 필리핀 화학물질목록; (Q)SAR - (양적) 구조 활성상관; REACH - 화학물질 등록, 평가, 승인, 제한에 관한 유럽 의회 및 유럽연합 정상회의 규정 (EC) No 1907/2006; SADT - 자기가속분해온도; SDS - 안전보건자료; TCSI - 대만 화학물질목록; TDG - 위험물품운송; TECI - 태국 기존 화학물질 재고; TSCA - 유해물질규제법(미국); UN - 국제연합; UNRTDG - 위험물품운송에 관한 국제연합 권고; vPvB - 고잔류성, 고생물농축성; WHMIS - 현장유해물질정보체계

이 물질안전보건자료의 정보는 출판일 현재, 당사의 최선의 지식, 정보 및 신념에 근거하여 정확합니다. 본 정보는 단지 안전한 취급, 사용, 처리, 보관, 운송, 폐기 및 배출과 관련된 지침이며 보증서나 품질 사양서로 간주되어서는 안됩니다. 본 정보는 지정된 특정 물질과만 관련되어 있으며 본문에서 구체적으로 명시되지 않는 한, 기타 물질과 혼합해서 사용되는 물질에 대해서는 유효하지 않습니다.

KR / KO