

# BYKETOL-OK

Aditivo de superficies sin silicona para pinturas a base de disolventes para prevenir defectos superficiales y mejorar el flujo.

## Datos del producto

### Composición

Combinación de compuestos aromáticos, cetonas y ésteres con elevado punto de ebullición

### Datos técnicos

Los valores indicados no representan especificaciones, sino datos típicos.

|                                       |                                                  |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Densidad (20 °C):                     | 0,86 g/ml                                        |
| Materia no volátil (10 min., 150 °C): | < 1 %                                            |
| Disolventes:                          | Alquilbencenos/Diisobutilcetona/Dipenteno 14/5/1 |
| Punto de inflamación:                 | 43 °C                                            |

## Datos de aplicación

### Industria de las pinturas

### Propiedades y ventajas

El aditivo previene defectos superficiales como cráteres, picos, burbujas, puntos de aguja y piel de naranja. Se suprime la formación de marcas de hervido y se mejora la nivelación. Recomendado para pinturas con disolvente de secado al aire y de secado al horno.

### Dosificación

Entre el 2 % y el 7 % del aditivo en la forma de suministro sobre la formulación total.

Las dosificaciones recomendadas anteriormente han de utilizarse como orientación. El nivel óptimo puede determinarse con una serie de ensayos en el laboratorio.

### Modo de incorporación

Este aditivo se puede incorporar en cualquier momento del proceso de producción e incluso como post-aditivo.



**BYK-Chemie GmbH**  
P.O. Box 10 02 45  
46462 Wesel  
Germany  
Tel +49 281 670-0  
Fax +49 281 65735

[info@byk.com](mailto:info@byk.com)  
[www.byk.com](http://www.byk.com)

ACTAL®, ADD-MAX®, ADD-VANCE®, ADJUST®, ADVITROL®, ANTI-TERRA®, AQUACER®, AQUAMAT®, AQUATIX®, BENTOLITE®, BYK®, BYK®-DYNWET®, BYK®-MAX®, BYK®-SILCLEAN®, BYKANOL®, BYKETOL®, BYKJET®, BYKO2BLOCK®, BYKOPLAST®, BYKUMEN®, CARBOBYK®, CERACOL®, CERAFAC®, CERAFLOUR®, CERAMAT®, CERATIX®, CLAYTONE®, CLOISITE®, DISPERBYK®, DISPERPLAST®, FULACOLOR®, FULCAT®, GARAMITE®, GELWHITE®, HORDAMER®, LACTIMON®, LAPONITE®, MINERAL COLLOID®, MINERPOL®, NANOBYK®, OPTIBENT®, OPTIFLO®, OPTIGEL®, PAPERBYK®, PERMONT®, POLYAD®, PRIEX®, PURE THIX®, RECYCLOBLEND®, RECYCLOBYK®, RECYCLOSSORB®, RECYCLOSTAB®, RHEOBYK®, RHEOCIN®, RHEOTIX®, SCONA®, SILBYK®, TIXOGEL®, VISCOBYK® and Y 25® are registered trademarks of the BYK group.

The information herein is based on our present knowledge and experience. The information merely describes the properties of our products but no guarantee of properties in the legal sense shall be implied. We recommend testing our products as to their suitability for your envisaged purpose prior to use. No warranties of any kind, either express or implied, including warranties of merchantability or fitness for a particular purpose, are made regarding any products mentioned herein and data or information set forth, or that such products, data or information may be used without infringing intellectual property rights of third parties. We reserve the right to make any changes according to technological progress or further developments.