

## CERACOL 610

제품 번호: 000000000000129091

|             |            |                             |
|-------------|------------|-----------------------------|
| 버전:         | 최종 개정일자:   | MSDS 번호: AA01502-4197422863 |
| 1.0, SDS_KR | 2026/07/27 | 지난 작성일자: -                  |
|             |            | 최초 작성일자: 2026/07/27         |

### 1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명 : CERACOL 610

#### 나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

|          |          |
|----------|----------|
| 적용형태(용도) | : 왁스 첨가제 |
| 사용상의 제한  | : 해당없음   |

#### 다.공급자 정보

|           |                                                              |
|-----------|--------------------------------------------------------------|
| 회사명       | : BYK Netherlands BV                                         |
| 주소        | : Danzigweg 23<br>7418 EN Deventer                           |
| 전화        | : +49 281 670-23532                                          |
| 팩스        | : +49 281 670-23533                                          |
| E-mail 주소 | : GHS.BYK@altana.com                                         |
| 긴급전화번호    | : +82 2 3479 8401 (한국어와 영어)<br>+65 3158 1074 (All languages) |

#### 공급자

|     |                                |
|-----|--------------------------------|
| 회사명 | : 비와이케이코리아유한회사                 |
| 주소  | : 경기도 성남시 중원구 양현로405번길 4-3 10F |
| 전화  | : +82 31 724 3500              |

### 2. 유해성 · 위험성

#### 가. 유해성 · 위험성 분류

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| 인화성 액체             | : 구분 4         |
| 특정표적장기 독성 - 1 회 노출 | : 구분 3 (마취 영향) |
| 만성 수생환경 유해성        | : 구분 2         |

#### 나.예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

그림문자 :



**CERACOL 610**

제품 번호: 000000000000129091

버전:  
1.0, SDS\_KR최종 개정일자:  
2026/07/27MSDS 번호: AA01502-4197422863  
지난 작성일자: -  
최초 작성일자: 2026/07/27

- 신호어 : 경고
- 유해 · 위험 문구 : H227 가연성 액체.  
H336 졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음.  
H411 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유독함.
- 예방조치 문구 : **예방:**  
P210 열, 고온의 표면, 스파크, 화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하십시오. 금연.  
P261 미스트/증기의 흡입을 피하십시오.  
P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오.  
P273 환경으로 배출하지 마십시오.  
P280 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를 착용하십시오.
- 대응:**  
P304 + P340 + P312 흡입하면: 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오. 불편함을 느끼면 의료기관/의사의 진찰을 받으십시오.  
P370 + P378 화재 시: 불을 끄기 위해 건조 모래, 건조 화학제, 알코올-저항 거품을 사용하십시오.  
P391 누출물을 모으십시오.
- 저장:**  
P403 + P233 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. 용기를 단단히 밀폐하십시오.  
P405 잠금장치를 하여 저장하십시오.
- 폐기:**  
P501 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하십시오

다. 유해성 · 위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성. 위험성  
자료없음

**3. 구성성분의 명칭 및 함유량**

- 단일물질/혼합물 : 혼합물  
화학적 속성 : 미정질 왁스 분산

**구성성분**

| 화학물질명 / 상용명     | CAS 번호 또는 식별번호 | 분류            | 함유량 (% w/w)  |
|-----------------|----------------|---------------|--------------|
| Solvent naphtha | 64742-94-5     | ST0T SE3 H336 | >= 85 - < 90 |

## CERACOL 610

제품 번호: 000000000000129091

|             |            |                             |
|-------------|------------|-----------------------------|
| 버전:         | 최종 개정일자:   | MSDS 번호: AA01502-4197422863 |
| 1.0, SDS_KR | 2026/07/27 | 지난 작성일자: -                  |
|             |            | 최초 작성일자: 2026/07/27         |

|                          |                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------|
| (petroleum), heavy arom. | Asp. Tox.1 H304<br>Aquatic Chronic2<br>H411 |
|--------------------------|---------------------------------------------|

대체자료 승인번호 / 유효 기간

대체자료 승인번호      유효 기간

### 4. 응급조치 요령

- 일반적인 조치사항 : 위험 지역으로부터 벗어나십시오.  
본 물질안전보건자료를 담당 의사에게 보일 것.  
환자를 방치하지 마십시오.
- 가. 눈에 들어갔을 때** : 예방 차원에서 두 눈을 흐르는 물로 씻을 것.  
콘택트 렌즈를 제거할 것.  
해를 입지 않은 눈을 보호할 것.  
씻어내는 동안에는 눈을 크게 뜨고 있어야 합니다.  
눈의 자극이 지속되면 전문의에게 자문을 구할 것.
- 나. 피부에 접촉했을 때** : 피부에 묻은 경우, 물로 잘 씻으십시오.  
옷에 묻은 경우, 옷을 벗으십시오.
- 다. 흡입했을 때** : 심한 노출 후에는 의사의 검진을 받으십시오.  
의식을 잃으면 바르게 눕히고 의사를 찾으십시오.
- 라. 먹었을 때** : 기도에 이물질이 들어가지 않게 할 것.  
우유나 알코올성 음료를 주지 마십시오.  
의식이 없는 사람에게는 절대로 어떠한 것도 먹이지 말 것.  
증상이 지속되면 의사의 검진을 받을 것.
- 급성 및 지연성의 가장 : 자료없음.  
중요한 증상/영향 : 졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음.
- 마. 기타 의사의 주의사항** : 자료없음.

### 5. 폭발 · 화재시 대처방법

#### 가. 적절한 (및 부적절한) 소화제

- 적절한 소화제 : 이산화탄소(CO2)  
건조 화학 분말
- 부적절한 소화제 : 다량의 물분사
- 나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성** : 소화 작업으로 인한 유출물이 하수구나 배수로로 유입되지 않게 하십시오.
- 유해한 연소 생성물 : 탄소산화물

## CERACOL 610

제품 번호: 000000000000129091

버전:

1.0, SDS\_KR

최종 개정일자:

2026/07/27

MSDS 번호: AA01502-4197422863

지난 작성일자: -

최초 작성일자: 2026/07/27

- 특별한 소화방법 : 오염된 방화수는 분리하여 수거할 것. 이 방화수가 배수구로 들어가지 않도록 할 것.  
화재 잔재 및 오염된 방화수는 지역 규정에 따라 폐기할 것.  
화재 발생 시 안전을 위해 캔은 따로 밀폐된 구조에 보관해야 합니다.  
물 분무기로 완전히 달힌 용기를 냉각할 것.
- 다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치 : 화재 진압 시 필요할 경우 자급식 호흡장비를 착용할 것.

### 6. 누출 사고 시 대처방법

- 가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구 : 개인보호장비를 착용할 것.
- 나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항 : 제품이 배수구에 유입되지 않도록 하십시오.  
안전한 방법으로, 더 이상의 누출이나 유출이 없게 하십시오.  
제품이 강과 호수 또는 하수구를 오염시키면 관계 당국에 신고할 것.
- 다. 정화 또는 제거 방법 : 누출물을 가두고 비가연성 흡수제(예: 모래, 흙, 규조토, 질석 등)를 이용하여 회수한 후 지방/국가 규정(13항 참조)에 따라 폐기하기 위해 용기에 담을 것.  
적절한 밀폐 용기에 보관해서 폐기할 것.

### 7. 취급 및 저장방법

- 화재 및 방폭에 대한 조언 : 누출된 불꽃이나 백열된 물질에는 분무하지 말 것.  
누출된 불꽃, 뜨거운 표면 및 점화원에서 멀리 떨어져 보관하십시오.
- 가. 안전취급요령 : 에어로졸이 생성되지 않도록 하십시오.  
증기/분진을 흡입하지 마십시오.  
개인보호장비는 8항을 참조하십시오.  
사용 지역에서는 흡연, 먹고 마시는 행위가 금지되어야 함.  
작업장에 충분한 배기/환기 장치를 설치할 것.  
해당지역 및 중앙정부 규정에 따라 행궁 물을 폐기하십시오.
- 나. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함) : 금연.  
용기를 밀폐한 다음 건조하고 통풍이 잘되는 곳에

**CERACOL 610**

제품 번호: 000000000000129091

버전:  
1.0, SDS\_KR최종 개정일자:  
2026/07/27MSDS 번호: AA01502-4197422863  
지난 작성일자: -  
최초 작성일자: 2026/07/27

보관하십시오.  
개봉한 용기는 조심스럽게 재밀봉하고 기울지 않게 하여  
새는 것을 방지해야 합니다.  
경고표시의 주의사항을 준수하십시오.  
전기설비/작업자재는 기술적 안전표준을 준수해야 합니다.

저장 안전성에 대한 추가 정보 : 지시된 대로 보관하고 적용시 열분해 되지 않음.

**8. 노출방지 및 개인보호구****가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등**

직업상 노출 기준 값에 해당하는 물질을 함유하지 않음.

**다. 개인 보호구.** 다음의 개인보호구가 안전인증 대상인 경우는 안전보건공단 인증을 필한 보호구를 착용하여야 함.

호흡기 보호 : 증기가 발생한 경우 승인된 여과기가 달린 호흡보호구를 사용할 것.  
눈 보호 : 정수가 담긴 눈 세척 병  
밀착형 (고글형) 안전안경  
손 보호  
물질종류 : 부틸고무  
침투 시간 : 480 min  
장갑 두께 : 0.4 mm  
보호지수 : 등급 6

비고 : 적합한 장갑을 끼십시오.  
신체 보호 : 불침투성 의복  
작업장의 위험물 양과 농도에 따라 신체 보호 방법을  
선택하십시오.  
위생상 주의사항 : 휴식시간 전과 작업이 끝난 다음에는 손을 씻을 것.

**9. 물리화학적 특성**

가. 외관 (물리적 상태, 색 등) : 분산  
색 : 회색을 띤 백색 - 연회색  
다. 냄새 역치 : 자료없음  
라. pH : 4.2 (20 ° C)  
함유량: 100 %  
마. 녹는점/ 범위 : -10 ° C (1,013 hPa)

## CERACOL 610

제품 번호: 000000000000129091

|             |            |                             |
|-------------|------------|-----------------------------|
| 버전:         | 최종 개정일자:   | MSDS 번호: AA01502-4197422863 |
| 1.0, SDS_KR | 2026/07/27 | 지난 작성일자: -                  |
|             |            | 최초 작성일자: 2026/07/27         |

바. 초기 끓는점과 끓는점 범위 : 181 ° C (1,013 hPa)  
 사. 인화점 : 65 ° C  
 방법: 49 (Pensky-Martens), 밀폐식 컵

아. 증발 속도 : 자료없음

### 차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한

인화 또는 폭발 범위의 상한 : 8 %(V)  
 / 인화 상한값

인화 또는 폭발 범위의 하한 : 1 %(V)  
 / 인화 하한값

카. 증기압 : 자료없음

### 타. 용해도

수용해도 : 혼화되지 않음

기타 용매에서의 용해도 : 자료없음

파. 증기밀도 : 자료없음

하. 비중 : 자료없음

밀도 : 0.89 g/cm<sup>3</sup> (20 ° C, 1,013 hPa)

거. n 옥탄올/물 분배계수 : 자료없음

너. 자연발화 온도 : 자료없음

### 러. 점도

역학점도 : 20 mPa.s (20 ° C)

동점도 : > 20.5 mm<sup>2</sup>/s (40 ° C)

## 10. 안정성 및 반응성

**CERACOL 610**

제품 번호: 000000000000129091

버전:  
1.0, SDS\_KR최종 개정일자:  
2026/07/27MSDS 번호: AA01502-4197422863  
지난 작성일자: -  
최초 작성일자: 2026/07/27

- 가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성** : 지시된 대로 보관하고 적용시 열분해 되지 않음.  
지시된 대로 보관하고 적용시 열분해 되지 않음.  
지시된 대로 보관하고 적용시 열분해 되지 않음.  
증기는 공기와 섞이면서 폭발성 혼합물을 생성할 수 있음.
- 나. 피해야 할 조건** : 열, 불꽃 및 스파크.
- 다. 피해야 할 물질** : 강산화제
- 라. 분해시 생성되는 유해물질** : 유해한 분해 생성물이 알려지지 않음.

**11. 독성에 관한 정보**

- 가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보** : 자료없음

**나. 건강 유해성 정보**

**급성 독성**  
자료없음

**제품:**

급성경구독성 : 비교: 자료없음

**구성성분:****Solvent naphtha (petroleum), heavy arom.:**

급성경구독성 : LD50 (쥐): > 5,000 mg/kg  
방법: OECD 시험 가이드라인 401  
우수실험실운영기준 (GLP): 해당

급성경피독성 : LD50 (토끼): > 2,000 mg/kg  
방법: OECD 시험 가이드라인 402  
우수실험실운영기준 (GLP): 해당

**피부 부식성 또는 자극성**  
자료없음

**제품:**

비교 : 자료없음

## CERACOL 610

제품 번호: 000000000000129091

버전:

1.0, SDS\_KR

최종 개정일자:

2026/07/27

MSDS 번호: AA01502-4197422863

지난 작성일자: -

최초 작성일자: 2026/07/27

### 구성성분:

Solvent naphtha (petroleum), heavy arom.:

시험 중 : 토끼  
 방법 : OECD 시험 가이드라인 404  
 결과 : 반복 노출이 피부 건조 또는 갈라짐을 일으킬 수 있음.  
 우수실험실운영기준 (GLP) : 해당

심한 눈 손상 또는 자극성

자료없음

### 제품:

비고 : 자료없음

### 구성성분:

Solvent naphtha (petroleum), heavy arom.:

시험 중 : 토끼  
 결과 : 눈 자극 없음  
 방법 : OECD 시험 가이드라인 405  
 우수실험실운영기준 (GLP) : 해당

호흡기 또는 피부 과민성

호흡기 과민성

자료없음

피부 과민성

자료없음

### 제품:

비고 : 자료없음

### 구성성분:

Solvent naphtha (petroleum), heavy arom.:

시험유형 : 최대화 시험  
 가능성이 높은 노출 경로에 : 피부에 접촉했을 때  
 관한 정보  
 시험 중 : 기니피그  
 방법 : OECD 시험 가이드라인 406  
 결과 : 피부 과민성 영향 없음.

## CERACOL 610

제품 번호: 000000000000129091

버전:

1.0, SDS\_KR

최종 개정일자:

2026/07/27

MSDS 번호: AA01502-4197422863

지난 작성일자: -

최초 작성일자: 2026/07/27

우수실험실운영기준 (GLP) : 자료없음.

### 발암성

자료없음

### 생식세포 변이원성

자료없음

### 생식독성

자료없음

### 특정 표적장기 독성 (1 회 노출)

졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음.

### 특정 표적장기 독성 (반복 노출)

자료없음

### 반복투여독성

### 제품:

비고

: 자료없음

### 흡인 유해성

자료없음

### 인체 노출에 대한 역학자료

자료없음

### 독성, 대사, 분포

자료없음

### 신경학상의 영향

자료없음

### 그 밖의 참고사항

### 제품:

비고

: 과다노출 증상에는 두통, 현기증, 피로감, 메스꺼움 및 구토가 포함됩니다.  
TLV 보다 상당히 높은 농도에서는 마취 효과를 초래할 수 있습니다.  
용매는 피부 탈지를 가져올 수도 있습니다.

## CERACOL 610

제품 번호: 000000000000129091

버전:

1.0, SDS\_KR

최종 개정일자:

2026/07/27

MSDS 번호: AA01502-4197422863

지난 작성일자: -

최초 작성일자: 2026/07/27

## 12. 환경에 미치는 영향

### 가. 생태독성

#### 제품:

어독성 : 비교: 자료없음

물벼룩류와 다른 수생 무척추 동물에 대한 독성 : 비교: 자료없음

#### 구성성분:

Solvent naphtha (petroleum), heavy arom.:

어독성 : LL50 (Oncorhynchus mykiss (무지개송어)): 2 - 5 mg/l  
노출시간: 96 h  
시험유형: 반지수식 시험  
방법: OECD 시험 가이드라인 203  
우수실험실운영기준 (GLP): 해당

물벼룩류와 다른 수생 무척추 동물에 대한 독성 : EL50 (Daphnia magna (물벼룩)): 3 - 10 mg/l  
노출시간: 48 h  
시험유형: 지수식 시험  
방법: OECD 시험 가이드라인 202  
우수실험실운영기준 (GLP): 해당

조류/수생 식물에 대한 독성 : EL50 (Pseudokirchneriella subcapitata): 11 mg/l  
노출시간: 72 h  
방법: OECD 시험 가이드라인 201  
우수실험실운영기준 (GLP): 해당

NOELR (Pseudokirchneriella subcapitata): 2.5 mg/l  
노출시간: 72 h  
방법: OECD 시험 가이드라인 201  
우수실험실운영기준 (GLP): 해당

### 나. 잔류성 및 분해성

#### 제품:

생분해성 : 비교: 자료없음

## CERACOL 610

제품 번호: 000000000000129091

|             |            |                             |
|-------------|------------|-----------------------------|
| 버전:         | 최종 개정일자:   | MSDS 번호: AA01502-4197422863 |
| 1.0, SDS_KR | 2026/07/27 | 지난 작성일자: -                  |
|             |            | 최초 작성일자: 2026/07/27         |

### 구성성분:

Solvent naphtha (petroleum), heavy arom.:

생분해성 : 결과: 본래 생분해 됨.  
 방법: OECD 시험 가이드라인 301F  
 우수실험실운영기준 (GLP): 비해당

### **다. 생물 농축성**

#### 제품:

동생물의 생체내 축적 가능성 : 비교: 자료없음

### **라. 토양 이동성**

자료없음

### **마. 기타 유해 영향**

#### 제품:

추가 생태학적 정보 : 비전문가가 취급하거나 처리하는 경우 환경적 위험성을 배제할 수 없습니다.  
 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유독함.

## 13. 폐기시 주의사항

### **가. 폐기방법**

제품 : 제품을 하수구, 배수로, 토양에 유입시켜서는 안됩니다.  
 화학물질이나 사용한 용기로 연못, 수로 또는 도랑을 오염시키지 마십시오.  
 인가받은 폐기물 관리업체에 보내십시오.

오염된 포장 : 나머지 내용물을 비우십시오.  
 제품이 포함된 경우와 동일하게 폐기할 것.  
 빈 용기는 다시 사용하지 마십시오.  
 빈 드럼 통을 태우거나 절단 토치를 사용하지 말 것.

### **나. 폐기시 주의사항(오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함)**

폐기물관리법에 명시된 내용에 따라 내용물과 용기를 폐기하십시오.

## 14. 운송에 필요한 정보

### 국제 규정

## CERACOL 610

제품 번호: 000000000000129091

버전:  
1.0, SDS\_KR

최종 개정일자:  
2026/07/27

MSDS 번호: AA01502-4197422863  
지난 작성일자: -  
최초 작성일자: 2026/07/27

### UNRTDG

가. 유엔 번호 : UN 3082  
나. 유엔 적정 선적명 : ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.  
(Alkyl (C3-C5) benzenes)  
다. 운송에서의 위험성 등급 : 9  
라. 용기등급 : III  
라벨 : 9

### IATA-DGR

가. 유엔/아이디 번호 : UN 3082  
나. 유엔 적정 선적명 : Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.  
(Alkyl (C3-C5) benzenes)  
다. 운송에서의 위험성 등급 : 9  
라. 용기등급 : III  
라벨 : Miscellaneous Dangerous Goods  
포장 지침 (화물 수송기) : 964  
포장 지침 (여객기) : 964

### IMDG-코드

가. 유엔 번호 : UN 3082  
나. 유엔 적정 선적명 : ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.  
(Alkyl (C3-C5) benzenes)  
다. 운송에서의 위험성 등급 : 9  
라. 용기등급 : III  
라벨 : 9  
EmS 코드 : F-A, S-F  
마. 해양오염물질(해당 또는 비해당으로 표기) : 해당  
비고 : IMDG Code segregation group - none

### MARPOL 73/78 부록 II 및 IBC 코드에 따른 벌크 운송

공급된 제품에 대해 적용 불가능.

### 국내 규정

개별 국가 규정은 15 항을 참조하십시오.

### 바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책

여기에 제공된 운송 분류는 정보 목적만을 위한 것이며 본 안전 데이터 시트에 기술된 바와 같이 포장되지 않은 물질의 특성에 전적으로 기반을 두고 있습니다. 운송 분류는 운송 모드, 포장 크기 및 지역 또는 국가 규정의 다양성에 따라 다를 수 있습니다.

## CERACOL 610

제품 번호: 000000000000129091

버전:

1.0, SDS\_KR

최종 개정일자:

2026/07/27

MSDS 번호: AA01502-4197422863

지난 작성일자: -

최초 작성일자: 2026/07/27

### 15. 법적 규제현황

#### 국내 법규

##### 가. 산업안전보건법에 의한 규제

###### 제조 등의 금지 유해물질

해당없음

###### 허가대상 유해물질

해당없음

###### 노출기준설정 대상 유해인자

해당없음

###### 허용기준설정 대상 유해인자

해당없음

###### 관리대상유해물질

해당없음

###### 특별관리물질

해당없음

###### 작업환경측정 대상 유해인자

해당없음

###### 특수건강진단 대상 유해인자

해당없음

##### 나. 화학물질관리법에 의한 규제

###### 인체급성유해성물질, 인체만성유해성물질 및 생태유해성물질

###### 인체급성유해성물질

해당없음

###### 인체만성유해성물질

해당없음

###### 생태유해성물질

해당없음

###### 사고대비물질

해당없음

## CERACOL 610

제품 번호: 000000000000129091

버전:

1.0, SDS\_KR

최종 개정일자:

2026/07/27

MSDS 번호: AA01502-4197422863

지난 작성일자: -

최초 작성일자: 2026/07/27

### 배출량조사대상 화학물질

해당없음

### 다. 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률에 의한 규제

#### 제한물질

해당없음

#### 금지물질

해당없음

#### 중점관리물질(화학물질등록평가법)

해당없음

#### 유해성미확인물질

해당없음

### 라. 위험물안전관리법에 의한 규제

분류

: 제 4 류, 인화성 액체, 제 2 석유류, 비수용성 액체

위험등급

: 위험등급 III

지정수량

: 1000 리터

경고문구

: 화기엄금

### 마. 폐기물관리법에 의한 규제

사업장일반폐기물

## 16. 그 밖의 참고사항

### 나. 최초 작성일자

: 2026/07/27

### 다. 개정 횟수 및 최종 개정일자

개정 횟수

: 1.0

최종 개정일자

: 2026/07/27

날짜 형식

: 년/월/일

### 기타 약어에 대한 전문

분류

: 한국 GHS 에 따른 분류(MOE)와 EU 분류

## CERACOL 610

제품 번호: 000000000000129091

버전:  
1.0, SDS\_KR

최종 개정일자:  
2026/07/27

MSDS 번호: AA01502-4197422863  
지난 작성일자: -  
최초 작성일자: 2026/07/27

AIIC - 호주 공업용 화학물질 재고; ANTT - 브라질 내륙 운송 기관; ASTM - 미국 재료시험협회; bw - 체중; CMR - 발암물질, 돌연변이원 또는 재생 독성물; DIN - 독일표준협회 표준; DSL - 국내목록 (캐나다); ECx - x% 반응 관련 농도; ELx - x% 반응 관련 부하율; EmS - 비상계획표; ENCS - 기존 및 신규화학물질 (일본); ErCx - x% 성장율 반응 관련 농도; ERG - 비상대응안내; GHS - 세계단일화시스템; GLP - 우수실험실 운영기준; IARC - 국제암연구소; IATA - 국제항공운송협회; IBC - 화학적 위험물 운송 선박의 구조와 장비에 관한 코드; IC50 - 반수 최대 억제농도; ICAO - 국제민간항공기구; IECSC - 중국 기존화학물질목록; IMDG - 국제해상위험물규정; IMO - 국제해사기구; ISHL - 산업안전보건법 (일본); ISO - 국제표준화기구; KECI - 한국기존화학물질; LC50 - 시험 모집단 50%의 치사 농도; LD50 - 시험 모집단 50%의 치사량 (반수 치사량); LSPN - 통지된 위험물 목록(칠레); MARPOL - 국제해양오염방지협약; MERCOSUR - 위험물 운송 촉진을 위한 협정; n.o.s. - 별도로 지정되지 않음; Nch - 칠레 규정; NO(A)EC - 무영향관찰농도; NO(A)EL - 무영향관찰량; NOELR - 무영향관찰부하율; NOM - 멕시코 공식 규정; NTP - 독성물질 관리프로그램; NZIoC - 뉴질랜드 화학물질목록; OECD - 경제협력개발기구; OPPTS - 화학물질 안전 및 오염 예방국; PBT - 잔류성, 생물농축성, 독성 물질; PICCS - 필리핀 화학물질목록; (Q)SAR - (양적) 구조 활성상관; REACH - 화학물질 등록, 평가, 승인, 제한에 관한 유럽 의회 및 유럽연합 정상회의 규정 (EC) No 1907/2006; SADT - 자기가속분해온도; SDS - 안전보건자료; TCSI - 대만 화학물질목록; TDG - 위험물품운송; TECI - 태국 기존 화학물질 재고; TSCA - 유해물질규제법(미국); UN - 국제연합; UNRTDG - 위험물품운송에 관한 국제연합 권고; vPvB - 고잔류성, 고생물농축성; WHMIS - 현장유해물질정보체계

이 물질안전보건자료의 정보는 출판일 현재, 당사의 최선의 지식, 정보 및 신념에 근거하여 정확합니다. 본 정보는 단지 안전한 취급, 사용, 처리, 보관, 운송, 폐기 및 배출과 관련된 지침이며 보증서나 품질 사양서로 간주되어서는 안됩니다. 본 정보는 지정된 특정 물질과만 관련되어 있으며 본문에서 구체적으로 명시되지 않는 한, 기타 물질과 혼합해서 사용되는 물질에 대해서는 유효하지 않습니다.

KR / KO