

## **FULCAT-22 F**

Versie 3.0  
SDB\_BE

Herzieningsdatum: 18.11.2022

Datum laatste uitgave: 06.12.2019  
Printdatum 20.09.2023

### **RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming**

#### **1.1 Productidentificatie**

Handelsnaam : FULCAT-22 F

Productcode : 000000000000158440

REACH registratienummer : 01-2119485596-21-0002, -0023

Stofnaam : Bentonite, acid-leached

CAS-Nr. : 70131-50-9

#### **1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik**

Gebruik van de stof of het mengsel : Katalysator

#### **1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad**

Firma : BYK Additives Ltd.  
Moorfield Road  
WA8 3AA Widnes

Telefoon : +44 151 495 2222

Telefax : +44 151 420 4401

  

Informatie : Regulatory Affairs

Telefoon : +49 281 670-23532

Telefax : +49 281 670-23533

E-mailadres : GHS.BYK@altana.com

#### **1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen**

+44 1235 239670

---

### **RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren**

#### **2.1 Indeling van de stof of het mengsel**

**Indeling (VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008)**  
Geen gevaarlijke stof of mengsel.

#### **2.2 Etiketteringselementen**

**Etikettering (VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008)**  
Geen gevaarlijke stof of mengsel.

## FULCAT-22 F

Versie 3.0  
SDB\_BE

Herzieningsdatum: 18.11.2022

Datum laatste uitgave: 06.12.2019  
Printdatum 20.09.2023

### 2.3 Andere gevaren

Deze substantie/dit mengsel bevat geen componenten die men kan beschouwen als persistent, bioaccumulatief en toxisch (PBT) of als zeer persistent en zeer bioaccumulatief (vPvB) op niveaus van 0,1% of hoger.

Ecologische informatie: De substantie/het mengsel bevat geen componenten waarvan wordt aangenomen dat ze hormoonontregelende eigenschappen hebben, volgens REACH artikel 57(f) of de gedelegeerde verordening van de Commissie (EU) 2017/2100 of de verordening van de Commissie (EU) 2018/605 op niveau 0.1% of hoger.

Toxicologische informatie: De substantie/het mengsel bevat geen componenten waarvan wordt aangenomen dat ze hormoonontregelende eigenschappen hebben, volgens REACH artikel 57(f) of de gedelegeerde verordening van de Commissie (EU) 2017/2100 of de verordening van de Commissie (EU) 2018/605 op niveau 0.1% of hoger.

Verontreinigde vloeren worden uitzonderlijk glad.

De stof is beoordeeld en/of getest op zijn risico's voor het lichaam, de gezondheid en het milieu en de volgende indeling is van toepassing.

Het product bevat minder dan 1 gewichtsprocent respirabel kristallijn silica zoals bepaald met behulp van de SWeRF-methode. Het gehalte respirabel kristallijn silica kan worden gemeten met behulp van de SWeRF-methode (Size-Weighted Respirable Fraction; grootte-gewogen respirabele fractie). Nadere informatie over de SWeRF-methode kunt u vinden op [www.crystallinesilica.eu](http://www.crystallinesilica.eu).

Afhankelijk van de hantering en het gebruik (malen, drogen, verpakken) kan er respirabel stof vrijkomen. Stof bevat respirabel kristallijn silica. Langdurige en/of aanzienlijke inademing van respirabel kristallijn silicastof kan leiden tot longfibrose, ook wel silicose genoemd. De belangrijkste symptomen van silicose zijn hoesten en kortademigheid. Beroepsmatige blootstelling aan respirabel stof dient te worden gemeten en beheerst. Het product moet worden gehanteerd met behulp van methoden en technieken die stofvorming tot een minimum beperken of elimineren.

## RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

### 3.1 Stoffen

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| Stofnaam               | : Bentonite, acid-leached         |
| CAS-Nr.                | : 70131-50-9                      |
| Chemische omschrijving | : Zuur geactiveerd phyllosilicaat |

### Bestanddelen

|             |                                 |
|-------------|---------------------------------|
| Opmerkingen | : Geen gevaarlijke ingrediënten |
|-------------|---------------------------------|

## RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

### 4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

|                 |                                      |
|-----------------|--------------------------------------|
| Algemeen advies | : Het slachtoffer niet alleen laten. |
|-----------------|--------------------------------------|

## FULCAT-22 F

Versie 3.0  
SDB\_BE

Herzieningsdatum: 18.11.2022

Datum laatste uitgave: 06.12.2019  
Printdatum 20.09.2023

- |                           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bij inademing             | : | Bij bewusteloosheid stabiele zijligging toepassen en medische hulp inroepen.<br>Indien symptomen aanhouden, een arts raadplegen.<br><br>Bij inademen het slachtoffer in de frisse lucht brengen.                                                                                           |
| Bij aanraking met de huid | : | Met zeep en water wassen.<br>Medische hulp inroepen als irritatie optreedt en aanhoudt.<br>Bij knoeien op kleding, kleding uittrekken.<br>Verontreinigde kleding wassen voor hergebruik.                                                                                                   |
| Bij aanraking met de ogen | : | Contactlenzen uitnemen.<br>Onbeschadigd oog beschermen.<br>Indien oogirritatie aanhoudt een specialist raadplegen.<br><br>Bij aanraking met de ogen onmiddellijk grondig spoelen met veel water gedurende minstens 15 minuten.                                                             |
| Bij inslikken             | : | Ademhalingswegen vrijhouden.<br>Geen melk of alcoholische dranken geven.<br>Nooit een bewusteloos persoon laten drinken (of eten).<br>Indien symptomen aanhouden, een arts raadplegen.<br><br>Mond spoelen met water.<br>Bij inslikken van grote hoeveelheden meteen een arts waarschuwen. |

### 4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

- |                |   |                                                          |
|----------------|---|----------------------------------------------------------|
| Verschuinselen | : | Effecten zijn niet bekend en worden ook niet verwacht.   |
| Gevaren        | : | Irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid. |

### 4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

- |             |   |                           |
|-------------|---|---------------------------|
| Behandeling | : | Symptomatisch behandelen. |
|-------------|---|---------------------------|

---

## RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

### 5.1 Blusmiddelen

- |                          |   |                                                                                                                                                                          |
|--------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Geschikte blusmiddelen   | : | waterstraal<br>Gebruik blusmiddelen die geschikt zijn voor de plaatselijke omstandigheden en de omgeving.<br><br>Schuim<br>Kooldioxide (CO <sub>2</sub> )<br>Droogpoeder |
| Ongeschikte blusmiddelen | : | Sterke waterstraal                                                                                                                                                       |

### 5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

- |                                         |   |                                                                                 |
|-----------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------|
| Specifieke gevaren bij brandbestrijding | : | Het product zelf brandt niet.<br>Gevaar voor uitglijden wanneer de stof nat is. |
|-----------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------|

## FULCAT-22 F

Versie 3.0  
SDB\_BE

Herzieningsdatum: 18.11.2022

Datum laatste uitgave: 06.12.2019  
Printdatum 20.09.2023

Gevaarlijke verbrandingsproducten : Gevaarlijke verbrandingsproducten zijn niet bekend

### 5.3 Advies voor brandweerlieden

Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden : Draag indien nodig een persluchtmasker bij brandbestrijding.

Nadere informatie : Standaardprocedure voor chemische branden.  
Gebruik blusmiddelen die geschikt zijn voor de plaatselijke omstandigheden en de omgeving.

---

## RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

### 6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen : Vermijd stofvorming.  
Omstanders op afstand en bovenwinds houden van gemorst materiaal/lek.  
Materiaal kan gladheid veroorzaken.  
Alleen gekwalificeerd personeel met geschikte beschermingsmiddelen mogen optreden.  
Voorkom inademen van stof.  
Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken.

### 6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen

Milieuvoorzorgsmaatregelen : Voorkom verder lekken en morsen indien dit veilig is.  
Probeer te voorkomen dat het materiaal wegvloeit in riool of waterloop.  
Als het product rivieren, meren of riolen vervuult de respectievelijke autoriteiten op de hoogte stellen.

### 6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Reinigingsmethoden : Opnemen en verwijderen zonder stofvorming te veroorzaken.  
Gebruik een goedgekeurde industriële stofzuiger voor verwijdering.  
Hoge efficiency luchtfilter voor stofdeeltjes (HEPA filter)  
Schoonmaakmethoden - grote morsing  
Stof neerslaan met watersproeistraal.  
In een geschikte container opscheppen voor afvalverwijdering.  
Na reiniging achtergebleven sporen met water wegspoelen.  
Schoonmaakmethoden - kleine morsing  
Gemorst materiaal opvegen of opzuigen, in geschikte container verzamelen en verwijderen.  
  
Neutraliseren met kalk, loog of ammonia.  
Opnemen en verwijderen zonder stofvorming te veroorzaken.  
Bijeenvegen en opscheppen.  
In geschikte en gesloten containers bewaren voor verwijdering.

## FULCAT-22 F

Versie 3.0  
SDB\_BE

Herzieningsdatum: 18.11.2022

Datum laatste uitgave: 06.12.2019  
Printdatum 20.09.2023

### 6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

Voor persoonlijke bescherming zie paragraaf 8., Voor verwijderingsinstructies zie sectie 13.

## RUBRIEK 7: Hantering en opslag

### 7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

- Advies voor veilige hantering : Werk zo mogelijk in de open lucht of in een goed geventileerde ruimte.  
Dampen/stof niet inademen.  
Aanraking met de ogen en de huid vermijden.  
Vermijd aanhoudende of herhaalde aanraking met de huid.  
Bij ontoereikende ventilatie een geschikte adembescherming dragen.  
Voor persoonlijke bescherming zie paragraaf 8.  
Niet roken, eten en drinken op de werkplek.
- Advies voor bescherming tegen brand en explosie : Zorg voor geschikte afzuigventilatie op plaatsen waar stof ontstaat.
- Vermijd stofvorming.

- Hygiënische maatregelen : Algemene industriële hygiëne toepassen.

### 7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

- Eisen aan opslagruimten en containers : Elektrische installaties/werkmaterialen moeten voldoen aan de technische veiligheidsnormen.
- Vermijd stofvorming.
- De verpakking goed gesloten houden.
- Advies voor gemengde opslag : Geen materialen om speciaal te vermelden.
- Meer informatie over opslagstabiliteit : Op een droge plaats bewaren.  
Geen ontleding indien bewaard en toegepast zoals aangegeven.

### 7.3 Specifiek eindgebruik

- Specifiek gebruik : Geen gegevens beschikbaar

## RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

### 8.1 Controleparameters

#### Grenzen blootstelling in beroep

| Bestanddelen                                                                                                                                                                                                                   | CAS-Nr.    | Type van de waarde (Wijze van blootstelling) | Controleparameters    | Basis  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|-----------------------|--------|
| Quartz (SiO <sub>2</sub> )                                                                                                                                                                                                     | 14808-60-7 | TGG 8 hr (Respirabel stof)                   | 0,1 mg/m <sup>3</sup> | BE OEL |
| Nadere informatie: De betrokken stof valt onder het toepassingsgebied van het koninklijk besluit van 2 december 1993 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's van blootstelling aan kankerverwekkende en |            |                                              |                       |        |

## FULCAT-22 F

Versie 3.0  
SDB\_BE

Herzieningsdatum: 18.11.2022

Datum laatste uitgave: 06.12.2019  
Printdatum 20.09.2023

|  |                               |
|--|-------------------------------|
|  | mutagene agentia op het werk. |
|--|-------------------------------|

**Afgeleide doses zonder effect (DNEL) overeenkomstig Verordening (EG) Nummer 1907/2006:**

| Stofnaam                         | Eindgebruik | Blootstellingsroute | Mogelijke gezondheidsaandoeningen    | Waarde   |
|----------------------------------|-------------|---------------------|--------------------------------------|----------|
| Bentonite, acid-leached          | Werknemers  | Inademing           | Lange termijn - systemische effecten | 10 mg/m3 |
| Opmerkingen:inhaleerbare fractie |             |                     |                                      |          |
|                                  | Werknemers  | Inademing           | Lange termijn - systemische effecten | 3 mg/m3  |
| Opmerkingen:inadembaar deeltje   |             |                     |                                      |          |
|                                  | Consumenten | Inademing           | Lange termijn - systemische effecten | 10 mg/m3 |
| Opmerkingen:inhaleerbare fractie |             |                     |                                      |          |
|                                  | Consumenten | Inademing           | Lange termijn - systemische effecten | 3 mg/m3  |
| Opmerkingen:inadembaar deeltje   |             |                     |                                      |          |

**Voorspelde concentratie zonder effect (PNEC) overeenkomstig Verordening (EG) Nummer 1907/2006:**

| Stofnaam                | Milieucompartiment                | Waarde   |
|-------------------------|-----------------------------------|----------|
| Bentonite, acid-leached | Rioolwaterbehandelingsinstallatie | 100 mg/l |
|                         | Blootstellingstijd: 3 h           |          |

### 8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

#### Technische maatregelen

Zorg voor voldoende ventilatie.  
Houdt de concentraties in lucht beneden de MAC waarden.  
Stof moet direct bij punt van herkomst verwijderd worden.

#### Persoonlijke beschermingsmiddelen

Bescherming van de ogen : beschermbril  
Draag een veiligheidsbril met zijkleppen of een veiligheidsstofbril.  
Als de werkomgeving of activiteit een stoffige omgeving, dampen of aerosolen met zich meebrengt, draag dan de juiste veiligheidsstofbril.

Bescherming van de handen

Opmerkingen : Draag geschikte handschoenen. De geschiktheid voor een specifieke werkplek moet worden overlegd met de fabrikant van de beschermhandschoenen.  
Gebruik beschermende huidcrème voor producthantering.

Huid- en lichaamsbescherming : Beschermingskleding  
Werkkleding of laboratoriumjas.

Bescherming van de ademhalingswegen : Bij stof- of aerosolvorming een respirator gebruiken met een goedgekeurd filter.  
Geen persoonlijke adembescherming vereist bij normaal gebruik.

Filter type : Geschikt masker met stoffilter P3 (Europese Norm 143)

## FULCAT-22 F

Versie 3.0  
SDB\_BE

Herzieningsdatum: 18.11.2022

Datum laatste uitgave: 06.12.2019  
Printdatum 20.09.2023

### Beheersing van milieublootstelling

Algemeen advies : Voorkom verder lekken en morsen indien dit veilig is.  
Probeer te voorkomen dat het materiaal wegvloeit in riool of waterloop.  
Als het product rivieren, meren of riolen vervuult de respectievelijke autoriteiten op de hoogte stellen.

## RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

### 9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

|                                                               |                               |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Fysieke staat                                                 | : poeder                      |
| Kleur                                                         | : beige                       |
| Geur                                                          | : reukloos                    |
| Geurdrempelwaarde                                             | : Niet van toepassing         |
| Smelt-/vriespunt                                              | : Niet van toepassing         |
| Kookpunt/kooktraject                                          | : Niet van toepassing         |
| Bovenste explosiegrens / Bovenste ontvlambaarheidsgrenswaarde | : Geen gegevens beschikbaar   |
| Onderste explosiegrens / Onderste ontvlambaarheidsgrenswaarde | : Geen gegevens beschikbaar   |
| Vlampunt                                                      | : Niet van toepassing         |
| Ontledingstemperatuur                                         | : Niet van toepassing         |
| pH                                                            | : 3                           |
| Viscositeit                                                   |                               |
| Viscositeit, dynamisch                                        | : Geen gegevens beschikbaar   |
| Viscositeit, kinematisch                                      | : Niet van toepassing         |
| Oplosbaarheid                                                 |                               |
| Oplosbaarheid in water                                        | : onoplosbaar                 |
| Dampspanning                                                  | : Niet van toepassing         |
| Dichtheid                                                     | : 1 g/cm <sup>3</sup> (20 °C) |
| Bulk soortelijk gewicht                                       | : 1.000 kg/m <sup>3</sup>     |
| Relatieve dampdichtheid                                       | : Niet van toepassing         |

### 9.2 Overige informatie

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Verdampingssnelheid | : Geen gegevens beschikbaar |
| Oppervlaktespanning | : Geen gegevens beschikbaar |

## FULCAT-22 F

Versie 3.0  
SDB\_BE

Herzieningsdatum: 18.11.2022

Datum laatste uitgave: 06.12.2019  
Printdatum 20.09.2023

---

### RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

#### 10.1 Reactiviteit

Geen ontleding indien bewaard en toegepast zoals aangegeven.

#### 10.2 Chemische stabiliteit

Geen ontleding indien bewaard en toegepast zoals aangegeven.

#### 10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties

Gevaarlijke reacties : Stabiël onder de aanbevolen opslagomstandigheden.  
Geen specifieke gevaren te noemen.

#### 10.4 Te vermijden omstandigheden

Te vermijden omstandigheden : Geen gegevens beschikbaar

#### 10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Te vermijden materialen : Sterke oxidatiemiddelen

#### 10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten

Geen ontleding indien bewaard en toegepast zoals aangegeven.

---

### RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

#### 11.1 Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

##### Acute toxiciteit

###### Product:

Acute orale toxiciteit : LD50 (Rat): > 2.000 mg/kg  
Methode: Richtlijn test OECD 401

Acute toxiciteit bij inademing : LC50 (Rat): > 50 mg/l  
Testatmosfeer: stof/nevel  
Methode: Richtlijn test OECD 403

Acute dermale toxiciteit : LD50 (Rat): > 2.000 mg/kg  
Methode: Richtlijn test OECD 402

##### Huidcorrosie/-irritatie

###### Product:

Soort : Konijn  
Methode : Richtlijn test OECD 404  
Resultaat : Geen huidirritatie  
GLP : ja

##### Ernstig oogletsel/oogirritatie

###### Product:

Soort : Konijn



## FULCAT-22 F

Versie 3.0  
SDB\_BE

Herzieningsdatum: 18.11.2022

Datum laatste uitgave: 06.12.2019  
Printdatum 20.09.2023

Methode : Richtlijn test OECD 405  
Resultaat : Geen oogirritatie  
GLP : ja

### Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid

#### **Product:**

Testtype : Mouse Local Lymph Node assay (LLNA)  
Blootstellingsroute : Huid  
Soort : Muis  
Methode : Richtlijn test OECD 429  
Resultaat : Veroorzaakt geen overgevoeligheid van de huid.

### Mutageniteit in geslachtscellen

#### **Product:**

Genotoxiciteit in vitro : Testtype: proef omgekeerde mutatie  
Teststelsel: Salmonella typhimurium  
metabolische activatie: met en zonder stofwisselingsactivatie  
Methode: Richtlijn test OECD 471  
Resultaat: negatief  
GLP: ja

Testtype: In-vitrotest op chromosoomafwijkingen  
Teststelsel: Menselijke lymfocyten  
metabolische activatie: met en zonder stofwisselingsactivatie  
Methode: Richtlijn test OECD 473  
Resultaat: negatief  
GLP: ja

Testtype: In vitro mammalian cell gene mutation test (mouse lymphoma)

Teststelsel: muislymfocytencellen  
metabolische activatie: met en zonder stofwisselingsactivatie  
Methode: Richtlijn test OECD 476  
Resultaat: negatief  
GLP: ja

## 11.2 Informatie over andere gevaren

### Hormoonontregelende eigenschappen

#### **Product:**

Beoordeling : De substantie/het mengsel bevat geen componenten waarvan wordt aangenomen dat ze hormoonontregelende eigenschappen hebben, volgens REACH artikel 57(f) of de gedelegeerde verordening van de Commissie (EU) 2017/2100 of de verordening van de Commissie (EU) 2018/605 op niveau 0.1% of hoger.

### Nadere informatie

#### **Product:**

## FULCAT-22 F

Versie 3.0  
SDB\_BE

Herzieningsdatum: 18.11.2022

Datum laatste uitgave: 06.12.2019  
Printdatum 20.09.2023

Opmerkingen : Dit product bevat <3% kristallijne silica (totale fractie). Het gehalte respirabel kristallijn silica zoals bepaald met behulp van de SWeRF-methode is <1 gewichtsprocent. Zie Rubriek 2.3

### RUBRIEK 12: Ecologische informatie

#### 12.1 Toxiciteit

**Product:**

Toxiciteit voor dafnia's en andere ongewervelde waterdieren : EC50 (Daphnia magna (grote watervlo)): > 100 mg/l  
Blootstellingstijd: 48 h  
Testtype: Immobilisatie  
Methode: OECD testrichtlijn 202

Toxiciteit voor algen/waterplanten : EC50 (Desmodesmus subspicatus (groene algen)): > 100 mg/l  
Blootstellingstijd: 72 h  
Testtype: Groeiremming  
Methode: OECD testrichtlijn 201

Toxiciteit voor micro-organismen : EC50 (actief slib): > 1.000 mg/l  
Blootstellingstijd: 3 h  
Testtype: Ademhalingsremming  
Methode: OECD testrichtlijn 209

#### 12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

Geen gegevens beschikbaar

#### 12.3 Bioaccumulatie

Geen gegevens beschikbaar

#### 12.4 Mobiliteit in de bodem

**Product:**

Mobiliteit : Opmerkingen: Bentoniet is nagenoeg onoplosbaar en dus heeft het een lage mobiliteit in de meeste grondsoorten

#### 12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

**Product:**

Beoordeling : Deze substantie/dit mengsel bevat geen componenten die men kan beschouwen als persistent, bioaccumulatief en toxisch (PBT) of als zeer persistent en zeer bioaccumulatief (vPvB) op niveaus van 0,1% of hoger.

#### 12.6 Hormoonontregelende eigenschappen

**Product:**

Beoordeling : De substantie/het mengsel bevat geen componenten waarvan wordt aangenomen dat ze hormoonontregelende eigenschappen hebben, volgens REACH artikel 57(f) of de gedelegeerde verordening van de Commissie (EU) 2017/2100

## FULCAT-22 F

Versie 3.0  
SDB\_BE

Herzieningsdatum: 18.11.2022

Datum laatste uitgave: 06.12.2019  
Printdatum 20.09.2023

of de verordening van de Commissie (EU) 2018/605 op  
niveau 0.1% of hoger.

### 12.7 Andere schadelijke effecten

**Product:**

Aanvullende ecologische informatie : Geen gegevens beschikbaar

## RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

### 13.1 Afvalverwerkingsmethoden

Verontreinigde verpakking : Lege containers moeten worden afgevoerd naar een erkende afvalverwerkingscentrale voor hergebruik of verwijdering.

## RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

### 14.1 VN-nummer of ID-nummer

Niet gereguleerd als gevaarlijke stof

### 14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

Niet gereguleerd als gevaarlijke stof

### 14.3 Transportgevaarklasse(n)

Niet gereguleerd als gevaarlijke stof

### 14.4 Verpakkingsgroep

Niet gereguleerd als gevaarlijke stof

### 14.5 Milieugevaren

Niet gereguleerd als gevaarlijke stof

### 14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Niet van toepassing

### 14.7 Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten

Niet van toepassing voor product, zoals geleverd.

## RUBRIEK 15: Regelgeving

### 15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

REACH - Kandidaatslijst van zeer zorgwekkende stoffen voor autorisatie (Artikel 59). : Dit product bevat geen zeer zorgwekkende stoffen (Verordening (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Artikel 57).

REACH - Lijst van autorisatieplichtige stoffen (Bijlage XIV) : Niet van toepassing

Seveso III: Richtlijn 2012/18/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn : Niet van toepassing

## FULCAT-22 F

Versie 3.0  
SDB\_BE

Herzieningsdatum: 18.11.2022

Datum laatste uitgave: 06.12.2019  
Printdatum 20.09.2023

betrokken.

### 15.2 Chemische veiligheidsbeoordeling

Niet van toepassing

### RUBRIEK 16: Overige informatie

Items in welke relevante wijzigingen zijn aangebracht ten opzichte van de vorige versie, worden gemarkeerd in het hoofddeel van dit document door twee verticale lijnen.

#### Volledige tekst van andere afkortingen

BE OEL : Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling  
BE OEL / TGG 8 hr : Grenswaarde

ADN - Europese overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren; ADR - Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR-overeenkomst); AIIC - Australische inventarislijst van industriële chemische stoffen; ASTM - Amerikaanse Vereniging voor het testen van materialen; bw - Lichaamsgewicht; CLP - Verordening betreffende de indeling, etikettering en verpakking; Verordening (EG) nr 1272/2008; CMR - Carcinogeen, mutageen of giftig voor de voortplanting; DIN - Standaard of het Duitse instituut voor standaardisatie; DSL - Lijst met binnenshuis gebruikte stoffen (Canada); ECHA - Europees Agentschap voor Chemische Stoffen; EC-Number - EINECS nummer; ECx - Concentratie verbonden met x% respons; ELx - Laadcapaciteit verbonden met x% respons; EmS - Noodschema; ENCS - Bestaande en nieuwe chemische stoffen (Japan); ErCx - Concentratie verbonden met x% groei respons; GHS - Globaal geharmoniseerd systeem; GLP - Goede laboratoriumpraktijk; IARC - Internationaal agentschap voor onderzoek naar kanker; IATA - Vereniging voor internationaal luchtvervoer; IBC - Internationale IMO-code voor de bouw en de uitrusting van schepen die gevaarlijke chemicaliën in bulk vervoeren; IC50 - Halfmaximale remmende concentratie; ICAO - Internationale Burgerluchtvaartorganisatie; IECSC - Inventarislijst van bestaande chemische stoffen in China; IMDG - Internationale maritieme gevaarlijke goederen; IMO - Internationale maritieme organisatie; ISHL - Industriële Veiligheids- en Gezondheidswet (Japan); ISO - Internationale organisatie voor standaardisering; KECI - Koreaanse inventarislijst van bestaande chemicaliën; LC50 - Dodelijke concentratie voor 50% van een testpopulatie; LD50 - Dodelijke dosis voor 50% van een testpopulatie (letale-dosismediaan); MARPOL - Internationale conventie voor de preventie van vervuiling door schepen; n.o.s. - Niet op andere wijze gespecificeerd; NO(A)EC - Geen waarneembaar (negatief) effect op concentratie; NO(A)EL - Geen waarneembaar (negatief) effect op Level; NOELR - Geen waarneembaar effect op laadcapaciteit; NZIoC - Nieuw-Zeelandse inventarislijst van chemicaliën; OECD - Organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling OESO; OPPTS - Bureau voor chemische veiligheid en vervuilingspreventie; PBT - Moeilijk afbreekbare, bioaccumulatieve en toxische stof; PICCS - Philippijnse inventarislijst van chemicaliën en chemische stoffen; (Q)SAR - (Kwantitatieve) structuur-activiteitsrelaties; REACH - Verordening (EG) nr 1907/2006 van het Europese Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH); RID - Reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen (RID); SADT - Zelfversnellende ontledingstemperatuur; SDS - Veiligheidsinformatieblad; SVHC - zeer zorgwekkende stof; TCSI - Taiwanese inventarislijst van chemische stoffen; TECI - Inventarisatie van in Thailand bestaande chemische stoffen; TRGS - Technisch voorschrift over gevaarlijke stoffen; TSCA - Wet inzake het beheersen van toxische stoffen (VS); UN - Verenigde Naties; vPvB - Zeer moeilijk afbreekbaar en zeer bioaccumulatief

#### Nadere informatie

Opleidingsadviezen : Werknemers (en de klanten of gebruikers in geval van

## FULCAT-22 F

Versie 3.0  
SDB\_BE

Herzieningsdatum: 18.11.2022

Datum laatste uitgave: 06.12.2019  
Printdatum 20.09.2023

herverkoop) moeten worden ingelicht over de potentiële aanwezigheid van respirabel stof en respirabele kristallijne silica evenals de potentiële gevaren ervan. Zoals vereist door de van toepassing zijnde regelgeving moet geschikte training worden verstrekt voor correcte omgang met en gebruik van deze stof.

### Overige informatie

: In 1997 concludeerde het IARC (International Agentschap voor Kankeronderzoek) dat kristallijne silica dat wordt ingeademd tijdens beroepsmatige blootstelling longkanker kan veroorzaken bij mensen. Bij de uitvoering van een globale evaluatie, stelde het IARC echter vast dat "carcinogeniteit niet gedetecteerd werd in alle onderzochte industriële omstandigheden. Carcinogeniteit kan afhankelijk zijn van de eigenschappen van de kristallijne silica zelf of van externe factoren die de biologische activiteit of de verdeling van de polymorfen beïnvloedt." (Monografieën van het IARC over het onderzoek naar de carcinogene risico's van chemicaliën voor mensen, Silica, silicaten, stof en organische vezels, 1997, Vol. 68, IARC, Lyon, Frankrijk)

In juni 2003 concludeerde het SCOEL (het Wetenschappelijk Comité voor Grenswaarden voor Beroepsmatige Blootstelling van de EU) dat het belangrijkste gevolg van de inademing van respirabele kristallijne silicastof voor mensen silicose is. "Er is voldoende informatie om te concluderen dat het relatieve risico op longkanker hoger ligt bij personen met silicose (en, blijkbaar niet bij werknemers die niet aan silicose lijden en blootgesteld worden aan silicastof in steengroeven en in de keramische industrie). Dus zorgt preventie van het optreden van silicose voor een verlaging van het risico voor kanker..." (SCOEL SUM Doc 94-final, juni 2003)

Volgens de hedendaagse technologie, kunnen werknemers effectief worden beschermd tegen silicose door het respecteren van de bestaande voorgeschreven grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling.

De informatie op dit veiligheidsinformatieblad is zover ons bekend juist op de aangegeven uitgiftedatum. Deze informatie is uitsluitend bedoeld als handleiding voor veilig hanteren, gebruiken, verwerken, opslaan, vervoeren, verwijderen, en vrijkomen, en mag niet beschouwd worden als een garantie of aanduiding van kwaliteit. De informatie heeft alleen betrekking op het hierin vermelde product en is niet zonder meer geldig wanneer het samen met andere producten of in enig ander procédé wordt gebruikt, tenzij dit in de tekst vermeld wordt.

BE / NL